ミレニアム システムについて*

インパクト システムズ アジア株式会社 磯 部 二 郎

Millennium System

Jiro Isobe

Impact Systems Asia Co., Ltd.

Millennium is a state-of-the-art system which has the following three targets as Paper Machine Control System : 1) Miniscule quality variations, 2) No sheet breaks, 3) Less than 2 minute grade changes. For example, measurement and control of cross-direction basis weight are to be explained hereafter.

Basis weight control are limited by the following four items : 1) Profile measurement precision, 2) Measurement filtering time, 3) Process dead time, 4) Mapping.

Improved basis weight profile control is as follows :

1) The new Solid-state Silicon Technology (SST) basis weight sensor. This third-generation sensor uses a fast, high-efficiency silicon detector to measure basis weight instead of the high-noise ionization chamber used by conventional sensors.

2) No filter is used for measuring. The correct data are measured instantaneously without time delay even at high scan speeds.

3) Using the instantaneous data without filtering, process dead time is compensated correctly.

4) The efficiency of CD control is improved with precise mapping between the zones of measurement and control.

The improved control creates quality and financial benefits :

1) Improved paper uniformity due to increased CD and MD profile stability, 2) Increased productivity and financial returns due to improved machine run ability and the ability to make faster grade changes.

分類 : V₂ 紙パルプ工程制御システム, V₃ 紙パルプ工程計器およびセンサー

1. はじめに

私たちは、完璧な製紙機械制御システムの開発提供を目指す。具体的な設計目標としてつぎの3つの項目

を上げる(図1)。

1) 品質に関する変動要因

2) 紙切れの撲滅

3) 2分以内の銘柄変更(グレードチェンジ)時間

これら目標が達成される時、もたらされる効果を以下に示す。

*平成11年度年次大会講演(講演 No. C 19)

素早い“銘柄変更”

生産時間の増加

図 1 利点：生産性の向上

2. 製紙機械と制御技術

その目標に向けた取り組みの例として、一つの重要な課題、紙巾方向すなわち CD 坪量の測定と制御を上げる。この課題だけでも、いくつか大きな発展があり、その結果、製紙機械の性能と効果が劇的に改善される。

2.1 CD 坪量制御に影響する事項

新しい開発が生産性をいかに改善するのかに触れる前に、最適坪量制御に影響を及ぼす四つの事項について述べる。

1) プロファイル測定精度

CD プロファイルを測定できる精度が制御に重要な影響を与える。

2) 測定フィルター時間

今までの測定技術では、測定ノイズを補正する為に、複数のプロファイルデータからその平均値を算出し、その平均値を測定値とする。典型的な例として、一回のスキャン時間が約 24 秒であるのにもかかわらず、120 秒から 150 秒の遅れを伴って平均値処理をし、その後プロファイルデータとして取り込み、制御に使用する。

3) プロセス無駄時間

有効な CD データが測定されて坪量調整がされた時からヘッドボックスに達するまでの無駄時間、及び変更の結果を測定するスキャナーからヘッドボックスまでの移動時間は、約 20 秒から 40 秒である。

4) CD 測定ゾーンと CD アクチュエータゾーンとの正確な CD 位置調整 (マッピング)

紙巾方向 (CD) の測定とアクチュエータとの位置調整、すなわちマッピングは、従来の技術では十分なものでなく、今まで長い期間にわたって

最適な制御効果を達成できない要因となっていた。位置調整の小さなミスが、CD 制御の成果を 30% も減少させてしまうことがいとも簡単に起こる。

2.2 改善された坪量制御プロファイル制御

新しい革新的な自動化機器を製紙機械に組み込み、その結果、上記の CD 制御制限事項を最小に抑え、また除去し、CD 坪量制御を改善した。

1) 三世代の坪量センサーは、新しいソリッドステート・シリコン技術 (SST) によるシリコン検出器を採用し、高速かつ高効率に坪量を測定する。これは、旧来のセンサーに使われていた高ノイズの電離箱に取って代わるものである (図 2)。SST 坪量センサーの利点は、センサーの信号対ノイズの比すなわち S/N 比を 6 倍も改善している点である。また、検出器の応答速度は、電離箱に比べて、8 倍も早い速度を持ち、高速の測定が可能である。SST 坪量センサーは検出器に到達するベータ線の 100% を実質的に検出する。これにより高精度、高速の測定を可能とした。

2) 良い CD 坪量制御を行う為に、測定精度は決定的に重要な要因である。新しい SST 坪量センサーはアドバンテージプラス・センサーシステムのプラットフォームに組み込まれ、正確で高い精度のプロファイル測定を実行し、たとえ高速のスキャン時においても、プロファイルデータをフィルターに掛けることはなく、ノイズに対する測定値の補正も必要としない。

3) 測定ゾーンと制御ゾーンの正確なマッピングが、CD 制御の性能を決定する。新しいプロファイルマチック CD 制御は最新の統計技術を用いて、全ての制御動作の CD スペクトル応答を解析する。典型的なプロセスでは小さな個々の制御動作にかなりのプロセスノイズが在るが、数百の動作を解析

■ 2 倍の高S/N 比が
プロファイル精度を
新段階に。

■ 8 倍の高速応答が
高速スキャンで
高精度のプロファイルを。

図 2 新 SST 坪量センサー
(Solid—State Silicon Technology)

した結果が連続的に正確なダイナミック・マッピングを可能にする。ある米国中西部の製紙工場では、既設の CD アクチュエータを使ってこの CD 制御アルゴリズムを適用し、坪量及び水分をそれぞれ 56% と 62% 改善した。

改良された制御は新しい品質と経済収益を生み出す。坪量を改善しただけで製紙会社に巨大な利益をもたらすことは良く知られている。二つの重要なことがある。CD 及び MD プロファイルの安定を増すことによって紙の均一性が向上する。改良された機械の運転能力とより速やかな紙質を変更できる能力によって、生産性と経済収益が高まる。

4) 改良された紙の均一性

新しい技術によってもたらされた坪量測定と制御結果は、製品の均一性を特に高める。坪量測定を向上し、無駄時間を削減することによって、制御周期を約 10 分から 10 秒以下に早め、それによってプロセス変動に対する制御性能を向上する。それというのも、この高速制御はそれぞれのスラ

イス位置で実行可能であり、その結果が CD 坪量制御を飛躍的に改善するだけでなく、MD プロファイルをも更に安定させる。もちろん、改良された均一の紙は最終的に市場競争力を高め、製紙のユーザに大きな満足をもたらす。

5) 大きな経済収益

新しい製紙機械と制御技術のその他の利点は、経済効果にある。より正確な坪量測定と無駄時間の削減は、紙質の変更時や運転開始時に要求される素早い製品品質の切換に深い影響を及ぼす。

3. ま と め

改良された坪量プロファイル制御は、いかに製紙会社の要求を満たしていくかの一例である。幅広いプロファイル制御アクチュエータとオンライン QCS システムが、製紙プロセスと製紙機械の特質を確実に捉え、見事な成果をもたらしている。技術、ノウハウ、知識、及び資源等が結びつき、製紙工業に新しい提案をもたらす。

ワイヤーセクションにおけるミスト除去について MRS—Mist Removal System—

日本ユー・エス・マシンリー株式会社 営業部 工藤 篤

最近の抄紙機速度の飛躍的な伸長に伴い、ワイヤーセクションにおけるミストの発生は増大し、製品品質に多大な影響を及ぼす結果となった。高圧シャワー水により発生するミストはワイヤーの高速化に比例し短時間にセクション全体へと拡散し、ミストに含まれる繊維、フィラー等は各機器に付着、堆積することとなる。同時にマシン室の換気に悪影響を与え、マシンオペレーターの作業環境を悪化させることになる。MRSの特徴はミストそのものの発生を極力抑え、かつ、効率的に除去する事を目的としている。当社の調査結果においては、通常使用される高圧シャワー水の約30%はワイヤーの跳ね返りを受けマシン室全体へ拡散している。これを水量に換算すれば年間約90,000 m³と計算され、この膨大な水量をMRSにより除去・再利用できればかなりの経済効果も期待できることになる。

MRSによるミスト除去は、ミストサクションボックス、配管、プリセパレーター、ブローアの各機器において段階的に行うシステムとなっている。MRS設置後顕著に現れる効果としては、環境改善はもとよりドライヤーパート以降の断紙率の減少である。このことはミストに含まれる繊維、フィラー等が生産効率と製品品質に多大な悪影響を与えていることを実証するものである。

(本文 77 ページ)

ミレニアム システムについて

インバクト システムズ アジア株式会社 磯部 二郎

製紙機械制御システムの目標として次の3つの項目を上げ、最先端の技術を提供する。1) 品質変動の極小化、2) 紙切れの撲滅、3) 2分以内の銘柄変更時間。

CD 坪量測定と制御を例に取り上げ説明する。坪量制御に影響を及ぼす事象に次の4つが上げられる。

1) プロファイル測定精度、2) 測定時間、3) プロセス無駄時間、4) マッピング。

改善された坪量制御のポイントは以下のとおりになる。

- 1) 第三世代の坪量センサーを使用し、高速、高精度に坪量を測定する。第三世代の坪量センサーは、新しいソリッドステート・シリコン技術 (SST) に基づく。これは、旧来センサーの電離箱に取って代わる。
- 2) 測定データのフィルター処理を除く。瞬時に時間遅れの無い正しいデータを捕らえる。
- 3) フィルターの掛からない瞬時の測定値を用いて、プロセスの無駄時間を的確に補償します。
- 4) 測定ゾーンと制御ゾーンの連続した正確なマッピングがCD制御の性能を向上させる。

改良された制御で新しい品質と経済収益を生み出す。1) CD 及び MD プロファイルの安定を増し、紙の均一性を向上させる。2) 改良された機械の運転能力とより速やかな銘柄変更能力によって、生産性と経済収益を高める。

(本文 82 ページ)