抄紙機ドライヤーについて —設備と運転の今昔—

国策機工株式会社 藤 井 博 昭

Paper Drying —Development & Operation—

Hiroaki Fujii
Kokusaku Machinery, Ltd

In the globalizing age, corporate management is being based on ROE and mergers are popular in the region. Companies want to make the best use of their equipment, which sometimes mean to increase operating speeds. The dryer section of a papermachine becomes critical in that sense. Its configuration and design concept affect paper quality significantly, with complicated pricey equipment tending to produce paper of better quality. So, balanced sense for investment is required and basic understanding on paper drying is also imperative.

分類：M₂ ドライヤー，M₁ 抄紙・抄紙機一般

1. はじめに

ドライヤー乾燥理論の2大要素である「伝熱」と「物質移動」のうち、前者についてはスポイラーバーと固定サイホンのシナジー効果で、技術的には成熟して来たかに見える。その分タービン背圧をもっと下げられる訳で、うまくやれば発電所効率として1%近く上げられる。また抄紙機ドライヤーは工場伝熱併給の重要なポイントで、これがあるから商業発電所に比べて2倍弱の70%の熱効率を達成し、紙パ産業の自家発比率75%の根幹技術を育てて来た。またシリンダードライヤーは、飽和蒸気圧力による多段カスケード熱落差方式とともに紙乾燥にとって理想的な乾燥曲線を描けるシステムである。彼我の利点から当分はわが産業にとって揺ぎない主力技術として活躍するだろう。一方、ASEANのBKPの勃興とともにわが産業のバイオ・エネルギーの衰退が予見され、それだけに電熱

併給熱効率の更なるアップが求められることになり、ドライヤー応用技術が工場全体のエネルギー行政の中核にある認識が必要である。

「物質移動」についてはポケットベンチレーション技術に尽きるが、乾燥途上における不適切なベンチレーションを糊塗する意味で、リールやサイズプレス入口で過乾燥気味にして水分プロファイルの平準化を図ったり、アフタードライヤーの上下差圧調整や、場合によってはジェットワイヤー比の調整でカールコントロールするなど、とにかく仕上がりの見てくれに合わせてシステムを構成して来た面もある。水素結合度の弱い品種はそれで良いとしても、これからは客先での高速・高機能化の要求に伴ない、ヒートカールなど乾燥途上の残留応力歪の履歴にまで遡及するような限界品質を求められる品種には、万能紙としての対応も求められよう。どの乾燥途上においてもプロファイルのユニフォーミティーを確保できるようなポケットベンチ

レーションであり、紙中水分の放出移動方向が、F/W交互に起って、乾燥が均一に完結するドライヤーシステムが望ましい。また、そうすることが要員極小化に向けてのフィードフォワード管理(一定条件管理)の土台にもなるはずである。ランナビリティー追求のトータル単列デッキのマスプロ品との棲み分けで、万能紙としての差別化も起きるかもしれない。いづれにしても国内稼働のマシン400台強の内、単列はまだ10台ほどである。残された390台の高速化、高機能化投資が、費用対効果としてどうピンポイントで達成されるか、また経営が求める量の高効率化投資の中に、品質改善項目をどう織り込ませるかが技術屋の腕の見せ所で、その点でドライヤーパートは当分の間、焦点になる。

2. これからの製紙産業とドライヤー行政の あるべき姿

大局観から見れば、日本の人口1億2千万人に対しGDPは500兆円。これは英独仏の総人口2億人に対するGDPとはほぼ同じである(因みにアメリカは2億5千万人に対し800兆円)。グローバルには“平準化”の意味も併せ持つから、そんな馬鹿げた経済政策が長続きしないのは当然である。その他にも日本を取り巻く環境としては、少子高齢化、IT革命、ごみ・環境問題、エネルギー問題のどれを取っても日本経済の右肩上がり終焉を迎えている。一人当たりの使用量は、必ず「なるようにしかならない」訳である。

また経営政策も、売上高利益率主義から投下資本利益率に変わって来た。この意味するところは、分子である売上高が頭打ちになっているので、分母のヒト・モノ・カネの経営資産をどう抑制するか、結局、資産の回転率・稼働率を上げることを中心に経営の視点を移さざるを得ない状況にある。

最近の大型合併も、国際競争力の視点からの結果に他ならない。不毛の国内競争はもう止めよう、その根本にあるのが設備過剰競争、つまり群雄割拠時代の横並びマシン新設の愚に対する反省である。平成元年から平成3年にかけて、40台ものマシンが新規に稼働したあの大型投資の愚行の反省から、これからは既存中小マシンの改造による稼働率と資本回転率の極大化を、業界ぐるみで進めなければ国際競争に負けてしまう。

つまり文字通り「建設の時代から保守の時代」への回帰を迎えているのである。スクラップ&ビルドの経営合理化投資は、今後とも続くであろうが、当面は既設設備の稼働率・操業率を上げるための改造投資が、タイムリーに、しかも“費用対効果”の点でピンポイ

ント投資にどう結びつけられるかの技術力が、我々技術屋に課せられた課題でもある。その意味で、今までと全く改善投資から取り残されて来たドライヤーパートの改造投資には、これからトライ&エラーの重たい課題が残されている。革新は突然変異では生まれない。技術史という時間軸の先端に生まれるだけである。

世代間の断絶と技術継承の危機が叫ばれる中、遅れ馳せながら諸先輩の努力の跡を“温故知新”していただいて、経営から求められる効率化投資に対して、技術屋としての確かな回答を提示して頂くことを切に願う次第である。

3. 今なぜドライヤーなのか

マシン30年史は、高速・広幅化のテーマのもとに、圧倒的にウェットエンド技術における驚異的進歩であった。それはX-Y-Z方向のユニフォーミティーのための品質改善と、オープンドロウをクローズド化するランナビリティーへの視点であった。

それに引き換え、ドライヤーパートは、乾燥理論の基本的な技術としてはほとんど変化がない。シリンダーを使ってシートへの伝熱(ヒート・トランスファー)と、蒸発した水蒸気をポケットから吐き出す物質移動(マス・トランスファー)の、二つの理論の効率化を目指す細かい変化に終始していた。しかしランナビリティーの側面では、湿紙をカンバスに伴走させるが故に、どうしてもオープンドロウのフリーランが残り、それが断紙の要因になっていた。ウェットエンドの方は、運転中でも比較的にアプローチし易いオープンな構造なので、観察を通して予防的な対処が施しやすいが、ドライヤーパートの方は密閉かつ高露点化しているの、運転中はアクセスしにくい上ブラックボックス化している。抄速も1,000メートル位までは何とか小さな改善を積み重ねて断紙に対応をして来たが、1,300m/minを超える頃になると、断紙要因がかなりドライヤーパートに移ってきて、最近ではドライヤーを制する者がスピードのチャンピオンになれると言われる位、重要なパーツになって来ている。開発のテンポから一歩遅れて来たドライヤーにとって、改めて運転中の経時的な変化の動特性を把握すること、また再現性を維持するための問題解決に向けて新たな脚光を浴びることになっている。

また断紙後の通紙条件を考えても、ウェットエンドのクローズド化に対して、ドライエンドでは結構オープンドロウも残っており、一発通紙の保証はまだまだ取りにくく、非ルーチン作業である通紙作業そのものが、マシン運転要員数を決定する重要な要因になって

いる。

要求品質の面から見ても、新聞や原紙ではそれほどでないにしても、上質やPPC系のマシン仕上がり用紙の場合、カールや紙ぐせについて、印刷時の使用条件がますます過酷になるものもあり、ドライヤー内の乾燥途上で起きる水素結合の不均一な動特性が形状記憶されていて、ユーザーでの使用条件下で、その履歴が呼び戻される際どい品質が要求される場合もある。

4. 昭和40年代までのドライヤーの考え方

1806年にイギリスでフォードリニヤーが実用化されたが、1820年になってようやく蒸気乾燥シリンダーが発明されて、乾燥した紙が連続して巻き取られるようになった。日本には50年後の明治5年(1872年)に、ワイヤ巾が2,000 mm、抄速60 m/min程度の洋式の抄紙機が最初に導入され、それから40年後の明治43年にはもう145吋(3,600 mm) * 170 m/minになっていた。戦後、昭和35年(1960年)には、A巻4丁取り274吋が釧路、旭川、苫小牧に入った。それが昭和45年(1970年)になると、5丁取り350吋になり岩沼、苫小牧で稼働している。

しかしこの間、ドライヤーパートは、ずっと多筒式シリンダーによる乾燥方式で、原理的な変化はない。これは機能的に次の利点があったからである。

- ①熱源に飽和蒸気を使用すればドライヤー表面温度を全幅に渡って、比較的均一に保持できるため、乾燥のむらがない。
- ②紙に最も適した乾燥パターンを選定できる。

- 1相：湿紙内面がドライヤーに接し、外面は大気にさらされている部分。
- 2相：湿紙内面がドライヤーに接し、外面はカンバスに圧着されている部分。
- 3相：湿紙内面がドライヤーに接し、外面は大気にさらされている部分。
- 4相：湿紙がドライヤー表面から離れ、両面ともに大気にさらされているフリーランの部分。

図1 セルフベンチレーション状態図

③湿紙をカンバスでシリンダー面に圧着させるため、乾燥過程で発生しやすい歪みを防止することができる。

④ドライヤー本数によって乾燥能力を自由に設計できる。

当時の湿紙の乾燥原理は、湿紙の水分を吸水性のある綿カンバスに吸収させるもので、カンバスのリターンサイドには、カンバスを乾燥させるカンバスドライヤーが設置されていた。その頃の乾燥理論は、NissanのNo.2相(図1)のカンバス吸水性の理論である。

ところが広幅・高速化に時代に入ってきて、Race等が、No.2相の蒸発総量は微々たるもので、圧倒的にNo.1・3相の蒸発が主体だと異論を唱えた混沌の時代であった。つまりポケットベンチレーション重視に乾燥理論が変わってきたのである。

それはとりもなおさず綿カンバスからプラスチックカンバス(PC)への転換を意味していた。低速の板紙マシンなどからトライアルに入ったオープンメッシュタイプのPCは、乾燥能力が増加するなど、所期の効果を十分に発揮した。ところが40年代前半には新聞マシンはすでに600~700 m/minのスピードが出ており、これに挑戦しようとしたところシートフラッターリングによって失敗に帰したのである。

当時、外国のPC使用事例でも、モノの通気度20,000 CCクラスの報告もあり、国内でも、PCの通気度は高いほど効果があるとの思い込みがあって各社が挑戦したのである。原料配合、強度など操業条件の違いなどが原因だった。ところが日本ではモノばかりでなく、綿カンに近い感触のマルチも同時に開発していたので、各群にモノとマルチの使い分けをしながら、上限12,000 CCまでの用途開発を諸外国に先駆けて完成することができた。

図2 ポンピングアクション

後になり、PC 使用時に発生する乱流について、PC カンバス両面には多量の随伴流空気層がくっついて回り、引きずり効果（コアンダ現象）を起こすことで、エアーポンピング現象と説明された（図2）。

このポンピング作用によって、ポケットに滞留するペーパーを換気できるところから、ポケットベンチレーションという言葉が生まれたが、抄速と通気度の関係で給排気をバランスできるまでの効果は必ずしも上げなかった。

5. シングルドライヤーに始まる昭和 50 年代

49 年の第一次オイルショックから始まり、54 年の第二次オイルショックを間に入れた 50 年代は紙パルプにとって不毛の 10 年であった。

図3 シングルカンバスの例

図4 プレスラン&ウノランブローボックスの位置関係

図5 ブローイング&パルーニング

マシンの新增設が極端に少なくなる中で、50年に稼動した八戸の4号は、ユーカリの粗悪原料を使う原紙マシンとして、いろんな新規軸を折込んだ上質対応の初めてのベルベマシンであった。また52年には1群ドライヤー7本をシングルカンバスにした国内最初のマシンでもあった。この成功によって国内ではシングル化が爆発的に広まり、2年後の55年には一挙に70台、80パートが稼動したが、10年後の62年には調査した多搭式抄紙機400台の内、90台のマシンにしかシングルが採用されず、意外に伸び悩んでいる。しかし現在では、新設高速マシンには不可欠な方式としてほとんどの新マシンで採用されている。

シングルの採用によって、1群湿紙はカンバスにサポートされて走行するからフリーランがなくなるのでシートの走行は安定し、フラッターリング、耳しわがなくなり、断紙が大幅に減少し、高速マシンでは三分の一に半減した報告もある（図3）。

一方、シングル化による付帯のメリットとして、ドローの緩和がある。ドロー減少に一番効くのは、プレスからドライヤーへのシートパスで、受け渡しには紙力がないため断紙が起こりやすく、オーブンドローがずっと問題になっていた。そこでカンバスロールがプレスニップ出口に迎えに行き、オーブンドローを短くする工夫がなされた（図4）。

ここで機能するプレスランブローボックスの開発が一つのハードルであった。最初、サクションボックス

図6 スタビライザーブローボックス

方式で湿紙をカンバスにピックアップしようとしたがうまく行かず、結局、航空翼理論を応用するエアブローイングによって、ボックス背面に微負圧を形成してウェットウェブを緩くサポートする方式を開発した。

その後、シングルカンバス方式では、シートが上部ドライヤーから入る形式が定番になっているが、同時に、下部シリンダーとカンバスのニップ部で発生する正圧や負圧によってブローイングとバルーニング（図5）などのシートフラッターリング問題が発生し、かえって走行性を阻害したので、改善策としてウノランプローボックス（シートスタビライザー）（図6）が開発され、高速マシンへのシングルカンバスの適応が保証されるようになってきた。このボックスもブローイングで微負圧を作るもので、ボックス入口部ではカンバスに随伴する多量のエアを遮断し、出口部ではくさび部のエアを吐き出す原理である。

シングルカンバスの開発途上では、下段シリンダーにも最初は蒸気を入れていたが、カンバスを介してシートを加温することになり、通気の意味がないのではと考え、停止して見ると、ブロースルー蒸気が少なくなつて5%も蒸気原単位が改善することも分った。その後、抄速が速くなるとシリンダー下部でシートが剥れ易くなる現象もあり、ウノランプローボックスで発生する真空を下部ロール全周に行き渡らせる必要が出た。通気を停止したので耐圧容器でなくなったシリンダーにグルーブ溝を切ったところ、溝を伝って真空が行き渡り、ある抄速まではシートを十分保持でき

るようになった。その後、1,000 m/min 以上になるとこのグルーブドロールにドリル穴を開けて、より積極的な真空でサクションするようにし、バルメットのVacRollが完成した。

三菱の方は、PV ロールを発展させ、従来のポケットへの吹き出しをサクションに変えることで、ベルランロールとしてバキュームトランスファーロールを展開している。ただシングルランの下段ロールでは、カンバスの外側をシートが走るの、カンバスの厚み分、シートが引張られることになり、その影響を少なくするには、先ずカンバスをできるだけ薄くすること、下部ロールの径を大きくする方策が取られている。カンバス厚みは1.5~2.0 mm くらい、下部ロール径は、バルメットは元々が5フィートの蒸気シリンダーだったのでそのまま、三菱は600 mm のPV ロールからの発展だったので、今は大きくなって1,200 mm に納まっている（図7）。

新設マシンにシングル方式の採用は当然としても、既設マシンへのシングル化改造が意外に伸びないのは、一つは抄速がそれほど速くないので、走行性としてそこまでの必然性がない場合と、もう一つは改造すると乾燥能力が減退し、抄速を下げなければ採用できない理由によるものであろう。図8に上下方式とシングルの湿紙の表面温度上昇をプロットしているが、明らかに上部シリンダー通過後は温度上昇するが、下部シリンダー通過後は下降している。シングル方式にすると上部シリンダーへのカンバス抱角度が30% 増加する

Paper Speed Difference
Caused by Felt Thickness in Felt Driven Dryer Section

FELT THICKNESS 1.5mm
SYMMETRIC FELT

図7 シングルカンバス厚さに対するロール径による紙の引っ張り

図 8 シングル方式と上下方式のシート温度差

にもかかわらず、初期予熱ゾーンでの伝熱移動が後れ、ドライヤー全体として乾燥能力一杯のマシンでは、抄速に影響を及ぼす原因となっているようである。操業性の維持のため、どうしてもシングル化が必要なマシンでは、補助乾燥として熱風ロールを入れたり、シングルパートの下段シリンドラーにも通気した上で、上下にドレネージを分割し、下段温度を 50~60℃ も上げて効果を上げている所もある。しかし最近の傾向では、設置が圧倒的に 1 群に限られていること、プレスのか水強化、抄物の軽量化、増速などの環境の変化で、再度、見直しの機運が高まっているようである。

いずれにしても操業性向上を目的としたシングル方式のこの頃の技術的發展が、1990 年代以降のトータル単列ドライヤーへの展開に繋がることになり、50 年代は貴重な醸成期間であった。

6. 50 年代の上下カンバス部に対する見解

たまたま筆者は 53 年にマシンの新設、57 年に改造を手がける機会に恵まれ、50 年代のポケットベンチレーション技術を振り返ると、本来 PC が持つポンピングアクション機能を積極的に運用することなく、オープンメッシュからポケット内へひたすら熱風を吹き込むだけの技術展開に終始した 50 年代のドライヤー行政の不毛を感じている (図 9)。

理由の一つには、50 年代は上質系のマシンの新設は極端に少なかったこと、二つ目にはマシン技提各社がポケットベンチレーション機能を熱風回収フードサプライメーカーの範疇と取り違えて、技提内容に折込ん

図 9 一般的な熱風補助乾燥装置

でいなかったことによる技術導入の遅れである。またシングル技術や PV ロールはマシンメーカー側、ボックスはフード側の暗黙の棲み分けがあり、プロファイルの最適化の追及には主体性としてちぐはぐなものがあつた。三つ目には 50 年代半ばまでは新聞でさえ 1,000 m/min を超えられず、開発の希求そのものが薄い時代だった。

53 年の勇弘の新設 5 マシンは 220 インチだった。当時は給気ロールには、三菱の PV ロールとエバラのロールドライヤーがあつたが、エバラは 145 インチ以上の実績がなかったので、ドライヤーが三菱ということもあり、そう深く検討もせず PV ロールを導入した。ファンの風圧さえ確保しておけば何とかなると思ひ、カンバス通気度 700 cc に対し、風量 70/min の吹き出し条件で設計したが、運転時は通気度が 2,000~3,000 cc のスタートになり、PV ロール自体が均圧室を持っていないので、水分プロファイルが中高になり、対策が必要になった。方法は PV ロールのセンターシャフトの全巾に、予め吹き出し面積を調節したフサギ板を被せるのですが、これが固定なので、坪量・抄速の条件

が変わると変更が出来ない。PV ロール5本でドライヤー1本の補助乾燥とカンバスクリーニング機能としては働くが、プロファイル矯正には全く不満が残った。それにもまして大変だったのはオイルミストの飛散問題だった。センターシャフトは固定で、穴明きセルは回転するから、大径軸受があり、ラビリンスでシールしてはいるが、高温熱風と高露点下で霧化しミストが飛散する。このフード内環境汚染がオペレーターにとって相当負担になっている。要員極小化の動きの中で、今後ともかなり高い改善課題になると思われる。

次に、57年に旭川の274吋新聞マシンの品質改善工事に従事した。ツインワイヤー化の工事が主体だったが、ドライヤーの水分プロファイル是正工事も含まれていた。

35年に建設したものだから、PV装置としてグリューインノズルが適当についているだけで、積極的なポケット換気がなされていないため、相当中高なプロファイルだった。各種のダクトを調べたが、当時のハイク社の給気ダクト(図10)が理にかなっていたので導入した。当時のヨーロッパにおけるダクト開発の立場では、「チムニー&ベンチュリー効果」と表現しており、ポケットベンチレーションをしないマシンでは、絶対湿度が0.2~0.4 kg/kgの重たい飽和湿り水蒸気が、径800 mmで長さ8 mのチムニー(煙突)に詰っている。それを片手間のノズルで吹き飛ばすなど、とてもできるものではない。しかもポケットの外に吹き出したとしても、シリンダー鏡面とギヤーフレームの間の狭いベンチュリーを通過して熱回収にまで登らなければならない。そのためには正に煙突の中と同じと考えられるポケットのペーパーを、新鮮な熱風でトコロテンのように押し出してやらなければならない、と

考えられていた。ハイクのダクトはトコロテンの概念(図11)にぴったりのものだった。ダクトはカンバスロールの上部にマウントし、カンバスとダクトのギャップは数ミリと極端に狭くし、先ずカンバス随伴流をシールで遮断する。ダクト内は二重構造になっていて、先ず熱風は一次圧室に入り、全巾のオリフィス・スロートの差圧により全巾均一にして次の二次圧室に入る。そこから左右2箇所のオリフィスノズルを通過して、ダクトとカンバスとロールに囲まれた三次圧室に吹き出され、カンバスマッシュを通過してポケットに押し込まれる。ダクト内のオリフィスとカンバスの出入口差圧によって、フードの片側から入った熱風でも、ポケットの全巾に渡って均一に給気できる、従って巾方向のゾーン風量調節は基本的にしないし、してはいけなと考慮されていた。

結局、57年頃の時点では、カンバスのポンピングアクションによるセルフベンチレーションの概念は把握していたが、600 m/min以上のマシンに積極的にカンバスの通気度を上げていくと、ポケット内にエア量が過剰に流入し、シートフラッターリングが発生して、断紙やしわを誘発するので、単純に通気度だけを上げる決心はつきかねていた。その結果として、図9にあるようにカンバスロールの出入口の両側からポケットにホットエアーを押し込み、両サイドに吹き出す、PVロールやPVダクトが補助乾燥装置として使われた最後の混沌の時代だった。

7. 60年代の上下カンバス部に対する見解

しかし広幅・高速化とともに排気量がますます膨大になり、チムニー排気つまりポケットの横行流だけに頼ると耳部のばたつきが大きくなって押し込みとして十分な換気倍数が取れなくなっていた。

以上の経験を踏まえ、60年に岩国の7マシンの建設

図10 ハイク・ダクト断面

図11 ハイクダクトのポケット湿度レベル

を担当した時には、ポケットベンチレーションはフードメーカーの範疇ではなく、あくまでマシンメーカーの品質設計の見識の元にある、との設計思想で、たまたまフォーマーがSYMと言うこともあり、ドライヤーを含めてコンプリートでバルメットで構成した国内最初のマシンになった。

バルメットのエア部門であるパンシオ工場を訪問し、航空翼理論の説明を通して、特にコアンダ現象の話を開くなりして、今更ながらの説得力を感じ、50年代10年間の空白とともに押し込み型のロール給気からポンピングアクションを利用するダクト給気への時代の変わり目を感じたものである(図12、図13)。

繰り返すがドライヤーにとっての物質移動セクションは、いろんな意味でニッチだった。抄紙機でもない、熱回収でもないニッチ。セルの内外のニッチ。内部残

留応力を隠し果せられるニッチ。しかし抄速と品質要求からいよいよ総合技術としてのシステムの組み立てが始まる幕開けを向えることになったのである。

8. トータルベンチレーションの必要な理由

最近のように高速複写・印刷技術がますます過酷になると、ドライヤー各段の乾燥過程におけるCD水分プロファイルの均一性が強く要求されるようになる。図14にあるように、恒率乾燥期においては、ポケットベンチレーションのないマシンでは、耳部の方が中央より20~30%乾燥速度が速くなる。しかしこれが減率乾燥期に入ると、平準化作用によりバラツキはほぼ均されてしまう。つまり恒率乾燥期にある#20ドライヤーで、中央と耳部の乾燥の遅れが20%、すなわち水分率で4%差があったとしても、ドライヤー出口水分4%域では、バラツキは1%以内に押さえ込まれてしまい、見かけ上は問題ないことになる。しかしこの場合でもドライヤー出口水分を8%に上げ

ブローボックス例

図12 ポケットベンチレーター

図13 ポケットベンチレーター湿度レベル

図14 シリンダー中央の乾燥の遅れモデル

ると、減率乾燥の押さえ込みが緩んできて、中央と耳のバラツキは2.5% くらいに大きく現れるのは良く経験することである。だから見方を変えて、何番のドライヤーであってもプロファイルを平らにするには、例えば#20ドライヤーで、中央と耳部の乾燥の遅れが20%、すなわち水分率で4% 差があった場合、この乾燥の遅れをドライヤー本数で換算したら、ドライヤー3本に相当するから、この乾燥の遅れをポケットベンチレーション給気で補おうとすると、PV装置1本の能力がドライヤー0.15本とすると、 $(3/0.15=)$ 20本のPV装置が必要になる。1群がシングルなら、残り全数の上下段にPV装置を配置して、やっと矯正できることを意味する。トータルベンチレーションが必要な理由である。

このことを水分加湿装置について考えて見ると、やはりPV装置がないマシンでは、耳部の方が中央より20~30%乾燥速度が速くとなるとして、この値をプレスの出口水分プロファイルに当てはめると、プレス出口水分60%域では、4~5%の水分バラツキに相当す

るので、前もってドライヤー入口で4% だけ余分に加湿しておけば、ドライヤー出口での見かけ上のプロファイルは平準化する。ところが最近の過酷な使用条件下のPPCなどが要求する品質は、ドライヤー各段の乾燥途上における水素結合の始まる速度の、しかも巾方向の平準化を求めている訳だから、始めから乾燥がいびつになることを是認する加湿にはよほど慎重にならざるを得ない。見かけの糊塗は抄物によっては許してくれない。

図15は紙の水分変化と伸縮の関係モデルである。CDは水分1%の変化で0.1%変化する。しかし吸湿して伸びた紙も脱湿によって元の寸法に戻る可逆的な伸縮を示す。ところがMDは、水分1%の変化で0.05%変化するが、吸脱湿後は元の寸法に戻らない不可逆な伸縮を示す。つまりMDの方は緊張乾燥なので、MD方向に紙の歪を内部に残したまま乾燥固定化されて残留応力となっている。それに対してCDは無緊張乾燥なので4~5%も縮むが、内部歪がないので可逆的な伸縮を示すことになる。

以上はMD/CD方向の乾燥速度差による水素結合の遅速であるが、同様に紙の厚さであるZ方向の水素結合の遅速の問題がある。図16はカールを説明する2層モデル図であるが、加熱面2が先に乾燥し反対面1へ水分・蒸気が移動し、1が後から乾燥する。カンバスによる拘束乾燥の場合、加熱面2が縮んで圧縮応力がかかるが、反対面1はまだ湿潤していて縮まず、そのために加熱面2の収縮は十分ではない。その後で乾燥した1は結果として充分縮むことになり、その面を内側にしてカールする。乾燥後、湿度・温度が変化すると、内部残留応力の記憶履歴をたどり、両面の伸縮率の差から紙層内の内力モーメントが発現しカールする。一般的には後から乾いた面を内側にかールするこ

紙の水分変化にともなう流れ方向(MD)と幅方向(CD)の伸縮モデル

図15 水分と伸縮モデル

図16 カールモデル

とになる。従って理想的な紙乾燥は、F/W 同時乾燥であるが、不可能なので加熱面を交互ににして水分の移動方向を F/W 交互にすることが次善の策となる。

さてここで“トラウマに遡及する”，というような妙な説明を筆者なりに解り易く表現する。先ず，紙の伸縮は，繊維導管同士の結節点の水素結合のみに支配されると考えると解りやすい。繊維は長手方向に対して胴方向は 30 倍伸びる。また繊維は MD に異方性をもって並ぶから，一つの結節点そのものが MD/CD のベクトルを持つ。従って紙全体として水素結合の異方性が完成している。同じ坪量の紙でも濾水度が細かいと結節点の数が多くなり，異方性が強調されて紙ぐせが悪くなる。以上が空間的な意味での基本なのだが，次にトラウマの時間的な意味としては，乾燥途上で結節点の水素結合が順次完成して行く順番配列に戻ると解釈すれば解り易い。ドライヤーでは MD で水素結合を順次完成して行くのだが，CD での遅れと F/W での水分移動方向つまり繊維結合水の放出による水素結合の順番がトラウマと思っている。

9. 新設マシンのドライヤー新技術

1990 年代に入ると，抄紙機の高速化と安定操業に貢献したシングルカンバスも，1,000 m/min 以上へのスピード化が進む中で，更なる改善が必要となり，単列ドライヤー（シングルデッキドライヤー）が 62 年に実用化された。

この方式では，ドライヤーが単列 1 段に配列されており，ドライヤーとドライヤー間にはバキューム能力を有するサクシヨントランスファーロールが設置され，湿紙をカンバスに密着させる設計である。この単列ドライヤーも最初はシングルカンバス方式と同様にウェットエンドのみに採用されたが，湿紙の高速安定走行に加えて，乾燥中の湿紙をカンバスによって常に拘束する緊張乾燥が実現できるメリットもあり，トータルのシステムとして改善進歩し，国内でも平成 2 年に実用化された。機械メーカーによっては設備的に若干異なるところもあるが，現在までにトータル単列ドライヤーの抄紙機は，国内で 11 台が稼働している。今後も新設される高速の抄紙機には，特別のことがない限りトータル単列ドライヤーが採用されると思われる。

最新のトータル単列ドライヤーの構成例としては

- ①三菱ベロイトはベルランロールを使ったトータルベルチャンプドライヤ
- ②住重バルメットは VAC ロールとブローボックスを組み合わせたシムラン・ドライヤ
- ③IHI フォイトは，デュオスタビライザーとドリル

ドロールを使ったデュオランドライヤ

などの商品系列が出ている。いずれもギヤレスによるサイレントドライブ化しており，もちろんロープレスになっている。

抄速も 1,500 m/min 以上になると，もちろんトータル単列を基本とするが，新しいコンセプトではボトム・グループド・バキューム・トランスファーロールの上部ポケット全体をバキュームするボックスで覆うもので，バルメットは HS ボックス，三菱はパッシブボックス，フォイトはデュオ・スタビライザー・ボックスと銘打って，全面吸引拘束乾燥ができるようになっており，シートのカンバスからの剥離防止と紙質の改善が図られるようになっている。

また最近のバルメットの展開のひとつに，従来のシングルカンバスは 1 群の予熱ゾーンだけに使われていたので，蒸発は進んでいなかったからベンチレーションは必要なかったのだが，それがトータル単列になると蒸発が進む恒率乾燥ゾーンでは，下部ポケット・ペーパーの排出のためにウノランベンチレーターが使われ，乾燥熱風をシート下面に給気することで，乾燥能力アップと水分プロファイル向上に利している。

一般的な吸引拘束による紙質への影響としては，シングルではフリーランがなくなるので，シートはカンバスに接触しつつ乾燥するからシートの収縮率は減少し，繊維の歪が幅方向で均一化され，引張り・水中伸びが改善される。また水分プロファイルについても，シングルではポケットが解消されるので両サイドから空気が流入し易く，湿度は低くなる。

高速対応と紙質の向上並びに作業性の改善などに優れたトータル単列ドライヤーも，ドライヤーの設置スペース的な欠点もある。対応策として，高速ティッシュマシンのヤンキーフードを応用した装置であるが，バルメットが紙に直接吹きつけるインピンジメント・ドライヤーを開発している。後者は 300℃ までの高温空気を 60~100 m/sec の速度でシートに吹きつけるもので，熱風は紙を貫通して大径の真空ロールに吸引される。それにより乾燥能力は，通常のドライヤーの面積当たり蒸発量が 20~40 kg/m²/h であるに対し，約 4 倍の 80~120 kg/m²/h に達する。この装置の採用で，ドライヤー全長が 40% 短縮された例もある。

三菱のエアーキャップの方は目的が違い，カルコントロールに優れた性能を実証している。トータル単列でも，高速の断紙処理の点では，トップカンバスにならざるを得ず，完全に片面乾燥になるので，カル是正のためカンバスを通して湿紙に熱風を吹きつけるエアーキャップ方式を開発したものである。

10. これから目指すべき方向

以上、ばらばらの視点から、ドライヤーにまつわる「来し方」について述べたが、「行く末」はどうかについて私見を述べると、この歴史的といわれる時代の転換期に当たっても、経営の取るべき方向はいたって単純で、固定費を削減して損益分岐点を低くし、景気変動と国際競争力に耐える体力造りにあるだけである。

固定費の二大要素である設備償却費については、新設を抑制し、既存設備の増速と稼働率の極大化、それによる資本の回転率を上げることにある訳だから、我々技術屋の使命としては、もう一つの人件費削減のための合理化投資を、どうピンポイントで遂行し、費用対効果の実を上げるかにある。その意味で、案外このドライヤーが鍵を握っていると言える。

確かに、最新鋭のトータル単列など、新機種の話題も豊富だが、しばらくは多筒式ドライヤーの良さからはなかなか脱皮しにくいだろう。しかも今走っている日本の全抄紙機が400台強として、最新鋭のトータル単列ドライヤーは、今のところ10台強のオーダーに過ぎない。圧倒的に残り390台のマシンの増速と品質アップと運転率向上対策をどうするかに掛かっている。同時にそのような状況の中で、要員極小化をどう遂行するか、まさにその点にフォーカスして考える必要があらうかと思う。そしてドライヤーについて言えば、増産合理化と要員削減合理化とは、投資対象がかなり重複している。1,300 m/minの新聞で、無断紙記録40日を達成したマシンの夜勤極小化活動をフォローして見たが、極論すればウィンターまでを含めてシフト2名で運転できるようである。今は互換その他体制作りに3名運転だが、そんな時代に入っているようだ。

どう達成したかと言えば、徹底した予防保全と運転状態の再現性の維持に尽きようである。特にウェットエンドについては毛布の動特性の把握と、粕や汚れを蓄積させない技術の確立であった。そして今、蓄積系の問題解決の方向がドライヤーに移っている。ドライヤーの運転問題はカンバス通気度の維持に尽きると言っても良い。高速ドライヤーでの問題はシートがカンバスから剥がれることにある。オペレーターは群衆のシートの挙動を見て、ドローを張って行く運転を日常しており、水分プロファイルの調整を含めると運転管理密度としてかなりの割合を占めている。これらの問題を突き詰めるとカンバスの通気度の動特性に振り回されて運転していると言っても過言でない。例えばピストランのカンバスが、スタート3,000のものが

1ヶ月で1,000を切る例もざらにある。カンバスの汚れ対策として、表面汚れについてはインサイドロール化でかなり解決できたが、問題はナックル部でのビッチ蓄積である。今は40キロの超高压で洗浄するだけだが、直後はかなり回復するが、すぐ元に戻る。それを約10倍の超超高压で間歇連続洗浄し、初期の通気度を維持しようとトライアルに入っている段階である。再現性維持90%をギャランティーするとのことだが、このような定常状態維持に対する視点の当て方と挑戦の態度が尊いと思う。

そして面白いことに、要員削減についてもう少し付言すると、固定費の削減と言う経営効率上の要請ばかりでなく、組織を小さくすることで、人の育成・啓蒙・伝達という人的側面の非定型的管理密度を、機械に特化することで定型化できるということだ。人に指示・命令するより機械がそれをさせる方が遥かに面倒がない訳で、世代断絶による技術継承問題も、機械ができることはそれに移して、少ない人数でマシン管理することで乗り切っていこうとする考え方のようなのである。

もう一つ、マシン要員の極小化の視点から見て、手をつけなければならないのは、プロファイル取りをしなくても済むマシンを構築することである。ポケット環境の改善は、効果を見るにはPVダクトを10本とか、どうしても大掛かりなことになるので進めにくいようだが、カンバスのポンピングアクションをただで利用できるし、かなり鈍感な装置なので自製でも挑戦をお勧めする。

最近のPVダクトは、1メートル巾位に分割して給気コントロールできるタイプが多いが、抄き出しで一度ダンパー設定すると以降はほぼ固定なので、たった一回のためにアクセサリを装備する必要はない。

私は今でもハイクのダクト理論が正しいと思っているが、それはポケットベンチレーションというのは、ドライエンドのプロファイルを見て前をフィードバック制御できるようなものではない。鈍感なように見えるが、逆に一度プロファイルを崩すと直すのに相当のエネルギーを必要とする、だから各ポケットには頭から良かれと思われるベンチレーション空気を送り込み、フィードフォワード制御をやり続ける思想である。その思想の鍵がハイクのオリフィス均圧室である。これだけを念頭におけば大体設計はできる。

とにかく現場と設計が一体になって問題解決を、カタログエンジニアとしてではなく、自製を通して、先ず予測し、測定し、トライ＆エラーする組織の姿勢が明日の業界を作ると思うし、ジェネレーションギャップを埋める唯一の道と思う。

抄紙機ドライヤーについて

国策機工株式会社 藤井 博昭

グローバルゼーション経営の物指しが ROE に移ると、域内では M&A と、企業内では現有設備の効率の極大化投資に向かう。つまり増速である。その意味では久しく取り残されていたドライヤーが脚光を浴びる。しかし作る側での水素結合に対する配慮と、使う側での限界応用とのミスマッチが起きないとも限らず、目的に合わせた品質と効率の整合性のある投資バランスのセンスが必要である。改めて技術の原理原則に立ち帰る時でもある。

(本文 3 ページ)

高速マシンにおけるドライヤ

三菱重工業株式会社 紙・印刷機械事業部 製紙機械設計課 大平 和仁

製紙機械の高速化に伴い、その乾燥工程であるドライヤパートに要求される性能は、大きく変化してきた。たとえば、薄い湿紙を高速で走行させる手段や断紙トラブルの処理方法、高速運転ゆえに劣化しがちな紙品質の維持・向上など、たいへん厳しい性能が要求されている。それと同時に、従来から取り組んでいる省エネルギー、省力化についても更なる改善が要求されている。

本稿では、このような高速マシンにおけるドライヤに要求される性能に対して、当社の具体的な取り組みについて説明し、当社が目指しているドライヤのコンセプトを乾燥メカニズムと関連付けながら紹介する。

(本文 14 ページ)

板紙のドライヤーに関する最近の設計思想

石川島播磨重工業株式会社 紙・プラスチック設計部 関 賢

近年、抄紙機はスピードアップし、板紙マシンにおいても設計抄速 1,000 m/min を超えるマシンも現れてきている。しかし、ほとんどの板紙マシンは現状抄速 1,000 m/min 以下であり、従来の設計思想を適用しても実用上、特に問題はないと考えられる。

一方、上質、新聞マシンに関しては、抄速は飛躍的に上がっており、ドライヤについても新しい設計思想が要求されてきている。

そこで、本稿では、シングルティアにおけるデュオスタビライザーとドリルドカンパスロールのシー
トの走行安定性に対する有効性、キャリア通紙に対するエア通紙の利点、カンパスさらにはワイヤ、フ
ェルトなどの抄紙要具の洗浄に大きな効果を発揮するデュオクリーナー、などの機器を紹介し、板紙マ
シンにとらわれずドライヤに関する最近の設計思想について述べる。

(本文 21 ページ)