第23回紙パルプ計装技術発表会・特別講演2

月探査計画について

宇宙開発事業団 技術研究本部月利用推進研究室 横山 隆 明

Exploration Program for the Moon

Takaaki Yokoyama

National Space Development Agency of Japan

The most exciting on the relationship between humankind and the Moon was probably the Apollo program undertaken during 1969–1972. The Apollo program brought us numerous scientific data, but unfortunately the program did not give sufficient data to resolve fundamental question on the Moon. After 30 years from the Apollo program, SELENE (SELenological and ENgineering Explorer), developed in the first ISAS/NASDA joint Lunar program, is getting ready for launch by H-IIA rocket in 2004. The major objectives of the mission are to obtain the lunar origin and evolution, and to develop the technology for the future lunar exploration.

分類：Y₁ 基礎科学一般，V₁ 計装・制御システム一般

1. はじめに

月と地球の関係はおそらく人類が生まれてから現代に至るまで、常に人々の興味を引いてきた問題であろう。月の満ち欠けは、古代人の時の基本になっていたばかりでなく、生物活動のリズムの源泉ともなっている。月がどのようにして誕生し現在に至ったかを明らかにすることは、月自身に対する科学的成果のみならず、地球に対する理解を深めてくれるデータが得られるものと考えられる。

さらに月の探査は科学的成果を上げられるというだけでなく、将来の人類の共存、発展にとっても大きな意義を持っている。月は地球に最も近い天体として、人類が宇宙に活動領域を広げるための最初のステップとなると思われるからである。月の表面にある Al,

Mg, Si, O や He などの元素を月の資源として利用することや、月の環境を利用した月面上での様々な観測が将来人類に恩恵をもたらすことも期待されているからである。

アポロの着陸から 30 年経った現在、「月の起源と進化」、「将来の月の利用の可能性の調査」を主な目的とし、2004 年、H-IIA ロケットを用いた打ち上げを目指して日本ではじめての大型の月周回衛星計画：セレーネ（以下 SELENE：SELenological and Engineering Explorer）計画が宇宙科学研究所（ISAS：Institute of Space and Astronautical Science）と宇宙開発事業団（NASDA：National Space Agency of Japan）の共同ミッションとして進められている。

2. SELENE 計画の概要

SELENE は「月の起源と進化」「将来の月の利用の可能性」を解明することを目的に、2004 年、H-IIA ロケットを用いて打ち上げられる予定である。H-IIA ロケットは、21 世紀における人工衛星の打上げ・宇宙ステーションへの補給等の多様な輸送需要に、高い信頼性を確保しつつ低コストで対応するという要請に応えるために、H-II ロケットの開発技術成果をもとに開発されるロケットであり、静止軌道に 4 トンの衛星を打ち上げる能力を持っている。

図 1 は H-IIA ロケットフェアリングに納められた SELENE の外観である。SELENE はリレー衛星、ミッションモジュール、推進モジュールの 3 つの部分から構成される。上部に搭載されている 8 角形形状の部分がリレー衛星、四角形の部分がミッションモジュール、下部の着陸脚がついている部分が推進モジュールである。

H-IIA ロケットによって打ち上げられた SELENE は、約 5 日後に月の軌道傾斜角 95 度の楕円周回軌道に投入される。ここでリレー衛星が分離され遠月点高度 2,400 km、近月点高度 110 km、軌道傾斜角 95 度の楕円軌道を周回する。リレー衛星を分離した SELENE はその後数段階に分けて楕円軌道から徐々に軌

図 1 フェアリング収納時の SELENE (表紙参照)

道を変更し、打ち上げから約 15 日後に高度 100 km の円軌道 (周回観測軌道) へ達し月の周回衛星となる。

周回観測軌道に達した後、磁場計測装置用伸展マスト、レーダーサウンダー用アンテナを伸ばし、各種の観測体制を整える。ミッションモジュールにはその他の各種観測機器が搭載されている。観測機器の多くは月面を観測する機器であるため、ミッションモジュールの月面指向面に集中的に設置されている。ミッションモジュールは月周回軌道上で、約 1 年間、月の全球にわたって月面の地形、鉱物分布、元素分布、月磁場や月重力場などの各種の観測を行う。約 1 年間の観測運用が終了すると、推進モジュールが分離され、月面への軟着陸実験を行う予定である (図 2)。

3. SELENE のコンフィギュレーション

SELENE はリレー衛星、ミッションモジュール、推進モジュールから構成されている。

・リレー衛星

リレー衛星は姿勢制御装置を持たないスピン安定型で約 40 kg の小さな衛星であるが、いくつかの役割を担っている。まず周回衛星が月の裏側へ入ってしまう時に地上観測所との信号が途絶えてしまうのを回避するため周回衛星と地上観測所間の信号を中継を行う。この時リレー衛星はスピン安定によって軌道を維持しているため、リレー衛星の軌道をモニターすることで月の重力場計測を行うことができる。またリレー衛星には VLBI (超長基線電波干渉計) 用の電波源も搭載されており、推進モジュールの着陸後に推進モジュールに搭載されている月面の VLBI 用電波源と組み合わせることによって (相対 VLBI)、さらに精密な月の重力場計測をおこなう (図 3)。

・ミッションモジュール

ミッションモジュールは $2\text{ m} \times 2\text{ m} \times 4\text{ m}$ の大きさがあり重量は約 1.5 トンある。ミッションモジュールには、太陽電池パドル、各種観測機器が搭載されており、SELENE における科学観測を担う部分である。SELENE に搭載されている観測機器の一覧を表 1 に示す。ミッションモジュール前方には約 15 m の長さで磁場計測用のマストが伸び、四方には約 15 m の長さでレーダーサウンダー用のアンテナがのびている。ミッションモジュールは月の周回軌道上で約 1 年間の観測を行う予定である。

・推進モジュール

推進モジュールは打ち上げ後の姿勢制御及び月面への軟着陸実験を行う部分である。8 角形状をしており、外形では約 $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 、着陸脚を含めた高さは約 1.8

図 2 SELENE ミッションプロフィール

表 1 SELENE 観測機器一覧

蛍光 X 線分光計	ガンマ線分光計
スペクトルプロファイラ	地形カメラ
レーザ高度計	衛星電波源・月面電波源
月磁場観測装置	プラズマイメージャ
プラズマ観測器	月電波科学観測
マルチバンドイメージャ	月レーダサウンダ
リレー衛星搭載中継器	粒子線計測器

図 3 SELENE コンフィギュレーション

mである。推進モジュールはミッションモジュールとともに約1年間月を周回した後にミッションモジュールと分離され、月面への軟着陸実験を行う。月面への軟着陸を終えた推進モジュールは、内部に搭載された電波源を用いてリレー衛星と共にVLBIによる月重力場観測を行う。電波源は約2ヶ月間稼働し月面での長期滞在技術の実証も行う。

4. 月探査の意義

1957年10月4日、旧ソ連により人類最初の衛星スプートニク1号が打ち上げられ、その後の米ソの宇宙開発競争のターゲットとして月探査計画は進行していく。そして1969年8月20日のアポロ11号の月面着陸が成功し、同時に宇宙開発競争も第一幕を終了した。アポロ計画では計12人の宇宙飛行士が月面に降り立ち、約380kgの月の石や砂が持ち帰られ、また各種の観測機器を月面に設置した。現在でもその時持ち帰

られた月の物質の分析や、設置された観測機器を用いた観測が続けられている。

このように月は今でも人類が地球外に足跡を残している唯一の場所であり、確かにアポロ計画によって人類の月に対する考え方を大きく変わったが、科学的見地からするとこれまでの月探査は甚だ不完全であったといわざるを得ない。人が降り立った地点は6箇所に過ぎず、月の石や砂が採取されたのも限られた地域である。また軌道上からの観測についても例えば可視光域では赤道±20度以内の地域の約50%が2-30mの分解能で調べられたに過ぎず、その他の波長域や磁場計測についても限られた地域の観測にとどまっている。むしろこれらの結果から、今後月についてなにを調べれば良いかを教えてくれたともいえる。

また月は地球に最も近い天体であり、地球誕生の頃から月と地球は変化を共有し現在に至ったと考えられ

ている。地球の起源と歴史は月を無視しては語ることができないといえる。現在考えられている月の起源に関するどの仮説を採ってみても、月は地球に極めて近いところで誕生したと考えられている。このため地球誕生直後は月・地球系の潮汐力が地球の力学的・熱的進化にも大きな影響を与えてきたと考えられる。したがって衛星としての月がいかにして誕生し、いかにして現在に至ったかを解明することは地球の起源や進化の解明にも必須であるといえる。以上のような観点から SELENE 計画では「月の起源と進化」をキーワードに月全体にわたる観測を行う予定である。

5. SELENE 計画での科学観測—

「月の起源と進化」の解明のために

5.1 月の起源を解明するために

現在月の起源に関しては、いくつかのモデルが提案されている。中でも (Ⅰ) 捕獲説 (月は地球にとらえられた天体である)、(Ⅱ) 分裂説 (月は地球から飛び出した物質からできた天体である)、(Ⅲ) 双子集積説 (月は月近傍で独立に作られた天体である) (図4) の3つの古典的モデルが有名であるが、最近の説で注目されているのが (Ⅳ) 巨大衝突説というべき説である。この説では火星サイズの天体が地球に衝突し地球と衝突天体の双方からの物質が地球のまわりに放出され、それから月が作られたというものである。観測的にこれらの仮説を判定するものとして、(1)月の原料物質、(2)月の内部構造、(3)月磁場の成因、などを上げることができる (図5)。

(1) 月の原料物質

太陽系の形成された時を考えると、太陽からの距離によって圧力や温度条件が異なるため、それぞれの惑星の原料物質の化学組成には差異が生じていたと思われる。例えば巨大衝突説によって月が誕生したとすれ

ば、月の原料物質を調べることで、月がどこからやってきたか解明することができる。特に鍵となる元素グループについて、地球と比較し得る正確なデータが得られれば、月と地球の関係を明らかにできる。

SELENE では月の地殻の元素組成とその分布を初めてグローバルに明らかにする。蛍光 X 線分析装置、ガンマ線分光器、マルチバンドイメージャ、スペクトルプロファイラなどの観測機器がそれぞれの得意の元素組成の領域においてその役割を果たす予定である。

(2) 月の内部構造

今までの観測から月の平均密度は地球のマントルの値に近いことが知られており、そのコアはあるとしてもかなり小さいものであろうという予測が昔からなされてきた。月が隕石の集積によって作られたとすれば、月岩石中の金属元素の存在度を説明するためには月のコアの半径は 360 km 以上必要で、月が地球のマントルと同じ物質で作られたとすると、コアの半径は 285 km より小さくなければならない。つまり月のコアの半径の大きさがわかれば、今までに分析されている月岩石中の金属元素の存在率を考えることにより、月の原料物質が始原的隕石であるか地球のマントルであるかが判断できる。

SELENE ではリレー衛星を使った月の裏側の重力探査、リレー衛星と着陸機に搭載された電波源を使った VLBI 観測によって月の精密な重力場を測定する。これにより月のコアの大きさについてさらに詳しい情報が得られる。さらに月面上にはマントルの岩石が露出していると思われる地域があり、これらの地域の鉱物組成、化学組成がわかれば月の内部に関する物質科学的データとなる。これにはおそらく地形カメラ、マルチバンドイメージャ、スペクトルプロファイラが有効であろう。

図4 月の起源

図5 月の起源の解明のための観測

(3) 月磁場の成因

現在では月には地球の様な磁場が存在していないが、アポロ計画で持ち帰られた月の岩石には大きな残留磁化をもっていたものがあること、また月表面には磁気異常地域が存在することが観測されていることから、かつての月には地球の様に大規模な磁場が存在していた可能性がある。このような磁場の起源としては月のコアによるダイナモ作用、隕石の衝突による局所的な磁場などが考えられているが、どれが正しいのか未だ明らかではない。もし月にコアによるダイナモ作用があったとすると、月形成初期にマントル・流体コア構造があったことになり初期月深部の具体的な物質・熱構造について解明されることになる。

SELENE では月の磁場をほぼ月の全表面にわたって行い、その結果と地形カメラ、マルチバンドイメージャによる物質探査、レーダサウンダーによる地下構造探査の結果とも併せて、磁気異常は地域はどのような地下構造なのか、何が磁気異常の原因なのか解明することが期待されている。

5.2 月の進化を解明するために

月の誕生から現在の形に至ったプロセスを月の進化と呼ぶ。月は地球と同じ固体惑星に分類され、極めて地球近傍で進化していったため、月の進化過程を明らかにすることは月の科学だけでなく地球の誕生直後からの進化過程にも新たな知識を与えてくれる。月の進化は(1)月の表側と裏側の地殻の厚さの違い(月の二分性)、(2)地殻・マントルの分化・進化、(3)マントル対流など表層のテクトニクス(変形の様式や地質学的構造)を解明することによって明らかにすることができる(図6)。

(1) 月の二分性

月は表と裏で大きく様相が異なっている。表側は海と呼ばれている黒に近い色をした玄武岩溶岩が吹き出した比較的平坦な領域が多く、裏側の多くはクレー

ターで覆われている。地殻の厚さは裏面の方が厚く100 km以上の厚さである(月の表側の地殻の厚さは60 km)と考えられている。月の裏側には太陽系最大の衝突盆地であるSouth Pole-Aitken(直径2,250 km)が形成されており、これまでの探査によって、この地域は月の平均高度から4~8 km程度低く、地殻は40 km以下の薄さであることがわかっている。月の裏側には他にも大規模な衝突盆地が存在するが、月の表面のように大規模な玄武岩溶岩噴出の跡は無い。このような表と裏の二分性は火星などの他の太陽系の天体にも存在することが知られており、惑星形成過程と密接に結びついた要因によるものと考えられている。

SELENE では蛍光X線分光計、ガンマ線分光計、マルチバンドイメージャ、スペクトルプロファイラなどの各機器による月全体にわたる元素組成のマッピングを行うことによって、表面の鉱物組成、元素組成の違いを明らかにし、さらにリレー衛星、月面電波源による重力データ、レーザー高度計による地形計測データから地殻の厚さについて今まで以上の情報が得られる。また、レーザサウンダーにより表側と裏側の上部地殻の構造についての情報も得られる。

(2) 地殻・マントルの分化

月の海と呼ばれている領域はクレーターが多く白っぽい色をしており、高地と呼ばれている。白っぽい色をしているのは岩石に白い斜長石が多く含まれているためである。このように斜長石が多く表面に存在するのは、月はその形成の初期にマグマの層(マグマオーシャン)に覆われていてこのマグマオーシャンから軽い斜長石が表面に浮かび上がり、初期の地殻を形成し、固化したカンラン石やキ石は重いので、マグマオーシャンの底に沈み月のマントルを形成したと考えられる。前述したように月の表と裏では地殻の厚さが異なっており、この違いは月の進化の極めて初期段階に生じたと思われる。マグマオーシャン説が正しいとすれば、マグマオーシャンから地殻・マントルが分化して地殻が形成されていく極めて初期段階において既に大規模な二分性も生まれていたことになる。

月の地殻・マントルの初期分化過程の問題は、SELENEによる表層の元素・化学組成の詳しい二次元的マッピングや重力探査、レーザサウンダーによるレゴリスに覆われた木内地殻の地下構造の解明を通じて明らかにされるものと考えられる。

(3) 月のテクトニクス

月の進化過程においての内部変化は表層のテクトニクスに反映されていると考えられる。これは地球で考えても当てはまることであるが、地球の表層はその

図6 月の進化の解明のための観測

誕生以来今日まで変化し続けている。月の場合はサイズが小さいため激しい内部構造の変化期間は極めて短く、月の歴史の初期のマントルの状態を反映したテクトニクスが保存されている。

例えば深部からもたらされ表面に広がる火山岩の鉱物・化学組成はその時のマグマの温度に依存するので月の過去の温度構造を知る手がかりとなり、揮発物質が多い噴火の場合などは特有の地形を残すので、揮発物質の推定の手がかりとなる。

SELENE ではマルチバンドイメージャースペクトルプロファイラによる組成マッピングと、地形カメラによる画像データを組み合わせることにより、月のテクトニクス、過去の温度構造に対する理解が深まると期待されている。

6. SELENE 計画での技術開発—

「将来の月の利用の可能性」の調査のために

6.1 月の環境

月には大気がなく太陽光が直接降り注いでおり、月面の温度は赤道域で昼間約 120 度、夜間は約 -170 度まで変化している。また太陽風や銀河放射線などが直接降り注ぎ、非常に過酷な環境である。しかし月面を覆っているレゴリス (Regolith) と呼ばれている細かい砂は鉄、アルミ、シリカ、カルシウムなどが酸化物で形成されており、レゴリスの利用は宇宙資源として有望視され、月は人類が宇宙に進出する第一歩となる可能性も秘めている。

このような将来の月利用の時代のためには、まだ多くの技術の開発を行わなければならないが、SELENE 計画ではその第一歩として、月面への軟着陸実験及び約 15 日間続く月の夜間の滞在技術の習得を目的に実験を行う予定である。

6.2 推進モジュールの月面軟着陸実験について

月面軟着陸は 1960 年代に既に米国及び旧ソ連によって達成されているが、月面への軟着陸を実施するためには以下の課題が存在する (図 7)。

(1) 航法誘導制御技術

月周回軌道上から動力降下して、着陸機自らが軌道決定誤差、航法誤差、月面標高差などの誤差を吸収しながら、目標とする地域において高度 0 m で速度 0 m、姿勢垂直を達成し、月面軟着陸を果たす必要がある。

このためには航法センサーとして慣性誘導装置と電波高度計/速度計を搭載しエンジンの燃料消費を可能な限り最小とするような制御を行うことが重要である。垂直降下については降下開始高度をできるだけ低くす

図 7 軟着陸を行う推進モジュール

ると共に自由落下と最大減速を組み合わせた飛行プロファイルを設定する必要がある。

(2) 推力制御技術

動力降下による軟着陸にはロケットエンジンの推力制御が必須である。アポロなどの過去の月面着陸気は推力を連続的に可変とするスロットリングエンジンを搭載していた。SELENE 計画ではエンジンの複雑化を回避するため、エンジンの ON/OFF 作動により対応する。

(3) 衝撃吸収技術

安全で着実な月面への着陸のためには、月面着陸時の転倒を避け、搭載機器へ衝撃を及ぼさないような着陸のための装置を開発する必要がある。SELENE 計画ではアポロ計画と同様のクラッシュブルダンパー内蔵の着陸脚を開発中である。この脚は垂直の速度だけでなく水平の速度成分も吸収しなければならず、さらにある程度の傾斜地 (最大 20 度を想定) にも着陸できる能力が必要である。

(4) 月面滞在技術

月面軟着陸実験での最大の目的は安全な着陸を行うことであり、月面着陸後はその機能は停止する。ただし着陸機には唯一のペイロードである月面電波源が搭載されており、着陸後約 2 ヶ月間にわたりリレー衛星と共に相対 VLBI により月重力場の精密な測定を行う。そのためには約 15 日毎に繰り返される昼夜の温度差を克服することが必要で、SELENE 計画ではペイロード機器を納めた容器を断熱ブランケットで覆い、さらに熱伝導ロスを最小限にするよう、この容器を GFRP ベルトで宙づりにし、外部との熱授受を遮断した状態でヒータによる温度制御を行う予定である。

7. 終わりに

2004 年に打ち上げられる SELENE 計画は日本で始めての月探査計画である。SELENE 計画では「月の

起源と進化」「将来の月の利用の可能性」の調査を目的に、今までになく月全体を総合的な探査を行う予定である。SELENEによる探査によって今まで残されてきた月の謎について多くの知見が得られ、将来的な月の利用のための技術が習得されることが期待されている。

月にはAl, Mg, Si, OやHeなどの資源があり、宇宙開発の第一歩として利用することが期待されている。また大気が無く地震（月震）も少ないという月の環境を利用した天体観測など、月面上での様々な観測

が将来人類に恩恵をもたらすことも期待されている。このような将来的な宇宙開発において月開発が果たす役割は大きい。SELENE計画はその第一歩として位置づけられると考えられる。月開発を単なる夢物語ではなく現実のものとするために、SELENE計画を着実に進めて行くことが必要であると認識している。

*表紙の写真は、月周回中のSELENE：宇宙開発事業団つくば宇宙センター提供。

これからの製造業システムとマイクロソフトの取り組み

マイクロソフト株式会社 インダストリーソリューション部 佐野 勝大

近年、IT の進化は目を見張るものがあり、もはや企業の業務の根幹となりつつあり、製造業においてもその例外ではない。

従来、日本の製造業では、優秀な従業員の経験と技術、勘に支えられ、飛躍的な発展を遂げてきたが、少品種大量生産の時代が終焉を迎え、慢性的な景気の低迷に加えて消費者のニーズが多様化してきた今、マーケットに即した製品、サービスをいかにリアルタイムに送り出せるかがキーになってきたといえる。そのためには、今後の製造業は永遠の命題である生産効率、品質の向上、コスト削減というテーマを、従来の人、もの中心から IT 技術を有効に活用した業務の改革が急務であり、今後グローバル化の中で主流となるサプライチェーンを含めたヴァーチャル生産体制を完成させることが生き残りの鍵といえる。

当論文では、このような環境の中、IT 技術がどのように製造業にとって適用されるべきかを、マイクロソフトが展開する Windows DNA for Manufacturing を中心に解説する。

(本文 15 ページ)

月探査計画について

宇宙開発事業団 技術研究本部月利用推進研究室 横山 隆明

月と人類との関連において、最も画期的な出来事は 1969 年から 1972 年まで行われたアポロ計画であろう。アポロ計画は月について多くの科学的データを我々にもたらしてくれたが、月の本当の謎を解明するまでには至らないで終了している。

アポロ計画から 30 年経った現在、アポロの成果の分析も進み、月を理解することが、地球や、他の惑星の謎を解くために重要な意義を持つことが再認識されている。このような状況の中、日本で初めての大型の月探査機が 2004 年頃に打ち上げを目指し計画されている。この計画はセレーネ (SELENE: Selenological and Engineering Explorer) 計画と呼ばれ、宇宙科学研究所と宇宙開発事業団の共同ミッションとして進められている。セレーネ計画の主要な目的は、月の起源と進化の解明のためのデータを取得すると共に、月面軟着陸等の月探査に必要な技術開発を行うことである。

セレーネは高度 100 km の月の極・円軌道を周回する周回衛星、着陸実験機、及びリレー衛星から構成される。周回衛星に搭載される観測機器はリレー衛星及び着陸実験機に搭載される観測機器と連携して月の全球観測を行う予定である。また着陸実験機は月面に軟着陸実験を行い、軟着陸技術の習得と蓄積が図られる予定である。本稿では、セレーネ探査機について紹介し、月探査の意義について詳しく述べる。

(本文 19 ページ)