A201

トンボの翅の表面構造を用いた境界層制御

進藤 孝博^{*} (山形大学・院)、李鹿 輝 (山形大学)

Boundary Layer Control using Structures of Dragonfly Wing

Takahiro SHINDO and Akira RINOSHIKA

ABSTRACT

Dragonflies fulfill amazing flight maneuvers. They are able to remain stationary in one position in the air and change to any flight direction instantaneously. These remarkable aerodynamic properties are caused by two main components; the musculature and the wing geometry. This study focuses on the wings, which are highly optimized by nature. During gliding, dragonfly wings can be interpreted as acting as ultra-light aerofoil which, for static reasons, has a well-defined cross-sectional corrugation and uneven surface. In this study, the flow around artificial wing models is visualized by conducting a wind-tunnel test and PIV.

Keywords : Dragonflies wing, flow visualization, separation bubble, PIV

1. 緒言

トンボの翅表面の前縁には鋸歯状の周期的な凹凸構造がよく見られる。翅の断面を拡大し、観察すると、中央から後縁にかけてその凹凸が小さくなっていることが明らかになった。翅表面の複雑な構造によってはく離を防ぐ効果が考えられている。

本研究では、トンボの翅の表面構造を用いた流れ制御を目的とする。まずトンボの翅の断面を模擬した模型と平板模型を制作する。次にそれぞれの模型を風洞装置と回流水槽を用いて可視化と PIV 計測を行い、はく離の様子を比較する。

2. 実験装置および実験方法

まず、デジタルカメラを用いてトンボの翅の断面形状を観察、記録する。その画像に基づいてトンボの翅断面の模型を作成、また比較対象として平板模型を製作して可視化と PIV 計測を行う。実験モデルの大きさは実際のトンボの翅の寸法の 10 倍とし、横幅はすべて 150mm とする。模型の断面図を Figure1 に示す。

可視化実験装置は Figure2 に示す。可視化は発煙装置から発生したシート状の煙を実験モデルに垂直に当て、高速カメラを使用して模型表面の流れを写真撮影する。高速カメラは CASIO EXILIM F1 を使用した。撮影条件は主流速度 0.9m/s、シャッタースピード 1/2000s、迎え角 15 度、レイノルズ数 $Re=9000$ である。

PIV 計測方法は Figure3 に示す。撮影は模型をトレーサー粒子の混入した回流水槽に設置し、シート光を照射し高速ビデオカメラで模型表面の流れを撮影する。高速ビデオカメラは CASIO EXILIM F1 を使用し、解像度は 512×384 ピクセルである。撮影条件は主流速度 0.15m/s、シャッタースピード 1/1000s、迎え角 15 度、1 秒間における撮影フレーム数 300FPS、 $Re=22000$ 、トレーサー粒子径 $63 \sim 75 \mu$ とする。

Fig.1 Cross section of experimental model

Fig.2 Experimental setup of flow visualization

Fig.3 Experimental setup of PIV

3. 実験結果及び考察

3.1 可視化実験結果

可視化実験によって得られた画像を Figure.4 及び 5 に示す。Figure4 より Figure5 の方が大きくはく離していることが明らかである。これは前縁部の凹凸が、あらかじめ小さなはく離を引き起こし、後縁部に達する際の大きなはく離の発達を防いでいるものと考えられる。

3.2 PIV 測定結果

PIV 計測によって得られた瞬間流線と渦度の分布を Figure6 及び 7 に示す。はく離の動きを見ることが出来るようにそれぞれ 2 枚の連続した画像になっている。今回の実験は翼上面における流れの PIV 計測のため、下部には光を当てておらず、計測範囲には含まない。PIV の結果も Figure6 の方が Figure7 に比べ流れにおけるはく離が少なくなっていることがわかる。Figure7 において流線を見ると、前縁部と後縁部で大きく二つの乱れが観察できる。これは前縁部で発生した乱れが発達しながら後縁部に達しているものと考えられる。一方、Figure6 においては前縁部で小さな乱れが発生しているものの、後縁部にかけて大きくはく離が発達している様子は伺えない。こちらも凹凸によってはく離が拡大するのを防いでいるためであると考えられる。

4. 結言

トンボの翅を模擬した模型と平板模型におけるはく離と流れの乱れにおける本実験結果を以下にまとめる。

- (1) 可視化によってトンボの翅表面の凹凸が前縁部で小さなはく離を引き起こし、後縁部にかけて発生する大きなはく離を防いでいる。
- (2) PIV 測定によってトンボの翅表面の凹凸が流れにおける乱れの発達を防いでいる。

5. 参考文献

- 1) Antonia B. Kesel, "Aerodynamic Characteristics of Dragonfly Wing Sections Compared with Technical Aerofoils", The Journal of Experimental Biology, Vol.203, 3125-3135 (2000).

Fig.4 Flow visualization of dragonfly wing model

Fig.5 Flow visualization of plane model

(a)t=0

(b)t=3ms

Fig.6 Instantaneous streamlines and vorticity of dragonfly wing model

(a)t=0

(b)t=3ms

Fig.7 Instantaneous streamlines and vorticity of plane model