講 義

流れの可視化と画像処理 (第3回)*

高木 幹雄**, 小林 敏雄**

Flow Visualization and Image Processing (Part 3)

Mikio TAKAGI and Toshio KOBAYASHI

1. まえがき

この連載講義の第1回は画像処理とそのハードウェアを, 第2回は画像処理で用いられる基本的な手法を解説したものである。第3回は流れの可視化技術と画像処理の結びつきを考える。

従来の流れの可視化法は人間のパターン認識能力を活用して画像情報を大局的に把握し, 流体現象を理解する手段として用いられていたが, 流れの可視化画像中には定量測定の対象となる種々の情報が含まれており, デジタル画像処理の対象として興味深い。たとえば, 流れの可視化結果を画像情報としてとらえ, それを何らかの手段で処理した例を過去の流れの可視化シンボジウムの講

演から拾い出すと, 表1に示すように, (i)可視化結果を何らかの形で処理するケースは予想外に多い。(ii)処理する対象は単一あるいは少数の点・線である。(iii)処理の方法は大部分が印画紙上での長さ測定である¹⁾。すなわち, 可視化された情報を解読したいという要求は強いが, 情報の処理に膨大な作業量を要するため単純なケースにしか適用されていないというのが現状である。情報解読のシステムティックな方法が提案されれば, 流れの可視化とデジタル画像処理の組合せが飛躍的に利用されることになるだろう。

ここでは, 可視化画像のデジタル処理の実例につき紹介したい。

表1 可視化手法の分類と定量データ抽出の可能性²⁾

可視化手法	画像の種類	画像中に含まれる情報	直観的に利用される情報	定量測定すべき物理量	画像の複雑さ
水素気泡法 スモークワイヤ法 火花追跡法 色素タイムライン法	タイムライン	速 度	速度分布形の直観的認識	時 間 線像の移動量	単 純
懸濁液法 表面浮遊法	粒子または流跡線	速度ベクトル	流 線	時間, 点像の移動量	複 雑
マッハツェンダー法 ホログラフィ干渉法	干 渉 縞	密 度 密度, 移動量	密度変化 等密度または等変位線	(時 間) 線像の間隔と連続性 (濃 度)	普 通
モアレ縞法	干 渉 縞	表面の高低	凹凸の認識		
流動複屈折法		剪断応力	等速度勾配線		
シュリーレン法 シャドウグラフ法	影	密度勾配	密度変化		
		密度の2次微分	密度変化の輪郭		
コンデンスミルグ法 電色沈注法 電色沈入法 電色沈入反応法	流 脈 線	流れの境界線	流れの境界線の変形 定常流では流線	線像の形状, 間隔 (濃 度)	普 通
壁面トレース法	壁面付着物または 付着状態	壁面の付着状態	剝離点, 境界層の層流, 乱流判別, 流れ方向	パターン, 濃度	複 雑
タフト法	タフト	流れ方向	流れ方向の分布, 判別	線像の傾き角	単 純

*原稿受付 昭和58年11月19日

**東京大学生産技術研究所

2. 流跡写真から速度ベクトルを求めるための画像処理例

物体まわりの定常流れ場における速度分布を知るための最も基本的な可視化法の一つに、微小時間内のトレーサ粒子の流跡写真を得る方法がある。得られた流跡写真の始点・終点の位置を画像処理技術によって判読すればトレーサ粒子位置での速度ベクトルが推定できる。そこで、まず円柱まわりの2次元流れの流跡写真のデジタル画像処理を試みた例を紹介する³⁾。可視化の手法は発泡スチロール粒子による表面浮遊法で水槽上部から撮影した流跡写真を図1に示す。まず、図1の拡大画面(縦80mm×横120mm程度)を作成し、これをメカニカル・スキャナにより、縦1024、横1576に分割し、各格子点での濃度を8ビット(256レベル)のデータとして読み込む。

つぎに、閾値処理を施すが、ある閾値を設定して黒(レベル0)と白(レベル255)の2値の画

像に変換する。閾値を決定するには原画像のヒストグラムを知る必要がある。図2は図1の画像の濃度ヒストグラムである。流れ場を対象としているため、円柱部分を除いた画面のヒストグラムである。このヒストグラムより図1の画像は大部分レベル10からレベル187までの濃度で構成されていることがわかる。レベル45を中心とするピークは図1の画像の背景部に相当する。閾値 T_h をレベル124に設定し、閾値処理を行い得られた2値画像を図3に示す。

流跡から流れの大きさや方向を求める際には、流跡の先端と終端の座標を知る必要がある。そのような場合には細線化などの操作が必要で、図3の2値画像においてレベル255(白色部分)の連結領域を線幅1として細線化した結果を図4に示す。図4において各線分の位置を求めることによって流れ場の速度ベクトルが得られる。散在する速度ベクトルから見やすい形での速度分布や流線を求める方法として次のような方法がある⁴⁾。まず、流れ場全体に正方格子を想定する。それぞれ

図1 流跡写真

図2 ヒストグラム

図3 2値画像

図4 骨格線

の格子点における速度ベクトルを周囲に存在する数個の測定ベクトルの線形補間によって求める。すなわち、格子点 $O(0, 0)$ における速度成分 u, v と測定点 $M(\xi_k, \eta_k)$ における速度成分 u_k, v_k との間に

$$u_k = u + \frac{\partial u}{\partial x} \xi_k + \frac{\partial u}{\partial y} \eta_k, \quad v_k = v + \frac{\partial v}{\partial x} \xi_k + \frac{\partial v}{\partial y} \eta_k$$

が成立するものとし、各測定点の u_k, v_k から最小二乗法を適用して u, v を決定する。

次に格子点での流れ関数 ϕ_p は 0 点での値 ϕ_0 を基準に選ぶと

$$\phi_p = \int_0^p (u dy - v dx) + \phi_0$$

によって求められる。したがって、基準の格子点および ϕ_0 の値を決め、順次積分を行えば全格子点での ϕ が計算できる。計算された ϕ の値から格子間の ϕ を線形補間によって与え、 ϕ の等しい値を結ぶことによって流線が得られる。

しかし後述するように、この方法においては重なり合う流線の処置と流線の始点・終点の区別に工夫を要する。

3. 水素気泡法による流跡・時間線の画像処理

水素気泡法による円柱まわりの可視化写真を図5に示す。流れは図の上方から下方へ向かっており白い部分が水素気泡である。流れ方向に流脈線、流れと直角方向に時間線が形成されている。この図に画像処理技術を適用し、流脈と時間線が交差する点の座標を自動的に求めることが試みら

れた⁵⁾。

図5は原画を縦1576・横1024の画素に分割し作成したデジタル画像の上部2/3程度を再表示したものである。表示は格子点の4点おきの 256×256 の画像としてカラー・ディスプレイ装置に出力したが、ディスプレイの歪により画面の上部、左右の周辺部にゆがみが生じている。この画像のヒストグラムを求めたものが図6である。左側が暗い部分、右側が明るい部分に対応しており、一番右側の鋭いピークは印画紙の枠の白い部分で、二番目のピークが水素気泡に対応するものと思われる。このヒストグラムは流れ場の情報としては2峰性となっておらず、明確な谷は与えられない。そこで、たとえば、文献(6)の方法により閾値を147と決定し、2値化した結果を図7に示す。図7は図5の左上の隅の部分に対応している。

図7の白色部分（水素気泡線に対応）を細線（骨格線）化し、これを図5の原画像と重ね合わせたものが図8である。図より、交点は正しく求まっているが、骨格線が雑音によりずれている箇所が多少見受けられる。

以上のような処理で水素気泡線の交点が求まるが、この処理では全画面を細線化処理しなければならないので時間がかかる。図9は改良された方法で、水素気泡線の骨格線を求めるかわりに、水素気泡のない部分（図の黒色部分）の各重心点を求め、これから水素気泡線の交点を推定する方法である⁷⁾。この方法は時間的には優っているが、強くひずんだ部分での交点推定の精度の検討が必

図5 原画の再表示

図6 ヒストグラム

図7 2値画像(図5の左上隅)

図9 水素気泡線の交点の決定

図8 原画像と細線化画像の重ね合せ

図10 円柱まわりの流跡写真

要となろう。

4. マイクロコンピュータによる流跡写真の画像処理例

物体まわりの流れをトレーサ注入法を用い、ある露光時間で撮影すると一般に図10のような流跡写真が得られる。この写真をもとに物体まわりの速度分布を自動的に推定する画像処理システム⁸⁾を紹介する。画像処理手順の概要を図11に示す。すなわち流跡写真を 512×480 の画素に分割し、各画素の濃度レベル(ここでは16階調)として記憶する。この情報をもとに各画素を閾値11で2値化し、得られた2値画像の輪郭の追跡からトレーサ存在位置における速度ベクトルを決定する。この決定は独自のプログラム GBPF で行われる。

決定された速度ベクトルを図12に示す。この速度ベクトルから内挿、外挿法によって任意のメッシュ空間上の速度分布を求め表示するシステムである。この手順によって求められた物体まわりの流れ場の推定速度分布と原画像(図10)の2値画像との重ね合せ図を図13に示す。図において細い線は各メッシュ点での速度ベクトル、太い線は流跡の2値画像を示す。推定される速度分布の精度は流跡の数に依存し、流跡が全空間に均等に配置されているほど向上する。図13においては流跡の数の不足および流跡分布の不均一性があるにもかかわらず広い領域で原画像の流れ場を良く表しているようである。

流跡の数が増加すると流跡同士が重なり合って撮影される場合もよく現れる。このような重なり

図11 画像処理手順の概要(1)

図12 流跡写真より求めた速度ベクトル

図13 推定速度分布と2値画像の重ね合せ

合った流跡の情報は分離あるいは除外されねばならない。このシステムでは流跡の輪郭の形状を識別し、不適当な形状をもつ流跡の情報を除外する

図14 重なり合う流跡を含む流跡写真

図15 推定速度分布と2値画像

プログラムを含んでいる。たとえば、重なり合う流跡を含む原画像(図14)を同様の手順で処理すると図15が得られる。図13と同様に大部分の領域で推定された速度ベクトルの分布が原画像の流れ場の様子を良く表しているようである。ちなみに、このシステムにおける処理時間は約20分である。今後、より複雑な写真に対するアルゴリズムの確立と処理時間の短縮が要求されよう。

5. 油膜限界位置の自動計測

油膜法を用いて流れを観察した結果には限界線が現れることが多い。図16に一樣流中に置かれた円錐表面の油膜パターンの撮影結果を示す。流れは図の左から右に流れ、円錐表面の中央部に油膜限界線(この場合は層流剝離によって生じる限界線)が現れる。この位置を自動的に決定する画像処理システム⁹⁾を紹介する。処理手順の概略を図17に示す。79 mm×79 mmの可視化写真(図16)はメカニカルスキャナによって画素数 512×512、濃淡レベル8ビットでデジタル化される。原画像においては対象とする限界線と背景とを明確に区別することは難しい。人間が視覚によって線や

図16 円錐表面上の油膜パターン

図17 画像処理手順の概要(2)

輪郭を検出するのは線や輪郭の伸びる方向と直交な方向の濃淡が急激に変化する部分であるといわれ、画像処理にも濃淡分布の空間微分が導入されている。そこで原画像に2次微分を施し画像を尖鋭化している。さらに、画像を安定化するために局所的平均化操作を施すとある水平断面内の濃淡レベルの分布は図18のようになる。図において濃度レベル0および255はそれぞれ真の白、黒を示す。大型計算機を用いてこの曲線より円錐端面PおよびQ、油膜限界線SおよびTのx座標を自動的に判別するプログラムを作成した。プログラムはまず背景Gの濃度レベルを決定し、次に濃度レ

図18 断面内濃度分布の例

図19 画像処理によって求めた油膜限界線

ベルの急激に変化する点A, B, C, D, Eの濃度レベルを選別する。ただし、点C, D, Eの選別に際しては局所的にフーリエ変換を行い高周波変動分を除いている。A, B, C, D, EおよびGからP, Q, S, Tを決定する方法は種々考えられる。ここでは最も単純に、濃度差の半分の濃

度レベルを与える位置としている。この操作を y 方向全断面に施すと油膜限界線および円錐端面の座標が自動的に求められる。図19にこのプログラムによって自動的に求められた油膜限界線および円錐端面と原画像を重ね合わせたものを示す。部分的に雑音が生じているものの、自動処理した油膜限界線は視覚による測定値とよく一致している。

6. あとがき

流れの可視化結果に対する画像処理の適用例は現在のところ、それほど多くない。何よりもソフトウェアの蓄積が望まれる。同時に、画像処理技術の導入が、流れ現象の直観的把握という可視化の長所をブラックボックスの中に追込んでしまわぬよう心がける必要があろう。

文 献

- 1) 小林：情報の解説，機械学会525回講習会教材，(1980)，p. 55
- 2) 植村：画像処理の実験例，流体計測とデータ処理講習会テキスト，流れの計測懇談会 (1981)，p. 35
- 3) 小林他：円柱まわりの流れの画像処理の一例，第8回流れの可視化シンポジウム講演集 (1980)，p. 115
- 4) 近江他：トレーサ法による実験結果の画像処理と解析，流れの可視化学会誌，1-2 (1981)，p. 121
- 5) 高木，富田：流れの可視化の計測処理，第11回画像工学コンファレンス論文集，9-8 (1980)，p. 12
- 6) 大津：濃淡分布からのしきい値決定法，昭和52年通信学会情報部門大会 (1977)，p. 145
- 7) 高木，金：水素気泡法による流れの可視化画像の計測処理，流れの可視化学会誌，3-1 (1983)，p. 199
- 8) 小林，佐々木他：可視化技術と画像処理技術の円柱まわりの流れへの適用，流れの可視化学会誌，2—増刊，(1982)，p. 41
- 9) 小林，瀬川他：油膜パターンの画像処理に関する研究，流れの可視化学会誌，2—増刊 (1982)，p. 57