展望・解説

座談会 “のりものと可視化”

出席者：伊藤晋吾^{*1}，金子 敦^{*2}，小濱泰昭^{*3}，坂田公夫^{*4}，中川邦夫^{*5}，
森田義郎^{*6}，高木通俊^{*7}，安 昭八^{*8}，藤枝郭俊^{*4}

Flow Visualization on Vehicles

Singo ITO, Atushi KANEKO, Yasuaki KOHAMA,
Kimio SAKATA, Kunio NAKAGAWA, Yosio MORITA,
Michitoshi TAKAGI, Shohachi YASU and Hirotoshi FUJIEDA

安：大変お忙しい中をご出席いただきましてありがとうございます。“のりものと可視化”ということで皆様からお話をうかがうことになっておりますが、今日お集まりいただきましたのは、自動車、電車および機体とエンジンとのインターフェースのインスタレーションを含めての航空機に関する空気力学を主としてご専門とする方々でございます。そこで、今回はこれらの“のりもの”の外部まわりの流れの可視化の現状と展望について、お考えを聞かせていただきたいと存じます。

利用されている可視化手法とその目的

最初に、現在どのような可視化手法がどのような目的で使われているか、まず、自動車の分野からお聞かせください。

伊藤：風洞試験による力などの定量的な測定結果と可視化から形と性能、形と流れとの関係を定性的に解釈することにより、性能改善に役立てています。具体的には、車体形状をいろいろ変えては風洞試験で定量的データを取り、どの部分が、どのような形状が特性に影響するのかを探ると共に、一方ではそれと平行し、可視化によりそのときの車体周りの流れの状況を調べます。

このための可視化手法としては実用的に簡便

で、使い易いということでオイルをミスト状にする煙発生器を用いて行うのが一般的です(図1)。油膜法による可視化は特殊な場合、例えばどうしても車体表面の流れが見たいというときなどに利用します。

中川：可視化手法を定量的な面からの解析に利用するという点では、自動車の分野では現在は努力中ということで、実用的に十分使える段階ではありません。もう一つは今われわれの会社では数値

(a) オイルミスト法

(b) 数値シミュレーション

図1 車まわりの流れの可視化¹⁾

*原稿受付 1992年12月9日

*1 トヨタ自動車(株)，*2 川崎重工業(株)，*3 東北大学流体科学研究所，*4 航空宇宙技術研究所，*5 三菱自動車工業(株)，*6 三菱重工業(株)，*7 日産自動車(株)，*8 石川島播磨重工業(株)

計算で流れの場を解こうとしていまして、その結果の検証のために流れの可視化を使っています。ただ、将来の話になるんですが、流れを定量的に把握したいということで、画像処理を援用した可視化も手がけ始めました。

ただし、数値計算との比較というのは、実験で得られた全体的な流れの可視化パターンで比較するというので、定量的な比較としては力や圧力分布の測定結果と比較しています。

安：例えば hot-wire などをトラバース装置により、流れ場内を移動させて得た定量的データを基に可視化した結果との比較などは行われているのでしょうか。

中川：Basic な形では行っていますが、実際の車の開発そのものでは、まだ行っていません。

安：電車に関する可視化についてはどのような方法が使われているのでしょうか。

小濱：電車の車体まわりの流れに関する問題としては、大きく分けて三つあります。一つは高速化に伴い空気抵抗をいかに減らすかということ、二つ目は空力騒音を減少させること、この空力騒音は抜きんでて大きいということで非常に重要な問題です。三つ目は後尾車の横揺れの問題です。これらの問題は相互に関連する場合もあり、これらの問題をどのように解決するか、それは流れの状況を把握し、その流れによる空力的な現象を理解することが重要で、そのために可視化技術を使おうということです。

安：それらの問題に関する具体的な可視化例としては、どのようなものがありますか。

小濱：列車の高速走行に伴いパンタグラフに主流が直接あたると非常に大きな空力騒音がでるということで、騒音低減のため、とりあえずパンタグラフ・カバーを付けています。しかし、このカバーを取り付けたことで今度はパンタグラフが低周波で揺すられるという問題が新たに発生しました。そこで、風洞試験でオイルミストによる煙を用い、パンタグラフ・カバーまわりの流れを可視化しました。この可視化の結果からその原因を次のように推察しました。パンタグラフ・カバー上で剝離した流れは大きな渦を形成します。すなわち剝離渦の層ができてしまいます。これにより大

きな低周波の圧力変動を生じ、パンタグラフが揺すられるのではないかと考えています。

図2の連続写真は後尾車の横揺れをみるために、後尾車の後部表面に列車の中心線に対し左右対称にタフトを貼り、これと後部中心に設けた支持金具に取り付けたビデオ・カメラでタフトの動きを撮影したものです。列車は“のぞみ”号で速度は320 km/h です。

コンピュータを利用し、タフトの動きを画像解析しますと、加速度計に検出される周波数、すなわち列車の横揺れに一致する変動が実際には片側だけにのみ見られることが判かりました。解析方法としては、たとえば車両の左右対称の位置のタフトの動きを1本ずつ、またはグループで相関をとるなどの方法を採用しました。

この問題に関連する可視化として、後尾車からの流れにカルマン渦的なものがあれば把まえて見たいと考え、その試みを実際の列車で行いました。夜間“のぞみ号”が米原から京都に向かって走行しているときに、後尾車外部の左右の支持金具に付けた色の異なる10本ほどの発煙筒から煙をだし、照明付カメラにより煙の様子を可視化し撮映しました。このときの撮影ではライトが暗くて

(番号は撮影順序、撮影間隔は1/30秒)

上図4枚は、最後尾車両の後端部に取付けたタフトの動きを見るためにビデオ撮影した1/30秒毎のコマ撮り写真例です。この写真からタフトに揺れのあることが判かります。そこで、車体の左右それぞれのタフトを一つのグループとし、それぞれのグループのタフトの平均角度の時系列データを求め、左右それぞれのタフト群の平均角度間の関係を調べた。この結果、左右それぞれのタフト群で比較してみると、左右逆対称の周期変動が認められ、カルマン渦のように左右交互に大規模な渦を放出するような周期運動の存在を示唆した。

図2 “のぞみ号”後尾車の横揺れの可視化(タフトの連続写真)

影く見えませんでした。

しかし、列車の後部座席の窓からは肉眼で線路に垂直方向に軸をもつ約 2 Hz のカルマン渦のようなものを見ることができました。この理由は渦の十分発達する位置が物体の横幅の 3～4 倍、すなわち列車では車幅約 3.4m の 3～4 倍の 10m 以上後方であるのに対し、撮影用照明の到達距離が高々 10m ほどしかなかったためで、一方人間の眼の感度はそれ以上あったということだと思います。

そこで、JR 東日本と相談し、KHI (川崎重工業 (株)) の協力を得て、昼間にヘリコプターと飛行機をチャーターして再度この試験を実施する予定です。

伊藤：私ども自動車の方でも、テストコースでの実走行時の流れを見たいということで発煙筒を利用しましたが、良く見えませんでした。中でも一番大騒動して行ったのは、one box car の横風特性を調べるために、縦渦がどのように発生するかを見ようと思った場合です。このときは煙の発生量が車が静止しているときは、かなり沢山でいるようでも、実走行時には不十分で可視化に十分な煙の濃さが得られず撮影も上手くできなかった。小濱：撮影のための照明の仕方が重要ですね。

伊藤：撮影には、照明は逆光で、背景を暗くし、そのときカメラに光が入らないようにして撮れるのが最適ですが、実際にこのような撮影条件にすることは非常に難しいですね。

坂田：煙と光により流れを可視化して見る場合、光を反対から当てると良いというのは、煙の粒子による光の散乱が光源と反対の側が強いからです。

安：流れの現象を光をあてて可視化するとき、その光の強さが弱く撮影が難しい場合、イメージ・インテンシティファイアを使い、その強さを 1 千倍から 1 万倍に上げて撮影している例もありますね。MIT (米国マサチューセッツ工科大学) などで、レーザ誘起蛍光法によりファンの中の流れを見るのに光の強さが弱いので、この方法を用いた例があります。

坂田：私どもの方では超音速風洞試験での衝撃波の可視化にペーパー・スクリーン法を用いています。ペーパー・スクリーン法については後で話し

ますが、この場合も照明の仕方が難しく、肉眼でもなかなか見にくいため画像処理を用いて二値化を行うなどしています。

安：ちょうど航空機の話が出ましたので、航空機に関する可視化についてのお話をうかがいましょうか。

森田：航空機でも一般的に良く使われているのは流れの可視化ハンドブック²⁾に載っているような方法で、目新しいものは少ないと思います。また、可視化を行うのは、皆さんがすでにお話されたことと同じで、機体まわりの流れの現象を把握し、機体形状の改良をしていくためというのが一番大きな理由ですね。それともう一つは流れに関する数値計算、すなわち CFD (Computational Fluid Dynamics) 関係の検証データを採用ということです。CFD では流れの様子や渦など計算による結果がでますが、それが実際の流れ、現象と合致しているかということですね。可視化の目的はこの二つの面が強いと思います。

航空機の場合、速度領域が低速から遷音速、超音速、極超音速とその速度が広い範囲にわたっており、その気流速度に応じた可視化法を利用しています。また、可視化する場所が機体あるいは試験模型の表面流か、あるいはその周囲の空間流かによっても方法が分かれます。ここでは、速度領域、場所にとらわれず、航空機ではどのような可視化が行われているか、具体例と共に話してみたいと思います。

航空機の低速での失速特性、いわゆる失速が起きたら通常は機体は頭下げになるような空力特性を持たなければいけないのに、頭上げになったときは翼面の流れに不具合があるということになります。このように低速での表面流の場合はタフト法とかオイルフロー法などの最も一般的な方法を主に用いています (図 3, 4)。また、最近の航空機では割合に渦を積極的に利用して、機体の揚抗比を高めようとしています。たとえば、F-16 戦闘機でもそうですが、翼の上にストレークを付けて非常に強い剝離渦を出し、その渦による誘導速度を利用し、揚抗比が高くなるように翼面上の流れを制御しています。この場合、渦の強さと位置をストレークの形状と位置で制御するので、実際に

図3 半裁模型風洞試験における主翼上面の流れの可視化
(タフト法)

図4 風洞試験における翼上面の流れの可視化
(オイルフロー法)

剥離渦がどこに有るかを見ることは設計上どうしても必要です。このときはレーザ・ライトシート法を用いますが、これは空間流を観察する場合です。実際にはタフトを機体表面に貼り、レーザ・ライトシート法と併用し、表面流と空間流を同時に見る場合もあります。

金子：可視化方法の選択に関してですが、航空機の機体開発においては研究段階と開発段階の場合とでも分かれるのではないかと思います。

たとえば、開発段階では、マクロに手軽に視ることができる可視化方法を使いますね。先ほど言われましたように、航空機では剥離のパターンを見る時などがこの場合に当たりますが、ほとんどタフト法とかオイルフロー法を使用しますね。風洞試験の段階でいろいろの問題がでてきたとき、

力測定だけでは解らないので、まず不具合箇所の特定、すなわち空力特性改善のポイントを特定することですね。それにより不具合の改修対策が行われ、つぎに対策後その改善の確認のためにも可視化が行われます。

また、実機の場合は国内ではほとんどがタフトを使用しているのではないかと思います。チェイサー機により、従来では静止画像で撮っていましたが、最近ではビデオで撮っておりタフトの動きを見ることができます。実機ではタフト法以外に、国内ではあまり見たことがありません。

研究段階では上記に加え、もう少しミクロな現象を見たい場合には、チャイナクレヤ昇華法等目的に応じた可視化法を採用します。外国では実機の飛行状態での境界層のタイプや遷移を見るために、昇華法、液晶、赤外線の利用の例が報告されています。

森田：空間流を見る場合、コンピュータ援用の可視化、いわゆる定量的なデータを取得し、コンピュータで処理しその結果が解り易いように、きれいに画面上に描く方法もあります。たとえば、機体後方のある断面上で総圧管をトラバースし、その総圧値の大きさにより色を変えてコンピュータの画面上に表すとか、また機体後方の幾つかの断面上での結果をつなぎ合わせることで、渦のパターンが判かるようになるなど。測定に5孔ピトー管、その他の速度センサーなどを用いると、その応用性は非常にあると思います。

この他に、空間流の圧力測定に全圧管とフォトダイオードを組み合わせ、圧力の相違を色の違いにして見せる方法があります。われわれは通称“ホタル”と呼んでいます。このセンサーを測定したい断面内をトラバースさせて空間流の可視化に用いています。

金子：空間流を見たいときには、煙とかヘリウム気泡を利用しスリット光線をあてるなどの方法も用います。この他、タフトグリッド法を使用し、後流渦の様子を見たりしています。

森田：遷音速、超音速になると、ほとんどがオイル・フローとシュリーレン法を利用します。

金子：シュリーレン法と同じ光学的手法の一つであるマッハ・ツェンダー干渉法は最近ではあまり

使われなくなりました。これは機器の光学的な調整が難しいからでしょうか。

また、高速流でのシュリーレン法の使用は、2次元の翼型の開発に利用します。シュリーレン法は試験領域に光を通すので、2次元の場合、空間的な衝撃波の強さ、位置など見ることができるからです。しかし、3次元の場合にシュリーレン法を利用する主目的は、翼や機体の形状そのものの特性を見えるというよりも、行われた風洞試験は正しい結果を示すものか、などの判断のために使うことが多いのではないかと思います。たとえば、風洞壁による衝撃波の反射による影響がなかったかなどを確認することにより、データを安心して使用できますから。

小濱：衝撃波の話がでましたが、航空機では空気抵抗との関連で翼表面のどの位置に衝撃波が立つかということは重要な問題ですね。私は A300 航空機に搭乗中、実際に衝撃波が立っているのを偶然撮った経験があるんです。写真では良く見えませんでした。肉眼やビデオで撮ったものは良く見えました。

この衝撃波発生による抵抗、すなわち造波抵抗を減らすために、メッシュを翼表面に設け、その下にキャビティを設け、それによって衝撃波と境界層の干渉を減らすとする試みもあるようです。しかし、実際は衝撃波は歪んだ状態で立っており、このような方法では衝撃波の制御は無理なように考えられます。

安：この衝撃波が見えるのは、ちょうど影写真のようなものです。

小濱：そうです。雲の boundary みたいなものがある場合、その境界線のずれにより良く見えるんです。

安：エンジン関係では control diffusion aerofoil ということで衝撃波が立たないように設計をしますが、通常、翼の場合でも衝撃波が立たないように設計するものではないんでしょうか。

森田：そういう意味で言えば、設計点では強い衝撃波を立たないようにしますが、実際には衝撃波は立ちます。特に設計点以外では発生しています。

金子：遷音速の場合必ず衝撃波は立つわけですが、

集中した強い衝撃波を発生させず、いかに弱い、分散した衝撃波にするかがポイントです。

森田：極超音速になると、表面温度が問題になってきますので、このため、サーモ・ビュアー（図5口絵1参照）とか感温塗料とかを用い、温度の相違を色に変え可視化しています。私どもは使っておりませんが、この他、温度により散乱波長が変化する液晶などを利用した外国の測定例を見せてもらったことがあります。

金子：感温塗料を用いるものには、感温塗料を含んだ膜を貼り付けるものと、感温塗料そのものを塗るものがあります。最近では圧力によって散乱波長が変化する感圧塗料なども出てきました。実際の測定には画像処理装置と共に用いられますが、この方法による使用例は外国ではありますが、日本ではまだですね。

藤枝：感圧塗料は光を当てる位置と受光センサー位置との相対角度が変わると、圧力変化と同じように色の変化を生じるとか、この他測定圧力のレベル、分解能、応答性、仕様性能などまだ十分に判っていないようです。

坂田：また、後でも話しますが、私どもの方ではせん断応力を測る液晶を手に入れたんですが、光を当てる方向で見え方がまったく変わります。特に液晶は光の当たる方向に敏感じゃないかと思えます。また、使用する光は白色光でなければなりません。

森田：航空機で残る問題は非定常剝離流れ関係ですね。これには非常に古い手法ですが、スモー

図5 スペースプレーン模型風洞試験による機体表面温度の可視化（サーモ・ビュアーによる温度測定結果、NAL 井上安敏氏提供）

ク・ワイア法を使います。たとえば、ダイナミック・ストールなどでは、なぜ揚力が増えるのかなどその現象を把握、理解するために沢山のスモーク・ワイアを張って流れを観察します。

安：ワイアはどういう風に張るのでしょうか。

森田：翼表面に渦ができるので、翼面に垂直方向に張っていきます。試験風速は約20 m/sですね。

中川：自動車の方でも、車体の形状で後流がどのように違うかを見たいとき模型後方の空間上にワイアを張り、そこに油を手で塗っていきます。

伊藤：風洞試験で20m/sという実機の数値とは随分違いますが、その違いによる両者の空力的現象の相違、その場合の補正などは明確になっているのでしょうか。

森田：レイノルズ (Reynolds) 数効果の問題もありますが、ダイナミック・ストールは、まだ基礎的な研究段階ですので、まずは現象を理解しようということで行っています。一応無次元周波数として、一樣流と翼の長さとの比は模型と実機で合わせています。

この他、プロペラの後流の可視化では、3次元レーザで後流の速度分布を測定し、コンピュータを用いて処理し、結果をCRT上に画像として出しています。これは非常に時間がかかりますが、渦など、流れの様子がきれいに表せます。

安：航空機の開発において、回流水槽は使われているのですか。

森田：使わないわけではないが、そう多くはないようです。日本では、前胴やストレーク渦の発生状況を見るのに使われているようです。渦を見るには回流水槽は素晴らしいようです。

坂田：フランスのONERA (仏国立航空研究所) には回流水槽ではないが水槽があり、美しい三角翼の渦の可視化を行っています。

森田：水を定常的、かつ乱さずに流すのが難しいようです。

坂田：ONERAではタンク内の乱れを極力抑えるように工夫しているようです。また、染料用のプローブはかなり細いもので、染料の流速とプローブ周りの流速を合わせるようにプローブ内の圧力を制御しているようです。

航空機開発では、昔は水槽による可視化も用い

られていましたが、風洞の発達により一時期衰退しました。しかし、最近では圧縮性があまり問題にならない流れ場の現象の把握に用いられるようになってきています。

安：航空機では機体とエンジンとの干渉が問題になることがあると思いますが、そのような問題における可視化にはどのような方法が使われているのでしょうか。

坂田：われわれは、超音速機用の機体とエンジンのインターフェースにおける流れの様子を研究していますが、前の議論のように製品を開発する上で必要なポイントを絞った可視化技術の適用ではなく、むしろ、可視化手法の開発や研究対象であるエンジンの空気取入れ口 (インテーク) 近傍の流れや内部流れについてのデータベースを取得することが主目的です。これらに関する研究成果について少しご紹介したいと思います。

マッハ数が3.0以上で飛行する超音速機用推進機関のインテーク内部の流れは、100~1000m/sとかなり広範囲で、しかも高い速度です。われわれがこの流れの可視化をする目的は、(1)インテーク内の衝撃波パターン、(2)壁面境界層と衝撃波の干渉、(3)亜音速や遷音速領域の流れのパターンを明らかにすることにあります。これまで用いてきた可視化手法は、表面流の可視化技術と空間流の可視化技術の併用です。表面流については主として油膜法を用いていますが、最近温度とせん断応力に感応する液晶を用いて衝撃波による境界層剝離のパターンを可視化しています。ただ、液晶によるパターンはあまり鮮明でないため、RGB成分の強調化等の画像処理解析を行っています。また、画像処理導入のもう一つの目的は、定性的な可視化パターンから定量的なデータ、たとえば表面圧力とか流速を把握することができるような手法の開発をも狙っています。

液晶や油膜法等の表面流の可視化だけではインテーク内の全流れ場を捉えることができないので、空間流のパターンの可視化にペーパ・スクリーン法を導入しています。このペーパ・スクリーン法は、小さな穴からアセトンやペンタン等の蒸気を噴き出すと、その周りの環境圧が低いため蒸気が結露し、それが可視化のためのトレーサとな

平板上(各画像下端が平板表面)に置かれた楔(各画像右端が楔表面)から発生する斜め衝撃波と平板上の乱流境界層とが干渉して生ずる流れの剥離および渦を可視化したもので、干渉渦の領域とその強度、あるいは周囲の流れとの混合の様子が可視化されている。

図6 斜め衝撃波と乱流境界層の干渉渦の可視化(ペーパ・スクリーン法による可視化の画像処理結果)

ることを利用した方法です(図6(口絵2参照))。したがって、噴き出す直前のアセトンが飽和蒸気になっているよう圧力、温度の微調整が必要となります。この方法を用いて、インテーク内の衝撃波の境界層との干渉が3次元的に捉えられ、壁近傍の粘性効果が主流にどの程度影響を及ぼすか判かってきたところです。これまでの経験から、対象とする全体の流れ場あるいは現象を把握するためには、いろいろな可視化手法、たとえば油膜法、液晶、ペーパ・スクリーン法などを組み合わせることが効果的であるということが言えます。

伊藤：ペーパ・スクリーン法(図6)で見えているのは、流れ方向に対し垂直断面の情報ですか。

坂田：そうです。厚さ1mm程度のアルゴンイオンレーザのシート光で照明し、超音速風洞を挟んで相対させたビデオカメラを同時にトラバースさせる方法も用いています。ブロードダウン型の超音速風洞ですので、その始動に合わせたインテーク

内の背圧調整用バルブの制御および可視化光源、受光装置のトラバース装置の制御にはパソコンを使用しています。これらの技術も可視化を行う上で不可欠なものと考えています。

安：エンジンを取り付けたとき、SST(超音速輸送機)の機体性能はかなり変化するものと考えられますが、その辺の研究状況をお聞かせください。

坂田：SST や HST(極超音波輸送機)の機体の下にエンジンをインストールした時の機体に及ぼす空力的な影響を、マッハ数3.0前後の超音速領域で調べています。やはり、インテークとノズルの形態により機体の空力性能はだいぶ変わります。

インテークによる空気の圧縮には外部圧縮と内部圧縮の2種類があり、外部圧縮は機体の下面を用いて衝撃波を発生させるもので機体の揚抗比等の空力性能に直接影響を及ぼす。一方、内部圧縮はインテークの

カウル面を使ってインテーク内部に衝撃波を発生させるものであるため、機体との干渉は少なくなる。しかしながら、内部圧縮の割合を増すとインテークの不安定性が大きくなるので、外部と内部圧縮の最適な割合がどこにあるか、現在その辺のところを流れの可視化と機体の揚抗比の計測によって探索中です。

もう一つ、SSTの場合機体下面にエンジンが取り付けられるため、機体前胴部の境界層をインテークが吸い込むことになり、インテークにとっては不都合な入口ディストーションがあることとなるので、通常は機体とエンジンを切り離すダイバータがありインテーク内に機体の境界層を入れないようにしている。このダイバータから発生する衝撃波が機体の翼面に当たり機体性能に影響を及ぼしていることが油膜法やペーパ・スクリーン法の可視化により判かり始めているところです。

安：金子さんや森田さんのところでは、機体とエ

ンジンとのインターフェースの試験はされているのでしょうか。

金子、森田：NAL（航空宇宙技術研究所）開発の“飛鳥”の例があります。模型のエンジンは空気取り入れ口から排気ノズルまでを模擬したものを作り試験を行った。

機体、模擬エンジンとも8%模型で、模擬エンジンは高圧空気でタービンを回し、その軸動力でファンを駆動する形式のものです。“飛鳥”はエンジンを主翼上面に装備する形態で、排気流を翼面の翼幅方向に広げ、かつ翼面への付着を良くすることがキーポイントとなっていました。それで、エンジン排気ノズルの形状を種々変え、流れが翼面に付着しているか否かを可視化により調べました。試験の結果、D型の排気ノズル形状を採用しましたが、さらに排気流の翼面への付着（コアンダ効果という）を良くするために、翼面上にはボルテックス・ジェネレータが付けられました

安：どのような可視化手法を用いて試験を行われたのでしょうか。

森田：エンジンの排気の表面流は油膜法と、感温液晶による翼表面の温度分布を可視化しました。この場合、模擬エンジンは高圧空気を使ってタービンを駆動していたため、その排気がノズル部で急膨張し低温になり、翼面上に薄い氷の膜が形成されたほどで、それによってもジェットが付着しているかを確認することができました。

また、エンジン間の干渉も油膜法で観察しました。

坂田：翼面付着流は、ジェットエンジンのタービン翼の膜冷却の流れ現象に近いものですね。タービン翼の試験では、翼面を黒い塗料を塗ってサーモカメラで温度分布を観測し、剝離等の現象を捉えています。

金子：エンジン排気のコアンダ効果の確認には可視化技術の寄与は大きかったですね。

坂田：実機エンジンの排気系の形状と排気流のコアンダ効果の関係を調べるために、実機エンジンとエンジン排気流が流れる翼とフラップの実物大の部分模型を用いた可視化実験を、NAL 角田支所で行いました。可視化方法は、実機エンジンの排気ノズルの出口周囲に沿って水噴射用のノズルを

図7 STOL 実験機“飛鳥”飛行試験における翼面上の流れの可視化（タフト法）²⁾

配置し、エンジン排気流と共に水を噴射して、高温のエンジンの排気流によって水が蒸気となって可視化できることを利用しました。

金子：その前に KHIの風洞で模型により同様の試験を行い、風洞を水浸しにして困ったことがあった。

安：確か、“飛鳥”の飛行中排気流が十分コアンダ効果で翼面に付着しているかを確認するためのタフト試験をされたようですが。

金子：飛行中、気流の様相をみるために翼面上に取り付けたタフトの動きを飛鳥の垂直尾翼のカメラとチェイサー機のカメラから撮影しました（図7はチェイサー機によるもの）。

森田：機体の中からリアル・タイムでタフトの状況、すなわち、流れの様相がみられたことは非常に良かった。

コアンダ効果に関連することでは、“飛鳥”には、主翼の前縁とエルロンのところ境界層制御用のドリルホール型と称する等間隔にあけられた小さな穴からジェットを噴き出すものが付いています。これらの穴の径および最適間隔を見いだすために、油膜法によりジェット流の翼面への付着状況やその流れの広がり具合などを可視化し観測し、最適条件を決めました。

可視化における問題点は何か

安：模型を使った風洞試験と実機の場合とではレイノルズ数が異なりますが、その効果についてどのような工夫または対策をとっているのでしょうか。

中川：われわれは、主として模型を使った風洞試

験を行っています。可視化試験にはオイルミストによる煙を用いているため、それを拡散させないためには風速を上げられない。したがって、レイノルズ数には問題がありますが、流れの現象を調べることに力を注いでいます。

安: レイノルズ数を合わせるため、水を使った試験は行っていないのですか。

金子: 確かに、水は空気より密度が1000倍あり、レイノルズ数を合わせるのに都合がよいが、動圧も大きくなり、模型をかなり剛性の高いものにする必要があります大変です。また、乱れを制御することも難しい。

高木: スウェーデンのボルボ社では、実車を曳航水槽に置いて抗力を計測したようです。その結果、実車風洞のデータと同じであることが判かった。それ以降曳航水槽での試験はやっていないそうです。

金子: レイノルズ数効果は、境界層の特性が乱流か層流か、またその厚さの違いで生じてくるものですから、航空機の場合は、翼表面に粗さをつけることにより境界層のタイプを合わせることを行っている。その場合、境界層が層流か乱流かの判断に可視化技術が使われています。目的によって、粗さの位置を選択しますが、たとえば衝撃波が翼面にあり、そこでの境界層の厚さを合わせる必要がある場合には、衝撃波の前方にトリップ・ストリップ (Trip-strip) を付け、境界層厚さと乱流か層流かのタイプを合致させ空力性能を計測している。どの位の strip を付ければよいかは各社のノウハウです。

可視化をする上での問題として、可視化の方法によっては可視化自体が実際の空力現象を変えてしまうことがあります。たとえば、太いタフト等を使う場合です。また、可視化ではよく誤りを起こすものとして、たとえば油膜法のパターンを観測したとき、そのパターンが表面流なのか、それともその近傍の流れを現しているのか勘違いすることがあり、可視化パターンの解釈をするときには気をつける必要があります。

森田: 航空機の場合、その効果による影響の度合いに対する評価の厳しさの点で民間機と戦闘機では異なります。民間機では、性能が厳しく言われ

ており、たとえば抵抗係数でいうと、いわゆる1カウント、すなわち0.0001(ジャンボ機では太平洋線4人分搭載できることに相当) オーダの厳しい要求があり、低いレイノルズ数で最適化しても必ずしも高いレイノルズ数域で最適になるとは限らない。したがって、民間航空機の場合、なるべく実機レイノルズ数に近い風洞試験を行うことが主流になっている。具体的には高圧風洞とか低温風洞を使うことになりますが、これらの風洞では従来の可視化手法が使えないという問題があります。

一方、戦闘機の場合は、高迎角で前胴部から渦が発生します。この渦の発生する、および渦が崩壊する現象はレイノルズ数に依存しますから、この影響が機体の横揺れ特性に関係してきます。前胴部から発生するこの渦は、模型の場合周期的に発生するが実機では対称に発生し、レイノルズ数効果が現れる。

安: そのような可視化パターンの解釈で実際に困ったことはなかったでしょうか。

金子: 翼の剝離を抑制するために、油膜法を駆使して剝離域を調べ、領域が小さくなったから抗力も小さくなっているだろうと考え、計測してみたところ逆に抗力が増してしまったことがあった。これは、剝離域は狭くなっても剝離の強さがそれ以上に増していることを意味しており、この場合表面流のパターンのみから判断し誤った結果を招いたものである。すなわち、可視化パターンは定性的なものは判かるが、決して定量的なデータではないということであり、可視化の意味するものを誤ると大変なことになります。

小濱: 可視化パターンの解釈の問題で、たとえばナフタリン法で乱流の遷移を観測するとき、壁近くの平均流速が大きいところではナフタリンが昇華し、一見そこから遷移が始まるように見えるが、実は乱れのエネルギーは他のところの方が強いことがある。したがって、熱線風速計のデータと可視化パターンの両方のデータを見て解釈をしないと誤った結論を導くことがある。

坂田: 可視化の解釈での誤りを少なくするためには、いくつかの可視化手法を組み合わせる必要がある。たとえば、油膜法で表面流のパターンを見るとかなり広い範囲で剝離しているが、空間

流の可視化でみてみるとそれほど剥離の規模は大きくないことが判かり、その剥離域は重要な問題でないことが判かった事実もある。

高木：それは以前九州大学の種子田先生が特別講演の時に言われていたことにも関係しており、可視化をする時の注意点として、たとえば、タフト法ではそれを付けることにより表面粗さが異なってしまう。また、スモークワイア法はそのワイアの後流の影響があるから十分注意を要する、ということでした。

森田：航空機の場合、タフトの種類を幾つか変えています。ミニタフトが干渉が少ないようです。

高木：ボーイングでは円錐型の蛍光タフトがよいと言っていました。

安：超音速機の開発において、境界層の遷移点の予測が重要となりますが、風洞試験では遷移点が風洞の乱れ度によりかなり影響を受けるため、低乱れ風洞が必要になると思われますが。

森田：これからでてくる SST/HST の機体には、抵抗を減らすために境界層を層流に制御する工夫が導入された翼が考えられています。このような翼の試験ですと、風洞の主流乱れ、騒音、模型の粗さ、模型の支持の振動により遷移点が異なる。現在のところ、理論的に遷移点の予測ができないので、風洞試験の気流の可視化により遷移点を観測することは避けられない。

小濱：遷移点の可視化にはどのような手法を用いているのですか。

森田：赤外線カメラにより判断している例があります。すなわち、層流と乱流では熱分布が異なり、その境界を遷移点としている。また、液晶も使うことがあります。

小濱：可視化が流れ場に与える影響の件で、われわれもかつて痛い目にあったことがある。実は後退翼の横流れの研究において、前縁の表面状態が横流れ不安定性にかなり影響を及ぼすことが判かったのですが、油膜法で可視化をした際、物体表面に凹凸を形成することになり、それが遷移を早めてしまう結果を招く。したがって、油膜法は定量的なものには使えない。その代わりに可視化手法として感温液晶を張ってみたところ、かなりよくなった。しかし、低速の場合温度差を人工的に

つけてやらなければならないため、浮力の影響が無視できないという問題がある。

最近では、 0.1°C の分解能があるサーモ・ビューアーを用いています。

したがって、模型製作には熱伝導性の悪い材質で作る必要があるあようです。

坂田：インテークの試験ではベークライトを使った。以外と木が良いかもしれないが、強度上無理がある。複合材が良いかもしれない。

今後の可視化技術に期待するもの

安：それでは、最後に今後の可視化技術として、こういう技術が欲しい、あるいはこうあるべきだというようなことでお考えをお聞かせください。

伊藤：煙による可視化では、発煙用ノズルが細く、ミストの濃度が高く、速い流れの可視化ができる装置が欲しいですね。現在は、濃度を上げるためにノズルをある程度以上太くしなければならず、太いと流れを乱してしまう、その上、ミストの温度が高いせいか、ノズルから出たところで煙が拡散しやすいなど、いろいろ問題が多い。

小濱：煙の安定性の問題になりますね。私の経験からすると、できるだけ遅い流速のところに、その場所の流速と同じ速さで出すと、シア不安定が起きにくくなります。風洞の場合ですと、セトリングチャンバーの中に煙を放出した方がいいですね。

高木：私共の方では、ミストをタンクに溜め、ミストの温度を下げてから風洞で使用しています。また、吹出しノズルの形状を流線型にし、ノズル出口での気流の剥離を少なくすると良いようです。

坂田：自動車の場合、実車での可視化には照明は何もないんですか。

伊藤：風洞の中の逆光で撮ります。また、簡単に逆光と言いましても、いろいろノウハウがあるみたいなんです。

中川：車だと空気を使う場合が多いですから、空気そのものを可視化する方法があるといいですね。

坂田：それに近いのは、レーザ誘起蛍光法なんかそうですね。空気中の分子を励起させて、前に話ができましたイメージ・インテンシティファイヤ

ーを使って増幅し、目で見ることができるようにする方法です。ただし、速度エネルギーと分子の振動エネルギーとがあるレベルまで近づいてきた時にできる方法なので、現在のところ高速流の場合にしか使えません。

藤枝：可視化の撮影ではどのようなカメラが使われていますか。

坂田：CCD カメラは、小さくてコンパクトなので良く使われるのではないのでしょうか。

伊藤：CCD カメラは1秒30コマが普通ですが、何千コマ、何万コマというものもありますよね。そんなにいなくてもいいから、もう少し枚数の多い、たとえば、数百コマ程度のものが安く買えると良いと思うんですが。

坂田：いや、それで思い出したんですが、高速カメラを使用する場合、光量に問題があるんです。たとえば、1秒当たり1000コマ、あるいは2000コマなどの高速を狙うと光量が十分に得られないんですよ。

高木：イメージ・インテンシティファイヤーを使ってもですか。

坂田：イメージ・インテンシティファイヤーは蛍光を使っているので反応速度がにぶく、そのハイスピードに合わないんですよ。

安：3次元的に見ることは必要になるのではないですか。

伊藤：3次元が欲しいのは、自動車では、定常的な流れでいいのですが、特に後流の3次元的な形状を可視化したいですね。

一つの手法としてレーザライト・シートを用い、幾つかの断面を多重露光により撮影してみるというのがありますが。

このような撮影で困るのは、本当は真後ろから撮りたいのに、真後ろにカメラ持ってくるとオイルミストがあたり、カメラレンズを汚してしまうので、きれいに撮れないことです。

小濱：船のフロントガラスのワイパーのように、鏡を後流のところに高速で回しておいて、オイルがついたら遠心力で飛ばし、撮影は真横からするというのはどうでしょう。

伊藤：良いアイディアですね。流れを乱さない小型の物でできるといいですね。

中川：私のところはまだ、定量的なことがなかなかできないので、可視化の像から定量化しないといけない。そこが一番の問題なんですよ。

小濱：電車の方では電車とトンネルおよび床下との干渉があり、これらの問題を解明するための流れの可視化ができるといいなあと思っています。まず、可視化ではおおざっぱな流れの状況を見たいと思うんですよ。そうすれば、たとえば圧力センサーなどにしても、どちらの方向を向ければ良いかが判かるようになるので。

金子：そのようなところは乱れた流れだと思いますが、そういった乱れたところだと、可視化のための通常の煙では拡散してしまいます。それで、ヘリウム気泡を使うといいのではないかと思います。ヘリウム気泡は流れていく粒子一つ一つがよく見えるので、カメラのシャッター時間をある幅で長くして撮れば、流跡を視ることが出来ます。

中川：空気の場合には、ヘリウムバブルくらいしかないんですね。これは干渉なくていいから楽でいいんですけれど。

坂田：発泡スチロールのようなものはどうなんですか。

中川：発泡は選べばいいものがあるんですが、でもやっぱりちょっと重目ですよ。

金子：それはフライパンでプッとやったりして、いろいろ工夫してやれば、結構軽いものができるそうですよ。

高木：ポップコーンみたいですね。

金子：航空機では可視化で定量的データをとることですね。温度と特に圧力ですねえ。手軽に風洞試験で分かるといい。たとえば、液晶とか感圧塗料とかで。

森田：感圧塗料のニーズは非常にありますね。特に SST などの試験を行う場合、日本では風洞が小さいから模型も小さい。それで、翼も非常に薄くなり、圧力測定用配管を設けることができなくなる。このような場合模型表面に塗って可視化できればこんなに素晴らしいことはないですね。

伊藤：圧力分布は自動車でも欲しいですね。非接触なら最高ですよ。

森田：気流の可視化とはちょっと違うんですが。

最近の航空機の機体は、巡航飛行で最も空力的に良いような変形をするように機体を設計しています、いわゆる空力弾性設計をしているわけです。そうしますと、飛行中の機体の変形が見たい。その変形を風洞試験でも、たとえば、モアレ縞みたいな形で可視化ができるとすばらしい、せめて0.1ミリ位の精度で変形が判かるといいと思います。

民間輸送機関係では、今エンジンのバイパス比がどんどん大きくなってきています。そうすると翼とエンジンとの干渉が生じ、さらに、そのエンジンの排気ジェットとフラップとの干渉が生じてきます。それゆえそのような干渉を明確に把握し、対策を立てるためにジェット排気の流れをうまく簡単に可視化したい。

また、民間輸送機の場合は抵抗減少というのが一番大きな問題ですから、層流制御では遷移点を明確に把握したい。それからもう一つ、乱流制御の手段としてリブレットというものがあります。いわゆる、機体表面の摩擦抵抗を減らすために気流方向に小さな溝を並列に設けたもので、溝はほぼ50ミクロン程度で、実際には表面をそのように加工したシートを機体に貼り付けることになります。この乱流制御の様子を把握するため、そのような非常に小さな溝を有する表面の微細な流れを可視化し、観測できないものかと思えます。

宇宙往還機関係では、希薄気体で姿勢制御のためジェットを噴射するわけなんです、この場合の機体との干渉を調べるため、その流れを可視化したい。このような場合にはレーザ誘起蛍光法がよく使われていますが、いまひとつよく見えない。現在開発中ですが、もう少しジェット干渉がうまく見えるようになるといい。それから空力加熱現象というのが宇宙関係では一番大事なポイントですからそのためにはぜひ遷移点の判かる可視化が欲しい。

坂田：われわれが目指している可視化とは何か、それは二つだと思うんですよ。一つは現象の的確な把握と、もう一つは定量化だと思うんですよ。先ほどから申しあげているように、現象の的確な把握を行うには、一つの可視化法だけで十分ということは多分ないと思います。複合可視化の考え方が必要でしょう。空間を可視化しながら表面も

見る、表面の圧力分布を見ながら空間の圧力分布も測るというようなと同じような意味ですね。それをいろんなトレーサー法などを適用することに加え、画像処理を含んだ Computer Aided Flow Visualization といった方向に進むのではないかと考えています。

また、スペースシャトルやスペースプレーンのような極超音速機体の開発においては、熱の問題が非常に重要となり、流れを可視化する場合でもトレーサなどを入れると途中で燃えたり、反応促進剤にもなります。そこで、このような流れを可視化する方法を開発する必要があると思います。藤枝：医学の世界ではコンピュータ・トモグラフィを使って3次元画像を構築することが盛んですが、これを流体関係にももっと積極的に適用できるのではないのでしょうか。

金子：シュリーレンなんていうのは、3次元の場のデータが得られるわけですから、できないわけではない。我々がそれを処理しきれないでいる。

坂田：将来的には、コンピュータ・トモグラフィは、どんどん使えるようになるんじゃないか、そういう気がします。

安：皆さんの話をうかがうと、今後の可視化技術の展望としては、3次元的な可視化、定量化、あるいはいろいろな手法を組み合わせた可視化が必要になるということでしょうか。

高木：今回の座談会では、経験を基にした貴重な話をうかがうことができ、非常に有益な会をもてたことを感謝しています。可視化情報学会は、ちょうど学際的な学会でもありますから、もうちょっと輪を広げて情報交換する会っていうのも随分価値があるなあと感じました。何か別の機会に、それは是非とりあげたいと思いました。本日はどうもありがとうございました。

参 考 文 献

- 1) 可視化情報学会：20周年記念・見えないものを視る科学展パンフレット (1992)
- 2) 流れの可視化学会編：新版流れの可視化ハンドブック、朝倉書店 (1986)
- 3) STOLプロジェクト推進本部、飛行試験室・管理チーム：STOL 実験機飛鳥の飛行試験記録写真と試験経過、航技研資料 TM-643 (1991)

口絵1 スペースプレーン模型風洞試験による機体表面温度の可視化
(サーモ・ビューアーによる温度測定結果, NAL井上安敏氏提供)
(本文4頁参照)

**Flow Visualization by Vapor Screen
($M=3.25$, Without Bleed, Luminosity of Vapor)**

平板上(各画像下端が平板表面)に置かれた楔(各画像右端が楔表面)から発生する斜め衝撃波と平板上の乱流境界層とが干渉して生ずる流れの剥離および渦を可視化したもので、干渉渦の領域とその強度、あるいは周囲の流れとの混合の様子が可視化されている。

口絵2 斜め衝撃波と乱流境界層の干渉渦の可視化
(ペーパ・スクリーン法による可視化の画像処理結果)
(本文4頁参照)