セルトの研究*

小川 陽弘**, 大島 裕子***

A Study of CELT

Akihiro OGAWA and Yuko OSHIMA

1. 緒言

セルトという玩具がある。後掲の写真に示すような曲面の底面を持ち、机等の水平で滑らかな面の上で回転させると途中から動揺し始め、やがて逆方向に回転するというものである。本誌にも谷田教授の手作り実験シリーズの中で紹介されている⁶⁾が、単純な構造であるにも拘らず力学的に非常に興味ある運動をする。試みに作って動かしてみると説明とは少し違う現象が現れた。そこで幾つかの文献を調べ、試作したセルトで実験してみたところ次のようなことが分った。

- (1) セルトの観察で見られる殆ど全ての挙動は1979年にJ.Walker²⁾によって紹介されているにも拘らず、その後の解説等^{3)~6)}ではこれが正しく伝えられていない。
- (2) 従来の報告で現象は説明されているが、その表現がWalkerのものも含めて我々の実験結果と異なるもの、人によって逆になっているもの等が多い。
- (3) 動揺・逆転に関する力学的な説明が殆ど無い(例えば、鉛直力が何故逆転モーメントになるのか等)。
- (4) “mysterious”とか「気分屋」とか形容されているように、単純な形状であるにも拘らず運動が明確に説明出来ていない。条件の僅かな変化に対してその挙動の変化が非常に大きい。運動の再現性が殆ど無い。

従来の研究で唯一理論的な取扱いをしているのがSir Hermann Bondi³⁾である。Bondiは運動方程式を解いて回転運動の安定性を調べている。しかし、回転の安定・不安定から動揺が生ずる条件を論じているのであって逆転については触れていない。また、摩擦は無いものとしている、回転速度の微分の項を省略している、などの疑問点がある。曲面を2次式で表した形状について解析しているが、対象とした具体的な形状は分り難く、どの範囲までが実現可能な形状なのか不明である。また実証のための実験は全く行っていない。

J.Walkerの報告²⁾はミシガン大学のA.D.Moorが作っ

て“rattleback”と名付けた種々のセルトについて、その挙動を観察して導き出したものである。前述のようにセルトの示す殆どの挙動を含んでいるが、その解説には力学的な説明は無く、我々の知見と逆のものもある。

その他の幾つかの解説で最も大きな誤りは、セルトは一方にはスムーズに回り逆転することはないというものである。反対方向に回すと多くの場合カタカタと揺れて逆方向に回り出すが、カタカタと音がする場合としない場合の違いについて述べられたものは皆無である。セルトと机面との間の摩擦が逆転に直接寄与しているような記述も見られるが、摩擦は回転に対するブレーキにはなっても逆転方向の力を発生する筈は無いので、これも大きな誤解である。

以上のような理由から、我々は改めて実験を行い、セルトと机面との接点の軌跡の可視化、ビデオ撮影による解析等の結果を考察し、セルトに関する誤解を解き知識を整理することにした。但し、あくまでも玩具に関する手作り実験であることに配慮し、有合せの機材で出来る範囲の実験に止めた。

2. 実験の対象としたセルト

実験の対象としたセルトはFig.1(写真)に示したものである。長さ144mm、幅60mm、厚さ12mmの朴の板を鉋で削り、紙やすりで仕上げた。回転楕円体の表面の一部を主軸方向に対して斜めに切出したような形になっている。切出し方は斜めの方向によって二通りあるが、ここでは図に示す方向に切出した物のみを用いた。2箇所を角を切落してあるのは、縁が薄くなり過ぎるのを防ぐためである。重量は32.5gである。

このセルトについて実験・解析した後、金属(真鍮)製のものを作って貰える機会があり、木製セルトと同様

Fig.1 Handmade wooden CELT

* 原稿受付 1999年4月1日

** 正会員 (助)シップ・アンド・オーシャン財団

*** 正会員 (株)リコー

の実験結果が得られた。これについては後に 6. で述べる。

3. 座標系と運動の呼称

説明の便宜上、座標系と幾つかの言葉を次のように定義する (Fig. 2)。

- ・上面=平面の側。底面=曲面 (通常楕円面) の側。
  - ・慣性主軸。形状主軸=底面の幾何学的形状の主軸。
両主軸のずれの角度は厳密には調べてないが, Fig. 2 のように慣性主軸が形状主軸に対して上から見て時計回りの方向に数度ずれている。
  - ・長軸, 短軸=静止時に水平面内にある慣性主軸。形状主軸若しくはその両方の近辺を漠然と指す場合にも用いる。
  - ・座標系: 以下の右手系座標系を用いる。
 $o-x, y, z$: セルトに固定した形状主軸方向の座標系。長軸方向を x とする。 o は重心。
 $o-\xi, \eta, \zeta$: セルトに固定した慣性主軸方向の座標系。長軸方向を ξ とする。 $\zeta = z$ 。
 点 O : 静止時のセルト底面の机面との接点。
 原点 o の直下にある。
  - ・動揺=水平軸回りの周期的運動。英語で rocking あるいは oscillation と表されている運動。船などの運動との類推から次のように名付ける。
 横揺れ=長軸回りの動揺。
 縦揺れ=短軸回りの動揺。
  - ・回転= z 軸回りの回転。
 正 (回) 転=上から見て時計回り。
 負 (回) 転=上から見て反時計回り。
 逆 (回) 転=正転から負転へ、又はその逆。
- 当然ながら、回転楕円体の切出し方向が逆になれば、形状主軸に対する慣性主軸のずれの方向が逆になり、以下の記述で正・負回転の方向が反対になる。

4. 実験及び解析

手作り実験の意味から、使った主な機材はビデオカメラと一部 1/100 秒のビデオ用タイマーだけである。セルトは手で回転させ、目視観察した他、必要に応じてビデオ撮影し、コマ送り等で解析した。初めに与える回転速度は速すぎると運動が乱雑になるし、遅すぎると逆転に至らない。適当な速さは 2, 3 度試してみればすぐに分

Fig. 2 Coordinate systems

る。

記録・解析した項目は次の通りである。

- ・正回転から負回転に至る経過及び逆転角
- ・負回転から正回転に至る経過及び逆転角
- ・縁部に上下偏位を与えたときの挙動及び回転角
(正回転する場合・負回転する場合)
- ・セルト底面と机面との接点の軌跡

4.1 動揺・逆転運動

運動の例として, Fig. 3 に負回転から正回転に至る逆転の様子をビデオの 3 コマ (0.1 s) 毎の画像によって

Fig. 3 Reversing motion from counterclockwise rotation at every 0.1 s

示す。セルト端部と影との関係から、大きく動揺しながら逆転を始める様子が見られる。この場合の動揺の周期は約 0.10 s で、写真の③～⑤辺りにこれが良く現れている。即ち③～⑤の間で 2 周期の動揺をしている。勿論非線型の運動であるから周期は一定ではなく、振幅やセルト底面の机面との接触位置によって変化する。

負回転から始めた場合には、1 回転もしない内にカタカタと音を立てて動揺し始め、すぐに逆転に入り、最大 90° 前後回転して静止する。

正回転から始める場合も同様であるが、この場合は 2～3 回転してから軽いゴロゴロという音を立てて動揺し、すぐに逆転して最大 90° 前後戻って静止する。動揺の軸は前者の場合とは異なり、動揺周期は約 0.17 s である。

いずれの場合も逆転から静止までの角度は、机面の滑らかさ、硬さ、等の性状によって大きく異なり、また同一の机面でも試行の度のばらつきが大きく、10° 程度にとどまる時もある。負回転からの時は初期の回転速度が比較的小さくても動揺・逆転するが、正転からの場合には動揺すら始めないで終わることもある。

4.2 接点の軌跡

Fig. 4 は Fig. 3 と同様に負回転から逆転した後の底面の写真である。接触面の軌跡を見るために、運動の支障にならない程度に底面にベビーパウダーを振りかけて回した結果である。接点が 1 本の細い軌跡になっていないのは、運動の非定常性によって 1 周期毎に移動しているためである。

正回転から始めた場合も同様にして軌跡を調べることが出来る。Fig. 5 は後に述べる金属製のセルトのものである。底面を黒塗装した後、粒径 5 μm の白トナーを薄く塗布して正回転させた結果である。

トナーやパウダーを僅かでも塗布すると運動への影響が大きいため、写真に残せるような鮮明な軌跡を得るのは困難である。ガラス板の上で回転させて下からビデオ撮影したり、僅かに湿らせたテーブルの上で回転させるなど、種々の方法で詳細に調べた結果をまとめて Fig. 6 に模式的に示す。同図中には点 O から 1 mm, 2 mm, 5 mm の等高線を示した。

負回転からの逆転では横揺れに近く、正回転からでは

縦揺れに近い少し複雑な動揺をしていることが分る。このことが動揺周期の違いに現れている。ここで、2 個の軌跡が互に直角に交っている訳ではないことは注目に値する。また、正転からの軌跡は明らかに S 字形になっているのに対して、負回転からののはそういう変形が殆ど見られないという特徴がある。

5. 考察

以上の観察から、セルトの逆転運動は大まかに言って

- ① 回転エネルギーが動揺のエネルギーに変わり、
- ② 動揺から逆転モーメントが発生する。

という 2 段階を経ていることが分る。以下、これらについて考察する。

5.1 動揺の発生

動揺が発生する理由は Fig. 6 を参考にし、各慣性主軸回りの回転の運動方程式について考えると理解し易い。回転中のセルトに何らかの不均衡が生ずると、底面と机面との接点は重心直下の O 点から離れた位置になり、 ξ , η 軸回りに慣性力及び摩擦力によるモーメントを生ずる。これがセルトに動揺を誘起し、慣動半径と復原力で決る固有周期に近くなれば動揺は増幅する。動揺周期は当然動揺の軸によって異なり、短軸回りの時が約 0.17 s, 長軸回りが約 0.10 s であることは先に述べた。

Fig. 6 の底面の等高線について見ると、接触面は回転方向に対して常に山の稜線の前方にあることが分る。これは形状主軸と慣性主軸の不一致によるもので、これが自動動揺を引起す要因になっていると考えられる。

このように、適当な曲面の底面と、慣性主軸と形状主

Fig. 5 Contact surface trace after clockwise rotation (bottom view, metal CELT)

Fig. 6 Schematic contact surfaces in oscillations (bottom view)

Fig. 4 Contact surface trace after counterclockwise rotation (bottom view)

軸の方向のずれが主要な条件であるが、更に摩擦がないと動揺は発生しない。このことは後に6.で述べる。

動揺を起すモーメントは同時に軸回りにもモーメントを与え、これは軸回りの回転を止める方向に働く。このため動揺振幅が増加するに従って軸回りの回転速度は急速に低下し、振幅が最大になった時、即ち Fig. 3 の⑤辺りで回転は停止する。即ち、回転運動のエネルギーが、摩擦（厳密に言えば空気抵抗も）で失われる部分を除き、動揺のエネルギーに替った訳である。

5.2 逆転モーメントについて

セルト底面と机面との接点が慣性主軸上に無いことから、動揺中のセルトに机面から働く垂直力は慣性主軸回りの回転モーメントを発生する。このモーメントは軸回りの逆転方向のモーメントを与え、しかも動揺中常に同一方向に働くから、動揺によって逆転が生ずることになる。一見逆転方向のモーメントを発生しそうでない鉛直力が逆転モーメントになるところがセルトの形状の特異性である。

これは静止状態からセルト上面の縁部に上下力を与え、動揺させると回転を始めることで確かめられる。どの部分を押しとどの方向に回転するかを Fig. 7 に示す。図のように形状主軸と縁との交点を A, B, C, D とすると、AB 及び CD の範囲では上下動を与えるとすぐに正回転を始め、BC 及び DA の範囲では負回転する。この様に形状主軸を境にしてどちらの方向に回るかが決る。形状主軸の近辺では上下動を与えるときの僅かな条件の違いによって回転方向が決る。特に隣接する形状主軸と慣性主軸との中間では複雑な動きをする。図で A~D 各点の付近のブランクを大きくしたのはこの意味である。回転が始まってから静止するまでの回転角は押す場所によって異なる。

モーメントの発生には動揺振幅は大きい方が有利である。従って長軸回りの動揺の方が短軸回りのそれに較べて大きな逆転モーメントを生じ易い。

大きな逆転のためには大きな逆転モーメントが必要であり、そのためには大きな動揺、即ち自動動揺が不可欠である。このため負回転からの逆転が容易に起るのに対

して正回転からの逆転はやや起り難くなっていると考えられる。但し、運動は非線型性が大きく、解析的に扱うのは困難である。

摩擦は動揺を誘起するために必要であるが、回転モーメントの発生には殆ど貢献しない。回転のためには摩擦は無い方が良い。後に述べるスプーンのような非対称な底面形状の場合には、鉛直軸回りの1次モーメントと2次モーメントの中心が異なるから、摩擦は無くても動揺が生じ易い。

以上述べたように、セルトの運動では両方向に逆転する方が自然である。従来正回転では逆転しないという誤解が広まっていたのは、形状の関係で自動動揺が起り難く、そのために逆転に至らないことが多かったからではないかと推察される。

なお、セルトの運動で特徴的なのは、実験は殆ど再現性が無いことである。

5.3 カタカタ音について

負回転から逆転する場合、カタカタと鋭い音を発することが多い。この理由は次のように考えられる。

運動を単純化して、動揺に伴う重心の上下動を振幅 z_0 [m]、円周波数 ω [s^{-1}] の simple harmonic motion と仮定すると、最上点での最大加速度の絶対値 a_m は $z_0\omega^2$ である。これに前記の周期 $T=0.10$ [s] を入れると、

$$a_m = z_0 (2\pi/T)^2 \approx 4 \times 10^3 z_0 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (1)$$

となる。

z_0 が約 2.5 mm になれば a_m は重力の加速度 g を超える値になる。重心の落下加速度は g を超えることは出来ないから、この時は底面は机面から浮上することになる。セルトはその直後に落下するから、その時底面が激しく机面を叩く。この現象を繰返すことによってカタカタ音が発生する。

実際にもこの程度の動揺振幅は容易に生じるし、運動の非線型性を考慮すれば、もっと小さい振幅で同様の事情が発生するであろう。実際、カタカタ音を発生しているときの観察によっても、セルトの底面が 1 mm 程度は浮き上がっていることが真横からの観察で容易に確かめられる。但しこの際中央部は机面から浮いているように見えても底面のどこかが接触していることが多いので、その区別は注意しなければならない。

なお、正回転からの逆転時に発生するゴロゴロ音は転がり音で、負回転からの時に発生するカタカタ音とは区別されるべきである。

5.4 机面の条件

机面の性状はセルトの逆転に大きな影響を与える。滑らかで硬ければ良いというものではなく、ガラスのテーブルの上では良く逆転するがタイルの上では殆どダメということもあり、手で触ってみても明らかにざらざらの硬質樹脂のテーブルの上で非常に良く逆転するということがあって、机面自体の良否は一概には言えない。セル

Fig. 7 Direction of rotation by tapping down on the edge (top view)

トと机面の両者の材質に相性の様なものが有るらしい。

カタカタ音を発生するような運動状態では、セルト底面と机面との間の反発係数が重要な役割を持つことは明らかであり、またセルトの重量に対して十分な机面の剛性が必要である。

5.5 良いセルトを作る条件

セルトの最小限の条件として、

- (1) 2形状主軸方向の曲率が異なる適当な曲面を持つ。
- (2) 慣性主軸と形状主軸の方向が一致しない。
- (3) 2主軸回りの慣性モーメントが異なる。

が挙げられる。良いセルトを作るためにはこれらの条件がどのように満たされれば良いのか、という疑問に対しては残念ながら明快な回答は見つからない。Walkerも言っているように、良いセルトが出来るのは経験と好運の賜物である。

6. 他のセルトによる実験

6.1 金属セルト

木製のセルトの後で真鍮製のものを入手した。Fig. 8 (写真) の左側2個がそれである。主要目をTable 1に示す。長手方向の曲率はこの範囲では楕円と殆ど変わらないので円とした。Fig. 8の中央は無垢のもの(底面)で、右側の木製を母型として寸法を定めたが、厚さが大きめで、短手方向の曲率半径はやや小さくなっている。金属製のため重量は木製の約23倍である。左側は無垢のものと同寸法であるが中央部を掘出して軽量化と慣動半径の増大を計ったもの(上面)である。

Fig. 8 Metal CELT

Table 1 Principal dimensions of Metal CELT

長さ×幅×厚さ	145.0mm×60.0mm×15.0mm
角の切落し寸法	20.0mm×20.0mm
長手方向曲率半径	375.0mm
短手方向曲率半径	100.0mm
偏向角	22.5°
重量(無垢のもの)	740g
〃(中央部を掘ったもの)	590g
中央部掘出し寸法	50.0mm×50.0mm
〃 深さ	7.0mm, 角の半径 5.0mm

金属製もセルトとしての振舞は殆ど木製と変わらないが、適当な机面の上では正転から負転へ、更に正転へと3～5回の逆転を繰り返すことが大きな違いである。これは底面の仕上げ精度が高いこと、摩擦による抵抗モーメントに較べて慣性モーメントが大きいこと等の理由によるものと考えられる。

2種の金属セルト間の相違は殆ど見られない。負転からの逆転の前後に発生するカタカタ音は、金属板や硬質ガラス板の上で回転させた場合には大きく、その際真横からの観察でセルトが机面から離れていることが確認できる。

回転を継続するためには摩擦が少ない方が都合が良い。そこで、O点近くに潤滑油(シリコンオイル)を僅かに塗り回転を与えたところ、回転方向に拘らず、全く動揺することなく10回以上同一方向に回転した後静かに停止した。このことから動揺を誘起するためには摩擦が必要であることが分る。

6.2 スプーン・セルト

先に5.2で述べたように、スプーンのような非対象の形状では摩擦が無くても動揺が起る筈である。そこで、テーブルスプーンの柄の部分を取り、それをまた適当な長さに切って両面テープで貼付けてセルトを作ってみた。これをFig. 9(写真)に示す。

写真のものは回転を与えると2～3回逆転する。柄を貼付ける角度を変えることで幾分様子は変わるが、本質的に回転方向が変わることは同じである。色々なスプーンで同様に作ってみたところ、一寸した違いで、非常に良く逆転するもの、殆ど逆転しないもの等があり、セルトの奥深さを思い知る結果になった。

6.3 卵のセルト

Walkerによると、半卵形のもので15回以上逆転したとある。試みにゆで卵の殻を使って作ってみたが、逆転するものは得られなかった。

7. 結論

セルトの逆転に対する初歩的な疑問は、(角)運動量の保存則に反するのではないかというものである。これの第一段階は回転から動揺へのエネルギーの移動によって説明される。そのきっかけとなるのが摩擦である。

Fig. 9 Spoon CELT

次の力学的な疑問は、動揺から何故逆転モーメントが発生するのかということである。水平の机面からセルトに及ぼす力はいくらでも鉛直方向にしか働かないからである。この疑問はセルトに固定した座標系に関する運動方程式を立てることによって解決する。

これらの考察を基にしてセルトの運動を解析した結果、次のようなことが明らかになった。

- (1) セルトは本質的に両方向の回転から逆転する。
- (2) 逆転は回転中自励動揺を生じ、それによって逆転モーメントが発生することで起る。
- (3) カタカタ音の原因は動揺によってセルトが机面から離れ、落下することによって生ずる。
- (4) 良いセルトを作るためには適当な曲面、慣性主軸と形状主軸とのずれが必要であるが、それらがどの程度であれば良いのかを決めるのは困難である。
- (5) セルトの実験には殆ど再現性が無い。

8. 結言

Walkerによるとセルトの起源は先史時代の石斧を回したのが最初という。辞書（例えばSODなど）によると石斧を意味するceltの語源は民族名として知られるCeltとは異なり、発音も[kelt]でなくて[selt]である。しかしこの名前は無味乾燥で如何にも面白くない。もっと多くの人の関心を集めるための愛称として「カタカタ」というのはどうだろうか。A.D.Moorが“rattleback”と名付けたのもそういうセンスだったと推察される。

この力学的な物体はなるべく単純な形状のものが良い。特殊な構造・材料にすることによって非常に特殊な運動

を示すというようなことでなかったら、身近にある密度が均一な材料で構造的にも単純なものでなくては、力学的にも玩具としても面白くない。その意味で、誰でも簡単に作れる木製やスプーンのセルトは一験の価値が有るのではないだろうか。

本稿を著すに当たって、谷田好通教授には種々助言を頂き、貴重な文献・資料を拝借した。また、金属セルトは榊リコー中央研究所試作加工室のご好意により高精度に製作されたものであり、これによって手作りの木製セルトで得られた結論が補強された意義は大きい。その他多くの方々に折に触れてこの力学的な魅力に溢れた問題に興味と関心を示して頂いた。ここに心から御礼申し上げる次第である。

参考文献

(発行順)《3》は論文、他は紹介記事。》

- 1) Walker, J.: The Flying Circus of Physics WITH ANSWERS, Wiley, 1977, pp. 236-238
- 2) Walker, J.: The mysterious “rattleback”: a stone that spins in one direction and then reverses (The Amateur Scientist), Scientific American, Oct. 1979, pp. 144-149
- 3) Sir Hermann Bondi: The rigid body dynamics of unidirectional spin, Proc. Roy. Soc. London, A 405, 1986, pp. 265-274
- 4) Ehrlich, R.: Turning the World Inside Out, Princeton University Press, 1990, pp. 71-72
- 5) 戸田盛和: 「あっち回りが好きな石」, おもちゃの科学(6), 日本評論社, 1995, pp. 106-118
- 6) 谷田好通: 「気分屋セルト」, 手作り実験あれこれ-教育の現場から(2), 可視化情報, Vol. 17, No. 64, Jan. 1997, pp. 39-40

講座—教育シリーズ—「手作り実験あれこれ」はご好評を頂いております。本稿のように、ご自分で試された方、オリジナルな手作り実験を考案された方は、編集委員会までご一報下さい。また、どんな感想でも歓迎いたします。どしどしお寄せ下さい。

(編集委員会)

口絵 5 火災モデル

(口絵 5 財未来工学研究所 和田 雄志) (本文 193 頁参照)

口絵 6 区部直下の地震の震度分布図

(口絵 6 東京都総務局災害対策部 原嶋 映夫) (本文 196 頁参照)

口絵 7 金属セルトとスプーンセルト

(口絵 7 財シップ・アンド・オーシャン財団 小川 陽弘, ㈱リコー 大島 裕子) (本文 201 頁参照)