~~~~~  
口絵説明  
~~~~~

**口絵 1 ガス相コロナ放電により誘起した誘電液体の
EHD 流動現象**

大山 龍一郎 (東海大学)

この現象は、ガスと絶縁性液体の界面構成において、ガスで交流コロナ放電が起こると同時に誘電液体が流動する一つの電気流体力学 (EHI) 現象である。(a)は蛍光トレーサによってそれを可視化した。(b)は PIV によって求めた流速ベクトルと速度の絶対値の分布である。実験では、円筒容器内に平板電極 (底面) と針状電極を配置して、その電極間部分にシリコンオイルの自由液面を形成している。電極間には商用周波数の交流電圧 4 kV を印加している。この現象の特徴は、これまでによく知られている液相 EHD 流動に対して、流動の方向が反転していることである。すなわち、液相中で不平等電界 (例えば針—平板電極系) を構成すると、EHD 流動は針先から平板電極側へ向かう。ところが、本現象のように針先を液相から引き上げると、液相の流動が逆向きになる。

**口絵 2 多関節翼まわりの流れの可視化と高解像度アル
ゴリズムを用いた PIV 計測結果**

西尾 茂 (神戸商船大学)

中村 研, 杉井 康彦, 奥野 武俊 (大阪府立大学)
魚類型推進のメカニズム解明を目的とした翼模型を用いた実験。トレーサにはダイヤイオンにローダミン B を吸着させた粒子を使用し、アルゴンイオンレーザーのシート光を照射して可視化を行った。PIV による画像解析では、 5×5 pixel の相関領域を可能とする高解像度アルゴリズムを用いて解析し、翼表面の境界層生成と翼端からの渦放出過程をとらえることができています。

口絵 3 ロブジェット混合流の渦構造の可視化

Hui HU, 佐賀 徹雄, 小林 敏雄, 谷口 伸行,
瀬川 茂樹 (東京大学生産技術研究所)

ロブジェットは、(a)に示すように、ノズル円周上にトレーリングエッジを持つスプリッタープレートが配置された、混合装置である。燃焼機内で燃料と空気の混合を促進するために利用される。(b)は水流における LIF による可視化結果で、噴流に垂直な断面内の複雑な渦構造が示されている ($Re=3,000$, ノズル径 $D=40$ mm, 流速 $U=100$ mm/s, 計測断面位置 $X/D=0.75$)。 (c)は同じ断面内の PIV による瞬時の速度分布と渦度分布である。PIV と LIF との結果には、ロブノズルで生成されたマッシュルーム状の流れ方向の渦が明確に可視化されている。

口絵は本文からの引用に限らず、口絵のみの提供など広く募集しております。
また、このような口絵説明を掲載することも可能ですので、是非口絵にご投稿
頂きたくお願い申し上げます。
(編集委員会)

(a) ロブジェット

a. $T=T_0$

b. $T=T_0+0.1 \text{ s}$

(b) 水流における LIF による可視化結果

a. $T=t_0$

b. $T=t_0+0.1 \text{ s}$

(c) PIV による瞬時の速度分布と渦度分布

口絵 3 ロブジェット混合流の渦構造の可視化

(東京大学 Hui Hu, 佐賀 徹雄, 小林 敏雄, 谷口 伸行, 瀬川 茂樹) (本文 176 頁口絵説明参照)