Ⅱ. 可視化の夢

科学者の夢・マジシャンの夢

—可視化は夢の「種」—

青木 克巳¹⁾, 中山 泰喜²⁾

Dream of Scientist・Dream of Magician

— Visualization is 「Seeds」 of 「Dream」 —

Katsumi AOKI and Yasuki NAKAYAMA

「眼は露出した脳だ」と言われるが、そのせいだろうか、人間は5感のうちで視力を一番に信用していて、「見た」という言葉は最も確かな証明を意味する。見ると安心する人間の性質は、人間の知的能力の形を示している。「可視化」は目に見えない物、あるいは現象を直接目視できるようにすることであり、見る人にとって「見た」という安心感と共通の情報が得られます。

今日まで科学は人類の古い夢、新しい夢、とうてい夢にでさえ考えが及ばなかったことを次から次へと現実化してきました。そしてその量も質も非常な早さで伸びてきております。この調子で行くと明日はどんな夢が実現されるか想像もつきません。

この科学による夢の実現に比較すべきがマジックであろうと著者らは考える。マジックによる夢の実現は多く科学に先行するのみならず科学的には不可能な夢まで驚異的に実現できるのです。

子供の世界ではすでに夢は結ばれています。花咲爺は枯れ木に灰をまいて、きれいな花を咲かせた。アラジンランプの精に何でもほしい物を持って来させた。子供は成長につれ、現実の世界を見て疑問を抱く。雲を見る、波を見る、花を見る、煙や流れを見る、電車を見る、星、ロケット、人工衛星を見る・・・

として疑問を抱く。解決を希望する科学者は童心で無ければならぬといわれます。この疑問を持つ目が科学者に必要な目であります。この疑問の解決を考えることが科学者の勤めであります。マジックも疑問を提供し、そしてその解決を考えさせます。花咲爺、アラジンとなることがマジックを志すものの夢であります。またこれが科学者の夢であります。「可視化」は「疑問と解決」の「種」であり、また、科学者、マジシャンが育つための重要な要素のひとつであろうと思います。科学とマジックは非常に多くの共通のものがあるが、ひとつだけ異なるものがあります。それは科学の原理は「両刃の刃」と言われ、使う人により、また使い方により、人類を滅亡させ世界を破滅に追いやる危険性が含まれています。マジックにはその危険は全然ないのみならず、人々の夢を呼び起こし、不思議さと共に明るい楽しみを与えます。科学もマジックのように明朗の面、平和の面のみ使用することを切に願う次第です。我々は21世紀にふさわしい、超科学者、マジシャンの出現を夢見るような新種の「種」即ち「可視化」の出現を期待したいものです。

Fig. Three dimension trip vision (Magic eye).

- 1) 正会員 東海大学工学部
(〒259-1292 平塚市北金目 1117,
E-mail: katumi@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp)
- 2) 名誉会員 東海大学, 未来技術研究所
(〒178-0063 練馬区東大泉 3-56-2,
E-mail: y-naka@mug.biglobe.ne.jp)

図は画像を5センチぐらいのところ位置させ、目の焦点を無理に画像に合わせずに、ぼうっと遠くを見るようにしてみてください。画像がぼけた状態で、画像を目から少しずつ離していくと突然画像の中から神秘的な立体画像が浮かびあがります。

プロセス・トモグラフィー・ビジュアライゼーションの可能性 —次なるフュージョンは何か—

武居 昌宏¹⁾

Possibility of Process Tomography Visualization —What is the next fusion? —

Masahiro TAKEI

1. 過去を振り返って

時がたつのも早いもので、私が日本大学理工学部
に赴任して、もう 8 年が経ちます。当時、可視化と
関係あることと言えば、日本大学の越智光昭先生の
もとで、プラグ流¹⁾や低濃度固気二相流の特性^{2,3)}に
ついてレーザー計測を行なっていたぐらいであり、
博士論文の研究を含めても、レーザーシートを使っ
てスパイラルジェット⁴⁾を可視化した程度でした。
この程度の可視化研究ですから、もちろん、(社)可
視化情報学会の会員であったはずがありません。し
かしながら、その直後、可視化研究にどっぷりと浸
かるきっかけとなることが起きたのです。その翌年、
化学工学世界会議が米国サンディエゴで開催され、
この会議で英国 UMIST の Prof.T.Dyakowski が、
プロセス・トモグラフィー(PT)を用いたプラグ流の
可視化写真を見せてくれ、私のレーザー計測結果と
比較したことを覚えています。特に動画像を扱う CT
は PT と呼ばれ、その後、白百合女子大学の堀井清
之先生のご助言もあり、本格的に PT について勉強
することとなりました。偶然にも、科学技術振興事
業団 (JST) 独創的研究成果育成事業に採用され、
数千万円の資金を元手に PT 装置を製作することと
なりました。その完成した PT は Fig.1 に示した通り
で、管路外周にセンサが配置され、その内部は 12
個の測定電極から構成されています。センサ内の電
極対はコンデンサと見なすことができ、管路断面の
粒子分布を再構成するのに必要な各電極間の 66 組
のキャパシタンスを、10 ミリ秒間隔で測定します。
管路断面の空間解像度は今のところ 32×32 ピクセル
です。この PT 装置を用いて、管路の閉塞過程を可
視化した結果が Fig.2 です。高粒子濃度を示す部分
が時間とともに拡大する粒子挙動を示しています。
この装置が完成したことで、学会に入会し、本格的
に可視化分野の研究を始めました。(口絵 2 参照)

Fig. 1 Overview of capacitance PT.

Fig.2 PT images of solid air two-phase flow.

2. PT とソフトウェアとのフュージョン

ハードウェアをさらにパワフルにするには、ソフト
ウェアの力が必要です。この高精度とは言い難い
PT をどうソフトウェアで料理するかが次の課題で
した。まず目に付けたのが、サンプルド・パターンマ
ッチング(SPM)法という新しい画像再構成法でした⁵⁾。
Fig.3 は管路内を自由落下する粒子のキャパシタ
ンスから、従来のニュートン・ラプソン(NR)法と
SPM 法とを用いて再構成した画像です。再構成画像
が手法により大きく異なっていることがわかるか
と思います。この SPM 法により、従来法と比較して
20%近く画像再構成の精度を向上させることができ
ました。

次にトライしたソフトウェアは、ウェーブレット
です。法政大学の斎藤兆古先生のご指導もあり、2
年ほど前に鹿児島大学の李輝先生を主査として、
「ウェーブレットと知的可視化研究会」なるものを
発足させました。このウェーブレットを用いて、噴流⁶⁾
や壁面流⁷⁾などを解析しました。固気二相流 PT 画
像のウェーブレット多重解像度解析結果は、Fig.4 に
示した通りです。これにより、元画像では見られ
ない支配的な粒子群の大きさと、その空間位置を把握
することができます。具体的には、ある条件下では、
大きな粒子群を構成するレベル 0 の一次的支配レ
ベルの他に、より小さな粒子群を構成するレベル 2 の
二次的支配レベルにも、粒子濃度の高い値が広く見
られることがわかります。

以上の SPM 法による画像再構成と、ウェーブレ
ット画像処理により、より高精度なかつ詳細な固気二
相流の特徴抽出が可能となりました。このように、
CT とソフトウェアとのフュージョン(融合)は、単純
なコンビネーション(結合)とは異なり、私にとって
新しい可視化分野を創生してくれました。

1) 正会員 日本大学理工学部機械工学科
(〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14,
E-mail: takei@mech.cst.nihon-u.ac.jp)

Fig.3 Reconstructed CT images.

(A)Level 0 (B)Level 1 (C)Level 2 (D)Level 3
Fig.4 Multiresolution of PT images.

3. 次なるフュージョンは何か？

私ごとではございますが、30歳台後半ともなるとお腹周りも気になりだし、体重計にのって見たものの、その体重増加を筋肉増加だと言い張れたのは、もう昔話のようです。数年前のことですが、体脂肪率が計れる体脂肪計なるものが世の中に出現しました。血圧計、体重計、体脂肪計などの健康管理器具は、人類が存在する以上、発展しつづけるでしょう。そこで、私の物理的にまったく根拠のない非常に短絡的な可視化の夢ですが、だれでも家庭で簡単に使えるトモグラフィー・ビジュアル血流計なるものの実現は無理でしょうか？例えば、動脈硬化が気になりだした世代の方は、その器具を大腿部、手首、指などに巻くと、いとも簡単にドロドロ血流がビジュアルにリアルタイムで可視化でき、さらに流速分布の測定と異常診断までも行なってくれるのです。医者忠告に耳を傾けない頑固な方でも、このビジュアル動画像を見れば、食べ過ぎ飲みすぎに気をつける効果は抜群でしょう。ではその器具をどのようにすれば実現できるのでしょうか？そこには、大きく分けて、三つの大きな問題がありそうです。

その一つめの問題は、物理因子の違いから体内の特定の血管内の血流だけを選別できる簡易なCTソースがあるかということです。昨年の可視化情報シンポジウムの特別講演で、(株)東芝医用システム社の関康宏氏が、X線をソースとするCTで、血管とその周囲部位との違いを(もちろん、血管の直径によるかと思いますが)、精度良く可視化できると話されておりました⁹⁾。トモグラフィー・ビジュアル血流計は、血管と赤血球との違いまでも区別する必要があります。しかしながら、一般家庭用器具ともなると、CTソースが限られてきます。この壁をブレイクスルーする次なるフュージョンは何なのでしょう？

二つ目の問題は、必要な空間解像度が物理的に実現可能かということです。国立循環器病センター研究所の中野厚史先生の特集記事¹⁰⁾と東京大学の杉井康彦先生の論文¹¹⁾によれば、実際にラットに外科手術を施し、微小血管内の赤血球の速度をPIVにより測定しています。人体へのPT計測を考えた場合、かなり適当な値ですが、例えば、人間の指が直径20mm、手首が60mm、大腿部が200mmとし、指の中の血管径10 μ m、手首の中の血管径が0.5mm、大腿部内の血管径が2mmとします。すると血管までのオーダーで、全体径に対する空間解像度は、指

の場合2,000ピクセル、手首の場合120ピクセル、大腿部の場合100ピクセル程度の解像度が必要となります。さらに、その血管内の赤血球濃度分布を可視化すると、血管のオーダーのさらに100倍程度の空間解像度が最低必要になってきます。従って、非常に単純に考えて、指の場合200,000ピクセル、手首の場合12,000ピクセル、大腿部の場合10,000ピクセル程度の解像度が必要となります。これほどの高解像度を備える簡易なトモグラフィー・ビジュアル血流計の実現には、いったい幾つのフュージョンが必要なのでしょう？

最後に、三つめの問題は、人によって大きさが異なる人体部位に簡便に取り付けられる器具構造が可能かということです。一般家庭用器具にこだわると、伸びちぢみ自在で脱着式のトモグラフィーバンドなるものを用いて、人体の部位に巻きつければ、どこでもトモグラフィー的発想で(どこでもドアというのが漫画のドラエモンの世界にありましたが・・・)、血流の可視化が行なわれるわけです。しかし、測定の対象形が変わるということは、CTソースによっては、そのつど対象内部のセンシティブリティを予め計算する必要があるということです。ちなみに、Fig.1に示したキャパシタンスPTでは、ガウス式とラプラス方程式の連立微分方程式を計算して、センシティブリティマップを予め得るのに、通常のパソコンで丸一日はかかります。これをスイッチ一つで計算するには、現在のPCの1,000倍以上の超高速のチップコンピュータが必要条件であることには、間違いなさそうです。

以上、次なるフュージョンが何であるのか答えぬまま、何ひとつ根拠のないこのトモグラフィー・ビジュアル血流計が、いつの日かごくあたりまえとなる日が来ることを夢見て、可視化研究に取り組んでいこうと思っております。

参 考 文 献

- 1) 越智光昭, 武居昌宏, 日本機械学会論文集, Vol.62-B, No.600 (1996) pp70-77.
- 2) 武居昌宏他, 日本機械学会論文集, Vol.64-B, No.628 (1998) pp86-92.
- 3) 西村浩, 武居昌宏他, 日本機械学会論文集, Vol.65-B, No.639 (1999) pp77-83.
- 4) 武居昌宏他, 日本航空宇宙学会誌, Vol.43, No.494 (1995) pp129-136.
- 5) 武居昌宏他, 可視化情報学会誌, Vol.22, No.9 (2002) pp71-78.
- 6) Li, H, Takei, M., et. al, *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences*, Vol.42, No.137 (1999) pp120-127.
- 7) 木村元昭, 武居昌宏他, 可視化情報学会誌, Vol. 21, No. 4 (2001) pp71-78.
- 8) 武居昌宏他, 可視化情報学会誌, Vol.22, No.5 (2002) pp36-43.
- 9) 関康宏, 可視化情報学会誌, Vol.21, Suppl.No.1 (2001) pp5-10.
- 10) 中野厚史, 可視化情報学会誌, Vol.22, No.85 (2002) pp6-11.
- 11) 杉井康彦他, 機械学会論文集, Vol.67-B, No.662 (2001) pp43-48.

地下情報可視化における新しい未知分野

—電気探査法と新基礎的考え方—

菅 野 強¹⁾

New Unknown Problems in Geophysical Subsurface Information Visualization

—A New Basic Conceptual Electrical Prospecting Methods—

Tsuyoshi SUGANO

1. はじめに

10年前、可視化情報学会に入会したばかりで地球物理知識の応用の一つ探査工学という異分野からの一会員として、流れの可視化という主たる分野からは遙かに遠い一端から、地下を電気で探査し鉱物・水・エネルギー資源探査開発や地盤・岩盤、地質材料の調査、防災・廃棄物汚染・環境分野のモニタリングに役立てる支援情報を得る萌芽的な研究論文を縁あって掲載していただく機会^{1), 8)}に恵まれ、以降可視化情報は著者にとって地下探査の研究におけるみごとな期待のキーワードとなって大変魅力的な活力を与え続けて今日まで「地下情報可視化」や「地盤可視化」に代表される地中可視化技術への認識が持続しており、その経過がつい昨日のように蘇って、まさに Sustainable な夢を与え続けている。

2. 電気探査と可視化地下情報

—現地実験と計算機虚験—

2・1 青函トンネル探査現地データの例

Fig.1 は1987年に完成した青函トンネル工事途中での北海道吉岡方作業坑側壁の電気探査結果である。現地「見掛」比抵抗データ⁶⁾を幾何学的に直角2等辺3角形表示したもので実データのまゝを表している。専門家はスキルを有しているのでこの「比抵抗擬似断面図」を見て概ねの地質状況を勘案し参考となる指針を読みとる。地下深部構造異常による応答か地表局部異常による地質ノイズかも判断し、適切な資料として有効利用する。

Fig.1 Field data of apparent resistivity methods applied to Seikan tunnel survey

1) 正会員 京都大学大学院工学研究科資源工学専攻
(〒606-8501 京都市左京区吉田本町
E-mail: sugano@kumst.kyoto-u.ac.jp)

デジタルやパソコン、インターネット時代と違いアナログ実験で地下構造解析を行いかんりの信頼性で調査目的に合致し、今日と遜色のないような情報を提供した。エネルギー資源として石油が当時まだ30年あると言われ、30年経過してなお今日、高精度探査技術の進展はじめ持続的石油利用の恩恵下にある地球環境時代、高度情報化の現在ではあるが、30年前に測定した現地探査データをここに収録してみると、実際問題の支援やその後の基礎研究・教育に役立ったデータにあらためて敬意が表される。

2・2 計算機による探査応答の抽出・強調

Fig.2 は大局的な地質構造による比抵抗信号にランダムノイズを加味した地表面見掛比抵抗データ⁵⁾である。有限要素法2D-3Dアルゴリズムをフーリエ変換を用いて3次元電流源による考察ができるようにして、地質材料の電気的性質をプラグマチックに順解析、逆解析して地下可視化情報を得る。

Fig.2 Surface apparent resistivity data with random noise average 1.55%.

計算機による解析がなければ地下構造の推定が困難な基本的例題と言える。高密度なデータを取り扱い任意の水平断面や垂直断面、立体的な可視化の検討を容易に行えるようにしたのも比抵抗トモグラフィに代表される計算機シミュレーション実験やインバージョン解析である。室内水槽実験や現地実験に対して、計算機による時空間自由自在な様々な実験、すなわち計算機による多種多様な虚験は今や効果的支援に欠かせない。

2. 3 地下情報可視化と結果解釈

地下情報をできる限り正確に可視化して見掛比抵抗データから地中の真の比抵抗分布を求めるために様々な電気・電磁探査手法が、単独で高分解能あるいは複合的に高密度に適用される。離散的な有限個数のデータで高精度解析、大量高密度のデータで安定した解析、あるいは各手法の内部でさらに支援要素技術を多種類用意し多角的側面から結果解析を行うなどその体系化は現在無数に考えられると言っても過言ではない。つまり、地質材料地下構造の電気探査という観測データからの逆問題解析（インバース プロブлем）が必ずしも正解、真の比抵抗が得られる訳ではなく解の一義性がないことが極めて特徴的なのである。そこに永遠の探査結果解析の課題があり正確な地下情報可視化へのあくなき夢が終わらないと言える。そして夢の実現までの長い道程では結果解釈（Interpretation）という実際の地下構造を再現したり地質材料特性を語る専門的翻訳が一つのマイルストーンとなり貴重な代役を受け持っている。

3. 電気探査法と新しい基礎的考え方

3・1 日本における物理探査アクティビティ

物理探査は近年、地下の可視化技術として大きく進展し波動や電流による地下現象や、重力・磁力あるいは温度・放射能など各種物理的性質を有効に利用し、金属・非金属、石炭・石油など化石燃料、地下水等の資源探査はじめ社会基盤・防災・環境、地質材料の非破壊検査など多種多様な応用がある。日本の物理探査活動では我が国特有の手法・対象アクティビティを示し弾性波・電気的手法が多く、対象では土木・防災・環境等エンジニアリング分野での調査の卓越的な点が世界的に見ても特徴的である

3・2 地中不均質理論と地下情報可視化における擬似効果

Fig. 3 は不均質な断層が調査領域外に存在し目的構造が(1)浅部、(2)中間部及び(3)深部の探査応答の

Fig.3 Electrical prospecting resistivity structure composition and separation problems.

抽出に影響を与える程度を明らかにする手法、構造合成分離法による解析結果の例⁷⁾である。地中不均質理論の基礎となるこの手法は様々な検討を可能とする今後の支援ツールとなる、また、地下情報可視化の限りなく真に近い擬似効果も極めて大切となる。

4. むすび

Fig.4 に示す 16 世紀の占棒では人間パワーとも言えるべき“鉱物資源探査支援ツール”⁴⁾が当時の夢

16世紀“鉱物資源探査支援ツール”占棒のイラスト（Agricola, De Re Metallica, 1580）

Fig.4 Illustration of ancient tool for prospecting.

を叶えていたかも知れない。21世紀の今日では信じがたい処理能力を有するコンピュータによる先端情報地下可視化ツールへと進展し、私たちが見えない手の届かない遙か宇宙もさることながら、私達の足元の近くで遠い地下の不思議な世界を浮かび上がらせる永遠の夢を少しでも膨らませてくれている。

参 考 文 献

- 1) 菅野 強:電気探査による地下情報可視化とその評価, 可視化情報, Vol.11, No.41(1991) pp.103-110.
- 2) 菅野 強:地殻内計測における電気可視化情報, 流れの可視化 今・昔, 100枚の写真, 可視化情報学会20周年記念出版, (1993) pp.202-203.
- 3) Sugano, T.: Electric field visualization for earth resources and environmental system predictive design, Atlas of Visualization, III, VSJ, CRC Press, (1997)Frontpiece Illustrations Fig.4.
- 4) 菅野 強: 地下情報と可視化, 材料, Vol.42, No.479(1993) pp.1017-1018.
- 5) 菅野 強: 電気探査による地下情報の抽出・強調, 情報地質, Vol.14, No.A (1989) pp.43-68.
- 6) 菅野 強, 佐々宏一: 比抵抗探査における構造ノイズの処理について—探査(検査)対象物の応答の抽出・強調, 日本非破壊検査協会, NDI-No.3881 (1987) pp.43-50.
- 7) 菅野 強, 山本 一, 東田 崇: 電極システム地下構造不均質環境効果及び比抵抗異常値に関する基礎的考察, 環境地質学シンポジウム論文集, 第8回, (1998) pp.157-162.
- 8) 菅野 強, 宮垣博道, 野村智之: 資源環境システム設計における地下情報可視化と擬似効果, 可視化情報, Vol.17, No.67 (1997) pp.262-271.

自然空冷筐体内の可視化

石塚 勝¹⁾Flow Visualization of Air Natural Convection
in an Electronic Equipment Casing

Masaru ISHIZUKA

1. 緒言

ポータブル・コンピュータ (PC) の性能が毎年向上し、さらに小型・薄型になっているのは知られているが、そのため PC 心臓部の高速演算素子 (MPU) の熱的性能が逼迫しており、現場の技術者が頭を抱えながら懸命に熱対策に努力している⁽¹⁾。今の PC は 20 年前のスーパーコンピュータの性能をはるかに凌ぎ、PC で出来ない計算を数えたほうが早いほどである。

図 1 に PC に搭載されてきた MPU の消費電力 (発熱量) と PC の容量 (体積) の推移を示す。1988 年に 2 W たらずであった MPU の消費電力が 2000 年で 20 W を越えている。その逆に、PC の容量は急激に減っている。これが PC の高性能化とモバイル化を達成してきた結果であるが、この意味は、発熱量は増加しているのに、その熱を大気中へ放熱する面積が減っている、つまり発熱密度が極端に増加しているということである。これが、MPU の温度対策がますます厳しくなる原因である。その解決策に流れの可視化技術が期待されている。

2. 自然空冷の利用

一般に、発熱密度の程度により、自然空冷方式 (ファンを使わない) とファンを用いる強制空冷方式がある。ポータブルなら冷却ファンは使いたくはないが、現状はそのほとんどが後者である。しかし、ファン騒音、バッテリーの寿命等を考えると、できるだけ信頼性のある自然空冷を応用したい。そうすれば、ファンサイズを小さくでき、ファン数も減らせる。そのため、自然対流の冷却能力をいかに高くするかがキーポイントになっている。

筐体表面から、自然対流の効果を増加するために、フレーム材料の熱伝導性能向上や接続材の熱伝導性能向上さらにパッケージの高熱性能化が図られている⁽¹⁾が、自然対流の煙突効果 (高さを確保して、暖かい空気が上昇しやすいようにする) を利用した取り組みと解析技術が開発されている。図 2 には、薄型のノートパソコン筐体モデルを傾ける実験装置 (図中の θ が傾き角度) を示し、図 4 には傾けると内部空気温度 [平均] が下がっていくようすが示されている。15 W 発熱で 10 数度の温度低下が観測された。

当然、この内部の流れを数値計算することも現在ではほぼ可能となっている。

Fig.1 Trends of MPU performance mounted in a PC and PC casing size.

Fig.2 Experimental apparatus for obtaining thermal performance of an inclined PC casing.

図 4 がその一例である。図 3 の β は、図 2 で筐体上部に出口用の直径 15 mm の孔が数戸あけられているが、筐体上面に対し、孔全体の面積率 (開口率) を示している。 θ は傾き角度である。傾けた上方へ高温空気が移動している様子がわかるが、自然対流は境界条件の設定で、内部対流は複雑に変化し、明確には把握しにくい。例えば、図 5 のように、フ

1) 正会員 富山県立大学 工学部機械システム工学科
(〒939-0398 富山県射水郡小杉町黒河 5180、
E-mail: ishizuka@pu-toyama.ac.jp)

ファン付きの筐体であれば、圧力差で空気に流れてもらえばよいので、流動パラフィンを細熱線上で加熱してできる白煙で可能である。しかし、自然対流は、温度差による密度差で動くので、温度が同じでないと、具合がわる。例えば、タバコの煙を筐体内にいれると、内部空気温度よりも圧倒的にタバコの煙のほうは温度が高いので、周囲温度とは無関係に、かっけてに上昇する。よって、単にタバコの煙を見ているだけである。それでは、なんとか、空気と同じ密度のものをもってきても、その温度が内部空気温度とちがうと、内部対流を邪魔することになる。

Fig.3 Experimental results for thermal performance of an inclined PC casing.

Fig.4 Numerical results for temperature rise of air in a PC casing model when inclination is 30 degree.

3. 筐体内の流れの可視化

そこで、流れの可視化が可能であれば、最高なのだが、これが厄介である。たとえ、密度も温度も内部空気に近い粒子があったとしても、それが空気に対し、見分けがつきつきビデオに映写可能である必要がある。こういうことを考えていくと、今はほとんど不可能な状況である。一昔前なら、計算精度も、温度予測も設計の観点から精度に余裕があったので、質量に空気と多少の違いがある粒子を使っても、流れの概略を見ることができたが、最近は機器設計用だけではなく、3次元計算結果との比較のため、流れを精度良く、詳細に観察することが求められている。それも簡単に。今 PIV 装置を用いると、レーザ

関連装置を含めると約 2000 万円クラスの装置が必要である。この分野研究の進歩は認めるが、お金を使えばできるというのは、研究者の思いあがりで、現場の技術者の思い念頭に研究を考えてほしい。

Fig.5 Flow visualization of forced convection inside a workstation model using white smoke generated from heated fluid paraffin with thin wire.

4. 今後の展望

しかし、現在の予測では、2010 年で 130°C 以下のレベルで L S I チップから 1000kW/m^2 の放熱が必要だろうといわれている⁽¹⁾。そこで、将来空気冷却は無理ということでも、冷媒に液体を用いた液冷方式を模索されている⁽²⁾。実際、最近になって、日立製作所から水冷ノート PC が発表された⁽⁴⁾。これは、将来の方向性を暗示している。つまり、MPU をグルコール系水溶液で冷却しているから、水冷であることに間違いのないのであるが、注目すべきは、その冷却水が熱を吸収して水温が 60°C 程度まで上昇するが、その液は PC 内でポンプにより循環する間に自然空冷で冷却されることである。つまり、この PC は概観では自然空冷方式なのである。この方式は今後も発展すると思われるが、空気冷却できるに越したことはないので、また新材料の開発等で空冷の能力もアップすることは考えられる。その際にも、さらに流れの可視化技術が必要になるのである。

5. 結 言

PC の放熱技術の観点から自然空冷の流れの可視化の夢というよりも要求について解説した。この分野では、流れの可視化を含め、夢のある研究テーマが山積している。是非若い研究者が、この分野研究に挑戦されんことを期待するものである。

参 考 文 献

- 1) 石塚勝：携帯機器の熱・実装技術、日本機械学会誌, vol.105, No.998, (2002), 31-34
- 2) 北村陽児、石塚勝、彭國義、新村亮一：薄型自然空冷電子機器の筐体傾きによる煙突効果、第 39 回日本伝熱シンポジウム講演論文、vol.3, (2002), pp.755-757.
- 3) 石塚勝：ポータブル・コンピュータの放熱最前線、日本機械学会誌, vol.105, No.1006, (2002), pp.588-589.
- 4) 水冷 PC、日本経済新聞、2 月 26 日版記事、(2002).

観覧車に乗って

—水回転翼列試験機における旋回失速の可視化実験—

小保方 富夫¹⁾, 斉藤 芳郎²⁾, 谷田 好通³⁾, 浅沼 強³⁾

Rotate Like a Ferris Wheel

—Visualization Studies of Rotating Stall at the Annular Cascade—

Tomio OBOKATA, Yoshiro SAITO, Yoshimichi TANIDA and Tsuyoshi ASANUMA

1. 緒言

“こんな写真じゃようわからん！ 回転翼に乗って見るような写真が撮れんかい！” こんな浅沼教授の叱咤激励が今でも耳底に残っている。当時の東京大学宇宙航空研究所原動機部内部流体研究室（浅沼・谷田研究室）水回転翼列試験機による旋回失速可視化実験班（班長：斉藤）での出来事である。相似な形である観覧車に乗れば風景としての展望は開けるが、回転翼列に乗るのは簡単ではなかった。可視化シンポジウム発足以前の昭和44年（1969年）頃の話であり、今だったら十分に実現可能ではないかと思われ、挑戦者の出現を期待したい。

2. 実験装置

ジェットエンジンの軸流圧縮機における旋回失速は、背圧が上昇して回転翼列の一部に失速が発生して流路が詰まると、図1⁽¹⁾に示すようにその失速域を避けて流れが偏向し、背側の翼の流入角は増加して新しく失速し、逆に腹側の翼の流入角は減少して失速から回復し、文字通り失速域が翼列よりも遅い速度で回転するものである。翼に過大な周期力が発生し、翼列破損の原因となることから、理論的、実験的研究が広範に行われていた。昭和41年には、全日空機、カナダ機、BOAC機と大型旅客機の惨事が続き、航空安全研究がさらに活発となった。余談であるが小保方はこの年に採用され実験に加わった。

2.1 回流水路と水回転翼列試験機⁽²⁾

作動流体を空気に代えて水にすると、同じレイノルズ数の実験なら流速が約1/10となり、各種の可視化法が適用可能となる。振動翼の場合は慣性力に対する流体力の割合が各段に大きくなり、圧縮性が無視できる範囲であれば大変有効である。

使用した型翼列試験機の主要諸元は、翼列外径/内径：350/250mm、翼数：30、翼型：NACA65-010、弦長：35mm、ヘッドタンク水頭：7mである。

1) Non-stall.

2) Stall arriving from the left.

3) In the rotating stall

4) Recovering

Fig.1 Visualization of rotating stall at the annulus-cascade in the water tunnel by oil particles. High-speed 16mm camera: Hitachi 16M, Frame speed: 315 f/s, Illumination: Two 1kW tungsten lights, Film: Kodak XXX. ⁽¹⁾

1) 正会員 群馬大学工学部
(〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1,
E-mail: tobo@me.gunma-u.ac.jp)
2) 元会員 元東京都立科学技術大学
3) 名誉会員 元会長 東京大学名誉教授

2.2 可視化法

大型実験設備は分解と組み立てだけでも大変であり、せっかく組み立てても水漏れでやり直しということは日常茶飯事である。また、どういうわけか、夏の暑い時期には実験できず、厳冬期に震えながらの実験となった。高速度カメラの扱い、照明方法の工夫等と同時に、何で可視化するかが問題であった。最初は水素気泡法⁽³⁾が試された。しかし、数 m/s の流れでは数 kV の直流電圧をかけても気泡が不足して見えず、その上モデルが電食で痩せるなどの弊害があつて中止された。

次に気泡量の増加を目的に圧縮空気泡注入方式が使われた。条件さえ整えば可視化は可能であつた。しかし、回転翼列(ローター)回転数 600rpm では、撮影速度 6000 f/s でも現象理解は困難であり、冒頭の“激励”となつたものである。それではと、ローターを止め、回転金網で流入流れに予旋回を与える方法が提案され、図 1 の実験となつた。すなわちローターは静止翼列となり、高速度写真撮影は容易となつた。ここでは、上向きの平均軸流流速 $U=0.4\text{m/s}$ 、流量係数 $\phi=U/V_s=0.17$ である。また、 V_s は金網回転速度である。この流速では、気泡に働く浮力による上昇速度が無視できず、着色油滴(スピノックス 10S)を選定した。滴径は約 1–2mm であり、可視化も容易であつた。

3. 実験結果

図 1 において、1)は無失速時、2)では左側から失速域が到達し、3)は失速域中、4)は回復中の流れである。流速が遅いこともあり、旋回失速通過時の流れの様子がかなり分かり、学会報告⁽¹⁾された。なお、中央の翼には歪ゲージが貼られて揚力(L)が測定され、その流路入り口と出口の壁面にはボタン型圧力計(P1,P2)が埋め込まれている。また、翼背面とボスには水性染料吹き出しパイプが埋め込まれ、剥離状況が観察できる。さらに、上流と下流には白金線による熱線流速計が設置され、手作りの3孔ピトー管も用意して流入速度分布を求めた。これら諸量はテープ式データレコーダに撮影と同時記録され、ビジグラフで読み取った。すなわち、当時利用可能な流体計測装置のほとんどを利用していたことになる。しかし、これらが全部順調に機能することはまれであり、肝心の高速度フィルムを浪費する結果となつた。一番の収穫は小保方の実験技術向上ではなかったかとも思われ、高い教育費であつた。

図 1 と同時記録された揚力と壁面圧力が図 2 であり、高速度写真から、10ms 間の油滴の動きを追跡した速度分布が図 3 である。バンガード社のモーションアナライザーで油滴の一つ一つについて追いかけて座標を記録するものである。現在の PIV と手法は同様であり、いわば手動式 PTV (Particle tracking velocimetry) とも呼べるものである。図 3 で a は無失速時の正常流れであり、b は左から旋回失速が接近しているが中央翼は失速直前、c と d は失速して振動中の流速分布である。現状の PIV・PTV の進歩からみると、いかに時間を浪費し、視力を犠牲にしたことかと反省するが、当時は先端技術であり、新しいデータの取得に興奮していたものである。

Fig.2 Time histories of lift and pressures.

Fig.3 Manual PIV results from Fig.1

3. 結 言

“観覧車に乗って”流れを観察する仕事は米国でも試みられたようで、同じような考えを持つ人はどこにでも居るものではないか。大径の中空軸内に観察者が乗り込む仕様であり、実験者の苦勞が想像される。人間が乗り込むまでもなく、中空軸に鏡をセットして軸端から観察する実験もあり、頭は使いやすいかもしれない。現在なら小型の CCD カメラを持ち込むことで簡単に実現できそうである。若い研究者の挑戦を期待したい。

参 考 文 献

- 1) 斉藤, 浅沼, 小保方: 静止環状翼列における旋回失速の実験, 日本機械学会講演論文集, 720-15(1972), 101.
- 2) 浅沼, 斉藤, 谷田: 水回転翼列試験機による旋回失速の研究, 東大宇航研報告, 1-3B(1965), 240.
- 3) 浅沼, 武田: 水の電気分解による流れの可視化について, 日本機械学会論文集, 31-222(1965), 223.

エンジンにおける燃焼現象の可視化

田端 道彦¹⁾

Visualization of Combustion Phenomenon in an Engine

Michihiko TABATA

1. はじめに

エンジン燃焼室内では、空気と燃料の混合、着火、燃焼といった一連の燃焼現象が、高速度で繰り返されている。これがエンジンの性能を大きく支配する。したがって、燃焼室内でどのような現象が起こっているかを計測し理解することが、エンジン開発での大きな鍵となる。そのためこれまで数多くの可視化計測が行われ、燃焼現象の解明が進められてきた。

2. 実験用可視化エンジン

エンジン燃焼室内の現象を計測するためには、計測用窓を設置した実験用の可視化エンジンが必要となる。光ファイバやオプティカルリンクを実機エンジンそのものに設置する方法もあるが、計測エリアが制限されるなどの制約が多いため、ピストンとシリンダを延長し、その間に計測用窓などを組み込む方法が多くとられている。

Fig. 1 に直噴ガソリンエンジンのレーザ計測用可視化エンジンおよびその計測装置概略を示す¹⁾。従来エンジンと比較して、直噴ガソリンエンジンの燃焼室形状は複雑なため、燃焼室内部の計測が難しく、その混合過程は十分に解明されていなかった。本可視化エンジンでは、Fig. 2 に示すように、実際に深いピストンキャビティ燃焼室を有する直噴ガソリンエンジンに対して、ピストン部にプリズムを埋め込むことによりレーザシート光を導入できるように工夫した。これによりクランクアングルによらず、常にキャビティ燃焼内の一断面を計測することで、その混合気形成過程を明らかにすることができた。

レーザ計測など光学的計測は、原理的に非接触計測であるが、エンジン燃焼室内のような限られた空間で計測を行う場合には、計測用光束の導入や計測画像の撮影のために光学的なアクセスが必要である。しかしながら、それらが燃焼場に少なからず影響をおよぼし、可視化計測すること自体で計測対象である燃焼場を乱しかねない。逆に、燃焼場への影響を恐れ光学的アクセスを限定すれば、計測したい現象を十分に計測できないなどの問題が生じる。これはエンジンの可視化計測を行う場合のジレンマの一つ

である。今後こうした実験用の可視化エンジンを使わないで、実機エンジンそのものの燃焼室内を直接可視化計測できる新しい手法が開発されることを期待している。

3. レーザによる二次元計測

Fig. 3 に Fig. 1 で示した実験装置を用いて、同一計測位置での直噴ガソリンエンジンのキャビティ燃焼室内の空気流動と混合気濃度分布を、PIV (粒子画像相関) および LIF (レーザ誘起蛍光) 計測した結果の一例を示す (口絵 3 参照)。蒸発燃料の流動は、燃料に混入したアセトンからの蛍光強度として計測した。

Fig. 1 Experimental apparatus for LIF and PIV.

Fig. 2 Piston cavity with optical prism.

1) 正会員 マツダ株式会社 技術研究所
(〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1,
E-mail: tabata.m@mazda.co.jp)

圧縮行程後半にキャビティ内に噴射された燃料が蒸発し、キャビティ内のスワール流動に流されながら拡散していく様子が、実イメージとして詳細に計測することができる。直噴ガソリンエンジンでは、こうした点火時期での混合状態が、その後の燃焼やエンジン性能を大きく支配する。そのため、点火時期において成層混合気を形成するために、空気流動や燃料噴霧をいかにコントロールするか、どのような燃焼室形状を設定するかなどが大きな課題である。したがって、これらの計測結果は直噴ガソリンエンジンの設計および開発に大きく貢献している。

流速分布や混合気濃度分布の他にも、現在では、OH ラジカル、NO などの燃焼生成物の濃度分布や、燃焼ガス温度の計測など数多くの燃焼現象が二次元レーザ計測できるようになっている²⁾。燃焼現象は、数多くの素反応からなる化学的過程と、ガス流動、相変化を含む熱および物質移動などの物理的過程とが共存し、それらが相互作用している非常に複雑な現象である。二次元レーザ計測とその解析技術を用いることで、それらの現象を一つ一つ紐解き、エンジンでの燃焼現象の本質に迫りつつある。今後、さらに時々刻々変化する現象や過渡現象を追跡するための高速計測化、より広い範囲を一度に可視化するための多次元計測化、複合的な現象を多角的視点で計測するために多現象計測化など、エンジンでの燃焼計測に対する要求をクリアする新しい計測技術が開発されるであろう。

また、こうした燃焼計測技術の進展は、レーザ、カメラ、コンピュータなどの計測デバイスおよび画像処理技術の進展に支えられている。計測をはじめたころと比較すると、これら周辺技術の急速な発展により、エンジンの可視化実験は格段に実施し易くなってきている。しかしながら、現状でも資源（コスト、時間、知識、など）のかかる計測であることには違いはない。今後さらに、計測技術開発が進み、エンジン開発者が手軽に活用できるような計測システムが生まれてくれば、エンジン開発のプロセスが大きく変革されることであろう。

4. むすび

可視化技術や計測装置などの進歩によりエンジンの燃焼室内の現象をある程度まで計測できるようになってきた。しかしながら、医療診断分野では、すでに人間の身体を傷つけることなく、身体の内層像を見ることが日常的に行われている。これに対しエンジン燃焼研究では、未だに計測用に特別に設計した可視化エンジンを用い計測しているという状態であり、まだまだ寂しい状況にある。

今後、エンジン燃焼室内での多現象・多次元高速計測が可能となり、複雑な燃焼現象の本質がいずれ解明されるであろう。さらに、コンピュータのみによるダイレクトシミュレーションにより、エンジンの燃焼設計が可能となる日がくるであろう。少なくともエンジン燃焼研究はその方向に向かっている。

参 考 文 献

- 1) Tabata, M., Kataoka, M., Tanaka, T. and Yamakawa, Y. : Measurement of fuel distribution in the piston cavity of

direct injection SI engine by using LIF, SAE Paper No. 2000-01-0240 (2000-3) p.1-16.

- 2) 例えば、Tanaka, T. and Tabata, M. : Effect of equivalence ratio on NO distribution inside a spark ignition engine by using laser-induced fluorescence method, JSME International Journal, Series B, Vol.42, No.2 (1999) p.262-267.

Fig. 3 Air flow field and mixture distribution.

可視化について見る夢, 抱く夢, そして現実

吉田静男¹⁾

A Dream of Flow Visualization, the Goal I hold for Flow Visualization, and My Present Reality

Shizuo YOSHIDA

1. 始めに

可視化情報学会が発足以来 30 周年を迎えること聞き、とても感慨深いものがあります。学会がさらに多くの分野に翼を広げ大いに発展することを期待致しております。私の可視化の夢は 2 種類あります。ひとつは過去の思い出の夢、もう一つは未来の夢です。過去の夢を見るとしたら間違いなく色素を用いた水路や水槽の流れの可視化についてでありましょう。

2. 見る夢

私が 30~37 年前に注射針を使って色つき流線を求めた頃、可視化は苦労というより楽しい作業でした。今でも鮮明に記憶に残っている初めての可視化は、木造の実験室に置かれた広い水槽に、あふれるように溜められた塩水の上に乗りに上げて扇型に広がる淡水の流線を、数本の注射針から徐々にウラン色素液をゆっくりと流出させて作るという最も単純なものでした。なにぶん、淡水の流量があまりにも微量なため、シャッターチャンスは 5 時間後にやってきます。それまで自分の時間が持てるかというところはいかない。5 時間後にやってこようものなら、床が沈んで、水槽内の塩水がセイシュで振動を始め、流線が蛇行してしまうからです。可視化を成功させるためのもっと単純で確かな方法はカメラを首からぶら下げて、5 時間ほど体重の移動をせずに静かにシャッターチャンスを待つことです。当然ながら、実験は校舎から学生や研究スタッフが居なくなる 5 時以降に実施しました。もちろん、単に流線を得るだけであれば少々流線が乱れても良いのですが、当時は写真の仕上がりや重んじられ、よって件のごとしという訳です。なんと言ふべきか、もはや獲物を狙ったプロのカメラマンの心境でした。このように、当時の可視化における最大の難問は木造の床のたわみでしたが、年を経るにしたがって可視化法自体に工夫が見られるようになってきました。たとえば流速が 1mm/sec 以下と極めて小さい流れの速度分布を得るために、色素を染み込ませて乾燥させた糸を流れに垂直に、しかも、間歇的に振動を与えつつ徐々に移動させて

タイムラインを作りました。この場合のようにきわめて遅い流速では水素気泡法などは採用できないからです。また、水平交換流となる密度二層流れの無流面を可視化するため、上記の色素糸をスリット光面上で移動させ色素の幕を形成させる方法をとりました。可視化後、しばらくするとスリット光上に色素の筋が浮かび上がりますが、この筋が無流面になっています。密度二層流の上下層の速度差が大きくなると界面に波動が生じ可視化は困難になってきますが、上記の方法で無流面を作り出すと界面波が観測できます。このとき格子模様のスライドを上方から界面上にフォーカスさせると界面波の立体構造が浮かび上がります。また、各層内の乱流構造は色素糸の格子を構成して流れに直交してセットする事により観察しました。いずれも私にとって懐かしい可視化の作業でした。

3. 抱く夢

その夢は当然今以上の可視化技術の進展ということになりますが、その技術はおそらく流体分子の運動に限りなく近い、微小領域の運動の可視化であつたり流速の超多チャンネル同時計測であつたり、超高速走査流速測定であつたりするのでしょう。いずれにしろ膨大なメモリーが要求されるでありましょう。そこは夢ですからメモリーは確保されるのでしょうか。ただ、先入観として、得られたデータから“現在の可視化法で得られる知見に比べどれほど新たなことが分かるのか疑わしい”という思いがあるものですから、夢の中で葛藤があり、夢から覚めてしまいそうな気がします。もちろん、任意の断面内の流線図が見事に隈なく描けるでしょうし、流体粒子を仮定する流体力学の正当性に関わるような微小領域での流体運動を知ることでもできるでしょう。しかし、それだけではセンサー技術と情報処理の最先端を駆使した努力に見合った成果とはいえないでしょう。私はこのような光学的に一樣な性質を示す流体に関する可視化よりも、未だ可視化できていない様々な分野の流れを、あまり高度な技術でなく、単純な方法で可視化するという夢を抱き続けたいと思っています。たとえば、かつて実施して首尾よくできなかった、石狩川の表面の流れ、濁った水や着色した流体の流れを可視化するのが夢です。界面で混合を許す 2 層流、たとえば、塩水上の淡水の流れにおける界面付近の流れの可視

1) 正会員 北海道大学 大学院工学研究科
機械科学専攻 流体物理学分野
(〒060-8628 北海道札幌市北区北 13 条西 8 丁目,
E-mail : yoshidas@eng.hokudai.ac.jp)

化も夢です。このような、可視化が困難な流れは他にも、最も軽い水素の流れ、重い水銀内の流れ、気液混相流、等々、数多く存在します。私の未来の可視化の夢はこのような流れの可視化が一つでも多く成功させることです。

4. 現実

最後に夢でなくわれわれを取り巻く研究環境の現実、についても所感を述べておきたいと思います。私にはとても騒がしく落ち着きのない今日の研究環境で、淡々と論文を発表されている方々に敬意を感じるだけでなく驚きさえ感じています。さからわず、なんと我慢強いことでしょう。“生き残り”という如何にも強迫的な言葉が当たり前のこの環境ではとても落ち着いて研究できる雰囲気はありません。こうなったら自衛策としてゆっくり考えられる時間をつくるしかないと思います。仕事の分担を明確にして、強制的に、サバティカルのような、何か適当な時間を生み出す工夫を考える必要があるのではないのでしょうか。創立30周年を迎え、学会としても会員のためにこうした研究をサポートするような提言や企画をしてゆく必要があるように思います。この原稿を書き終わるころ、2名の日本人ノーベル賞受賞者のニュースが入りました。聞けば、2名とも回りを気にせず、黙々と研究し続けられた方々の様です。必要なことは、やはり、研究環境作りであるという感を一層強くした次第です。

ペンギンよ、サイバースペースで自由に泳げ！

—私の可視化の夢—

伊藤 慎一郎¹⁾

Penguins, swim in cyberspace freely!

—My dream of visualization—

Shinichiro ITO

私の夢はペンギンをコンピュータの中で3次元画像として自由に泳ぎ回らせることである。これはCGとしては可能であるが、モーションキャプチャ技法としてはいろいろな問題を含んでいる。技術的には既に解決可能であろう夢と近い将来実現して欲しい夢について述べさせてもらう。

1997~98年頃、ペンギンの遊泳状態が知りたくて特別に休園日の葛西臨海水族園に2台の高速度ビデオ機材を持ち込ませていただき、ペンギンの泳ぎを解析したことがある。

葛西臨海水族園のペンギン舎の特徴としては、遊泳プールの側面（地下部分）に細長い12畳ほどの小部屋があり、厚さ15cmほどのアクリルガラスを通して高さ2m幅8mほどの窓からフンボルトペンギンの遊泳状態を楽しむことができるものである。彼らは好奇心の旺盛な動物であり、遊泳プールに異物があると集まってくる。それによって怪我をすることもありうるので水中カメラの投入は禁じられていた。ただ、後に述べるキャリブレーションフレームの数分の投入は認められた。

この地下部分のドライエリアに2台の高速度カメラを設置して同期させて撮影を行った。

彼らの普段の泳ぎと、餌を与えられてそれを追いかける泳ぎはまるで別物であった。餌といっても死んだイワシであるが、大勢の仲間たちの取り合いとなるため、普段のようにゆっくり泳いでいたのでは、とても餌にありつけない。餌追いの彼らの泳ぎは普段ののんびりと漂っている時の泳ぎからはとても想像できない。水中を切り裂くように飛ぶがほとくのスピードで右から左、上から下へと見事に泳ぐのである。あまりの速さに水中にはくっきりと飛行機雲のような空気のアワブクのような条が残っていた。

ペンギンの泳ぎの姿勢、羽ばたきの様子を解析するために、ペンギンをいくつかの代表点で表し、ワイヤフレームで復元する予定であった。撮影に当たり早速いくつかの問題が上がった。一番の問題は代表点を表すマーカーである。さすがに観賞展示用のペンギンであるためペイントでのマーキングは許可されなかった。しかしながら水族園のご好意により、

Fig. 1. Trajectory of 3-D mal-reconstructed points composed of penguin body.

Actual swimming path was straight from right to left. Reconstructed path was apparently bent in the center of the window. The sine-like curved lines are the paths of the wings.

Fig. 2. 3-D mal-reconstructed swimming penguin.

The body was deformed especially in the peripheral area of the window.

The actual body position was almost parallel to the horizontal axis.

数羽のペンギンを捕獲し、耐水性のテープを翼部分の数箇所に張らせていただいた。対象のペンギンを開放してすぐに困ったことがある。思ったようにそのペンギンが撮影領域を通過してくれないのである。そうこうしている内に好奇心旺盛な他のペンギンたちが対象のペンギンのマーカーをつついて数分も経たないうちに、ものの見事に取り去ってしまった。マーカー案はこれで没となった。それで諦めがつき、マーカーは人間の勘でカバーすることと心を切り替

1) 正会員 防衛大学校 システム工学群機械工学科
(〒239-8686 横須賀市走水 1-10-20,
E-mail: itoh@nda.ac.jp)

え、撮影領域に入るペンギン達をひたすら撮影することとなった。上述の2通りの泳ぎはなんとか高速度ビデオに撮り込むことができた。

解析手法は画角の異なる2台のカメラを使って画像変換によって3次元位置を計算するいわゆる **Direct Linear Transformation** 法^{1) 2)}である。具体的には既知サイズのキャリブレーションフレームの共通の6点以上から、2台のカメラの位置等を割り出し、そのエリア近傍の物体の3次元を復元するものである。

この解析には **Visual Basic** による自作のソフト³⁾とその当時ナックが販売していた **Image Express**⁴⁾と **Movias**⁵⁾とで行った。

画像解析に当たっては一コマ一コマ、かつ特徴点を一点ごとに人力で辛抱強く打点しなければならなかった。そこで次の問題が出てきた。解像度である。当時使用した高速度ビデオは予算の都合でモノクロ、解像度 239×192 , 256 階調のもの (KODAK EKTAPRO EM Processor, Model 1000) であった。ご存知の通りペンギンは黒地に黒色の翼を持っている。同時に撮影した通常カラービデオでは微妙な色調、階調から翼の輪郭を鮮明に捉えることができたが、モノクロの低解像度ではそれらの輪郭を捉えることはとても苦労した。高速度ビデオでなければ動作解析は難しいため、通常ビデオはあくまでも参考として撮影した。解析においては特に翼のひねりであるフェザリングがもっとも苦労した。目を凝らして、画像の拡大縮小、前後画面の確認を繰り返して翼の特徴点を打点した。

すべてのフレームのプロットを終え、待ちに待った3次元復元である。心をときめかせて復元を行った。泳ぎ始めたペンギンは、観察領域をまっすぐに真横によぎって行ったはずのものが Fig.1 に示すように右画面遠くから中央へぐっと寄って来て再び左画面遠くへ去って行く大きく湾曲していくものであった。しかもペンギンたちはいずれも画面右から左へ行くに従って Fig.2 では鮮明ではないが大きく変形しながら・・・打点ミスと思い、何度も何度もチェック、再入力、復元を繰り返したが、2つのソフトで得られた結果とも同じであった。

光経路のシミュレーションの結果、屈折が3次元立体画像復元を歪めていることに気がついた。ある程度の厚さのガラスを通した水中に置かれた正方形格子を2次元の **DLT** 法により再現すると大きく湾曲していた。これらの結果はペンギンの3次元復元状態そのものであった。概算ではこれらを解決するのに必要な諸元はアクリルガラスの厚さとその屈折率、海水の屈折率が必要であり、かつ、ガチガチの非線形である **Snell** の法則あるいは最短経路の4次方程式を解かねばならなかったため、3次元復元は不可能に近いと思って、心に引かなかったままで寝かせてしまった。

最近になってようやく解決の糸口を見つけたつもりでいる。高解像度カラー高速度ビデオがあれば、あとは再挑戦である。近い将来、ワイヤフレームペンギンの遊泳をお目にかけることができるかもしれない。そうすれば流体力学的にも未解決なペンギンの泳ぎを深めることができる。概形を把握した代表モデルペンギンで肉付けすれば、いろいろな画角から眺めることができる復元ペンギンが泳ぎ出してく

れる可能性もあるし、ペンギンの泳ぎのシミュレーションを行うことも可能である。

さて以下は本当の夢であるが、実現も不可能ではないと思っている。ひょっとするともう既に実現しているかもしれないが、その場合は私の専門のベースが流体力学ということでお許しくださり、ご一報あれば幸いである。

まずはソフト面における夢である。マーカーさえあれば、3次元復元はリアルタイムで可能であるが、マーカーなしで、あの黒地に黒翼、あるいは陰影のわずかなペンギンに対して、オートトラッキングによって泳ぎの概要を捉え、さらにそれをワイヤフレームではなくて表面のレンダリングまでなされた3次元動画像が得られればと思う。

ハード面においては最近になって **CCD** 技術の進歩により高解像度高速度カメラが以前と比べると随分安価になった。現在は最大解像度で 1024×1024 であるが、固定カメラではある程度の領域を抑えなくてはならないのでフェザリングモーションの解析はこれでも厳しい。さらなる解像度の向上を期待している。また高速度ビデオのネックは光量である。生物相手の高速度撮影に大光量は禁物である。彼らが警戒して普段の動きをしてくれない。室内光では現在では高速度撮影は不可能といっても良い。光量の問題がクリアされれば映像対象、解析対象はさらに増える。高解像度カラー高速度ビデオ技術がさらに発達し、水中でも使えるようなものができればと思っている。

参 考 文 献

- 1) Y. I. Abdel-Aziz and H. M. Karara, "Direct linear transformation into object space coordinates in close-range photogrammetry", Proc. ASP Symposium on Close-Range Photogrammetry, Urbana, Illinois, pp. 1-18, 1971
- 2) コンピュータグラフィックス, David F. ROGERS, J. Alan ADAMS, 山口富士夫訳, 日刊工業新聞社.
- 3) 下記ソフトの画質変換, オートトラッキング以外の原型を作成. http://www.ditect.co.jp/sub1_DIPPM3D.htm
- 4) http://www.roper.co.jp/hp_nmi/pdt1_m9.htm
- 5) <http://www.camnac.co.jp/>

ダイナミック PIV の夢

岡本 孝司¹⁾

Dream of Dynamic PIV

Koji OKAMOTO

1. ダイナミック PIV

ここ 15 年ほど、PIV に関する研究を続けてきている。PIV は速度の分布計測が可能で、かつ、直感的に判りやすい計測法である。見えた情報が、そのまま定量的な速度変換されるところが面白い。

一方、この数年でハードウェアが非常に進歩した。小さなノートパソコンでも、昔の大型計算機も及ばない処理が可能である。ついこの間まで 1MB のメモリを積んでいることに喜んでいたが、今では、1GB のメモリはごく普通である。さらに、カメラの進歩が激しい。1000x1000 画素で 2000Hz の画像を取得できるようになった。レーザも高繰返しのパルスレーザの価格が、手に届く範囲になってきた。また、1kHz でダブルパルスを打つことも可能になっている。

これらの最新ハードを組み合わせるだけで、1000x1000 画素で、1kHz のダブルパルス画像が取得できることになり、つまりは、高解像度のベクトルが 1kHz で取得できるという現状である。筆者はこのシステムを **Dynamic PIV** と名づけている。図 1 に示したのは、2002 年 8 月の生研シンポジウム報告書からの抜粋であるが、Dynamic PIV の一例を示す (口絵 4 参照)。ここでは、Nd:YAG の高繰返しパルスレーザ (12mJ/pulse, 1kHz, 532nm) で、 $Re=5000$ の水噴流を可視化し、レーザと同期した 1024x1024pixel で 1kHz の高速度ビデオカメラで取得した粒子画像を解析したものである。水噴流であり、単純に連続する 2 枚の画像を用いて相互相関一勾配法を適用した。つまり、画像間の時間間隔は 1ms となる。図には、このようにして取得された 1kHz のベクトル情報の瞬時値と、連続する 2 つのベクトル情報の差、つまり加速度情報示している。このように、従来は速度しか得られなかった PIV が、加速度などの高次の情報や、過渡変動の情報が得られるようになってきている。空間的に分布した情報だけではなく、時間方向に連続したベクトル情報が得られている。言い換えてみると、このような情報は、あたかも点計測の LDV を空間に 1 万個 (100x100) 設置したのと同じ情報量が得られることを意味している。

2. ハードウェアの展開

今後も、ニーズがあるところ、ハードウェアの進歩は止まらないと思われる。現在は、1kHz でベクトルが取れるといっても、高速度カメラに搭載されたメモリの関係で、高々 2 秒程度しか一度に計測できない。しかし、メモリの容量は指数的に増加しているので、この制限はすぐになくなるであろう。また、現在ネックになっているデータ転送にしても、10GB イーサネット技術などを応用すれば、1 分の画像データ (120GByte) の転送が 1 分程度でできる事になる。(なお、IEEE1394 (400Mbit/s) では、この転送に 30 分かかる計算である)

さらに、レーザ側は、高輝度、高繰返しが可能なシステムがどんどん作られていく。台数さえ出れば、競争が激しくなって、価格はさらに安くなる。現在のツインパルス YAG レーザによるシステムに、新しい Dynamic PIV のシステムが置き換わることは十分にありえる話である。Dynamic PIV では、1Hz から 1kHz まで、自由に測定スピードが選択できる。さらに、レーザロッドは 1 本でダブルパルスを出すので、光学系のアラインメントが非常に容易となる。ほぼターンキーで PIV 計測が可能になると予想される。

Fig. 1. Example of Jet (1000 Hz)

1) 正会員 東京大学 原子力工学研究施設
(〒319-1188 茨城県那珂郡東海村白方 2-22,
E-mail: okamoto@tokai.t.u-tokyo.ac.jp)

3. ソフトウェア進歩の必要性

もちろん、ハードの進歩だけではなく、ソフトの進化も必要である。過渡情報が取得できるということは、時間方向への連続性や周波数特性といった特徴を、画像解析に応用することができるということである。つまり、得られるベクトルの精度を飛躍的に改善できるアルゴリズムの開発が可能である。PIVで得られるデータは、瞬間ベクトルとしての信頼性はまだ十分ではない。これは、画像解析のある程度の限界でもある。今までのPIVでは得られる2枚の画像から、ベクトルを求めている。この演算は、ある意味、空間のローパスフィルタリングを行っていることに等しい。一方、時間方向に連続な画像が得られてくると、時間方向のローパスフィルタリングを行うことも可能となる。もちろん、従来のPIVでも、10Hzといった非常に低いローパスを掛けていたと考える事も可能であるが、一般的にこのような低いローパスでは、ほとんどの情報が失われてしまう。Dynamic PIVでは、1000Hzのローパスを掛ける事に相当する。もちろん、これで十分に速いとは言いがたいが、それでも、1000Hzのローパスで解像できる流れ場も少なくない。このような流れ場では、単に空間方向のローパスではなく、時空間を考慮したローパスを掛けることで、全体的な精度を上昇させることが可能である。

従来の高速ビデオは解像度が悪く、このようなアルゴリズムは適用できなかった。しかし、現在使える1kx1k, 2kHzのカメラは、新しいアルゴリズムの適用が可能であると考えられる。このような新しいアルゴリズム開発が必須となっている。

一方、新しいアルゴリズム開発では、非常に大量のデータを使うことになる。検査領域が32x32であるとしても、時間方向にもある程度の検査領域を考える事になるので、扱うデータ量が膨大なものとなる。現在のコンピュータでも、大量なデータの中から意味のある情報を抽出するデータマイニング技術が一つの大きな研究対象となっている。単なる相関ではなく、単なるカルマンフィルタではなく、データマイニングといった観点からの、新しい情報抽出手法の研究分野が広がっていると考えている。

4. Dynamic PIVの計測例

Dynamic PIVの将来を考えるために、現状実施してきている例を、前述の生研シンポジウム報告書1)から紹介する。図1の例は、1台のカメラで2次元方向の過渡速度変動を計測している。通常のPIVと同様に、2台のカメラを用いることでステレオPIVを行うことができる。図2にステレオPIVの一例を示すが、2次元断面内の3成分速度情報を取得することができている。なお、この例は、自由液面下に噴出した噴流(Re=3000)を、噴流の水平断面で計測したものである。2000年の実験であり、当時は高解像度の高速ビデオは存在しなかったため、512x480pixelの解像度で250Hzでの撮影である。また、照明もCWのNd:YAGレーザで実施している。画像解析は、図1と同様に、連続する2枚の画像を解析して速度を求めている。この例では、250Hzで

1000点の速度情報を連続的に取得した。LDAと比較することは若干難しいが、1000点の3次元LDAを設置したことに近い情報が得られている。3次元LDAとの最も大きな違いは、計測体積である。LDAでは、一般にビームの干渉する領域(0.1φ x 1mm)が計測体積であるが、本例の場合は、2x2x1mm程度の大きな領域が計測体積となる。PIVが時間方向にも空間方向にもローパスフィルタを掛けて情報を取得する手法であることに注意したい。なお、顕微鏡などを使うマイクロPIVの分野では、計測体積を1x1x1μmといった微小体積にすることも可能となっている。PIVとスケールの関係を考えることが重要であろう。

なお、ここで例示したものは、いずれも連続的に取得した画像の、連続する2枚を解析することでベクトルを算出している。このため、画像間の時間間隔が1~4msと、比較的遅い流れに適用してきている。Dynamic PIVにおいても、通常のPIVと同様なフレームストラドリング撮影が可能である。ダイオードレーザを用いたフレームストラドリングの例が参考文献に示されている。一方、前述の様に、Nd:YLFなどの高繰返しパルスレーザを用いて、フレームストラドリングを行うことが可能である。

5. まとめ

Dynamic PIVの未来は、320GBメモリを持った2000x2000画素の20kHz高速度カメラと10mJ/pulseの10kHzダブルパルスレーザ(200W出力、粒子が燃えるかな?)、1TBメモリを持つPCと100Gbpsの転送バス。

夢のPIVは、時間方向に限らない。デジタルホログラムを使ったホログラフィックPIVや、10000x10000画素の超高解像度PIV、1nmづつ異なる波長のダイレーザを100台ならべてレインボー照射する3次元PIV、電子顕微鏡を使ったナノPIVなどなど。。。ダイナミクスを取得するPIVの特徴を最大限に生かしたシステムの開発を目指して行きたい。

Reference

- 1) Okamoto, K. et al., : High Speed PIV—Transient Velocity Measurement, Seiken Symposium on PIV, UTNL-R-0422, (2002), pp. XX-XXX

Fig.2 Example of Dynamic PIV with 3C vectors. (250fps, jet beneath free-surface)

波浪制御と面的波高計測

檀 和秀¹⁾

Wave Control and Simultaneous Wave Measurement in an Observation Plane

Kazuhide Dan

1. 波浪制御

ホログラフィ理論を基礎にした波浪制御構造物についての研究を行っている。^{1),2)} 光の現象としての光の波を海の波に置き換えて考えると、この波浪制御構造物はホログラフィにおける記録媒体であるホログラムであると考えられる。光ホログラフィで再生される物体像内からは情報としての波が無いのであるから、海の波の場合には波浪制御された領域がこの物体像に相当する。ホログラフィは任意の三次元物体を立体的に記録することができるのであるから、希望波浪制御領域は任意の形状に選ぶことが可能である。ホログラフィ理論を基礎にした波浪制御構造物（以下ホログラフィ型波浪制御構造物と呼ぶ）は透過型の消波構造物で内外水域の海水交換が可能であり、従来の消波構造物と違って周囲を締め切らなくても良いので船舶の出入りは容易である。ホログラフィ型の波浪制御構造物に波が当たるとホログラフィ理論に基づき実像、虚像領域にそれぞれ静穏領域、高波浪領域が再生される。虚像として再生された高波浪領域に対しては、波力発電としてのエネルギー吸収装置を設置すれば、波力エネルギーを貯え利用することが可能となるばかりでなく、その結果として静穏化されることになる。また実像として再生された静穏領域に対しては、船舶の停泊可能な領域として利用可能である。

従来の杭式消波構造物が様な杭直径、杭間隔、杭配列を使用して構造物背後の様な消波効果を想定していたのとは異なり、ホログラフィ型波浪制御構造物はこれらの杭の性状をホログラフィ理論を基礎に変化させて静穏領域、高波浪領域を作り波浪制御する構造物であるところが特徴である。

波浪制御効果が十分であるかどうか、さらに杭の断面形状、直径、間隔、配列をどのように調整すれば希望する領域の波浪制御が可能になるかについて検討を行っている。杭の断面形状として円形を選んだ場合のホログラフィ型波浪制御構造物に対して規則波実験と数値実験を実施した結果、構造物背後で約30%程度の波高を低減できること、逆に構造物前面で波高が最大で約40%程度高くなることがわかった。構造物前面での高波浪領域では波力発電は

可能と考えられるが、背面での波高低減が30%程度では波浪制御効果は十分ではなく、多数列構造などを考えて改善する必要がある。

2. 面的波高計測

上に述べた新しい波浪制御手法の開発と同時に、波浪制御効果を確認するための波高計の開発も重要である。広い面積内の波浪制御効果を確認するには、波高計を多数使用した測定法以外に現在のところ有効な手段はみられない。個々の波高計による記録はある1点での時間的な波高情報を記録するものであり（これを「点計測」と呼ぶことにする）、広い面積内の連続した波高情報ではない。これに対してレーザーライトシート法はシート状にしたレーザー光で照射した1本の線上での気液境界面を可視化して波高を計測できるという点で「線計測」と呼ぶことができる。レーザーライトシート法では水中にあらかじめ蛍光剤を混入させる必要があり、主として実験室内での計測に限られるという制限があるが、流れを乱さないという利点がある。この計測法に関しては気液境界面の位置決定についての検討を続けている。³⁾

さらに「面計測」と呼ばれる一度に広い領域内の波高計測を可能にする手法が提案されている。測定点の数は「点計測」よりも「線計測」、「線計測」よりも「面計測」が格段に多く、波浪制御領域の確認や不規則波の測定も容易になり、実験研究や実地研究への貢献は大きいものとなる。

自然光が波面に入射・屈折した後、水中あるいは水底の観測面につくる明暗模様を利用する方法がある。^{4),5),6)} 自然光が波面に入射すると、光は水面で屈折・回折を生じる。水中を透過した光は観測面において明暗分布（輝度分布）を形成する。得られた輝度情報に鈴木・住野の方法⁷⁾を応用してフーリエ変換と逆変換を施すことにより水面波の波高を逆算する手法である。あらかじめ平均水深がわかっている場合、河川などの模型実験で透明の水路底に映る明暗模様を水路の下から記録し、この手法を適用すれば水面波の波高分布を瞬時に測定することが可能となる。また海岸線や河口部での水深の浅い領域で水底に映し出された明暗模様を水面上から記録することにより波高分布を測定することができる。ただしこの場合は波面での屈折を考慮する必要がある。波面での修正をしないようにするには、水中から水底での明暗模様を撮影すればよい。この場合は観測座

1) 正会員 明石工業高等専門学校
都市システム工学科
(〒674-8501 明石市魚住町西岡 679-3,
E-mail: dan@akashi.ac.jp)

標面での実座標面への変換が必要になる。さらに斜め入射の場合には、波形勾配によっては波面での回折効果を考慮する必要がある。その際はスネルの屈折法則と Fresnel-Kirchhoff の回折公式から観測面での光の強度を計算し、水面波の波高と輝度情報の間の関係を推定することも可能である。

水底に設置しておいたカメラから観測面内の明暗映像を記録する方法も考えられる。この方法は現在も検討中であるが、水面勾配と水表面の裏に形成される輝度情報との関係からある程度の波高を推定可能と考えている。もちろん、水表面下近傍の観測面内での明暗分布が記録できれば、前述の方法から波高分布を面的に測定可能である。

3. 今後の夢

今後もホログラフィを応用した波浪制御と波高の面的可視化計測手法の開発について研究を進めていきたいと考えている。新しい波浪制御手法と面的波高計測法という夢がかなえられるように精進したい。

参 考 文 献

- 1) 檀和秀・笠源亮 (1993) : ホログラフィ理論を基礎とした円柱群配列による海岸波浪制御, 土木学会海岸工学論文集, 第 40 巻, pp.656-660.
- 2) 檀和秀 (2002) : ホログラフィ理論を応用した海岸波浪制御, 平成 10 年度～13 年度科学研究費補助金「基盤研究 (C) (2)」研究成果報告書 (課題番号: 10650516).
- 3) 檀和秀・藤津寛之・大江達也 (2002) : レーザー誘起蛍光法で可視化された気液境界面での輝度変化と境界面位置の関係, 明石工業高等専門学校研究紀要, 第 45 号に投稿中.
- 4) 檀和秀・八木典昭・笠源亮 (1993) : 水中から観測した波面の画像処理による波高計測 (回折波領域の計測), 可視化情報学会誌, Vol.13, Suppl.No.1, pp.233-236.
- 5) 檀和秀 (2001) : 水底で観測された波面透過後の輝度分布と波形について, 可視化情報学会誌, Vol.21, Suppl.No.1, pp.83-88.
- 6) Kazuhide Dan (2002) : Wave Meter at the Sea Bottom Using a Camera, Proceedings of 10th International Symposium on Flow Visualization, F0187.
- 7) 鈴木敏夫・住野和也 (1993) : 水面透過光の明暗分布を利用した波高計測, 関西造船協会誌, 第 220 号, pp.105-110.

乱流中の高分子ポリマー挙動のその場可視化への挑戦

西野 耕一¹⁾

Challenge to In-situ Visualization of High Polymer Behavior in Turbulent Flows

Koichi NISHINO

1. はじめに

細菌学の研究で目覚ましい成果を挙げた野口英世は、アフリカで黄熱病の病原菌発見に取り組んだが、その目的を果たせずに 1928 年黄熱病で倒れ 53 年間の生涯を閉じた。当時は知る由もなかったが、黄熱病などを引き起こすウィルスが数十ナノから数百ナノの大きさしかなく、通常の光学顕微鏡では観察できないことが彼の誤算であった。その後、医学・生物の分野では、病原菌や細胞などの微小物体を可視化観察するために、位相差顕微鏡、電子顕微鏡、蛍光顕微鏡などの新しい顕微技術が次々と導入され、近年のゲノム科学を支えている¹⁾。

熱・流体科学においてもマイクロ・ナノスケールの現象が脚光を浴び、可視化観察技術の改良・開発が進められている²⁾。著者の研究室では、本稿のタイトルにあるように、乱流中の高分子ポリマーのその場観察に挑戦している。せん断乱流に直鎖状高分子ポリマーが微量添加されると劇的な抵抗低減が生じる。Toms 効果³⁾と呼ばれるこの不思議な現象は、それが発見された 1940 年代から多くの流体力学者の興味を引きつけ、無数とも言える研究論文が報告されてきた(参考文献⁴⁾には数千に上る文献目録がまとめられている)。なぜそのような大きな抵抗低減が生じるのか? について種々の数学・物理モデルが提案され、理論的・数値解析的に調べられている。しかしながら、長さ数ミクロン、径数ナノといわれる高分子について、これまでは乱流中でのその挙動を直接観察する術がなく、肝心な部分が不可視のベールに包まれていたと言わざるを得ない(特筆すべき研究報告⁵⁾として、ポリマー溶液流を瞬間凍結させ、その配向を観察した例がある)。何とかそのベールを外し、ポリマー挙動、そして乱流抵抗低減のメカニズムを白日の下に晒そうというのが、我々の挑戦である。

2. 高分子溶液による乱流抵抗低減

分子量数百万の直鎖状高分子を水に数十～数百 ppm 混入させると、管内乱流の圧力損失が 1/3 程度

にまで激減する。高分子は機械的せん断に弱く、ポンプで回流させると抵抗低減効果が徐々に失われてしまう。そのため、工学的応用は意外に乏しく、これまでの多数の研究ももっぱら現象理解に向けられている。

ミリメートルサイズの管路では低レイノルズ数でも顕著な抵抗低減が出現する⁶⁾。そのことに注目し、直径数 mm の円管や流路幅数 mm のチャンネルを用いて可視化計測を行ってきた。Fig.1 は流路幅 2mm のポリマー溶液チャンネル乱流の PIV 測定である(レイノルズ数は 10,700)⁷⁾。瞬時速度から平均速度を差し引いた速度変動ベクトルを表している。鎖状高分子(ポリエチレンオキサイド: PEO)を質量割合で 50ppm 混入させると 60%以上の乱流抵抗低減が生じる。そのような状態では、局所摩擦速度で無次元化した速度変動は大きい、レイノルズ応力はチャンネル全域でほぼゼロとなる。一見矛盾するそのような特性が PIV による全場計測で明らかにされている。

3. ナノスケール可視化への挑戦

分子量数百万の PEO は、長さ約 10 μ m、径約 5nm と推定される。従って、電子顕微鏡を用いないと高分子構造を直接観察することはできない。これでは

Fig. 1 Velocity fluctuation vectors measured with PIV in a millimeter-sized turbulent channel flow of dilute polymer suspension.

1) 正会員 横浜国立大学大学院工学研究院
(〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5,
E-mail: nish@ynu.ac.jp)

Fig. 2 High polymer chains of PEO in water visualized with dark-field microscopy (in collaboration with Dr. H. Kikura at Tokyo Institute of Technology).

乱流中での動的挙動を可視化することを断念しなければならない。

幸い、我々の目的では、高分子構造の細部まで観察する必要はなく、乱流中での分布や配向を知ることができれば、まずは充分である。そこで、光学顕微技術の一つである暗視野顕微鏡法に期待を寄せている。この方法は、比較的安価でありながら、数ナノ程度の微小物体からの散乱光を効果的に観察できる⁸⁾。Fig.2 は生物顕微鏡に暗視野コンデンサを付けて撮影した水中の PEO 高分子である。長さ 10 μ m 程度の直鎖状分子が多数観察される。これは、カバーガラスをサンプル溶液に載せる際に生じるせん断によって高分子が引き延ばされた結果と推定している。

Fig.3 は長作動 100 倍対物レンズと暗視野コンデンサを組み付け、高出力ストロボ照明を用いた暗視野顕微システムである。上述した幅 2mm のチャンネル乱流中に観察点を設けられる仕様となっている。厚さ数 mm のガラス製チャンネル壁越しに観察を行うため長作動型対物レンズを採用したが、そのため撮影系の NA が低下し、分解能と視野明るさが若干損なわれている。理想的な暗視野状態では Fig.2 のような撮影が可能であるが、果たして Fig.3 のような

セットアップで可能かどうかは、今後の研究次第である。医学・生物の分野では、例えば微生物のべん毛の回転運動を暗視野顕微鏡で捉えた研究成果が報告されている⁹⁾。それらの成果を参考にして、乱流中の高分子ポリマー挙動のその場可視化に向けて挑戦を続けている。

謝辞 Fig.2 の暗視野撮影は東京工業大学原子炉工学研究所の木倉宏成博士のご協力によるものである。記して謝意を表する。

参 考 文 献

- 1) 可視化情報学会誌: 特集「ゲノム解析における可視化情報」, Vol. 22, No. 84 (2002), pp. 2-33.
- 2) 西野耕一: 特集記事「マイクロ流れの速度場計測」, ながれ, 第 20 巻, 第 2 号 (2001), pp. 83-91.
- 3) Toms, B. A.: Some observation on the flow of linear polymer solutions through straight tubes at large Reynolds numbers, Proc. 1st Int. Congr. on Rheology, Vol. II (1948), pp. 135-141.
- 4) Nadolink, R. H. & Haigh, W. W.: Bibliography on skin friction reduction with polymers and other boundary-layer additives, Applied Mechanics Reviews, Vol. 48, No. 7 (1995), pp. 351-459.
- 5) 宮本博文: せん断流動場におかれた高分子水溶液中のポリマ鎖の可視化に関する一実験, 日本機械学会論文集(B編), 60 巻, 574 号 (1994), pp. 2038-2043.
- 6) 田古里哲夫: ポリマー希薄溶液における摩擦抵抗, 機械の研究, 第 23 巻, 第 1 号 (1971), pp. 193-202.
- 7) Nishino, K., Itou, N., Tabei, T. & Torii, K.: Drag reduction and PIV measurement of a millimeter-sized turbulent channel flow of polymer suspension, CD-ROM Proc. 4th Int. Symp. on Particle Image Velocimetry, Paper 1173 (2001).
- 8) 八鹿寛二: 生物顕微鏡の基礎, 培風館 (1973), pp. 87-91.
- 9) Kudo, S., Magariyama, Y. & Aizawa, S.-I.: Abrupt changes in flagellar rotation observed by laser dark-field microscopy, Nature, Vol.346 (1990), pp. 677-680.

Fig. 3 Setup of pulsed-light dark-field microscopy for in-situ visualization of high polymer behavior in a turbulent channel flow.

建築・都市環境の可視化

森川 泰成¹⁾, 大山 能永²⁾

Visualization for Architecture and Urban Environment

Yasushige MORIKAWA, Yoshie OYAMA

1. はじめに

「環境」という言葉は明確な定義さえ困難なビッグワードである。ここで「環境」を建築・都市内の物理環境すなわち、空気の流れや温度、湿度、圧力、光、照明、音などに限っても、これらは見えないもの、見えにくいもの、わかりにくいものの代表と言っても過言ではない。一方、「可視化」は本来見えないもの、見えにくいもの、理解し難いものによりその適用効果があると考えられる。このような意味で、対象（ターゲット）と手段の組み合わせとして、環境解析と可視化はマッチングがきわめてよいものと捉えることができる。筆者らは建築・都市環境を研究する立場から、このような環境の可視化を、現象の正確な理解や設計への早い意志決定のために積極的に活用してきた。

ここではこのような建築・都市環境の解析と可視化に関する現状と今後の将来像について一考察を行う。

2. 建築・都市環境における可視化

建設行為において建築・都市環境を予測・評価することは極めて重要な検討プロセスのひとつである。その場合、可視化技術は不可欠となるが、以下にその意義を2つに大別して考えたい。一つは純粋に予測した環境解析結果の可視化であり、例えば空気の流れや温度分布、照度分布、音圧分布等がその一例である。ここでは物理事象が主役であり、あくまで客観データが表示される。この物理現象の可視化は現象を理解することが目的となる。これをここでは「理解のための可視化」と呼ぶ。理解のための可視化方法は当然その理解しようとする目的に依存する。例えば、複雑な3次元的非定常気流現象を十分理解するためには、視点を自由自在に変更しながら観察できる機能が必須となる。

筆者らが解析した解析結果の可視化の例を図1、2に示す（口絵5参照）。図1は大規模ドーム内の気流の動きをボールの動きとしてアニメーション表示

した場合のある瞬間の結果である。このドームの空調方式は旋回流方式を採用しており、ドーム内を気流が旋回する様子が理解できる。このような現象の理解には3次元（あるいは時間を含めた4次元）的可視化が欠かせない。一方、図2は広域エリアのヒートアイランド解析の一例である。気温の上昇メカニズムは人工物の発熱やアルベド、気流の流れ等が複雑に絡み合った現象であるため、その原因等を探るには詳細に市街地を再現した環境解析を行い、任意の領域内の解析結果をウオークスルー等を通して自由自在に可視化できる技術が必須となる。

一方、建築・都市環境をデザイン性を含む作品として評価する立場も当然存在する。このような場合、設計者は物理現象の理解よりも全体の外観や室内空間イメージを感じとることを優先する。ここでは、環境解析とデザイン評価の接点は視環境が受け持つことになり、輝度や照度等の物理量の分布状態の提示ではなくコンピュータによる高精度のCG表現等が要求される。図3に、あるホテルのエントランスの照明解析を行い、その空間イメージを表現した例を示す。厳密に言えば現在の視環境の解析には限界があり、人間に光や照明を正しく感じさせる解析や表現技術は確立されていない。つまり、現在ではフォトリアリスティックなCGはアートであり、サイエンス性に欠け、客観性に乏しいといわざるをえないのである。一方、図3に示すような空間を大型スクリーン上で立体視表現することにより、CG動画以上に空間をリアルに感じさせることが可能になる。そこでは人間の五感、特に視覚を通して室内環境が評価され、無意識のうちに空間のリアル性の吟味が脳内で活発に行なわれることになる。これをここでは「感じるための可視化」と呼ぶ。大深度地下の空間、火災時の避難動線、外部空間を模した室内空間の設計、スキー場の勾配の設計（ゲレンデを見下ろす恐怖感）、等の場合にはこのような、空間内の擬似体験が可能なVR技術が有効と考えられる。

筆者らはこの感じるための可視化技術と単なるCG表現とは明らかに不連続点があると考えている。この違いのメカニズムを明らかにすることは容易ではないが、それが解明できれば建築分野における可視化技術の適用範囲は飛躍的に発展すると期待される。

3. 将来の可視化技術

現在、建築・都市環境の分野において「理解するための可視化技術」はかなり実用化されてきている。

正会員 大成建設（株） 技術センター
建築技術研究所
〒245-0051 横浜市戸塚区名瀬町 344-1
E-mail : yasushige.morikawa@sakura.taisei.co.jp)
1) 非会員 同上
(E-mail : yoshie.ooyama@sakura.taisei.co.jp)

しかし、「感じるための可視化技術」は未だ発展途上といえる。環境を総合的なものと捉え、一つの建築や都市に対して、この「理解のための可視化」と「感じるための可視化」を統合できれば、新たな環境設計の流れを作り出すことも可能であろう。さらに、この感じるための可視化技術が確立されれば、建築・都市環境分野にとどまらず、新しい市場開拓も可能であると期待される。そのためには、環境解析技術の向上とともに、人間が環境を感じるメカニズムそのものを明らかにする基礎的研究が改めて望まれる。

Fig. 1 Visualization for air-flow simulation in a large dome.

Fig. 2 Visualization of air temperature field for heat-islands analysis.

Fig.3 Visualization for lighting simulation in an entrance hall.

レーザー誘起蛍光法への期待

染矢 聡¹⁾

Expectation to the Laser Induced Fluorescence Technique

Satoshi SOMEYA

1. 緒 論

流れの研究に初めて触れたのは 1994 年,そして初めて流れをビデオカメラで撮影したのは 1995 年,まだまだ経験は浅いものの,あっという間に今に至った.カメラや光源の発達・普及は大変著しく,私にとっての流れの可視化も”見る”ことから”測る”ことへ,大きな変化を遂げてきた.

流れの可視化技術ユーザーの 1 人として,この場を借りて自分の研究を振り返りつつ,今後の抱負・期待を綴らせて頂きたいと思う.

2. 流体関連振動の観察

Fig.1, Fig.2 は剥離噴流による自由液面自励振動発生時の噴流の様子を観察した結果である.1995 年頃 (Fig.1) はハロゲンランプでバックライトを当て,染料の濃淡から噴流の主流の軌跡を観測したり,液面の形状を画像から読み取るなどしていた.粒子像や蛍光の場合と違い,非常に直感的でわかりやすいシンプルな画像である.1997 年 (Fig.2) には Ar レーザーを利用する機会を得,特定断面の流れを観察できたことから, Fig.1 の振動が円筒容器内で発生する様子を観測することができた. Fig.1, Fig.2 はこれまで論文誌上で目の目を見たことがなく,今回の随想文

Fig.1 Image on oscillating separated jet.

Fig.2 Images on oscillating separated jet in a cylindrical tank system.

に掲載できたことは大変感慨深く,また光栄である.

Fig.1,2 のように激しく気泡を巻き込みながら振動する剥離噴流の速度分布や,周期的に死水領域が大気さらされる剥離点近傍での圧力差の変動を何とかして計測できないものかと調査したが,結局実現できなかった.非常に狭い領域で局所流速が数 cm/s ~ 数 m/s までの幅を持つことや,多量の気泡を巻き込むことから,特に円筒体系の場合には現在でも計測が非常に難しく,興味深い研究対象である.

Fig.2 の円筒体系では円筒形上部内部構造物を水面から比較的深く設置した場合に,PIV 標準化プロジェクトでも知られる自励振動と同様の振動が発生する.本研究を機に上記 Pj 用の実験装置設計に参加させて頂いたが,多くの研究実施先で流れの振動があまり観測されなかったことは痛恨の極みである.

3. 熱物質移動を伴う流れ

90 年代後半以降はハードウェア・ソフトウェアともに技術が急進し,時空間解像度の高い流れ場計測が普及してきている.しかし工学的に重要な流れ場にこれらを適用する際には,まだまだ多くの工夫が必要な場合も多い.

1) 正会員 産業技術総合研究所
エネルギー利用研究部門
(〒305-8564 茨城県つくば市並木 1-2-1,
E-mail : s.someya@aist.go.jp)

例えば複数の流体層のある系における温度差マランゴニ流れの場合、粒子特性や界面における反射が非常に厄介な問題となる。表面張力が駆動力となるマランゴニ流では自由液面や界面、特に伝熱面近傍に粒子が蓄積すると流れに重大な影響を与える可能性が高い。マランゴニ流の実験にしばしば用いられるシリコンオイルなどの液体は粘性が低く、かつ濡れ性が高い。そのため PIV 用粒子の比重が液体のそれと若干の差異を持つ場合、流体層界面に粒子が凝集する。また、メニスカスのある界面近傍の流れを観測する場合に、有効な粒子像と界面における反射粒子像とを分別する必要も生じる。

PIV 用粒子に関する問題を回避可能な手段として、シリコンオイル単層流れの計測ではフォトリソミック染料を用いる方法がある。一般にシリコンオイルは化学的安定性が高く、ほとんどの蛍光染料は(トルエンなどの溶剤を添加した場合でも)シリコンオイルには溶けないが、フォトリソミック染料は比較的良好に溶けるため、紫外線光源を用いて流跡線の計測を行うことができる。

一方、物質移動を伴う流れ場について、高圧条件下で液体二酸化炭素が水に溶解・拡散する際の pH 場をレーザー誘起蛍光法で計測した。この系では特に約 10℃ 以下の条件下で界面にハイドレート膜 (Fig. 3) が形成されるため、温度条件によって界面条件が変化し、液滴内外の流れや濃度境界層の分布などに違いが現れる。逆にこれらを計測することによって多くの情報を得ることができると考えられる。

Fig.3 Pictures of droplet with/without hydrate.

例として YAG レーザーの 3 倍波(355nm)と 2 倍波(532nm)の 2 色レーザーで CO₂ 液滴を照射した際の画像を Fig. 4 に示した (口絵 6 参照)。この YAG2 倍波は THG 結晶の次にあるべきダイクロイックミラーを取り除くことで 3 倍波と同時に取り出している。水には予め quinine を適量混合しておき、pH が低いほど明るく発光する仕組みになっている。液滴界面に相当する暗部の外側には薄い濃度境界層が形成され、pH の低い CO₂ 溶解水が下降している様子がわかる。また、液滴内部では混入した粒子が緑色に光っている。但し、これらをフィルタで分割しつつ撮影した上で解析したところ、界面のハイドレート膜や界面に付着した粒子による乱反射が強かったことや、液体 CO₂ の溶解速度が非常に遅いために粒子の移動量が小さく有意な結果は得られなかった。また、液滴外側の濃度境界層近傍は速度勾配も大きく、厚さも 300~500μm と薄いため、この領域に粒子を混入することはできなかった。すなわちこれはいわゆる失敗例であるが、ここでは CO₂ 溶解挙動を示すに当たり、非常に直感的でわかりやすいため採用した。

Fig.4 Visualized image of pH distribution around a dissolving CO₂ droplet

なお、LIF 法では近年 DeLIF を用いるのが通例となっているが、本例(1999 年頃)では採用していない。

4. まとめ

熱物質移動を伴う流れの実験における粒子の取扱いに関する失敗例を述べつつも、いずれの場合も燐光・蛍光が非常に大きな役割を果たしてきたといえる。また、ケージ粒子を用いれば、速度勾配の大きな領域などの速度情報を得ることも可能となる。特別な場合を除いて蛍光濃度から速度ベクトルを得ることは困難であるが、蛍光染料は粒子に比べて流れ場に与える影響が小さく、粒子では測れないものを測りやすくしてくれる。更に、微小領域流れの PIV 計測でしばしば蛍光粒子を用いるように、実験設備上の負荷を軽減してくれる可能性もある。特に近年は青色ダイオード開発や生医学分野でのニーズに従っているような蛍光染料が開発されている点も追風である。LIF 法はあらゆる科学分野で用いられている手法でもあるため、流れの計測への応用面でも大きな可能性を秘めている。

蛍光物質を含む機能性物質全般を用いた流れや熱物質移動の応用計測技術の今後の更なる開発・普及を期待しつつ、私も微力ながら貢献していきたいと思います。

最後になりましたが、可視化情報学会誌 30 周年おめでとうございます。また、これまで学会を支え続けてきて下さった多くの方々に、感謝と尊敬の気持ちを表したいと思います。ありがとうございました。

参考文献

- 1) 近藤高広, 湯川真樹, 西野耕一, 鳥居薫: フォトリソミック法によるマランゴニ対流の表面流速測定, 機械学会関東支部第 6 期講演会講演論文集, (2000-3) pp.163-164.

心の可視化の夢

中山泰喜 1), 青木克巳 2), 沖 真 3)

Dream of Visualization of Mind

Yasuki NAKAYAMA, Katsumi AOKI and Makoto OKI

1. はじめに

心は見ることは出来ません。しかし、最近、脳・神経科学の分野の研究が発展するとともに、工学的な方法で「感情とは何か」に迫ろうとする研究が始まっております。すなわち、脳波を解析することによって、「怒り／ストレス、喜び／達成感、悲しみ／落ち込み、リラックス」の感情を数値で表現できるようになりました。これは心の可視化の入り口であります。

2. 可視化の方法

Fig. 1 に示すように頭皮上の決められた位置に 10 個の円盤電極を決められた位置に貼り付け、基準電極を右の耳たぶに 1 個取り付け、これで頭の各部の脳波の測定を行います。脳波を周波数領域に分けると、5～8Hz にある θ 波、8～13Hz にある α 波、13～20Hz にある β 波になります。 α 波は集中している時や瞑想・リラックス時に、 β 波はまどろんでいる時やひらめいた時に、 θ 波は緊張時や心配事がある時に発生します。人間の感情は脳波に複雑な信号として表れます。Fig. 2 にその様子を示します。その中から、複数の基準となるような感性要素、すなわち、「怒り／ストレス、喜び／達成感、悲しみ／

落ち込み、リラックス」に対応する脳波の特徴パターンを見出し、感性マトリクスを作ります。実験者の脳波を測定し、そのデータのマトリクス演算を行い、感性マトリクスで定められた特徴量を計算し、感性スペクトル表示をします。この方法は、ESAM と呼ばれています^{1),2)}。これで実験者の感情を見えるように表現することができ、心の可視化ができたことになります。

Fig. 1 Measuring state of brain wave

Fig. 2 Brain waves of 10 parts of head and θ , α and β waves

- 1) 名誉会員 東海大学, 未来技術研究所
(〒178-0063 東京都練馬区東大泉 3-56-2,
E-mail: y-naka@mug.biglobe.ne.jp)
- 2) 正会員 東海大学工学部
- 3) 正会員 東海大学開発工学部

3. ウォーターベルでのテスト

二枚円板形ノズルの流出流れを加速流れになるように出口を工夫すると、きわめて薄い、ビニールシー

トのような透明膜からなるウォーターベールが出来ます。Fig. 3に示すような大きなウォーターベールを造り、実験者にその中に 10 分間入ってもらい、その前後でどのような感性の変化があるか ESAM で測定しました（口絵 7 参照）。その結果は、Fig. 4 に示したようです。ウォーターベール内のレナード効果によるマイナスイオンの沢山ある新鮮な空間で、僅かな時間過ごただけで「怒り/ストレス」が減少し、「リラックス状態」が増大したことが、この心の可視化によりはっきりとわかります。

Fig.3 Test of healing inside a water veil

4. 将来の夢

現代人はストレス社会の中にあり、ストレス関連症が数多く指摘され始めました。蓄積したストレスに対して適切に対応・除去する必要がありますが、現代社会、特に都会においては容易ではありません。そこでウォーターベールのような素晴らしい空間を作り、そこに入り、脳波を α 波に変調することにより、リラックスできるケアシステムを造り、健康産業、予防医学（心身のケア）分野に役立てたいと思います。

もっと心の可視化が進めば、その結果から脳の劣化の程度の判定、アルツハイマーの治療など多くの難病の治療にも大いに役立つことになると思います。これがわれわれの心の可視化の夢であります。

参 考 文 献

- 1) Musha T., Terasaki Y., Haque H. A. and Ivanitsky G. A. : Feature extraction from EEG associated with emotions (Invited Paper), Art. Life Robotics, 1 (1997), pp.15-19.
- 2) Musha T, Kimura S., Kaneko K., Nishida K. and Sekine K., Emotion spectrum analysis method (ESAM) for monitoring the effects of art therapy applied on demented patients, CyberPsychology & Behavior, Vol.3, No.3 (2000) pp.451-456.

Fig. 4 Comparison of brain waves before and after experience of water veil

3次元デトネーションの数値シミュレーションに対する可視化

坪井 伸幸¹⁾, 林 光一²⁾

Flow Visualization for Numerical Simulation of Three-dimensional Detonation

Nobuyuki TSUBOI and A.Koichi HAYASHI

1. はじめに

デトネーション(爆轟波)とは、常に衝撃波が先行し、超音速で伝播する燃烧波、つまり、衝撃波に誘起された燃烧波が反応性混合気中を自走的に伝播する現象である。このデトネーションに関する研究は、約120年も前から行われてきており、そして様々な実験や数値シミュレーションが行われてきた。デトネーションは、衝撃波と化学反応を伴う3次元的な非定常現象であり、その衝撃波構造について実験的に計測が行われ、その結果からその構造が推測されてきた^{1,2)}。しかし、デトネーションは予混合気体の中を数千mで伝播するため、非定常な衝撃波構造の計測は困難であった。数値シミュレーションに対しては、もっぱら2次元により行われてきたが、計算機の計算速度・計算機のメモリの増大により、3次元非定常シミュレーションが可能となりつつある論文^{3,4)}。

そこで本論文では、著者らが3次元デトネーションの数値シミュレーションによって得られた計算結果の可視化の紹介と、今後の展望について簡潔に紹介する。

2. 数値計算手法の概要

支配方程式として圧縮性 Euler 方程式に各化学種の質量保存を加えたものを用いた。化学種は H_2 , O_2 , O , H , OH , HO_2 , H_2O_2 , H_2O , N_2 の計9化学種を考慮した。詳細は文献4を参照されたい。

格子点数は、伝播方向に401点、他の2方向にそれぞれ101点の計約400万点とした。計算領域は伝播方向に2mmであり、0.5mm正方形断面の矩形管である。このように狭い領域としているのは、計算の精度を保持するために必要なためである。上流からCJ(Chapman-Jouget)速度(=1980m/s)で1気圧、298K、等量比1の予混合水素/空気気体が流れてくるものとしている。

3. 計算結果の可視化

図1に矩形管内を伝播するデトネーションの一例を示す。矩形管内を伝播するモードは、(1)水平方向

と鉛直方向を衝撃波が伝播しながら前方に進む **rectangular mode** (2)対角方向に衝撃波が伝播しながら前方に進む **diagonal mode** が知られている。本計算例は、後者の **diagonal mode** である。デトネーションの波面は灰色で表示し、デトネーションは手前側に伝播する。この結果は、波面の周期的な変動の一サイクルを示している。このように、空間内の波面形状を可視化することにより、波面の幾何学的な形状がどのように変化するかを詳細に把握できる。

この結果は、可視化することによりデトネーションの波面の変化が明確に分かるようになった一例である。しかし、波面背後の衝撃波の伝播の様子は、表示としては可能であるものの、分かるような可視化がまだ十分でない。

従来までのデトネーションのシミュレーションは、2次元のみで議論されてきたが、今後は3次元のシミュレーションが増えると予想される。そして、単純な矩形管だけでなく、円管などの様々な形状をした管内、物体周りの非定常なシミュレーションが可能となる。そのときに、3次元的な波面の構造のみならず、複雑な衝撃波の構造が容易に把握できるような可視化があればと考える。

4. おわりに

3次元デトネーションの数値シミュレーションに対する可視化の一例を紹介した。3次元的な衝撃波構造の単なる可視化ではなく、分かるような可視化とするためにはまだ進展の余地があると思われる。今後の可視化技術の発展に期待したい。

参 考 文 献

- 1) Hanana, M., Lefebvre, M. H. and Van Tiggelen, P. J., Shock Waves, Vol. 11, pp.77-88 (2001).
- 2) Takai, R., Yoneda, K. and Hikita, T., Proc. Comb. Inst. 27:2991-2998 (1996).
- 3) Williams, D. N., Bauwens, L. and Oran, E.S., 16th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, pp. 374-376 (1997).
- 4) Tsuboi, N., Katoh, S. and Hayashi, A. K., 29th Symp. Int. on Combustion (2002)(accepted).

1) 正会員 宇宙科学研究所 宇宙輸送研究系
(〒229-8510 神奈川県相模原市由野台 3-1-1,
E-mail: tsuboi@flab.eng.isas.ac.jp)
2) 正会員 青山学院大学理工学部機械創造工学科

(a)N=21120

(b)N=21360

(c)N=21600

(d)N=21840

1atm

60atm

Fig.1 Instantaneous pressure space isosurface and contours in front of and behind the detonation for diagonal mode. The lime green space isosurface is pressure of 40 atm. The grey space isosurface denotes detonation front. The white arrows near the detonation front denote the propagation direction of line of triple points: 1 - Mach stem near corner, 2 - incident shock, 3 - Mach stem near center.

定量的流れの可視化をめぐる思い出

植村 知正¹⁾

Stroller in the Quantitative Flow Visualization

Tomomasa UEMURA

1. 緒 論

流れを直感的に理解するための技術であった流れの可視化法から、いつの頃からか定量計測技術が派生して、今では PIV に代表される定量計測法がすっかり普及している。筆者はこの時期に可視化画像から定量データを計測することに夢中になっていた。

‘92 年に可視化学会 20 年記念の「流れの可視化 今・昔」の原稿が募集されたときは、国際会議で初めてオーガナイザを担当して多忙を極めていたので書けなかった。定量的可視化技術の発達過程にかかわった者として今回の機会に書き残して置きたいことがある。PIV ハンドブックのような技術解説書の手法別の解説では、種々の手法が生まれた背景や発想については理解できない。

PIV がスペックル法から生れたことは良く知られているが、スペックル法から一足飛びに現在の PIV 技術が生まれたのではない。初期には粒子画像を多重撮影して、ヤングの干渉縞を解析していた。欧米ではこの解析方法が長く続いた。それが自己相関法で解析する方法に移行し、それが現在のような相互相関法（2 枚の単一露光画像間で相互相関解析する手法）になったのは 1990 年頃らしい¹⁾。相互相関法の長所が認識されるようになって、解像度を重視するものは写真を、ビデオ画像の利点を知る者はビデオ画像を対象に相関解析した。しかし、日本の可視化シンポジウムでは後述のように、83 年にビデオ画像を相互相関処理する方法が発表されて、86 年から 87 年にかけて、時系列ビデオ画像を前提とした数々の動画像解析が行われていた²⁾。

その時々には夢中であったが、振り返ってみれば次々と新しい技術や成果が現れ、かつ消えてゆく短い期間だったようにも感じられる。

2. 定量的可視化法の初期

2.1 出発点

低レイノルズ数の管内噴流の実験計測が大学院の研究テーマだったが、計測手法は液柱計、ピトー管熱線などで間に合うはずだった。1965 年に LDV はまだ存在していなかった。

極低圧の計測法や高感度圧力センサー作りに挑戦し、高感度センサーで微小圧を計測したノイズだらけ実験データの処理のために、小型コンピュータの利用

や相関データ処理法などを試みた。これは後には PTV の解析技術の開発には役に立ったが、このときは動圧や熱伝達を利用する計測原理法では低速の流速測定はできないことを思い知った。せめて流動状態だけでも把握しようとして、苦しまぎれに始めたのが流れの可視化であった。

当時は流れの可視化写真から定量計測する例はまれであった。私は前述の事情から定量的データを得たいとの願望から、タイムラインによる速度分布の可視化、多重露光したタイムラインや流跡線の写真から移動量計測する方法³⁾などを試みたが、時間と労力がかかる割に得られるベクトル量は僅かだった。なお、レーザ流速計が日本に入ってきたのは 75 年ころである。

タイムラインの移動量の計測データを卓上コンピュータで処理し始めたが、入力手段がボトルネックになっていた。その解消に図形入力用の座標読み取り器を使うことを思いついて、「タブレット」という廉価版の存在を発見した。安いといっても相当な価格だったため、研究室の別のグループが撮影していたカルマン渦の流跡線写真の解析計測にも使える点を強調したところ、まずそちらに使用することになってしまった。タブレットと当時最新鋭のグラフィック表示のできる 8 bit CPU のマイコン（「パソコン」の呼称は 84 年頃以降）を組み合わせ用いて、数千の速度ベクトルを抽出することに成功した。この成果はカルマン渦の速度分布の研究論文として発表された⁴⁾。その論文には計測手法を開発者の名は記録されていないが、新しい計測法としてよく引用されている。同年に西ドイツの Bochum で開催された第 2 回流れの可視化国際シンポジウムでは 3 件のビデオ画像計測の論文⁵⁾が出ている。81 年には Dimotakis の流跡線解析の論文が出版された。

カルマン渦の流跡線計測が成功したため、タブレットを筆者の計測には使えなくなってしまったので、ビデオ画像をコンピュータに入力する方式を探求したが、ビデオ画像処理に必要なミニコンと入力装置は高価で手が出なかった。まもなく、81 年にマイコンに接続できる画像取り込み装置（以下、簡単のため画像メモリ）が発売された解像度 $256 \times 256 \times 4 \text{ bit} \times 1$ 画面という近頃の携帯電話にも劣る性能だったが、これを使ってビデオ画像解析の有用性を確かめられ、粒子運動の動画像解析もこの頃に着想した⁶⁾。しかし、8 bit のマイコンと 1 画面分の画像メモリでは動画像解析の試験すら難しかったため、研究は休眠状態になった。

1983 年 9 月の I S F V 3 ではコンピュータ画像

1) 正会員 関西大学工学部
(〒564-8680 吹田市山手町 3-3,
E-mail : umra@kansai-u.ac.jp)

処理のセッションが設けられ、12件の論文が発表されたが、流跡線解析のような静止画像解析法ばかりで、動画像解析は単一粒子の追跡とシネフィルム解析による3時刻粒子追跡の1件のみであった⁷⁾。

1984年から85年にかけて、筆者は在外研究員としてミシガン大学のW. J. Yang教授の研究室に滞在し、論文発表の大切さと微小空間での流動現象という新しい世界を教えていただいた。85年3月に帰国し、その年からは国際会議に積極的に参加するようになった。

2.2 関西と計測懇談会

関西では76年に流れの計測懇談会がカノマックス社の全面的なサポートのもとに発足し、定期的に講習会やシンポジウムを開催していた。筆者ら出張旅費にも事欠く貧乏な若手の実験流体系の研究者は著名な研究者の講演を聴く機会と研究発表や互いに知り合う機会を頂いた。筆者のビデオ画像を利用した動画像解析法のアイデアをこの講習会で発表した。

神戸大学の篁(やの)先生(平成7年度会長)は、82年にビデオカメラを利用した粒子追跡の手法、83年には2枚のビデオ画像から相関法で速度分布を計測する方法と計測例を発表して居られる⁸⁾。また、現在PIVの標準手法であるFFT解析法の原型を奥野がはじめて発表している⁹⁾。木村は相関法による速度計測法¹⁰⁾(PIVという言葉は日本ではまだ知られていなかった)や感温液晶を利用した温度計測法なども世界に先駆けていた。加賀は87年に先駆的な2次元と3次元のPTV計測¹¹⁾をしている。同じ頃、村田はベクトルの方向判別にニューラルネットを導入している。この研究者達の所属は、土木、計測、造船、環境、機械と普通ならあまり交点のない人々だった。

86年7月の可視化シンポジウムではコンピュータを利用した画像計測の論文が一举に増えたが、その多くは流跡線解析などの静止画像解析であった。動画像計測の例は、相関法によるPIV計測、16mmシネフィルムを用いたPTV計測だけであった。筆者はPTVの多時刻法に相当する粒子追跡法をパソコン上でシミュレーションした論文を発表した。連続2画面のビデオ画像を解析することと、ハードウェアが無くてもシミュレーションで解析アルゴリズムを検討するという今では定石となっている2つのアイデアを出したが、その当時はだれの興味も引かなかったようである。シミュレーションならもっと早い時期にアイデアを発表できていたと思ったが、後の祭りであった。

その年の9月にパリで開催されたISFV4ではコンピュータを利用した画像計測の論文はあまりなかった。DLRのKompenhansがPIVを紹介したそうだが、それは短いメモ書きのような論文である。

当時の世界の動画像解析技術の開発状態を振り返ってみると、日本では現在のPIV技術の基本が出来上がっていた。この分野で2位以下をかなり離して世界のトップを走っていたといえる。これは可視化情報学会という分野横断的な場で醸成された成果であろう。

2002年8月京都で開催されたISFV10でPIV

技術への貢献で浅沼賞を受賞したR. Adrian¹⁾は93年に笠木&西野の壁乱流の計測例を知って解像度重視の写真からビデオカメラを使う方向に転換したと言っている。ところが、この研究は89年にプラハで開かれたISFV5で最初に発表され、筆者も強い衝撃を受けた記憶がある。当時、L. M. Lourenco, M. Ghalib, C. Willert, J. Westerweelなどは可視化の国際シンポジウムには無関心だった節がある。

筆者は87年によくビデオ画像を2画面連続して取り込めるパソコン向けの画像入力装置を購入できて、秋には2画面だけで粒子追跡できる二値画像相関法を発表したが、すでに夏のシンポジウムで後々までよく引用される動画像計測の複数の論文が発表されていた。ただ、この頃に汎用パソコンで画像計測をしていたのは筆者くらいの者だろうと褒めてもらったことがある。この画像メモリの製造会社アルテックシステム社の山田澄夫氏は後で種々の画像ボードを提供していただいた。感謝に耐えない。

参考文献

- 1) R. Adrian, ISFV10京都での受賞講演原稿。
- 2) 流れの可視化シンポジウム講演論文集, 6-22 (1986), 7-26(1987)。
- 3) 植村知正, 今市憲作, 一見照久, 田村範夫, 染料注入による低流速測定法, 流れの可視化シンポジウム論文集, 1 (1973) pp.101-104。
- 4) 今市憲作, 多田栄一, 近江和生, 鳥海基忠, トレーサ法による非定常うず流れの測定, 流れの可視化シンポジウム論文集, 8 (1980) pp. 35-40。
- 5) 中口博, ISFV-1980を通じて見た流れの可視化技術の世界的な動向, 流れの可視化, vol.1-1 (1981) pp.18-23。
- 6) 植村知正, 画像処理の実例, 流体計測とデータ処理, 流れの計測懇談会流体計測講習会テキスト, (1981) pp. 35-45。
- 7) Chang, T.P.K., Tatterson, G.B.: An Automated Analysis Method for Complex Three-Dimensional Mean Flow Fields", Proc. of 3rd ISFV, (1983) pp.266-273。
- 8) 篁 源亮, 画像処理の水路流速計測への応用, 流れの可視化, 2-Suppl. (1982), pp. 51-56。
篁 源亮, トレーサ画像の相関処理による流速計測, 流れの可視化, 3-10(1983), 189-195。
- 9) 可視化情報計測, 木村 一郎, 植村知正, 奥野武俊, 2001.11, 近代科学社
- 10) 木村一郎, 高森年, 井上隆, 相関を利用した流れの画像計測—非定常流れへの適用—, 流れの可視化, 6-22 (1986) pp. 269-272。
木村一郎, 高森年ほか4名, カラー画像情報に基づく流れ場と温度場の同時計測, 流れの可視化, 8-30 (1988) pp. 185-188。
- 11) 渡辺義明, 加賀昭和ほか3名, VTRを用いたトレーサ追跡による流れ場の計測—二次元計測—, 流れの可視化, 7-26 (1987) pp. 301-304。
渡辺義明, 加賀昭和ほか3名, VTRを用いたトレーサ追跡による流れ場の計測—三次元計測—, 流れの可視化, 7-26(1987), 305-310。
- 12) Murata, S., Automatic Recognition Method of the Reversed Flow Region in Digitalized Path-Line Pictures, JSME Intl. Ser.232-4 (1989) pp.568-573。

どこまでも可視化 —夢の課題解決ナビゲーター—

名和 基之¹⁾

Visualization—Further and Further —A Dream of Solution Navigator—

Motoyuki NAWA

1. 始めに

我々開発技術者にとっては、毎日が新しく起こり来る課題との戦いである。私は流体開発が主体なので、この分野を例にして可視化の夢を語ってみたい。

流れの可視化を試みた人が恐らく一様に感じるのは、可視化ができて、それは課題解決に対しての第一ステップを踏み出したに過ぎないということであろう。流速ベクトルが分かった、流線が描けた・・・それで？我々が欲しいのは課題に対する解決策なのである。可視化は現象の説明材料とヒントを与えてくれるが、解決策までの誘導（ナビゲーション）をしてはくれないのである。

2. 根本原因まで可視化

2.1 可視化ナビゲーター

でももう一步踏込んで考えてみると、課題になっている事柄の根本原因は、見かけ上の可視化だけでは得られていないのかもしれない。実現性の有無はさておき、まずは夢を追ってみたい。

対象としている流れの課題解決に関して、境界層がポイントになっておれば、ナビゲーターが自動的にそこに焦点を絞った可視化を行う。とりわけ、乱流遷移が主原因であれば、さらに焦点を絞って遷移の挙動を把握するための可視化が実行される。その挙動が分子粘性に依存するものであれば、分子レベルの

Fig.1 Visualization navigator.
(1st visualization dream.)

挙動までと言った風に可視化が次々と進められる。

この様なプロセスを Fig.1 に示す。対象とする課題の根本原因にたどり着くまで、問合せに呼応したナビゲーターの指示に従い、あたかも顕微鏡で焦点を絞り込むが如く、マクロからミクロへと可視化レベルを次々と段階的に深く誘導できれば・・・課題解決に日々頭を悩ませる開発技術者の最初の夢である。

2.2 PIV/PTV は有力なツール

夢とはいえ、少し現実性に照らして考えてみる。Fig.2 はキャビティを有した二次元流路における脈動流れを PIV で可視化したものである。¹⁾

キャビティ上側の主流は(a)~(b)へと増速し、(c)~(d)にかけて逆流に転じる。(a)と(d)では流れが完全に逆転している。順方向流れと逆方向流れの転換点(c)におけるキャビティ内の渦は、順方向流れの終焉であると同時に逆方向流れの出発点となっている。順方向運動と逆方向運動はあたかもこの部分が境界条件的に成立するような滑らかな運動として定まる。水は方円の器に従うというが、この様な時間的変動を伴う流体の挙動を目の当たりにすると、流体は時空の器に従うともいえる状況の理解が可能となる。

Fig.2 Velocity vectors of fluctuating flow by PIV.

1) 正会員 松下電器産業（株）電化住設研究所
(〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800,
E-mail : nawa@mhp.mei.co.jp)

このような時空間における流体の可視化は PIV の出現により初めて可能となったと言っても過言ではない。先達のご努力を多とし、感謝するものである。

昨今、この PIV/PTV がさらに発展の様相を呈し、三次元はもちろんのこと、時間、空間分解能がさらに向上し、また、マイクロ PIV といったものも組上に上ってきているのはご承知のとおりである。将来はこれがさらにオングストローム PIV に発展し、分子、原子の挙動をも捕えることになるのではという筆者の勝手な憶測が、“どこまでも可視化”を進める上で、PIV を有力なツールと考えるゆえんである。

3. インスピレーションの誘発

解決すべき対象がこの様な時間的要素まで含んだものになると、課題解決のアプローチは一層複雑な様相を呈してくる。

第2節で述べた様に、奥深い根本原因が分かり、課題解決にさらに一步近づいたとしても、真の解決にはまだまだほど遠い。何故なら、そこから論理的に突き詰めていって解決を図れる場合もあるが、殆どの場合は要因が多く、すべてを確認するのは不可能だからである。ここに、これらの要因を一気に最適化するための卓越したインスピレーションを必要とする理由が存する。

物理的な世界として時空の世界がある。課題解決は結果としてその領域で行なわれるのであるが、解決を求めている間は、思考と閃きにより別次元の世界を求めているかのようでもある。

時間、空間をそれぞれ次元に例えると、もう一つの次元があり、これを発想次元とも呼べば、課題解決というのは、この次元をも含めたエリアでの探索と言えるかもしれない。Fig3 にそのイメージを描いてみた。A 平面上で解決できずにさまよって居る様子が可視化できれば、B 平面にジャンプして解決策を求めるという発想の転換に対する誘導が期待できる。思考過程の可視化によるインスピレーションの誘発、これが可視化第二の夢である。

Fig.3 Visualization for solution.
(2nd visualization dream.)

4. 解決策の検証

夢は続く。詳細な説明をしていなかったが、実は最初に行った実現現象の可視化過程において、そのレベルに見合った数値解析が同時進行していたのを付け加えておかねばならない。実現現象を観察する過程で

実験定数となるパラメータが自動調整され、可視化が実現したときには同時に数値解析を行う上での諸パラメータが決定されていたのである。

実験無くして数値解析ですべてが決定できれば、それは究極の夢であろうが、そのような夢は、そう簡単に実現するとは思えない。解析レベルに応じて、実験検証と解析パラメータの整合を取る事は、まだまだ行われるものと思われる。

という訳で、発案した解決策による課題解決の可能性をシミュレーションで可視化して検証する準備が整っている。Fig.4 に示すごとく、根本原因を追求したときとは逆に、ミクロレベルからマクロレベルへとシミュレーションでたどることにより、解決策の検証がなされる。かくして行われる課題解決策のバーチャルな検証、これが可視化第三の夢、最終章である。

Fig.4 Virtual verification.
(3rd visualization dream.)

5. 終わりに

可視化情報学会設立30周年という節目における夢の企画に際して、こんなことが実現すればという開発現場からの荒唐無稽な願望を気ままに書いて投稿させて頂いた。可視化第一～第三の夢を統合した夢の課題解決ナビゲータである。

人類の歴史は、ある意味においては夢の実現の連続であったかもしれない。そう考えると“夢を見る”—このことこそが、少し大げさに言えば、人類にとっての最も重要な可視化行為なのかも知れない。個人にとっても、組織にとっても夢が必要なものであるとされるゆえんである。

夢を追って、技術の進歩は今なお停まる場所を知らない。流れの可視化についてはマクロからミクロへと技術が進展しており、可視化やシミュレーションを支えるコンピュータの処理速度向上もとどまるところを知らない。これらを総合すると、ここで述べさせて頂いた“どこまでも可視化—夢の課題解決ナビゲータ”は決して夢物語ではないのかもしれない。50周年の記念誌に夢の実現が掲載されることを夢見つつ、この稿を閉じたい。

参考文献

- 1) 名和基之, 岩永茂, 梅景康裕, 藤枝博: 二次元流路における脈動流れの PIV 解析, 可視化情報全国講演会(関西 99)講演論文集, (1999)pp.329-330

可 視 化 の 夢 —マイクロ機能粒子などの開発—

豊田 国昭¹⁾, 平元 理峰¹⁾

Dream of Flow Visualization —Development of Micro Functional Particle— Kuniaki TOYODA, Riho HIRAMOTO

1. まえがき

自然現象の解明を目的とした研究では、現象を実感することが最も重要であるが、そのためには可視化が非常に有効であることは言うまでもない。現象をイメージとして捉えることにより右脳が活性化し、新発見につながるインスピレーションが生まれる。また、現象を実感することにより、現象の持つ自然のリズムに調和した洞察力が身に付く。さらに、可視化のイメージは好奇心を大いに刺激するので、人間としての喜びを感じることができる。

本稿では、現象の理解を深め、好奇心を刺激する可視化実験の夢を語る。

2. 期待される可視化技術

可視化技術は、コンピュータの飛躍的な進歩により、近年著しい発展を遂げている。とくに、PIV 技術の進歩により、長年の夢であった流れの時空間計測も可能となってきた。しかし、より詳細な流れ構造を知るためには、以下のような可視化技術が欲しい。

2.1 流体内部圧力の可視化

流れ中の圧力は圧力プローブを挿入して測定されているが、この測定では圧力プローブ挿入誤差を避けることができず、さらに点測定に限られる。流れ場全体の瞬時圧力を測定できれば、流れ構造解明に大きな進歩が期待できる。

壁面圧力計測法として現在注目され開発されている感圧塗料 (PSP) を塗った粒子を流れ中に入れて、壁面圧力計測と同様の原理で粒子表面圧力 (流体圧力) を定量的に可視化することが考えられる。現在の PSP には、感度、応答性、温度依存性などの問題があるが、これらの問題が解決され、感圧粒子が実用化されることを期待したい。この計測が可能となれば、PIV 計測と組み合わせることにより、非圧縮性流体の運動方程式の未知量である速度と圧力を同時に計測することが可能になり、その有用性は極めて高い。

2.2 渦度の可視化

流れ中の渦度は、流れ構造を理解するための重要な量であるが、測定は非常に困難である。通常は、速度の空間微分により渦度を求めるので、多点同時速度測定が必要となり、渦度の正確な測定は極めて難しい。また、三次元流れの渦度を測定するとなると、3 方向速度の空間微分量を求めなくてはならず、さらに困難な問題となる。

流体の回転運動を直接検知できないだろうか？たとえば、回転により生ずる遠心力効果に感じ「何か」が変化する流体があるとよい。または、流れの回転に感じて発光する粒子を流体中に注入して渦度を可視化することも考えられる。

流体中の任意の微小部分 (面積または体積) を局所的にマーキングすることができれば、そのマーキング部分の軌跡を追跡し、形状変化から渦度を求めることが可能であろう。

2.3 マイクロ機能粒子

マイクロ・ナノテクノロジーが注目され、将来の発展技術として有望視され、活発な研究開発が行われている。この技術を応用したマイクロ機能粒子を以下に提案する。

マイクロ機能粒子の仕様を表 1 に示す。粒子は PIV で使用されている程度の大きさで、流れに追従するものである。粒子内には表 1 に示す各種センサーが内蔵されている。圧力は圧力変換機により、粒子位置は GPS と同じ原理の三次元 MPS (Micro Positioning System) により測定される。粒子の速度

Table 1 Specification of micro functional particle.

Size	1~100 μ
Density	Adjustable to any fluid
Sensors	•Pressure sensor •MPS (Micro Positioning System) •Vorticity sensor •Thermometer
Flow visualization	•Micro video camera •Laser beam
Data acquisition and control	Radio system

1) 正会員 北海道工業大学 機械システム工学科
(〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目 4-1,
E-mail : toyoda@hit.ac.jp)

Fig. 1 Concept of micro functional particle.

と加速度は MPS の測定結果から計算される。また、超小型のマイクロビデオカメラとレーザ光線発光装置も内蔵されており、外部からの操作により流体運動を撮影できる。この粒子には無線送受信装置も内蔵されているので、センサーの検知信号とカメラの撮影画像信号は外部で受信できる。

複数のマイクロ機能粒子を流れに注入する場合には、認識番号を持った個々の粒子の軌跡を追跡し、センサーおよびビデオカメラからの信号を外部の記録装置に集録する。集録結果はデータ処理装置により処理され、三次元映写装置で可視化されることによって流れの詳細を検討できる。マイクロ機能性粒子の利用概念図を図 1 に示す。

以上の可視化技術では、内部から流れを観察できるので、外部からでは観察できない流体现象の内部構造の詳細を解明することができる。

2.4 流れ探索マイクロロボット

流れ中の任意の場所に移動し、流れを内部から観察するマイクロロボットを開発して欲しい。このロボットは、外部からの無線操縦により、流れ中を自由に移動できる推進機構を有し、2.3 節で述べたマイクロ機能粒子の機能も備わっているので、観たい場所に移動後はその位置で流れの測定を行うことができる。ただし、流れ中に固定して測定する場合には、流れを乱さない工夫が必要である。

実際の流体機械内部や複雑管路内の流れの計測で、このロボットは威力を発揮する。配管内探索ロボットや生体内観察用カテーテルが実用化されつつあるので、これらと同程度の機能とスケールをもつ流れ探索単機能ロボットは近い将来に実用化されるであろう。

3. あとがき

可視化の夢について思いつくことを勝手気ままに語らせていただいた。本稿を記しながら、可視化技術の新たな発展には広い分野の技術の融合が必要であることを痛感した。多くの専門分野の知識と知恵を集結して、可視化技術がますます発展することを期待したい。

終わりに、夢を語る楽しい機会を与えて下さった可視化情報学会に感謝申し上げます。

第一人称性の追求 — IA と AI の間で —

藤代 一成¹⁾

The Quest for First Personal Views

— Oscillating Between IA and AI —

Issei FUJISHIRO

1. 「目に見えないもの」との出会い

可視化¹⁾²⁾に関する研究・教育に従事するようになってから最も影響を受けた本に、昭和 21 年に刊行された湯川秀樹先生の著書「目に見えないもの」³⁾がある。可視化の本質に関わるタイトルに意表をつかれ、幼少の頃伝記を通じてしか接したことのない偉人がどのようなことを著しているのか、俄然興味が沸いた。後に筆者が勤める大学の物理学の教授から教わったことだが、発刊当時の若者たちのなかには、この書に触発されて、理論物理学への道に入った者も数多い、そういう名著だそう。その中に収められている最後の随筆「思想の結晶」の冒頭に、次のような一節がある。

『水は凍った時に初めて手で掴むことができる。それは恰かも人間の思想が心の中にある間は水の様に流動して止まず、容易に捕捉し難いにも拘はらず、一旦それが紙の上に印刷されると、何人の目にもはつきりした形となり、最早動きの取れないものとなつて了ふのと似ている。寔に書物は思想の凍結であり、結晶である。』

主観的なことばによって著された科学的アイディアが一人歩きを始め、時間的・空間的に隔たりのある第三者に辿り着いたとき、いったいそれがどのような影響を与えることになるのか、そこには必ず、光と陰の双方が存在するはずだというのが、同文の本来の趣旨であろう。

この本に巡り会って以来幾度となく、筆者は講義や講演の結びにこの一節を引用して、「紙」を「ディスプレイ」に、「書物」を「可視化」にそれぞれ置き換えて紹介してきた。少なくとも物理的な意味では束縛が解かれつつある今日のデジタルメディアを介して、我々は果たしてどこまで、凍結ではなく、結晶としての科学的知見を表出することができるのだろうか。今日可視化の分野で最も大きな課題となっていることを、半世紀も前に先生は言い抜いておられたのだ。

2. 可視化における第一人称性

専門家たちによって編纂された百科事典の紙面やテーマにそって陳列された博物館の所蔵品を見るのとは異なり、手元にある生データを、自らの手で好きなやり方で絵に直して独自に解釈できる点、すなわち第一人称性 (First Person View Property) は、可視化が培ってきた最も優れた性質の一つである。その意味では、湯川先生が指摘される思想の凍結を未然に防ぐ手立てを具備した方法論になっていると言うこともできる。

ところが、今日地球規模の情報基盤を形成するインターネットを介して自在に入手できるものは生のデータだけとは限らない。自身のサイトの注目度をより高めるために、圧倒的に情報伝送密度の高い視覚メディアを利用して、情報の発信側が既にデータの可視化を済ませているケースは今後もますます増えてくるだろう。となると、情報の受信側はどういう行動をとるだろうか。自らの手で可視化することを億劫がり、提供されるがままに第三者の図的解釈を鵜呑みにする性向をもつとは言えまいか。専門性のスペクトルが拡大する傾向のある状況では、さらに確度を失った結果がより大きな誤解を生み出しかねない。湯川先生が心配された思想の凍結を、かえってインターネットが助長する危険性が、今後増し続けていくことはないかと断言できるだろうか。

科学技術にとどまらず、人文社会学の諸分野で発生する大規模データを視覚化しようとする「情報可視化」の分野で世界をリードしてきた米国 Xerox PARC のグループも、情報可視化の本質を「知識の晶化」(Knowledge Crystallization)⁴⁾ということばで説明している。それを保証していくためには、上で述べた、可視化がもつ「第一人称性」を確保すること以外には考えられない。

旧来の「図学」に加え、「可視化」を理系のコンピュータリテラシー教育に仲間入りさせている先進的な大学も出てきている。社会科学、心理学等を巻き込んだ総合的視点からこの問題を考察し、次代を担う層に向けて平易に可視化の本来的な価値を問い続けていくことはきわめて大切である。そのためにも、今後の可視化環境を決定するアーキテクチャについて、本稿の後半で私見を述べさせていただく。

1) 正会員 お茶の水女子大学 大学院人間文化研究科
(〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1,
E-mail: fuji@is.ocha.ac.jp)

3. IA と AI

大型計算機のオペレーティングシステムの開発等における多大な功績が認められて、99年にACM(米国計算機学会)からチューリング賞を授与された、米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校のF. P. Brooks, Jr.教授は、IEEE(電気電子学会)のVisualization'93国際会議の基調講演で以下のように述べている。

『可視化は、人間の知識増幅(IA: Intelligence Amplification)のツールとして成功してきた。効果半ばの人工知能(AI: Artificial Intelligence)よりも価値がある。』

“IA>AI”と大きく書かれたスライドを見て以来、筆者は、これを「F.P. Brooks, Jr.の不等式」とよび、やはり自身の講義や講演で何度も引用してきた。肉眼のもつ能力の限界を超えて、遠い星を観測するために望遠鏡が開発され、また極微の世界を覗き込むために顕微鏡が開発されてきたのと同様に、可視化も確かに、データに潜む見えないものを視るためのツールとして、これまで多くの人間の知的判断を増強してきたのである。しかし、対象となるデータのサイズや複雑さは増す一方である。より遠くの星、より小さな世界を視るために、革新的な原理を利用した望遠鏡や顕微鏡が開発されつつあるのと同様に、可視化にもまた新たな原理が必要ではないだろうか。実はそれがAIに他ならないと筆者は考える。

昨今の充実した計算資源を前提とし、定式化に向くようなドメイン固有の知識を駆使すれば、ユーザに代わって定型的な可視化を自動的に一括処理するような仕組みを作り出すことは決して不可能なことではない。筆者ですら2000年には、可視化の専門化のノウハウを知識ベース化し、それを参照しながらモジュラ型の情報可視化応用プログラムのプロトタイプをユーザとの対話によって半自動的に生成するシステムGADGET/IVを発表している⁵⁾。

このような知的可視化ツールが実際に利用可能になれば、ユーザは、それから与えられる結果をシードポイントとして、より詳細で高度な視覚的解析を効率的に進めていくことができる。さらに必要があれば、関連パラメータ値を変更した結果を、可視化ツール側に再度リクエストすることもできる。このような知的可視化ツールとユーザとの間のコラボレーションこそ、次代に望まれるビジュアルデータマイニング(Visual Data Mining)の理想的な姿であろうと考える。知的可視化ツールは、新しいオープンな分散計算環境を提供するウェブサービスとして、あらゆるユーザに公開され、頼もしい情報バトラー(Information butler)としての役割を果たす。ユーザは知的可視化ツールが提供する可視化結果にただ頼るわけではない、むしろその結果に鼓舞され、第一人称的な視覚解析に没入することが期待されている。

あらゆる領域で、計算資源の進歩に合わせて、10年を一周期とするスパイラルのように、IAとAIは情報科学のイニシアチブを分け合ってきたように思う。しかし21世紀の最初の10年は、少なくとも可視化の領域ではAIへ帰帰すると断言する。ほどなくF.P. Brooks, Jr.の不等式は、「IA<AI」と書き改められることになるだろう。

90年代の半ば頃、IEEE Visualization 国際会議では、可視化に携わる研究者は「グーテンベルクにはなれてもシェークスピアにはなれないのではないか」という論争が盛んに行われていたことがある。ここに示した次代のビジュアルデータマイニング環境のアーキテクチャが確立すれば、その答えは明らかである。筆者が初代委員長として2000年1月に創設した本学会のビジュアルデータマイニング研究会の目標もそこにある。

4. サイバースペース時代の可視化

筆者の恩師の一人、國井 利泰先生は、98年のA. Luciani氏との著書*Cyberworlds*⁶⁾で、87年に刊行されたP. Kennedy氏の名著*The Rise and Fall of the Great Power*を引用し、パワーシフトの考え方から今日のサイバースペース時代の性格を顕にしている。

P. Kennedy氏によれば、経済、政治、文化といった形で語られる安定した力(パワー)が及ぶ領域と持続期間はそれぞれ、その時代の情報伝達速度に比例、反比例するのだそうだ。実際、ローマ時代を基準におき、主要な情報伝達手段が、徒歩→蒸気機関→飛行機と変遷していった史実を考えれば、その後の産業革命時代やアメリカの時代の規模や期間がうまく説明できる。そしてインターネットを介して情報が地球上をすべて等距離に飛び交う現代のパワーは、地球の表面積の500倍を統治できる代わりに、5分しか存続しないという驚くべき結果がはじき出されている。

各所に出現し始めたサイバースペースは確かに、現実空間を超えた価値をもっている。しかし、従来の価値観の延長でしか捉えきれないとき、いわば無法状態にも陥りやすい危険性を孕んでいるのではないか。サイバーワールドのメリットを享受できるユーザー一人一人が、自らクリエイターにもならねばならないのだという共通意識のもとせ方によってのみ、この危機的状況は脱せられるのではないかと考えている。

今後サイバーワールドを構築する主幹要素技術としてますます重要視されてくる可視化を、普及啓蒙していく本学会が担う役割はきわめて大きい。

参 考 文 献

- 1) 中嶋正之、藤代一成(編著): コンピュータビジュアルゼーション, 共立出版(2000)。
- 2) 藤代一成: 情報の可視化技術, 岸野文郎(編): 情報の可視化, 岩波書店(2001), 第3章。
- 3) 湯川秀樹: 目に見えないもの, 甲文社(1946)。
- 4) Card, S. K., Mackinlay, J. D., Shneiderman, B. (Eds.): *Readings in Information Visualization Using Vision to Think*, Morgan Kaufmann(1999)。
- 5) Fujishiro, I. et al.: "GADGET/IV: A taxonomic approach to semi-automatic design of information visualization applications using modular visualization environment," In *Proceedings of IEEE Symposium on Information Visualization 2000*, October 2000, pp.77-83。
- 6) Kunii, T. L., Luciani, A. (Eds.): *Cyberworlds*, Springer-Verlag(1998)。