半導体業界における全フッ素化合物 (PFC) と地球温暖化対応

藪 原 要 治*

(受理1999年6月4日, 掲載決定1999年9月14日)

Activity for Preventing Global Warming with PFCs on
Semiconductor Industries of Japan

Youji YABUHARA*

*(Electronic Industries Association of Japan, Committee for Preventing Global Warming
Maru-no-uchi 3-2-2 Chiyoda-ku, 100-0005 Tokyo)

(Received June 4, 1999, Accepted September 14, 1999)

はじめに

半導体業界は、オゾン層破壊物質である特定フロンの対策については、他の業界に先駆けてその責任の重大さを認識し、全廃を達成した。しかし、半導体及び液晶表示の電子デバイスの製造において、特定フロンの代替材として使われている PFC (Per-fluoro Carbon) は温暖化係数 (GWP: Global Warming Potential) が大きく、かつ大気中での寿命 (Life Time) が長いとため、地球温暖化への影響が懸念されている。

日本の半導体業界は、地球温暖化防止に関してもその責任の重大さと国際協調を認識し、液晶表示業界と共同して、関連する材料 (ガス) 業界・半導体製造装置業界・公的研究機関の協力・支援を得て、PFC 等の排出量削減対策について自主的に取組んでいる。

国際的にみると、約4年前に米国において PFC 等のガスは温室効果をもたらす物質であると認識されはじめ、米国環境保護局 (EPA: U. S. Environmental Protection Agency) がその対応を開始した。3年前には EPA は、米国内の各半導体デバイスメーカーと MOU (Memorandum of Understanding) を結び、PFC 等のガスの大気排

出抑制努力について、各半導体デバイスメーカーと約束を交わした。このような背景の中で EPA は、日本に対しても同様な努力を要請するとともに、米国内においては代替ガス・排ガス処理装置の研究・開発等を、産官学を中心に始めた。

我々日本の半導体業界は、後述する内容で業界内の連携を取りながら、「自主行動宣言」「自主行動計画」を公表し、代替ガス・排ガス処理装置の開発・評価等の更なる活動を進めるために、(株)日本電子機械工業会 (EIAJ: Electronic Industries Association of Japan) の中に「電子デバイス地球温暖化対策実行委員会」を設置して、加盟する半導体デバイスメーカー及び関連業界との連携を取りながら国家プロジェクトを立上げるサポートをしてきている。

また、国際的な場においては、日米が協力して欧州・韓国・台湾の半導体業界に働きかけて同様な対応を要請し、グローバル的にクリーンな半導体デバイス産業を目指す行動を展開している。その例として、世界半導体会議 (WSC: World Semiconductor Council) において、共通の PFC 等排出削減目標値を合意することに至った。

また、行政面では平成9年12月に京都で開催された「第3回地球温暖化防止条約締約国会議 (COP3)」の決議を批准した形で、「地球温暖化対策の推進に関する法律」とその政令が制定され、HFC (Hydro-fluoro Carbon)

* (株)日本電子機械工業会電子デバイス地球温暖化対策実行委員会
(株)日立製作所半導体グループ環境推進センター (東京都小平市上水新町 5-20-1)

13種・PFC 7種・六フッ化硫黄等が対象温室効果ガスに指定された。

ここでは EIAJ 電子デバイス地球温暖化対策実行委員会の設置までの経緯とその活動及び PFC 排出削減技術と代替ガスの開発に関する取組みについて報告する。

1. PFC 等が温室効果をもたらす理由

PFC 等は、半導体及び液晶表示の電子デバイスの製造において、プラズマエッチングや CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置のチャンバークリーニングに使用されていた特定フロン^①の代替ガス (CF₄, C₂F₆, C₃F₈, C₄F₈, CHF₃, SF₆, NF₃) で、1970年代から使用されはじめたが、特に1990年代に入ってから代替フロンとして種類・使用量とも大幅に増加した。

PFC 等は極めて安定な物質であり、電子デバイスの製造装置やウェーハを腐食することもなく、また人体にも安全であるが、高周波やプラズマ等の高エネルギーを印加されることによりプラズマ状態に分解し、活性な物質 (フッ素ラジカル) を発生する。半導体デバイスの製造プロセスで使用されているエッチングや CVD 装置の

チャンバークリーニングは、この性質を利用した技術である。

しかし、エッチングや CVD 装置のチャンバークリーニングで使用される過程で、フッ素ラジカルにならなかった (分解しなかった) PFC 等はそのまま大気に排出されると寿命が長い (炭酸ガスの約10³ 倍) ために、地球上空でいつまでも分解されずに蓄積される。その結果、あたかも温室のガラスの様に地球を包込んだ状態に作用し、地表からの放熱を妨げて温室効果 (地球温暖化) をもたらす (表 1 参照)。

2. フィージビリティスタディと国家プロジェクト

EIAJ 電子デバイス環境安全委員会では、米国の産官学による PFC 等の削減技術の研究・開発に刺激されて、同様な取組みを開始した。先ず始めに、平成 8 年に機械システム振興協会の委託を受けて、半導体業界で使用する PFC 等に関する代替技術のフィージビリティスタディを開始した。この成果は平成 9 年以降の PFC 等排出削減対策の技術的な起点となり、後述する国家プロジ

表 1 PFC 等の特性

PFC 等	大気中の寿命 (Life Time)	温暖化係数 (GWP)100	備 考
[CO ₂]	[50~200年]	[1]	reference
CF ₄	50,000	6,500	Life Time 及び GWP (100 年) は 1994年, 1995年の IPCC 資料による
C ₂ F ₆	10,000	9,200	
C ₃ F ₈	2,600	7,000	
C ₄ F ₈	3,200	8,700	
CHF ₃	264	11,700	
SF ₆	3,200	23,900	
NF ₃	740	8,000	

大気中の寿命 (Life Time) : 当該ガスが大気中に放出され、太陽光からの紫外線等のエネルギーを受けて自然に分子構造が破壊され、当該ガスの特性を失う (消滅する) 迄の時間を言う。

温暖化係数 (GWP) : 当該ガスが大気に放出され大気中 (の寿命) で消滅するサイクルと、後から新たに (連続的に) 大気に放出され大気中で消滅するサイクルとの間には、当該ガスの大気中の寿命と大気に放出される量により、当該ガスが温室効果ガスとしての影響の強さが異なる (例えば、大気中の寿命が非常に短いガスであれば、大量に大気中に放出されてもその蓄積量はゼロに近くなる。逆に大気中に放出する量が非常に少なくても大気中の寿命が非常に長いガスであれば蓄積量は年々増加していく)。この概念で、炭酸ガスを基準に温室効果の強さを求めたものが、温暖化係数と呼ぶ。簡単に言えば炭酸ガスに比べてどれだけ温室効果があるかを数値化したものである。従って、温暖化係数を測定 (決定) するには時間軸を区切って決める必要がある。つまり今から100年の間に大気中の寿命がどれだけのガスが、どれだけの量で排出されるかを推定して計算をする必要がある (例えば大気中の寿命が100年より短いガスが大気に放出されると、100年後には消滅してしまう量もあるが、連続してどれだけの量が放出されるかにより、100年後の蓄積量が推計される。同様に推計した炭酸ガスの蓄積量と比較し、その何倍かで GWP 値が決まる。大気中の寿命が100年よりも長いガスは100年後にも全排出量が蓄積されていることになる)。

(GWP) 100とインデックスが付いているのは、100年間の間でどれくらい蓄積されるか (どれくらい温室効果があるか) と言うことを示している (その他には50年間で推計をしたものもあるが通常は100年間で推計した値を用いている)。

また、我々が今後努力して、基準となる炭酸ガスを初め他の温室効果ガスを大気に放出する量を削減していくと、100年の推計値も変わることになる。大気に放出された量の実績を踏まえて、今後100年間に放出されるであろう量を推計して、GWP は定期的に見直しをしていく必要がある。この業務を行っているのが IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル) である。GWP の値を用いるときは、何年発行の何年間 (100年間) の値かを確認する必要がある。

ェクト設置の基礎になった。

なお、以下に記述するフィージビリティスタディの詳細成果については、(財)機械システム振興協会から発行されている報告書を参照して頂きたい。

2.1 代替ガスの研究

地球温暖化を防止するには大気中の寿命が短い(分解し易い=分子結合力が小さい。また GWP が小さい) PFC 等の代替ガスが必要である。一方、半導体デバイスの製造プロセスを考えた場合、ガスの状態が安定している事(分解し難い=分子結合力が大きい)が望ましく、相矛盾した特性を持つ代替ガスを開発することになる。また、当然オゾン層破壊係数 (ODP: Ozone Layer Depletion Potential) は「ゼロ」であるガスでなければならない。

本フィージビリティスタディの主たる目的は、比較的に入手し易い汎用ガス(上市されているガス)の中から、エッチングに使用できる代替候補ガスを見つけ出すことにあった。

代替候補ガスの選定基準として

- ① 塩素・臭素フリー：オゾン層への影響無し
- ② 水素を付加：大気中寿命の短縮
- ③ 酸素原子の追加：大気中寿命の短縮

を考慮し、候補ガスを選びエッチング(加工特性)評価を行った。

その結果、エッチング用代替候補ガス12種を見つけ出し(平成8年度成果報告：平成9年9月報告)、代替ガスによる温暖化対策の可能性が確認された。しかし、これらのガスは半導体デバイスをエッチングするのに適しているかどうかのみを評価して候補にしたガスであり、

- ① ODP・Life Time・GWP・発癌性・変異原性等の面から見て、実際に使用できるガスか？
- ② ガスの供給体制は充分か(価格も含めて)？
- ③ 排ガス処理装置は対応(有効なものが)できるのか？

等の点をクリアしなければ、本当に PFC 等の代替ガスとして使用可能かどうかの決定はできない。

この研究成果をもとにエッチング代替候補ガスを CVD 装置のチャンパークリーニングガスとしても使用できるかどうかの評価も行った(平成9年度成果報告：平成10年9月報告)。

エッチングも CVD 装置のチャンパークリーニングも使用するガスの特性(目的)はほぼ同じであるので、加工精度が要求されるエッチングの代替ガスのフィージビリティスタディを先に手がけた。しかし、その開発及び上記の様々な項目を評価し本当に使用できるか結論を出すまでには、相当の時間が必要となる(通説では、約7

年～10年が必要と言われている)。一方、CVD 装置のチャンパークリーニングに使用するガスは加工精度の必要はなく、且つエッチングに比べて多量に使用するため、大気への排出量も多くなる。そのため、我々はエッチング用代替ガスのフィージビリティスタディを一休みして、CVD 装置のチャンパークリーニング用代替ガスの研究・開発を優先することに方針を変更し、国庫の平成10年度補正予算で国家プロジェクトの認可を頂き、その研究・開発を国家プロジェクトに引継いだ。

そして、この国家プロジェクトの立上げにあわせて、エッチングの代替ガスの開発及び PFC 等のガスを使用しない新しいエッチングプロセスを研究・開発するの第3の国家プロジェクトの立ち上げに着手をした。まず前述したフィージビリティスタディで得られた候補ガスについて ASET (図1の注参照)に半導体デバイス業界が望んでいる代替ガスであるかの追評価を引継いで頂き、それを基に国家プロジェクトで研究・開発すべきエッチング代替ガス及び代替技術の目標を絞り込んだ。その結果

- ① エッチングガスの使用量の削減に向けた技術の研究・開発
 - ② 代替ガスを用いるドライエッチング技術の研究・開発
 - ③ 低誘電率層間絶縁膜を用いたドライエッチング技術の研究・開発
 - ④ 新配線構造及びその形成技術の研究・開発
- をテーマにした国家プロジェクトに引継いだ。

2.2 PFC 等の大気排出削減技術の調査・研究

半導体デバイスを継続的に製造していく上で(代替ガスが見つかるまで、半導体の製造を停止する事はできないので)、有効な PFC 等代替ガスが開発されるまでは、従来から使用している PFC 等のガスを使用していくしか道がないのが現実である。

PFC 等のガスを使用している間は、大気中への排出量を削減する努力が必要である。そのため、PFC 等大気排出削減技術に関して、下記内容のフィージビリティスタディを行った。

- ① PFC 等の排ガス処理装置の評価
- ② PFC 等の総排出量の算定方法と原単位排出量の算定方法
- ③ PFC 等の簡易測定技術の開発と測定ポイントの検討
- ④ 半導体デバイス製造装置内及び排ガス処理装置内での PFC 等の挙動分析

PFC 等の排ガス処理装置の性能について最初は排ガス処理装置メーカーのカタログを収集したり、メーカーにブ

レゼンテーションをして頂き、性能データの分析を行った。その結果、排ガス処理装置メーカーによってはある種の PFC については有効であるが、他の PFC についてはあまり芳しくなかったり、データを取っていないことが判った。我々ユーザとしては、PFC 等の排ガス処理装置を設置する上で投資効率を考えると、充分に効果が出る PFC 等の排ガス処理装置は無いと判断した。しかし、半導体デバイスメーカーが排ガス処理装置メーカーと協力して、実際の半導体デバイス製造装置から排出されるガスを用いて測定した性能データが無いことも実情として判った。それを踏まえて、LCA (Life Cycle Assessment) を取入れた PFC 等の排ガス処理装置の性能評価方法の標準化を確立し、排ガス処理装置メーカーの協力を得て平成 9 年以降に改良された排ガス処理装置を再評価した。その結果、最新の排ガス処理装置の性能データを把握することができた (平成 9 年度成果報告：平成 10 年 9 月報告)。

また、文献等からの情報によると、半導体デバイス製造装置内及び排ガス処理装置内で、ある PFC に高周波・プラズマ・熱等のエネルギーを印加すると、より安定した他の PFC に変化する (副生成される) ことも判り、その挙動分析も必要であることが判った。

ここで、PFC 等の排ガス処理技術の調査及び評価結果について概略を纏めてみる。

PFC 等のガスは極めて安定でありその分解は容易ではないが、排ガス処理装置メーカーは主として下記的方式を用いて、PFC 等の排ガス処理装置を開発している。

- ① 熱化学方式：燃焼源・加熱源を用いて、燃焼 (酸化) 又は加熱分解させる。
- ② 物理化学方式：触媒・吸着剤を用いて、低温で分解・固定させる。
- ③ 物理方式：プラズマ源を印加して、分解させる。
- ④ 回収・リサイクル方式：回収・分離・精製して、再利用する。

燃焼式の排ガス処理装置の評価を行った結果、はばすべての PFC 等のガスに対して 90% 以上の分解効率を示した。

触媒式または吸着剤式の排ガス処理装置の評価では、 CF_4 も含めて概ね 98% 以上の分解効率を示す結果を得た。

回収・リサイクル方式は、半導体デバイス製造装置から排出されるガスの中から PFC 等を回収・分離する回収技術と、分離された PFC を再使用するための精製技術から成り立っている。回収方式には、吸着剤を用いて吸着/脱着による回収・膜 (メンブレン) 分離による回収・極低温での深冷分離による回収が研究され、実用機

が発表されている。

リサイクル技術において要求されることは、半導体デバイス製造装置から排出される PFC 等を、できるだけ高い効率で回収することである。それが可能であれば、半導体デバイス製造装置から排出される未反応 (未分解) の PFC 等や副生成物の中から、有用な成分を回収・分離・精製して再利用することができ、環境負荷低減・資源枯渇防止が図られるので、最も優れた排ガス処理技術と考えられる。また、既存の半導体デバイス製造装置やプロセス原理を変更することなく (現在使用している PFC 等を継続して使用でき)、PFC 等の排出抑制をおこなうことができる方法でもある。

半導体デバイス製造プロセスで使用されている PFC 等は、多量の Ar または N_2 で希釈されており、この中から PFC 等を回収する方法としては、消費エネルギーの少ない膜分離法が優れている。しかし、これらの技術は、いまだ回収効率・分離能力・精製純度・エネルギー効率等で満足できるものではない。また、回収しなければならぬガス種も多いため、効率の良い回収システムを備えた工場を設計するには、排気ダクトの分離等も含めて研究すべき点が多く残されている。

今回評価した回収装置では、エッチング装置及び CVD 装置からのほとんどの排ガスにも優れた回収効率を示したが、 CHF_3 に対しては充分とは言えなかった。

有効な高分子膜の開発・PFC 等の濃度の低い排ガスから効率良く PFC 等を濃縮する技術の開発等が必要であり、国庫の平成 10 年度補正予算で国家プロジェクトの認可を頂き、回収・リサイクルシステムの研究・開発を国家プロジェクトに引継いだ。

3. 自主行動計画提出の背景

3.1 自主行動宣言

平成 9 年 4 月に EIAJ は、加盟する半導体及び液晶表示の電子デバイスメーカーと連携して、PFC 等大気排出量の削減に関する次のような「自主行動宣言」(日本版 MOU) を通産省に対して行った。我々各加盟電子デバイスメーカーは、その内容を尊重する誓約を通産省に提出した。

- ① PFC 等排出量の算定とその標準化
- ② PFC 等排出量削減技術の研究開発 (代替ガス、分解、リサイクル)
- ③ 関連業界との協力関係の構築
- ④ 国際協調の推進
- ⑤ 公的研究機関への協力要請
- ⑥ 排出量の把握と通産省への報告

3.2 政府指針

平成9年12月に京都で開催されたCOP3（第3回気候変動枠組条約締約国会議）において、温室効果ガスに係る排出削減目標が定められ、その対象ガスとして従来からのCO₂の外にCH₄・N₂O・HFC・PFC・SF₆が追加された。

これを受けて日本政府は平成9年2月に「HFC等の温室効果ガスの排出抑制対策に係る行動計画の策定」に付して「産業界によるHFC等の排出抑制対策に係る指針」を各産業界に示し、削減計画の策定を要請した。

その趣旨は、技術的且つ経済的に最大限可能な対策の実施、正確な情報提供と数値目標の設定を促している。

4. 自主行動計画

平成10年4月にEIAJは、「電子産業におけるHFC等の排出抑制対策に係る自主行動計画」を通産省に提出するとともに公表した。その要旨を以下に示す。

4.1 PFC等排出抑制対策

- ① ガス使用の効率化
 - ・GWPの小さなガスの使用促進
 - ・使用ガス量を極小化するためのプロセスや設計条件の改善
- ② 排ガス処理装置による分解及び回収・再利用
 - ・排ガス処理装置の性能評価と排ガス処理装置メーカーへの改善要請
 - ・回収ガスの再利用についての検討
 - ・国際的情報交換を踏まえた適切な排ガス処理装置の選定
- ③ 代替ガス・プロセスの開発及び導入
 - ・フーゼビリティスタディを踏まえた代替ガス、排ガス処理システムの開発
 - ・PFC等を使用しない生産プロセスの開発

4.2 PFC等排出削減目標

平成7年を基準に平成22年に向けて規格原単位の削減に努力する。

- ① 旧ライン（従来からの既存ライン）：規格原単位で10%以上の排出量削減
- ② 新ライン（2001年以降に設置するライン）：規格原単位で70%以上の排出量削減

規格原単位とは、エッチング及びCVD装置のチャンバークリーニング工程で排出されるPFC等の量を、面積で規格化された半導体ウェーハ（8インチウェーハ換算）または液晶表示ガラス基板（550mm×650mm基板換算）1枚当たりをGWPで表した値（炭酸ガス換算量）とする。

4.3 自主行動計画の見直し

排出削減対策と目標の見直しを、排出抑制関連技術の進展や国際強調を踏まえて、3年以内に行なう。

5. 電子デバイス地球温暖化対策実行委員会

電子デバイス業界で使用しているPFCの使用/排出の削減に向けた最初の体制は、EIAJ電子デバイス部環境安全委員会の中に、CVDクリーニングガス・エッチングガス・排出抑制の3つのワーキンググループ（WG）を設置したことによる。環境安全委員会加盟各社から各WGに委員を選出して、PFCの使用/排出削減の対応及び関連技術の評価を行った。

このWGの活動でも成果を上げたが、成果又は残された課題（例えば、各社の半導体デバイス生産工場に適用する。あるいは新規代替技術を開発する等）を更に高度なものにするには、EIAJ電子デバイス部生産技術委員会の力も必要になり、このWGを発展的に解消し新たな体制を整えた。

5.1 委員会の組織体制

平成10年9月にEIAJ電子デバイス部の中に環境安全委員会と生産技術委員会の共同により「自主行動計画」の推進組織として、「電子デバイス地球温暖化対策特別委員会（実行委員会）」を発足させ、活動の専門体制を整えた（図1参照）。

5.2 委員会の目的

- ① EIAJが提出・公表した「HFC等の排出抑制に係る自主行動計画」を推進する。
- ② 経団連の自主行動計画としてEIAJが提出・公表した「電子業界の環境保全自主行動計画」に基づき省エネルギー活動を推進する。
- ③ 世界半導体会議（WSC）のサプライヤー間協力として合意されたTask Force等の国際協力を推進する。

等で、PFC対応に限らず省エネ等を含んだ地球温暖化防止の推進目的を持っている。

5.3 委員会の意義

- ① 地球温暖化対策に係る電子デバイス業界の活動を統括し、参加各社の活動への啓蒙が図れる。
 - ・電子デバイス業界のPFC等排出実績を行政へ報告し、データや情報を共有化する。
- ② 本委員会を通して参加各社が協力して技術開発等を推進し、目標達成の具体的施策を確立し、自主行動計画を効率よく推進できる。
 - ・目標達成に向けた国家研究等を産官学の協力活動の推進ができる。
- ③ 事業の健全な発展と地球温暖化対策を両立するた

RITE：(財)地球環境産業技術研究機構
(Research Institute of Innovative Technology for the Earth)
SELETE：(株)半導体先端テクノロジーズ
(Semiconductor Leading Edge Technologies, Inc.)
ASET：技術研究組合 超先端電子技術開発機構
(Association of Super-advanced Electronics Technologies)

図1 電子デバイス地球温暖化対策特別委員会(実行委員会)組織体制

めの政策を、行政に働きかけられる。

- ④ WSC Task Force の国際協力活動を支援することができる。

・PFC 等排出削減等に関する技術情報の交換や国際協調を促すことにより、環境保全に関する事業負担の国際間の公平性が確保できる。

6. その後の政府行政の動き

6.1 地球温暖化対策の推進に関する法律の制定

平成10年10月に COP3 の議定書を批准する形で、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が制定された。その主な内容は、

- ① 対象温室効果ガス：二酸化炭素 (CO_2)・メタン (CH_4)・一酸化二窒素 (N_2O)・ハイドロフルオロカーボン (HFC 政令で定める)・パーフルオロカーボン (PFC 政令で定める)・六ふっ化硫黄 (SF_6)
- ② 事業者の責務：温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるよう努める。国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を確定し公表するよう努め、実施状況を単独又は共同して公表するよう努める。

である。

6.2 地球温暖化対策の推進に関する法律の政令の制定

平成11年4月に「地球温暖化対策の推進に関する法律

の政令」が制定され HFC・PFC のガス種が指定された。そのガス種は

- ① HFC: HFC-23(CHF_3), HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-43-10mm の13種
- ② PFC: PFC-14(CF_4), PFC-116(C_2F_6), PFC-218(C_3F_8), PFC-31-10, PFC-c318(C_4F_8), PFC-41-12, PFC-51-14 の7種

であり、現在大半の半導体デバイスメーカで使用しているエッチング及び CVD 装置のチャンバークリーニングガスが含まれている(アンダーラインを付したガス)。

参考として、表2に半導体デバイスメーカが平成9年度にエッチング及び CVD 装置のチャンバークリーニングガスとして購入した、政令で指定された温室効果ガスの購入量比率を示す(表2参照)。

7. 世界半導体会議(WSC)のTask Force によるPFC等の排出削減目標

前述のように、PFC 等の排出削減に関して先行する米国と強調し追従する日本の2国が努力しても、地球規模でPFC等の排出を削減してゆかねば、地球温暖化防止の効果は上がらない。

昨年9月に開催されたWSCにおいて、日本から「世界の半導体デバイスメーカが地球温暖化防止に貢献するために、また他産業界へのリード役として、PFC等の