高次精度移流解法（WENO法）を用いた 津波による港湾内の地形変化に関する数値計算

梶川 勇樹¹・黒岩 正光²・中山 仁成³

¹正会員 鳥取大学大学院助教 工学研究科社会基盤工学専攻（〒680-8552 鳥取県鳥取市湖山町4丁目101）

E-mail: kajikawa@cv.tottori-u.ac.jp

²正会員 鳥取大学大学院教授 工学研究科社会基盤工学専攻（〒680-8552 鳥取県鳥取市湖山町4丁目101）

E-mail: kuroiwa@cv.tottori-u.ac.jp

³非会員 (株)エイト日本技術開発（〒700-8617 岡山県岡山市北区津島京町3丁目1-21）

本研究では、津波襲来時の地形変化を高精度に予測できる数値計算モデルの開発を目的とし、非線形長波方程式、流砂の連続式、および浮遊砂輸送方程式に5次精度WENO（Weighted Essentially Non-Oscillatory）法を用いたモデルを開発した。基礎方程式には、デカルト座標系上で港湾等の複雑境界形状を表現するためFAVOR（Fractional Area/Volume Obstacle Representation）法を導入した。構築した数値モデルを津波に伴う港湾内外の地形変化に関する水理模型実験および現地スケールの現象に適用し、その妥当性を検証した。その結果、水理模型実験について、本モデルは固定床における流況および移動床における地形変化を良好に再現できることが示された。一方、現地スケールの現象については、3次元的流況の発達する領域への適用は困難であるものの、狭窄部での縮流に伴う地形変化については再現可能であることが示された。

Key Words : numerical simulation, WENO scheme, FAVOR method, Tsunami, topography change

1. はじめに

津波襲来時の土砂移動に伴う地形変化は、洗掘による港湾施設の損壊、土砂堆積による船舶の利用制限等、港湾機能に甚大な被害を及ぼす。そのため、津波による土砂移動・地形変化を定量的に予測することは防災上極めて重要である。従来、このような津波による地形変化予測に関し非常に数多くの研究がなされてきた。特に、津波伝搬計算に非線形長波モデルを用いた研究例は数多い¹⁾⁶⁾。例えば、藤井ら¹⁾、高橋ら²⁾および西畑ら³⁾はそれぞれ土砂移動モデルを提案するとともに、現地スケールの現象を対象にモデルの適用性を検証している。Liら⁴⁾は、Xbeach土砂移動モデル⁵⁾を津波による地形変化予測に適用し、複数の津波シナリオによる現地スケールでの数値実験を実施している。Sugawaraら⁶⁾は、高橋ら²⁾による土砂移動モデルを採用し、2011年東北地方太平洋沖地震津波による地形変化について検討を行っている。また、近年では津波伝搬計算に静水圧近似による準3次元モデル⁷⁾、さらには非静水圧を考慮した準3次元モデル⁸⁾が提案され、現地スケールでの地形変化予測に適用が進んでいる。

ところで、非線形長波モデルによる津波伝搬計算では、従来、Tsunami-N2⁹⁾やCOMCOT¹⁰⁾等が広く用いられてきた。これらのモデルでは、移流項の差分化に1次精度風上差分法が採用されている。1次精度風上差分法は安定した

計算が可能であるものの、格子間隔が粗い場合、数値粘性により解が鈍り予測精度が低下する恐れがある。予測精度の低下を避けるためには、高次精度スキームの適用が有効である¹¹⁾。近年、移流項の差分化にCIP法を用いた津波伝搬モデル⁸⁾¹²⁾が提案されているが、本研究では、WENO法（Weighted Essentially Non-Oscillatory scheme）¹¹⁾¹³⁾を用いたモデルを提案する。WENO法は高次精度不連続捕獲スキームの1つであり、CIP法と同様、高次の人工粘性項を必要としなくても不連続部を有する流れを安定的かつ高精度に解析できる特徴を持つ。従って、WENO法の適用により、津波の伝搬から常射流が混在する汜濫流まで高精度かつ高解像度で予測できる可能性がある。

従来、WENO法を用いた非線形長波モデルによる津波伝搬計算例として、Li and Raichlen¹³⁾による孤立波への適用がある。しかしながら、Li and Raichlen¹³⁾を含む従来の検討は実験室規模への適用に留まっており、また、津波による地形変化にまでWENO法を適用した例は未だ無い。

以上より、本研究では、5次精度WENO法を用いた津波伝搬計算および地形変化モデルを提案する。構築したモデルを、藤井ら¹⁴⁾によって行われた津波に伴う港湾内地形変化に関する水理模型実験、および2011年東北地方太平洋沖地震津波に伴う宮城県名取市閑上漁港における地形変化¹⁵⁾に適用し、モデルの妥当性および適用性について検討したものである。

2. 数値計算モデルの概要

(1) 津波伝搬計算の基礎方程式

津波の数値計算には、非線形長波理論に基づく平面2次元浅水方程式を使用した。座標系にはデカルト座標系を採用し、等間隔格子状において港湾等の複雑境界形状を表現するため、基礎方程式にはFAVOR法 (Fractional Area/Volume Obstacle Representation method) ¹⁶⁻¹⁹⁾を導入した。FAVOR法では、図-1に示すように、1つの格子において流体と境界部が混在すると考え、流体の占める体積率 V 、および各軸方向に垂直な断面で流体が通過可能な面積率 (A_x, A_y) を導入する。詳細は文献16-19)を参照されたい。

掃流砂の移動方向算定時に重要となる x および y 方向の底面近傍流速 (u_b, v_b) については、港湾内渦流に伴うエクマン層の発達⁷⁾を考慮し、河川流でよく用いられる次式に示される水深平均流れの流線の曲率より算定した²⁰⁾。

$$u_b = u_{bs} \cos \alpha_s - v_{bs} \sin \alpha_s \quad (1)$$

$$v_b = u_{bs} \sin \alpha_s + v_{bs} \cos \alpha_s \quad (2)$$

$$u_{bs} = 8.5u_* \quad (3)$$

$$v_{bs} = -N_* \frac{h}{r} u_{bs} \quad (4)$$

$$\frac{1}{r} = - \frac{u \left(u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right) + v \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right)}{(u^2 + v^2)^{3/2}} \quad (5)$$

ここに、 $\alpha_s = \arctan(v/u)$ 、 (u, v) ：それぞれ x および y 方向の水深平均流速、 u_* ：摩擦速度、 h ：水深、 r ：水深平均流れの流線の曲率である。摩擦速度 u_* についてはマニング則より算定し、 N_* については7.0を用いた²⁰⁾。

(2) 地形変化モデルの基礎方程式

デカルト座標系におけるFAVOR法を導入した流砂の連続式および浮遊砂輸送方程式は以下のように表せる。

ここで本研究では、一様砂のみを対象としている。

$$\frac{\partial z_b}{\partial t} + \frac{1}{V(1-\lambda)} \left[\frac{\partial (A_x q_{Bx})}{\partial x} + \frac{\partial (A_y q_{By})}{\partial y} + V(q_{su} - w_f c_b) \right] = 0 \quad (6)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial ch}{\partial t} + \frac{1}{V} \left\{ \frac{\partial (A_x c u h)}{\partial x} + \frac{\partial (A_y c v h)}{\partial y} \right\} \\ & = \frac{1}{V} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(A_x K_h \frac{\partial ch}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(A_y K_h \frac{\partial ch}{\partial y} \right) \right] + q_{su} - w_f c_b \end{aligned} \quad (7)$$

ここに、 V ：体積率、 (A_x, A_y) ：それぞれ x および y 方向面積率、 z_b ：基準面からの底面高さ、 λ ：空隙率(= 0.4)、 (q_{Bx}, q_{By}) ：それぞれ x および y 方向単位幅掃流砂量、 q_{su} ：単位面積当たりの浮遊砂浮上量、 w_f ：沈降速度、 c_b ：底面近傍浮遊砂濃度、 c ：水深平均の浮遊砂濃度、 K_h ：水平方向拡散係数である。沈降速度 w_f はRubey式より求めた。

単位幅掃流砂量 q_B の算定には、河川流で実績の高い芦田・道上式²¹⁾を採用した。芦田・道上式は津波による地形変化への適用から、その妥当性が確認されている¹⁴⁾。

図-1 計算格子と計算諸量の配置

$$\frac{q_B}{\sqrt{s} g d^3} = 17 \tau_{*e}^{3/2} \left(1 - \frac{K_c \tau_{*e}}{\tau_*} \right) \left(1 - \sqrt{\frac{K_c \tau_{*e}}{\tau_*}} \right) \quad (8)$$

ここに、 s ：砂の水中比重、 g ：重力加速度、 d ：砂の粒径、 τ_{*e} ：無次元有効掃流力、 τ_{*c} ：無次元限界掃流力、 τ_* ：無次元掃流力、 K_c ：底面の局所勾配の影響による補正関数²⁰⁾である。 τ_{*c} は岩垣式²²⁾より算定し、また、河床波が無い場合を想定して $\tau_{*e} = \tau_*$ とした。各方向の単位幅掃流砂量 (q_{Bx}, q_{By}) は、芦田ら²⁰⁾の方法により求めた。

津波に伴う浮遊砂浮上量 q_{su} の算定式については、従来より幾つかの式が提案されている^{2,14)}ものの、その予測精度には未だ問題が残されている。そのため、本研究では河川流で実績の高い Itakura and Kishi 式²³⁾を採用した。

$$q_{su} = K \left(\alpha_* \frac{\rho_s - \rho}{\rho_s} \frac{g d}{u_*} \Omega - w_f \right) \quad (9)$$

$$\Omega = \frac{\tau_*}{B_*} \frac{\int_{\alpha'}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-\xi^2) d\xi}{\int_{\alpha'}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-\xi^2) d\xi} + \frac{\tau_*}{B_* \eta_0} - 1 \quad (10)$$

ここに、 $\alpha' = B_*/\tau_* - 1/\eta_0$ 、 $\eta_0 = 0.5$ 、 $\alpha_* = 0.14$ 、 $K = 0.008$ 、 $B_* = 0.143$ 、 ρ_s ：浮遊砂の密度、 ρ ：水の密度である。

浮遊砂の鉛直方向濃度分布については、藤井ら¹⁴⁾と同様、指数型の分布式を採用した。従って、式(6)および式(7)中に示される底面近傍浮遊砂濃度 c_b は次式で表せる。

$$c_b = \frac{\beta}{1 - \exp(-\beta)} c, \quad \beta = \frac{w_f h}{K_z} \quad (11)$$

ここに、 K_z ：鉛直方向拡散係数(= $\kappa u h/6$)である。

(3) 基礎方程式の差分化

本数値モデルでは、図-1に示すように、計算格子にレギュラー格子を採用した。また、浅水方程式の移流項、流砂の連続式(6)における空間微分項、および浮遊砂輸送方程式(7)の移流項の差分化に、5次精度WENO法^{11),13),18),19)}を適用した。レギュラー格子では格子界面上で流速が定義されないため、WENO法適用の際、格子中央点でLax-Friedrich分離を用いた。また、浅水方程式の圧力項には6次精度中央差分を、粘性項・拡散項には4次精度中央差分を適用した。時間積分については、浅水方程式および浮遊砂輸送方程式(7)に3次精度TVD Runge-Kutta法を、流砂の連続式(6)に1次精度Euler法を適用した。詳細については参考文献18),19)を参照されたい。

図-2 藤井ら¹⁴⁾による大型平面水槽の概略図

表-1 藤井ら¹⁴⁾の実験を対象とした計算条件

計算時間間隔 Δt (sec)	0.02
計算格子間隔 $\Delta x, \Delta y$ (m)	0.10
マニング粗度係数 n (s/m ^{1/3})	0.012
浮遊砂水平方向拡散係数 K_h (m ² /s)	0.0001

3. 津波による地形変化に関する水理模型実験を対象とした数値モデルの妥当性の検証

(1) 水理模型実験の概要と計算条件

本研究では、藤井ら¹⁴⁾により実施された縮尺1/100の港湾模型（防波堤厚さ0.15 m）を有する大型平面水槽での水理模型実験を対象に、数値モデルの妥当性を検証した。図-2に大型平面水槽の概略図¹⁴⁾を示す。防波堤と護岸の高さは、津波が越流しない高さとなっている。実験では、周期60秒の半周期分、片振幅0.06 mの津波条件において、流況のみを計測する固定床実験、および中央粒径 $d=0.08$ mmの砂を用いた移動床実験が行われている。

計算条件を表-1に示す。浮遊砂の水平方向拡散係数 K_h 以外、固定床・移動床とも同様の条件とした。格子間隔を0.10 mと比較的粗く設定しており、FAVOR法を用いなければ防波堤形状（厚さ0.15 m）を表現できないことが分かる。境界条件として沖境界では津波水位を与え、壁面ではSlip条件とした。また、本研究で採用したWENO法の有効性を確認するため、浅水流方程式の移流項に1次精度風上差分法を用いた計算との比較も行った。

(2) 固定床実験における実験結果と計算結果との比較

図-3はそれぞれ(a)藤井ら¹⁴⁾による実験結果、(b)WENO法による計算結果、および(c)1次精度風上差分法による計算結果の流速ベクトルを示したものである。左図が押波時（30秒後）、右図が引波時（50秒後）を示している。まず、押波時（左図）を見ると、両計算結果とも実験同様、防波堤先端での剥離流、および縮流に伴う港内流入時の流れの加速を良好に再現できている。また、港内での渦流中心位置も実験値とほぼ一致している。WENO法と1次精度風上差分法を比較すると、WENO法は港内での渦流流速を大きく再現している。これは、WENO法では1次精度風上差分法に比べ、数値粘性が抑えられたた

(a) 藤井らに¹⁴⁾による実験結果

(b) WENO法による計算結果

(c) 1次精度風上差分法による計算結果

図-3 流速ベクトルの比較（左：30秒後，右：50秒後）

(a) M-10 地点

(b) G-10 地点

図-4 水位・流速波形の比較

めと考えられる。次に、引波時（右図）を見ると、両計算結果は港内での渦流および港口から流出する高速流を

図-5 移動床実験における地形変化量の比較

実験同様に再現できている。両計算結果を比較すると、押波時同様、WENO法は港内の渦流流速を、港内中央を中心に大きく再現している。また、港口から流出する高速流を見ると、WENO法では1次精度風上差分法に比べ、流れの拡散傾向が若干抑えられている様子が分かる。

図-4は、図-3(a)左図に示される(a)M-10地点および(b)G-10地点における水位・流速波形の比較を示している。図より、水位については両計算結果とも良好に実験値と一致している。一方、流速に関し、実験では点計測値であるため、水深平均流速である計算結果との正確な比較は難しい。しかしながら、両計算結果とも概ね実験値と一致していることが分かる。両計算結果を比較すると、港口部の洗掘に大きな影響を与えるM-10での流速 u に関し、WENO法では1次精度風上差分法よりも、押波時および引波時における最大流速を大きく再現している。

(3) 移動床実験における実験結果と計算結果との比較

図-5はそれぞれ移動床実験における(a)藤井ら¹⁴⁾による実験結果と、(b)式(4)における $N^*=0.0$ としたWENO法、(c) WENO法 ($N^*=7.0$) および(d)1次精度風上差分法 ($N^*=7.0$) の計算結果を示している。まず、港内中央の堆積に着目すると、図-5(b)の $N^*=0.0$ としたWENO法では、その堆積を再現できていないことが分かる。一方、図-5(c)で $N^*=7.0$ とすることにより、実験値程ではないもののその堆積傾向が改善されている。しかしながら、図-5(d)の1次精度風上差分法では、 $N^*=7.0$ としても改善されていない。また、港口から港外にかけての侵食に着目すると、図-5(d)の1次精度風上差分法では実験値に比べて侵食量が小さく、侵食範囲も拡散傾向にある。一方、図-5(b)(c)のWENO法では量・範囲とも実験値と良好に一致している。

以上より、実験室規模の現象に対し、WENO法を用いた本数値モデルの妥当性が示された。

4. 2011年東北地方太平洋沖地震津波による宮城県名取市関上漁港の地形変化に関する数値計算

(1) 関上漁港の概要

関上漁港は、宮城県名取市名取川右岸側に位置する第

図-6 関上漁港の概形と本数値モデルによる計算領域

図-7 入力波形

1種漁港である。図-6に漁港の概形を示す。関上漁港は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震津波により甚大な被害を受けた。被災後、松原ら¹⁵⁾により漁港内の地形変化に関する深浅測量が実施されている。本研究では、この関上漁港を対象に、現地スケールにおける本数値モデルの適用性を検証する。

(2) 入力波形の作成と計算条件

本研究では、図-6に示される領域を対象に本数値モデルを適用した。そのため、沖境界での入力波形が必要となる。ここでは、iRIC-ELIMO¹²⁾を用いて波源からの津波伝搬計算を行い、図-6に示される波形算出点で入力波形を作成した。地形データには日本海洋データセンター²⁴⁾より入手可能な500 mメッシュ海底地形データを使用し、断層モデルには国土地理院²⁵⁾より報告されている値を使用した。作成した入力波形を図-7に示す。

図-6を対象とした数値計算では、被災前の初期地形として、港湾周辺の地形を田中ら²⁶⁾の論文を参考に作成し、港湾内については被災前の初期地形が不明であったため、計画水深より旧港をT.P.-3 m、新港をT.P.-5 mに設定した。格子間隔は5 mとし、粗度係数は $n = 0.03$ で一様とした。また、砂粒径を $d = 0.55 \text{ mm}$ ²⁶⁾とし、図-7の入力波形を沖境界でy軸方向に一様に与えた。

図-8 津波襲来時の閑上漁港内流況²⁷⁾

図-9 計算結果による流速ベクトル

(3) 計算結果および考察

まず、図-8は津波襲来時における閑上漁港内の流況を示したものである²⁷⁾。防波堤先端では剥離流が、新港内では時計回りの循環流が形成されている様子が分かる。

数値計算により得られた流況として、図-9に(a)計算開始から960秒後(押波時)、(b)2640秒後(引波時)の流速ベクトルをそれぞれ示す。図-8および図-9(a)との比較より、定性的にはあるが、計算結果は防波堤先端における剥離流および新港内における循環流を再現できている。また、図-9(b)からは、引波時に旧港と新港を結ぶ狭窄部から新港港口部に向けて、縮流に伴う直線的な高速流が発生している様子が分かる。

図-10はそれぞれ(a)松原ら¹⁵⁾による深淺測量結果、(b)計算結果(13260秒後)による地盤高コンターを示している。図より、計算結果は新港港口部の局所洗掘および北端での土砂堆積を十分再現できていないものの、旧港と新港を繋ぐ狭窄部の洗掘は再現できている。また、その最深地盤高も、実測・計算ともにT.P.-13 mと定量的に一致している。この狭窄部の洗掘は、図-9(b)に示される引波時の高速流によって引き起こされたものである。

新港港口部の局所洗掘が再現できなかった原因として、非線形長波方程式に基づく本数値モデルでは構造物周辺の3次元的流況を再現できないことにある。図-9(b)から分かるように、引波時には狭窄部から新港防波堤に向けて直線的に流れが衝突している。流れが構造物に衝突する時、従来の研究⁸⁾で指摘されている様に、構造物前面では流れが底面に潜り込み、底面付近では構造物から離れる流れが生じ、馬蹄形渦が形成されていた可能性がある。その様な流況は本数値モデルでは再現できず、結果、港口での局所洗掘を再現できなかったものと考えられる。

(a) 松原ら¹⁵⁾による深淺測量結果

図-10 地盤高コンターの比較

一方、新港北端での土砂堆積の不一致については、モデル上の問題のみならず、初期地形(図-6)が被災前実地形と異なっていた可能性もあり、今後の検討課題である。

以上より、本数値モデルは現地スケールの地形変化について、3次元的流況の発達する領域への適用は困難であるものの、狭窄部の洗掘など、縮流に伴う地形変化については再現可能であることが示された。

5. まとめ

本研究では、津波による港湾内地形変化の高精度予測を目的とし、5次精度WENO法を用いた数値モデルを提案するとともに、水理模型実験および現地スケールの現象を対象とした数値計算からモデルの妥当性を検証した。以下に、本研究で得られた成果を述べる。

- ・ 固定床実験との比較から、粗い格子間隔でも、本数値モデルは津波に伴う港湾内外の流況を良好に再現できることが分かった。
- ・ 移動床実験との比較から、本数値モデルは縮流に伴う港口部周辺の地形変化を良好に再現できることが分かった。また、港内の土砂堆積については、掃流砂の移動方向を示す底面近傍流速を考慮することで、若干ではあるがその堆積傾向を改善できた。
- ・ 閑上漁港を対象とした現地スケールの数値計算から、

本数値モデルは3次元的な流況の発達する領域への適用は困難であるものの、縮流による地形変化については再現可能であることが分かった。

参考文献

- 1) 藤井直樹, 大森政則, 高尾誠, 金山進, 大谷英夫: 津波による海底地形変化に関する研究, 海岸工学論文集, 第 45 巻, pp.376-380, 1998.
- 2) 高橋智幸, 首藤信夫, 今村文彦, 浅井大輔: 掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発, 海岸工学論文集, 第 46 巻, pp.606-610, 1999.
- 3) 西畑剛, 田島芳満, 森屋陽一, 関本恒浩: 津波による地形変化の検証-2004 年スマトラ沖地震津波スリランカ・キリンダ港-, 海岸工学論文集, 第 52 巻, pp.1386-1390, 2005.
- 4) Li, L., Qiu, Q., and Huang, Z.: Numerical modeling of the morphological change in Lhok Nga, west Banda Aceh, during the 2004 Indian Ocean tsunami: understanding tsunami deposits using forward modeling method, *Natural Hazards*, 64, pp.1549-1574, 2012.
- 5) Xbeach Open Source Community: <http://oss.deltares.nl/web/xbeach/>, 参照 2016-05-26.
- 6) Sugawara, D., Goto, K., and Imamura, F.: Sediment transport due to the 2011 Tohoku-oki tsunami at Sendai: Results from numerical modeling, *Marine Geology*, 358, pp.18-37, 2014.
- 7) 木原 直人, 松山昌史: 津波による土砂移動問題に対する静水圧 3 次元津波解析システム C-HYDRO3D Tsunami の適用性の検討-インド洋大津波による Kirinda 港周辺における土砂移動解析-, 電力中央研究所報告, N09004, 2010.
- 8) 内田龍彦, 福岡捷二: 底面流速解析法を用いた津波による構造物周りの三次元流れと局所洗掘解析, 土木学会論文集 B2(海岸工学), Vol. 69, No. 2, pp.I_271-I_275, 2013.
- 9) Goto, C., Ogawa, Y., Shuto, N., and Imamura, F.: Numerical method of tsunami simulation with the leap-frog scheme (IUGG/IOC Time Project), IOC Manual, UNESCO, NO. 35, 1997.
- 10) Liu, P. L. F., Cho, Y., Briggs, M. J., Kanoglu, U., and Synolakis, C. E.: Runup of solitary waves on a circular island, *J. Fluid Mech.*, 302, pp.259-285, 1995.
- 11) Shu, C.W.: High order Finite Difference and Finite Volume WENO Schemes and Discontinuous Galerkin Methods for CFD, NASA/CR-2001-210865, ICASE Report No. 2001-11.
- 12) iRIC-ELIMO: <http://i-ric.org/>, 参照 2016-05-26.
- 13) Li, Y. and Raichlen, F.: Non-breaking and breaking solitary wave run-up, *J. Fluid Mech.*, 456, pp.295-318, 2002.
- 14) 藤井直樹, 池野正明, 榊山勉, 松山昌史, 高尾誠, 向原健: 津波による港湾内の流況と地形変化に関する実験およびその数値計算, 土木学会論文集 B2(海岸工学), Vol. 65, No.1, pp.291-295, 2009.
- 15) 松原雄平, 黒岩正光, 澁谷容子, 市村康, 米村正三: 小型サイドスキャンソナーを用いた宮城県名取市関上漁港の東北地方太平洋沖地震による津波被害調査, 土木学会第 68 回年次学術講演会講演概要集, II-185, pp.369-370, 2013.
- 16) Hirt, C.W. and Sicilian, J.M.: A Porosity Technique for the Definition Obstacle in Rectangular Cell Meshes, *Flow Science, Inc. Los Alamos, New Mexico*, pp.450-469, 1985.
- 17) 黒岩正光, 高田哲志, 松原雄平: FAVOR 法を用いた海浜流モデルの開発と海浜流場を与える計算格子と渦動粘性係数の影響に関する一考察, 海洋開発論文集, 第 25 巻, pp.1239-1244, 2009.
- 18) 梶川勇樹, 檜谷治: WENO 法を用いた平面 2 次元浅水流モデルの開発, 土木学会論文集 B1(水工学), 第 69 巻, 4 号, pp.I_631-636, 2013.
- 19) Kajikawa, Y. and Hinokidani, O.: Numerical simulation of 2-D bed deformation in a slit sabo dam, *Proc. of 35th IAHR World congress*, USB, Theme C, A11452, 2013.
- 20) 芦田和男, 江頭進治, 劉炳義: 蛇行流路における流砂の分級および河床変動に関する数値解析, 水工学論文集, 第 35 巻, pp.383-390, 1991.
- 21) 芦田和男, 道上正規: 移動床流れの抵抗と掃流砂量に関する基礎的研究, 土木学会論文報告集, 第 206 号, pp.59-69, 1972.
- 22) 岩垣雄一: 限界掃流力の流体力学的研究, 土木学会論文集, 第 41 号, pp.1-21, 1956.
- 23) Itakura, T. and Kishi, T.: Open channel flow with suspended sediments, *J. of Hyd. Div., ASCE*, Vol. 106, HY8, pp.1325-1343, 1980.
- 24) 日本海洋データセンター: <http://www.jodc.go.jp/>, 参照 2016-05-26.
- 25) 国土地理院: 平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動と震源断層モデル, <http://www.gsi.go.jp/cais/topic110422-index.html>, 参照 2016-05-26.
- 26) 田中茂信, 佐藤慎司, 小関賢次, 佐々木健一, 大谷靖郎, 橋本新: 仙台湾南部海岸における構造物周辺の土砂移動観測, 海岸工学論文集, 第 44 巻, pp.556-560, 1997.
- 27) 宮城県名取市の関上漁港へ流入する津波 (海上保安庁提供, 航空機 MH906 撮影) (2011 年 03 月 11 日): <http://www.agreenring.com/cgi/ciel/topics.cgi>, 参照 2016-05-26.

(2016.3.16 受付)

NUMERICAL SIMULATION OF TOPOGRAPHY CHANGE IN HARBOR DUE TO TSUNAMI USING HIGH ORDER WENO SCHEME

Yuki KAJIKAWA, Masamitsu KUROIWA, and Hisanari NAKAYAMA

In this paper, a 2D numerical model using the high order WENO (Weighted Essentiallty Non-Oscillatory) scheme was proposed in order to predict a topography change in a harbor due to Tsunami. In this model, the FAVOR (Fractional Area/Volume Obstacle Representation) method was introduced into the governing equations. We applied the model to the small-scale experiment and the large-scale actual phenomenon in order to verify the validity of the model. Consequently, although the model was not able to reproduce local scouring around a breakwater where three dimensional flow was developed, it was clarified that the model can reproduce the topography change well by contracted flow.