アンモニア製造工業におけるエネルギー消費について

— 有効エネルギー収支の提案 —

近 藤 禮 一**・池 田 正 作**

アンモニアのごとく大量生産方式が或る程度合理化されてくると、必然的にエネルギーの消費とゆ
うものが製造工程で大きな役割を演ずることになる。

ちなみに各種の工業的水素製造法の熱効率を計算して見ても、それがまた大体製造費の上に決定
的な反映をもたらしていることが概観されるのであるが、本報文は、水素製造法として代表的な
水性炉—發生炉法と水電解法のみを取上げるにとどめ、縦にこれを原料として最終製品たるアン
モニアをうるまでの工程についてそのエネルギー消費と損失の実態を明確にせんとするのがねらい
である。

現在工業上のエネルギー経済は主としてエンタルピ収支によつてゐるが、これは熱力学の第二法則
に照して必しも有効なエネルギーの規制方法とはいえない。たとえばアンモニア合成のごとく高压
操作のある工業では單なるエンタルピ収支を以てしては圧縮に要した動力の價值等は判明しない。
従つて本報文においては熱と仕事のエネルギー價值を全く等價と見る第一法則の考え方を進めて、
いわゆる有効エネルギー (Availability) のバランスによつてエネルギーの推移を追うことを試みた。

§ 1. Availability (有効エネルギー)¹⁾

一般に熱の授受を Q 、仕事を W 、エンタルピおよび
内部エネルギーをそれぞれ H 、 E とし、 X を位置のエ
ネルギー、 U を物質の流速とすれば、流れのない物質系では
 $Q - W = \Delta E$ が成立し、流動物質系においては

$$Q_R - W_R = \Delta E + \Delta(PV) + \Delta X + \Delta(U^2/2g) \\ = \Delta H + \Delta X + \Delta(U^2/2g)^{***}$$

が成立する。

一方 $dS = dQ_R/T$ の定義より

$$-W_R = \Delta H - \int T dS + \Delta X + \Delta(U^2/2g)$$

となる。

一般製造工業において扱う操作は大部分流動状態であ
り、しかもこの流れによる運動のエネルギーは他のエネル
ギに較べて、極めて小さくまた位置のエネルギー変化も殆
んど無視して差支えない。よつて

$$-W_R = \Delta H - \int T dS \quad (a)$$

と考えられる。また、もし操作の始点、終点および熱移
動が恒温 T で行われる場合は

$$-W_R = \Delta H - T \Delta S = \Delta F \quad (b)$$

ここに $F = H - TS$ は自由エネルギーとして化学反応平
衡の計上に必要な函数である。また、もし熱の授受のみ

が別の T_0 なる温度でなされるときは

$$-W_R = \Delta H - T_0 \Delta S = \Delta B \quad (c)$$

となり、 $B = H - T_0 S$ なる状態量の変化がその操作にお
ける最大の Available energy すなわち Availability
を表すことになる。技術の前進と共にわれわれは H の収
支を見極めるに止らず、その中でも真に有用なる B の収
支に着目して不可逆なエントロピの増加を避けるよう努
力せねばならない。

アンモニアの製造工程は区々様々の温度変化を経てい
るのであるが、結局始めの原料も最後のアンモニアも常
温である、途中の工程も次のごとく

水性炉法

- 1 水性炉
- 2 發生炉
- 3 混 合
- 4 変 成
- 5 圧縮 (1-3 段)
- 6 水 洗
- 7 圧縮 (4-5 段)
- 8 CO洗滌
- 9 圧縮 (6 段)
- 10 合 成

水電解法

- 1 水素製造
- 2 窒素製造
- 3 混 合
- 4 圧 縮
- 5 合 成

と大別すれば各工程毎にその終りは常温に戻つてゐる。
従つてこの場合 ΔB と ΔF は一致し、前述 (b) 式を適
用して一切を自由エネルギーの収支で見るのが便利且当を

* 昭和 26 年 11 月 14 日受理

** 日新化学工業本社技術部

*** 附号 U は可逆行程を意味する。

得たものといえる。もちろんこれらの工程をさらに詳しく追うには(c)式のB函数に立返らねばならないのであるが第一段階として上記のごとく大別された工程を論ずる場合には、FとBが全く同じ値を与えるというに過ぎない。

§2. アンモニア製造理論エネルギー

いま一般式

より、1at, 25°Cの水素ガス3/2kmと窒素ガス1/2kmよりNH₃の1at, 25°Cガス1kmを得るときは外界に機械的エネルギーとして利用し得るエネルギー、すなわち有効エネルギーが3910kcal得られることを意味する。

われわれが通常水素を得るにはこれを水から、また窒素を得るにはこれを空気から採るのが、最も一般的である。すなわち

ただしこの式のO₂(g)は1atであるから之を空气中に有効に放出すれば

$$56560 - 1/2 \times 930 = 56095 \text{ kcal/km H}_2 \quad (4)$$

となる。またN₂については空气中よりこれを1atで得るためには

だけのエネルギーが必要である。

結局常温の水と空気からNH₃(g)を1at, 25°Cで得るための理論有効エネルギーは(1), (4), (5)式より

$$3/2 \times 56095 + 1/2 \times 425 - 3910 \text{ kcal/km NH}_3$$

$$= 4730 \times 10^3 \text{ kcal/TNH}_3 \quad (6)$$

となり、これは6000calのークス約0.8T又は電気5500K.W.H.に相当する量である。

§3. アンモニア製造工業の実情

現行のアンモニア製造に注ぎ込まれている有効エネルギーを、水性炉-発生炉法について原単位より計上すると

* ただし系外より與えられる水蒸気のみは常温で加えられないから常温以上のAvailabilityをボイラより受け継いだものとして計上した。

** これは気罐の蒸気発生効率を含まない。汽罐のAvailability efficiencyは25%位で、これを加味するとNH₃製造全効率も約0.25位になる。

NH₃ 1Tにつき

電力	700 K.W.H.	600 × 10 ³ kcal
蒸気	19T	2595 "
ークス	1.73T	10400 "
合計		13595 "

であり、§2の理論量に対する効率は0.347** またNH₃T当りのエネルギー損失は

$$V_{\text{all}} = 8865 \times 10^3 \text{ kcal} \quad (9)$$

となる。

§4. 製造各工程の検討(水性炉法)

(1) 水性炉 (W. G.)

組成	H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
	52.5	30.5	5.5	10.5	1.0

なる水性ガスの標準生成自由エネルギーを求めると

$$\begin{aligned} \text{H}_2 & 0.525 \times RT \ln 0.525 = -200 \text{ kcal/km W.G.} \\ \text{CO} & 0.305 \times (-32510 + RT \ln 0.305) = -10100 \text{ " } \\ \text{N}_2 & 0.055 \times RT \ln 0.055 = -128 \text{ " } \\ \text{CO}_2 & 0.105 \times (-94260 + RT \ln 0.105) = -10000 \text{ " } \\ \text{CH}_4 & 0.01 \times (-12800 + RT \ln 0.01) = -155 \text{ " } \\ \text{計 } F_{\text{W.G.}} & = -20583 \text{ kcal/km W.G.} \end{aligned} \quad (10)$$

原料物質の自由エネルギーは

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O} & (0.525 + 0.02) \times -56560 = -30800 \text{ kcal/km W.G.} \\ \text{N}_2 & 0.055 \times RT \ln 0.791 = -41 \text{ " } \\ \text{C} & (0.305 + 0.105 + 0.01) \times 0 = 0 \text{ " } \\ \text{計 } F_0 & = -30841 \text{ kcal/km W.G.} \end{aligned} \quad (11)$$

$$\Delta F_1 = F_{\text{W.G.}} - F_0 = 460 \text{ kcal/m}^3 \text{ W.G.} \quad (12)$$

これに対し系外より与えられる有効エネルギーは

$$\begin{aligned} \text{ークス (無効分)} & 2090 \text{ kcal/m}^3 \text{ W.G.} \\ \text{蒸気 [H}_2\text{O}(\text{l})] \text{ 以上の有効分} & 80 \text{ " } \\ \text{動力} & 34 \text{ " } \\ \text{計} & 2204 \text{ kcal/m}^3 \text{ W.G.} \end{aligned}$$

であるから損失エネルギーは

$$V_1 = 2204 - 460 = 1744 \text{ kcal/m}^3 \text{ W.G.} \quad (13)$$

(2) 発生炉 (P. G.)

組成	H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
	15.0	23.0	52.5	8.5	1.0

なる発生炉ガスの標準生成自由エネルギーは

$$\begin{aligned} \text{H}_2 & 0.15 \times RT \ln 0.15 = -201 \text{ kcal/km P.G.} \\ \text{CO} & 0.23 \times (-32510 + RT \ln 0.23) = -7700 \text{ " } \\ \text{N}_2 & 0.525 \times RT \ln 0.525 = -200 \text{ " } \\ \text{CO}_2 & 0.085 \times (-94260 + RT \ln 0.085) = -8120 \text{ " } \\ \text{CH}_4 & 0.01 \times (-12800 + RT \ln 0.01) = -155 \text{ " } \\ \text{計 } F_{\text{P.G.}} & = -16376 \text{ kcal/km P.G.} \end{aligned} \quad (14)$$

原料物質については

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O} & (0.15 + 0.02) \times -56560 = -9600 \text{ kcal/km P.G.} \\ \text{N}_2 & 0.525 \times RT \ln 0.791 = -71 \text{ " } \end{aligned}$$

$$\text{計 } F_0 = -9671 \text{ kcal/km.P.G.} \quad (15)$$

$$\Delta F_1 = F_{P.G.} - F_0 = -300 \text{ kcal/m}^3 \text{P.G.} \quad (16)$$

これに対し系外よりの有効エネルギーは

$$\text{ヨークス} \quad 285 \text{ kcal/m}^3 \text{P.G.}$$

$$\text{動力} \quad 15 \quad "$$

$$\text{計} \quad 300 \text{ kcal/m}^3 \text{P.G.}$$

となり

$$V_2 = 300 + 300 = 600 \text{ kcal/m}^3 \text{P.G.} \quad (17)$$

(3) 混合 (B. G.)

組成	H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
	40.0	28.0	21.0	10.0	1.0

なる混合ガスは W. G./P. G. = 2/1 の混合で得られる。その標準自由エネルギーは

$$\text{H}_2 \quad 0.4 \times RT \ln 0.4 = -217 \quad \text{kcal/km.B.G}$$

$$\text{CO} \quad 0.28(-32510 + RT \ln 0.28) = -9300 \quad "$$

$$\text{N}_2 \quad 0.21 \times RT \ln 0.21 = -200 \quad "$$

$$\text{CO}_2 \quad 0.1 \times (-94260 + RT \ln 0.1) = -9563 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad 0.01 \times (-12800 + RT \ln 0.01) = -155 \quad "$$

$$\text{計 } F_{B.G.} = -19435 \text{ kcal/km.B.G.} \quad (18)$$

$$\Delta F_3 = F_{B.G.} - 2/3 F_{W.G.} - 1/3 F_{P.G.} \\ = -12.4 \text{ kcal/m}^3 \text{B.G.} \quad (19)$$

$$V_3 = 12.4 \text{ kcal/m}^3 \text{B.G.} \quad (20)$$

(4) 変成炉 (R. G.)

混合ガス中の CO は変成されて大部分が H₂ となり、混合ガス 100 に対していわゆる Red Gas 123 が生成する。その組成は

H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
51.3	3.8	17.1	27.0	0.8

で標準自由エネルギーは

$$\text{H}_2 \quad 0.513 \times RT \ln 0.513 = -203 \quad \text{kcal/km.R.G.}$$

$$\text{CO} \quad 0.038 \times (-32510 + RT \ln 0.038) = -1340 \quad "$$

$$\text{N}_2 \quad 0.171 \times RT \ln 0.171 = -180 \quad "$$

$$\text{CO}_2 \quad 0.27 \times (-94260 + RT \ln 0.27) = -26700 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad 0.008 \times (-12800 + RT \ln 0.008) = -126 \quad "$$

$$\text{計 } F_{R.G.} = -28349 \text{ kcal/km.R.G.} \quad (21)$$

$$\Delta F_4 = F_{R.G.} - 1/1.23 (F_{B.G.} + 0.23 F_{H_2O(l)}) \\ = -87 \text{ kcal/m}^3 \text{R.G.} \quad (22)$$

系外より与えられる有効エネルギーは

$$\text{蒸気 (H}_2\text{O}(l) \text{ 以上の有効分)} \quad 178 \text{ kcal/m}^3 \text{R.G.}$$

$$\text{動力} \quad 52 \quad "$$

故に

$$V_4 = 87 + 52 + 178 = 317 \text{ kcal/m}^3 \text{R.G.} \quad (23)$$

(5) 圧縮 (1, 2, 3 段 16 at) (3. D. G.)

組成	H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
	51.3	3.8	17.1	27.0	0.8
f =	1.0	1.0	1.0	0.9	0.95

ここに f = fugacity はそれぞれの Reduced T. P. より

図表で求めた (以下同様)。かくてその自由エネルギーは

$$\text{H}_2 \quad 0.513 \times RT \ln 0.513 \times 16 \times 1 = 635 \text{ kcal/km.R.G.}$$

$$\text{CO} \quad 0.038(-32510 + RT \ln 0.038 \times 16 \times 1) = -1250 \quad "$$

$$\text{N}_2 \quad 0.171 \times RT \ln 0.171 \times 16 \times 1 = 102 \quad "$$

$$\text{CO}_2 \quad 0.27(-94260 + RT \ln 0.27 \times 16 \times 0.9) = -25200 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad 0.008(-12800 + RT \ln 0.008 \times 16 \times 0.95) = -112 \quad "$$

$$\text{計 } F_{3.D.G.} = -25825 \text{ kcal/km.R.G.} \quad (24)$$

$$\Delta F_5 = F_{3.D.G.} - F_{R.G.} = 113 \text{ kcal/m}^3 \text{R.G.} \quad (25)$$

損失は V₅ とし、これは後述する。

(6) 脱炭酸 (4. S. G.)

ガスは 16 at で水洗を受け、CO₂ を洗い下記組成の 15.5 at のガス (4. S. G.) を R. G. 100 に対して 74 だけ生成する。

組成	H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
	69.3	5.2	23.1	1.4	1.0
f =	1.0	1.0	1.0	0.9	0.95

その自由エネルギーの計算は

$$\text{H}_2 \quad 0.693 \times RT \ln 15.5 \times 0.693 = 975 \text{ kcal/km. 4 S.G.}$$

$$\text{CO} \quad 0.052(-32510 + RT \ln 15.5 \times 0.052) = -1700 \quad "$$

$$\text{N}_2 \quad 0.231 \times RT \ln 15.5 \times 0.231 = 176 \quad "$$

$$\text{CO}_2 \quad 0.014(-94260 + RT \ln 15.5 \times 0.014 \times 0.9) \\ = -1335 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad 0.01(-12800 + RT \ln 0.01 \times 15.5 \times 0.95) \\ = -139 \quad "$$

$$\text{計 } F_{4.S.G.} = -2023 \text{ kcal/km 4 S.G.} \quad (26)$$

$$\Delta F_6 = F_{4.S.G.} - 1/0.74 F_{3.D.G.} + (1/0.74 - 1) F_{CO_2} \\ = -9 \text{ kcal/m}^3 \text{4. S.G.} \quad (27)$$

系外よりの供給はポンプおよびブロワの動力として 103 kcal/m³ 4. S. G. であり

$$V_6 = 9 + 103 = 112 \text{ kcal/m}^3 \text{4 S.G.} \quad (28)$$

(7) 圧縮 (4, 5 段 120 at) (5. D. G.)

4. S. G. を再び圧縮機で 120 at に圧縮し 5. D. G. とすれば

H ₂	CO	N ₂	CO ₂	CH ₄
f = 1.0	0.97	0.98	0.4	0.83

で組成は変化しない。これで同様に自由エネルギー計算を行えば

$$\text{H}_2 \quad 1820 \text{ kcal/km 4. S.G.}$$

$$\text{CO} \quad -1640 \quad "$$

$$\text{N}_2 \quad 454 \quad "$$

$$\text{CO}_2 \quad -1320 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad -128 \quad "$$

$$\text{計 } F_{5.D.G.} = -814 \text{ kcal/km 4. S.G.} \quad (29)$$

$$\Delta F_7 = F_{5.D.G.} - F_{4.S.G.} = 54 \text{ kcal/m}^3 \text{4. S.G.} \quad (30)$$

損失は V₇ とし後述する。

(8) CO 除去 (6. S. G.)

次でガスは銅液塔およびソーダ塔により CO, CO₂ を trace まで洗われ、117 at の 6. S. G. を 5. D. G. に対し

93.4%得る。その組成は

	H ₂	N ₂	CH ₄
	74.1	24.7	1.2
$f =$	1.0	0.98	0.83

これにより同様な自由エネルギー計算を行うと

$$\text{H}_2 \quad 1970 \text{ kcal/km}^3 \text{ 6. S.G.}$$

$$\text{N}_2 \quad 466 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad -152 \quad "$$

$$\text{計 } F_{6.S.G.} = 2284 \text{ kcal/km}^3 \text{ 6. S.G.} \quad (31)$$

$$\Delta F_8 = F_{6.S.G.} - 1/0.934(F_{5.S.G.} - 0.052F_{CO} - 0.014F_{CO_2}) = -3 \text{ kcal/m}^3 \text{ 6. S.G.} \quad (32)$$

系外よりの銅液、ソーダ両ポンプ、冷凍機、銅液再生蒸気のエネルギーは 123 kcal/m³ 6. S.G. で

$$V_8 = 123 + 3 = 126 \text{ kcal/m}^3 \text{ 6. S.G.} \quad (33)$$

(9) 圧縮 (6 段 300 at) (M. U. G.)

ガスはその組成のまま圧縮されて 300 at の Make up gas となる。即ち

	H ₂	N ₂	CH ₄
$f =$	1.3	1.05	0.7

これにより自由エネルギーを計算した結果は

$$\text{H}_2 \quad 2480 \text{ kcal/km}^3 \text{ 6. S.G.}$$

$$\text{N}_2 \quad 621 \quad "$$

$$\text{CH}_4 \quad -147 \quad "$$

$$\text{計 } F_{M.U.G.} = 2954 \text{ kcal/km}^3 \text{ 6. S.G.} \quad (34)$$

$$\Delta F_9 = F_{M.U.G.} - F_{6.S.G.} = 30 \text{ kcal/m}^3 \text{ 6. S.G.} \quad (35)$$

圧縮に与えられるエネルギーは (5), (7), (9) 工程を通じて約 233 kcal/m³ R.G. であるから

$$V_c = V_5 + V_7 + V_9 = 233 - 113 - 54 \times 0.74 - 30 \times 0.74 \times 0.934 = 174 \text{ kcal/m}^3 \text{ R.G.} \quad (36)$$

(10) 合成

最後に得られる NH₃ はガス状、1 at, 25°C で自由エネルギーは -3910 kcal/km NH₃ であるから

Table 1 $F, \Delta F, V$ in NH₃ Process
(W. G. Process)

		103 kcal/T. NH ₃		
	F	ΔF	V	
Material	W. G. -2880 P. G. -450	-3330		
Raw Gas	W. G. -1910 P. G. -760	-2670	970 -310	3650 628
Mixing	H ₂ O added -1820 total -4540	-40		40
CO Conversion	-4860	-330		1220
Compression 1-3	-4440	420		*
CO ₂	-257			
Removing	CO ₂ released -4200 total -4457	-17		320
Compression 4-5	-104	153		**
CO	270			
Purification	CO released -353 total -113	-9		337
Compression 6	353 -230	83	*****	670
Synthesis	CH ₄ released -12 total -242	-535		747

Fig. 1 Change of energy level in NH₃ process
(W. G. Process)

Fig. 2 Energy level & loss in NH₃ process
(W. G. process)

Table 2 Actual loss V' in NH_3 process
(W. G. Process)

	V Tcal/TNH ₃	y	πy	$V' = V/\pi y$	$V' \%$
W. G.	3650	1.0	0.84	4360	48.6
P. G.	628	1.0	0.84	750	8.4
Mix.	40	1.0	0.84	48	0.5
CO Conv.	1220	1.0	0.84	1450	16.2
Comp.	670	0.98	0.87	770	8.6
CO ₂ Remov.	320	0.96	0.855	374	4.2
CO Purif.	337	0.99	0.89	330	4.2
Synth.	747	0.9	0.9	830	9.3
				$\Sigma V' = 8962$	100.0

Table 3 F , ΔF , V & V' in NH_3 process
(Water electrolysis process)

	F	ΔF	I	V	y	πy	$V' = V/\pi y$	$V' \%$
Material	H ₂ O -4940							
	Air -13							
Raw Gas	H ₂ 0	4940	9340*	4400	1.0	0.94	4680	73.5
	N ₂ 0	13	268*	255	1.0	0.94	271	4.3
Mixing	-39	-39	0	39	1.0	0.94	41	0.6
Compression	374	413	990	577	0.98	0.94	612	9.5
Rynthesis	-230	-604	120	724	0.96	0.96	770	12.1

* Including energy consumed for O₂ Production. $\Sigma V' = 6374$ 100.0

$$\Delta F_{10} = -3910 - 1/0.988(2 \times F_{M.U.G.} - 0.012 F_{CH_4})$$

$$= -595 \times 10^3 \text{ kcal/TNH}_3 \quad (37)$$

合成系統で与えられる循環機，その他のエネルギーは大約 152000 kcal/T. NH₃ であるから

$$V_{10} = 747 \times 10^3 \text{ kcal/T. NH}_3 \quad (38)$$

(11) 総括

以上求めた各工程毎の F , ΔF , V , をすべて NH₃ 1 T 当たり直すために次の当量関係を用いて Fig. 1 および Table 1 を得た。図中原料炭素の標準エネルギーは 0 であるから， E_{th} は § 2 (6) の理論量に略等しかるべきであ

W.G., P.G., B.G., R.G., 4.S.G., 6.S.G., NH ₃						
2090m ³	1040	3130	3850	2850	2660	1T

る。また α_1 , α_2 , α_3 は，炭素の燃焼による CO₂, CO, CH₄ の放出に起因する有効エネルギー増加で，炭素自身は NH₃ の成分元素でないから，むしろ放出炭素化合物をエネルギー的に零として，炭素に夫々のエネルギーを附与した形の方が常識的に理解し易いので，かように α の影響を除いたものを太線 (n) で併記した。また (n) を基準として損失の程度を図示したのが Fig. 2 である。

いまエネルギーの理論量を E_{th} ，総損失を V_{all} ，系外供給量を L ，実用量を E_p とすれば

$$\Sigma V = \Sigma(L - \Delta F) = \Sigma L - (E_{th} - \Sigma \alpha)$$

$$= E_p - E_{th} = V_{all}$$

Fig. 3 Energy level & loss in NH_3 process
(Water electrolysis process)

となる筈であるが，実際には material loss があるから歩留り y を各工程毎に想定し，前工程までの y の乗積 πy を考慮して $\Sigma V'$ を計算すると Table 2 の如く § 3 の V_{all} によく一致する。

§ 5. 製造各工程の検討 (水電解法)

前章と同様に比較のため水電解法の有効エネルギー収支を計算した結果を一括して Table 3, Fig. 3 に示した。

§ 6. 結 語

結果を総括するに，アンモニア製造における高圧部のエネルギー損失は意外に少く，むしろ低圧部において大部分の損失がなっていることを知る。高圧部で問題となるのは僅に合成系統位のもので，今後これをできるだけ規制し，また反応条件そのものを熱力学的に解析する上からも，この合成系統についてさらに詳細な第 2 法則の吟味が期待される。また水性炉法と比較して電解法の損失はその約 75% である。(前者に汽缶の効率も含めると半分以下となる)。これはガス法における変成，CO₂, CO 精製の損失および汽缶効率が決定的に不利を齎しているからで，従つてガス法の立場としては今後変成条件

の検討並にガス精製法の検討は、その反応機構と反応に与る蒸気の発生効率と二重の意味で極めて有意義と思われる。

以上大綱み乍らアンモニア製造におけるエネルギー経済性を有効エネルギーの見地から概観し、今後これに示された重要度を基として各工程毎に仔細な Availability の検討を続けたい。

末尾乍ら本報文の草稿に際して懇篤なる御指導を賜った、京大兒玉信次郎教授、松山卓蔵助教授に厚く感謝申上げる次第である。

文 献

- 1) H. C. Weber & Robert York, Engineering Utility of the 2nd-law Principle. Am. Inst. Chem. Eng. Trans. Vol. XXXVIII. 1938.

Studies on the Energy Consumption in the Production of Ammonia.

Reiichi Kondô and Shôtsaku Ikeda

Nowadays, in manufacturing industry, "Enthalpy balance" is widely used for the control of energy saving, but it seems to be not always effective and adequate when we refer carefully to the 2nd law of thermodynamics. Moreover, in such industry as ammonia synthesis, which involves many high pressure processes, we can not comprehend exact value of the compressing power of material gases when only enthalpy balance is used.

In this report, we tried to employ so called "Availability," $B=H-T_0S$, as a function which consistently indicates scale of energy utility from material coke to final product in ammonia manufacture and aimed at making clear the actual losses of energy in each process. As a comparison, the same kind of analysis of ammonia production by water electrolysis is shown here.

All of the results of these calculations are indicated both in tables and figures.

吉田文武教授*の滞米通信より.....No. 2

Delaware 大学

9月に3日間程 Delaware 大学の化学工学教室を見学して来ました。Delaware は学生總数 2000 人程の小さな州立大学なのですが化学工学が特にすぐれています。研究題目は特に変わった事はありませんでしたが、個々の研究については全く敬服しました。特に計測器が精密な事は日本と比較になりません。例えば精密蒸溜装置の Reflux ratio を時計仕掛で自動調節することは常識のようです。実験室は相当にあります、更に4階建のすばらしいのを建築中でした。これは米国一流の化学工学実験室になるでしょう。現在の教授連の部屋は木造のバラックで質素なものです。地位による差を感じないのは米国のよいところで教授でも職工さんでも対等に話しています。意外

なのは、教室主任の Pigford 教授が「化学機械」誌をよく読んでいることでした。日本語は判らないが式と図で大体見当がつくそうです。日本の研究を注目している様子です。化学工学科に大学院学生が約 30 名いますが、皆他大学出身の由、これは米国では普通のことのようです。また夏学期、よその大学の講義を聞くことも多く、その単位は加算されるそうです。教官も殆んど他の大学の出身者のようです。

Yale 大学

1952年3月から Yale 大学の Visiting Fellow として充填塔の研究をやつています。Yale は流石米国第一流の大学だけあって、あらゆる意味でよい大学で落ち着いた雰囲気にも包まれています。化学工学教室は約

30年前に創設され、これも化学教室と同じ建物にあり、約20年来 Dodge 教授が主任を勤めています。他に正教授1人、準教授1人、助教授3人程の小世帯ですが、小教精鋭主義で質的には、非常に良い教室とと思います。大学院には Master course の学生は殆んどおらず、Doctor 学生が20名たらず、これが研究の主力となつています。講義は基礎的なことに重点をおき、大学院の講義は3~4の基礎的な科目だけで、学生の数も一つの講義に3~5人、程度は非常に高いようです。基礎重視の傾向は一流大学に共通で、実際の事、應用的な事は後で自分で覚えらるという考え方です。尤も他方に実際的な教育を重んずる大学もかなりある事は事実です。(文責在水科)

* 京都大学教授、昨年より米国 Columbia 大学に留学