1. 緒 言

充てん層をめぐる伝熱の問題に関しては、壁境膜係数の測定に始まり並行して充てん層の有効熱伝導率などの研究がさかに行なわれた。その結果これらについてはかなり正確にその値を推算できるようになってきた¹⁾。しかしながら、これら伝熱に関与する物性定数の値は温度の影響をうけて変化するものであり、なかでも充てん層の有効熱伝導率などは 0~1000°C の間に 5~6 倍位その値は大きくなる。それゆえ、たとえば固体を充てんしてこれを焼成、乾留、あるいは流体と熱交換、反応せしめるような概して大きな温度範囲にわたる伝熱の問題を取扱うときにはこれらの物性の温度による変化を考慮することなしに、正確な伝熱の計算は期待できない。

しかしながら、もし物性定数を温度の関数として取扱うならば、基礎微分方程式は非線型となるので取扱いはかなり限定されることは予期しなければならない。理論的な解析方法については八田・前田²⁾を始めとして多くの研究者によって各種の解法手続きが示されているが、本報告においては、Amundson³⁾の充てん層に関する伝熱のモデルを上述の関連物性定数を温度の関数と置換えたものから出発し、数学的に解を導き得るモデルを選んで検討し、近似的解析解、および電子計算機を前提とした数値解を示した。そしてこれら非線型の係数の挙動を考察した。

2. モデルの設定

半径 R の円筒充てん層において、軸対称として半径方向の変数を r 、軸方向の変数を z とし、充てん層内の粒子および流体の流れは一樣であるとすれば、定常状態における温度に関する基礎微分方程式は

$$\left. \begin{aligned} -\frac{\partial(c_f G t)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k_{fr} \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_{fs} \frac{\partial t}{\partial z} \right) \\ + ah_f(T-t) = 0 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

で与えられる。ここに T および t は、それぞれ粒子、流体の温度、 h_f は粒子-流体間の伝熱係数を表わす。

一方粒子から発熱があり、粒子内の温度分布を無視す

れば、粒子流体間の熱収支から

$$ah_f(t-T) + Q = \frac{\partial(c_s WT)}{\partial z} \quad (2)$$

を得る。ただし Q は単位体積当りの反応熱。

(1)~(2) 式を規定するモデルは、粒子および流体の出入口で予想される流れの不均一、および粒子内の温度分布を無視しているが、粒子、流体の温度を区別した点、充てん層の伝熱機構を実用上充分精密に表現したものである。

ここで、 k_{fr} , k_{fs} , c_s , c_f , h_f , U といったような伝熱に関与する物性定数を、いかなる条件においても一定と見なすならば、(1)~(3) の基礎微分方程式は線型であって、Amundson およびその共同研究者は、 Q を温度の一次関数とした場合について、この問題を種々の境界条件について定常、非定常の両者にわたり詳しく考察した¹⁾。

さて、ここで採り上げようとする問題は、物性定数の温度による変化を考慮にいれて (1)~(2) 式を取扱うわけであるが、これらの式をこのままの形で解析的に解くことは不可能である。数値解について考えるならば、与えられた領域を有限の区分に割って、(1)~(2) の微分方程式を代数方程式におきかえることは可能であるが、安定な値を計算することは困難である。

問題を取扱いやすくするために、ここからさらに次のような仮定を検討して見よう。(1)~(2) 式を取扱うに当って困難とされる点は、2 階偏微分項を含む項で k_{fr} , k_{fs} を温度の関数として展開すると、2 次の非線型の係数をもつ偏微分項ができることである。

まず、 k_{fr} , k_{fs} を無限大として充てん層の伝熱抵抗を無視した場合と考えるならば、(1), (2) 式は

$$\frac{\partial(c_f G t)}{\partial z} + ah_f(T-t) = U(t-t_a) \quad (3)$$

$$Q + ah_f(t-T) = \frac{\partial(c_s WT)}{\partial z} \quad (4)$$

となる。このモデルは実際のプラントにしばしば有効であるが、この式で非線型の係数 U/K' , h_f/K' は実際の場合についてしらべて見ると、温度によってあまり大きく変化することはないと 2 倍以上変化することはないと考えてよい。そして、2 倍位の変化ならば後に示す Fig. 1

* 昭和 36 年 12 月 21 日受理

** 東京工業試験所

のノモグラフから物性定数を温度の関数として計算した温度分布と、物性定数を温度範囲の平均値をとって一定として計算した温度分布との間には問題とする程の相違はないので、ここで論ずる必要はないとした。

つぎに、軸方向の熱拡散だけ無視し、同時に粒子流体間の温度差はなく充てん層は均一として、半径方向の熱拡散を考慮する。このモデルはかなり広汎に用いられて実験的な裏付けもなされている。

(1), (2) 式の流体の熱拡散係数 k_{er} , 粒子-流体間の伝熱係数 h_f は一括して有効熱伝導度 λ_{er} をとり、顕熱項では流体のもつ $c_f G$, 粒子のもつ $c_p W$ を一括して K として取扱うことができるので、基礎微分方程式は

$$-\frac{\partial(Kt)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\lambda_{er} \cdot r \cdot \frac{\partial t}{\partial r} \right) + Q = 0 \quad (5)$$

ただし、 K は移動層では

$$\left. \begin{array}{l} \text{並流で} \quad K = c_p W + c_f G \\ \text{向流で} \quad K = c_p W - c_f G \end{array} \right\} \quad (6)$$

初期条件は

$$z=0, \quad t=t_0(r) \quad (7)$$

z の方向は、向流移動層では $K > 0$ のときは粒子の流れ方向に、 $K < 0$ のときは流体の流れ方向を正とする。

境界条件は壁熱貫流係数 U を考慮して

$$\frac{\partial(\lambda_{er} t)}{\partial r} + U(t - t_a) = 0 \quad (8)$$

となる。

さてここで Q は単位体積当りの発熱量であるが、一般に反応速度と反応熱の積で表わされ、さらに反応速度は温度と反応物質の濃度との複雑な関数として表わされるものである。しかるに基礎方程式を、熱、物質両収支の連立関係において解くことは極めて困難であって、従来の研究の多くも律速段階を温度あるいは反応物質濃度のいずれかにおいて取扱ってきた。ここではこれを温度のみの関数とする。このことは大きな温度範囲にわたる工程において有効であることが多い。

以下 (5)~(8) 式を扱うことにして非線型の係数 λ_{er} , K , Q , U を

- i) $Q=0$, 物性定数は半径方向の平均温度の一次関数。
- ii) Q および物性定数は温度の任意関数として与えられる。

の二つにわけて定義づけるならば、前者は解析的に、後者は数値的に取扱うことができる。

3. 解析的方法

前節で採上げることにしたモデルの仮定を具体的に示して整理すれば、

- i) 粒子-流体間の温度差は無視する。
- ii) 熱の発生はないものとする。
- iii) 軸方向の熱拡散は無視する。
- iv) 粒子、流体の流れは均一とする。
- v) 同壁温度は一定とする。
- vi) λ_{er}/K' は半径方向の平均温度 θ_m の 1 次関数とする。
- vii) U/λ_{er} は壁境界において一定である。

この場合の基礎微分方程式は

$$-K' \frac{\partial t}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \lambda_{er} \frac{\partial t}{\partial r} \right) = 0 \quad (9)$$

$$z=0, \quad t=t_0(r) \quad (10)$$

$$r=R, \quad \lambda_{er} \frac{\partial t}{\partial r} + U(t - t_a) = 0 \quad (11)$$

ここに K' は (5) 式の第 1 項を展開した

$$\frac{\partial(Kt)}{\partial z} = K \frac{\partial t}{\partial z} + \frac{\partial K}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial z} t = \left(K + \frac{\partial K}{\partial t} t \right) \frac{\partial t}{\partial z}$$

より

$$K' = K + \frac{\partial K}{\partial t} t$$

としたものであるが、仮定 vi) より $\lambda_{er}(t)/K'(t) = k'(t)$ は半径方向の平均温度 t_m の関数であるから

$$k'\{t(r, z)\} = k'\{t_m(z)\} = k'(z)$$

すなわち軸方向 z の関数となる。

ここで便宜上、各変数と非線型の係数を

$$\left. \begin{array}{l} \rho = \frac{r}{R}, \quad s = \frac{z}{R} \\ \theta = \frac{t - t_a}{t_0 - t_a}, \quad k(\theta_m) = \frac{\lambda_{er}}{K'R} = k(s) \end{array} \right\} \quad (12)$$

と無次元数に置換えれば (9)~(11) 式は

$$-\frac{\partial \theta}{\partial s} + k(s) \left(-\frac{\partial^2 \theta}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \theta}{\partial \rho} \right) = 0 \quad (13)$$

$$s=0, \quad \theta = \theta_0(\rho) \quad (14)$$

$$\rho=1, \quad -\frac{\partial \theta}{\partial \rho} = \frac{RU}{\lambda_{er}} \theta = E\theta \quad (15)$$

と変数変換が行なわれる。仮定 vii) より E は一定である。

この基礎方程式は、解析的に近似解を求めることができる。

まず変数を分離するために

$$\bar{f}(\theta) = \int_0^1 \rho \theta f_0(\xi_n \rho) ds = \bar{\theta}(s) \quad (16)$$

によって定義づけられる有限ハンケル変換⁵⁾を施せば、(13) 式は

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial s} = -k(s) \xi_n^2 \bar{\theta} \quad (17)$$

ここに ξ_n は (15) 式より

$$E J_0(\xi_n) = \xi_n J_1(\xi_n) \quad (18)$$

の n 番目の根である。

(16) 式において、 θ は s のみの関数となるから、

(17) 式はそのまま解けば、(14) 式の初期条件より

$$\theta = \int_0^1 \rho \theta_0(\rho) J_0(\xi_n \rho) d\rho \exp\left[-\xi_n^2 \int_0^s k(s) ds\right] \quad (19)$$

ハンケルの逆変換より、まず平均温度は

$$\theta_m = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\int_0^1 \rho \theta_0(\rho) J_0(\xi_n \rho) d\rho}{(E^2 + \xi_n^2) J_0(\xi_n)} \exp\left[-\xi_n^2 \int_0^s k(s) ds\right] \quad (20)$$

$$\equiv \sum_{n=1}^{\infty} M_n \exp\left[-\xi_n^2 \int_0^s k(s) ds\right] \quad (21)$$

で与えられる。ここで約束した仮定により $k(s)$ は平均温度の一次関数であるから、(21) 式を用うれば

$$k(s) = A + B\theta_m \quad (22)$$

$$= A + B \sum_{n=1}^{\infty} M_n \exp\left[-\xi_n^2 \int_0^s k(s) ds\right] \quad (23)$$

ここで (23) 式の級数項は

$$\int_0^s k(s) ds > 0.2 \quad (24)$$

すなわち、 s が 0 に極く近い所をのぞけば、第 2 項以下はほとんど無視できるとして、第 1 項のみをとれば

$$k(s) = A + BM_1 \exp\left[-\xi_1^2 \int_0^s k(s) ds\right] \quad (25)$$

この積分方程式を

$$s=0, \quad k(0) = A + B\theta_{m0} \quad (26)$$

の初期条件のもとにとけば

$$k(s) = \frac{A}{1 - \frac{B\theta_{m0}}{A + B\theta_{m0}} \exp[-A\xi_1^2 s]} \quad (27)$$

積分して ξ_1^2 を乗ずれば

$$\xi_1^2 \int_0^s k(s) ds$$

Fig. 1 Nomograph of the $F(s)$

$$= \left[A\xi_1^2 s + \log \left\{ 1 - \frac{\frac{B}{A}\theta_{m0}}{1 + \frac{B}{A}\theta_{m0}} \exp[-A\xi_1^2 s] \right\} \right] \Big|_0^s$$

$$\equiv -\log F(s)$$

すなわち

$$F(s) = \left(1 - \frac{\frac{B}{A}\theta_{m0}}{1 + \frac{B}{A}\theta_{m0}} \right) \times \exp \left[-A\xi_1^2 s - \log \left\{ 1 - \frac{\frac{B}{A}\theta_{m0}}{1 + \frac{B}{A}\theta_{m0}} \exp[-A\xi_1^2 s] \right\} \right] \quad (28)$$

(28) 式を (19) 式に代入すれば

$$\theta = F(s) \int_0^1 \rho \theta_0(\rho) J_0(\xi_1 \rho) d\rho \quad (29)$$

ハンケルの逆変換を施せば

$$\theta = \frac{\xi_1^2 E J_0(\xi_1 \rho) F(s)}{(E^2 + \xi_1^2) \{J_0(\xi_1)\}^2} \int_0^1 \rho \theta_0(\rho) J_0(\xi_1 \rho) d\rho \quad (30)$$

また平均温度については

$$\theta_m = \frac{4E \cdot F(s)}{\xi_1 (E^2 + \xi_1^2) \{J_0(\xi_1)\}^2} \int_0^1 \rho \theta_0(\rho) J_0(\xi_1 \rho) d\rho \quad (31)$$

$s=0$ で $\theta=1$ ならば

$$\theta = \frac{E J_0(\xi_1 \rho) F(s)}{(E^2 + \xi_1^2) J_0(\xi_1)} \quad (32)$$

すなわち (30)~(33) 式はこのモデルの解析的近似解である。

これらの式において $\frac{B}{A}\theta_{m0}=0$ とすれば、すなわち温度による物性定数の変化を考慮に入れない場合であって、たとえば (32) 式は

$$\theta = \frac{E J_0(\xi_1 \rho) \exp[-A'\xi_1^2 s]}{(E^2 + \xi_1^2) J_0(\xi_1)} \quad (33)$$

となり、八田氏³⁾の式の第 1 項と一致する。

さて本節で採り上げたものは、 $k(\lambda_{sr}/K'R)$ は半径方向の平均温度の関数としたので軸方向距離の関数となり、半径方向 ρ については結果的に一定と見なされた。このために (32) 式と (33) 式を比較すれば、 ρ に関する項は全く同様であって、指数項にかかる s に関する項、すなわち $F(s)$

によって改善がなされたことになる。

この $F(s)$ の値は、 $A\xi_1^2s$ を横軸にとり、 $\frac{B}{A}\theta_{m0}$ をパラメーターに選ぶことによって一つの図表に示すことができ (Fig. 1)、その傾向を知ることができる。

さらに比較のために、伝熱領域内で $k(\theta_m)$ の値が6倍に変化する場合、すなわち式においては $\frac{B}{A}\theta_{m0} = 5$ (冷却) と $\frac{B}{A}\theta_{m0} = -0.833$ (加熱) のそれぞれの場合と、(33) 式によって $k(s)$ の値の算術平均を A' にとった場合の $F(s)$ の値を計算し、 $A\xi_1^2s$ を横軸として点綴した図を Fig. 2 に示す。

4. 数値解的方法

第2節で二つのモデルを設定したが、その後者についての仮定を整理すれば

- i) 粒子-流体間の温度差は無視する。
- ii) 熱の発生は温度の任意関数とする。
- iii) 軸方向の熱拡散は無視する。
- iv) 粒子、流体の流れは均一とする。
- v) K, λ, U は温度の任意関数として与えられる。

であって、基礎微分方程式は

$$-K' \frac{\partial t}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \lambda_{er} \frac{\partial t}{\partial r} \right) + Q(t) = 0 \quad (34)$$

$$z=0, \quad t=t_0(r) \quad (35)$$

$$r=R, \quad \frac{\partial(\lambda_{er}t)}{\partial r} + U(t_a - t) = 0 \quad (36)$$

ここで非線型の係数などを

$$f(t) = \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial t} / K' \quad (40)$$

$$k(t) = \lambda_{er} / K' \quad (41)$$

$$a(t) = U / \left(\lambda_{er} + \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial t} t \right) \quad (42)$$

$$Q' = Q / K' \quad (43)$$

とおいて整理すれば、(34)、(36) 式は

$$K' \frac{\partial t}{\partial z} = \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial r} \frac{\partial t}{\partial r} + \lambda_{er} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial r} + \frac{\partial^2 t}{\partial r^2} \right\} + Q(t) \quad (37)$$

あるいは

$$\frac{\partial t}{\partial z} = f(t) \left(\frac{\partial t}{\partial r} \right)^2 + k(t) \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial r} + \frac{\partial^2 t}{\partial r^2} \right\} + Q'(t) \quad (38)$$

$$r=R, \quad \frac{\partial t}{\partial r} = -a(t)(t_a - t) \quad (39)$$

(37)~(39) 式はもはや解析的取扱いは不可能であって、数値解の適用以外にない。

数値解法の基本的取扱いはすべて、伝熱領域を細分して、基礎微分方程式を、代数方程式にして逐次計算するものであって、半径方向を Δr 、軸方向を Δz の有限小区

Fig. 2 Comparison with the projected solution and that of linear model

分に区切った場合について、(38) 式に適用すれば、

$$\Delta z t = -\frac{\Delta z}{\Delta r^2} \left\{ f(t) \Delta r t^2 + k(t) \left(\frac{\Delta r}{r} \Delta r t + \Delta r^2 t \right) \right\} + Q'(t) \Delta z \quad (44)$$

と差分方程式におきかえられる。

計算の手順は $\Delta z k(t) / \Delta r^2$ が $1/2$ より大きい小さいかによって相違する。

(1) $\Delta z k(t) / \Delta r^2 \leq \frac{1}{2}$ の場合

円筒の半径を筒壁面が第1番目の区分を分割するように M 等分し、かつ $M - \frac{1}{2}$ 区分が円筒の内側に $\frac{1}{2}$ 区分が外側になるようにする。軸方向はそのまま N 段に分割し、第1段目に初期条件を与える。

今、このようにして区切られた各区分間の温度の偏差を

$$\left. \begin{aligned} \Delta z t &= t_{m,n+1} - t_{m,n} \\ \Delta r t &= \frac{1}{2} (t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \\ \Delta r^2 t &= t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n} \end{aligned} \right\} \quad (45)$$

とし、 $k(t)$ 、 $a(t)$ 、 $Q'(t)$ の各温度に対する値がわかるならば、(44) 式は

$$\begin{aligned} t_{m,n+1} &= t_{m,n} + \frac{\Delta z}{\Delta r^2} \left[\frac{1}{4} f(t_{m,n}) (t_{m+1,n} - t_{m-1,n})^2 \right. \\ &\quad + k(t) \left\{ \frac{\Delta r}{2r} (t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) + t_{m+1,n} \right. \\ &\quad \left. \left. - 2t_{m,n} + t_{m-1,n} \right\} \right] + Q'(t_{m,n}) \Delta z \quad (46) \end{aligned}$$

となり $1 \sim M-1$ の区分を与え、また境界条件 (39) より

$$\begin{aligned} \frac{t_{1,n+1} - t_{R,n+1}}{2 \Delta r} &= a'(t_{R,n}) (t_{R,n+1} - t_a) \\ \therefore t_{R,n+1} &= \frac{a'(t_{R,n}) t_a + t_{1,n+1}}{a'(t_{R,n}) + 1} \quad (47) \end{aligned}$$

ただし

$$a'(t) = \frac{2U\Delta r}{\lambda_{er} + \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial t} t} \quad (48)$$

として管壁温度 $t_{R,n+1}$ を、また $\frac{1}{2}$ 区分外側に設けた仮想点 $t_{0,n}$ は

$$t_{0,n+1} = 2t_{R,n+1} - t_{1,n+1} \quad (49)$$

で与えられる。同様に中心線で2分される M 番目の区分は、 $\frac{1}{2}$ 区分中心線の内側にある $M-1$ 番目の温度と等しい(軸対称より)として、逐次各段毎に計算を進めることができる。

しかし、ここで Δr , Δz の大きさの範囲いかんによっては、安定性を保証することができずかなりの注意が必要である。すなわち、(44) 式の微分方程式を差分方程式におきかえたことによる誤差は、真の温度 $\tau_{m,n}$ と差分による温度 $t_{m,n}$ の差を $e_{m,n}$ とおけば、(46) 式より

$$\begin{aligned} e_{m,n+1} = e_{m+1,n} & \left\{ \frac{1}{2} b f(t_{m,n})(t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \right. \\ & + b \frac{\Delta r}{2r} k(t_{m,n}) + k(t_{m,n}) \} \\ & + e_{m,n} \{ 1 - 2bk(t_{m,n}) \} \\ & + e_{m-1,n} \left\{ bk(t_{m,n}) - \frac{1}{2} b f(t_{m,n})(t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \right. \\ & \left. - bk(t_{m,n}) \frac{\Delta r}{2r} \right\} \\ & + Q' \{ e(t_{m,n}) \} \Delta z + \Gamma_{m,n} \end{aligned} \quad (50)$$

ここで $b = \Delta z / \Delta r^2$
(46) 式が安定であるためには (50) 式の右辺のすべての項の係数が 0 か 1 でなければならない⁴⁾。

今ここで

$$\frac{1}{2} \geq bk(t_{m,n}) \quad (51)$$

$$e_{m+1,n} < E_n > e_{m-1,n} \quad (52)$$

とおけば、(50) 式は

$$\begin{aligned} e_{m,n+1} & < E_n + Q' \{ e(t_{m,n}) \} \Delta z + \Gamma_{m,n} \\ & \equiv E_n + N_n \end{aligned}$$

ただし $N_n > Q' \{ e(t_{m,n}) \} \Delta z + \Gamma_{m,n}$

となり、安定の条件を満足する。すなわち (46)~(49) 式によって数値計算を行なうためには $\frac{1}{2} \geq bk(t_{m,n})$ を満足するように、 Δr , Δz をえらばなければならない。ただしここで $k(t_{m,n})$ は変数であるから安全のために最大値をとる必要がある。

この計算はかなり時間を費すもののように見えるが、数値計算法としては最も簡単なものであり、電子計算機を用いれば区分の数は計算機の容量の許す範囲内で多くしても労力にはあまり影響しないであろう。

(2) $\Delta z k(t) / \Delta r^2 > 1/2$ の場合

(52) 式にあてはまるような有限小区分に分割することができないならば、Neumann の方法を適用しなければならない。Crank および Nicolson²⁾ は (45) 式の $\Delta r^2 t$ の代りに

$$\begin{aligned} \Delta r^2 t = \frac{1}{2} (t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n} + t_{m+1,n+1} \\ - 2t_{m,n+1} + t_{m-1,n+1}) \end{aligned} \quad (53)$$

を用いることを提案した。これを (44) 式に適用すれば

$$\begin{aligned} t_{m,n+1} = t_{m,n} + b \left[\frac{1}{4} f(t_{m,n})(t_{m+1,n} - t_{m-1,n})^2 \right. \\ \left. + k(t_{m,n}) \left\{ \frac{\Delta r}{2r} (t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} (t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n} + t_{m+1,n+1} \right. \right. \\ \left. \left. - 2t_{m,n+1} + t_{m-1,n+1}) \right\} \right] \\ + Q(t_{m,n}) \Delta z \end{aligned}$$

整理すれば

$$\begin{aligned} -\frac{b}{2} k(t_{m,n}) t_{m+1,n+1} + \{ 1 + bk(t_{m,n}) \} t_{m,n+1} \\ - \frac{b}{2} k(t_{m,n}) t_{m-1,n+1} \\ = t_{m,n} + b \left[\frac{1}{4} f(t_{m,n})(t_{m+1,n} - t_{m-1,n})^2 \right. \\ \left. + k(t_{m,n}) \left\{ \frac{\Delta r}{2r} (t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} (t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n}) \right\} \right] + Q(t_{m,n}) \Delta z \end{aligned} \quad (54)$$

ここに、区分の分割および境界条件の取扱いは前法と同様にすれば、各段毎に一組の連立方程式

$$\begin{pmatrix} a'(t_{R,n}) + 1 & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & & \\ 0 & B_1 & C_1 & B_1 & & \\ 0 & 0 & B_1 & C_1 & B_1 & \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & B_M & C_M & B_M \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{R,n+1} \\ t_{0,n+1} \\ t_{1,n+1} \\ t_{2,n+1} \\ \vdots \\ t_{M,n+1} \\ t_{M+1,n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'(t_{R,n}) t_a \\ 0 \\ A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_M \\ 0 \end{pmatrix} \quad (55)$$

ここに

$$\begin{aligned} A_m = t_{m,n} + b \left[\frac{1}{4} f(t_{m,n})(t_{m+1,n} - t_{m-1,n})^2 + k(t_{m,n}) \right. \\ \left. \times \left\{ \frac{\Delta r}{2r} (t_{m+1,n} - t_{m-1,n}) \right\} \right] \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2} (t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n}) \Big] \\ + Q(t_{m,n}) \Delta z \\ B_m = -\frac{1}{2} k(t_{m,n}) \\ C_m = 1 + b k(t_{m,n})$$

をうる。この解は常に安定であるが、計算はかなり複雑である。すなわち、前法のようにそのまま各個につぎの段の計算を施すことはできなくて、各段毎に連立方程式を解いて行かなくてはならない。計算機を用いるに当っては行列のルーティンを繰返し使用することができるならば一度に計算値を得ることも可能であり、弛緩法と比較すればはるかに簡単である。

【例題】 次のような操作条件にある移動層予熱器の温度分布を求めよ。

$$R = 0.1 \text{ [m]} \quad \lambda_{er} = 0.15 \sim 0.9 \text{ [kcal/m} \cdot \text{hr} \cdot \text{°C]} \\ K' = 40 \sim 60 \text{ [kcal/m}^2 \cdot \text{hr]} \quad U = 8 \sim 12 \text{ [kcal/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{°C]} \\ t_a = 1000 \text{ [°C]} \quad t_0(r) = 0 \text{ [°C]} \\ Q = 0 \text{ [kcal/m}^3 \cdot \text{hr]}$$

【解】

i) 物性定数一定として (33) 式を適用すればこの温度範囲での物性定数の変化する値の平均をとって

$$A' = \frac{\lambda_{er}}{RK'} = \frac{(1)}{(0.1)} \sqrt{\frac{(0.15)(0.9)}{(40)(60)}} = 0.075 \text{ (相乗平均)} \\ E = \frac{RU}{\lambda_{er}} = \frac{(0.1)(10)}{(0.525)} = 1.9, \quad \xi_1 = 1.576$$

を代入し計算する。

ii) 物性定数を平均温度の一次関数として求めた、解析的近

似解 (32) 式を適用すれば、

$$k(s) = \frac{\lambda_{er}}{RK'} = 1.5 \times 10^{-2} - 1.125 \times 10^{-2} \theta \\ (\text{すなわち, } A = 1.5 \times 10^{-2}, B = -1.125 \times 10^{-2}) \\ \frac{B}{A} \theta_{m0} = -0.75$$

また U/λ_{er} は (32) 式の仮定より一定であるから、前の i) と同じ値、すなわち

$$E = \frac{RU}{\lambda_{er}} = \frac{(0.1)(10)}{(0.525)} = 1.9, \quad \xi_1 = 1.576$$

として計算する。

iii) 数値解法 (46) 式によれば、与えられた数値より

$$f(t) = \frac{1}{K'} \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial t} = 1.875 \times 10^{-5} - 6.25 \times 10^{-5} t \\ k(t) = \lambda_{er}/K' = 3.75 \times 10^{-3} + 1.125 \times 10^{-5} t \\ a'(t) = \frac{U}{\lambda + \frac{\partial \lambda_{er}}{\partial t} t} = 1.3333 - 1.15455 \times 10^{-3} t$$

(比較のためにこれらはすべて一次関係とした)

を求め、半径を 8 等分して $\Delta r = 0.0125$ 、軸方向は $\Delta z = 0.005$ とすれば

$$\frac{\Delta z}{\Delta r^2} k(t) \max = 0.46 < \frac{1}{2}$$

それぞれの計算結果の一部を図表にして Fig. 3 に示す。計算 i), ii) で用いた解析解 (32), (33) 式はいずれも温度半径、軸方向距離を無次元数で求めるので、iii) の数値解の計算結果もこれにならって換算し図中に点綴した。なお iii) の (46) 式による計算は Univac Scientific 1103 型電子計算機で行ない、精度を確かめ

Fig. 3 The temperature distributions of moving bed pebble heater, $R=0.1$ [m], $\lambda_{er}=0.15 \sim 0.9$, $K'=40 \sim 60$, $U=8 \sim 12$, $t_a=1000$, $t_0(r)=0$, $Q=0$, in comparison with the computed values from Eq. (32), (33), and (56)

るために $\Delta z = 0.0025$ とした計算値も求めたが、 $\Delta z = 0.005$ のときの温度分布の差はすべて 1°C 以下であった。

5. 結 言

伝熱に関与する物性定数は温度によって変化することに着目し、大きな温度範囲にわたる充てん層の熱伝達の問題についてはその影響が無視できないとして、Amundson のモデルに、これを考慮に入れた非線型の基礎方程式から出発し、理論的に取扱いうるモデルを検討した。

粒子-流体間の温度差および軸方向の熱拡散を無視でき、反応熱を温度律速反応としてとり入れた場合の数値解の取扱いと、さらに物性定数を半径方向の平均温度の一次関数と規定し、反応熱を無視した場合の近似的解析解を提案した。

後者については計算図表、前者については例題によって、その非線型の係数の挙動を示し、理論式の検討を行った。

【付 記】 本研究の一部は、昭和 35 年度政府海外研究員として米国ミネソタ大学 N. R. Amundson 教授のもとで行なわれた。研究の便宜をはかれた当局、および種々御指導をたまわった同教授に謝意を表します。

Nomenclature

- A : constant in linear function (22)
 A' : constant in equation (33)
 a : specific surface of packed particles [1/m]
 B : constant in linear function (22)
 b : coefficient given by equation (50)
 c_f : specific heat of fluid [kcal/Kg $\cdot^\circ\text{C}$]
 c_s : specific heat of solid particles [kcal/Kg $\cdot^\circ\text{C}$]
 E : constant given by equation (15)
 G : mass velocity of fluid [Kg/m $^2\cdot\text{hr}$]
 h_f : film heat transfer coefficient at particle surface [kcal/m $^2\cdot\text{hr}\cdot^\circ\text{C}$]
 $J_0(\)$: Bessel function of zero order and first kind
 $J_1(\)$: Bessel function of first order and first kind

- K : given by equation (6)
 K' : nonlinear coefficient, $K + \frac{\partial K}{\partial t}t$
 k_{fr} : radial eddy thermal conductivity [kcal/m $\cdot\text{hr}\cdot^\circ\text{C}$]
 k_{fs} : axial eddy thermal conductivity [kcal/m $\cdot\text{hr}\cdot^\circ\text{C}$]
 Q : heat generation per unit volume of packed bed [kcal/m $^3\cdot\text{hr}$]
 R : radius of the packed bed [m]
 r : radius variable of the packed bed [m]
 s : dimensionless variable of axial distance [—]
 T : temperature variable of solid particle [—]
 t : temperature variable of packed bed or fluid through packed bed [—]
 t_a : ambient temperature [—]
 t_0 : initial temperature [—]
 U : packed bed wall over-all heat transfer coefficient [kcal/m $^2\cdot\text{hr}\cdot^\circ\text{C}$]
 W : mass velocity of solid particle [Kg/m $^2\cdot\text{hr}$]
 z : axial distance variable [m]
 θ : dimensionless temperature variable [—]
 θ_m : dimensionless average temperature [—]
 θ_{m0} : dimensionless initial average temperature [—]
 λ_{er} : effective thermal conductivity for radial component [kcal/m $\cdot\text{hr}\cdot^\circ\text{C}$]
 ξ_n : n -th root of transcendental equation (20)
 ρ : dimensionless radius variable [—]
 Γ : truncation error in Eq. (50)

Literature cited

- 1) Amundson N. R.: *Ind. Eng. Chem.*, **48**, 26 (1956)
- 2) Crank J., P. Nicolson: *Proc. Cambridge Phil. Soc.*, **42**, 50 (1947)
- 3) Hatta S., S. Maeda: *Chem. Eng. (Japan)*, **12**, 56 (1948)
- 4) Milne W. E.: "Numerical Solution of Differential Equations" John Wiley & Son, Inc. (1957)
- 5) Sneddon I. N.: "Fourier Transforms" MacGraw Hill Book Comp., Inc., New York (1951)
- 6) Wakao N.: "Saikin no Kagaku-kogaku" p. 99 (1958)

Heat Transfer of Packed Bed Extending over Wide Temperature Range*

Shigeki Toyama**

The physical data taking part in heat transfer vary with temperature, and some to a large extent. Therefore, the estimation of temperature distribution in packed bed extending over wide temperature cannot be obtained accurately, unless the variation of physical data is known. We took these into consideration, and discussed possible mathematical ways which are related to heat transfer of such a nonlinear type.

For those assumptions that axial diffusion and temperature difference between fluid and particle are neglected, we made the following two models.

- i) $Q=0$, and λ_{sr}/K' is a linear function of the cross sectional average temperature.
- ii) Q , λ_{sr}/K' , and λ_{sr}/U are arbitrary functions of local temperature.

Then, model i) can be expressed by these fundamental equations (9)~(11), (Eq. (13)~(15) are of their dimensionless form). This problem is not difficult to solve analytically if some approximation could be permitted. We obtained these approximate analytical solutions (30)~(32). Improvement in these equations is projected by the term $F(s)$ (Eq. (28)) and the value of $F(s)$ can be drawn on a graph (Fig. 1) with axial distance $A\phi_{1s}$ and alienate parameter $(B/A)\theta_{m0}$. Furthermore, in order to compare the projected $F(s)$ with that of linear model, three curves are shown in Fig. 2. The curve (I) is for the case of $(B/A)\theta_{m0}=5$, (II) is for $(B/A)\theta_{m0}=-0.833$ and (III) for $(B/A)\theta_{m0}=0$ taking A' the arithmetic mean value of $k(s)$.

The equation (34)~(36) are the fundamental equations of model ii). These equations can be developed to (37)~(43). The solution of these equations can not be obtained by any analytical method. The method only remained for us would be numerical calculation. Then, equation (34) is transformed to difference equation (44). The situation changes depending upon whether $\frac{\Delta z}{\Delta r^2}k(t)$ is less than $\frac{1}{2}$ or not.

Case 1) $\frac{\Delta z}{\Delta r^2}k(t) \leq \frac{1}{2}$. If we denote the incremental value of t as Eq. (45), the equation (44) may be solved as (46). The boundary condition defined by Eq. (36) also gives (47)~(49).

Case 2) $\frac{\Delta z}{\Delta r^2}k(t) > \frac{1}{2}$. We recall here to Neumann's method. If we denote $\Delta^2 t$ as the equation (53) and prescribe the boundary condition in the same way from case 1), a set of simultaneous linear algebraic equation (55) for each step in z is obtained.

Applying these solutions, we computed a temperature distribution for an example, and showed their results in Fig. 3.

* Received on December 21, 1961

A portion of this work was done under the direction of Prof. N. R. Amundson while author was an Honorary Fellow in the University of Minnesota during academic year 1960~1961

** Government Chemical Industrial Research Institute, Tokyo