気泡塔の流体混合特性について*

只木 楨 力**・前 田 四 郎**

緒 言

気泡塔は液柱の底部にガスを気泡として吹込み、塔頂より塔底へと流れる液との間で、気液間の接触を起こさせるもので、工業的にもかなり重要な装置であるが、しかし気泡塔に関する研究^{4,6)}は比較的少ない。

Shulman ら⁴⁾は水素および炭酸ガスの水による吸収実験を気泡塔で行ない、液およびガスともに押出し流れとみなして総括容量係数を求めている。

しかし染料の注入などによって気泡塔内の液の流れを観察すると、かなり大きな混合が存在し、押出し流れとみなすわけにはいかない。このような混合が存在することは、たとえば反応を伴う場合は反応率の低下を招き好ましいものではないが、装置の設計あるいはスケールアップにあたっては、ぜひとも定量的に流体混合の程度

を求めておく必要がある。

流体混合に関する研究は、気固系流動層に関する Gililand ら²⁾の一連の研究以来、活発に研究され始めた分野で、その後 Danckwerts¹⁾、矢木および宮内⁷⁾によって推進され、多くのモデルおよび実験方法が提出されている³⁾。

気泡塔におけるこのような流体混合に関する研究としては、わずかに矢木および加藤⁸⁾が亜硫酸ソーダ溶液の空気酸化の実験を気液並流で行ない、その定常零次反応特性を利用して、混合拡散係数を求めているに過ぎない。

そこで著者らは、流入液の濃度に矩形パルス波状の変化を与え、流出液の濃度変化を追跡するいわゆる矩形パルス波応答法を用いて、気泡塔の流体混合特性を調べた。また同時に気液接触面積に大きく影響する塔内のガスホルダップも測定し、ガスホルダップに関する諸因子の影響をみた。

1. 実験装置および方法

実験装置の略略を Fig. 1 に示す。まず使用した液は、イオン交換樹脂であらかじめ脱塩した水道水で、液用ニードルバルブ FC₁ で流量を設定し、計量後液分布器 D₁

Fig. 1 Schematic diagram of experimental apparatus

Fig. 2 Gas bubble generator

* <On the Longitudinal Mixing Characteristics of the Gas Bubble Column>
Received on May 28, 1963

** Teiriki Tadaki and Siro Maeda (Dept. of Chem. Eng., Tohoku University, Sendai, Japan)

を通して塔内に導入する。塔内に入った水は、気泡と向流的に接触しながら塔底に達し、Fig. 2に示す気泡発生器に設けてある排水管DRを通り、塔外に出る。一方使用したガスは酸素で、計量後気泡発生器を通して気泡になり、塔内に入る。Fig. 2は使用した気泡発生器の一例で、付属のニードルバルブFC₃でガス流量を設定し、0.4mmの真鍮板上の孔OR（孔径 δ は0.04, 0.06および0.08cm ϕ の三種を使用）より気泡を発生させる。この孔の配置は正三角形配置で、孔数 n は塔径4.21cmのときは13個、5cmのときは19個、6.24cmのときは31個使用し、ほぼ塔断面1cm²あたり1コの孔が穿たれている。またこの気泡発生器には、水を塔外に出すための排水管DRを、断面にできるだけ均等に配置し、液の流れが不規則にならぬように留意した。

また流出液の濃度測定は電気伝導度法によった。すなわち0.5cm²の白金板二枚を0.7cm間隔で対向させ、それに1kc, 2~4Vの高周波電圧を加え、濃度変化によって生ずる電流変化を二段に増幅して求めた。

液分布器D₁, D₂はともに径約1.5cm ϕ の硝子球で、1mm程度の孔を多数穿ち、塔断面に液が均等に分配されるようにしてある。この孔の数は液流量に応じて増減した。

操作はまず酸素ガス、ついで水をそれぞれ塔内に導入し、排水溢流管OF₄の高さを加減して液面の高さを定める。流れが定常状態に達したところで、コックC₁およびC₂を同時に切換え、水の供給を断ってトレーサー食塩水を流す。食塩水の濃度は約0.05Nで、流量はあらかじめ水と同じに調節してある。 θ_0 時間トレーサーを流したのち、ふたたびコックを切換え、トレーサーを断つとともに水を供給し、以後流出する水中のトレーサー濃度を追跡する。濃度測定用セルと気泡塔液出口との間の容積は、大略数cm³で、滞在時間はきわめて短かく(0.2~1.5秒)、押し出し流れとみなしても結果にほとんど影響がない。そこでこの間では濃度変化はなく、時間軸にのみ遅れが生ずると考えて、記録紙上でその補正を行った。

流出液の濃度変化を測定したのち、塔内に停滞している液を抜き出し、容積 V_H も測定した。これよりガスホルダップを求められる。

なお実験温度は13~17°Cであった。

2. 実験結果および考察

2.1 ガスホルダップ

塔内に滞在しているガスの容積割合 $(1-\varepsilon)$ は、液滞在量 V_H より次式で求められる。

Fig. 3, Fig. 4 Effect of gas velocity on the gas holdup

$$(1-\varepsilon) = 1 - \frac{4V_H}{\pi D^2 Z} \quad (1)$$

このガスホルダップに関する実験結果を点綴したのが、Fig. 3およびFig. 4である。一般にガスホルダップは、 u_g が小さい場合 u_g とともに直線的に増加するが、 u_g が大きになるとその増加率は減少する。

もし気泡が独立して上昇するとすれば、上昇速度 v とガスホルダップとの間には、つぎの関係が成り立つ。

$$(1-\varepsilon) = u_g / v \quad (2)$$

上昇速度 v は気泡によって異なるが、生成する気泡の大きさは大略0.4~0.6cmの範囲内にあり、したがって v は25~22cm/s程度の値⁵⁾である。そこで v の平均値として24cm/sをとり、(2)式を点綴したのがFig. 3およびFig. 4中の点線である。図より明らかなごとく、 u_g が小さいところでは実測値の方が幾分大きい。(2)式の v は1コの気泡が十分に広い液体中を、独立して上昇するときの値であって、実際には多数の気泡が存在するためお互いに干渉し合い、そのため実測値の方が大きく出たものと考えられる。しかしその差はきわめて小さく、干渉の度合もそれほど大きくないものと考えられる。

u_g が大きくなりほぼ6cm/s以上になると、実測値は点

線よりはずれ、ガスホルダップの増加率は急に小さくなる。観察によれば u_G が 6 cm/s 近辺になると、気泡は個々に独立して上昇するのではなく、まだ合体はしないが多数の気泡が集団的に行動しはじめる。 u_G がさらに大になり 10 cm/s 程度になると、気泡は合体しだして巨大気泡が生じ、しかもこの巨大気泡の上昇速度は、他の小気泡に比してかなり大きい。

u_G が 6 cm/s 近辺より $(1-\varepsilon)$ の増加率が減少するのは、このようなはげしい干渉の結果と考えられる。

また Fig. 3 および Fig. 4 中の実線は、同じ曲線を示すもので、図より明らかなごとくガスホルダップは、塔径 D 、孔径 δ および液流速 u_L によってはほとんど影響されない。

2.2 拡散モデル

拡散モデルが適用できる系に流入している流体の濃度が、矩形パルス波状に変化する場合、流出する流体の濃度変化は矢木および宮内⁷⁾によって解析された。いま流出流体のみならず、塔内各位置の濃度変化を求めると、(9) および (10) 式で示される。すなわち半径方向には濃度勾配も速度勾配もなく、軸方向には流れのほかに混合拡散が重畳するとすれば、基礎式は (3) 式となる。

$$\frac{\partial c}{\partial \theta} = E \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \bar{u}_L \frac{\partial c}{\partial x} \quad (3)$$

また系外の混合拡散は、系内のそれに比して十分小さく、

Fig. 5 Response of the liquid concentration flowing out of the gas bubble column

* 矢木らの報文⁷⁾の Fig. 2 参照

しかも流入流体の濃度 c_i は、(7) および (8) 式のごとく矩形パルス波状に変化するとすると、境界条件は (4) ~ (8) 式となる。

$$\theta=0 \quad \text{では} \quad c=c_0 \quad (4)$$

$$x=z \quad \text{では} \quad -E \frac{\partial c}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

$$x=0 \quad \text{では} \quad -E \frac{\partial c}{\partial x} = \bar{u}_L (c_i - c_0) \quad (6)$$

$$0 < \theta < \theta_0 \quad \text{では} \quad c_i = c_f \quad (7)$$

$$\theta_0 \leq \theta \quad \text{では} \quad c_i = c_0 \quad (8)$$

いま (3) 式を (4) ~ (8) 式の条件で解くと、塔内の濃度変化は (9) および (10) 式のごとく得られる。

$\phi \leq \phi_0$ では

$$\begin{aligned} \frac{c-c_0}{c_f-c_0} &= 4 U e^{Ux} \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \\ &\times \frac{\mu_i \{U \sin \mu_i (1-X) + \mu_i \cos \mu_i (1-X)\}}{(U^2 + \mu_i^2)(U^2 + 2U + \mu_i^2)} \\ &\times \left\{ 1 - e^{-\left(\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi} \right\} \end{aligned} \quad (9)$$

$\phi > \phi_0$ では

$$\begin{aligned} \frac{c-c_0}{c_f-c_0} &= 4 U e^{Ux} \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \\ &\times \frac{\mu_i \{U \sin \mu_i (1-X) + \mu_i \cos \mu_i (1-X)\}}{(U^2 + \mu_i^2)(U^2 + 2U + \mu_i^2)} \\ &\times \left\{ \exp\left[\left(-\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi_0\right] - 1 \right\} \\ &\times \exp\left[-\left(\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi\right] \end{aligned} \quad (10)$$

ただし μ_i は

$$\cot \mu = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu}{U} - \frac{U}{\mu} \right) \quad \text{の } i \text{ 番目の正根である。}$$

いま (9) および (10) 式で $X \rightarrow 1$ とすれば、流出する流体の濃度に関する式となり、矢木および宮内⁷⁾の求めた (11) および (12) 式となる。すなわち

$\phi \leq \phi_0$ では

$$\begin{aligned} \frac{c_1-c_0}{c_f-c_0} &= 4 U e^U \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1} \mu_i^2}{(U^2 + \mu_i^2)(U^2 + 2U + \mu_i^2)} \\ &\times \left\{ 1 - e^{-\left(\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi} \right\} \end{aligned} \quad (11)$$

$\phi > \phi_0$ では

$$\begin{aligned} \frac{c_1-c_0}{c_f-c_0} &= 4 U e^U \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1} \mu_i^2}{(U^2 + \mu_i^2)(U^2 + 2U + \mu_i^2)} \\ &\times e^{-\left(\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi} \left\{ e^{\left(\frac{U^2 + \mu_i^2}{2U}\right)\phi_0} - 1 \right\} \end{aligned} \quad (12)$$

また矢木らは流出液濃度の極大点を利用して、混合拡散係数 E を含むパラメーター U を求める方法も提案している*。

2.3 拡散モデルとの比較

Fig. 5 は流出液の濃度変化の一例を示したもので、矢

木らの図*を用いて極大値より $U=0.68$ すなわち $E=31 \text{ cm}^2/\text{s}$ が得られる。いま $U=0.68$ として (12) 式に従って、 c_1/c_f 対 ϕ の関係を画いたのが Fig. 5 中の実線である。図より明らかなごとく、実測値はほぼ実線上にある。この結果は実験条件の異なる各場合とも同じように得られ、気泡塔内を流れる液の混合特性は、(3)~(6)式のモデルで表わされることがわかる。

2・4 E と各因子の関係

実験結果を Fig. 6~Fig. 10 に示す。Fig. 6 は E と塔高との関係で、 E は Z によらずほぼ一定値を示す。このことは塔内各部の混合状態が同じことを示すものと考えられる。

また Fig. 7~Fig. 10 は実測値を E 対 u_G で点綴したもので、ガス流量が大になるにつれ E も大になり、一般に S 字状曲線となる。 u_G が小さいときはガスホルダップも小さく、そのため気泡の混合作用も小さいが、 u_G が大になり気泡の滞在割合が大になるとともに、気泡の上昇に伴う混合作用も大きくなるものと考えられる。

つぎに液流速 u_L の影響であるが、たとえば Fig. 7 および Fig. 8 に見られるがごとく、液流速を変えても E

はほとんど変化しない。一般に気泡の混合作用は、気泡と液の相対速度に影響されると考えられるが、気泡の上昇速度は大略 20 cm/s 程度の数値であり、一方 u_L は 1 cm/s 程度の値であるから、 u_L が変化しても相対速度はほとんど変わらず、したがって E もほとんど変化しない

Fig. 8 Experimental results on E

Fig. 6 Effect of column height on the longitudinal dispersion coefficient

Fig. 9 Effect of column diameter on E

Fig. 7 Experimental results on E

Fig. 10 Effect of orifice diameter on E

* 前ページ脚注参照

ものと考えられる。

塔径 D については、たとえば Fig. 9 に見られるがごとく、 D が大きいと一般に E も大きい。また孔径 δ についてみると Fig. 10 に示すごとく、ガス流量が大きいときはほぼ同じ値を示すが、ガス流量が小さいところでは一般に δ の大きい方が E は大きい。

矢木および加藤⁹⁾は、気液並流の気泡塔を用いて、亜硫酸ソーダ水溶液の空気酸化の実験を行ない、その定常零次反応特性を拡散モデルで解析し、混合拡散係数を求めているが、Fig. 9 にはその結果も点綴してある。図にみられるがごとく、ガス流量の大きいところでは本実験結果は矢木らの結果とほぼ一致するが、ガス流量の小さいところではかなり異なる。矢木らの実験は本実験とは液の導入方法が異なり、軸方向から断面均一に分布させるのではなく、管壁の外側より半径方向に圧入する仕組みになっている。また液の取出方法も溢流型で異なっており、あるいはこの影響がガス流量の小さいところで表われたのかも知れない。

Notation

c : liquid concentration	[mol/cm ³]
c_i : concentration of the liquid flowing into the column	[mol/cm ³]
c_f, c_0 : defined by Eqs. (7) and (8), respectively	[mol/cm ³]
c_1 : concentration of the liquid flowing out of the column	[mol/cm ³]
D : column diameter	[cm]
E : longitudinal dispersion coefficient	[cm ² /s]
n : number of hole	[—]
u_g : superficial gas velocity	[cm/s]
u_L : superficial liquid velocity	[cm/s]
$\bar{u}_L (= u_L/\epsilon)$: mean liquid velocity	[cm/s]
$U (= \bar{u}_L Z/2E)$, dimensionless parameter	[—]

結 論

気泡塔を流れる液の混合特性およびガスホルダップを求めた。Fig. 5 にみらるがごとく、気泡塔内の液の混合特性はほぼ拡散モデルで表現できる。また得られた混合拡散係数 E は Fig. 6～Fig. 10 に示した。すなわち E は、 Z および u_L によっては変化せず、 u_g および D によってかなり大きく影響される。

またガスホルダップは、Fig. 3 および Fig. 4 に示すごとく、 u_g の小さいところではほぼ直線的に増加するが、 u_g が大になると気泡同士の干渉の結果その増加率は急に小さくなる。

本研究の一部は、化学工学協会第23年会(昭和33年4月)研究発表会にて講演を行なったもので、東北大学名誉教授八田四郎次氏の御懇篤なる御指導を得た。ここに篤く感謝の意を表する次第です。また実験には池田宜雄(現亜細亜石油 K. K.)、尾崎陶彦(現三菱油化 K. K.) 両氏の御協力を得た。併せて感謝する次第です。

v : terminal velocity of single gas bubble	[cm/s]
V_H : liquid holdup	[cm ³]
x : coordinate of length	[cm]
$X (= x/Z)$	[—]
Z : column height	[cm]
$r [(= c - c_0)/(c_f - c_0)]$	[—]
δ : hole diameter	[cm]
ϵ : fraction of liquid in the column	[—]
θ : time	[sec]
θ_0 : time in which the liquid with concentration c_f flows into the column	[sec]
θ_T : residence time of the liquid	[sec]
$\phi (= \theta/\theta_T)$	[—]
$\phi_0 (= \theta_0/\theta_T)$	[—]

Literature cited

- 1) Danckwerts, P. V.: *Chem. Eng. Sci.*, **2**, 1 (1953)
- 2) Gilliland, E. R. et al.: *Ind. Eng. Chem.*, **41**, 1191 (1949); **44**, 218 (1952); **45**, 1177 (1953)
- 3) Miyauchi, T.: "Ryukeisosa to Kongotokusei" (1960) Nikkan Kogyo Shinbunsha.
- 4) Shulman & Molstad: *Ind. Eng. Chem.*, **42**, 1058 (1950)
- 5) Tadaki, T. & Maeda, S.: *Chem. Eng. (Japan)*, **25**, 254 (1961)
- 6) Yagi, S. & Kato, S.: The 22nd annual meeting of Chem. Eng. Soc. of Japan April, (1957)
- 7) Yagi, S. & Miyauchi, T.: *Chem. Eng. (Japan)*, **19**, 507 (1955)

気泡塔の流体混合特性について（只木楨力・前田四郎，化学工学，28，270～4（1964）） 気泡塔に流入する液の濃度を矩形パルス波状に変化させ，流出液の濃度変化を調べる矩形パルス応答法を用いて気液向流の気泡塔の混合特性を調べたところ，流出液濃度は拡散モデルの理論式とほぼ一致した。つぎに流出液の濃度の極大点を利用して混合拡散係数 E を求め， E に及ぼす諸因子の影響を調べたところ， E は塔高，液流速によらず一定で，ガス流速，塔径によって大きく変化した。

空気流と細線との間の伝熱係数（佐野雄二・西川新三，化学工学，28，275～84（1964）） 合成繊維製造工程で問題となる細線（0.04～0.12 mmφ）と空気流の間の伝熱係数につき検討した。管内を乱流で流れる平行流の場合，伝熱係数は， $Nu = 0.32 + 0.155 Re^{0.8}$ （ $1 < Re < 100$ ）で表わされ，同一 Re では垂直流の 1/2 程度の Nu となる。この場合，向流，並流いずれの場合も，細線軸方向速度（100 m/min 以下）の影響はなかった。また，自然対流並直線の場合は， $Nu = 0.65[Gr \cdot Pr]^{0.07}$ で表わされる。自然対流では細線走行速度の影響が見られた。

半径方向分布を考慮した充填層反応装置の操作設計（久保田宏・明島高司，化学工学，28，284～9（1964）） 触媒固定層型の反応装置の設計には，軸方向のみならず半径方向の温度，濃度分布も考慮すべきである。系を表現する基礎の偏微分方程式をいくつかの常微分方程式の組として数値的に解く方法について考察し，亜硫酸ガス酸化反応の場合を具体的に取扱った。Deans と Lapidus の方法を検討し，これにもとづき軸方向拡散を考慮した近似計算を試みた。

冷却凝縮器の簡略計算法（水科篤郎・小笠原雄司・鳴海国夫，化学工学，28，290～3（1964）） 冷却凝縮器の伝熱面積の設計計算法は複雑であるが，本論文ではガス入口，出口および中心点（仮想）の三点の状態のみを用いて計算する三点簡略計算法につき述べ，実験値と比較する。誤差は 10% 以内でよく合い，実用上充分の精度と考える。

硫酸・炭酸カルシウム泥漿の恒圧濾過に関する中規模試験——回転円筒型真空濾過機の設計方程式に関する濾過常数の決定——（小久保 良・舟木達雄，化学工学，28，293～8（1964）） 硫酸溶液と炭酸カルシウム粒子からなる泥漿の濾過分離に関し回転円筒型真空濾過機を選定し，中規模試験装置を用いて精度よくスケールアップを行なうための関係式を求めた。すなわち，連続操作に適する 2 種の濾布について回転数変化法を適用して濾過常数を求め，設計方程式を導いた。さらにリーフテストによる濾過常数値と比較検討し，連続試験にもとづくスケールアップが望ましいことを明らかにした。

気液平衡データの考察（山田幾穂・高木康信，化学工学，28，299～302（1964）） 2 成分系気液平衡データにおいて，筆者らは Herington によって与えられた $\Delta H_{\max}/F^*_{\max} < 3.0$ という実験的關係と Broughton によって提唱された $\sum T x_i \ln r_i$ という熱力学関数に基礎をおき，許容されるべきスチル因子 s の値を誘導した。そして，分餾量と飛沫同伴量を推算する方法について述べ，既往の数種の 2 成分系データについてそれらの計算値を例として挙げた。

レイノルズ数の大きい範囲における気泡の抵抗係数について——形状を考慮した場合——（吉留 浩，化学工学，28，302～4（1964）） 液体中における気泡の形状は，レイノルズ数の大きい範囲においては回転楕円体あるいはキノコ状になる。このような形状を考慮して，実際に抵抗を受けている面積を基準にとって実験値および文献値から求めた気泡の抵抗係数は，レイノルズ数の大きい範囲ではいずれの液体においてもほとんど 1 付近の値となり，円板の場合の抵抗係数の値に非常によく一致していることを見出した。

n -ヘプタンの流動熱分解（原田 宏・精浩一郎・坂井渡，化学工学，28，305～8（1964）） 砂を流動粒子とした流動層で窒素を担体として n -ヘプタンの熱分解を行なった。ガス状炭化水素生成物をガスクロマトグラフで分析するとともに，反応管内温度分布を測定し，Towell らの方法によって非等温条件下の反応よりガス状炭化水素生成反応としての総括反応速度定数を求めた。反応率 15～50% 程度では生成物分布がほぼ一定で，反応機構も大体同じと考えられる。活性化エネルギーは 62 kcal/mol で文献値と一致した。