Literature cited

- 1) Bartlett, E. P.: *J. Am. Chem. Soc.*, **49**, 65 (1927)
- 2) Hirschfelder, O. J., Curtiss, C. F., Bird, R. B.: *Molecular Theory of Gases and Liquids*. (John Wiley, 1954)
- 3) Hougen & Watson: *Chemical Process Principles Charts*, John Wiley 6th. ed. (1951)
- 4) Kay, W. B., Albert, R. E.: *Ind. Eng. Chem.*, **48**, 422 (1956)
- 5) Krichevsky, I. R., Khazanov, N. E.: *Zhur. Fiz. Khim.*, **13**, 106 (1939)
- 6) Michels, A., Skelton, G. F., Dumoulin, E.: *Physica*, **16**, 831 (1950)
- 7) Michels, A., Dumoulin, E., Van Dijk, J. J. Th.: *Physica*, **25**, 840 (1959)
- 8) *Ibid.*, **27**, 886 (1961)
- 9) Miller, P., Dodge, B. F.: *Ind. Eng. Chem.*, **32**, 434 (1940)
- 10) Olds, R. H., Sage, B. H., Lacey, W. N.: *ibid.*, **34**, 1223 (1942)
- 11) Pollitzer, F., Strebel, E.: *Z. Physik. Chem.*, **110**, 768 (1924)
- 12) Poynting, J. H.: *Phil. Mag.*, (4) **12**, 32 (1881)
- 13) Prausnitz, J. M.: *A. I. Ch. E. Journal*, **5**, 3 (1959)
- 14) Reamer, H. H., Olds, R. H., Sage, B. H., Lacey, W. N., *Ind. Eng. Chem.*, **35**, 790 (1943)
- 15) Reamer, H. H., Sage, B. H.: *J. Chem. Eng. Data*, **4**, 152 (1959)
- 16) *Ibid.*, 303 (1959)
- 17) Rowlinson, J. S., Richardson, M. J.: *Advances in Chemical Physics*, **2**, 85 (1959) (Interscience Publishers)
- 18) Saddington, A. W., Krase, N. W.: *J. Am. Chem. Soc.*, **56**, 353 (1934)
- 19) Tsiklis, D. S., Shvarts, Ya. D.: *Zhur. Fiz. Khim.*, **31**, 2302 (1957)
- 20) Tsiklis, D. S., Shenderei, L. I., Kofman, A. N.: *ibid.*, **34**, 768 (1960)
- 21) Tsiklis, D. S., Shenderei, Ya. D., Elonatanov, A. I.: *Khim. Prom.*, 348, 1963 (5)
- 22) Kaminishi, [G., Toriumi, T.: *Bulletin of the Chemical Research Institute of Non-Aqueous Solutions, Tohoku University*, **10**, 51 (1961)
- 23) *Ibid.*, **10**, 61 (1961)
- 24) *Ibid.*, **11**, 1 (1962)
- 25) Webster, T. V.: *J. Soc. Chem. Ind.*, (London), **69**, 343 (1950)

臨 界 溶 解 温 度 と そ の 組 成*

平 沼 充 安**・久 郷 昌 夫***

北海道大学工業教員養成所**

ま え が き

・ 二液相を形成する二成分系における平衡関係について考えると一般に温度を上げるにともない溶解度がだんだん増加して二液相をつくる組成範囲がせまくなっていく。さらに温度をあげると上部臨界溶解温度 (Upper Critical Solution Temperature) で両相の組成が等しくなり、一相となる。いままでかなりの数の系について実測されているが、この臨界温度およびそのときの組成を予知する方法は正則溶液²⁻⁴⁾など特殊な場合をのぞき見当らないようである。たとえばアエリンヘキサン系について Keyes および Hildebrand が実測し、その臨界温度として 59.6°C を得ているが、Scatchard-Hildebrand の式を用いて彼ら自身計算した結果は -78.2°C となり著しい相違が生ずることが報告されている³⁾。そこで筆者らは、Guggenheim らの準結晶格子による液体モデルに、つぎに示すような分子モデルを導入し新しい溶

液論の展開を試みた。式の導き方は Guggenheim らの均一分子に対する式²⁾と同じであるが内容は全く異なっている。

すなわち、水やアルコールなどの物理的性質は、これらの分子量したがってファンデル・ワールス力の順から見て期待されるものと著しく異なっており、これらの相違は水素結合の形成によると考えられている。またこれらファンデル・ワールス力のみよりの予想値と実測物性値との偏差は水素結合生成の程度とほぼ平行関係を有していると考えられる^{1,3,6,8)}。そこでつぎの仮定を設ける。

1) 成分分子内の官能基の水素結合作用による効果を分子容の大きさおよび過剰配位エネルギーの大きさに転化した仮想的均一分子を考える。その仮想的分子によって平均的に占められる格子点の数を r とする。

2) 混合によって得られる過剰配位エネルギー w が組成全般にわたり十分、または近似的に一定とみなしうるように r を定める。ただし r は確率的数であるので整数にかぎらない。

これはさきに筆者らが多成分系における気液平衡関係を表わす式を提出し、在来の Margules の四次式以上の精度で、しかも多成分系の実験データを必要としないことを報じたが、¹⁾ そのときの仮定は本質的に以上の仮定

* <Critical Mixing>

Received on November 19, 1964

** Miteuyasu Hiranuma (Training Institute for Engineering Teachers, Hokkaido University, Hokkaido, Japan)

*** Masao Kugo (北海道大学工学部応用化学科 Department of Applied Chemistry, Hokkaido University, Hokkaido, Japan)

と同じである。

さてこの仮定を用いた多成分系の溶液の活量（または分圧）はつぎの式で表わされる¹¹⁾。

すなわち成分 j に対する活量は

$$\frac{\lambda_j}{\lambda_j^0} = \frac{P_j}{P_j^0} = \frac{r_j x_j}{\sum_i r_i x_i} \left(\frac{q_j \sum_i r_i x_i}{r_j \sum_i q_i x_i} \right)^{(1/2)z q_j} \times \left\{ \frac{Q(\phi_j - \sum_{j \neq k} \phi_{jk})}{Q(\phi_j - \sum_{j \neq k} \phi_{jk}^*)} \right\}^{(1/2)z q_j} \quad (1)$$

であり、ただしここで

$$Q = \frac{1}{2} z \sum_i q_i N_i$$

$$\phi_j = \frac{q_j x_j}{\sum_i q_i x_i}$$

$$\phi_{jk}^* = \phi_j \cdot \phi_k$$

ϕ_{jk} はつぎの連立方程式によってもとめられる。

$$(\phi_j - \sum_{j \neq i} \phi_{ji})(\phi_k - \sum_{k \neq i} \phi_{ki}) = \phi_{jk}^2 \exp(2w_{jk}/zkT) \quad (2)$$

この式を用いて臨界温度とその組成および液々平衡関係を予知することを試み、 r および w の内容を明らかにする。

§1. 臨界点を求める式

いま Eq. 1 を二成分系に書き直すと

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_A^0} = \frac{r_A x_A}{r_A x_A + r_B x_B} \left\{ \frac{q_A(r_A x_A + r_B x_B)}{r_A(q_A x_A + q_B x_B)} \right\}^{(1/2)z q_A} \times \left\{ \frac{Q(\phi_A - \phi_{AB})}{Q(\phi_A - \phi_{AB}^*)} \right\}^{(1/2)z q_A} \quad (3)$$

となり、ここで ϕ_{AB} はつぎの式からもとめられる。

$$(\phi_A - \phi_{AB})(\phi_B - \phi_{AB}) = \phi_{AB}^2 \exp(2w/zkT)$$

いま $\phi_{AB} = \phi_A \phi_B \frac{2}{\beta+1}$ とすると

$$\beta = (1 + 4\phi_A \phi_B (\eta^2 - 1))^{1/2} \quad (4)$$

Fig. 1 Correlation between $\ln(\lambda_A/\lambda_A^0)$ and ϕ for three temperatures

ただし、 $\eta^2 = \exp(2w/zkT)$

なる関係が得られる。もちろん

$$\phi_A = q_A x_A / (q_A x_A + q_B x_B), \quad \phi_B = 1 - \phi_A \text{ である。}$$

したがって Eq. 3 をかきかえると

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_A^0} = \frac{r_A x_A}{r_A x_A + r_B x_B} \left\{ \frac{q_A(r_A x_A + r_B x_B)}{r_A(q_A x_A + q_B x_B)} \right\}^{(1/2)z q_A} \times \left\{ \frac{\beta + 1 - 2(1 - \phi_A)}{\beta + 1} \right\}^{(1/2)z q_A} \quad (5)$$

となり、同様にして成分 B に対しては A を B 、 B を A とすることによって求められる。

いま ϕ_A に対する $\ln(\lambda_A/\lambda_A^0)$ の関係を図示すると Fig. 1 に示すように臨界温度以上では単調曲線となり臨界温度以下では極大値および極小値 P, Q が存在する。 L, M は平衡関係にある二相を示す点であるが、直接 L, M を関係づける式を導くことができない。しかし、ある温度における P, Q に対する組成の関係を求めることができるから、 P, Q が一致する点を求めればその温度が臨界温度であり、その組成が臨界組成である。さて Eq. (5) 式はつぎのようにもかきかえられる。

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_A^0} = \phi^{-1} (\phi + K(1 - \phi))^{(1/2)z q_A - 1} \left\{ \frac{\beta + 1 - 2(1 - \phi)}{\beta + 1} \right\}^{(1/2)z q_A} \quad (6)$$

ここで $K = r_B q_A / r_A q_B$ 、 $\phi = \phi_A$ である。

いま (5) 式の対数を取り ϕ で微分し、また Eq. 4 の β を ϕ で微分して得られる。

$$\frac{d\beta}{d\phi} = \frac{(1 - 2\phi)(\beta^2 - 1)}{2\beta\phi(1 - \phi)} \quad (7)$$

上の関係を用いると、つぎの式が得られることがわかる。

$$\frac{\partial \ln \lambda_A}{\partial \phi} = - \left(\frac{1}{2} z - 1 \right) \frac{r_A}{\phi((1 - \phi) + \phi/K)} + \frac{1}{2} z q_A \frac{1}{\beta \phi} \quad (8)$$

さて P, Q なる点のはつぎの条件を満足する点である。

$$\frac{\partial \ln \lambda_A}{\partial \phi} = 0 \quad (9)$$

したがって Eq. 8 よりつぎの式が得られる。

$$\frac{z q_A}{\beta} = \frac{(z - 2) r_A}{(1 - \phi) + \phi/K} \quad (10)$$

いま計算を簡便にするため、新しい常数、 $a = z q_A / (z - 2) r_A$ 、 $b = z q_B / (z - 2) r_B$ を入れると、Eq. 10 は

$$\beta = a(1 - \phi) + b\phi$$

となり、Eq. 4 に上式を代入することによりつぎの式が得られる。

$$(a^2 - 1)(1 - \phi)^2 - 2\phi(1 - \phi)(2\eta^2 - 1 - ab) + (b^2 - 1)\phi^2 = 0$$

これは両辺を ϕ^2 で除せば $(1 - \phi)/\phi$ の二次方程式であるから、実根をもつとき、その二つの根は P, Q 点に相当するものである。さて、 P, Q が一致する点が臨界

Fig. 2 Relation between r_B/r_A and v_B/v_A

No.	Component	°C	lit.	No.	Component	°C	lit.
1	phenol	20	3	23	methyl amyl ketone	25	3
2	m-cresol	36	3	24	acethyl acetone	30	3
3	p-nitro phenol	90	3	25	methyl acetate	30	7
4	benzoic acid	90	3	26	ethyl acetate	30	7
5	phenyl hydrazine	20	3	26*	ethyl acetate	30	3
6	2-6 dimethylpyridine	40	2	27	propyl acetate	30	7
7	n-butanol	20	3	28	butyl acetate	30	6
8	sec-butanol	20	3	29	amyl acetate	30	7
9	i-amyl alcohol	25	2	29*	amyl acetate	30	6
10	cyclohexanol	20	3	30	ethyl propionate	30	7
10*	cyclohexanol	27	2	30*	ethyl propionate	30	6
11	3-heptanol	25	5	31	ethyl butyrate	30	7
12	furfural	20	3	31*	ethyl butyrate	30	6
13	aniline	20	3	32	acetic anhydride	15	3
14	grutaryl dinitrile	68	3	33	ethyl ether	20	3
15	propyo nitrile	40	3	34	ethyl propyl ether	20	3
16	o-toluidine	20	3	35	ethyl i-propyl ether	20	3
17	acroleine	0	3	36	nitromethane	25	4
18	methyl ethyl ketone	20	3	37	benzene	25	1
19	methylpropyl ketone	25	3	38	toluene	17	4
20	diethyl ketone	40	3	39	xylene	25	3
21	methyl butyl ketone	20	3	40	n-heptane	25	1
22	methyl i-butyl ketone	25	2				

- 1: Griswold and Klecko: *Ind. Eng. Chem.*, **42**, 1246 (1950)
 2: Hirata, M., Hukuniwa, S.: 'Ekitai Chushitsu' in *New Chemical Engineering Series* (Japan) (Nikkan Kogyo)
 3: 'Kagaku Benran' (Maruzen)
 4: Othmer and Tobias: *Ind. Eng. Chem.*, **34**, 690 (1942)
 5: Oualline and Van Winkle: *Ind. Eng. Chem.*, **44**, 1668 (1952)
 6: Rao, R. J., Rao, C. V.: *J. Appl. Chem.*, **7**, 435 (1957)
 7: Venkataratnam, A., Rao, R. J., Rao, C. V.: *Chem. Eng. Sci.*, **7**, 102 (1957)

であり、その条件はつぎの通りである。その η を η_c とかくと

$$(2\eta_c^2 - 1 - ab)^2 = (a^2 - 1)(b^2 - 1)$$

となる。したがって

$$\exp(2w/zkT_c) = \eta_c^2 = \frac{1}{2}(1 + ab$$

$$+ (a^2 - 1)^{1/2}(b^2 - 1)^{1/2}) \quad (11)$$

なる関係が導びかれ、そのときの組成 ϕ_c に対しては

$$(1 - \phi_c)/\phi_c = ((b^2 - 1)/(a^2 - 1))^{1/2} \quad (12)$$

となる。したがって r_A , r_B および w を実測値に適合するように決めることによって臨界温度とその組成を数值的に予知できるわけである。

§ 2. 相当分子容 r と相当過剰エネルギー w

r および w はつぎの関係を用いて求められる。平衡関係にある二相ではそれぞれ活量が等しく $\lambda_A/\lambda_A^0 = \lambda_B/\lambda_B^0$ なる関係が成立しなければならない。いま小さい方の r を 1 と仮定する。それは、 $q=r-(2/z)(r-1)$ の関係より $r < 1$ では $q > r$ となり不合理となること、 $r < 3$ で鎖状、環状分子などの区別が消失することから小さい方の r を 1 と仮定することが最も適当であると考えられるからである。いま、水の分子の r を 1 とすると、上の二つの関係式より、もう一方の r および w を任意の温度における一組の実測データ $x, \bar{x}$ より Newton-Raphson の方法を用いて同時にもとめることができる。

1) 相当分子容 r について

液々平衡の実測値をもとにして算出した相当分子容 r は正しくはもう一方の、ここでは水の相当分子容に対する比 (r_B/r_A) である。この値を水の分子容に対する溶質の分子容の比 (v_B/v_A) に対して点描し、その結果を Ewell らによる分類¹⁾と比較してみる。

Ewell らは液体を水素結合形成能力を基にしてつぎのように分類している。

I 強い水素結合の網状構造を形成しうるもの： 水、グリコール、アミノアルコール、ヒドロキシルアミン、ヒド

ロキシ酸、ポリフェノール、酸アミドなど。

II 賦与原子(酸素、窒素、フッ素)を含み、かつ活性水素を有するもの： アルコール、酸、フェノール、一、二級アミン、オキシム、 α 水素を有するニトロ化合物やニトリル、ヒドラジンなど。

III 賦与原子を含むが活性水素をふくまないもの： エーテル、ケトン、アルデヒド、エステル、 α 水素を含まないニトロ化合物やニトリル。

IV 賦与原子を含まないが活性水素をふくむもの： CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CH_3CHCl_2 など。

V 水素結合を形成する能力のないもの： 炭化水素、 CS_2 , メルカプタンなど。

さて、Fig. 2 において求められた r_B/r_A は大部分 Ewell らのクラス II および III に属するものであり、またこれらの値は同一温度における値ではないので定量的意味をやや欠く考察となるがつぎのことがいえるのではなからうか。

大別して、クラス II のものが上位、III のものが下位に配列しており Ewell らの分類のとおりである。しかしさらに II, III の中でもつぎのように細分類できよう。

a) フェノール、P ニトロフェノール、安息香酸、フェニルヒドラジンのグループ

b) アルコール類

c) フルフラール、グルタル酸ジニトリルなど 2 個以上の賦与原子をもつもの。

d) ニトリル、アルデヒド、ケトン、エステル類など。

e) エーテル類など

また直鎖のものが分岐したものよりは上位にくるようである。これらに対して

A) 相当分子容は同一分子容をもつ物質について、その分子内におけるプロトン牽引作用をもつ基の強さと数にはほぼ比例関係をもつ。

B) 水素結合生成の程度が等しいと予想される同族列の相当分子容はそれぞれの分子容に比例する。

などが考えられる。つまり酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミル (Fig. 2 で黒丸で示す) などのエステル類やケトン類、エーテル類に属する分子がそれぞれ同じ勾配をもつ直線上に並んでいるからである。

2) 混合による過剰エネルギー w について

定義および Fig. 3 に見られるように

A) w の値は r_B/r_A および T の値が一定であれば溶解の難易を表わしている。

B) 水素結合の強さによって分類した Ewell らの表において、一般に I-II, I-III, I-IV などの組み合わせの順で w は増加し、また同じ同族列については水素結合能力のない原子団の分子内を占める割合が増加するにつれて w は増加している。

すなわち、相当分子容の順とはほぼ逆の関係がみら

Fig. 3 Diagram showing how solubility depends on w/kT and r_B/r_A

れ、また同族列では賦与原子を含まない CH_3 基がふえるにしたがい、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどの順で w が増加していることがみとめられる (Fig. 3 で黒丸で示す)。

以上の結果には、筆者らの導入した分子モデルの概念がよく具体化されていて、水素結合を形成する分子は溶液内であたかも、より大きな分子量をもつかのように挙動すると考えられる。また上に述べた r, w の性質は溶解の難易を知る上の新しい手がかりになるものと考えられる。

§3. 臨界温度とその組成および平衡組成の求め方

1) 臨界温度とその組成

さて §2 の Eq. 11, 12 によって r_A, r_B, w がわかれば臨界温度を求めることができる。

計算例 「水-フェノール系の C. S. T. およびその組成」
60°C における平衡組成は $x=0.9646$, $\bar{x}=0.8097$ (水のモル%) である。最初に与える値を, $r_B=3.5$, $w=1.000$ として §2 の方法にしたがって Newton-Raphson 法で試算すると, $r_B=5.49$, $w=936$ (cal/mol) が得られる。 $z=6$ の場合は, $r_A=9.4=1$ であるから

$$q_B = r_B - (2/z)(r_B - 1) = 5.49 - (2/6)(5.49 - 1) = 3.99$$

$$a = 2q_A / ((z-2)r_A) = (6 \times 1) / (4 \times 1) = 1.5$$

$$b = zq_B / ((z-2)r_B) = (6 \times 3.99) / (4 \times 5.49) = 1.09$$

上の数値を Eq. 11 に入れると

$$T_c = \frac{2w}{2.303 R z \log \{ [1 + ab + (a^2 - 1)^{1/2} (b^2 - 1)^{1/2}] / 2 \}}$$

$$= \frac{2 \times 936}{4.606 \times 6 \log \{ [1 + 1.637 + 1.25^{1/2} \times 0.190^{1/2}] / 2 \}}$$

$$= 349.6$$

Eq. 12 より

$$\phi_c = \frac{1}{1 + ((b^2 - 1) / (a^2 - 1))^{1/2}} = \frac{1}{1 + (0.190 / 1.25)^{1/2}}$$

$$= 0.719$$

$$x_c = \frac{\phi_c q_B}{1 + (q_B - 1)\phi_c} = \frac{0.719 \times 3.99}{1 + 2.99 \times 0.719} = 0.911$$

したがって水-フェノール系の C. T. S. は 76.7°C, そのときの組成は 91.1 モル%である。

60°C におけるデータ⁵⁾ をもちいて、求めた計算結果と実測値とを比較すると Table 1 に示ようになる。この結果では計算で得られた値 T_c', x_c (calc.) と実測値 T_c, x_c (obs.) の傾向はよく一致しているが、なお少くない差がみとめられ、とくに臨界温度の差が大きい。これはごくわずかな w や r の変化が臨界温度に対して微妙に影響するためで、臨界温度の正確な予知が非常にむずかしいことは Hildebrand らの指摘しているとおりである³⁾。

また定圧気液平衡関係と異なり温度範囲もかなり広いので r および w の温度変化を検討すると Fig. 4 に示すように

A) r_B/r_A の値は温度とともに直線的に増加してい

Fig. 4 Temperature dependency of r_B/r_A

Fig. 5 Temperature dependency of w/kT

Table 1 Upper critical data in aqueous solutions

component B	C. S. T., °C			mole percent of component A at critical point	
	obs.	calc.		obs.	calc.
	T_c	T_c'	T_c''		
phenol	66.4	76.4	73.4	90.8	91.1
n-butanol	125.2	130.6	130.6	89.56	88.2
furfural	122.8	162.0	123.9	83.06	80.6
methylethylketone	150.0	123.7	151.3	83.02	75.0
acetylacetone	87.7	79.0	85.8	83.3	79.0
acrolein	88.0	71.2 ¹⁾		70.8	58.0
aniline	167.0	219.8	170.0	84.54	82.2
benzoic acid	115.5	164.5 ²⁾	118.6	92.58	92.6
o-toluidine	216.0	233.8 ³⁾		85.56	81.3
propionitrile	113.5	136.6	98.0	76.21	73.4

T_c', X (calc.) were calculated from data at 60°C, except 1): at 0°C 2): at 90°C, 3): at 20°C. T_c'' : calculated after temperature correction of r and w .

る。

また w/kT の値を温度に対してプロットすると Fig. 5 のように、

Fig. 6 Relation between $(w/kT/w_c/kT_c)$ and T/T_c

Fig. 7 Relation between two coexisting phase as M, L and inflexion point R

Fig. 8 Equilibrium compositions calculated and observed for methyl ethyl ketone (B)-water (A) system
○: calculated —: observed

B) w/kT の値は温度の低いところ (T/T_c の値の小さいところ) ではほぼ一定値に近いが、高くなるにしたがってほぼ直線的に減少している。

これらのことは液体の膨張および、温度が高くなると水素結合の影響が減少してしだいに正常な値に近づくと考えられていることと一致する。

さて w/kT の直線的減少傾向が生ずる二点の温度における実測値より

$$w_2/kT_2 - w_1/kT_1 = -c(T_2 - T_1)$$

なる関係をもとめ、Eq. 11 を用いるとより正しい臨界温度を求めることができるはずである。この方法で得た値 T_c は Table 1 に示すとおりよく実測値と一致している。臨界組成については求めた T_c によって r の温度補正をほどこして計算すると非常に精度よく求められる。

さて Fig. 3 の実線は相当分子容の比が r_B/r_A である系の臨界溶液における w/kT の値を表わしたものである。すなわち、 r_B/r_A を通る垂線が実線と交わる点より考えている系の w/kT の値が小さければ完全に溶解し、大きければ相互溶解度に限度があることを意味する。図の実線によれば、 w/kT の臨界値は r_B/r_A の値が大きくなるにつれて小さくなっている。これはもし w/kT の値が等しい条件では、 r_B/r_A の値が大きくなれば、相互溶解度が減ることを意味する。したがって低温では w/kT の値がほぼ一定値に近づき、かつ r_B/r_A の値が小さくなるということは相互溶解度が逆に増加することを意味し、このことはメチルエチルケトン—水系などの低温における実測値が下部臨界点への傾向を顕著に表わしている事実とよく一致している。しかし下部臨界点については実例も少ないので定量的にくわしく言及することができない。

2) 任意の温度における平衡組成

さて w/kT の温度変化に対しては Fig. 6 のようにも表わされるので T_c の既知であるときは (T_c についてはかなり実測されているし、また上記の方法でも求められる)、この関係を利用してできるだけ少ない相互溶解度のデータを用いて精度よく任意の温度における平衡組成を予知することや、実測値の欠けている部分を補うことができる。さて任意の温度における平衡組成を直接計算する式はないし、また Fig. 7 に示すように平衡組成 M, L を結ぶ線は変曲点を通らない。しかし、平衡関係にある二相ではそれぞれ活量が等しいという条件、すなわち $\lambda_A/\lambda_A^0 = \bar{\lambda}_A/\lambda_A^0$, $\lambda_B/\lambda_B^0 = \bar{\lambda}_B/\lambda_B^0$ の連立方程式から $x, \bar{x}$ を求めることができる。一、二の計算結果を Fig. 8 に示す。

計算例 水—メチルエチルケトン系の 100°C における平衡組成

任意の温度における r_B , および w/kT がつぎの式で表わされるとする。

$$r_B = r_B^c + K(T - T_c)$$

$$\frac{w}{kT} / \frac{w_c}{kT_c} = a + bT_r + cT_r^2$$

ただし, $T_r = T/T_c$ である。

0°C および 80°C の実測値より $r_B = 1.69, 2.54, w = 1219.4, 1417.0$ を得る。また臨界定数より $T_c = 423.2, r_B^c = 3.27, w_c = 1326$ より, 上式の数値は

$$K = 0.011, a = 0.488, b = 3.16, c = -2.648$$

したがって, $T = 373.2$ のときは, $T_r = 0.882$ となり,

$$r_B = 2.72, w = 1421$$

を得る。 $\lambda_A/\lambda_A^0 = \bar{\lambda}_A/\lambda_A^0, \lambda_B/\lambda_B^0 = \bar{\lambda}_B/\lambda_B^0$ の二式より, 二つの未知数 $x, \bar{x}$ を Newton-Raphson 法により求めることが出来る。ただし, 最初の値として 80°C における値 $x = 0.956, \bar{x} = 0.398$ を与えている。この結果, $x = 0.951, \bar{x} = 0.462$ を得る。実測値は $x = 0.953, \bar{x} = 0.457$ である。

む す び

いまだ定量的理論の提出されていない非電解質の水溶液について, またこれはもっとも工学的に大切な分野であるが, 成分分子内におけるプロトン牽引作用をもつ基の強さと数, およびその分子容などと平行関係にある相当分子容の思想を Guggenheim らによる結晶格子モデル^{2,7)} に導入した溶液論を導いた。これによって定量的な解釈をこころみ, 相当分子容 r , 過剰配位エネルギー w の概念を具体化した, もちろんこの思想は水溶液にかぎらずひろく溶液について適用できると考えるが, とくに極性をもち複雑だとされている分子を含む溶液に対して予知を可能とする点が在来の式と異なるところである。完全にそろったデータの数が少ないため, 今後データをj得てさらに r, w の内容の検討およびその値の予知について試みたい。

Nomenclature

k : Boltzman's constant	
N : number of molecules	[—]
P : partial pressure (fugacity) in vapor phase	[mmHg]
P^0 : vapor pressure (fugacity) of pure component	[mmHg]
Q : $(1/2)z\sum_i N_i q_i$	
q : $(z/2)(r - q) = r - 1$	
r : equivalent molar volume	[—]
T : absolute temperature	[°K]
T_c : (upper) critical solution temperature	[°C]
v : molar volume	[ml]
w : equivalent excess configurational energy on mixing	[cal.]
x : mole fraction of component A in the first phase	[—]

$\bar{x}$: mole fraction of componet A in the second phase	[—]
x_c : critical-solution composition	[—]
z : coordination number	[—]
λ : absolute activity in the first liquid phase	[—]
$\bar{\lambda}$: absolute activity in the second liquid phase	[—]
λ^0 : absolute activity of pure component	[—]
ϕ_j : $N_j q_j / \sum_i N_i q_i$	
ϕ_{jk}^* : $\phi_j \cdot \phi_k$	
$Q\phi_{jk}$: number of jk contact	

Subscript

A (water), B (the second component)
i, j, k, l : components

Literature cited

- 1) Ewell, R. H., Harrison, J. M. and Berg, L.: *Ind. Eng. Chem.*, **38**, 871 (1944)
- 2) Guggenheim, E. A.: 'Mixture' (Oxford, 1952)
- 3) Hildebrand, J. H.: 'Solubility of Non-electrolytes' (Reinhold Publishing Corporation, New York, 1936)
- 4) Hildebrand, J. H. and Scott, R. L.: 'Regular Solutions' (Prentice-Hall Inc., 1962)
- 5) 'Kagaku Benran' (Maruzen, 1958)
- 6) Pauling, L.: 'The Nature of the Chemical Bond' (1939)
- 7) Rushbrooke, G. S.: 'Introduction to Statistical Mechanics' (Oxford, 1962)
- 8) Rowlinson, J. S.: 'Liquids and Liquid Mixtures' (Butterworth's Scientific Publications, London, 1959)
- 9) Treybal, R. E.: 'Liquid Extraction' (McGraw-Hill Book Co., New York, 1951)
- 10) Van Ness, H. C.: 'Classical Thermodynamics of Non-electrolyte Solutions' (Pergamon Press, 1964)
- 11) Hiranuma, M. and Kugo, M.: to be published in *Chem. Eng., Japan* (1965)

圧縮気体中の液体蒸気含量について (中原伯子・平田光穂, 化学工学, 29, 746~753 (1965)) 圧力下の蒸気圧は一般に Poynting の式で示される。しかし極性の液体の圧縮された気体中での蒸気圧は Poynting の式からの計算値よりはるかに大きい。この増加量は液体と気体の分子間の相互作用に基づくものであり、圧縮気体への液体の溶解度と考えられる。したがって、その溶解度 (α) を気相中の気体の分圧に対する Poynting 圧以上の液蒸気圧の比と定義する。 α は同一液体の系では温度と気体の物性との関数であり、全圧には依らない。液体アンモニアと水について α を計算する推算式を得た。これらの式を用いて分圧を求め、実測値および Krichewsky-Khazanova の式から計算した分圧との比較をおこなった。

臨界溶解温度とその組成 (平沼充安・久郷昌夫, 化学工学, 29, 753~759 (1965)) 筆者らは前報で, Guggenheim が導いた鎖状分子溶液における成分の活量の式の r (分子が占める格子点の数) および w (過剰配位エネルギー) を実測値より規定しつつも成分系溶液にも拡張して、二成分定数のみを用いて多成分系気液平衡関係を精度よく予知しうることを示した。さて、臨界溶解温度およびその組成を予知する方法は正則溶液など特殊な場合をのぞき見当らない。そこで、これらの式をもちいて臨界温度とその組成を求めたところかなりよく実測値と一致した。さらに r および w の値と分子の水素結合能力との関係を比較した。

二成分系の気液平衡関係の相関 (中西浩一郎, 化学工学, 29, 760~765 (1965)) 二成分系について両成分の蒸気圧と大気圧における気液平衡関係のデータより、等温における全圧・モル組成関係または減圧下における沸点曲線を計算することのできる一相関法を提案する。この方法は共沸および非共沸いづれの場合にも適用でき、共沸条件についての既知のデータを正確に再現することができた。

移動床型半連続向流イオン交換塔における濃度分布の数値計算 (権藤晋一郎, 化学工学, 29, 766~771 (1965)) 移動床型半連続向流イオン交換塔の定常状態における濃度分布を、理想段における物質収支を表わす差分方程式にもとづいて算出する方法を提示した。

この方法を強酸性陽イオン交換樹脂によるナトリウムイオン-水素イオン系の交換に適用し、移動床における濃度分布を種々の両相容積接触比について求めた。

数値計算の結果を実験結果と対比し、この計算法によって移動床における交換帯長を推定する方法について論じた。

粒体および粉体材料層の減率乾燥速度解析 (桐葉良三・林信也・藤谷義, 化学工学, 29, 771~778 (1965)) 非吸着性の粒体及び粉体層の減率乾燥第1段の乾燥機構に対する既報の実験的研究より、材料層中に内部蒸発が起きている層が存在していることがわかっていて、本報においては、この層における物質移動を1種の擬定常状態の近似により解析して、乾燥速度式を求めた。この解析による乾燥速度の計算値は実測値とよく一致した。同じ考えに基づいて減率乾燥第2段の機構を解析し、乾燥速度、乾いた層と湿った層の境界面の温度との実験値を説明することができた。

被毒バナジウム触媒による亜硫酸ガスの酸化反応の工学的研究 (石井忠雄, 化学工学, 29, 779~784 (1965))

活性低下した工業用バナジウム触媒による硫酸製造用転化器の操業条件を解析する目的で、被毒した触媒により、 SO_2 の酸化反応速度を温度 400~600°C、転化率 0~ α_c の範囲で測定した。この値を用いて二段式断熱型転化器の解析を行ない新触媒の場合と比較した。Weller の実験式を使用して求めた被毒触媒の速度恒数は新触媒の 40~60% に低下していたが、一般的操業指針にもとづく転化器の最終出口転化率は約 2% 低下する。

ニュートン流体およびビンガム流体の管内乱流 (北浦嘉之・長瀬洋一, 化学工学, 29, 784~790 (1965)) ニュートン流体の対数速度分布式とカルマン定数 κ_N の表式を2つの仮説、1. 乱流エネルギーの局所等方的消散。2. 乱流エネルギーと乱流応力との間の輸送機構の相似性、の下に預えきする。ビンガム流体に対しても上の仮説を用い、速度分布および断面の平均速度を表わす x の表式を導く。 κ_N と x の理論式は実験結果とよく一致し、また不完全ビンガム流体の $x = x_I$ は Fig. 5, 6 に示したごとく $x - dx$ に等しい。

一般化ニュートン流体の球のまわりの遅い流れについて (吉岡直哉・中村良, 化学工学, 29, 791~796 (1965))

毛管粘度計で測定した見かけ粘度を Eq.(1) で近似し、球の場合これを Eq.(4) で近似した。Eq.(4) を用いて球のまわりの遅い流れについて摂動法により近似解を求めた。見かけ粘度の実測値を Fig. 1 に示す。Eq.(23) の流れ関数 ψ_0, ψ_1, ψ_2 は Eq.(26), (35), (40) で与えられる。 Re と C_D を Eq.(49) で定義すると C_D と Re の関係は Eq.(50) で与えられる。抵抗係数 C_D の実測値と計算値の比較を Fig. 3 に示す。誤差は $\pm 5\%$ 以内である。

タービン型攪拌羽根の消費動力に対する吐出流の影響 (竹田邦彦・星野照彦, 化学工学, 29, 797~803 (1965))

攪拌羽根の回転抵抗力および消費動力を、一次回転流に起因するものと二次循環流に起因するものに分けて研究し、1) 混合作用および一次回転流をおこす主因は吐出流であることを指摘し、2) 二種類のトルク成分の測定装置をもちいて、インペラの羽根枚数と羽根幅をきめる実験的根拠を得、3) 二種類の成分の和として消費動力をあらわす式をつくり、攪拌装置の基礎的計画における型式・寸法の選定に対する理論的な考え方を導いた。

凝集性懸濁液の管内流動に関する諸因子 (北浦嘉之・長瀬洋一, 化学工学, 29, 804~806 (1965)) f_{loc} 内の水分による有効濃度に関する補正係数 λ を測定した。 λ は濃集程度に応じて大きく変化し、凝集性懸濁液の粘度に大きく影響する。露み液係数 e と単一粒子の形状係数 k_{1p} について考察した。懸濁液の降伏応力は Fig. 2 のごとく塑性粘度と関係する。管内流れにおける compaction concentration と管径の関係を Fig. 3 に示す。