Nomenclature

a : interfacial area of particle	[1/cm]	t : time	[sec]
C : concentration of solution in the liquid film	[meq/cc]	γ : exchange ratio in the resin	[—]
$\bar{C}$: concentration in the liquid phase at the interface film/resin	[meq/cc]	Z : ionic valence	[—]
C_0 : total concentration of the bulk solution	[meq/cc]	α : ionic self diffusivity ratio, D_A/D_B	[—]
D : ionic self diffusivity	[cm ² /sec]	β : $K-1$	
F : Faraday's constant		τ : $1-\alpha K$	
J : ionic flux	[meq/cm ² ·sec]	δ : film thickness	[cm]
K : equilibrium constant	[—]	φ : electrostatic potential	[volts]
M : ionic valence ratio, Z_Y/Z_B	[—]		
Q : total resin capacity	[meq/cc]		
r : distance measured in film	[cm]		
R : gas constant			

Subscripts

A, B : ion species
R : resin phase
S : solution phase
Y : non-counter ion

Literature cited

- 1) Glaski, F. A. and J. S. Dranoff : *A. I. Ch. E. Journal*, **9**, 426 (1963)
- 2) Schlögl, R. and F. Helfferich : *J. Chem. Phys.*, **26**, 5 (1957)
- 3) Smith, T. G. and J. S. Dranoff : *I. E. C. fundamentals*, **3**, 195 (1964)

多孔板抽出段上の連続相流体の混合特性*

城 塚 正**・村 上 昭 彦**

早稲田大学理工学部応用化学科 化学工学分科

緒 言

十字流接触段上の連続相流体の混合特性はその段効率に影響をおよぼす。気液接触系については、従来多くの研究^{1,3,4,9)}が報告されているが、液々接触系については報告が少なく、特に塔径の大きい場合についての報告はない。

流体混合の解析法の一つとして δ 応答法あるいは任意入力波形のバルステスト法が用いられることが少なくない。これらの応答から求められる系の時間平均、分散などを用いて混合の程度を示す尺度として混合度を定義することは、すでに Otto¹⁰⁾ ら、井上⁸⁾ によって提案されている。実測応答から直接混合度を求めると誤差が大

きいような場合には、伝達関数解析を行なったのち混合度を求める手法がとられている⁷⁾。

著者らは $32 \times 5 \text{ cm}^2$ の矩形の多孔板抽出塔を用いて段上の連続相流体の混合特性をバルステスト法によって解析した。このため完全混合で常に 1、ピストン流で常に 0 となり実測応答から直接小さな誤差で求めることのできる新しい混合度を定義し、これを混合特性の解析に用いた。この結果、多孔板抽出段上の連続相流体の混合特性に最も大きな影響を与えるのは二相分離界面高 H 、であり、また分散相流量 F_D の大きいほど、あるいは連続相流量 F_C の小さいほど完全混合に近いが、これら両相流量の影響は界面高の高いほど小さいことを確かめたので報告する。

1. 混 合 度

1・1 混合度の定義

δ 応答あるいはバルステスト法のデータから平均、分散などを求めるに際して、ピストン流に近い場合を除い

* <Mixing Characteristics of Continuous Phase on Perforated Plate in Liquid Extraction Column>
Received on September 7, 1966

化学工学協会 第 30 年会 (大阪), 1966 年 10 月 (山形) 化学工学協会他共催東北大会にて研究発表

** Tadashi Shiotsuka and Akihiko Murakami (Chemical Engineering Course, Department of Applied Chemistry, Waseda University, Tokyo, Japan)

て応答末期の切り捨てや精度の低さに伴う誤差が非常に大きくなる場合が少なくない。たとえば完全混合槽のインパルス応答 $(1/\theta_T)e^{-t/\theta_T}$ を $t=5\theta_T$ まで正確に測定したとしても^{*}、その分散の誤差は17%を超える大きなものである。実際的には $t < 5\theta_T$ でも応答末期の測定精度は悪いのが普通であるから分散における誤差はさらに大きくなる。このため応答末期の占める比重を小さくするように指数関数⁵⁾あるいはその他の関数を乗じてパルスを変形することが考えられる。

いま、ある分布関数 $f(\theta)$ に指数関数を乗じて変形した分布関数を $f_n(\theta)$ とする。すなわち

$$f_n(\theta) \equiv f(\theta)e^{-n\theta} \quad (n \geq 0) \quad (1)$$

ただし、 $\theta = t/\theta_T$ で θ_T は見掛け平均滞留時間である。また、 n は変形の程度を示す係数であるから、本報では“重み n ”と呼ぶことにする。 $f(\theta)$ のラプラス変換 $F(s)$ と $f_n(\theta)$ の原点に関する k 次の積率との間には次の関係がある。

$$\int_0^\infty \theta^k f_n(\theta) d\theta = (-1)^k \frac{d^k F(s+n)}{ds^k} \Big|_{s=0} \quad (2)$$

系を線型とし、0から始まり0に戻る入力パルスを $x(\theta)$ 、そのときの出力応答を $y(\theta)$ とすると $x_n(\theta)$, $y_n(\theta)$ と系の伝達関数 $G(s)$ との間には次の関係が常に成立する**。

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\int_0^\infty \theta y_n(\theta) d\theta}{\int_0^\infty y_n(\theta) d\theta} - \frac{\int_0^\infty \theta x_n(\theta) d\theta}{\int_0^\infty x_n(\theta) d\theta} \\ &= \frac{\int_0^\infty \theta y(\theta) e^{-n\theta} d\theta}{\int_0^\infty y(\theta) e^{-n\theta} d\theta} - \frac{\int_0^\infty \theta x(\theta) e^{-n\theta} d\theta}{\int_0^\infty x(\theta) e^{-n\theta} d\theta} \\ &= \bar{\theta}_{yn} - \bar{\theta}_{xn} \\ &= - \frac{G'(s+n)}{G(s+n)} \Big|_{s=0} \\ &= \bar{\theta}_n \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_{yn})^2 y_n(\theta) d\theta}{\int_0^\infty y_n(\theta) d\theta} - \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_{xn})^2 x_n(\theta) d\theta}{\int_0^\infty x_n(\theta) d\theta} \\ &= \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_{yn})^2 y(\theta) e^{-n\theta} d\theta}{\int_0^\infty y(\theta) e^{-n\theta} d\theta} - \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_{xn})^2 x(\theta) e^{-n\theta} d\theta}{\int_0^\infty x(\theta) e^{-n\theta} d\theta} \\ &= \sigma_{yn}^2 - \sigma_{xn}^2 \\ &= \left[\frac{G''(s+n)}{G(s+n)} - \left(\frac{G'(s+n)}{G(s+n)} \right)^2 \right] \Big|_{s=0} \\ &= \sigma_n^2 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

* 応答の最大値の0.7%まで正確に測定し、注入トレーサ量の99.3%を検出したことになる。

** Otto ら¹⁰⁾の場合は $n=0$ の場合に相当する。

*** 井上らの定義による混合度^{7,8)}は $n=0$ の場合に等しい。

**** $n=0$ の場合については井上ら⁷⁾がすでに求めている。

ここで'は s に関する微分を表わす。Eq.(3),(4)から明らかにように、 n を規定すれば $\bar{\theta}_n$, σ_n^2 は系によって定まり、入力パルスの波形に関係しない。 $\bar{\theta}_n$, σ_n^2 をそれぞれ系の重み n における平均および分散と呼ぶことにする。

重み n における混合度 M_n を次のように定義する***。

$$M_n \equiv \frac{\sigma_n}{\bar{\theta}_n} \quad (5)$$

M_n は重み n の値に関係なく完全混合で常に1、ピストン流で常に0となる混合の程度を示す尺度である。応答末期の占める比重を小さくするために乗ずる関数としては $\theta^{m-1}e^{-n\theta}$ も考えられ (Appendix 参照)、インパルス応答の解析に用いてよい。

Eq.(3),(4)から容易に判かるように、入出力パルスに $e^{-n\theta}$ を乗じることは $G(s+n)$ なる系の平均、分散を求めたことと等価である。ある系の1次の積率と2次の積率が判かれれば、近似的にはあるがその系の応答を再現し得る。したがって、 M_n が $G(s+n)$ の1次の積率と平均値に関する2次の積率の平方根との比であり、また $G(s)$, $G(s+n)$ のインパルス応答 $g(\theta)$, $g_n(\theta)$ の間には $g_n(\theta) = g(\theta)e^{-n\theta}$ なる関係のあることに留意すべきである。

混合モデルとして広く用いられている拡散モデルについて混合度 M_n と Pe 数との相関を Fig. 1 に示した****。ただし拡散モデルにおいて Danckwerts の境界条件²⁾を用いた。拡散モデルの適合する系では、重み n を定めて実測パルスから精度良く M_n が求まれば、Fig. 1 を用いて Pe 数を求めることができる。

一組の入出力パルスから求めた M_n 対 n の関係を用いて、種々の混合モデルの適合性の判定も可能である。すなわち、混合モデルと実測パルスとから求めた M_n 対 n の関係が一致しなければ、その混合モデルは適合しないことになる。一致する n の範囲が大きいほどよい混合モデルといえる。

1・2 重み n の効果および最適値

重み n の最適値は理論的には定まらず、経験的に応答末期の切り捨てなどから生ずる誤差をもっとも小さくするように規定するほかはないが、出力応答に対する考察から次のように決めればよい。すなわち $n=0$ の混合度を求めるに際しての大きな誤差は主として分散を求めるときの誤差であり、特に原点に関する2次の積率が大きな誤差を与えると考えられるからこれを基準に考えることにする。2次の積率は θ^2 を荷重されているが、これの代りに本報におけるように、次の重み関数 $w(\theta)$

$$w(\theta) \equiv \theta^2 e^{-n\theta} \quad (6)$$

について考えればよい。 $w(\theta)$ の最大値を与える θ は

$$\theta|_{w(\theta)=\max} = \frac{2}{n} \quad (7)$$

流体混合の解析のためにパルステスト法を用いる場合、

Fig. 1 M_n vs. Pe in diffusion model

入力パルス幅は平均滞留時間 ($\theta=1$) より十分小さいのが普通であるから、出力応答の最大値はピストン流に近いとき $\theta=1$ の近くであり、混合の激しいほど θ の小さい方に寄って来る。 $e^{-n\theta}$ を荷重した目的は、前述したように応答末期の占める比重を小さくし、応答の測定精度のよい部分に基づいて系の特性値を決めることであるから、応答の最大値を与える θ と $w(\theta)$ の最大値を与える θ とがほぼ一致すればよいことになる。応答の立上りが速やかであとの減衰がゆるやかなときは $w(\theta)$ の最大値を与える θ は応答の最大値を与える θ よりも大きくしてもよい場合もあるであろうから

$$\theta|_{w(\theta)=\max} = 1 \pm \frac{1}{3} \quad (8)$$

に換ふことにすると、結局 Eq.(7) より、 $n=1.5 \sim 3$ が適切であると考えられる。

以上の考察の結果を検討するために、Fig. 2 のように伝達関数既知、すなわち混合度既知の系に正弦半波を入力パルスとして与えた場合の出力応答を解析的に求め、出力応答を最大値の約 0.4~8% で読み取りを打切ったときの M_n の計算値* の誤差を $M_n=1.0$, 0.5 および $M_0=0.25$ の三つの系について示したのが Fig. 3 (a) ($M_n=1.0$), (b) ($M_n=0.5$), (c) ($M_n=4/(16+n)$) である。入出力パルスは有効数字 3 桁とし、数値積分はシンプソンの公式を用いた。区分数は入力パルスで 50~80, 出力パルスで 80~140 とした。なお θ_p は入力パルス幅、図中の点線は絶対誤差 $= -0.02$ を与える。これらの図から判かるように $n=0$ に近づけば誤差は大きくなり、特に完全混合 ($M_n=1.0$) の場合は絶対誤差が大きい。 $n=1.5 \sim 3$ で誤差は非常に小さくなる。混合度の小さい (ピストン流に近い) $M_n=4/(16+n)$ の場合でも誤差の絶対値が $n=0$ でも小さく $n=1.5 \sim 3$ で半

$x(\theta)$: half sine pulse

Fig. 2 Schematic diagram for examining the effect of n on calculation of M_n

減するから実際的には $n=1.5 \sim 3$ で十分であると考えられる。 $n > 5$ で誤差が増大する場合があるのは出力応答の立上り部分の切り捨てによる誤差が相対的に大きくなることが主な原因であると思われる。図には示さなかったが、応答の立上りで切り捨てを行なわなかった場合には $n > 5$ でも誤差が増大しなかった。

2. 実験装置および実験法

実験装置の大略を Fig. 4 に示した。実験に用いた多孔板塔は幅 5cm, 長さ 32cm の矩形塔で多孔板部の長さは 30cm であり、用いた系は水-ベンゼン系でベンゼンを分散相とした。ベンゼンは定レベルのヘッドタンク②からオリフィス流量計⑩、整流板⑪を経て、多孔板⑤から水相中に分散し、塔頂から排出されタンク③に戻る。水は定ヘッドのヘッドタンク①よりオリフィス流量計⑥を経て実験塔に入り、下降管より系外に出る。両相流量、二相分離界面高をほぼ所定の条件に保ち、界面高が一定となったとき、系が定常にあるとみなしてインジェクター⑨から少量 (約 10cm³) のトレーサ (10% 炭酸ソーダ水溶液) を水の主流中に注入した。トレーサはパッフル⑦、5m/mφ ガラス球充填層⑧を経て、面源となって実験塔に入り、下降管から系外に去るが、充填層出口④と下降管入口⑨において 2kc の交流ブリッジ

* M_n の計算は実験パルスからの計算プログラムを用いて数値計算を行った。

(a) $M_n=1.0$ (perfect mixing)

(b) $M_n=0.5$

(c) $M_n = \frac{4}{16+n}$

Fig. 3 Effect of n on calculation of M_n when the output responses were truncated

法によって電導度の変化を測定し、多現象用ペン書オシログラフで記録した。これから校正曲線を用い、適当な時間々隔で入出力パルスとして読みとり以後の解析に用いた。

実験に用いた3種の多孔板の詳細はTable 1に示した。また、実験条件は次の通りである。

分散相流量 $F_D=0.25\sim0.523$ [cm/sec]

- ① water head tank
- ② benzene head tank
- ③ benzene tank
- ④ rectangular column
- ⑤ perforated plate
- ⑥ packed bed of glass beads
- ⑦ baffle
- ⑧ conductivity cell
- ⑩ bridge circuit and rectifier
- ⑪ multichannel oscillograph
- ⑫ injector
- ⑬ air compressor
- ⑭ pump
- ⑮⑯ orifice flow meter
- ⑰ perforated plate for flow calming

Fig. 4 Schematic diagram of the experimental apparatus

Table 1 Perforated plates used for analysis

length [cm]	width [cm]	plate No.	No. of holes	average diameter of holes [cm]	pitch [cm]	plate perforation ratio [%]
30	5	I	149	0.304	1.0	7.2
		II	222	0.304	0.66	10.7
		III	311	0.199	0.66	6.45

連続相流量 $F_C=7.16\sim16.7$ [cm³/sec·cm]

二相分離界面高 $H_s=10, 15, 23$ [cm]

3. 実験結果および考察

1・2で述べたように n の最適値は1.5~3である。実測応答の解析に当って、 $H_s=15$ cm, 23cmなどの場合の出力応答の最大値は、 $\theta=0.5$ 前後の場合が多かったので $n=3$ を用いた。なお M_3 の実測値としては同一条件下における数点の平均値を用いた。

3・1 分散相流量の影響

M_3 におよぼす分散相流量 F_D の影響をFig. 5に示した。この図からも明らかなように、実験条件の範囲内で二相分離界面高 H_s による差違が認められ、 H_s が小さいほど F_D の影響は大きい。すなわち

$$\left. \begin{aligned} H_s=10\text{cm}: M_3 &\propto F_D^{0.30} \\ H_s=15\text{cm}: M_3 &\propto F_D^{0.20} \\ H_s=23\text{cm}: M_3 &=\text{一定} \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

であり、 $H_s=23$ cmでは、 F_D の影響はほとんど認められず、また多孔板による差違もほとんど認められなかった。

Fig. 5 Effect of the dispersed phase flow rate on the degree of mixing in case of $\Gamma_C = 16.2$ [cm³/sec·cm]

3・2 連続相流量の影響

連続相流量 Γ_C の影響を Fig. 6 (a), (b) に示した。この場合も多孔板による差は少なく、 Γ_C の影響の程度は二相分離界面高 H_s によって異なり、次のような比例関係が認められた。

$$\left. \begin{aligned} H_s=10\text{cm}: M_3 &\propto \Gamma_C^{-0.58} \\ H_s=15\text{cm}: M_3 &\propto \Gamma_C^{-0.23} \\ H_s=23\text{cm}: M_3 &\propto \Gamma_C^{-0.125} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

このように連続相流量 Γ_C の大きいほど混合度は小さく、また H_s の小さいほど Γ_C の影響は大きい。

3・3 二相分離界面高の影響

二相分離界面高 H_s の影響は、Fig. 5, 6 および Fig. 7 から明らかなように、実験条件の範囲内では多孔板の種類、流量条件などに関係なく混合度 M_3 にもっとも大きな影響を与え、 H_s が大きいほど混合度は大きく、 H_s がもっとも支配的な影響因子であると思われる。これは H_s が変れば液滴群の上昇の仕方が著しく異なるためと考えられ、 H_s が大きいほど液滴群は下降管寄りに偏って上昇した。

3・4 混合度の両相流量との相関

3・1, 3・2 の結果から各界面高の場合について、 M_3 と両相流量との相関を求めると

$H_s=10\text{cm}$ の場合は、 M_3 対 $F_D^{0.30}\Gamma_C^{-0.58}$ の点綴は Fig. 8 のように得られ、次の実験式が求められる。

$$M_3 = 2.05 F_D^{0.30} \Gamma_C^{-0.58} \quad (11)$$

$H_s=15\text{cm}$ の場合は、 M_3 対 $F_D^{0.20}\Gamma_C^{-0.23}$ の点綴は Fig. 9 のように得られ、実験式は

$$M_3 = 1.56 F_D^{0.20} \Gamma_C^{-0.23} \quad (12)$$

$H_s=23\text{cm}$ の場合は、Fig. 5, 6 より直ちに

$$M_3 = 1.15 \Gamma_C^{-0.125} \quad (13)$$

Fig. 8, 9 の図中の破線は、絶対誤差 ± 0.05 を与える。

(a) in case of $H_s=10$ and 23cm

(b) in case of $H_s=15\text{cm}$

Fig. 6 Effect of the continuous phase flow rate on the degree of mixing

Fig. 7 Effect of H_s on the degree of mixing

実験条件の範囲内で、多孔板の種類によらず M_3 と両相流量との相関は Eq. (11), (12), (13) で与えられる。

3・5 拡散モデルによる近似

拡散モデルを十字流接触段上の連続相の混合特性表

Fig. 8 Correlation between the degree of mixing and the both phase flow rates in case of $M_s=10\text{cm}$

Fig. 9 Correlation between the degree of mixing and the both phase flow rates in case of $H_s=15\text{cm}$

Fig. 10 Typical Bode diagram in case of $H_s=10, 15$ and 23cm respectively

示に用いることは、気液接触段において行なわれている^{1,3,4)}。

i) 拡散モデルが、どの位置でも等しい混合拡散係数を仮定していることを考えれば、液滴群が下降管寄りに偏って上昇する $H_s=15, 23\text{cm}$ の場合は拡散モデルが適合せず、ほぼ均一に液滴群が上昇する $H_s=10\text{cm}$ の場合のみ拡散モデルが適合する可能性のあることが予

Fig. 11 Pe vs. n in case of $H_s=10\text{cm}$

測される。

ii) パルステスト法のデータから Hougén ら⁶⁾ の手法で求めたボード線図の $H_s=10, 15, 23\text{cm}$ における典型的な結果を示したのが Fig. 10 である。 $\omega\theta_T < 10$ において拡散モデルで近似できるのは、 $H_s=10\text{cm}$ の場合のみであることがわかる。

iii) また、1・1で述べたように、 M_n を用いて $H_s=10\text{cm}$ のとき拡散モデルが適合するかどうかを判定することもできる。 $H_s=10\text{cm}$ の場合の一組の入出力パルスから M_n を求め、Fig. 1を用いて Pe を読み取って n 対 Pe を点綴したのが Fig. 11 である。拡散モデルが適合するならば、一組の入出力パルスから求めた Pe 数は n の値によらず一定のはずである。Fig. 11からも明らかに十分に M_n の誤差が小さいと考えられる $1 \leq n \leq 4$ の範囲で Pe =一定である。以上三つの考察から、 $H_s=10\text{cm}$ では、拡散モデルによって連続相流体の混合特性を近似することができると考えられる。

Fig. 1から、 $1 \leq Pe \leq 30$ で M_3 と Pe との間には、次の関係が求められる。

$$M_3 = -0.302 \log_{10} Pe + 0.668 \quad (14)$$

$$(\text{絶対誤差}) M_3 \leq 0.013$$

Eq.(11) と Eq.(14) とから M_3 を消去すると

$$\log_{10} Pe = 2.21 - 6.79 F_D^{0.30} \Gamma_C^{-0.58} \quad (15)$$

または、 $Pe = \exp[5.1 - 15.7 F_D^{0.30} \Gamma_C^{-0.58}]$ (15')
 実測した M_3 から Fig. 1を用いて求めた Pe 数と Eq. (15) との比較を Fig. 12に示した。図中の砂線は $\pm 30\%$ の範囲を与える。 Pe 数と $F_D^{0.30} \Gamma_C^{-0.58}$ は片対数点綴で直線となり、 $H_s=10\text{cm}$ の場合の Pe 数は、実験条件の範囲内では Eq.(15) で求められ、 F_D の大きいほど Pe 数は小さく、 Γ_C の大きいほど Pe 数は大きい。

結 論

長さ 32cm, 幅 5cm の多孔板抽出塔を用い, 水-ベンゼン系における段上の連続相流体の混合特性をパルステスト法によって解析した。解析に際し, 指数関数を用いて変形した入出力パルスの平均, 分散を用いて新しい混合度 M_n を導入した。重み $n=3$ における混合度 M_3 を用いて混合特性を解析し, 実験条件の範囲内で次のことを明らかにした。

i) 段上の連続相流体の混合に対する最も大きな影響因子は, 二相分離界面高 H_s であり, H_s の大きいほど混合度は大きい。

ii) 実験に用いた 3 種の多孔板による混合度の差違は認められなかった。

iii) 分散相流量 F_D の大きいほど混合度は大きい, その影響は H_s が大きいほど小さく, $H_s=23\text{cm}$ では F_D の影響はほとんど認められなかった。また, 連続相流量 F_C の大きいほど混合度は小さい, その影響は H_s の大きいほど小さかった。さらに, 混合度 M_3 と両相流量 F_D , F_C との間に Eq.(11), (12), (13) の相関が成立する。

iv) $H_s=10\text{cm}$ の場合の混合特性は拡散モデルによって近似することができ, Eq.(15), (15') の相関式を得た。

謝辞: 実験に用いたベンゼンを御提供いただいた日本石油化学(株)および本研究の実験に協力された吉池鴻允, 亀岡洋次, 平中勇三郎, 草刈直彦の諸氏に感謝します。

Appendix

本報では応答末期の占める比重を小さくするために指数関数

Fig. 12 Correlation between Pe and the both phase flow rates based on Eq.(15)

を乗じて入出力パルスを変形したが, δ 応答にのみ適用できる便宜的な手法としては次のような変形も用いることができる。

$$g_m(\theta) = g(\theta) \cdot \theta^{m-1} e^{-m\theta} \quad (m=2, 3, 4, \dots) \quad (\text{A-1})$$

$$\bar{\theta}_m = \frac{\int_0^\infty \theta g_m(\theta) d\theta}{\int_0^\infty g_m(\theta) d\theta} = \frac{\int_0^\infty \theta^m e^{-m\theta} g(\theta) d\theta}{\int_0^\infty \theta^{m-1} e^{-m\theta} g(\theta) d\theta} = - \frac{G^{(m)}}{G^{(m-1)}} \Big|_{s=m} \quad (\text{A-2})$$

$$\sigma_m^2 = \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_m)^2 g_m(\theta) d\theta}{\int_0^\infty g_m(\theta) d\theta} = \frac{\int_0^\infty (\theta - \bar{\theta}_m)^2 \theta^{m-1} e^{-m\theta} g(\theta) d\theta}{\int_0^\infty \theta^{m-1} e^{-m\theta} g(\theta) d\theta} = \left[\frac{G^{(m+1)}}{G^{(m-1)}} - \left(\frac{G^{(m)}}{G^{(m-1)}} \right)^2 \right]_{s=m} \quad (\text{A-3})$$

このときの混合度を次のように定義すれば, m の値に関係なく, 完全混合で 1, ピストン流で 0 となる。

$$M_m = \sqrt{m} \cdot \frac{\sigma_m}{\bar{\theta}_m} \quad (\text{A-4})$$

ただし (m) は s に関する m 階の微分を表わす。

Nomenclature

$f(t)$ or $f(\theta)$: arbitrary distribution function
 F_D : superficial velocity of the dispersed phase [cm/sec]
 G : transfer function
 $g(\theta)$: δ response
 H_s : distance between the drop coalescing interface and the plate [cm]
 M_n : mixing index defined by Eq.(5)
 M_m : mixing index defined by Eq.(A-4)
 n : weighting coefficient, $n \geq 0$
 Pe : Peclet number
 s : complex parameter for Laplace transformation of function $f(\theta)$
 t : time [sec]
 $w(\theta)$: weighting function defined by Eq.(6)
 $x(\theta)$: input pulse
 $y(\theta)$: output response
 $y_i (i=1, 2)$: value of $y(\theta)$ at the truncation

point, explained in Fig. 2
 $y_{\max}$: maximum value of $y(\theta)$, explained rate per Fig. 2
 $\tau_i = \frac{y_i}{y_{\max}} \times 100 \quad (i=1, 2)$ [%]
 F_C : continuous phase flow rate per unit width of plate [cm³/sec·cm]
 $\theta = t/\theta_T$: dimensionless time [—]
 $\bar{\theta}$: time average of distribution function $f(\theta)$, dimensionless [—]
 θ_p : input pulse width, dimensionless, explained in Fig. 2 [—]
 θ_T : mean residence time [sec]
 σ^2 : dispersion of distribution function, dimensionless [—]
 ω : frequency [rad/sec]

Suffix

n : multiplied by $e^{-n\theta}$ or $e^{-n\omega/\theta_T}$

Literature cited

- 1) Barker, P.E. & M.F. Self: *Chem. Eng. Sci.*, **17**, 541 (1962)
- 2) Danckwerts, P.V.: *ibid.*, **2**, 1 (1953)
- 3) Eguchi, W. & S. Nagata: *Chem. Eng. (Japan)*, **24**, 142 (1960)
- 4) Gilbert, T.J.: *Chem. Eng. Sci.*, **10**, 243 (1959)
- 5) Hotta, K., H. Ozoe & K. Iinoya: Paper presented at Okayama Meeting of Chem. Eng. Soc. Japan (1965)
- 6) Hougen, J.O. & R.A. Walsh: *Chem. Eng. Prog.*, **57**, No. 3, 69 (1961)
- 7) Inoue, I. & K. Sato: *Chem. Eng. (Japan)*, **29**, 518 (1965)
- 8) Inoue, I. & Tonooka, Y.: *Rikagaku Kenkyusho Hokoku*, **49**, 317 (1964)
- 9) Miyauchi, T., Imai, H. & K. Kubo: *Chem. Eng. (Japan)*, **30**, 643 (1966)
- 10) Otto, R.E. & L.E. Stout: *Chem. Eng. Symp. Series*, **57**, No. 36, 69 (1961)

静電容量による粉体流量の測定*

中島裕夫**・後藤圭司***

田中達夫**

北海道大学工学部 合成化学工学科

緒言

各種の粉体プロセスを自動化するためには粉体の瞬間流量を連続的に精度よく測定することが必要である。従来粉体の瞬間流量の測定については、ベルトスケール式、

傾斜樋式など2, 3の方法が提案されている¹⁻⁵⁾。しかし前者は装置が大型となるし、かなり積算されたものを測定している、また後者は粉体の物性値による影響の算定が困難であり、微小流量における精度が期待できない、などの問題が残されており十分満足なものとはいえない。そこで著者らは平行極板間に粉体を落下させその静電容量の変化から連続的に瞬間流量を求める装置を試作しその静特性を検討したのでここに報告する。

1. 測定原理および実験装置

Fig. 1 に示す平行極板間に粉体を落下させたとき、流量 F と極板間の滞留量 H との関係は落下速度を v とすると、次式で表わすことができる。

$$H = \int_{s_1}^{s_2} \frac{F}{v} ds \quad (1)$$

$$F = \frac{H}{\int_{s_1}^{s_2} \frac{1}{v} ds} \quad (2)$$

ここで落下速度の計算式をきめるために、滞留量と流量の関係を Fig. 2 に示す装置によって求めた。すなわち④によって落下粉体の流れを極板の長さと同じ長さで切断し、捕集された粉体の重量から滞留量を求めた。流量は傾斜樋式流量計⑥によって一定であることを確かめながら30秒間のサンプリングから求めた。この測定結果と、自由落下の式を v に適用して求めた滞留量と流量の関係を比較したところ、Fig. 3 に示す結果をえた。こ

- ① Hopper
- ② Gate
- ③ Vibratory feeder
- ④ Electrodes (365 × 40 × 1 t, distance 19)
- ⑤ Shield

Fig. 1 Experimental apparatus for flow rate measurement

* <Measurement of Particles Flow Rate by the Electrostatic Capacity Method>

Received on June 18, 1966

昭和41年4月 化学工学協会第31年会にて講演

** Hiroo Nakajima, Tatsuo Tanaka (Dept. of Chem. Proc. Eng., Hokkaido Univ., Sapporo, Japan)

*** Keishi Gotoh (名古屋大学工学部工学科 Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya, Japan)

三成分系の気液平衡の測定 —— イソプロピルアルコール-水-イソプロピルエーテル系 —— (頼実正弘・吉村尚真・山本武則, 化学工学, 31, 451~457 (1967)) 3成分系の気液平衡関係を推算によって求める研究の一つとして、大気圧下でイソプロピルアルコール-水-イソプロピルエーテル系と、この系を構成する三つの2成分系の気液平衡を測定した。推算は Kogan と Margules の方法で試みたところ、実測値とよく一致した。この系はイソプロピルエーテルをエントレナーとし、共沸蒸留によって純粋なイソプロピルアルコールを製造する場合に必要である。

ガス系流動層における気泡による粒子の運動 (桐栄良三・松野隆一・長井良昭, 化学工学, 31, 457~463 (1967))

二次元流動層に吹込んだ単一気泡によって粒子がどのように動くか調べ、気泡が層内に完全に通過した後を示される drift line を一般的な一つの曲線として求めた。この結果は粒子の運動が完全流体中で気泡(円柱あるいは球)が動く場合の完全流体の運動におきかえられとし、さらに気泡中心より下方、気泡半径の約2倍の所に仮想の壁があってそれが気泡と同一の速度で気泡と共に上昇するというモデルによってかなりよく説明できた。

湿った粒子層における液状水移動の径路係数 (大谷茂盛・前田四郎, 化学工学, 31, 469~473 (1967))

湿った粒子層における液状水移動の径路係数を前報(化学工学, 28, 362 (1964))でみちびいた理論式における総括の補正項, $1/\alpha$, として定義し、その物理的意味を説明した。この径路係数を求めるための装置を試作し、測定を行なった結果、 $1/\alpha$ は層内間隙の屈曲による許りではなく、粒子表面と水との結合力によっても影響を受け、したがって、径路係数は粒子層の種類や含水率によって変わることがわかった。

蒸発冷却器に関する実験的研究 (水科篤郎・伊藤竜象・宮下 尚, 化学工学, 31, 469~473 (1967))

本研究は蒸発冷却器の設計を目的としておこなわれたものである。蒸発冷却器の各移動係数、すなわちプロセス流体-冷却管内流体間の伝熱係数: h_{L1} , 冷却管外壁-冷却水間の伝熱係数: h_{w1} , 冷却水-空気流間の総括物質移動容量係数 $Kog a$ をそれぞれ実験的に求め、それらに関する各操作因子の影響を示す実験式を得た。

水和物の脱水と造粒の同時操作について (吉田哲夫・田田浩次・山崎尉二, 化学工学, 31, 474~478 (1967))

造粒にみられる従来の研究は、おもに乾燥した粉体を原料とし、これに水、または溶液を添加して行なう造粒操作に関するものであるが、本報では、結晶水をもつ水化物を原料とし、これに加熱操作を加えることによって、融出する自己のもつ結晶水を結合媒体として造粒操作を行なうものであり、しかも造粒、乾燥の両操作を一つの装置で、連続的に行ない、操作条件、ならびにそれら条件の造粒物に及ぼす影響を考察した。

回転乾燥機内の保有率 (篠原 久・広末英晴・嵩 鎮雄・明本精治・長田島一, 化学工学, 31, 478~484 (1967))

回転乾燥機内における材料の平均通過時間はその設計、および、操作上重要な因子である。そこで、これと関係の深い無風時および通風時の保有率について研究した。まず、機内における単一球形粒子の運動を解析し、さらに、振上板の形および数を考慮にいれた發生容量を定義した。ついで、無風時および通風時保有率の次元解析式を導き、各式の係数と指数とを実験により求めた。これらによれば既往の文献値をもおおよそ整理できる。

触媒内の有効拡散係数について (若尾法昭・舟木俊彦, 化学工学, 31, 485~491 (1967)) 本研究は反応系での触媒内有効拡散係数 (D_e^R) と非反応の物理拡散係数での有効拡散係数 (D_e^D) との本質的な相異について検討したものである。触媒が広い細孔分布を有するとき、反応系で有効な平均細孔半径より、非反応系のそれのほうが圧倒的に大きいことを明らかにし、また、 $D_e^R < D_e^D$ なること、および細孔分布が分っているとき D_e^R, D_e^D の推算法を提案し、また有効拡散係数の推算値と実測値との比較を示した。

イオン交換における液相拡散に関する解析 —— 等価交換の場合 —— (片岡 健・前田尚利・佐藤真士・上山恒恒, 化学工学, 31, 491~497 (1967))

等価イオン交換における液相拡散を shallow bed あるいは single particle bed で行なった場合について、Nernst-Planck の式を用いて解析した。交換速度は電場の影響を受け、その影響の仕方は拡散係数比、平衡恒数に依って変化した。さらに非対イオンと対イオンの価数比の影響を明らかにした。

多孔板抽出段上の連続相流体の混合特性 (城塚 正・村上昭彦, 化学工学, 31, 497~504 (1967))

段長30cmの多孔板抽出段上の連続相流体の混合特性をパルステスト法により解析した。指数関数に乗じて変形した入出力パルスの平均、分散を用いて完全混合で1、ビストン流で0となる新しい混合度を定義した。この混合度を用いて解析した結果、実験条件の範囲内では混合特性に最も大きな影響を与えるのは二相分離界面高 H_0 であり、また分散相流量の大きいほどおよび連続相流量の小さいほど混合度が大きいことを明らかにし、 $H_0=10\text{cm}$ のとき拡散モデルで近似できることを示した。

静電容量による粉体流量の測定 (中島裕夫・後藤圭司・田中達夫, 化学工学, 31, 504~507 (1967))

粉体プロセスを自動化するためには粉体の瞬間流量を測定することがしばしば必要となる。従来この問題に関して2, 3の方法が提案されているが本質的に改良すべき点がいくつか残されている。そこで本報では新しく静電容量によって粉体の瞬間流量を測定するための装置を試作し、その静特性を検討した。その結果本実験装置は装置の寸法並びに粉体の誘電率がわかれれば、粉体の物性の違いによる面倒な検定なしに、微小流量においてもかなり精度よく瞬間流量を測定できることがわかった。

瞬間的な局所物質移動速度の測定法 (平田 彰・城塚 正, 化学工学, 31, 507~508 (1967))

相変化に基づくエネルギー遷移を利用して、局所的位置における瞬時の物質移動速度の測定手法を考案した。平板上の層流境界層における物質移動速度を本法により測定した結果、既往研究結果と非常によく一致した。本測定手法は今後、定常現象は勿論、非定常現象の解析にも有効な手段として適用できるものと考えられる。

実験データの数値微分について (日崎 司, 化学工学, 31, 509~511 (1967))

Spline 関数は数値微分にきわめて正確で有効な方法であり熱、物質の移動速度、あるいは化学反応速度の算出などに広く応用できる。

乳化重合系の無次元モデル化について (李 秀逸・豊岡 豊・井本立也, 化学工学, 31, 511~512 (1967))

Harkins の考え方をもとにして、活性粒子の定常仮定が重合初期より仮定できるものとして、乳化重合系の無次元化モデルを作った。ここで新しく定義した無次元パラメータは、瞬時数平均重合度の1/2に相当し、これを用いると、筆者らが先に提案した均一重合系の“モデル”と形式的に一致する。