活量係数によらない気液平衡関係の検討法*

大江 修 造**

石川島播磨重工業(株) 技術研究所

緒 言

気液平衡関係は実測するのがもっとも好ましいが、実測値は、種々の原因により誤差をまぬがれることはできない。したがって実測値の信頼性を検討する必要がある。これまでも、かなりの検討法が提出されているが、これらはほとんどが活量係数による方法である。

本報では、2成分系の気液平衡関係につき、先に見出した関係¹⁾を使って、 x - y 関係のみから実測値の熱力学的健全性を定性・定量的に検討する方法につき述べる。本報の定量的検討法は、Herrington の方法²⁾を沸点の与えられていない実測値に対しても適用可能としたものであり、従来、この種の実測値の熱力学的健全性の検討は不可能であったはずである。

1. 気液平衡値の検討法

i) 定性的検討法

定温・定圧においては、Gibbs-Duhem の式³⁾から

$$\int_0^1 \ln (\gamma_1/\gamma_2) dx_1 = 0 \quad (1)$$

となるので、 x_1 が 0 から 1 まで増加する間に少なくとも一度は、 $\ln (\gamma_1/\gamma_2) = 0$ すなわち、 $\gamma_1 = \gamma_2$ とならなければならない⁴⁾。したがって、 $x_{\gamma_1=\gamma_2}$ の存在が必要となる。ところが、 $x_{\gamma_1=\gamma_2} = x_c$ (定圧では $x_{\gamma_1=\gamma_2} \div x_c$) である⁵⁾から x_c の存在が Eq.(1) を満足させるための必要条件となる。この条件から、与えられた x - y 関係と Raoult 則とによる二つの x - y 曲線を描き、 x_c が存在するか、しないかということにより実測値の定性的な検討が可能になる。

x_c の存在は Eq.(1) を満足するための必要条件ではあるが、十分条件ではなく、 x_c が存在しても必ずしも、実測値は健全であるとはいえず、次に示す定量的検討法によらなければ結論は得られない (Fig. 1 参照)。

ii) 定量的検討法

Herrington の検討法²⁾では次式

* <Consistency Test of Vapor-Liquid Equilibrium Relation without Activity Coefficient>
Received on May 10, 1967

昭和 41 年 4 月化学工学協会 第 31 年会にて講演発表

** Shuzo Ohe (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., Yokohama)

Fig. 1 Methanol-water (760 mmHg)

Table 1 Comparison between Herrington's method and the method of this investigation

No.	System	π [mmHg]	θ	T_{min}	$\Sigma = \Sigma'$	$D = D'$	J
1	Acetic acid- <i>n</i> -Octane	760	19.9	378.3	0.8735	12.2	8.1
2	Acetic acid- <i>m</i> -Xylene	760	23.4	388.6	0.6996	25.2	9.1
3	Acetone-Acetic acid	760	62.0	329.3	0.4788	6.1	28.2
4	Acetone-Benzene	732	23.8	328.5	0.2906	72.0	10.9
5	Acetone-Carbon tetrachloride	300	17.6	304.4	0.4241	8.5	8.7
6	Acetone-Chloroform	750	8.6	329.2	0.5066	41.3	4.0
7	Acetone-Chloroform	760	8.3	329.4	0.3314	10.9	3.8
8	Benzene-Cyclohexane	759	3.3	350.6	0.1719	11.4	1.2
9	Benzene-Cyclohexane	740	3.2	352.1	0.1281	13.5	0.8
10	Benzene-Cyclohexane	760	3.1	350.8	0.1732	1.4	0.8
11	Benzene- <i>n</i> -Heptane	300	16.7	326.1	0.2004	10.9	7.7
12	Benzene- <i>n</i> -Heptane ⁽¹⁾	760	18.4	353.3	0.1735	6.4	7.8
13	Benzene- <i>n</i> -Heptane ⁽²⁾	760	18.3	333.3	0.1661	18.3	7.8
14	Benzene-Methylcyclohexane	760	20.6	353.4	0.1544	29.0	8.8
15	Carbon disulfide-Carbon tetrachloride	760	30.4	319.5	0.1247	16.7	14.3
16	Carbon tetrachloride-Benzene	760	3.0	350.2	0.0519	16.2	1.4
17	Carbon tetrachloride-Ethylacetate	685	2.5	344.8	0.1683	28.3	1.1
18	Ethanol-Water	50	16.5	294.8	0.5598	1.3	8.4
19	Ethanol-Water	760	21.7	351.5	0.5964	0.4	9.3
20	Ethanol-Water	2585	25.7	385.8	0.6179	8.6	10.0
21	Ethanol-Water	5170	27.5	409.9	0.5573	10.1	10.1
22	Ethanol-Water	10340	29.9	437.4	0.5096	13.6	10.3
23	Ethanol-Water	15510	31.2	455.8	0.4605	17.1	10.3
24	Methanol-Methylethylketone	748	12.5	336.4	0.3545	3.4	5.6
25	Methanol-Methylethylketone	5000	30.9	395.6	0.3805	34.9	11.7
26	Methylethylketone-Acetic acid	760	38.6	352.7	0.3249	56.3	16.4
27	Methylethylketone-Benzene	760	1.9	351.5	0.0900	5.2	0.8
28	Methylethylketone- <i>n</i> -Heptane	760	21.3	350.2	0.5808	7.8	9.1
29	Methylethylketone-Toluene	760	31.1	352.7	0.1748	21.4	13.3
30	Naphthalene- <i>n</i> -Tetradecane	200	35.5	439.5	0.1038	14.4	12.1
31	Nitrogen-Oxygen	380	12.1	72.1	0.1143	28.9	25.2
32	Nitrogen-Oxygen ⁽³⁾	760	12.9	77.5	0.0914	75.0	24.8
33	Nitrogen-Oxygen ⁽⁴⁾	760	12.8	77.4	0.0768	5.7	24.8
34	Nitrogen-Oxygen	1034	13.1	80.2	0.1127	29.9	24.7
35	<i>n</i> -Octane- <i>p</i> -Xylene	760	12.6	399.0	0.1076	14.0	4.7
36	<i>n</i> -Propanol-Water ⁽⁵⁾	760	12.2	361.0	0.8120	1.0	5.1
37	<i>i</i> -Propanol-Water	3087	24.1	393.7	0.7557	5.9	9.2
38	<i>i</i> -Propanol-Water ⁽⁶⁾	760	17.7	355.5	0.7635	0.7	7.5
39	<i>i</i> -Propanol-Water ⁽⁷⁾	760	19.5	353.7	0.8242	1.6	8.3
40	Toluene-Acetic acid	760	17.4	373.8	0.5824	4.9	7.0
41	Toluene- <i>n</i> -Octane	760	15.1	383.8	0.1352	19.6	5.9
42	Toluene- <i>n</i> -Octane	50	13.8	310.1	0.2394	14.8	6.7
43	Water-Hydrazine	560.4	19.6	364.9	0.7118	90.3	8.0
44	Water-Hydrazine	700.6	19.8	371.0	0.6812	99.4	8.0
45	Water-Hydrazine	760	20.2	373.2	1.0733	21.2	8.1

(1) Page 82 in Chu's data book⁽²⁾ (Scatchard apparatus)(2) Page 82 in Chu's data book⁽²⁾ (Othmer apparatus)(3) Page 164 in Chu's data book⁽¹⁾(4) Page 469 in Chu's data book⁽²⁾(5) Page 193 in Chu's data book⁽¹⁾ (Gadwa, T. W.: M. I. T. Chem. Eng. Thesis (1936))(6) Page 501 in Chu's data book⁽²⁾(7) Page 502 in Chu's data book⁽²⁾

$$\int_0^1 \ln(r_1/r_2) dx_1 = I \quad (2)$$

が基礎式の一つで、 $\ln(r_1/r_2)$ 対 x_1 曲線と x_1 軸とで囲まれた部分の面積から求めた D と系の最大沸点差 θ と最小沸点とから求めた J との比較により検討する。すなわち、 $D < J$ なる条件を満足すれば実測値は健全であるとする (ただし $D < J$ なる条件はゆるめられて $D < (J + 10)$ でもよいとされている)。問題は r_1/r_2 の値を算出する点にある。この r_1/r_2 の値の算出には沸点が必要となる。ところが

$$\alpha_r = (P_1^0/P_2^0)(r_1/r_2) \quad (3)$$

であるから、 $r_1/r_2 = \alpha_r/(P_1^0/P_2^0)$ で、Raoult 則から、理想溶液の沸点を求め、そのときの蒸気圧を P_{1t}^0 , P_{2t}^0 とすると

$$P_1^0/P_2^0 \doteq P_{1t}^0/P_{2t}^0 \quad (4)$$

とおけるから、 $r_1/r_2 \doteq \alpha_r/\alpha_1$ となる。ただし、 $\alpha_1 \equiv P_{1t}^0/P_{2t}^0$ とする。したがって Eq. (2) は

$$\int_0^1 \ln(r_1/r_2) dx_1 \doteq \int_0^1 \ln(\alpha_r/\alpha_1) dx_1 \quad (5)$$

となり、Eq. (5) の右辺は x - y 関係の実測値のみから求

Table 2 Comparison between Herrington's method and the method of this investigation

No.	System	π [mmHg]	θ	$T_{\min}$	Σ	Σ'	D	D'	J
1	Acetic acid-Dimethyl aniline	760	74.9	391.1	0.3052	0.3386	41.8	48.9	28.7
2	Acetone-Benzene	760	23.8	329.3	0.2383	0.2301	25.8	26.9	10.8
3	Acetone-Carbondetrachloride	760	20.8	329.0	0.4094	0.4110	7.7	7.6	9.5
4	Acetone-Carbondetrachloride	450	18.8	314.6	0.4148	0.4097	7.8	8.0	9.0
5	Acetone-Chlorobenzene	760	75.5	329.1	0.6202	0.6249	83.4	87.8	34.4
6	Acetone-Chloroform	760	8.2	392.2	0.3064	0.3013	1.3	0.2	3.7
7	Acetone-Ethanol ⁽¹⁾	760	22.2	329.1	0.3239	0.3157	32.5	22.6	10.1
8	Acetone-Ethanol ⁽²⁾	760	22.2	329.2	0.2925	0.3005	6.3	5.1	10.1
9	Acetone-Methanol	755	9.9	327.7	0.3865	0.3858	25.2	30.4	4.5
10	Acetone-Methanol	760	9.1	328.6	0.3500	0.3432	15.9	21.3	4.2
11	Acetone-Water	760	30.7	330.1	0.8705	1.0581	4.5	9.2	13.9
12	Acetone-Water	2585	40.4	370.4	0.8423	0.9052	4.7	10.1	16.4
13	Acetone-Water	5171	36.6	399.7	0.8186	0.8376	5.9	8.2	13.7
14	Acetone-Water	10342	30.9	434.7	0.7451	0.7631	5.2	18.7	10.7
15	Acetone-Water	12929	34.6	441.4	0.7288	0.7341	53.1	22.2	11.8
16	Acetone-Water*	25857	31.7	480.0	0.6829	0.7100	7.5	26.2	9.9
17	Acetonitrile-Water	760	24.0	349.0	0.1014	0.1043	1.0	12.2	10.3
18	Benzene-Aniline	760	80.5	373.0	0.3547	0.3700	25.4	6.6	32.4
19	Benzene- <i>n</i> -Heptane	400	17.5	333.5	0.1899	0.1982	14.3	14.7	7.9
20	Benzene- <i>n</i> -Heptane	500	17.7	340.3	0.1677	0.1667	24.6	20.3	7.8
21	Benzene- <i>n</i> -Heptane	600	18.0	345.7	0.1809	0.1974	12.1	12.8	7.8
22	Benzene- <i>n</i> -Heptane	700	18.3	350.4	0.1861	0.1824	18.9	19.0	7.8
23	Carbondisulfide-Acetone	760	17.2	312.2	0.7154	0.7368	0.6	1.6	8.3
24	Ethanol-Benzene	750	11.9	340.8	0.7674	0.7818	8.4	15.4	5.2
25	Ethanol-Methylethylketone	760	5.2	347.0	0.2777	0.2762	7.7	17.7	2.2
26	Ethanol-Water	760	21.9	351.2	0.6052	0.6150	3.4	1.4	9.3
27	Ethylacetate-Ethanol	760	6.5	344.8	0.3983	0.4023	2.7	4.6	2.8
28	Ethyleneoxide-Water	760	89.3	283.9	0.6701	1.3396	13.9	18.1	47.2
29	Ethylether-Ethanol	5410	32.1	378.7	0.2962	0.3165	21.5	55.6	12.7
30	Ethylether-Ethanol	3870	35.2	363.9	0.3188	0.3400	33.3	86.0	14.5
31	Ethylether-Ethanol	7220	29.0	392.6	0.3060	0.3245	11.4	15.3	11.1
32	<i>n</i> -Heptane-Aniline	742	85.6	370.6	1.0217	1.1669	16.2	2.1	34.6
33	<i>n</i> -Heptane-Chlorobenzene	759.8	85.6	341.7	0.2768	0.3489	30.5	23.0	27.6
34	<i>n</i> -Heptane-Toluene	760	41.8	341.8	0.1726	0.1778	44.8	32.5	16.3
35	Methane-Carbondioxide	36976	175.4	111.5	1.3190	1.1315	88.5	65.1	235.6
36	Methanol-Water ⁽¹⁾	760	35.3	337.7	0.3436	0.3439	6.0	1.4	15.7
37	Methanol-Water*	350	33.5	319.1	0.2949	0.3078	23.5	30.8	15.7
38	Methanol-Water ⁽²⁾	760	35.3	337.7	0.3303	0.3532	1.2	0.3	15.7
39	Methanol-Water	500	34.3	327.4	0.3162	0.3285	12.0	14.5	15.7
40	Methanol-Water ⁽³⁾	760	35.3	337.7	0.3399	0.3384	14.0	7.0	15.7
41	Methanol-Water ⁽⁴⁾	760	35.3	337.7	0.5422	0.5898	24.9	21.6	15.7
42	Methylcyclopentane-Benzene	760	8.6	344.5	0.1629	0.1642	0.4	3.2	3.7
43	Methylethylketone-Water ⁽¹⁾	760	26.9	346.1	1.2816	1.3088	10.2	19.7	11.7
44	Methylethylketone-Water ⁽²⁾	760	26.7	346.3	1.1089	1.1385	3.9	10.2	11.6
45	Methylethylketone-Water	1550	27.3	367.0	0.1087	0.1230	1.3	17.6	11.2
46	Methylethylketone-Water	2590	26.2	385.2	0.1097	0.1079	3.9	12.7	10.2
47	Methylethylketone-Water	5180	25.3	412.0	1.0153	1.0226	2.4	15.2	9.2
48	Methylethylketone-Water	12950	24.1	453.7	0.8214	0.8274	15.5	27.3	8.0
49	Methylethylketone-Water	25900	25.4	489.1	0.5990	0.5736	33.1	53.6	7.8
50	Naphthalene- <i>n</i> -Tetradecane	760	35.6	491.0	0.0945	0.0932	14.8	3.8	10.9
51	Naphthalene- <i>n</i> -Tetradecane	400	35.7	464.3	0.0845	0.0870	40.1	21.9	11.5
52	<i>iso</i> -Octane-Phenol	760	82.6	372.2	1.0824	1.1409	38.7	23.6	33.3
53	<i>iso</i> -Propanol-Water	760	19.8	353.2	0.7860	0.8190	1.9	1.0	8.4
54	<i>iso</i> -Propanol-Water	380	15.5	339.0	0.7859	0.7800	2.6	1.4	6.9
55	<i>iso</i> -Propanol-Water	190	13.9	324.4	0.7802	0.7810	7.3	2.2	6.4
56	<i>iso</i> -Propanol-Water	95	12.7	311.1	0.7807	0.7602	19.8	11.5	6.1
57	Toluene-Phenol	760	71.2	383.6	0.4555	0.4676	20.5	1.4	27.8
58	Water-Acetic acid	500	16.5	361.7	0.0666	0.0519	33.7	48.5	6.8
59	Water-Hydrazine	124.8	18.1	329.2	0.7747	0.7900	86.0	87.4	8.4
60	<i>m</i> -Xylene-Aniline	745	45.0	411.4	0.4766	0.5017	33.0	36.1	16.4

(1) Page 16 in Chu's data book⁽¹⁾(2) Page 26 in Chu's data book⁽²⁾(3) Page 143 in Chu's data book⁽³⁾(4) Page 143 in Chu's data book⁽⁴⁾(5) Page 423 in Chu's data book⁽⁵⁾(6) Page 424 in Chu's data book⁽⁶⁾(7) Page 154 in Chu's data book⁽⁷⁾(8) Page 436 in Chu's data book⁽⁸⁾

* Different conclusions with Herrington's method

Table 3 Comparison between Herrington's method and the method of this investigation in *i*-Propanol-water system at 760 mmHg*

x_1	P_1^s/P_2^s	P_1^s/P_2^s	Error [%]	$\ln(\gamma_1/\gamma_2)$	$\ln(\alpha_r/\alpha_i)$	Error [%]
0.0115	1.9550	1.9462	0.5	2.1474	2.1519	0.2
0.0160	1.9575	1.9465	0.6	2.1315	2.1371	0.3
0.0365	1.9615	1.9477	0.6	2.0480	2.0550	0.3
0.0570	1.9610	1.9488	0.6	1.9581	1.9644	0.3
0.1000	1.9597	1.9509	0.5	1.5304	1.5349	0.3
0.1215	1.9593	1.9519	0.4	1.3537	1.3575	0.3
0.1665	1.9590	1.9538	0.3	1.0243	1.0269	0.3
0.1895	1.9585	1.9546	0.2	0.9314	0.9334	0.2
0.1935	1.9587	1.9547	0.2	0.8833	0.8853	0.2
0.2450	1.9586	1.9564	0.1	0.6096	0.6107	0.2
0.2835	1.9581	1.9575	0.0	0.4680	0.4683	0.1
0.2975	1.9581	1.9578	0.0	0.4041	0.4043	0.1
0.2980	1.9581	1.9578	0.0	0.3896	0.3897	0.0
0.3835	1.9577	1.9596	0.1	-0.0848	-0.0839	1.1
0.4460	1.9573	1.9605	0.2	-0.0825	-0.0841	2.0
0.5145	1.9569	1.9611	0.2	-0.2926	-0.2949	1.0
0.5590	1.9568	1.9614	0.2	-0.3955	-0.3978	0.6
0.6460	1.9566	1.9616	0.5	-0.5893	-0.5919	0.4
0.6605	1.9565	1.9616	0.3	-0.6217	-0.6243	0.4
0.6955	1.9565	1.9616	0.3	-0.6900	-0.6926	0.4
0.7650	1.9567	1.9613	0.2	-0.8211	-0.8235	0.3
0.8090	1.9569	1.9611	0.2	-0.8810	-0.8831	0.2
0.8725	1.9573	1.9606	0.2	-0.9806	-0.9822	0.2
0.9535	1.9584	1.9597	0.1	-1.0671	-1.0678	0.1
			av. 0.3%	av. 0.4%		

* Page 502 in Chu's data book²⁾

Table 4 An example in *n*-Propanol-water system 760 mmHg*

x_1	y_1	P_1^s	P_2^s	y_{1i}	a_r	a_i	$\ln(\alpha_r/\alpha_i)$
0.003	0.070	842.3	759.8	0.003	25.01	1.11	3.12
0.013	0.191	841.3	758.9	0.014	17.93	1.11	2.78
0.029	0.283	839.8	757.6	0.032	13.22	1.11	2.48
0.031	0.299	839.6	757.5	0.034	13.33	1.11	2.49
0.032	0.298	839.5	757.4	0.035	12.84	1.11	2.45
0.042	0.334	838.6	756.6	0.046	11.44	1.11	2.33
0.048	0.342	838.0	756.1	0.053	10.31	1.11	2.23
0.069	0.364	836.0	754.4	0.076	7.72	1.11	1.94
0.072	0.359	835.7	754.1	0.079	7.22	1.11	1.87
0.088	0.359	834.2	752.8	0.097	5.80	1.11	1.66
0.108	0.374	832.3	751.2	0.118	4.93	1.11	1.49
0.111	0.366	832.0	751.0	0.122	4.62	1.11	1.43
0.115	0.370	831.7	750.7	0.126	4.52	1.11	1.41
0.133	0.374	830.0	749.3	0.145	3.89	1.11	1.26
0.158	0.382	827.7	747.3	0.172	3.29	1.11	1.09
0.170	0.381	826.6	746.4	0.185	3.01	1.11	1.00
0.200	0.389	823.9	744.0	0.217	2.55	1.11	0.83
0.214	0.374	822.6	743.0	0.232	2.19	1.11	0.64
0.219	0.389	822.2	742.6	0.237	2.27	1.11	0.72
0.353	0.412	810.4	732.5	0.376	1.28	1.11	0.15
0.389	0.412	807.3	729.9	0.413	1.10	1.11	-0.01
0.400	0.414	806.4	729.1	0.424	1.06	1.11	-0.04
0.427	0.423	804.1	727.1	0.452	0.98	1.11	-0.12
0.543	0.456	794.6	719.0	0.568	0.71	1.11	-0.45
0.628	0.503	787.8	713.1	0.651	0.60	1.10	-0.61
0.762	0.601	777.4	704.3	0.780	0.47	1.10	-0.85

* Page 482 in Chu's data book²⁾

まり、沸点の与えられていない実測値に対しても Herrington の検討法が適用できる (Fig. 1 の (iii) 参照)。

すなわち $\ln(\alpha_r/\alpha_i)$ 対 x_1 のグラフから D' を求め、

Fig. 2 *n*-Propanol-water (760 mmHg)

$D' < (J+10)$ なる条件を満足すれば、実測値は健全といえる。

iii) 本検討法の適用範囲

Eq. (1) は定温あるいは定圧平衡に対しては、当然成立しないのであるが、実測値^{1,2)} につき調べると、大部分の系 (Table 1, 2 に示すような系) には x_c が存在する。しかし、理想溶液に近い挙動を示す系では、まれに x_c が存在しないこともあり、そのような系に対しては本検討法は適用できない。

iv) 計算例

沸点データのない *n*-Propanol-water 系の実測値²⁾ (A. R. Fowler & H. Hunt) に対する検討例を Fig. 2 と Table 4 に示した。共沸温度は Landolt-Börnstein⁶⁾、蒸気圧を求めるための Antoine 定数は Lange⁷⁾ から、また、計算は電子計算機、面積は重量法により求めた。その結果 x_c が存在し $D'=0.5$, $J=5.1$ で $D' < J$ であるから、健全といえる。

Fig. 3 Trichloro ethylene-toluene (760 mmHg)

Fig. 4 Chloroform-cyclohexane (760 mmHg)

2. 結果と考察

Herrington の検討法と本検討法とによる結果の相違の程度は Eq.(4) の成立精度のいかんによるが、Eq.(4) の成立精度の悪くなる原因の一つとして、系の最大沸点差 θ の大きいことが考えられる。Table 3 の系の θ は 17.7

Fig. 5 Ethylenedichloride-acetic acid (760 mmHg)

で、 $\ln(a_r/a_i)$ の $\ln(\gamma_1/\gamma_2)$ に対する相対誤差の平均値は 0.4% で、前者の値の x_1 に対する曲線と、後者の値の x_1 に対する曲線とは、グラフの上では差は認められず Table 1 の No. 38 に示すように同一の結果が得られる。Table 1, 2 の結果からもわかるように、Herrington の方法と本検討法とによる結果は、 θ が約 20 までは、同じである。

沸点のない実測値²⁾に対して本検討法を適用した。(Table 5) Fig. 3, 5 に x_c の存在しない例を、Table 5 に x_c の存在する系の定量的検討結果を、その一例を Fig. 4 に示した。健全であるといえるのは Table 5 の No. 2, 6, 7 の系である。

Fig. 5 に示す Othmer の実測値²⁾には x_c が存在しないが、倉本の実測値⁵⁾には x_c が存在し、定量的な検討の結果も健全であることから、本報の定量的検討法の信頼性が証明されたといえる。

Table 5 Results of tested systems

No.	System ¹⁾	π [mmHg]	θ	T_{min}	Σ'	D'	J
1	Chloroform-Cyclohexane	760	19.5	334.2	0.1736	33.4	8.8
2	Chloroform-Ethanol	760	19.4	331.7	0.6395	10.9	8.8
3	Methanol-Water*	3080	38.9	378.8	0.2834	44.5	10.4
4	Methanol-Weter*	5920	41.0	401.9	0.2177	28.3	15.3
5	Methanol-Water*	8500	42.2	416.2	0.1599	93.3	15.2
6	n-Propanol-Water	760	12.2	361.0	0.8389	0.5	5.1
7	Water-Butylic acid	760	64.1	372.6	0.4816	19.9	25.8

* Page 422 in Chu's data book²⁾

結 言

Herrington の方法と本報の方法とにより 得られる結論を比較すると 105 例のうち, 2 例 (Table 2 の No. 16, 37) のみが異なる結論に達している (上記の系は, いず

れも $D' < (J+10)$ となっている) ので, 本検討法は実用に耐え得るものと考えられる。

[付 記] 本研究も東京都立大学の平田光穂教授の御指導のもとに行なわれたものである。記して謝意を表したい。

Nomenclature

A, B : areas under the curve of $\ln(\gamma_1/\gamma_2)$ vs. x_1
 D : $\frac{||A|-|B||}{(|A|+|B|)}$
 I : $|A-B|$
 J : $150(T_{max}-T_{min})/T_{min}$
 P_1^0, P_2^0 : vapor pressure of pure components at observed boiling temperature [mmHg]
 P_1^0, P_2^0 : vapor pressure of pure components at the temperature at which the mixture would boil, if Raoult's law holds [mmHg]
 T : absolute temperature [°K]
 x : mole fraction in liquid [—]
 x_1 : mole fraction of the first component in liquid where x - y curve observed and x - y curve calculated from Raoult's law cross [—]

$x_{\gamma_1=\gamma_2}$: mole fraction of the first component in liquid where γ_1 is equal to γ_2 [—]
 y : mole fraction in vapor [—]
 α : relative volatility [—]
 γ : activity coefficient [—]
 θ : $T_{max}-T_{min}$ [°K]
 π : total pressure [mmHg]
 Σ : $\frac{(|A|-|B|)/(|A|+|B|)}{(|A|-|B|)/(|A|+|B|)} \times 100$ [—]

Subscripts

1, 2: represents components 1; 2 respectively [—]
 i : represents "by Raoult's law" [—]
 r : represents real or observed [—]
 $'$: the value of this investigation [—]

Literature cited

- 1) Chu, J. C., et al.: "Distillation Equilibrium Data", Reinhold Pub. (1950)
- 2) Chu, J. C., et al.: "Vapor-Liquid Equilibrium Data", J. W. Edwards (1956)
- 3) Hara, E., et al.: "Vapour-Liquid Equilibrium", Pergamon Press (1958)
- 4) Herrington, E. F. G.: *J. Inst. Petrol.*, **37**, 457 (1951)
- 5) Kuramoto, A.: M. Eng. thesis, Tokyo Metropolitan Univ. (1965)
- 6) Landolt-Börnstein: "Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik", Band II 2a, Springer-Verlag (1960)
- 7) Lange, N. A. & G. M. Forker: "Handbook of Chemistry", Handbook Pub. (1956)
- 8) McGlashan, M. L.: *J. Chem. Educ.*, **40**, 516 (1963)
- 9) Ohe, S. & M. Hirata: *Kagaku Kōgaku*, **28**, 94 (1964)

本 号 の 研 究 論 文 要 旨

活量係数によらない気液平衡関係の検討法（大江修造，化学工学，32，251～256（1968）） $x-y$ 関係の実測値を，さきに報告した関係： $x_c = x_{T_1-T_2}$ （あるいは $x_c \neq x_{T_1} = x_{T_2}$ ）¹⁾ を使って，定性・定量的に検討する方法を述べる。本検討法では， $x-y$ 関係の実測値のみによって，熱力学的検討が可能であり，本報の定量的検討法は $\ln(\gamma_1/\gamma_2)$ 対 x_1 の代りに $\ln(\alpha_1/\alpha_2)$ 対 x_1 のプロットを用いることにより，Herrington の検討法を沸点の与えられていない実測値に対しても適用可能としたものである。本報の定量的検討法を105の実測値に対して適用した結果，Herrington の方法による結論と異なる系は2つあった。

低温における気液平衡——窒素-プロピレン-一酸化炭素-メタン系——（頼実正弘・定本省三・吉村尚真・舛岡弘勝・志岐紀明・木村隆志・外山 昭，化学工学，32，257～264（1968）） 低温（-195.8℃），高圧（150 atm）下で気液平衡関係を測定する装置を製作し，窒素-プロピレン系を22.5～78.5℃，5～63 atm で，また一酸化炭素-メタン系を-130℃，7～40 atm の範囲で測定した。

BWR 式による方法，Leland らによる対応状態原理と仮臨界値を用いる方法，および先に提案した方法で推算し，実測値と比較した。Leland らの方法は実測値と少しはずれたが，他はともによく一致した。特に提案した方法は臨界定数だけで推算できる点が注目される。

垂直円管内における流下液膜の剝離点（飯島徳治・葛岡常雄，化学工学，32，264～267（1968）） 液膜型熱交換器の安全運転条件の検討として伝熱面の確保の観点から流下液膜の剝離点を検討した。実験には7～27 mmφ のガラス管5本を用いて実験し，使用した液はメタノール水溶液およびグリセリン水溶液である。実験結果では表面張力が小さくなるほど液膜は安定で剝離しにくく，表面張力が40 dyne/cm 以下になると垂直円管の管径が液膜剝離点に関係してくる。また本実験結果は垂直円管上の液膜剝離点の推測にも適用できると考えられる。

三次元液流の測定（伊藤四郎・森山祥司，化学工学，32，267～273（1968）） プラスチック球の表面に微小分極電極を有する特殊プローブを用いて，三次元の液体の流れを測定する新しい方法を考案した。拡散電流の電極反応において，その拡散電流の大きさは，流速 U および流れと電極面とのなす円錐角 α に依存する。この理論的關係は，

$$i_d = K U^{1/2} (\alpha - 0.3325 \alpha^3 + 0.0421 \alpha^5 - 0.00259 \alpha^7)^{1/2}$$

$$\text{ここで，} K = 0.776 \frac{c_b n F a D^{1/2}}{\Gamma(4/3)(Rv)^{1/6} \eta^{1/3}}$$

この関係より，球状プローブを回転させ，拡散電流の分布を測定することによって液体の速度の大きさおよび方向が決定できる。

抽出蒸留について（杉江日出澄・山田幾穂，化学工学，32，273～277（1968）） 段数無限大における抽出蒸留系を先に報告した手法¹⁾を用いて解析し，筆者らは非分配成分をもたない系に対する最小還流比の決定法および原料供給段周辺にピンチポイントが存在すると仮定して求めた式^{2), 3)}が正しくないことを示した。

また，有限段数における系を逐次反復法⁴⁾を用いて解析し，抽出蒸留計算法を明らかにした。

アンモニアおよび苛性ソーダ水溶液による硫化水素の吸収（疋田晴夫・浅井 悟・日背吉紀・石原立憲，化学工学，32，278～285（1968）） 液柱塔を用いてアンモニア水溶液および苛性ソーダ水溶液による純硫化水素の吸収速度を，吸収液に界面活性剤を添加した場合と添加しない場合とについて測定した。界面活性剤を含む吸収液を用いた場合の結果は， H_2S と NH_3 または OH^- との反応を不可逆瞬間反応とみなした反応吸収理論（浸透説）による理論値と良好な一致を示した。界面活性剤を添加しない吸収液による吸収速度は理論値よりもかなり高い値を示した。この吸収速度の増大は界面攪乱に起因するものと考えられる。

気泡塔におけるベンズアルデヒドの液相空気酸化——二重境膜説の適用による総括反応速度の解析——（中尾勝実・樺田栄一・大竹伝雄，化学工学，32，285～291（1968））

ガス流速によらず気泡径および液境膜厚さ δ_L が一定のときには，修正反応係数 β^* の定義および界面積 a と液量 v との関係から， β^* および v/δ_L はそれぞれ総括反応速度とガスホールドアップの比 R_A/H_G および $1/H_G$ に比例することを導いた。この関係に基づいて両対数方眼紙上で，実験から得られる関係 R_A/H_G vs. $1/H_G$ を平行移動してこれとよく一致する， γ を助変数とする理論曲線 β^* vs. v/δ_L を求めることによって，反応速度と拡散速度の比を表わす無次元因子 γ の値を決定する方法を提出した。この方法を気泡塔におけるベンズアルデヒドの液相空気酸化反応に適用して γ の値を決定した。その結果，ガスホールドアップによる拡散抵抗の影響の程度の変化が定量的に示された。

流通式水平回転円筒内の粒子滞留時間分布の一推算（杉本益規，化学工学，32，291～297（1968））

流通式水平回転円筒内を通過する粒子の滞留時間分布の機構を知るために，円筒内の粒子の運動に関して，2，3の仮定をもうけ，粒子の滞留時間分布を推定するための近似式を導いた。また直径255 mmφ，長さ300～1200 mm の範囲の4種類の円筒を用いて，川砂粒子の滞留時間分布を実験的にもとめた。その結果，推算式による結果と実験結果との間にかなりよい一致を得た。