見いだす目的で 12 種の塩につき測定した結果、酢酸カリウムが最も効果的な塩であることがわかった。酢酸カリウムを 7.4 重量 %、37.5 重量 % と飽和 (室温) に溶解させた場合を測定し、 x - y 曲線を得た。

有効な塩を見いだす手がかりを得るために、塩の溶解

度、塩の種類につき考察したところ、塩の種類とは無関係に塩の溶解度に正比例して塩効果の増加することが明らかとなった。周期律表による考察をこころみだが、同族の金属からなる塩が必ずしも同一傾向の塩効果を示すとは限らず規則的な関係はみられなかった。

Nomenclature

x_1, x_2, x_3 = mole fractions of isopropanol, water & salt in liquid phase, respectively
 x_1', x_2' = mole fractions of isopropanol & water in liquid phase on salt free basis, respectively
 X_3 = weight fraction of salt in liquid phase for ternary system

y_1', y_2' = mole fractions of isopropanol & water in vapor phase on salt free basis, respectively
 α = relative volatility of isopropanol to water with no salt
 α_s = relative volatility of isopropanol to water with salt

Literature cited

- 1) Hashitani, M., M. Hirata & Y. Hirose: *Kagaku Kōgaku* 32, 182 (1968)
- 2) Ohe, S., K. Yokoyama & S. Nakamura: *Kogyo Kagaku Zasshi (J. Chem. Soc. Japan, Ind. Chem. Sec.)* 72, 313 (1969)
- 3) Ohe, S., K. Yokoyama & S. Nakamura: *J. Chem. Eng. Japan*, 2, 1 (1969)
- 4) Prausnitz, J. M. & J. H. Targovnik: *Ind. Eng. Chem. (Chem. Eng. Data Series)*, 3, 234 (1958)

寄 書

高粘度液におけるらせん形翼の攪拌所要動力*

永 田 進 治**・西 川 正 史**
 五 嶋 慎 治***・中 島 正 豊****

京都大学 工学部化学工学科**

高粘度液の攪拌混合にはリボン翼 (Fig. 1) や案内円筒付スクリュウ翼 (Fig. 2) の優れていることは既に報告されている^{2,3)}。

リボン翼のように槽内いっぱいの翼では、ピッチや翼と槽壁の間隙 (クリアランス) が動力に大きな影響を及ぼすが、著者らはピッチとクリアランスを考慮した動力式を実験的に求めた。

まず槽径比 (d/D) 0.95 の 2 枚羽根リボン翼のピッチを変えて動力の測定を行ない Fig. 3a の結果を得た。

Fig. 4 曲線 (1) には $N_P \cdot Re$ 対ピッチの逆数 (s/d)⁻¹ の

$D=20, 30\text{ cm}$, $d/D=0.95$
 $b/D=0.1$

Fig. 1 Helical ribbon

$D=30\text{ cm}$, $D'=20\text{ cm}$
 $d=s=19\text{ cm}$

Fig. 2 Screw with draft tube

* <Power Consumption of Helical Mixer for the Mixing of Highly Viscous Liquid>
 Received on November 12, 1969

** Shinji Nagata and Masabumi Nishikawa (Dept. of Chem. Eng., Kyoto Univ., Kyoto, Japan)

*** Shinji Gotoh (三葉オーシャン (株) Sanraku Ocean Co., Ltd.)

**** Masakatsu Nakajima (佐竹化学 (株) Satake Chem. Eng. Co., Ltd.)

Fig. 3a Effect of impeller pitch for ribbon and screw with draft tube

Fig. 3b Effect of clearance ratio for helical ribbon

Fig. 4 Effect of impeller pitch and clearance ratio for helical ribbon impeller

関係を点綴してあるがこの図よりわかるように次式が成立する。

$$N_p = 330(d/s)^{0.5} Re^{-1} \quad (1)$$

つぎに2枚羽根ピッチ1のリボン翼について槽径を種々変えて動力を測定した結果は Fig. 3b に示されている。

これより $N_p \cdot Re$ を求め $(D-d)/d$ に対して図示すると Fig. 4 曲線 (2) を得る。従って Eq. (2) が導かれる。

$$N_p = 74.3 \{(D-d)/d\}^{-0.5} Re^{-1} \quad (2)$$

これは Calderbank ら¹⁾ がアンカー翼に対して得たク

リアランスの影響と同じである。

従って $b/d=0.1$ の2枚羽根リボン翼の高粘度液に対する撹拌所要動力式は Eq. (3) で表わされる。

$$N_p = 74.3 \{(D-d)/d\}^{-0.5} (d/s)^{0.5} Re^{-1} \quad (3)$$

ピッチ1の1枚羽根リボン翼の動力は Fig. 4 のP点で示されるがその $N_p \cdot Re$ の値は曲線 (1) 上のP'点で示すごとくピッチがその2倍 ($d/s=0.5$) の2枚羽根リボン翼におきかえて Eq. (3) より求め得る。すなわち次式が成立する。

$$N_p = 52.5 \{(D-d)/d\}^{-0.5} (n_p d/s)^{0.5} Re^{-1} \quad (4)$$

また Fig. 3a の曲線 (2) に示されているように、グリアランス比が等しければピッチ1の案内円筒付スクリー翼はリボン翼とほぼ同じ動力曲線を示す。

つまり槽径のかわりに案内円筒径を使用することによって Eq. (3) はピッチ1の案内円筒付スクリー翼の動力相関にも使用できる。

なお、Eq. (4) は次の実験範囲において適用される。

$Re \leq 150$ (d/D の値により適用できる最大 Re の限界は多少相異なる。)

$$0.05 \leq (D-d)/d \leq 0.2$$

$$0.5 \leq d/s \leq 1.3$$

Nomenclature

b = blade width of impeller
 d = impeller diameter
 D = vessel diameter
 n_p = number of impeller blades

[cm] N_p = power number [—]
 [cm] Re = Reynolds number [—]
 [cm] s = pitch length of impeller [cm]

Literature cited

- 1) Calderbank, P. H. and Moo-Young, M. B.: *Trans. Inst. Chem. Engrs.* (London), 37, 22 (1961)
- 2) Hoogendoorn, C. T. and Den Hartog, A. P.: *Chem. Eng. Sci.*, 22, 1689 (1967)
- 3) Nagata, S., Yanagimoto, T. and Yokoyama, T.: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng. Japan)*, 21, 278 (1957)

干 渉 計 に よ る 焰 の 温 度 分 布 測 定* —濃 度 分 布 の 影 響 に つ い て—

佐 藤 厚**・杉 山 幸 男**

名古屋大学工学部 化学工学科

緒 言

干渉計によって測定されるのは焰中の屈折率分布であるが、気体の屈折率に影響を与える因子として温度の他に濃度が考えられ、焰のような系では両者による影響が重なり合っているので、測定された屈折率の値から温度を定量するための一般的な方法はいまだ確立されていない。筆者らはさきに干渉計を用いて円柱状の水素焰の温度分布測定を試みた¹⁾。水素焰では燃焼生成物は水蒸気のみであり、その屈折率の値が同温度の空気の値とあまり著しく違ってないので、その濃度分布が存在することによる燃焼生成ガスの屈折率の変化が無視できると考え、測定された屈折率の値から直ちに温度を求めた。

ここでは一般に用いられる炭化水素焰の最終燃焼生成物が水蒸気と炭酸ガスであることに着目して、一酸化炭素と水素の混合物の混合焰について、マッハ、ツェンダー干渉計によってその屈折率分布を求めると同時に、焰ガスをサンプリングしてガスクロマトグラフによって濃度分布を実測し、気体の濃度変化によって測定される温度がどのように影響されるかについて検討した。

測定理論および方法

焰のように光路に沿って屈折率に分布が存在する場合には、干渉計では光路に沿った平均の屈折率しか測定さ

れないが、前報¹⁾に示した如く x を対称軸とする円柱形の焰を考え、任意の水平断面について屈折率分布は半径方向のみに存在するものと仮定すると、干渉縞の移動数は屈折率のアーベル型の積分で表わされる。したがって数値計算によって屈折率分布が求められる。

気体の屈折率は本質的にその密度にもとづくもので、Gladstone-Dale 式によれば、気体の屈折率 δ は密度に比例する。したがって理想気体を仮定すれば、屈折率の温度依存性は、

$$\delta T = \delta_0 T_0 \quad (1)$$

濃度依存性については、一定温度のもとで各成分の体積分率について加成性が成り立つ。

$$\delta_0 = \sum_i f_i \delta_{i0} \quad (2)$$

測定に使用したバーナーは前報¹⁾と同様内径 7mm の管内に整流格子を有するもので、ガスの分析は 3 台のガスクロマトグラフにより連続的に行なう。すなわち最初のガスクロマトグラフでは、Polyethylene glycol と H₂ carrier により水蒸気を、次のものでは Molecular sieve 5A と活性炭および H₂ carrier により O₂, N₂, CO, CO₂ を、最後に Molecular sieve 5A と N₂ carrier により H₂ を定量する。サンプリング・プローブは内径 0.7mm のステンレス製で、水蒸気の凝縮を防ぐためのヒーターを巻き 100°C 以上に保温する。その位置の測定は写真撮影によって行ない、同時に M. Z. I. によって干渉縞模様を撮影し、温度を算出する。

測定結果および考察

一酸化炭素および一酸化炭素・水素の空気予混合焰についての濃度分布の実測結果が Figs. 1, 2 である。これから Eq. (2) を用いて、標準状態における屈折率の値を

* <Interferometric Measurements of Temperature Distributions of Flames—Influence of Concentration Distributions—>

Received on December 24, 1969

化学工学協会第 3 回秋季大会 (大阪, 1969 年 10 月 14 日) にて研究発表

** Atsushi Sato, Sachio Sugiyama (Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya, Japan)

Fig. 1 Concentration profiles of CO+air premixed flame at $x=26.9\text{mm}$

Fig. 2 Concentration profiles of CO+H₂+air premixed flame at $x=29.7\text{mm}$

Fig. 3 Temperature profiles of CO+air premixed flame at $x=26.9\text{mm}$

Fig. 4 Temperature profiles of CO+H₂+air premixed flame at $x=29.7\text{mm}$ by M.Z.I.

Fig. 5 Δ vs. x_R for CO+H₂+air flames

求めたものを δ_o で示してあるが、これにもとづいて、M.Z.I. による空気を仮定して算出した温度分布を補正した結果が、Figs. 3, 4 である。CO 焰については 0.1 ϕ Pt-Pt (13) R_h 熱電対による測定結果 (未補正) もあわせてのせてある。

いま燃焼系を、 $R + \text{air} \rightarrow NP + \text{air}$ と簡単に表示することにし、 O_2 と N_2 の屈折率は空気のそれとあまり違っていないので、反応前後で inert 成分の屈折率は air に等しいと仮定する。 x_R を R と NP の合計の体積分率、 f を反応の conversion [$NP/(R+NP)$]、 $\gamma_P = \delta_P/\delta_a$ 、 $\gamma_R = \delta_R/\delta_a$ とすれば、成分として空気を仮定した場合の温度測定の際の相対誤差は、

$$\Delta = (T - T_a)/T = (\delta_o - \delta_a)/\delta_o$$

$$= \frac{(\gamma_R - 1) + f\{N(\gamma_P - 1) - (\gamma_R - 1)\}}{(\gamma_R - 1) + f\{N(\gamma_P - 1) - (\gamma_R - 1)\} + \{1 + f(N - 1)\}/x_R} \quad (3)$$

CO+H₂+air 系の焰の場合には、 a を H₂ の R 中に占める体積分率として、 f および a をパラメーターにして Δ 対 x_R をプロットすると Fig. 5 のようになる。CO のみの場合 ($a=0$) には反応が進むにしたがい誤差は大

きくなってゆくが、H₂ の場合には逆に小さくなってゆき、とくに ($a=0.5$) の場合で、 f が 1/2 付近かつ予混合空気量が多い場合には誤差はかなり小さなものとなる。H₂O の屈折率は同温度の空気の値とあまり違っていなくて好都合であるが、CO₂ はかなり大きな値を有しているために燃焼ガス中で屈折率に大きく寄与し、CO₂ 濃度の見積りが必要となる場合がある。

Nomenclature

a	= volume fraction of H ₂ in (H ₂ +CO)	[—]	γ_R	= δ_R/δ_a	[—]
f	= fraction of conversion ($NP/(R+NP)$)	[—]	Δ	= error	[—]
f_i	= volume fraction of i -component	[—]	δ	= $n-1$	[—]
N	= expansion ratio	[—]		Subscripts	
n	= refractive index	[—]	a	= air	
r	= radial distance	[mm]	i	= component- i	
T	= absolute temperature	[°K]	o	= at S. T. P.	
x	= vertical distance from burner port	[mm]	P	= product	
x_R	= volume fraction of (R+NP)	[—]	R	= reactant	
γ_P	= δ_P/δ_a	[—]			

Literature cited

- 1) Sugiyama, S., Nakamura, M., Sato, A. and Kimura, J.: *Kagaku Kōgaku*, **32**, 1021 (1968)

気 液 接 触 多 孔 板 塔 の 逆 流 現 象*

城 塚 正**・荒 川 秀 夫**

早稲田大学理工学部 応用化学科 化学工学分科

前報^{1,2)} で多孔板の開孔比および操作ガス流量によってガス流量変動 δG_i に起因する段上液ホールドアップの応答が逆転する場合があります、その原因は逆流現象であることを報告した。前報¹⁾, Fig. 6 によれば、ガス流量変動 (ステップ変動) に対して溢流管出口流量 δL_{i0} が負のインパルス状に変化することが、単段のシミュレーション結果 Fig. 7¹⁾ で明らかである。これは、ガス流量増加にともなう Dry Pressure Drop の増加に対応して、溢流管内液深が増加するように、 δL_{i0} の流れが、通常の流れ方向とは逆に、段上から溢流管内へ逆流する状態にな

るからである。この逆流現象をトレーサーを用いた実験で明らかにしたので報告する。

この逆流現象をきめる伝達関数は、前報¹⁾ Fig. 6 の G_1 , G_4 , G_5 である。

$$\delta L_{i0}/\delta G_i = -G_1 \cdot G_4 \cdot G_5 \quad (1)$$

$$G_1 = \frac{1 + A_1 KB \cdot s}{(1 + A_1 KB \cdot s)(1 + 2A_2 C_1 L^0 \cdot s) + 2A_2 KB \cdot s} \quad (2)$$

$$G_4 = 1/(1 + 2C_2 G^0 \cdot s/RT) \quad (3)$$

$$G_5 = 2(C_2 G^0 - KD)A_2 \cdot s \quad (4)$$

G_5 の第一項 $C_2 G^0$ は Dry Pressure Drop の増加の度合、第二項 KD はガス流量増加による段上 equivalent clear liquid head の減少の度合を示している。 $C_2 G^0 > KD$ の場合に段上から溢流管内への逆流現象が発生する。

実験装置は前報¹⁾ と全く同じ内径 8cm の塔を二段に

* <The Backward Flow in Gas Liquid Contact Perforated Plate Column>

Received on February 14, 1970

** Tadashi Shirotuka & Hideo Arakawa (Chem. Eng. Course, Dept. of Applied Chemistry, Waseda Univ., Tokyo)

Table 1 Experimental ranges and initial value

G^0 [$\frac{m^3}{hr}$]	L^0 [$\frac{kg}{hr}$] or [$\frac{g-mole}{sec}$]	H_D^0 [g-mole]	H^0 [g-mole]	H_D^0/L^0 [sec]	H^0/L^0 [sec]	$(H_D)_{t=\varepsilon}/H_D^0$ [-]
3	10	0.155	1.32	8.65	17.8	0.345
	20	0.31	1.42	4.59	12.0	0.332
4	10	0.155	2.12	13.7	14.9	0.221
	20	0.31	3.24	10.4	11.3	0.298

free area 0.75% (2φ×12holes)
down comer cross sectional area 2.6 (cm²)
bubbling area 45.2 (cm²)

Fig. 1 Response of tracer concentration in the downcomer

して水-空気系を用い、ガス流量ステップは、バイパス弁をオンオフ動作させて発生した。多孔板は開孔比 5.5% (孔径 2mm, 孔数 89 ケ, ピッチ 6mm) と 0.75% (孔径 2mm, 孔数 12 ケ, ピッチ 12mm) の 2 種類を用いた。ガス流量は前者の多孔板で $G^0=3\sim 10\text{ m}^3/\text{hr}$, 後者で $G^0=1\sim 4\text{ m}^3/\text{hr}$ である。実験方法は上方から二段目の多孔板の中心にトレーサ (KCl Aq. 0.1N) を 1cc/sec づつ連続注入し、ガス流量ステップ変化に対する溢流管内トレーサ濃度変化を溢流管¹ 内中心に設置した白金電極 (5×5mm 面間隔 4mm) を用いて、交流ブリッジで記録測定した。開孔比 5.5% の場合、Dry Pressure Drop の係数 C_2 ($C_2=105$) が開孔比 0.75% の場合 ($C_2=5810$) と比較して非常に小さいので、前者の多孔板で $KD>C_2G^0$, 後者では $G^0=3\sim 4\text{ m}^3/\text{hr}$ で、 $KD<C_2G^0$ となる。実験においても前者の多孔板では逆流現象は観

測できなかったが、後者について Table 1 の条件で実験をおこない逆流現象を観測した。その結果は、段上液ホールドアップ (トレーサ濃度 C_n) がガス流量増加すると、溢流管内へ逆流し、溢流管内液濃度 $C_{D,n}$ があたかも溢流管内にトレーサインパルスを注入した場合と同じ傾向の応答であった。

n 段目の段上および溢流管内を完全混合¹¹ とすれば、

$0 < t < \varepsilon$ (逆流している場合)

$$d(C_{D,n} \cdot H_{D,n})/dt = -C_n \cdot L_{i0,n} \quad (5)$$

$$d(C_n \cdot H_n)/dt = C_n \cdot L_{i0,n} - C_n \cdot L_{0,n} + C_T \cdot L_T \quad (6)$$

$\varepsilon \leq t$ (正常方向に流れている場合)

$$d(C_{D,n} \cdot H_{D,n})/dt = -C_{D,n} \cdot L_{i0,n} + \alpha \cdot C_n \cdot L_{i0,n} \quad (7)$$

$$d(C_n \cdot H_n)/dt = C_{D,n} \cdot L_{i0,n} - C_n \cdot L_{0,n} - \alpha C_n \cdot L_{i0,n} + C_T \cdot L_T \quad (8)$$

ここで、 $C_{D,n}$, C_n は溢流管内、段上トレーサ濃度、 C_T , L_T は注入トレーサの濃度、流量、 ε は逆流現象の発生している時間、 α は段上から溢流管内への逆混合係数である。 α は定常状態の逆混合係数の平均値 0.12 を用いた。Eqs. (5)~(8) を線形化シラプラス変換すると、 $0 < t < \varepsilon$:

$$\overline{\delta C_{D,n}} = (1/H_{D,n}^0 \cdot s) [-C_{D,n}^0 \cdot \overline{\delta L_{0,n-1}} - (C_n^0 - C_{D,n}^0) \overline{\delta L_{i0,n}}] \quad (9)$$

$\varepsilon \leq t$:

$$\overline{\delta C_{D,n}} = [-C_{D,n}^0 \cdot \overline{\delta L_{i0,n}} / (H_{D,n}^0 \cdot s + L^0)] \overline{\delta L_{0,n-1}} \quad (10)$$

$\overline{\delta L_{0,n-1}}$, $\overline{\delta L_{i0,n}}$ は前報¹⁾ の非定常流動モデル (Fig. 6 および Fig. 8) を用いて計算する。 $C_{D,n}^0$ は $t=\varepsilon$ での溢流管内トレーサ濃度である。溢流管内液流動に関する時定数 $2A_2C_1L^0$ は¹⁾ 管内流動の圧力損失係数 C_1 が小さいために、他の時定数 AKB , A_1KB と比較して非常に小さい。したがって、 AKB , $A_1KB \gg \varepsilon > 2A_2C_1L^0 > 0$ を満足する ε が存在する。Eq. (9) を近似すれば、Eq. (11) となる。

$$\overline{\delta C_{D,n}} \doteq \frac{(C_n^0 - C_{D,n}^0) \cdot 2(KD - C_2G^0)A_2A_1/A}{H_{D,n}^0(2A_2C_1L^0 \cdot s + 1)} \cdot \overline{\delta G_{i,n}} \quad (11)$$

Eq. (10) の $C_{D,n}^0$ は、 $t=\varepsilon$ での Eq. (11) の値である。この値は、Eq. (11) が定常となる $t=\infty$ の値で表わせば、

¹ 溢流管内径 13mm である。

¹¹ 定常状態で段上にトレーサ濃度分布がないことを実験で確認した。

¹¹¹ 定常状態では $L_{0,n}^0 = L_{i0,n}^0 = L_{0,n-1}^0 = \dots = L_{0,1}^0 = L^0$ である。

$$C_{Dn,i=i}^0 \doteq C_{Dn,i=\infty}^0 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \overline{\delta C_{Dn}} \\ = [(C_n^0 - C_{Dn}^0)/H_{Dn}^0][2(KD - C_2G^0)A_1A_2/A] \quad (12)$$

Table 1 の条件にしたがい実験と計算した結果の一例を Fig. 1 に示した。

Nomenclature

C = tracer concentration on the plate [mole fraction]
 C_D = tracer concentration in the downcomer [mole fraction]
 C_T = tracer concentration of injector [mole fraction]
 L_T = tracer liquid flow rate of injector [g-mole/sec]

結論として、 $KD < C_2G^0$ の場合、ガス流量を増加すると段上から溢流管内へインパルス状の逆流が発生することを、溢流管内のトレーサ濃度の応答結果から明らかになった。また、この逆流現象によって発生した溢流管内濃度変化は、流量変動と共に溢流管内に濃度インパルスを加えた場合と同じ傾向の結果であった。

α = backmixing coefficient [—]
 ϵ = the period of backward flow [sec]
 Other all symbols given in this paper are taken from the original literature¹⁾

Literature cited

- 1) Shiotsuka, T., Arakawa, H. & A. Murakami: *Kagaku Kōgaku*, **33**, 800 (1969)
- 2) Shiotsuka, T. & H. Arakawa: *Kagaku Kōgaku*, **33**, 102 (1969)

会員の窓

>米国の技術者の生活調査<

U. S. A. の若い技術者の生活の実態を知るうえに参考になる資料が MIT の同窓会誌 "Technology Review" (Oct./Nov., 1969) に載っていたのでご紹介します。1959年に学部を卒業した卒業生の卒業後5年目、10年目の追跡調査を1959年卒クラスの幹事が行なったものです。10年目の初任給が5年目のものより高くなっているのは Ph. D. をとってから就職した人達が加わって来たためだと思われます。自由世界で GNP 第2位という経済大国でご活躍の技術者諸氏のご参考まで。
 (東レ, S. M.)

	5 year results	10 year results
Percent working in the same field	83	62.5
Number of employers since graduation	1.7	2.1 (High 13)
Annual salary:		
Starting	\$ 6,300	\$ 7,100
Current	\$ 10,200	\$ 17,300 (High \$ 50,000)
Vacation weeks per year	2.55	3.4
Military service	32%	30%
Percent married	72	87
Number of years	3.8	7.3 (High 19)
Average number of children	0.85	2.2
Average age	2.2	6.0
Housing:		
Percent renting	76	33
Average rent	\$ 121	\$ 180 (High \$ 425)
Percent owning	34	67
Average price	\$ 18,000	\$ 32,000 (High \$ 68,000)

正誤表

- 化学工学, **34**, (No. 1), 41 (1970) 掲載の井口昭洋「水を含む系の液液平衡のプレイトポイント近くの相関関係」・p. 42 左欄↑1およびp. 44, 左↓5の「酪酸」を「プロピオン酸」と訂正。
 ○化学工学, **34**, (No. 2), 226 (1970) 掲載の城塚・平田・趙

・川岸ら「化学衝撃波管による n -ブタンの高温熱分解」

Fig. 2 の縦軸の数値が脱落しているので、縦軸の各目盛に下から夫々-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, を付ける。

○化学工学, **34**, (No. 2), p. 159「秋季大会ハイライト」中、「流動」のセッション、1行目および21行目: "Strömungslehre" の訳語「流文学」を「流れ学」と訂正。

以上

Mach-Zehnder 干渉計による高温噴流の研究 (堀越長次, 化学工学, 34, 1067~1071 (1970)) 断面が長方形である水平ノズルから噴出する高温噴流について実験的研究をおこなった。光源には単色光を用い、Mach-Zehnder 干渉計によって、高温噴流の干渉縞を写真撮影した。噴流内の屈折率は、軸流の軸に対して対称になるような直円錐体の領域の模型を考えた。この場合、フリンジの移動と屈折率に関しては、Abel の積分方程式が成り立ち、この積分方程式を近似計算することにより、ノズル軸上における屈折率を正確に求めることができた。求められた屈折率からノズル軸上の空気密度および温度分布を求めた。また、この温度分布をサーミスタ温度計を用いて直接に測定した結果と比較検討した。その結果、ノズル軸上の多数の点の温度を同時に測定することに関しては、温度計を用いて直接測定するよりも、フリンジの移動による方法の方が、すぐれていることがわかった。

充填塔における多孔質板からの抽出について (城塚正・戸上貴司・広田正昭, 化学工学, 34, 1072~1079 (1970)) 固液抽出の機構を人工担体のモデル系とビートをを用いた応用例について実験と理論の両面より検討した。固体内の有効拡散係数を測定し、これが一定の物性値として取り扱えることを示した。多孔質板充填層の出口濃度を表わす理論解を導き数値解を得た。多孔質板充填に伴う拡散の阻害比を実験的に求め出口濃度の補正法を示した。充填層による実験を行ない、これが数値解とよく一致することを示し、固液抽出の理論的取り扱いの可能性を示した。

多孔性媒体内における有効拡散係数について (城塚正・戸上貴司・横山功, 化学工学, 34, 1079~1086 (1970)) 多孔質媒体の見掛け tortuosity を convergence factor と tortuosity factor に分けてそれぞれに 2 種の pore disperse model, 3 種の pore path model を導入した。各モデルについて convergence factor は細孔分布より、tortuosity factor は Monte Carlo Simulation により決定した。これらの要因を考慮した理論は粒状層、多孔質板の液相で実験した結果および文献のガス系の結果を比較的良好に説明することを示し、apparent tortuosity の推算の可能性を示した。

多孔質触媒物質系における気体の拡散現象に関する研究——前線分析クロマトグラフィーによる有効拡散係数の測定—— (浜井専蔵・三谷雅雄, 化学工学, 34, 1086~1092 (1970)) 前線分析クロマトグラフィーにより多孔質触媒物質中の気体の有効拡散係数を求める際、軸方向混合を考慮した Babcock らの破過曲線近似解が適用できることを確かめた。そして、この方法により 4 種の触媒物質についてのエタンの吸着における有効拡散係数を求めた。その結果、モレキュラサイズ 5 Å と 13 Å の場合、これらの値は parallel pore モデルによる値に一致したが、活性炭とシリカ・アルミナの場合、表面拡散の効果が顕著なることを認めた。

多成分系の蒸留に関する研究 (西野晴生, 化学工学, 34, 1092~1099 (1970)) 連続蒸留塔において原料段付近にピンチポイントがある場合、原料段組成であらわした新しい q -value を用いて原料段の熱収支をとり、このときの原料段組成を与える式を導いた。この原料段組成は最小還流比に対するものである。そして、これは末端組成と還流比を与えるとき最小の理論段数と最適な原料供給位置を与えていることを数値例によって示した。

熱交換システムの最適な構成 (西村肇・平泉泰・鈴木栄二, 化学工学, 34, 1099~1107 (1970)) 化学プロセスシステムでは近年の大型化に伴って熱的操作を最経済的におこなうことが重要な意味をもってきた。本論ではこのような最適システムを構成する問題に対して、理想的熱交換システムを定義し、最適構成をうるための定理をみちびいた。これらの定理にしたがえば理想的な場合に対する最適熱交換システムの構成が簡単な判定基準と手続きによって容易に求められる。

<化学工学データ>
メチルエチルケトン、酢酸メチル~アルコール二成分系の混合熱 (長田勇、田子修、高橋武士, 化学工学, 34, 1107~1112 (1970)) メチルエチルケトンおよび、酢酸メチルとアルコールより成る 10 種の 2 成分系の過剰エンタルピーを、25° および 35°C で測定した。実測値は Redlich-Kister 式で表わされ、その定数は最小二乗法で決定された。

イソプロパノール・水・塩系の気液平衡データ (大江修造・横山公彦・中村正一, 化学工学, 34, 1111~1115 (1970)) イソプロパノール、水系の共沸点の消滅に有効な塩を見出す目的で 12 種の塩につき大気圧下で気液平衡を測定した結果、酢酸カリウムが最も効果的な塩であることがわかった。酢酸カリウムを 7.4 重量%、37.5 重量%と飽和 (室温) に溶解させた場合を測定し、 $x-y$ 曲線を得た。

<寄書>

高粘度液におけるらせん形翼の攪拌所要動力 (永田進治・西川正史・五嶋真治・中島正登, 化学工学, 34, 1115~1117 (1970)) 高粘度液に対する混合効果の優れているリボン翼のピッチおよび槽壁とのクリアランスを考慮し羽根枚数をも含めて次の相関式を得た。

$$N_p = 52.5 \{ (D-d)/d \}^{-0.5} (n_p d / S)^{0.5} Re^{-0.1}$$

また案内円筒付スクリュウ翼に対しては槽径 D のかわりに案内円筒径 D' を使用することにより上式が適用できる。

干渉計による炎の温度分布測定-濃度分布の影響について (佐藤厚・杉山幸男, 化学工学, 34, 1117~1119 (1970)) 気体の屈折率は主として温度と濃度によって変化する。炎中には両者の分布が存在しており、干渉計によって測定される屈折率からたどるに炎の温度を決定することは困難である。ここでは $CO-H_2$ -air 予混合炎について、干渉計によって屈折率分布を求めると同時に、ガスクロマトグラフによって濃度分布を実測し、気体の濃度変化によって干渉計で測定される温度がどのように影響されるかについて検討した。

気液接触多孔板塔の逆流現象 (城塚正・荒川秀夫, 化学工学, 34, 1119~1121 (1970)) 気液接触多孔板上の液が、ガス流量ステップ増加にともない、段上から溢流管内へ、インパルス的に逆流する現象をトレーサーを用いた実験で明らかにした。その応答は溢流管内へ、流量変動と同時に濃度インパルスを加えた場合と同じであった。

Vapor-Liquid Equilibrium Data of Isopropanol-Water-Salt Systems, S. Ohe, K. Yokoyama and S. Nakamura (Ishikawajima-Harima Heavy Ind. Co.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1112~1115 (1970)

Salt effect in vapor-liquid equilibrium was studied on isopropanol-water system of azeotropic composition at atmospheric pressure. Among twelve kinds of salt tested, potassium acetate was found to be most effective. The x - y curves of isopropanol-water-potassium acetate system were obtained with the concentrations of 7.4 wt. %, 37.5 wt. % and saturation at the room temperature for the salt, respectively.

Power Consumption of Helical Mixer for the Mixing of Highly Viscous Liquid, S. Nagata, M. Nishikawa, S. Gotoh and M. Nakajima (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1115~1117 (1970)

An equation to estimate the power consumption of the ribbon mixer in the mixing of highly viscous liquids was derived.

Including the effect of pitch, clearance and number of blades, the following equation was obtained.

$$N_p = 52.5 \left(\frac{D-d}{d} \right)^{-0.8} (n_p d / s)^{0.5} Re^{-1}$$

For the screw mixer with draft tube, this equation is also applicable taking the diameter of draft tube D' , in place of the vessel diameter D .

Interferometric Measurements of Temperature Distributions of Flames. —Influence of Concentration Distributions—A. Sato and S. Sugiyama (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1117~1119 (1970)

The gaseous refractive index varies primarily owing to changes in temperature and in concentration. In a flame, heat and mass transfer processes occur simultaneously with chemical reactions, and the refractive index field of a flame usually is a consequence of simultaneous variation of temperature and concentration, and in quantitative work the separation of these two main interrelated variables must be considered. Therefore, interferometric measurements of gaseous refractive indices of a flame do not always provide accurate temperature records of it.

In this paper, refractive index fields of CO-H₂-air premixed flames were measured by a Mach-Zehnder interferometer, and, at the same time, concentration fields of them were also determined by means of a gas chromatograph. The dependence of interferometrically determined temperatures on the variation of concentrations for various flames was discussed.

The Backward Flow in Gas Liquid Contact Perforated Plate Column, T. Shiotsuka and H. Arai (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1119~1121 (1970)

The response of the tracer concentration in the downcomer shows that the liquid hold-up flows backward from the plate to the downcomer like an impulse when the step increases in gas flow rate. The result expresses the response such as the change of impulse concentration into the downcomer.

Research on Gaseous Diffusion Phenomena in Various Porous Catalysts —Measurement of Effective Diffusion Coefficient by Frontal Chromatography—S. Hamai and M. Mitani (Kogakuin Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1086~1092 (1970)

Frontal chromatographic method was used to measure adsorption equilibrium constant, axial dispersion coefficient and intraparticle diffusion coefficient for ethane on various porous catalyst materials at atmospheric pressure and at temperature range from -50 to +50°C. Then, approximate solution for breakthrough curves obtained by Babcock and coworkers was effectively applied to analyze chromatographic curves.

The intraparticle diffusion coefficients for ethane on molecular sieves 5A and 13X obtained, were compared and found approximately agreed with those predicted by parallel pore model; and macro-pore volume diffusion plays a significant role in these systems. In the cases of activated carbon and silica-alumina catalyst, however, surface migration effect was found remarkable. In these systems surface diffusivities were determined.

Studies on Multi-Component Distillation, Haruo Nishino (Chiyoda Chem. Eng. & Const. Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1092~1099 (1970)

In case of a pinch point being near the feed plate in a continuous distillation column, equations were obtained to calculate the composition of the feed plate at the condition of the minimum reflux ratio by applying a new q -value defined by that composition which satisfied the heat balance of the feed plate.

It was shown by examples that the composition of the feed plate gave the minimum number of plates and the optimum number of the feed plate when the compositions of top and bottom products were specified as a design condition.

The Optimal System Pattern of Heat Exchanger System, H. Nishimura, Y. Hiraizumi and E. Suzuki (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 34, 1099~1107 (1970)

The complete heat recovery by complex heat exchanger system is the tendency of modern large-scale plant. This paper discusses the method to find out optimal system pattern of such heat exchanger system when the various demands for heating and cooling are known within a process. The criteria for optimality is the cost for heat transfer area and external utility.

Introducing various new concepts, the problem was formulated as that of calculus of variation, and applying the maximum principle several important theorems were derived on the optimal heat exchanger system, use of which enables to easily construct optimal systems.

Heat of Mixing for Binary Ethyl Ketone, Methyl Acetate-Alcohol Systems, I. Nagata, O. Tago and T. Takahashi (Kanazawa Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1107~1112 (1970)

Excess enthalpies of the 10 binary systems formed by mixing methyl ethyl ketone and methyl acetate with alcohols were measured at 25°C and 35°C.

Experimental data were represented by the Redlich-Kister equation with coefficients determined by a least squares method.

Investigation of Heated Jet by Mach-Zehnder Interferometer, Choji Horikoshi (Ibaragi Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1067~1071 (1970)

Experimental research was performed for heated jet, exhausting from the horizontal nozzle of rectangular cross-section. Interferograms of heated jets were photographed by Mach-Zehnder Interferometer by the light from the monochromatic source.

We consider the pattern of the refractive index, which is symmetric about the jet-axis, and in this case Abel's integral equation stands for the fringe shifts and the refractive index.

By the approximate solution of the integral equation, the exact values of the refractive index on the jet-axis were obtained.

The distribution of density and the temperature on the jet-axis were got from the refractive index.

As respects obtaining the temperature at many points on the nozzle axis simultaneously, the method by the fringe shifts could be found to be superior to measure directly by the thermistor probe.

Extraction from Porous Plates in Packed Beds, T. Shiotsuka, T. Togami and M. Hirota (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1072~1079 (1970)

The mechanism of solid-liquid extraction was studied both theoretically and experimentally not only in some model systems consisting of porous plates, a single solute and a solvent, but also in a practical case using sugar beet. The effective diffusivities inside the model plates and pretreated sugar beet pellets were determined through extraction tests using stirred vessels and a shaker. Each observed diffusivity can be regarded as a constant at a certain temperature, and the dependence of the effective diffusivities on temperature was found to be the same as in the case of molecular diffusivity. An equation for expressing the effluent concentration in extraction of a solute from a packed bed of porous plates was derived and the effluent concentrations were numerically calculated. The obstruction ratio of extraction due to adherence of packed plates was experimentally determined and a method for correcting the above solution was suggested. The analytical relationship between the concentration and time was found to agree well with the experimental results of packed beds of the model plates as well as the sugar beet pellet. This indicates that it will be possible to handle theoretically solid-liquid extraction from porous plates in a column.

Effective Diffusivities in Porous Media, T. Shiotsuka, T. Togami and I. Yokoyama (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 1079~1086 (1970)

Since the Parallel Pore Model involves the tortuosity which can not be estimated theoretically, the use of the model requires an experimental determination of the tortuosity for each porous medium. The objective of the present study is to interpret the tortuosity by dividing it into two conceivable factors; (1) convergence factor and (2) tortuosity factor, and to propose a method for predicting the effective diffusivities as a function of the physical properties of porous media.

The convergence factor which represents the contribution of convergence and divergence of pore radii to the effective diffusivity was evaluated for two models, Monodisperse and Bidisperse Model, by using pore-size distribution data of porous media. The tortuosity factor which represents the effect of the geometrical tortuosity of pore path on the effective diffusivity was correlated with the porosity of porous medium as to proposed three models by means of Monte Carlo simulation in which a structure of the porous medium was expressed as a three-dimensional matrix consisting of 0 (solid) and 1 (pore) and the average pore path length was calculated.

The model in which the above two factors are taken into consideration was found to agree well with the experimental data in liquid-solid system, which were obtained for particle beds of glass and soils and porous solids, as well as available data in gas-solid system.