- 12) Rao, M.R. and J.M. Smith: *ibid.*, 10, 293 (1964)
- 13) Roberts, P.B. and R. York: *Ind. Eng. Chem. Process Design and Develop.*, 6, 516 (1967)
- 14) Satterfield, C.N. and P.J. Cadle: *ibid.*, 7, 256 (1968)
- 15) Scott, D.S. and F.A.L. Dullien: *A. I. Ch. E. Journal*, 8, 217 (1962)
- 16) Sterrett, J.S. and L.F. Brown: *ibid.*, 14, 696 (1968)
- 17) Wakao, N. and J.M. Smith: *Chem. Eng. Sci.*, 17, 825 (1962)

- 18) Wakao, N. and T. Funaki: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, 31, 485 (1967)
- 19) Wakao, N.: *Soc. Chem. Eng. (Japan) Reaction Engineering Symposium*, November (1966)
- 20) Wakao, N. and K. Tachibana: *Annual Meeting of Soc. Chem. Eng. (Japan)*, April (1968)
- 21) Weaver, J.A. and A.B. Metzner: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 655 (1966)
- 22) Weisz, P.B. and A.B. Schwartz: *J. Catalysis*, 1, 399 (1962)

非理想多成分系の平衡蒸留計算*

広瀬 泰雄**・飯野 正**

東京都立大学 工学部 工業化学科

緒 言

原料の温度と圧力を与えて、気液の量および組成を求める平衡蒸留計算は蒸留塔設計の最も基礎的な計算である。その場合たとえ物質収支だけの計算においても原料供給状態の決定は計算の出発点となるものである。またこれは厳密な熱収支を考慮に入れた蒸留塔の設計には不可欠な計算である。このような重要な計算であるにもかかわらず従来の平衡蒸留計算は、例えば炭化水素系の比揮発度のごとく混合物の組成には無関係で、圧力と温度のみの関数である場合に限られていた。

これに対して一般の非理想系では比揮発度は温度と圧力とさらに組成の関数であるために、このような場合に対しては、平衡蒸留計算法は石油の連続成分の場合¹⁾を除いては皆無であった。筆者らは原料供給状態はいわゆる気液比 q で与えるより、原料の温度、圧力で与えた方がより実用的であると考えている。なぜならば気液比 q は直接測定できないが温度、圧力は直接測定できるからである。そこで一般の多成分系に適用できる平衡蒸留計算法を見出し、その収束の確実性を検討するため、2, 3, 4, 10成分系に適用してみたところ、すべての場合に良好な結果を得たのでここに報告する。

1. 計 算 法

計算法を常圧の場合と高圧の場合に分ける。なぜなら

* <Equilibrium Distillation Calculations for Non-ideal Multi-component Systems>

Received on June 9, 1969

昭和44年4月化学工学協会第34年會にて講演発表

** Yasuo Hirose, Masashi Iino (Dept. of Chem. Eng., Tokyo Metropolitan Univ., Tokyo, Japan)

ば常圧の場合は気相のフガシチ係数は1.0とみなせるので、液相の組成から気相の組成を求める簡単な計算を行なえばよいのに対して、高圧の場合は気相のフガシチ係数は一般に1.0とみなせず、まずフガシチ係数を気相の組成の関数として算出してから、今度は気相の組成から液相の組成を求めるという少し手数のかかる計算をしなければならないからである。

1.1 常 圧 の 場 合

一般の非理想多成分系において原料の組成 z_i 、温度 t_0 および圧力 π を与えて、平衡蒸留計算をさせた場合その蒸気量 V と液量 L および各相の組成を求める方法を述べる。

(1) まず液量 L と液組成 x_i を適当に仮定する。最初の液量 L として原料 F の半分 $0.5F$ 、最初の液組成 x_i として原料の組成 z_i をとるのが最も簡単であろう。

(2) 液組成 x_i がわかれば一般に理想溶液からの偏奇を表わす N 成分系の成分 i の液相の活量係数は次式のごとく液組成 x_i の関数として表わされていれば任意の式を用いて、 γ_i が求められる。

$$\ln \gamma_i = f(x) \quad (1)$$

全圧 π は与えられているので x_i と y_i の関係は、

$$\pi y_i \phi_i = \gamma_i p_i^0 x_i \quad (2)$$

$$\log p_i^0 = A_i - \frac{B_i}{t + C_i} \quad (3)$$

ここで気相の方は常圧であるから理想気体の法則に従うとすると $\phi_i = 1.0$ としてよい。

Eq. (2), (3)を用いて試算により

$$\sum y_i = 1.0 \quad (4)$$

を満足するような温度 t を求める。これは一般に与えられた t_0 と異なるが、かまわず計算を先に進める。

(3) 今 x_i 、 y_i および液量 L (最初は $L = 0.5F$ と仮定する)、蒸気量 V (最初は $V = 0.5F$ である)がわかっているので、次式の計算により原料組成 $z_{i, \text{cal}}$ が求められる。

Fig. 1 Schematic diagram of the flash calculation program at atmosphere

$$z_{i,cal.} = \frac{Vy_i + Lx_i}{F} \quad (5)$$

一般に原料の組成 z_i と Eq. (5) で求められた組成は等しくない。この原因は与えられた z_i, L, V に対して気液両相の組成 x_i, y_i が正しくないからである。

(4) そこで次式により x_i を修正する。上添字は既に (r) 回修正された液組成を意味する。

$$u_i^{(r+1)} = x_i^{(r)} \times \frac{z_i}{z_{i,cal.}} \quad (6)$$

この式の修正の方向は、計算で求めた組成 $z_{i,cal.}$ が与えられた z_i より大きければ次回の x_i を x_i より小さくして次回の $z_{i,cal.}$ が今回の $z_{i,cal.}$ より小さくなるように修正されるようになっている。逆の場合には上述と同様の考えて仮の液組成 x_i は逆に修正されるようになっている。

(5) このように修正された組成 $u_i^{(r+1)}$ の i についての総和 $\sum u_i^{(r+1)}$ は一般に 1.0 にならないので、次式で求めた組成を改めて x_i とする。

$$x_i^{(r+1)} = \frac{u_i^{(r+1)}}{\sum u_i^{(r+1)}} \quad (7)$$

(6) ここで組成の修正比 $(z_i / z_{i,cal.})$ の 1.0 との差の絶対値の成分 i に対する和が所定の精度 ϵ を満足しているかいないかを次式で調べる。

$$\left| \sum_i \frac{z_i}{z_{i,cal.}} - 1.0 \right| < \epsilon \quad (8)$$

満足していなければ手順 (2) の計算からやり直す。満足していれば次の (7) に進む。

(7) 以上の計算で z_i, L, V に対する気液両相の組成 x_i, y_i は正しく求められたが、一般に手順 (2) で求めた温度 t は与えられた温度 t_g に等しくない。この原因は手順 (1) で仮定した液量 L が正しくないからである。そこで次式により液量 L を修正して新しい液量 $\bar{L}$ を求める。

$$\bar{L} = L \times \left(\frac{t}{t_g} \right)^m \quad (9)$$

この式のべき数 m については §2 で述べる。Eq. (9) の修正の物理的意義は次のごとくである。計算で求められた t が与えられた t_g より高いということは系の液量 L が小さ過ぎるものと考えられる。すなわちこの場合は Eq. (9) によると液量 L を大きくして、 t が小さくなる方向に修正されるのである。逆に t が t_g より低いということは系の液量 L が多過ぎることを意味する。すなわちこの場合は Eq. (9) によると液量 L を小さくして t が大きくなる方向に修正されるのである。

(8) 計算で求めた温度 t と与えられた温度 t_g の差の絶対値 $|t - t_g|$ が所定の精度 Δt 内になったら、計算は終了であり、そうでなければ修正された液量 $\bar{L}$ を用いて手順 (2) からの計算をくり返す。

計算のフローシートを Fig. 1 に示す。

1.2 気相のフガシチ係数が 1.0 とみなせない高圧の場合

ここでは常圧の場合と異なる点のみを簡単に述べることにする。計算方法は上述の常圧の場合の手順 (1) において、液組成 x_i を仮定するかわりに、気相組成 y_i を原料組成 z_i と等しいと仮定する。この場合 Eq. (2) の ϕ_i は 1.0 とみなせず、気相組成 y_i の関数、例えば Beattie⁴⁾ の式

$$\ln \phi_i = \frac{2}{v} \sum_j y_j B_{ij} - \ln Z \quad (10)$$

$$Z = 1 + \frac{\sum_i \sum_j y_i y_j B_{ij}}{v} \quad (11)$$

で表わせる。

全圧 π は与えられているので Eqs. (2), (3) から気相組成 y_i と平衡にある液組成 x_i が筆者らの前報³⁾ の方法で求められる。ここで次式を満足する

$$\sum x_i = 1.0 \quad (12)$$

温度 t が求められる。

$$z_{i,cal.} = \frac{Vy_i + Lx_i}{F} \quad (13)$$

次に Eq. (13) から常圧のときと同様に原料組成 $z_{i,cal.}$ が求められる。これは与えられた z_i と一般に等しくないから次式で修正する。

$$w_i^{(r+1)} = y_i^{(r)} \times \frac{z_i}{z_{i,cal.}} \quad (14)$$

この式の意味は常圧の場合の Eq. (6) と同じである。このようにして修正された組成 $w_i^{(r+1)}$ の i についての総和

$\sum w_i^{(r+1)}$ は一般に 1.0 に等しくないで、次式で求めた組成を改めて y_i とする。

$$y_i = \frac{w_i^{(r+1)}}{\sum w_i^{(r+1)}} \quad (15)$$

以下、上述の常圧の Eq. (8), (9) を用いて同じ計算を行なうと、結果として与えられた温度 t_a 、圧力における高圧下の平衡蒸留計算ができる。

計算のプロシットを Fig. 2 に示す。

2. 収束の速度と精度について

Eq. (9) のべき数 m は収束を所定の精度内でできるだけ速くしようと案出したものである。 m の値は系の性質、条件、収束温度の精度などによって適当に定めるべきものである。一般に m は

(i) 収束をできるだけ速めるためには m を大きくすればよい。

(ii) 修正をできるだけキメ細かくするには m を小さくすればよい。

と収束の速度からみた場合と収束の精度からみた場合とでは相反する性質をもっているものである。筆者らの経験によると m の値として 3~15* が適当である。 m の一例を Fig. 3 に示す。また平衡蒸留温度、原料組成、圧力が同一のもとで、 m を変化させた場合の修正された液量 $\bar{L}$ とそのときの平衡蒸留温度との関係を Fig. 4 に示す。図からわかるごとく m を大きくしてゆくと試算回数は減少するが、この例では m が 6~8 になると試算回数はほとんど一定になる。 m をこれ以上大きくすると Eq. (9) による液量 L の修正が大きくなり、 (t/t_a) の比によっては修正された L (Eq. (9) の $\bar{L}$ を改めて L とする) の値が原料 F よりも大きくなることもある。

すなわち

$$F = L + V \quad (16)$$

なる関係があるので、この場合 V が負の値として、算出され以下の計算が不可能になるから注意を要するわけである。次節の数値例では前述の (i), (ii) の相反する性質の妥協点として、常圧の場合は m の値として 3~4 とし、高圧の場合も 3~4 とし、収束するが試算回数が 100 回近くなるので経験的に $m=15$ としたわけである。

次節の数値例では Eq. (9) の温度 t の単位として $^{\circ}\text{C}$ を用いてある。しかし与えられた平衡蒸留温度 t_a が 0°C の近く、またはマイナスの温度の系では修正項 (t/t_a) が無限大になったり、不定になったりし、また t_a が負

* この表現はこのままでは範囲が広いので、実用的でないように思われる。しかしこれは次のごとき工夫を行って決定したのである。計算は精度がよくて試算回数が少ないのが最もよいのであるから、はじめ $m=1$ として計算を始め試算回数があらかじめ決めておいた回数より多くなれば漸次 m を大きくするというプログラムをつくって経験的に定めたのである。

Fig. 2 Schematic diagram of the flash calculation program at high pressure

Fig. 3 Relation between power (m) and iteration number (n) on the ternary system acetone-methanol-water of example No.4 in Table 1

の時は修正が不可能になる。したがって平衡蒸留温度 t_a が 0°C 以下と推定される系では絶対温度を用いる。この場合 (9) 式の温度比 (t/t_a) は小さくなるので、収束を速めるために m を大きくする。この場合の m は試算により決定する。

3. 数値例

常圧の場合 Eq. (2) で $\phi_i=1.0$ として 2, 3, 4, 10 成分

Fig. 4 Relation between flash distillation temperature and corrected molal flow rate of liquid by (m) of Eq. (9) on the ternary system acetone-methanol-water of example No. 4 in Table 1

系について試みた結果 ($F=1.0$) が Table 1 である。いづれの場合も試算回数 n が 25 回以内になるように Eq. (9) のべき数 m をえらんだ。 $m=1.0$ としても収束するが系によっては試算回数が多くなることもあるので実用的でないと考え、一応 25 回以内におさまるように考えたのである。収束温度の精度は各系とも同じにしてもよいのであるが、3 成分系以上の系では気液平衡関係をその構成 2 成分系から推算する誤差が入ると考え、2 成分系の場合より精度を粗くしたものである。すなわち 1 成分について 0.1°C の精度とし、2 成分系では 0.2°C 、

3 成分系では 0.3°C 、10 成分系では 1°C を収束温度の精度としたのである。

No. 4 の系について §2 の Fig. 3 に示したごとく m の値を変えて試算回数との関係を調べてみた。Table 1 には、 $m=5$ の時の結果が載せてあるが、当然のことながら m を変えても所定の温度精度範囲内で、すべて同じ結果を得た。No. 1, 2 の系は 87.8°C 、 $x_1=0.4320$ で最低共沸を形成する系であるが、原料組成中 x_1 が 0.4320 より小さい場合 (No. 1) も、 x_1 が 0.4320 より大きい場合 (No. 2) もともに収束した。すなわち本方法は共沸点

Table 1 Results of flash calculations at atmosphere

N N No.	i	Component	m	n	t_o	z_i	x_i	y_i	V	$q=\frac{L}{F}$	Equation of activity coeff. used in Eq. (1)	Constants of the equation used
1	1	n-Propanol	5	4	92.00	0.0500	0.0435	0.2830	0.0268	0.9732	(I)	$A_{12}=1.075^b)$ $A_{21}=0.545$
	2	Water				0.9500	0.9565	0.7170				
2	1	n-Propanol	3	19	92.00	0.8500	0.8823	0.7330	0.2069	0.7931	(I)	$A_{12}=1.075$ $A_{21}=0.545$
	2	Water				0.1500	0.1177	0.2670				
3	1	Ethanol	3	7	63.00	0.1020	0.0398	0.1866	0.4186	0.5814	(II)	$A_{12}=0.095^d)$ $A_{21}=0.271$
	2	n-Hexane				0.8980	0.9602	0.8134				
4	1	Acetone	5	4	70.00	0.3000	0.0890	0.4158	0.6534	0.3466	(II)	$A_{11}=1.0^*$ $A_{23}=0.442$ $A_{12}=1.073$ $A_{31}=0.281$ $A_{13}=0.118$ $A_{22}=0.795$ $A_{21}=0.404$ $A_{33}=1.0^*$ $A_{32}=1.0^*$
	2	Methanol				0.3000	0.2144	0.3458				
	3	Water				0.4000	0.6966	0.2384				
5	1	Methanol	1	23	73.00	0.3860	0.3134	0.4807	0.4310	0.5690	(II)	$A_{11}=1.0^*$ $A_{23}=0.234$ $A_{12}=1.0^*$ $A_{31}=0.600$ $A_{13}=0.600$ $A_{22}=0.465$ $A_{21}=1.0^*$ $A_{33}=1.0^*$ $A_{32}=1.0^*$
	2	Ethanol				0.2930	0.2770	0.3136				
	3	Water				0.3210	0.4096	0.2057				
6	1	Methanol	1	1	90.00	0.1000	0.0323	0.1684	0.5000	0.5000	(III)	$A_{11}=0.0^*$ $A_{23}=1.14^b)$ $A_{12}=0.378^b)$ $A_{31}=1.16^b)$ $A_{13}=-0.08^b)$ $A_{22}=1.29^b)$ $A_{21}=0.321^b)$ $A_{33}=0.0^*$ $A_{32}=0.0^*$
	2	Water				0.8000	0.9460	0.6519				
	3	Toluene				0.1000	0.0217	0.1797				
7	1	Acetone	1	4	90.00	0.3000	0.0683	0.5538	0.4698	0.5302	(III)	$A_{11}=0.0^*$ $A_{23}=0.216^b)$ $A_{12}=0.748$ $A_{31}=1.736$ $A_{13}=-0.24$ $A_{22}=0.849$ $A_{21}=1.03$ $A_{33}=0.0^*$ $A_{32}=0.0^*$
	2	Water				0.3000	0.2156	0.3928				
	3	Furfural				0.4000	0.7161	0.0534				
8	1	Methanol	3	13	80.50	0.2500	0.2006	0.3352	0.3599	0.6401	(II)	$A_{11}=1.0^*$ $A_{23}=1.09^b)$ $A_{12}=1.0^*$ $A_{32}=0.826$ $A_{13}=0.382$ $A_{33}=1.0^*$ $A_{21}=1.0^*$ $A_{34}=0.090$ $A_{22}=1.0^*$ $A_{41}=1.0^*$ $A_{23}=0.199$ $A_{42}=1.0^*$ $A_{24}=1.0^*$ $A_{44}=1.0^*$
	2	Ethanol				0.2500	0.2358	0.2743				
	3	Water				0.2500	0.2708	0.2142				
	4	n-Propanol				0.2500	0.2928	0.1763				
9	1	Methanol	3	20	87.00	0.0510	0.0470	0.0962	0.0827	0.9173	(II)	Literature ³⁾
	2	Ethanol				0.0744	0.0721	0.1011				
	3	Water				0.0660	0.0633	0.1003				
	4	n-Propanol				0.1530	0.1575	0.1075				
	5	iso-Propanol				0.0900	0.0891	0.1031				
	6	n-Butanol				0.3470	0.3682	0.1114				
	7	t-Butanol				0.0880	0.0871	0.1038				
	8	Acetone				0.0290	0.0240	0.0875				
	9	Benzene				0.0900	0.0564	0.0982				
	10	Ethyl acetate				0.0116	0.0353	0.0909				
(I): Van Laar Eq. ¹⁰⁾			(II): Wilson Eq. ⁴⁾			(III): Margules Eq. ¹⁰⁾						
* Suitably presumed value												

Table 2 Results of flash calculations at high pressure

N N No.	i	Component	π [atm]	m	n	t_g	z_i	x_i	y_i	V	$q = \frac{L}{F}$	ϕ_i	Equation of activity coeff. used in Eq.(1)	Constants of the equation used
1	1	Acetone	3.872	15	8	100.00	0.3000	0.2881	0.5123	0.0558	0.9442	0.8990	(II)	**
	2	Methanol					0.3000	0.2993	0.3192					
	3	Water					0.4000	0.4126	0.1685					
2	1	Acetone	3.872	15	10	103.50	0.3000	0.1804	0.4414	0.4634	0.5366	0.8988	(II)	***
	2	Methanol					0.3000	0.2677	0.3387					
	3	Water					0.4000	0.5519	0.2199					

(II): The same Eq. in Table 1

,*: These are the same constants as No.4 in Table 1

を有する系にも適用できるのである。Eq. (1) の活量係数の式は任意の式でよいわけであるが、係数が既に求められているものを使用する必要上、同じ式を用いなかった。No. 4, 5 の Wilson の式の定数は文献データ⁶⁾を用いて最適化の手法によって決定されたものである。なお、No. 6, 7 の系は2液相を形成するので、Wilsonの式は使用できず Margules の式を用いたのである。

$\phi_i=1.0$ とみなせない高圧の場合 ($F=1.0$) の結果を、Table 2 に示す。No. 1, 2 は原料組成, z_i , Eq. (9) の m , 全圧 π を同じにして平衡蒸留温度のみ異なるようにした場合の結果である。この場合少し温度を違えただけで蒸気量 V が大きく異なることがわかる。この系では m を常圧の場合と同様小さくしても収束するが試算回数が非常に多くなるので m を大きくしたのである。

結 論

本論文では一般の非理想多成分系の原料予熱状態を決定する簡単な計算方法を提案した。

このプログラムの特徴は

(1) 本計算方法は汎用的なものである。したがって気液比 q が与えられた場合の計算は、本計算法の一部である Eqs. (1)~(8) を用いればよい。

(2) 収束が確実である。

(3) プログラムが簡単で収束時間も短かい。

[付 記] この研究は東京都立大学、平田光穂教授の御指導のもとで行いました。記して厚く感謝致します。

Nomenclature

A = Antoine's constant
 A_{ij} = Margules' constant
 B_{ij} = the second virial coefficient
 B = Antoine's constant
 C = Antoine's constant
 F = molal flow rate of feed to the flash process
 L = molal flow rate of liquid from the flash process
 m = power of Eq. (9)
 n = iteration number
 N = total number of components
 p^0 = vapor pressure of pure component
 q = feed condition to the flash process
 t = calculated flash temperature
 t_g = given flash temperature
 V = molal flow rate of vapor from the flash process
 v = molar vapor volume

x = mole fraction of the liquid phase leaving the flash process
 y = mole fraction of the vapor phase leaving the flash zone
 Z = constant determined by Eq. (11)
 z = mole fraction of feed to the flash process
 γ = activity coefficient
 A_{ij} = Wilson's constant
 π = total pressure
 ϕ = fugacity coefficient

Subscripts

cal. = calculated value
 i = i component
 j = j component

Literature cited

- 1) E. J. Hoffman: *Chem. Eng. Sci.*, **23**, 957 (1968)
- 2) Hirose, Y., Hiraiwa, H.: *Kagaku Kōgaku*, **32**, 998 (1968)
- 3) Hirose, Y., Hiraiwa, H.: *ibid.*, **32**, 1205 (1968)
- 4) J. M. Prausnitz, et al.: "Computer calculations for multi-component vapor-liquid equilibria", PRENTICE-HALL, INC. (1967)
- 5) "Kagaku Benran", p.558, MARUZEN Co. (1958)
- 6) Kogan, V. B., V. M. Fridman, V. V. Kafarov: "Ravnovesie mezdu zhidkostju i parom", IZHDATELJSTVO <NAUKA> (1966)
- 7) Morachevskii, A. G., Kolbina, V. N.: *Zh. Fiz. Khim.*, **35**, 1694 (1961)
- 8) Othmer, D. F., Benenati, R. F.: *Ind. Eng. Chem.*, **37**, 299 (1945)
- 9) Otake, T., Hirata, M.: "Kagakukogaku neturikigaku", MARUZEN Co. (1960)
- 10) Perry, J. H.: "Chemical Engineers' Handbook" 4th. ed. McGraw-Hill (1963)

境膜説の適用による分子蒸留の液側物質移動の解析 (上羽羽・萩原豊, 化学工学, 34, 165~169 (1970)) 境膜説の観点より, 分子蒸留の液相での物質移動を考察し, 次の結果を得た。1) 蒸発速度 (N) は次式に示す如く与えられる。 $N=1/(1+\frac{C}{\beta B} + \frac{D}{\beta B})$ 。ここで, B は境膜の厚さ; C は液濃度; β は最大蒸発速度; r は換算係数; ϕ は蒸発係数。2) $1/(1+\frac{C}{\beta B} + \frac{D}{\beta B})$ を境膜蒸発速度係数 (E) と名づけた。 E は液表面温度が低下すると増加する。3) 境膜物質移動係数は $E^{0.45}$ に比例する。

多孔質触媒物質系における気体の拡散現象に関する研究——有効拡散係数についての検討—— (浜井専蔵・三谷善肆, 化学工学, 34, 170~175 (1970)) 市販触媒について, 数種の気体系に対する有効拡散係数を常温から -65°C 範囲内で得た。そしてこれを 2, 3 の細孔拡散モデルによる値と比較した結果, 吸着気体を含む系を除いて, これらの一致は極めて良好であった。透過度を求めた結果, 吸着を伴う系では, 非吸着系での値より 20% 以上小さい値が得られた。そしてこれは単なる表面拡散だけによるものとは考えられなかった。

透過度の評価に当り, 2, 3 の検討を加えた。

非理想多成分系の平衡蒸留計算 (広瀬泰雄・飯野正, 化学工学, 34, 175~180 (1970)) 今までは比揮発度が圧力と温度と組成の関数である非理想系の平衡蒸留計算はできなかった。本論文はこの計算に対して新しい汎用的な方法を提出した。計算は 2 つの試算ループから成る。第 1 は仮定した液量に対して気液平衡を満足する物質収支を求める。第 2 は計算された温度が与えた温度に等しくなるように液量を修正する。液量の修正式の物理的意味は計算された温度が与えた温度より高ければ液量を増し, 逆の場合は減らす方向に修正する。さらに収束速度と精度の関係を検討した。本方法は次の系に適用できる。1) 非理想系 2) 常圧, 高圧の系 3) 共沸を有する系 4) 気液比 α が与えられて平衡蒸留温度を求める場合。本方法は 2, 3, 4, 10 成分系に適用して, すべての場合に良好な結果を得た。

スチレンの懸濁重合における液滴の成長と集塊現象について (広瀬道郎・大島栄次, 化学工学, 34, 181~186 (1970)) スチレンの懸濁重合における液滴の挙動を実験的に研究し, 合一が主である範囲において液滴径, およびその分布の時間的な変化を攪拌速度, 相比率, 安定剤濃度の異なる条件で測定した。集塊現象, 必要安定剤量などについても検討を加えた。その結果, 安定剤濃度がある限界以上であると, 液滴の成長はほとんど起らないこと, 合一支配の条件では平均径の増大速度が平均径の 2 乗に比例することなどの知見が得られた。

亜硫酸ソーダ水溶液の酸素ガスによる酸化反応 (恩田格三郎・佐田栄三・小林猛・藤根道彦, 化学工学, 34, 187~192 (1970)) 亜硫酸ソーダ水溶液の酸化反応速度に及ぼす酸素イオン濃度の影響について研究した。亜硫酸ソーダの濃度が 0.23 mol/l 以上では反応速度は亜硫酸ソーダ濃度には殆んど無関係であることを確かめ, 更にこの領域において pH を $6.5 \sim 10.2$, 硫酸コバルトの濃度を $3 \times 10^{-4} \sim 10^{-3} \text{ mol/l}$ と変えて反応速度定数を求めた。その結果 pH が $7.5 \sim 8.5$ にては $\log k$ は pH に対して直線で近似できることを見出し Eq. (14) でまとめた。更に温度による影響についても考察し既往の研究と比較しよく合った。また酸素の吸収機構を合理的に説明し得る反応機構を提案し考察した。

灌液触媒充填層による重油の水素化脱硫反応の解析 (清水吉一・井上敬一・西方宏之・肥沼豊・竹村安弘・相沢玲司・小林梧・江木弘三・松本敬信・若尾法昭, 化学工学, 34, 193~197 (1970)) 灌液充填層方式による重油の水素化脱硫反応について, 水素の油への溶解, 細孔拡散, 真の化学反応などの過程を考慮して速度式を導いた。温度 $370 \sim 420^{\circ}\text{C}$, 圧力 $51 \sim 131 \text{ ata}$ でカフジ残渣油の脱硫実験を行ない, 脱硫の化学反応は油中の硫黄濃度に関して 2 次であることをまとめ, 全圧の影響についても検討を行なった。

微粉体発塵現象に対する空気湿度の影響 (森芳郎・菅沼彰・岡光二・改田義雄, 化学工学, 34, 198~203 (1970)) 流動層, 噴流層, 回転混合機を使用して Al_2O_3 , SiO_2 微粉末の発塵 (空気中への飛散) 現象と空気湿度の関係をしらべた。発塵速度は湿度によって 2 倍以上の変化を示し, 高湿度領域では湿度の低下にとまない発塵速度が顕著な増加をみせるが, 極端な低湿度になると静電気の影響で発塵速度の増加傾向は飽和する。発生する浮遊粉塵中には多くの凝集体が含まれており, 湿度が高くなると発塵速度が抑制されるだけでなく, 粉塵の凝集度も高くなる。

Hollow cone nozzle によるスプレートの粒径特性について (松本史朗・高島洋一・堺信幸・田子嘉俊, 化学工学, 34, 204~210 (1970)) スプレートの局所的な粒径分布, 並びに平均粒径, 標準偏差が操作条件, 液体の物性値およびノズルの大きさによっていかなる影響を受けるかを実験的に検討した。

局所的な粒径分布は, 対数正規分布で近似せられ, スプレー全体の粒径分布は, 流量が最大となる位置での分布で代表できる。対数正規分布を特徴づける幾何平均径, 対数標準偏差は, 操作条件, 物性値, ノズルの大きさによって変化し, 理論的考察を加えた実験式として整理できた。

常速荷重下における単粒子の破碎 (八嶋三郎・諸橋昭一・栗野修・神田良照, 化学工学, 34, 210~219 (1970)) 人工と天然産試料 8 種類につき球形単粒子破碎実験を行ない, 1) 荷重速度が破壊強度に及ぼす影響, 2) 破碎の状況, 3) 破碎産物の粒度分布, 4) 球圧壊強度の体積依存性, 5) 圧縮破碎におけるひずみエネルギーの体積依存性, 6) 単一粒子の破碎に対する Rittinger 則の適合性, 7) 単一粒子の破碎におけるひずみエネルギーと球圧壊強度並びに粒径の関係を調べた。

分散相反応器の安定性と合一再分散の影響 (山崎博・市川淳信, 化学工学, 34, 219~225 (1970)) 分散滴内で発熱反応が進行する場合の分散相反応器の安定性を考察した。まず, 分散滴内の蓄熱による反応の暴走の安定条件および分散滴の最高温度を基礎式中の無次元パラメータと相関づけ, さらに, 反応器の温度制御の安定性に与える合一再分散の影響を基礎式を局所線形化して得られる安定限界をもちいて検討し, 反応次数が一次からはずれる程その影響が大きいこと, 影響の方向が一次反応を境として反転することを確認した。

<寄 書>

化学衝撃波管による n -ブタンの高温熱分解 (城塚正・平田彰・趙木根・川崎勝敏, 化学工学, 34, 226~227 (1970)) 単一パルス型の化学衝撃波管を用いて温度範囲 $1200 \sim 3400^{\circ}\text{K}$ における n -ブタンの高温熱分解を行なった。アーレンニウス式の活性化エネルギーは 1200°K 以上では高温になるに従い低下する傾向を示した。前報で, 熱分解反応速度定数を相関するために提出した実験式の形は n -ブタンの場合にも 600°K 以上の全温度領域にわたり適用し得ることが判った。

Single Particle Crushing Under Slow Rate of Loading. Saburō Yashima, Shōichi Morohashi, Osamu Awano and Yoshiteru Kanda (Yamagata Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 210~219 (1970)

An experimental study of single-particle crushing under slow rate of compression was carried out by using spheres made of silica glass, borosilica glass and 6 kinds of minerals. The sphere diameters ranged from 0.5 to 3.0 cm and the rate of loading was 3 ton/min for silica and borosilica glass specimens and 0.3 ton/min for 6 kinds of minerals. A summary of experimental results is as follows, 1) compressive strength of spheres was increased with decrease of their volumes, 2) the status of fracture was mainly transcrystalline type, 3) in case of hard material experimental values of strain energy agreed very well with theoretical values, 4) the strain energy was proportional to the $(1-5/3m)$ power of volume of specimen, where m is the Weibull's coefficient of uniformity, 5) in the coarse-size range the energy rule of single-particle crushing was according to Rittinger's law, 6) the reciprocal of size modulus of fractured product was proportional to the $(5/3)$ power of the strength of specimen, 7) percentage of strain energy to industrial mill power obtained by work index was 2.71~42.0%.

Stability of a Dispersed-Phase Chemical Reactor and Effect of Coalescence and Redispersion of Dispersed Drops. Hiroshi Yamazaki and Atsunobu Ichikawa (Tokyo Institute of Technology)

Kagaku Kōgaku, **34**, 219~225 (1970)

Stability of a dispersed-phase continuous stirred-tank reactor in which an exothermic reaction occurs within dispersed drops is investigated and the effect of the coalescence and the redispersion of dispersed drops on reactor stability is discussed analytically.

Temperature of the dispersed drops is first estimated and then the maximum temperature and the run-away stability criterion are obtained in correlation with the dimensionless parameters appearing in the fundamental equations.

Stability of temperature control system of the reactor is analysed through an approach of the local linearization of the fundamental equations. The analysis indicates that the effect of coalescence and redispersion becomes greater to the extent as the reaction order deviates from 1-st order, and that the effect is in opposite direction depending upon whether the reaction order is greater or smaller than 1-st.

High Temperature Thermal Decomposition of *n*-Butane in Chemical Shock Tube. Tadashi Shiotsuka, Akira Hirata, Mu-Ken Chao & Katsutoshi Kawasaki (Waseda University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 226~227 (1970)

The pyrolysis of *n*-Butane has been studied over the temperature range from 1200°K to 3400°K with a single-pulse chemical shock tube. The values of activation energy in the Arrhenius equation tend to decrease with increasing temperature above 1200°K. The form of experimental equations for the correlation between thermal decomposition rate constants and reaction temperature, proposed in the previous report, are applicable to *n*-Butane decomposition over the whole temperature range above 600°K.

The Rate of Oxidation of Sodium Sulphite Solution by the Wetted-Wall Column. Kakusaburo Onda, Eizo Sada, Takeshi Kobayashi and Michihiko Fujine (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 187~192 (1970)

The kinetics of the absorption of oxygen by sodium sulphite solution was investigated for the effects of the pH and concentration of cobaltous sulphate as the catalyst by the wetted wall column. In the ranges of sulphite concentration greater than 0.23 mol/l and pH less than 9.2, the reaction rate was promoted by the concentration of oxygen within solution, cobaltous catalyst and hydroxyl ion, and these promoting effects were expressed with the equation for pH 7.5~8.5. A reaction mechanism has been proposed and the derived rate equation was in good agreement with the experimental results.

Kinetics of Catalytic Hydrodesulfurization of Fuel Oil in Trickling Packed-Bed Reactor. Yoshikazu Shimizu, Keiichi Inoue, Hiroyuki Nishikata, Yutaka Koenuma, Yasuhiro Takemura, Reiji Aizawa, Satoru Kobayashi, Kozo Egi, Keishin Matsumoto and Noriaki Wakao (Yokohama National University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 193~197 (1970)

For catalytic hydrodesulfurization of fuel oil in trickling packed-bed reactor, kinetic equations were derived, taking into account the processes of hydrogen dissolution into oil, diffusion in pores and intrinsic chemical reaction. Experiments under the condition of 370~420°C in temperature and 51~131 atm in absolute pressure indicated that the desulfurization reaction of the Khafji residual oil was second-order with respect to sulfur concentration in oil. The effect of total pressure on reaction rate was also examined.

Influence of Air Humidity on Airborne Dust Generation Phenomena. Yoshirō Mori, Akira Suganuma, Mitsui Oka and Yoshio Kaida (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 198~203 (1970)

Influence of air humidity on airborne dust generation was experimentally investigated with a fluidized bed, a spouted bed and a rotation mixer. White alundum (Al_2O_3) powder was used for a fluidized bed and ground *Sōma* silica sand (SiO_2) was used for a spouted bed and a rotation mixer.

In the high-humidity region, the airborne dust generation rate increased rapidly with decrease of air humidity. In the low humidity region, the increasing tendency of the rate slowed down. In this region, such phenomena as electrostatic charging of apparatus and adhesion of powder to wall surface were observed. Settling velocity distribution of airborne dust particles generated by a rotation mixer was measured by a fractional settling airborne dust analyzer after Boose, C. and variation owing to air humidity was detected. Settling velocities of dust particles increased with air humidity. This might suggest the influence of humidity on the degree of agglomeration of dust particles. According to photo- and electron-microscopic observation, most of the particles settling in the fractional analyzer were agglomerated particles. On the surface of a single particle and in the void of an agglomerated particle, a large amount of ultra-fine particles was observed.

Studies on Droplet Size Sprayed from Hollow Cone Nozzles. Shiro Matsumoto, Yoichi Takashima, Nobuyuki Sakai and Yoshitoshi Tago (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 204~210 (1970)

The droplet size distribution and its variance sprayed from hollow-cone nozzles have been studied.

The size distribution of droplet collected in any local spraying place was approximately logarithmic-normal. The total droplet size distribution was representable by the distribution at the maximum spray flux.

A semi-theoretical expression of the geometric mean diameter of droplets was introduced as a function of the injection pressure, the viscosity and the surface tension, considering the wave length and the sheet thickness at the break-up point of moving liquid sheet.

An Application of Film Theory to Analysis of Mass Transfer in Liquid-Phase Molecular Distillation. H. Ueyeha, Y. Hagihara (Doshisha University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 165~169 (1970)

From the viewpoint of film theory, mass transfer in liquid-phase molecular distillation is considered. The following results were obtained. 1) Evaporation rate (N) is given as shown in the following equation.

$$N = 1 / (1 + \varphi \tau \beta B / D) C_s \varphi \tau \beta$$

where B is thickness of stagnant surface film; C is concentration of liquid; D is diffusion coefficient; β is maximum evaporation rate; τ is conversion factor; φ is evaporation coefficient. 2) $1 / (1 + \varphi \tau \beta B / D)$ is defined as film coefficient of evaporation rate (E). E is increased as the liquid surface temperature is lowered. 3) Film coefficient of mass transfer is proportional to $E^{0.45}$.

Research on Gaseous Diffusion Phenomena in Various Porous Catalysts.—Effective Diffusivity— Senzo Hamai and Masashi Mitani (Kogakuin Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 170~175 (1970)

Experimental data were obtained for diffusion of gases in porous catalysts at 1 atm. and temperature range from 25°C to -65°C. Effective diffusivity predicted by a few pore diffusion model were in good agreement with experimental values, except for two gas systems and lower temperature condition in which adsorption is significant. In a system with adsorbed gas, experimental diffusivities were found larger than predicted values. This is, however, not due only to surface diffusion effect because diffusivity was obtained from the non-adsorbed gas side, for example H_2 in H_2 - C_2H_4 system.

Tortuosity factors were also obtained for non-adsorbed and adsorbed gas systems. Tortuosities measured in latter system were found about 20% less than those in former system.

Equilibrium Distillation Calculation for Non-ideal Multicomponent Systems. Yasuo Hirose and Tadashi Iino (Tokyo Metropolitan University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 175~180 (1970)

There has been no equilibrium distillation calculation available for non-ideal system, say for the system the relative volatility of whose components depends upon total pressure, temperature and liquid compositions. To solve this problem, a new general method is presented here. The principle of this iterative method consists of two material calculation loops. The first is a material balance satisfying vapor-liquid equilibrium relationship for assumed liquid amount. The second is finding the liquid amount for which the calculated temperature is equal to the given one. The equation to correct the assumed liquid amount has a physical meaning. If the calculated temperature is higher than the given one, the liquid amount is corrected so as to increase and vice versa.

The relation between speed and precision of convergence is also discussed. The present method is available for the following systems: 1) non-ideal system 2) system at any temperature and under any pressure 3) system having azeotrope 4) when vapor-liquid amount ratio q is given. To test this method, numerical examples for 2, 3, 4, and 10 components systems were successfully carried out.

Growth and Agglomeration of Droplets in Suspension Polymerization of Styrene. Michio Hirose and Eiji O'Shima (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 181~186 (1970)

An attempt was made to make an experimental investigation of the behavior of liquid droplets in the suspension polymerization of styrene. The change of average droplet diameter and its distribution were measured at various conditions of agitating speeds, dispersed phase fractions and stabilizer concentrations in the range of supposed coalescence control. A discussion of agglomeration and minimum concentration of stabilizer required is also included.

Consequently, it was found that the growth of the droplets is not significant when the concentration of stabilizer is more than the critical value, and that in the coalescence controlling region the rate of increase in average diameter is proportional to the square of the average diameter.