Literature cited

- 1) Hashitani, M., M. Hirata & Y. Hirose: *Kagaku Kōgaku*, **32**, 182 (1968)
- 2) Jonson, A. I. & W. F. Furter: *Can. J. Technol.*, **34**, 413 (1957)
- 3) Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen aus Physik Chemie. Astronomie. Geophysik und Technik, Sechste Auflage, Zweiter Band, 2. Teil, Bandteil a Gleichgewichte Dampf-Kondensat, Osmotische Phänomene, p.

- 560 (1960)
- 4) *ibid.*, Bandteil b Lösungsgleichgewichte 1, p. 3-609 (1962)
- 5) Ohe, S., K. Yokoyama & S. Nakamura: *J. Chem. Eng. Japan*, **2**, 1 (1969)
- 6) Ohe, S., K. Yokoyama & S. Nakamura: *Kogyo Kagaku Zasshi (J. Chem. Soc., Japan, Ind. Chem. Sec.)*, **72**, 313 (1969)
- 7) Yamamoto, Y., Maruyama, T. and Hori, K.: *Kagaku Kikai (Chem. Eng., Japan)*, **16**, 166 (1952)
- 8) Yoshida, F., A. Yasunishi, Y. Hamada: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **28**, 133 (1964)

化学工学データ

酢酸 + 1,2-ジクロロエタン + 水系の液液平衡*

布施 憲 司**・井 口 昭 洋***

東京工業大学 工学部 化学工学科**

緒 言

酢酸 + 水 + 有機溶媒系の液液平衡は他の系にくらべて比較的多く測られているが^{3,6)}、有機溶媒がハロゲン化炭化水素である場合のデータは少ない。そこで、ハロゲン化炭化水素として 1,2-ジクロロエタンを用いて平衡の測定を 25°C で行なった。この系についての文献は無い

ようである。

溶解度曲線

試薬は市販の特級品を使用した。予備実験を 1 級品で行なったが得られた値はよく一致した。ただし、組成値の有効数字は 3 桁とする。

酢酸 + 1,2-ジクロロエタン + 水系の溶解度は白濁点法⁵⁾によって求めた。実験温度は 25°C である。白濁点法では 2 相分離の状態に溶質を加えていく方法と均一相状態に第 3 成分を滴下する方法とがある。この系では水を滴下していく方法を用いた。白濁点を見わけやすいジクロロエタンの組成範囲は 10~85 wt % であり、その外側の範囲では相の分離がおこるために平衡状態を見わけにくい。ジクロロエタンの低濃度域ではジクロロエタンを第 3 成分として滴下する方法も行なってみたが、やはり相の分離がおこり白濁しない。

Table 1 がその結果である。

Acetic acid [wt %]	Dichloroethane [wt %]	Acetic acid [wt %]	Dichloroethane [wt %]
8.35	91.35	51.69	26.26
15.00	84.07	54.04	20.61
20.74	77.01	54.53	17.52
24.60	73.10	54.51	14.08
26.76	69.40	52.29	13.80
32.07	61.56	53.11	12.23
32.51	61.02	48.86	7.62
39.61	49.89	43.21	4.90
40.73	48.11	35.93	3.14
44.54	41.20	33.37	2.92
48.56	33.92	32.22	2.81
51.02	28.04	0	1.29

* <Liquid-liquid Equilibria of the System Acetic Acid + 1,2-Dichloroethane + Water>

Received on September 5, 1969

** Kenji Fuse (Dept. of Chem. Eng., Tokyo Inst. of Tech.)

*** Akihiro Iguchi (武蔵工業大学 Faculty of Eng., Musashi Inst. of Tech.)

タイライン

この系のタイラインのデータを得るのに使用した装置は Fig. 1 に示すものである。これを恒温槽に浸し、中に試料溶液 (約 200 ml) をいれて、温度を 25.0 ± 0.1°C に保ち、かくはんを 1 hr 行ない、それから 1 hr 静置さ

Fig. 1 Experimental apparatus

Fig. 2 Solubility curve and tie-lines for acetic acid+1,2-dichloroethane+water

Table 2 Solute concentrations in both layers (25°C)

Water layer acetic acid [wt %]	Organic layer acetic acid [wt %]
13.44	1.03
22.43	2.72
28.86	4.38
40.61	8.02
47.21	11.30
48.06	11.91
49.36	13.32
54.30	19.54
54.0	24.0
38.0 (estm.)	38.0 (estm.)

せた。なお、還流コンデンサーは、測定温度と冷却水温度との差が小さいので用いなかった。

その静置時間内に相が完全に分離する。そこで、それぞれの相の溶液を共栓瓶に取って、中和滴定によって各相の酸の濃度を求めた。その場合、濃度を重量%であらわすために各相の密度も測った。

装置に入れる混合液の組成は、成分の重量から計算した。その状態をあらわす点と、溶解度曲線上の各平衡相の酸の濃度 (wt %) をあらわす点とを結ぶと、それらの3点が同一直線上にあることがたしかめられた。このことから静置時間 1 hr で平衡状態に達したものとしてよい。

タイラインの値を Table 2 に示す。また、タイラインと溶解度曲線とは Fig. 2 のようになる。

データの相関

Fig. 3 はタイラインの低濃度の値を用いて

$$\log \frac{y_w}{1-y_w} : \log \frac{x_w}{1-x_w}$$

Fig. 3 Correlation line for the lower concentration range by Hirata plots

Fig. 4 Correlation line for the higher concentration range by author's plots

のプロット²⁾を行なった図である。水相内の酸の濃度が約 50 wt % 近くなると直線から離れてくる。

データの高濃度の部分に対しては

$$\log x_w : \frac{y_w - x_w}{x_w}$$

のプロット⁴⁾が Fig. 4 に見るように良好な直線関係となる。

この相関直線を外挿してプレイトポイントの値を推定すると

$$z_w = 0.380$$

となる。

なお、Treybal-Hand のプロット¹⁾は直線関係の成り

立つ部分がせまくて、プレートポイントの推定値が得られなかった。

結 言

酢酸+1,2-ジクロロエタン+水系の液液平衡を25°Cで測定し、溶解度曲線とタイラインのデータを得た。プレートポイントの値を先に提案したプロット⁴⁾から求めた。

この系は、水相内と有機相内との酢酸濃度の比(分配比)が約4.5であり、比較的大きい方である。また、相の分離も短時間でおわるので、1hrの静置時間で十分と思われる。この間、平衡状態にあることもたしかめてある。

Nomenclature

x_w = wt % of acetic acid in organic layer
 y_w = wt % of acetic acid in water layer
 z_w = wt % of acetic acid at plait point

Literature cited

- 1) Fujita, S.: *Kagakukogaku*, I, 2nd ed. Iwanami, p.124 (1967)
- 2) Hirata, M. and Fujita, S.: *Kagaku Kōgaku*, 21, 201 (1957)
- 3) Hirata, M. and Sirotsuka, T.: *Chōshutsukōgaku*, Nikkan-kogyo-shinbunsha, p.389 (1964)
- 4) Iguchi, A.: *Kagaku Kōgaku*, 34, 41 (1970)
- 5) Samejima, J.: *Butsurikagaku-zikkenhō*, Shōkabō, p.202 (1939)
- 6) Soc. chem. eng. Japan, *Kagakukōgaku-benran*, 3rd ed. Maruzen, p.712 (1968)

技 術 報 告

ラシヒリング充填塔による同伴飛沫の除去について*

下 浦 一 邦**・金 川 昭**
筒 井 天 尊**

京都大学 原子炉実験所

緒 言

放射性廃液を蒸発処理する場合、処理装置の除染性能を向上させるためには、蒸発缶内液面から飛び出し蒸気流に同伴する飛沫を効果的に分離し除去することが重要である^{2,7,10)}。この場合、飛沫分離器としては出来るだけ構造が簡単で操作の容易なものが廃液の安全処理上要求される。充填塔型式の飛沫分離器を用いる場合には、充填材として、1) 洗浄が容易で装置内部に放射性物質の蓄積を生ずることが少ないもの、2) 水蒸気に対する耐久性があり、長期間交換することなく使用出来るものを選定する必要がある。グラス・ファイバ等繊維充填層を用いると高い効率⁹⁾で飛沫を除去することが出来るが上述の諸点に問題があるため、現在では諸外国の主要原子

力施設のうち Cadarache⁵⁾(仏)等一部で採用されているにすぎない。

ラシヒリングは従来から最も経済的な飛沫分離用充填材として用いられていて、原子力施設においても、Harwell¹⁾(英)等多くの施設において、廃液処理用蒸発装置の同伴飛沫分離用充填材として使用されている。

ラシヒリング充填塔による同伴飛沫の捕集効率については、たとえばオイル・ミストを使用した研究³⁾等があるが、水蒸気中の同伴飛沫除去特性については、他型式の分離器と比較したもの⁴⁾、処理装置全体の特性試験の一部としてその除染結果を報告したもの^{6,9)}等総括的なものが多く定量的な検討を行なった報告はこれまでほとんどみられない。

本報文では、塔内径 124mm の実験塔に 1/2-in 磁製ラシヒリング等を充填し、水蒸気-水系で測定した同伴飛沫除染特性をしめし、ラシヒリング充填層高および上昇蒸気速度が充填塔の除染性能におよぼす影響について検討を行なった。

* <Entrainment Removal by Raschig Ring Packed Column Separator>

Received on July 14, 1969

化学工学協会第3回秋季大会(1969年10月14日)にて研究発表

** Kazukuni Shimoura, Akira Kanagawa and Tenson Tsutsui (Res. Reactor Inst., Kyoto Univ., Osaka, Japan)

攪拌式移動層並びに流動層における供給管の粒子移動特性 (東松節治・須田隼介・大竹伝雄, 化学工学, 34, 281~286 (1970)) 多段槽形羽根による攪拌式移動層並びに流動層において, 供給管の粒子流速が空気流量, 羽根回転速度, 粒子層高などの操作条件に対して測定された。

攪拌式移動層における実験結果は, 管口における粒子波面の周期的運動によって影響される粒子流動モデルを適用して整理された。攪拌式流動層において, 管口での上昇気泡によって惹起される粒子流速の変化を考慮して, 新しい流動モデルが提出された。このモデルに基づいて, 上昇気泡の頻度と径の関係が得られ, 粒子流速の流動と操作条件が相関された。

回転円板型噴霧器によるヒモ状分裂について (紙屋 保・平野 昭, 化学工学, 34, 287~292 (1970)) 回転円板上で液膜が分裂しヒモ状の流れを発生する現象を実験ならびに理論により研究し, この理論を, 円板周端のヒモ状分裂にあてはめた。その結果, 大山らの粒径に関する実験結果と比較的よく一致する粒径についての関係 $d_p \propto \omega^{-1} D^{-0.5} Q^{1/3}$ を得た。

フィン付管冷却凝縮器の計算法 (水科篤郎・井内 哲・大島敏男・伊藤郁雄・浜浦武志, 化学工学, 34, 292~298 (1970)) フィン付管冷却凝縮器のフィン効率算出法として, 新たにフィン部気液界面条件が飽和蒸気圧曲線を厳密にたどる場合の計算を行なったが, 伝熱面積算出値は前報の簡略計算法により求めた値とはほとんど同じなので, フィン効率算出法は前報の方法で充分であるとする。さらに縦フィン付管冷却凝縮器と横フィン付管冷却凝縮器による実験結果と計算値がよく一致したので, 前報によるフィン効率算出法を基礎としたフィン付管冷却凝縮器の設計法は充分実用性があると考えてよい。

不連続湧出源からの物質移動 (遠藤 敦・鈴木 陸・大谷 茂盛, 化学工学, 34, 299~304 (1970)) 物質移動の起きる面と起きない面とが共存するいわゆる不連続湧出源からの物質移動機構を解析するため, フェリシアンイオンの還元反応を利用した実験および水の蒸発実験を行なった。いずれの実験でも, 有効面積比が減少しても, 物質移動係数比の減少はさ程大きくないという結果が得られた。これは先に著者の一人が提出したモデルのうち, 濃度分布を有する境界モデルの理論解と比較的良好な一致を示している。

アセトン中の微量水分の共沸蒸留による除去 (広瀬泰雄・加野 正, 化学工学, 34, 305~309 (1970)) アセトン中の微量水分を普通の蒸留で 2000 ppm 以下まで除去することは困難なことであるが, 困難な問題である。なぜなら, このアセトン中の2成分系はアセトン高濃度の部分で Tangent azeotrope をつくるからである。そこで種々の脱水法を検討した結果, 塩化メチレンを添加剤とする蒸留法が良好なことがわかった。それゆえ共沸蒸留塔設計のための蒸留データを次のごとく測定した。1) アセトン-水,

2) 成分系のアセトン高濃度部分の気液平衡, 2) 塩化メチレン-水の2成分系の塩化メチレン高濃度側の気液平衡 3) 塩化メチレン中の水の溶解度, 共沸蒸留の際に塔頂から塩化メチレン-水の共沸混合物が留出するが, 微量の水相は大量の塩化メチレン相の上にわずかに浮ぶ程度なので従来のデカンターではこの2相を分離できない。そこで新しい脱水器を工夫した。その結果, 原料中の水分は 200 ppm 以下まで除去できることがわかった。

蒸留塔内蒸気濃度の新測定法 (細田喜久子・高島 巖・幡野佐一, 化学工学, 34, 310~314 (1970)) 蒸留塔内蒸気濃度の新しい測定法を考案した。これは基準物質と塔内蒸気との凝縮温度差 (ΔT) を同一圧力下で測定し, 基準物質の凝縮温度と ΔT とから塔内蒸気濃度を求める方法で, 微小の圧力変化に対しては其の影響を受けない。二成分系の凝縮温度と組成の関係が既知であれば蒸気組成を求めることができる。実際のメタノール-水系の精留実験にこれを応用した結果, 蒸留水を基準にとると大気圧変動率が2%以内の時, 蒸気濃度の最大測定誤差は 1 mol % 以下となった。

液-液系における単一液滴の連続相側物質移動について (宝沢光紀・只木楨力・前田四郎, 化学工学, 34, 315~320 (1970)) 液-液系における運動中の単一液滴の連続相側物質移動について, 連続相には水, 分散相にはアニリンおよびフルフラールを用いて研究を行なった。物質移動係数 k_c は, 溶解による滴体積の減少速度をカメラで追跡する方法により測定した。液滴赤道における界面速度と滴の運動速度の比 u_0/U を Chao および Taylor らの研究から推定することにより, Ruckenstein の理論と実測値を比較した結果, 実測値の傾向をよく説明することができた。

濃厚火炎の安定限界について一吹き消え (城塚 正・酒井清孝・又木登司, 化学工学, 33, 320~325 (1970)) 炭化水素燃料の化学量論比率 X が1より小さい時に, プンゼン火炎の安定限界を予測できることがすでに筆者らによって報告されている。そこでこの研究は変形カルロピツ理論が, 炭化水素燃料の化学量論比率 X が1より大きいブンゼン火炎の安定限界を説明できるかどうかについて検討を加えた。そして, 大気中の開放濃厚火炎の場合, 水素原子の再結合反応の度合を示す B' の値を過剰燃料の熱分反応によって生ずる水素の量から求め, さらに燃焼速度 u_0 の値を化学量論比の可燃混合気の燃焼速度にすることによって, 吹き消えをうまく説明できることがわかった。また密閉火炎の場合には稀薄火炎の場合と同じく, 火炎の安定性に対する燃焼速度の寄与が大きい。

<化学工学データ>

メタノール・エタノール・塩化カルシウム系の気液平衡データ (大江修造・横山公彦・中村正一, 化学工学, 34, 325~328 (1970)) メタノール・エタノール系に塩化カルシウム系を 16.7 wt %, 23.1 各 wt % および飽和 (室温) に溶解させた場合の気液平衡を大気圧下で測定し, $x-y$ 曲線を得た。塩効果によりメタノールのエタノールに対する比揮発度は減少し, もっとも効果の大きいときは比揮発度が逆転することが明らかとなった。

酢酸+1,2-ジクロロエタン+水系の液液平衡 (井口昭洋・布施憲司, 化学工学, 34, 328~330 (1970)) 酢酸+1,2-ジクロロエタン+水系の液液平衡を 25°C で測定し, 溶解度とタイラインのデータを得た。プレートポイントは

$$\log x_w = \frac{y_w - x_w}{x_w}$$

のプロットによる相関関係を利用して求めた。低濃度の部分は平田プロット

$$\log \frac{x_w}{1-x_w} : \log \frac{y_w}{1-y_w}$$

によって相関される。ここで, x_w は有機相内の酢酸の重量%で y_w は水相内の酸の重量%である。

<技術報告>

ラシヒリング充填塔による同伴飛沫の除去について (下浦一邦・金川 昭・筒井天尊, 化学工学, 34, 330~334 (1970)) ラシヒリング充填塔による蒸発缶からの同伴飛沫除染特性を塔内径 124 mm の実験塔を用いて, 水蒸気-水系で測定した。充填物としては 1/2-in. 磁製ラシヒリング等を用い, 単位蒸気量あたりの同伴飛沫量が 10^{-4} ~ 10^{-5} の条件で, 主として充填層高 Z (10~40 cm), 空塔蒸気速度 u_1 (0.6~1.7 m/sec) が充填塔の除染係数 (D.F.) におよぼす影響について検討を行なった。その結果 (D.F.) は $u_1 \geq 1.0$ ではほぼ一定値となること, $z \geq 20$ では除染性能が類似することが明らかになった。

<寄書>

Neumann 問題における未凍結層温度分布の近似解 (円柱) (小森友明・平井英二, 化学工学, 34, 335~337 (1970)) 一般に Neumann 問題は溶解試料が冷却され表面において凍結層ができはじめるときから適用される。したがって Neumann 問題としての初期条件は冷却時における初期条件と異なっている。そこで筆者らは円柱状試料において初期条件が異なる例についての未凍結層の温度分布を求める近似解を検討してみた。

リング状触媒有効係数について (笠岡成光・阪田祐作, 化学工学, 34, 337~339 (1970)) リング状触媒有効係数の基礎解析式として, 等温1次反応系に対して, さきに, 二重級数型のものを提出したが, 本報では, リング内の半径方向と軸方向の有効拡散係数がそれぞれ異なるものとし, 別の解法で, より簡便な一重級数型の解析式を導出した。

懸濁液の濃度差にもとづく下降流すなわち密度流現象について (吉野善弥・吉田 靖・野田勝嗣・今村忠夫・岡島裕明, 化学工学, 34, 339~342 (1970)) (1) 懸濁液を処理する過程で, しばしば問題になる密度流なる現象に関する基礎的考察を行ない, 関係式を導いた。(2) 水-四塩化炭素・ベンゼンなどの液-液系について一連の測定実験を行ない, 密度流に関する実験的検証を行なうとともに, 上記の関係式が大概成立することを明らかにした。(3) 水-炭酸カルシウムの懸濁液系についても同様な実験を行ない, 液々系の場合と同様な結果が得られた。

Liquid-Liquid Equilibria of the System Acetic acid+1,2-Dichloroethane+Water. Akihiro Iguchi (Musashi Inst. of Tech.) and Kenji Fuse (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 328~330 (1970)

Mutual solubility curve and tie-lines were determined for the system acetic acid+1,2-dichloroethane+water at 25°C.

For smaller concentration range, the tie-line data were correlated by Hirata plots.

$$\log x_W/(1-x_W) \text{ vs. } \log y_W/(1-y_W)$$

where x_W is solute concentration (wt %) in organic phase and y_W is solute concentration (wt %) in water phase.

For higher concentration range, the data were correlated by author's plots.

$$\log x_W \text{ vs. } (y_W - x_W)/x_W$$

and the solute concentration at plait point was obtained from extrapolation of the correlated line.

Entrainment Removal by Rashig-Ring Packed-Column Separator. Kazukuni Shimoura, Akira Kanagawa and Tenson Tsutsui (Res. Reactor Inst., Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 330~334 (1970)

The efficiency of Raschig rings of 1/2-in. size as an entrainment eliminator has been experimentally determined in a 124 mm diameter column and the steam-water system. Bed depth from 10 to 40 cm and superficial velocity in column from 0.6 to 1.7 m/sec were studied as variables.

The results illustrate that about 96% of entrainment was removed by packings of 20 cm depth. Bed depth in not so effective in improving removal efficiency of the packed column if bed depth is more than 20 cm.

Analytical Solutions of Temperature in the Liquid Phase for Neumann's Problem (cylinder.) Tomoaki Komori and Eiji Hirai (Kanazawa Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 335~337 (1970)

A solution of Neumann's problem can be generalized to the case in which the temperature at the surface in the liquid phase is at the melting point by cooling. Therefore, the initial condition for Neumann's problem is different from the usual cases, such as cooling or heating. This paper presents the few analytical Neumann's solutions of the temperature in the liquid phase for a cylinder for several different initial conditions.

Effectiveness Factor of Ring-Type Catalyst Pellet, Shigeaki Kasaoka and Yusaku Sakata (Okayama University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 337~339 (1970)

In the previous paper, an analytical expression of effectiveness factor for an isothermal first order reaction was derived in the form of double series by applying the expansion of the Fourier-Bessel series with respect to the product of the respective solutions for the radial and axial coordinate of a ring type catalyst.

In this work, assuming that radial and axial intraparticle effective diffusivity are different, the more tractable analytical expression in the form of single series was derived by applying the Bessel transformation with respect to the reactant concentration.

Studies of Density Current, Zenya Yoshino, Yasushi Yoshida, Katsuji Noda, Tadao Imamura and Hiroaki Okajima (Tokyo University of Agriculture and Technology)

Kagaku Kōgaku, **34**, 339~342 (1970)

The phenomenon of density current of suspension was studied theoretically and experimentally.

Density of suspensions of CaCO_3 ranged from 1.01 to 1.40 g/cc and the maximum subsidence rate as density current was 2500 m/hr.

As a result, it was recognized that the observed subsidence rate in a settling tube R_d accords with the calculated values.

tower.

1) Vapor-liquid equilibria of the binary system acetone-water in the region of more than 99.8 wt. % acetone.

2) Vapor-liquid equilibria of the binary system dichloromethane-water in the immiscible region of dichloromethane rich side.

3) Solubility of water in dichloromethane at -10.0, 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 39.0°C.

As a result, it has been found that micro water in the feed stock can be reduced to less than 200 ppm by azeotropic distillation.

A New Method of Determining Vapor Concentration in a Distillation Column. Kikuko Hosoda, Iwao Takashima and Saichi Hatano (Science Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 310~314 (1970)

A new method of determining vapor concentration was developed by means of measurement of differential temperature ΔT between a selected substance (A) as reference and the binary mixture (B) as sample, under the operating pressure in the distillation column.

Assume $(dT/dp)_A$ is nearly equal to $(dT/dp)_B$ at a given pressure, then the condensation temperature of B, $(T_B)_0$, will be obtained from the exact value of A, $(T_A)_0$, and the data of ΔT within a narrow range of pressure change δp .

$$(T_B)_0 = (T_A)_0 + \Delta T$$

Consequently, without the correction of pressure fluctuation, the concentration of the binary mixture will be obtained by using the correlation between condensation temperature and concentration.

In several ways, the vapor concentration of MeOH-H₂O system was determined in a distillation column operated under atmospheric pressure. The error of concentration by this method compared with the specific gravity method was less than 1 mol. %. It was found that the new method was comparable to the refractive index method in accuracy and convenience.

On Continuous-Phase Mass Transfer from Single Drops in Liquid-Liquid System. Mitsunori Hozawa, Teiriki Tadaki and Siro Maeda (Tohoku Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 315~320 (1970)

Mass transfer from a single liquid drop to water was studied, using aniline and furfural as the dispersed phase.

Measuring the change of drop volume by dissolution photographically, the continuous-phase mass transfer coefficient k_c was obtained. The experimental data are successfully explained by Ruckenstein's theory, where the ratio of tangential component of velocity at the interface u_0 to terminal velocity U is estimated from the works of Chao and Taylor.

Stability Limit of the Rich Flame —Blow-off—. Tadashi Shiotsuka, Kiyotaka Sakai and Takashi Mataka (Waseda University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 320~325 (1970)

In this report, the applicability of the modified Karlovitz theory is discussed in explaining the stability limit of hydrocarbon Bunsen flame when the fraction of stoichiometric X is larger than unity, just as in the less-than-unity case studied in the author's previous report. In the case of the open rich flame examination, the phenomenon of blow-off is well examined by the following procedure: the value of B' , the degree of recombination reaction of the hydrogen atoms, is calculated from the amount of the hydrogen produced by pyrolysis of the excess fuel and is considered as the burning velocity of the stoichiometric fraction of unity. The flame stability of the closed rich flame is found to be affected mainly by the burning velocity, as is that of the lean flame.

Vapor-Liquid Equilibrium Data of Methanol-Ethanol-Calcium Chloride Systems. Shuzo Ohe, Kimihiko Yokoyama and Shoichi Nakamura (Ishikawajima Harima Heavy Industry Co. Ltd.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 325~328 (1970)

Vapor-liquid equilibrium at atmospheric of the system methanol-ethanol-calcium chloride was observed. The dissolved salt concentrations were 16.7, and 23.1 wt.% and saturation at room temperature. The relative volatility of methanol to ethanol was decreased by salt effect and reversed when the effect was maximum.

Characteristics of Solids Flow through Feed Pipe in Stirred-Moving and Fluidized Beds. Setsuji Tone, Junsuke Suda and Tsutao Otake (Osaka Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 281~286 (1970)

In moving and fluidized beds which were stirred by multiple-paddle impellers, measurements of the flow velocity of solids through the feed pipe were carried out for operating conditions such as air flow rate, rotational speed of impeller and bed height of solids.

Experimental results obtained in stirred-moving beds were rearranged by applying the flow model of solids affected by periodical movement of a solids wave surface near the pipe opening.

In stirred-fluidized beds, a new flow model was proposed, considering the change of solids flow velocity caused by rising gas bubbles near the pipe opening. On the basis of the model, the relation between the frequency and the diameter of rising bubbles was obtained and experimental values of solids flow velocities were correlated with operating conditions.

On Ligament-Type Disintegration by a Rotating-Disk Atomizer. Tamotsu Kamiya and Akira Kayano (Kogakuin Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 287~292 (1970)

The motion of a thin liquid film on a rotating disk, breaking up into ligament-type flow, is investigated experimentally and theoretically. The disintegration theory of liquid film on a rotating disk is applied to ligament-type disintegration at the edge of the rotating disk. As a result, we can derive the theoretical relation of the mean drop size, which shows good agreement with experimental results of water atomization by Oyama and his colleagues.

Calculation of Finned-Tube Cooler Condensers. Tokuro Mizushima, Satoru Iuchi, Toshio Oshima, Ikuro Ito and Takeshi Hamaura (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 292~298 (1970)

An improved calculation method for designing cooler condensers with finned tubes is presented. The results of calculation by this method, however, do not differ noticeably from the results of calculation by the simplified method in a previous paper. This indicates that the calculation of fin efficiency by the simplified method is satisfactory.

Furthermore, the simplified method is applied to designing longitudinal and cylindrical finned-tube cooler condensers. The results of calculation by this method are in good agreement with the experimental results.

Mass Transfer from Discontinuous Source. Mutsuni Suzuki, Atsushi Endo and Shigemori Ohnuma (Tohoku Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 299~304 (1970)

Two experiments were carried out to analyze the mechanism of mass transfer from discontinuous sources where water surface and dried region coexist. One was by electrode reduction of ferricyanide ion at the cathode and the other was by water evaporation. It was found that the extent of decrease of mass transfer coefficient ratio, k^2 , was smaller than that of effective area ratio. That is, the mass transfer coefficient did not change in proportion to the fraction of the wetted area, where k^2 is the mass transfer coefficient for free surface under the same conditions.

These phenomena were well explained by the model of boundary film with linear velocity profile proposed by one of the authors.

Removal of Micro Water in Acetone by Azeotropic Distillation. Tadashi Iino and Yasuo Hirose (Tokyo Metropolitan Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 305~309 (1970)

Removal of micro water from acetone to less than 100 ppm by ordinary distillation is an interesting but difficult problem, because this binary system acetone-water has a negative azeotrope in the region of high acetone concentration. After studying various methods, it has been found that azeotropic distillation using dichloromethane as an azeotropic agent is the most economical. And the following physical properties have been measured for the design of azeotropic