ρ_p = density of solid particle [g/cm³] ζ = association constant [—]
 φ = shape factor of solid particle [—]

Literature cited

- 1) Kunii, D and O. Levenspiel: "Fluidization Engineering", p. 495, John Wiley and Sons (1968)
- 2) McKewan, W.M.: Trans. Met. Soc., Am. Inst. Min., Met. & Pet. Eng., 221, 141 (1961)
- 3) Mori, S. and I. Muchi: *Kagaku Kōgaku*, 34, 510 (1970)
- 4) Moriyama, A.: *Kogyo Kagaku Zasshi*, 66, 1407 (1963)
- 5) Moriyama, A.: *J. Japan Inst. Metals*, 31, 617 (1967)
- 6) Moriyama, A., J. Yagi and I. Muchi: *Trans. I. S. I. J.*, 7, 271 (1967)
- 7) Muchi, I.: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, 29, 940 (1965)
- 8) Rowe, P.N., B.A. Partridge and E. Lyall: *Chem. Eng. Sci.*, 19, 973 (1964)
- 9) Takahashi, R., Y. Hara and H. Ishikawa: Preprint of the 30th. annual meeting of the Soc. Chem. Engrs., Japan, 451 (1965)
- 10) Tone, S., K. Kawamura and T. Otake: *Kagaku Kōgaku*, 31, 77 (1967)
- 11) Yagi, S. and D. Kunii: *Chem. Eng. Sci.*, 16, 364, 372, 380 (1961)

側方光散乱粒子カウンターの応答計算*

金 川 昭**

京都大学 原子炉実験所

緒 言

Gucker³⁾, O'Konski⁷⁾ および Sinclair⁸⁾ らによって開発された光散乱粒子カウンターは煙霧体粒子の粒径分布を分散系のままで粒子個々の散乱光強度を個別に光電管により電気的パルスとして計数し測定出来ることから、測定操作が簡便かつ連続的で結果の即時性の極めて良い煙霧体粒径測定装置とされている。しかし、粒子個々の極めて微弱な散乱光を計数しなければならないことから、測定可能な最小粒径に限界があり、またパルスの大きさと粒径との比例性、粒子屈折率の影響など充分な検討が要求される。

光散乱粒子カウンターの発生光電流と粒子の大きさおよび屈折率との理論的關係はレンズ系幾何条件および Mie の散乱理論式から数値計算により求めることが出来るが、計算が著しく煩雑なため余り行われておらず、僅か古く Gucker ら⁴⁾ として近時 Hodgkinson ら⁵⁾ によって行われているにすぎない。Hodgkinson らは側方および前方光散乱粒子カウンターの多くのレンズ系幾何条件について計算を行っているが、散乱光強度分布関数の数値計算は直接行わず Donn ら²⁾ の散乱関数積分表の値を用い

ているため、光源および光電管のスペクトル特性が考慮されておらずしたがって結果も幾何平均粒子パラメーター対集光フラックスの關係として示されており粒径対光電流の關係の形では得られていない。

ここでは、Mie の散乱理論式および Gucker, Hodgkinson らの散乱光集光割合の式を用いて、側方光散乱粒子カウンターの発生パルスの大きさと煙霧体粒子の粒径および屈折率との理論的關係を非吸収球形粒子について求め、カウンターの感度、比例性および屈折率依存性に対するレンズ系幾何条件の影響を考察したので報告する。

1. 計 算 式

球形等方性粒子の光散乱強度については理論的には Maxwell の電磁方程式の厳密解として Mie の理論式^{6,9)} がある。強さ I_0 で波長 λ の自然光が屈折率 m で直径 D_p の粒子によって散乱されるとき、粒子中心からの距離 r 、入射光の進行方向から測った散乱角 θ における散乱光強度 I は

$$I = \frac{I_0 \lambda^2 (i_1 + i_2)}{8\pi^2 r^2} \quad (1)$$

で与えられる。ここに、 i_1 および i_2 はそれぞれ垂直および水平偏光成分散乱分布関数で

$$i_1 = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} (a_n \pi_n + b_n \tau_n) \right|^2 \quad (2)$$

* <Response Calculations for Sideways Light Scattering Aerosol Particle Counters>

Received on June 30, 1969

昭和 43 年 10 月化学工学協会第 2 回秋季大会 (名古屋) にて講演発表

** Akira Kanagawa (Research Reactor Institute, Kyoto University, Osaka, Japan)

Fig. 1 Optical system of sideways scattering particle counter

Fig. 2 Scattering diagram as (i_1+i_2) vs. θ with α , $m=1.595$

$$i_2 = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} (a_n \tau_n + b_n \pi_n) \right|^2 \quad (3)$$

であり、さらに

$$a_n = \frac{S_n(\alpha) S_n'(m\alpha) - m S_n'(\alpha) S_n(m\alpha)}{\Phi_n(\alpha) S_n'(m\alpha) - m \Phi_n'(\alpha) S_n(m\alpha)}$$

$$b_n = \frac{m S_n(\alpha) S_n'(m\alpha) - S_n'(\alpha) S_n(m\alpha)}{m \Phi_n(\alpha) S_n'(m\alpha) - \Phi_n'(\alpha) S_n(m\alpha)}$$

$$\pi_n = P_n'(x), \quad \tau_n = x P_n'(x) - (1-x^2) P_n''(x)$$

$$\Phi_n(\alpha) = S_n(\alpha) + i C_n(\alpha)$$

$$\alpha = \frac{\pi D_p}{\lambda}, \quad x = \cos \theta$$

そして、 S_n , C_n は n 次の Riccati-Bessel 関数、 P_n は n 次の Legendre の多項式でそれぞれ

$$S_n(\alpha) = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 4^{k(n+k+1)} (n+k+1)!}{k! [2(n+k+1)]!} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k}$$

$$C_n(\alpha) = \pi^{1/2} \left(-\frac{\alpha}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-n+k+\frac{1}{2})} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k}$$

$$P_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-n)_m (n+1)_m}{(1)_m m!} \left(\frac{1-x}{2}\right)^m$$

と計算される。

通常の側方光散乱粒子カウンターの光学レンズ系は Fig. 1 に示すように構成されており、光電管は入射光および集光レンズ光軸間の交角 ϕ を中心に両レンズ開き角 2γ および 2β に応じて $\phi-\gamma-\beta$ から $\phi+\gamma+\beta$ までのかなり広い散乱角度の散乱光束を受けている。そして散乱角 θ の散乱光が光電管に集められる幾何学的割合を与える関数を ω とすれば、光電管の受ける散乱光束 I_c は

$$I_c = \int_{\phi-\gamma-\beta}^{\phi+\gamma+\beta} I r^2 \omega d\theta \quad (4)$$

とかける。 θ , ϕ , γ および β の関数である ω は Hodkinson ら⁵⁾ により

$$\omega = \int_{\phi-\gamma}^{\phi+\gamma} 4 \sin \theta \left(\cos^{-1} \frac{\cos \beta - \cos \theta \cos \phi}{\sin \theta \sin \phi} \right) \times \sin \phi \left(\cos^{-1} \frac{\cos \gamma - \cos \phi \cos \psi}{\sin \phi \sin \psi} \right) d\phi \quad (5)$$

と与えられている。

光電管に発生する光電流 I_p はカウンター光学系のスペクトル特性を $P(\lambda)$ とすれば

$$I_p = K \int_0^{\infty} I_c P(\lambda) d\lambda \\ = K' \int_0^{\infty} \int_{\phi-\gamma-\beta}^{\phi+\gamma+\beta} \lambda^2 (i_1+i_2) P(\lambda) \omega d\theta d\lambda \quad (6)$$

である。ここに、 K および K' は光源の強さ、光電管の感度、増幅特性などにかかわる比例係数である。 $P(\lambda)$ は光源の発光スペクトル特性 $P_l(\lambda)$ 、光電管の感度スペクトル特性 $P_m(\lambda)$ およびレンズ等の透過スペクトル特性 $P_t(\lambda)$ の積として求められる。結局、Eq. (6) の数値計算から、諸種の光学レンズ系幾何条件すなわち ϕ , γ および β の組合せにおける光電流 I_p 対粒径 D_p および屈折率 m との関係を求めることが出来る。数値計算は i_1 および i_2 の有効桁数 4 桁、 ϕ の積分間隔 0.5° 、 θ の積分間隔 1° および λ の積分等分割数 80 で行なった。なお、 λ の各分割点における積分因子の値はあらかじめ α について 0.1 間隔で計算した値より内挿法で求めた。簡単のため、屈折率 m は非吸収物質の場合の実数値とし、しかも、入射光波長 λ によらないものとした。

2. 散乱光強度分布特性

散乱光強度分布関数 (i_1+i_2) は粒径パラメータ α および散乱角度 θ についてかなり複雑な変動を示すことが知られている¹⁾。その一般的傾向を Fig. 2, 3 および 4 に

Fig. 3 Scattering diagram as (i_1+i_2) vs. α with $\theta, m=1.595$

α をパラメータとした (i_1+i_2) 対 θ の関係, θ および屈折率 m をパラメータとした (i_1+i_2) 対 α の関係として示した。 (i_1+i_2) の α についての変動は α の値が大きくなる程激しくその傾向は m の値が大きいく程顕著となっており, また θ については, 散乱光強度は θ の値の小さい前方散乱において著しく優位となっていることがみられる。これらのことから, カウンターの発生パルスの大きさと粒径との関係を滑かにするにはカウンター光学系のスペクトル特性が十分に幅の広いものであること, およびカウンターの感度を高めるには前方散乱光を広く集光し得るレンズ系幾何条件であることが望ましいことが知られ, 一方前方散乱光は α についての振幅が大きいことから, 前方散乱光が支配的となる場合にはカウンターの比例性に問題が残ることなども知られる。

光源として白色 W ランプ (2870°K), 光電管として RCA 1 P-21 を用いる場合のカウンターのスペクトル特性 $P(\lambda)$ を Fig. 5 に示す¹¹⁾。ここで, レンズ等の透過スペクトル特性はスペクトルによる変動が極めて小さいことから無視した。Fig. 5 のスペクトル特性の幅が α に対する散乱光強度の激しい変動を粒径との関係において著しく滑かにする様子を散乱角 θ および屈折率 m をパラメータとした $\int_0^\infty \lambda^2 (i_1+i_2) P(\lambda) d\lambda$ 対 D_p の関係として Fig. 6 および 7 に示した。

一方, 散乱角 θ の散乱光が光電管へ集光される幾何学的割合 ω は ψ, γ, β をパラメータとして Fig. 8 のように示される。 ω は γ, β を大きくすることにより極めて効果的に大きくなることがわかる。一方, ω の広がりやの形は ψ によってほとんど変らない。この集光散乱角度の広がりも散乱光束と α との関係の平滑化に僅かながら役立って

Fig. 4 Scattering diagram as (i_1+i_2) vs. α with $m, \theta=90^\circ$

P_1 : Standard tungsten lamp at 2870°K
 P_m : 1 P 21 photo tube (S-4 response)
Fig. 5 Spectrum characteristics of 1 P 21 photo tube and standard tungsten lamp at 2870°K

Fig. 6 Integration of scattering light intensity function with respect to wave length, as a function of D_p with $\theta, m=1.595$

Fig. 7 Integration of scattering light intensity function with respect to wave length, as a function of D_p with m , $\theta=90^\circ$

Fig. 8 Scattering light fraction collected by collecting lens as a function of θ with γ , β , $\psi=60^\circ$ and 90°

おり、その様子を Fig. 9 に $\int_{\psi-\gamma-\beta}^{\psi+\gamma+\beta} (i_1+i_2) \omega d\theta$ 対 α の関係として示した。

3. 計算結果と考察

白色 W ランプ (2870°K) 光源および RCA 1P-21 光電管を用いた場合の光電流 I_p 対粒子の径 D_p および屈折率 m との関係を種々のレンズ系幾何条件について Fig. 5 および Eq. (6) より計算し Fig. 10~15 に示した。なお、簡単のため比例係数 K' は 1 としてある。

まず、レンズ開き角の影響を知るために、レンズ光軸交角 ψ および粒子の屈折率 m を一定とした場合の γ , β をパラメータとした I_p 対 D_p の関係を Fig. 10 および 11 に $\psi=60^\circ$ および 90° , $m=1.595$ について示した。なお、屈折率 1.595 は粒子カウンターの校正実験に最も簡便に使用されるポリスチレン・ラテックス標準粒子に

Fig. 9 Scattering light flux collected by collecting lens as a function of α with γ , β , $\psi=90^\circ$, $m=1.595$

Fig. 10 Response curves as I_p vs. D_p with γ , β , $\psi=60^\circ$, $m=1.595$

対する値である。両図より、開き角を出来る限り広げて集光束量を大きくすることがカウンターの感度を高め、したがって可測最小粒径を下げるのに如何に効果的であるかがわかる。例えば、交角 90° の場合、 $\gamma(=\beta)$ を 22° より 26° に広げることが出来れば同一粒径に対しほぼ 2 倍強の大きさのパルスを得ることが出来る。このことは他の交角においてもほぼ同様である。

原理的には開き角は $\gamma+\beta < \psi (\psi \leq 90^\circ)$, $\gamma+\beta < 180-\psi (\psi \geq 90^\circ)$ まで大きくすることが可能であるが、実際的にはレンズの性能および光トラップの問題などから当然技術的な限界があるであろう。一方、パルスの大きさと粒

Response curves as I_p vs. D_p with r , β , $\psi = 90^\circ$, $m = 1.595$

Fig. 13 Response curves as I_p vs. D_p with m , $\psi = 90^\circ$, $r = \beta = 22^\circ$

Fig. 12 Response curves as I_p vs. D_p with ϕ , $r = \beta = 22^\circ$, $m = 1.595$

Fig. 14 Response curves as I_p vs. D_p with m , $\psi = 60^\circ$, $r = \beta = 22^\circ$

径との関係の比例性および滑かさに対する開き角の影響はその値が特に著しく小さくない限り多少の違いが認められる程度で余り大きくはなく、特に開き角が大きい程良いともいえないようである。

開き角一定の場合にレンズ光軸交角 ϕ の値は前方散乱光をより多く集光する小さい値の方がカウンターの感度を高めるのに有利となる様子を Fig. 12 に $r = \beta = 22^\circ$, $m = 1.595$ における ϕ をパラメータとした I_p 対 D_p の関係として示した。Fig. 2 および 3 からわかるように散乱角 30° 近傍以下においては散乱光強度の α に対する変動の振幅が極めて大きいことから、 ϕ の値を余り小さ

くし過ぎると I_p 対 D_p の比例性が悪くなることが予想されるが、この傾向は $\phi = 50^\circ$ において若干現われている程度で $\phi = 60^\circ$ 以上においては特に問題はないようである。さらに、 ϕ の値を小さくすれば開き角の技術的な上限値も小さくなることから、実際的には ϕ の値は 60° 以上が適当であると思われる。そして、 $r = \beta = 22^\circ$ の場合、交角 ϕ を 90° より 60° にするだけで同一粒径に対するパルスの大きさは粒径によって異なるが 2~3 倍にも大きくなることが Fig. 12 よりわかる。

これらレンズ系幾何条件とカウンター感度との関係を可測最小粒径の比較において示すと、Table 1 のごとく

Fig. 15 Response curves of Royco particle counter as I_p vs. D_p with m , $\psi=90^\circ$, $\gamma=17^\circ$, $\beta=24^\circ$

Table 1 Minimum particle size ($D_{p,min}$) measurable for various optical lens systems of particle counter

ϕ [°]	γ [°]	β [°]	$D_{p,min}$ [μ]
90	17	24	0.3 (Royco)
90	22	22	0.27
90	24	24	0.25
90	26	26	0.23
90	28	28	0.21
80	22	22	0.25
70	22	22	0.23
60	20	20	0.23
60	22	22	0.22
60	24	24	0.20
60	26	26	0.19

る。ここで、基準として現在最も一般的に用いられている $\psi=90^\circ$, $\gamma=17^\circ$, $\beta=24^\circ$ ¹⁰⁾ のレンズ系幾何条件をもつ Royco 粒子カウンターの屈折率 1.595 の粒子に対する可測最小粒径をその公称値 0.3 μ とし、それと同じ光電流 I_p をもたらす他の幾何条件における屈折率 1.595 の粒子の粒径をその条件における可測最小粒径とした。同じレンズ開き半角 $\gamma=\beta=22^\circ$ の場合でも、交角を 90° から 60° にするだけで同じ光電系の性能のもとで可測最小粒径を 0.27 μ から 0.22 μ に下げることが可能であり、さらに開き半角を 24° に出来れば可測最小粒径は 0.2 μ となる。カウンターの可測最小粒径を 0.25 μ 以下に出来ることは、煙霧体粒子の分子の挙動が 0.3 μ 近傍以下から特に顕著となることから、それらの研究において極

めて意義の大きいことである。

次いで、カウンターの性能の屈折率依存性を知るために、レンズ系幾何条件一定のもとでの粒子の屈折率をパラメータとした I_p 対 D_p の関係を $\psi=90^\circ$, $\gamma=\beta=22^\circ$ について Fig. 13 に、 $\psi=60^\circ$, $\gamma=\beta=22^\circ$ について Fig. 14 に、Royco 型カウンターの $\psi=90^\circ$, $\gamma=17^\circ$, $\beta=24^\circ$ について Fig. 15 に示した。交角 90° の場合、屈折率の影響はかなり大きく、発生パルスの大きさが同じであっても屈折率によって対応する粒径は大きく異なり、例えば Royco 型カウンターの場合、屈折率 1.6 の粒径 0.5 μ のパルスに対応する屈折率 1.33 および 1.8 の粒径はそれぞれ 0.8 μ および 0.4 μ 、また 1.0 μ に対しては 1.4 μ および 1.0 μ 、1.9 μ に対しては 2.5 μ および 1.6 μ となるのが Fig. 15 よりわかる。一方、前方散乱光を優位に集光した交角 60° の場合は交角 90° の場合よりは屈折率の影響はかなり小さく、特に 1.0 μ 以上の粒径において目立って小さくなっている。例えば Fig. 14 において、屈折率 1.6 で粒径 0.5 μ のパルスに対応する屈折率 1.33 および 1.8 の粒径は 0.75 μ および 0.5 μ 、1.0 μ に対しては共に、1.1 μ 、そして 2.0 μ に対しては 2.2 μ および 2.0 μ とその差は Royco 型カウンターに比べてかなり小さくなっていることがわかる。

結 言

側方光散乱粒子カウンターの応答パルスの大きさと煙霧体粒子の粒径および屈折率との理論的關係を種々の光学レンズ系幾何条件について求め、カウンターの感度、比例性および屈折率依存性に対するそれら幾何条件の影響を考察した。

レンズ開き角を僅かでも大きくすることが感度を高める最も効果的な方法であること、レンズ光軸交角は直角であるよりも 60° 程度である方が感度、屈折率依存性ともかなりすぐれていること、比例性は交角が 60° 以上でレンズ開き角が極端に小さくない限り余り変らないことなどを明かにした。

結論的に、レンズ光軸交角は 60° 前後、レンズ開き半角は入射光、集光レンズとも $20\sim 26^\circ$ 程度で技術的に出来るだけ大きくすることが、側方光散乱粒子カウンターのレンズ系幾何条件として最も適当であるように思われた。

【付 記】 本報中の計算は東京大学大型計算機センターの HITAC 5020 および京都大学原子炉実験所の OKITAC 5090 による。

Nomenclature

a_n, b_n = light scattering functions	[—]	P_n = Legendre polynomial	
D_p = diameter of spherical particle	[μ]	r = distance from center of spherical particle	[μ]
I = intensity of scattering light	[watt/m ²]	S_n, C_n, ϕ_n = Riccati-Bessel functions	
I_0 = intensity of incident natural light	[watt/m ²]	x = $\cos \theta$	
I_c = scattering light flux collected by collecting lens	[watt]	α = particle size parameter, $\pi D_p / \lambda$	[—]
i_p = photocurrent or pulse height	[—]	β = semiangle of collecting lens aperture	[°]
i_1, i_2 = intensity functions of scattering light vertically and horizontally polarized	[—]	γ = semiangle of projecting lens aperture	[°]
m = refractive index	[—]	θ = scattering angle measured from direction of propagation of incident light	[°]
$P(\lambda)$ = spectrum characteristics of counter	[—]	λ = wavelength of incident light	[μ]
$P_t(\lambda)$ = spectrum characteristics of light source	[—]	π_n, τ_n = angular functions	[—]
$P_m(\lambda)$ = spectrum sensitivity characteristics of phototube	[—]	ϕ = angle between axis of projecting lens and axis of collecting lens	[°]
$P_t(\lambda)$ = spectrum transmittance of lens	[—]	ω = fraction collected by collecting lens of scattering light with angle θ	[—]

Literature cited

- Blumer, H.: *Z. Physik*, **38**, 304 (1926)
- Donn, B. and Powell, R.S.: *Electromagnetic Scattering*, edited by Kerker, M., 151, Pergamon, New York (1963)
- Gucker, F.T. and O'Konski, C.T.: *Chem. Rev.*, **44**, 373 (1949)
- Gucker, F.T. and Rose, D.G.: *Proc. 3rd Natl. Air Pollution Symp.*, 120, Pasadena, Calif. (1955)
- Hodkinson, J.R. and Greenfield, J.R.: *Appl. Optics*, **4**, 1463 (1965)
- Mie, G.: *Ann. Phys.*, **25**, 377 (1908)
- O'Konski, C.T. and Doyle, G.J.: *Anal. Chem.*, **27**, 694 (1955)
- Sinclair, D.: *J. Air Pollution Control Assoc.*, **17**, 105 (1967)
- Van der Hulst, H.C.: *Light Scattering by Small Particles*, John Wiley (1957)
- Operating and Service Manual for Royco Particle Counter Model 200 & 202, Fig. 4-3 A, Royco Instruments, Inc., Calif. (1963)
- RCA Electron Tube Handbook HB-3, Photosensitive Device Section

乱流膜流れにおける横方向の混合現象*

井 上 一 郎**・殿 岡 康 彦**

理化学研究所 化学工学研究室

緒 言

定常的に乱れた場における流体の移動過程において、Taylor³⁾ がすでに指摘しているように、ある任意の時刻における変動速度とそれに続く微小時間後の変動速度との間には必ず相関関係が存在する。その結果として移動する流体の分散現象の初期においては、現象を記述

するパラメーターである分散係数が一定値にならないで、時間または座標とともに変化する。このような現象の存在については、さきに著者らが円管内の軸方向混合現象において分散係数が一定でなく変化することを実験的に確かめ、報告³⁾ した。

傾斜板上の膜流れにおける混合過程においても同様に相関のある移動現象が生起していると考えられる。この場合には膜厚が薄いため乱れのスケールが小さく、平均流下速度が速いために上流側の状態が下流側の状態に強く影響すると考えられるので、上流側と下流側との状態間には強い相関関係が存在すると予想される。そこで、

* <Transverse Mixing in the Turbulent Film Flow>

Received on September 11, 1969

化学工学協会第33年会(京都1968年4月3日)にて研究発表

** Ichiro Inoue and Yasuhiko Tonooka, (Institute of Physical and Chemical Research, Yamato-machi, Saitama Pref., Japan)

流通式自由表面撹拌槽による気液反応速度の解析 (佐藤志美雄・中尾勝実・大竹伝雄, 化学工学, 34, 505~510 (1970)) 定常吸収理論が適用できるように, 流通式自由表面撹拌槽を用いて, 酢酸第2水銀 (50% 酢酸水溶液) によるエチレンの反応吸収実験を行なった。そして, 溶解ガスの液境膜内での反応量が無視される実験条件を明らかにし, この条件下のデータを用いて反応速度を解析した。

さらに, 流通操作における正味総括反応速度と操作因子との関係を検討するため正味反応係数 ϕ を定義し, これを用いて実験データを整理した。

流動層触媒反応の数学的モデル (森 滋勝・鞆 一 巖, 化学工学, 34, 510~516 (1970)) 気系流動層触媒反応装置の特性を解明するために, 気泡群の挙動に基づいた数学的モデルを展開した。このモデルによって算出した転化率を, 他の研究者によって得られた実験結果と比較した結果, このモデルによって, 流動層触媒反応の反応成績を操作条件から満足に予知できることがわかった。また数値計算の結果から, 反応の大部分が層底付近で起こり, 気泡径分布が転化率に大きな影響を与えることが明らかになった。

気系流動層固体反応装置の数学的モデル (森 滋勝・鞆 一 巖, 化学工学, 34, 516~521 (1970)) 気系流動層における固体反応の特性について, 気泡の挙動の効果に注目し, 固体粒子の反応率密度分布関数を使って, 理論的に研究し, 固体粒子の反応成績を求めるための数学的モデルを展開した。

ヘマタイトの水素還元について, 他の研究者によって得られた実験結果と, このモデルから予知される計算結果を比較したところ, 両者の間により一致が得られた。

なお, 反応の大部分が層底近くで進行すること, また, 層内での気泡径分布は固体の反応率に大きく影響することがわかった。

側方光散乱粒子カウンターの応答計算 (金川 昭, 化学工学, 34, 521~527 (1970)) 煙霧体粒子の側方散乱光を光電管に個々に受けて計数する側方光散乱粒子カウンターの応答パルスの大きさと煙霧体粒子の粒径および屈折率との理論的關係を種々の光学レンズ系の幾何条件について求め, カウンターの感度, 比色性および屈折率依存性に対するレンズ系幾何条件の影響を明らかにした。

乱流膜流れにおける横方向の混合現象 (井上一郎・殿岡康彦, 化学工学, 34, 527~532 (1970)) 傾斜平板上の乱流膜流れにおける横方向の混合過程を調べるために, トレーサーを点源状に定期的に導入する方法によって実験的に検討した。その結果, 混合の初期に分散係数が流れ方向の平均流速と座標との積に比例し, その比例係数は, 見掛けの乱れの強さの自乗に等しく, レイノルズ数のみの関数となることを示した。この結果は拡散時間が短い場合の Lagrange の速度相関関数とレイノルズ数の概念を用いて説明することができた。

向流式液-液スプレー塔の混合特性 (宝沢光紀, 高野敏治・只木慎力・前田四郎, 化学工学, 34, 533~538 (1970)) 向流式液マススプレー塔の連続相の混合特性について, 矩形パルス波応答法を用いて研究を行なった。実験においては連続相として水, 分散相にはトルエン, トレーサーには 0.2N の KCl 溶液を用い, また軽液の分散器としては, 孔径と孔数の異なる8種のものを用いた。

実験の結果, 液マススプレー塔の混合特性は拡散モデルで表現でき, 混合分散係数 E は分散器孔径 d_0 と分散相と連続相の相対速度 u_0 の関数として整理することができた。

完全混合槽における分散相の分散合一と化学反応に関する研究 (駒沢 勲・森岡 聡・大竹伝雄, 化学工学, 34, 538~543 (1970)) 定常撹拌中の槽に注入されたトレーサが分散相間に分散していく速度を光透過率の測定によって追跡し, 分散合一頻度を測定した。各種有機溶剤を分散相とした系を対象とし, 頻度を無次元項で相関させた。次にトレーサの代りに反応成分の水溶液を用い, 予じめ槽内に分散させた反応成分の水溶液との間で反応を行なわせた。反応率と頻度の関係はモデルシミュレーション法によって算出した。反応成分としてフェロシアン化カリウムと過硫酸カリウムを用い, 反応率の測定にもとづく頻度と光透過率測定による頻度との比較を行なった。

<化学工学データ>

酢酸+水+トリクロルエチレン系の液液平衡 (井口昭洋・布施憲司, 化学工学, 34, 543~545 (1970)) 酢酸+水+トリクロルエチレン系の液液平衡を 25°C で測定し, 相互溶解度とタイーラインのデータを得た。また, プレイトポイントを

$$\log x_w: (y_w - x_w)/x_w$$

の相関関係を利用して求めた。ここで, x_w は有機相内の酢酸重量%, y_w は水相内の酢酸の重量%である。

この系では両相の酸の濃度比 y_w/x_w はプレイトポイントまでの組成範囲で1より大きい。

<寄書>

ガラス充填層の有効熱伝導度 (杉山幸男・架谷昌信・矢田 明, 化学工学, 34, 545~548 (1970)) 充填物固体に熱線の一部を透過する性質があるとき, これが充填層の有効熱伝導度にどのような効果をもつかを見るために, 透過性の異なる2種のガラス球および不透明な磁製球を充填物固体として用いて, 静止層の有効熱伝導度を測定した。さらに, 実験の結果を既応の理論と比較検討し, 充填物固体内を熱線が透過することが温度上昇に伴ってかなり大きな影響を及ぼし, 充填層の伝熱性の改善に役立つことを認めた。また, 既応の理論と放射伝導度の概念とを組み合わせてこの場合の静止層の有効熱伝導度に対する理論的表現を得た。

流動層における化学反応転化率の推算法 ——不均一相系一次反応転化率の推算法の考察—— (岩崎光彦・越後谷悦郎, 化学工学, 34, 548~549 (1970)) 流動接触反応装置の不均一相系一次反応転化率を, 接触時間分布関数 $C(t)$ を求めてから推算する方法については既に報告したが, ここでは, 非吸着性ガスおよび吸着性ガスの応答曲線から, $C(t)$ を求めないで, 直接反応転化率を推算する方法を提案した。

また, 前報に対する質疑応答を示した。

<Chemical Engineering Data>

Liquid-liquid Equilibria of the System Acetic acid+Water+Trichloroethylene. Akihiro Iguchi (Musashi Inst. of Tech.) and Kensi Fuse (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 34, 543~545 (1970)

Mutual solubility curve and tie-lines were determined for the system acetic acid+water+trichloroethylene at 25 °C.

The acid concentration at plait point was obtained from extrapolation of the following correlation line,

$$\log x_W : (y_W - x_W)/x_W$$

where x_W is acid concentration (wt %) in organic phase and y_W is acid concentration (wt %) in water phase.

The equilibrium concentration ratio of the acid y_W/x_W is always larger than unity for all concentration ranges.

<Short Communications>

Effective Thermal Conductivity of a Packed Bed of Glass Sphere. Sachio Sugiyama, Masanobu Hasatani and Akira Yata (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 545~548 (1970)

Effective thermal conductivities of a stagnant packed bed were measured experimentally for two sorts of glass spheres with different transparencies and opaque porcelain spheres, and the effects of semi-transparency of these packing solids to heat ray were investigated, comparing with calculated results based on the previous theory. As a result, semi-transparency of a packing solid to heat ray was observed to increase effective thermal conductivity of a packed bed in elevating temperature. Also, an improved expression of the previous theory was obtained for this case by using the idea of radiation conductivity.

How to Estimate the Conversion of Catalytic First Order Reaction in the Fluidized Bed.

Etsuro Echigoya (Tokyo Inst. of Techn.) and Mitsuhiko Iwasaki (Japan Gasoline Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 34, 548~549 (1970)

In our previous paper, the conversions of catalytic first order reaction were estimated from the contact time distribution functions $C(t)$.

In this paper, a new direct method is proposed to predict the conversion by using the response curves of adsorbent and inert gas tracers instead of $C(t)$, and further discussions are set forth.

Transverse Mixing in Turbulent Film Flow.

Ichiro Inoue and Yasuhiko Tonooka (Institute of Physical and Chemical Research, Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 34, 527~532 (1970)

Experimental studies of transverse mixing in turbulent film flow on an inclined flat plate were made by injection of a stationary tracer liquid. It was confirmed that the transverse dispersion coefficient in the early stage of the mixing process is proportional to the product of mean velocity of fluid and modified coordinate of the main flow direction and that the proportional coefficient, which is theoretically equal to the square of apparent turbulent intensity, is a function of the Reynolds number only. The experimental results were sufficiently explained by using the Lagrangian correlation function for short diffusion times and the concept of the Reynolds flux based on scrubbing action.

Axial Dispersion in a Spray Type Liquid-Liquid Extraction Column.

Mitsunori Hozawa, Hiroji Kono, Teiriki Tadaki and Siro Maeda (Tohoku University)

Kagaku Kōgaku, 34, 533~538 (1970)

Experiments on longitudinal mixing characteristics of liquid-liquid spray column were carried out by the rectangular pulse response method using 0.2N KCl solution as tracer, changing the orifice numbers and sizes of the distributor. Water and toluene were selected for continuous and dispersed phase, respectively. The dispersion model was found to express well the longitudinal mixing of the continuous phase. The dispersion coefficient E was correlated as a function of orifice diameter and slip velocity between dispersed and continuous phase.

Studies of the Interaction Rate of Dispersed Phase and Resulting Chemical Reaction in a Stirred Tank.

Isao Komazawa, Satoshi Morioka and Tsutao Otake (Osaka University)

Kagaku Kōgaku, 34, 538~543 (1970)

Measurements of interaction rates of dispersed phase in a batch stirred tank were carried out by measuring the rate of spreading of a dye soluble only in the dispersed phase. Various organic phase dispersion in water was studied, and the results were correlated with some experimental variables.

The physical method mentioned above was modified to be accompanied with chemical reaction. A reactant was added to the tank where another reactant had been dispersed, and the two reactants began to disappear in accordance with the 2nd order rate law. The reaction conversions were measured between two reactants, $K_4[Fe(CN)_6]$ and $K_2S_2O_8$. The reaction conversions with some finite interaction rates were calculated by a digital computer simulation method. The interaction rates measured directly by a physical method are compared with those evaluated by a chemical reaction, and some problems and limitations on the studies are also discussed.

Kinetic Study of Gas-liquid Reaction using Continuous Stirred Tank Reactor with known Interfacial Area.

S. Sato, K. Nakao and T. Otake (Faculty of Engineering Science, Osaka University)

Kagaku Kōgaku, 34, 505~510 (1970)

The chemical absorption of ethylene into aqueous acetic acid containing mercuric acetate was carried out using a continuous stirred tank reactor with a known interfacial area, in which stationary absorption is realized. Based on film theory, it was concluded that ethylene hardly reacted with mercuric acetate within the liquid film when rotational speed N_p is higher than 150 r.p.m. and modified reaction factor β^* is less than 1. The data which satisfy the above conditions were employed to analyse the reaction rate.

A net reaction factor ϕ was proposed to discuss the dependence of overall reaction rate on operating variables of a continuous flow reactor, and the relation between ϕ and $k_L a^* \tau_L$ (dimensionless operating variable) calculated from the present data was obtained.

Mathematical Model for Catalytic Reaction in Fluidized Bed.

S. Mori and I. Muchi (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 510~516 (1970)

To clarify the characteristics of a gaseous fluidized-bed reactor, a mathematical model based on the behaviour of bubbles has been developed in this work.

Comparisons of fractional conversions calculated with those observed have been conducted by using experimental results obtained by other investigators^(8,9), and it has been found that the extent of catalytic reaction in a fluidized bed can be predicted satisfactorily from operating conditions with the aid of this model.

On the basis of numerical results, it has been concluded that most reaction proceeds in the neighbourhood of the bottom of the bed, and that the fractional conversions are greatly affected by bubble-size distributions.

Mathematical Model of Gaseous Fluidized Bed for Non-catalytic Reaction.

S. Mori and I. Muchi (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 34, 516~521 (1970)

Theoretical treatment of the characteristics of non-catalytic reaction in a gaseous fluidized bed is made with emphasis on the effect of the behaviour of bubble by using the density-distribution function of the fractional reaction of solid particles, and a mathematical model for calculating the extent of reaction of solids is developed.

Comparisons of experimental results on the reduction of hematite particles obtained by other investigators with the numerical ones predicted from this model show favorable agreement. It is found that the greater part of reaction proceeds in the vicinity of the bottom of the fluidized bed, and that the fractional reaction of solids is greatly affected by the bubble-size distribution in the bed.

Response Calculations for Sideways Light Scattering Aerosol Counters.

Akira Kanagawa (Research Reactor Institute, Kyoto University)

Kagaku Kōgaku, 34, 521~527 (1970)

The response curves of the sideways light scattering aerosol particle counter have been obtained with various optical lens systems. The response to be expected from spherical isotropic particles of various sizes and various real refractive indexes have been calculated from Mie theory and Hodgkinson's quation, taking account of the spectrum characteristics of the light source and the phototube.

The influence of optical lens geometry on the properties of the counter is discussed, and the 60° counter is recommended as a sideways scattering counter.