Literature cited

- 1) Chen, C.Y.: *Chem. Revs.*, **55**, 595 (1955)
- 2) Friedlander, S.K.: *A. I. Ch. E. Journal*, **3**, 43 (1957)
- 3) Iinoya, K., K. Makino and N. Kimura: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **29**, 574 (1965)
- 4) Iinoya, K. and K. Makino: Preprints of 34th annual meeting of Chem. Eng. Japan (1969)
- 5) Kimura, N. and K. Iinoya: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **29**, 622 (1965)
- 6) Makino, K. and K. Iinoya: *Kagaku Kōgaku*, **32**, 99 (1968)
- 7) Yoshioka, N., H. Emi and M. Fukushima: *Kagaku Kōgaku*, **31**, 157 (1967)

線形モデル法の拡張と抽出プロセスの最適化*

西 村 肇**・内 藤 文 男**

東京大学 工学部

緒 言

われわれはさきに“線形モデル法によるプロセスネットワークの最適化”という報文を発表し、代表的な単位操作装置について政策変数を適当に取れば入力と出力に関し線形なモデルを作りうること、このような線形モデルを用いればリサイクルを含むプロセスの最適化がいちじるしく容易になることを示した¹⁾。

前報では抽出装置についてはふれなかったが、これは線形モデルがえられなかったためである。ところが抽出操作を含むプロセスは一般にもっともリサイクルの多いプロセスであって、線形モデル法的な取扱いをもっとも必要とするプロセスであるとも言える。そこで線形モデルの意味を少し拡張して抽出プロセスの最適化をこころみたところ、一応満足のゆく結果がえられたのでここに報告する。ここで取扱うような複雑な抽出プロセスの最適化に関しては、ほかにはまだ報告がなされていない。

1. 線形モデル法の拡張

1.1 線形モデルの拡張としての P 行列

線形モデル法の要点は、装置の数学モデルとして、装置の設計変数 D (装置の構造および操作条件をあらわす変数) を含んだ関係 $y=f(x, D)$ のかわりに、装置の自由度にひとしい最少数の政策変数 p を含んだ関係 $y=f(x, p)$ を用いることにより、プロセスの最適化問題を、

プロセス全体の最適化問題と各装置の部分最適化問題に分解することである。さらに関数 $y=f(x, p)$ が $y=xP$ と入出力に関し線形になるようにとれば、リサイクルのあるプロセスの取扱いも極めて容易になるわけだが、実際に代表的な装置についてそれが可能なことを示したのが前報である。しかし常に、線形な関数が見つかるわけではないので、部分最適化可能という点に重点をおいて線形モデルの考えをつぎのように拡張してみよう。

まず関係 $y=f(x, p)$ はつぎのような条件をみたす必要がある。1) 実現可能な入出力の関係だけを表現する。2) 実現可能なすべての入出力の関係を表現できる。3) できるだけ装置構造に依存しない一般的表現である。4) 政策変数の数は必要にして最小である。5) 入出力の関係はできるだけ線形である。

このうち 1), 2) はかならずみたさなければならない条件であり, 3), 4) は部分最適化が可能になる条件, 5) はリサイクル系の収支計算を容易にする条件である。

これらの条件をみたすように変換関数 $f(x, p)$ の形をきめていこう。実現可能性に関する制約条件としては、物質収支と熱力学的平衡関係が重要である。したがって変換関数はまず物質収支をみたしていなければならない。しかもそれが入出力に関し線形な関係であるためには、装置の入出力として流量、濃度ではなく、各成分の流量をとらなければならない。また変換関数が装置の特殊な構造に依存しない一般的表現であるためには、政策変数として、装置内で進行する速度過程 (反応, 物質移動等) の進行度 (例, 転化率) をとるのがよい。

したがって変換関係はつぎのように表わすのがよい。

$$(X_1, X_2, \dots, X_N) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{1N} \\ \vdots & \vdots \\ p_{N1} & p_{NN} \end{pmatrix} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_N) \quad (1)$$

* <Generalized Linear Model Method and its Application to Extraction Process>

Received on March 20, 1969

第32年会 (1967年4月) にて研究発表

** Hazime Nisimura, Fumio Naito (University of Tokyo, Tokyo)

Fig. 1 Extractor with reflux

Fig. 2 Symbols for the extractor with reflux

ベクトルを用いればつぎようになる。

$$XP=Y \quad (2)$$

ここで $X=(X_1, \dots, X_N)$, $Y=(Y_1, \dots, Y_N)$ は入出力をあらわすベクトルで、ベクトルの成分 X_J , Y_J は J 成分の流量である。 P は装置による流れの変換をあらわす行列で、行列の要素 p_{ij} は速度過程の進行度、あるいはそれによって規定される量である。

速度過程が n 個ある場合、そのすべてが独立とは限らない。装置の自由度を m とすると、 $m \geq n$ ならばすべての速度過程の進行度を独立にとることができるが、 $m < n$ のときは m 個だけが独立で残りは従属的にきまる。従属的な場合にも二つあって、従属的な進行度が独立な進行度だけの関数である場合と、入力にも依存する場合とがある。前報で取扱ったのは前の場合だけであるが、後の場合までも含むように前報の方法を拡張することにしよう。その場合は線形モデルというのは不適当であるので、Eq. (2) の行列 P のことを processing matrix または単に P 行列と呼ぶことにし、これを用いる最適化の方法を P 行列の方法と呼ぶことにしよう。

1・2 抽出操作の P 行列

Fig. 1 のような還流をおこなう抽出塔を例に取って抽出操作の P 行列について考えよう。まず抽出操作の機能を記号的に表現する方法として Fig. 2 のような表示を導入しておくことと便利である。このうち (a) は定性的表

現であって数字は各入出力の主要な成分をあらわしている。たとえば原料は抽質と溶媒からなること、抽質は理想的には全部抽出液側に回収されることを示す。溶媒と抽剤は一般に相互溶解をおこすので完全な分離は理想的にも不可能であるので、抽出液にも抽液液にも 2, 3 が書いてある。ただし、少量の方は $2s$ のように s を付してある。しかし定量的に見てみると、抽質の分離は完全におこなわれるわけではなく、抽剤も純粋なものが供給されるわけではないので、どの入出力にも抽質、溶媒、抽剤の 3 成分がかならずふくまれていると考えなければならない。そこで定量的表現は同図 (b) のようになる。ここで各入出力は $X=(X_1, X_2, X_3)$ のような 3 成分ベクトルである。入出力をこのように取れば、この抽出操作の入出力の間の関係は、行列を用いてつぎのようにあらわされる。

$$(X_I, X_{II}, X_{III}) \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \\ P_{31} & P_{32} \end{pmatrix} = (Y_I, Y_{II}) \quad (3)$$

ここで P_{ij} は、これが分離操作であり、しかも物質収支をみたすことを考慮すればつぎようになる。

$$P_{11} = \begin{pmatrix} \eta_{11} & 0 \\ \eta_{12} & \\ 0 & \eta_{13} \end{pmatrix}, \quad P_{21} = \begin{pmatrix} \eta_{21} & 0 \\ & \eta_{22} \\ 0 & \eta_{23} \end{pmatrix}$$

$$P_{31} = \begin{pmatrix} \eta_{31} & 0 \\ & \eta_{32} \\ 0 & \eta_{33} \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$P_{12} = I - P_{11}, \quad P_{22} = I - P_{21}, \quad P_{32} = I - P_{31} \quad (5)$$

さて Eq. (3), (4) によれば、出力 Y_I の成分 Y_{IJ} は

$$Y_{IJ} = X_{1J}\eta_{1J} + X_{IIJ}\eta_{2J} + X_{IIIJ}\eta_{3J} \quad (6)$$

と 3 個の分配比 η_{1J} , η_{2J} , η_{3J} を用いてあらわされる。ところが P 行列の目的は実現可能な出力を表現することであって、出力のうち何割がどの入力から来るかを規定する必要はないから、これらの 3 個の分配比は必ずしも物理的現象を正確に表現している必要はない。さらにいえば、一成分の二つの出力への分配の仕方をきめるには、入力がいくつあってもそれを規定するパラメータは 1 個で十分であり、またあとにのべるように、分配の仕方が平衡計算からきまる場合には、結果が不定にならないためにはパラメータの数は 1 個でなくてはならない。3 個の分配比を 1 個のパラメータに還元するにはたとえばつぎのような方法が考えられる。

- A) $\eta_{1J} = \eta_{2J} = \eta_{3J} = \eta_J$ とおき η_J をパラメータとする。
- B) η_{1J} , η_{2J} , η_{3J} のうち 1 個をパラメータにとり、他は定数とする。

これらのうちどのような方法が適当であるかを考えよう。1 般に P 行列の要素が入力に依存するような操作がリサイクルのあるプロセスの中にふくまれている時は、物質収支を求めるのにくり返し計算が必要であり、したがってパラメータのとり方としては、くり返し計算が

安定に速く収束するものがよい。そのためには P 行列の入力への依存度ができるだけ小さい方がよく、それには P 行列をできるだけ物理現象に近い表現にしておくのがよい。上記の A) の方法は、3 個の入力を一旦混合してから、2 相に分けるという物理現象を表現しており、抽出塔の段数が小さい時に対する適当な方法と考えられる。これに対し B) の方法はもし分配比をつぎのようにとれば、近似的には段数の大きい時に対する適当な方法になると考えられる。

$$\left. \begin{aligned} \eta_{11}, \eta_{12}, \eta_{23}, \dots \text{パラメータ} \\ \eta_{21} = \eta_{31} = \eta_{13} = \eta_{33} = 1 \\ \eta_{22} = \eta_{32} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

ただし、この分配比の取り方は次の原則によった。

1) J 成分に関する η_{ij} のうち J 成分をもっとも多量にふくむ入力に対応する η_{ij} を変数にとり、他を 0 または 1 とする。

2) 0 または 1 とする分配比については Y_{1I}, Y_{1J} の J 成分の量 Y_{1I}, Y_{1J} を比較し $Y_{1I} > Y_{1J}$ なら $\eta_{ij} = 1$ 、逆なら $\eta_{ij} = 0$ 、この判断に必要な流量の大小関係は、抽出操作が正常な機能をはたしているとして、Fig. 2(a) から判断する。

実際には A), B) どちらの方法を使ってもよいが、B) の方法の方が行列要素にゼロが多くなり、回路網計算が簡単になるので、この論文では B) の方法を使う。

つぎに出力がみたすべき条件として、抽出液、抽残液が溶解度曲線上にあるという条件を考慮しなければならない。溶媒および抽剤の濃度を w_D, w_S とし、溶解度曲線を $w_S = f(w_D)$ とあらわせば、出力に関しつぎの 2 式が成立しなければならない。

$$Y_{13}/(Y_{11} + Y_{12} + Y_{13}) = f\{Y_{12}/(Y_{11} + Y_{12} + Y_{13})\} \quad (8)$$

$$Y_{23}/(Y_{21} + Y_{22} + Y_{23}) = f\{Y_{22}/(Y_{21} + Y_{22} + Y_{23})\} \quad (9)$$

Eq. (8), (9) 二つの条件があるから 3 個の変数パラメータ $\eta_{11}, \eta_{12}, \eta_{23}$ のうち 1 個だけが独立で他の 2 個は従属的にきまるパラメータであることがわかる。どれを独立にとるかは任意であるが、この操作の意味から考えて η_{11} を独立パラメータにとるのがよい。

独立パラメータ η_{11} が与えられれば、上記の条件をみたす出力 Y_I, Y_{II} が求まる。こうして入出力がすべて与えられれば、あとは物質収支と平衡関係を用いて所要理論段数を求めることができる²⁾。

以上、入力が 3 個ある抽出塔についてのべたが、入力 2 個の抽出塔についても同様に考えればよい。

1・3 P 行列を用いたプロセス最適化の方法

P 行列を用いる最適化法は、プロセスの評価関数 Q が

$$Q = I_P - \sum_i (C_P^{(i)} + C_T^{(i)}) - C_M$$

のようにあらわされる時に限り有効な方法である。この方法による最適化の具体的手順はつぎようになる。

1. P 行列の作製 (独立パラメータ、従属パラメータの選択

とその間の関数関係の決定)

2. プロセス回路網の計算 (独立パラメータの与えられた組に対応する各装置の入出力を算出)
3. 装置の部分最適化 (各装置の入出力が指定された時に、これを実現する設計のうち $C_P^{(i)} + C_T^{(i)}$ が最小なものを見出す)
4. プロセス全体の評価関数の算出 (独立パラメータの与えられた組に対応する評価関数 Q を算出)
5. プロセス全体の最適化 (独立パラメータの仮定値を変えて 2~4 をくり返し最適点をさがす)

一般論は以上であるが、つぎに具体的問題を例にとってこの方法の適用の仕方につき、やや詳細に説明しよう。

2. 抽出プロセス最適化への適用

2・1 プロセスの説明

例題とするプロセスはできるだけ回路網の構造が複雑なものであるという観点から DMSO を抽剤として用いたベンゼン分離プロセスである IFP プロセス³⁾ を取上げた。このプロセスの特長は抽出液中の DMSO とベンゼンの分離には軽パラフィン抽出剤として用い、あとの蒸留分離を容易にしていることである。このプロセスの詳しい説明は文献³⁾ にゆずるとし、必要なことだけを簡単に説明しよう。

Fig. 2(a) で導入したような装置機能を定性的に表わす記号を用いてこのプロセスのフローシートを書くとき Fig. 3 になる。ここで D は蒸留装置、 B_r は分流器をあらわす。途中の数字はその点の主要成分をあらわす。各装置の目的、機能は明瞭であろう。装置の具体的構造について言えば、 E_1 と E_2 は回転円板抽出塔 (RDC) で、 E_3 と E_4 は一段のミキサセトラ型抽出器である。 $D_1 \sim D_3$ は蒸留塔であるが、そのうち D_3 は減圧蒸留とする。

2・2 物性値

溶解平衡のデータとしては、パラフィンとしてヘプタンを用いた場合について、溶解度曲線と分配曲線が DMSO の含水率 ϕ_w をパラメータにして Fig. 4 の実線のように与えられている³⁾。

パラフィンとしてヘプタン以外のものが入った影響については、DMSO の含水率 6% の場合について、ヘプタンとペンタンについて分配曲線の違いが報告されているだけである。

以上のデータをふまえて、実際に計算に使う平衡データはつぎのように近似した。溶解度曲線は 2 本の直線と双曲線で近似することにし、それを表わすパラメータを含水率 ϕ_w の関数として定めた。双曲線を用いるのは操作線との交点を求める計算が 2 次式ですむからである。データと近似曲線の比較を Fig. 4 に示す。含水率が高い場合についてはこのデータを外挿し、含水率 25%

(1: light paraffine, 2: paraffine, 3: benzene, 4: water, 5: DMSO)

Fig. 3 Symbolic flowsheet of aromatics extraction process with DMSO

(a) Solubility isotherms

Fig. 4 Solubility and distribution curves for system: benzene -n-heptane-DMSO water at 20°C. full line; data, dotted line; approximation curve

以上ではパラフィンと DMSO は相互不溶解になるものとみなした。分配曲線は高濃度の時のまがりを無視して $w_{B/S} = Kw_{B/P}$ と近似した。この時、分配係数 K は一般には DMSO 中の含水率 ϕ_w とパラフィン中の軽パラフィンの割合 ϕ_P の関数 $K(\phi_w, \phi_P)$ となるが、これを $K = f(\phi_w)g(\phi_P)$ とおき、 $f(\phi_w)$ を Fig. 4 (a) から $g(\phi_P)$ を $\phi_w = 6\%$ の時へプタンとペンタンのデータから定めた。

結局、抽出操作に関する限り、パラフィン=ヘプタン、軽パラフィン=ペンタンと考えたことになる。これに対し蒸留操作では、軽パラフィンはペンタンと考えたが、パラフィンは蒸留によってベンゼンとの分離がいちじるしくむずかしいものと考え、近似的には蒸気圧がベンゼンと等しいものと考えた。

2.3 P 行列の作製

P 行列の作り方の一般的説明はすでにしてあるので、具体的な点について若干説明しよう。以下で成分の番号は Fig. 3 のアラビア数字の通りとし、各装置ごとの入力出力の番号は同図のローマ数字の通りとする。

a. E_1, E_2 に関し E_1, E_2 については 1.2 節で説明した原則にしたがって変数パラメータ、固定パラメータをきめる。それに必要な流量の大小関係は Fig. 3 から判断するものとする。具体的にはつぎようになる。

E_1 に関し

$$P_{11} = \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & 0 \\ & \eta_3 & 1 \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad P_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 0 & \eta_4 \\ & 0 & \eta_5 \end{pmatrix}$$

$$P_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

E_2 に関し

$$P_{11} = \begin{pmatrix} \phi_1 & 1 & 0 \\ & 1 & \phi_4 \\ 0 & & \phi_5 \end{pmatrix} \quad P_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & \phi_2 & 0 \\ & \phi_3 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

各装置は 5 個のパラメータを含むが、入力を与えられた場合、装置の自由度は理論段数 1 個だけであるから、4 個は従属パラメータである。5 成分系の平衡関係が完全にわかっているならば、従属パラメータを厳密に決定できるはずだが、それには 2 変数を仮定してのくり返し計算が必要である。完全な平衡関係もわかっていないので、ここではつぎのよ

Fig. 5 Signal flow graph representation of Fig. 3

うな仮定をおいて3成分系で近似することにする。1) DMSO と水の混合物は単一成分のようにふるまう。2) 溶解度曲線に関してはパラフィンと軽パラフィンは同一成分のようにふるまう。1) から Eq. (10), (11) で $\eta_4 = \eta_5$, $\phi_4 = \phi_5$ とおける。また 2) から溶解度条件 (Eq. (8), (9)) を考慮する時はパラフィンと軽パラフィンの量の和に注目すればよいことになる。ただしこれだけでは η_1 と η_2 または ϕ_1 と ϕ_2 を合わせたものに対する条件であって個々の値はきまらない。それをきめるにはもう一つ条件が必要であるので、ここでは抽出液中のパラフィンと軽パラフィンの比はこれと接触する入力 (E_1 では X_m , E_2 では X_1) 中の比に等しいと仮定した。

独立パラメータとしては E_1 , E_2 とともにベンゼンの抽出液側への回収率を取ることにし、これらを α_1 , α_2 としておく。分離が完全ならば1になる筈である。

b. E_3 , E_4 に関し E_3 , E_4 の目的は DMSO を完全に回収することである。そのために DMSO の含水率を 25% 以上にすることにより、パラフィンと DMSO が溶け合わないようにしてある。したがって両相に分配される成分はベンゼンだけとなり、他の成分の分配パラメータは 0 または 1 となる。しかもこの装置は単一段であるから自由度はゼロで独立パラメータはなく、ベンゼンの分配比 η_3 はつぎの関係からきまる。

$$\frac{X_3(1-\eta_3)}{X_3(1-\eta_3)+X_4+X_5} = K(\phi_w, \phi_p) \frac{X_3\eta_3}{X_3\eta_3+X_1+X_2} \quad (12)$$

ここで $X_J = X_{1J} + X_{2J}$ であり、入って来る J 成分の総量をあらわす。 K は 2・2 で説明した分配係数である。

c. D に関し 蒸留塔の P 行列は各成分の分配比 η_j をもちいてあらわされ、このうち 2 個を独立パラメータに指定できる¹⁾。ただしここでは蒸留操作に関する限

りパラフィンとベンゼンを区別しなかったので、恒等的に $\eta_2 = \eta_3$ とおいた。独立パラメータに取る成分は Fig. 3 の D_i の出力にしている成分とした。たとえば、 D_1 では η_1 と η_2 をとった。 D_1 , D_2 , D_3 に関する独立パラメータ (分配比) を (α_3, α_4) (α_5, α_6) (α_7, α_8) としておく。いずれも分離が完全なら 1 になる様にとった。

d. B_r に関し 分流器 B_{r1} , B_{r2} , B_{r3} の出口 I の側へ出る割合をそれぞれ α_9 , α_{10} , α_{11} としておく。

2・4 プロセス回路網の計算

以上の解析からこのプロセスでは $\alpha_1 \sim \alpha_{11}$ の 11 個の独立パラメータを与えればすべての装置の機能が規定されることがわかった。ただしこれだけではプロセス内の流れを完全に規定するには不十分である。なぜならばこのプロセスでは抽剤が完全に回収されるとしたので、このままでは抽剤の流量が不定になるからである。そこで DMSO の流量を規定するパラメータを 1 個とってこれを α_{12} とした。

これら 12 個の独立パラメータを指定した時、プロセス内の各装置の入出力を求めるのがつぎの仕事である。 P 行列を構成するパラメータがすべて与えられているならばこれは線形回路網を解く仕事になり、信号線図の方法を用いれば容易に各点の流量を求めることができる。このプロセスを信号線図であらわせば Fig. 5 のようになる。ところが P 行列を構成するパラメータのうち従属的にきまるものが入力にも依存する場合は回路網を解く仕事はやや面倒になる。これについて簡単に論じよう。

独立パラメータをまとめて α , 入力に依存する従属パラメータを β とし、各装置の入力をまとめて X とあら

Fig. 6 Comparison of various iteration methods

わすとこれらの間にはつぎの二種の関係があることになる。

$$\text{回路網の性質} \quad X = g(a, \beta) \quad (13)$$

$$P \text{ 行列の性質} \quad \beta = F(a, X) \quad (14)$$

したがって $f(\beta) = F[a, g(a, \beta)]$ とおけば、問題は方程式

$$f(\beta) - \beta = 0 \quad (15)$$

を満足するような β を求めることになる。これに対する解法は一般には β を仮定して $f(\beta)$ を求め、一致するまで β の仮定値を修正してゆくことになるが、 $\beta^{(k)}$ を k 番目の仮定値とすると、修正の仕方としてつぎのような方法が考えられる。(1) 直接くり返し法 ($\beta^{(k+1)} = f(\beta^{(k)})$) (2) 減速した直接くり返し法 ($\beta^{(k+1)} = f(\beta^{(k)})/2 + \beta^{(k)}/2$) (3) 順序づけ直接くり返し法 (Eq. (13) と (14) を交互に使う流れの上流から順に X と β を求めてゆく方法。(リサイクルループの場合は適当な点を上流とする。)) (4) ニュートンラフソン法 (方程式 $\epsilon(\beta) = f(\beta) - \beta = 0$ に対し $\partial \epsilon_i / \partial \beta_j$ を計算して修正量をきめる方法)。

これらの方法の安定性と収束性を比較するために、付録に説明するようなリサイクル5個、入力依存パラメータ3個、成分数4個の簡単なプロセスを作ってこれらの方法を適用してみた。結果を Fig. 6 に示す。減速した直接くり返し法が比較的良好な結果を与えている。

上の結果を参考にして、このプロセスの計算には減速した直接くり返し法を用いた。収束の判定は次式によった。

$$\max_i |\beta_i^{(k)} - \beta_i^{(k+1)}| < 0.001 \quad (15)$$

またこのプロセスではさきに説明したように E_3 , E_4 の DMSO 相の含水率が25%以上であることが必要である。この条件を考慮するにはつぎのようにした。つまり水は完全に回収されるとしたので水の流量は不定になる。そこで E_3 , E_4 のいずれか一方の DMSO 相出力の含水率がちょうど25%で、他の一方がそれ以上になる様に水の流量をきめた。

2・5 装置の部分最適化

各装置の入出力が指定された時に固定費と操業費の和が最小となる設計を見出すのがつぎの仕事である。このうち操業費は物質収支、熱収支から比較的簡単に推算できる。固定費の推算はここでは次式によった。

$$(\text{固定費}) = (\text{装置価格}) \times (\text{ラングの係数}) / (\text{資本回収年数})$$

装置価格は、確実なデータがあるものを除いては、装置の概略設計をおこなって装置重量を推算し、これに重量あたりの平均的価格(ここでは35万円/ton)を掛けて推算値とした。

例として抽出塔 E_1 , E_2 の部分最適化の手続きについて説明するとつぎようになる。

- 1) 必要な理論段数を求める。(図解法²⁾をプログラム化して用いた。溶解度曲線が2次曲線であることが計算を容易にする)
- 2) RDC の構造(塔径、一段の高さ、回転円板の径などの寸法比)をきめ、塔径を仮定して以下の様な方法で固定費、操業費を求める。(i) 溢沓限界でのホールドアップと回転数を求める⁴⁾。(ii) 溢沓限界時の回転数の78%を使用時の回転数としてこの時の段効率を求め⁵⁾塔高を求める。(iii) 装置重量を概算し、固定費を推算する。(iv) 所要撹拌動力を求め⁶⁾、操業費を推算する。

- 3) 塔径の仮定値を変えて最適点を求める。

蒸留塔の部分最適化は前報¹⁾の通りにおこなった。

2・6 プロセス全体の評価関数の算出と最適化

製品の流量、純度はすでに回路網の計算のところで求まっているから、価格を導入すれば販売収入が求まる。価格はベンゼンに対しては、純度を ϕ とすると

$$a = 8.47 - 2.89/(\phi - 1.13)$$

とおいた。パラフィンの価格は純度に無関係に 11 yen/kg とした。原料はベンゼン50%をふくむとし 13 yen/kg とした。

以上の手続きにより、独立パラメータを与えた時、部分最適化されたプロセスの評価関数が求まることがわかった。あとは独立パラメータの仮定値を変えて最適値を探索すればよい。探索法としては最急傾斜法の変形であるベクトル探索法⁷⁾を用いた。

2・7 結果

原料としてペンタン 2000 kg/hr、ヘキサン 3000 kg/hr、ペンタン 2000 kg/hr の混合物を供給するとして計算をおこなった。

実際の計算にあたっては独立パラメータ、入力に依存する従属パラメータの初期値のえらび方が問題である。従属パラメータの最初の仮定が悪いと物質収支の計算が収束しない。またたとえ物質収支が求まった場合でも抽出塔の理論段数が有限にならない場合がある。

理論段数が有限になるような独立パラメータの組をさがすのが問題であるが、ここでは、種々のプロセス上の考慮の結果、初期値を Table 1 のようにえらんだ。入力依存の従属変数は抽出塔に関係した10個だけであるが、

これらの値（場合によってはこれを1から引いた値）は α_1, α_2 以上に1に非常に近いことは明らかであるので、初期値はすべて0.95とおいた。

結果をTable 1に示す。独立パラメータを与えて物質収支を解き、プロセス全体の評価関数を一回算出するのに必要な計算時間は3~4sec (HITAC 5020の場合)であった。Table 1では初期値に対するデータは失なわれてしまったので示していない。出発値は最適値探索の途中の出発点であって、初期値にくらべるとすでに改善されている点である。

結 論

線形モデル法を拡張したP行列の方法を抽出プロセスの最適化に適用してみたところ、初期値の仮定が容易であり、物質収支計算の収束もはやく、抽出プロセスのようなリサイクルの多いプロセスの最適化に有効な方法であることがわかった。

付 録

収束性検討のためのモデルプロセスの説明

Fig. 3と同じ記号表現を用いればプロセスのフローシートはFig. 7になる。プロセスの目的はつぎの逐次反応によって原料 A_1 を製品 A_4 に変えることとする。

反応器 R_i では上記逐次反応のうち $A_i \rightarrow A_{i+1}$ の反応だけがおこり、 A_i の転化率 ζ_i は、 R_i への入力中の A_i のモル分率 x_i にづぎのように依存するとする。

$$\zeta_i = 0.80x_i + 0.10$$
$$-x_i(x_i - 0.5)(x_i - 1.0)$$

分離器 S_i の特性は、一方の出力の側への回収率であらわせば、 S_1 は成分 A_1 については η_1 、他成分については η_2 、 S_2 は A_2 については η_3 、他成分については η_4 、 S_3 は A_3 については η_5 、他成分については η_6 、 S_4 は A_4 については η_7 、他成分については η_8 、 S_5 は A_1 については η_9 、他成分については η_{10} とした。

Fig. 7 Symbolic flow sheet of model process for convergence test
 R_i Reactor, S_i Separator

Table 1

Apparatus	Item	Initial pt.	Start pt.	Optimum pt.
E_1	α_1	0.700	0.720	0.983
E_2	α_2	0.950	0.945	0.984
D_1	α_3	0.950	0.963	0.986
D_1	α_4	0.950	0.955	0.993
D_2	α_5	0.850	0.873	0.441
D_2	α_6	0.950	0.974	0.9999
D_3	α_7	0.950	0.978	0.932
D_3	α_8	0.950	0.980	0.974
Br_1	α_9	0.990	0.991	0.880
Br_2	α_{10}	0.700	0.700	0.773
Br_4	α_{11}	0.850	0.856	0.877
	α_{12}	3.00	3.00	3.20
E_1	N_m		1.9	19.4
	Cost (¥/hr)		410.4	1,821.3
E_2	N_m		1.7	5.0
	Cost (¥/hr)		315.8	852.4
E_3	Cost "		289.4	90.5
E_4	Cost "		35.5	32.3
D_1	N_m		3.34	5.37
	R_m		0.261	0.412
	Cost (¥/hr)		18,786.9	6,712.1
D_2	N_m		1.75	5.37
	R_m		0.258	0.257
	Cost (¥/hr)		1,502.8	1,465.5
D_3	N_m		1.86	1.35
	R_m		0.086	0.0724
	Cost (¥/hr)		763.4	304.8
Quantity of product (Kg/hr)			5,382.0	5,056.8
Purity of product (%)			67.6	97.0
Income from product (¥/hr)			7,9725.4	134,111.3
Benzene recovery (%)			72.6	98.1
Quantity of raffinate (Kg/hr)			4,618.0	4,943.2
Income from raffinate (¥/hr)			50,797.4	54,374.4
Profit (¥/hr)			-21,761.5	+47,010.9

Nomenclature

Br_i = i -th branch or breader
 $C_F^{(i)}$ = fixed cost for i -th apparatus
 C_M = material cost

$C_V^{(i)}$ = variable cost for i -th apparatus [yen/hr]
 D_i = i -th distillator [yen/hr]
 E_i = i -th extractor [yen/hr]

I_P	= sales income	[yen/hr]	X	= input to apparatus (vector)
N_m	= minimum number of theoretical stage	[-]	Y	= output from apparatus (vector)
N_{th}	= number of theoretical stage	[-]	a	= independent parameter
P	= processing matrix	[-]	β	= input-dependent parameter
Q	= net profit	[yen/hr]	η	= recovery ratio at separator
R	= reflux ratio	[-]	ϕ_P	= light paraffine content in paraffine
R_m	= minimum reflux ratio	[-]	ϕ_W	= water content in DMSO

Literature cited

- 1) Nisimura, H., et al.: *Kagaku Kôgaku*, 31, 183 (1967)
- 2) Treybal, R. E.: "Lequid Extraction", McGraw-Hill (1963)
- 3) Choffe, B., et al.: *Hydrocarbon Processing*, 45, No.5, 188 (1966)
- 4) Kung, E. Y., and Beckmann, R. B.: *AIChE Jour.*, 7, 319(1961)
- 5) Reman, G. H., and Olney, R. B.: *Chem. Eng. Prog.*, 51, 141 (1955)
- 6) Misek, T.: *Collection of Czechoslovak Chemical Communication*, 28, 570 (1963)
- 7) Wild, D. J.: "Optimum Seeking Method" Prentice Hall(1964)

ラジカル熱重合系の最適温度制御*

吉 本 泰 生***・梁 川 博 生**
 鈴 木 常 之**・荒 木 敏 英**
 稲 葉 吉 男**

東洋紡績(株)繊維研究所**

緒 言

高分子工業，合成繊維工業などのいわゆる高分子合成を扱うところでは重合反応は欠くことのできないもので，最近この方面の研究は増々盛んとなってきている。しかし重合反応過程は種々の基本素反応から成る複合反応系であるために反応工学的な取り扱い是非常にむづかしい。したがって制御工学の分野で発展してきた最適制御理論が化学工学の分野にもいろいろ応用されているにもかかわらず，重合反応への適用は少なく，変分法を用いた Shatkhani F. A.¹⁾，最大原理を用いた著者ら²⁾および西村ら³⁾が見られるに過ぎない。

重合反応系を最適制御の観点から見た場合，問題のむづかしさは，反応方程式の数が多くしかも非線形微分方程式を扱わねばならないこと，コントロールすべき特性が製品の収率だけでなく平均重合度や分散などを規定せ

ねばならないこと，実験的確認が困難であることなどにあるだろう。

著者らおよび西村らはすでに，開始剤を用いたラジカル重合の最適温度制御について解析的な解を得，従来の定温反応に比べて短時間で所定の収率および重合度のものが得られることを示し，これを実験的に確めた。

この論文ではラジカル重合反応の中で歴史的にも最も多く研究されてきた熱重合反応系を取り上げ最短時間で所定の収率および重合度を得るためにはどのように反応器温度をコントロールすべきかを最大原理を用いて理論的に解析し，その結果を一般的なステレンの熱重合反応を例にして数値的に定温反応と比較し，時間が短縮できることを実証したものである。

1. ラジカル熱重合の反応方程式

熱重合については1800年代にその存在が見い出されてから非常に多くの研究が行なわれており⁴⁾，その反応機構は開始反応，成長反応，移動反応，停止反応の4つの素反応が次のような形で存在することが確認されている。

* <An Optimal Control of Radical Thermal Polymerization>

Received on July 21, 1969

** Hiro Yanagawa, Tsuneyuki Suzuki, Toshihide Araki, Yoshio Inaba (Toyobo Co., Research Institute, Shiga)

*** Yasuo Yoshimoto (東洋紡績(株)技術部 Toyobo Co. Technical Dept., Osaka)

塩類水溶液中の気体の分子拡散係数 (恩田格三郎・佐田栄三・小林 猛・安藤則夫・鬼頭繁治, 化学工学, **34**, 603~607 (1970)) 液柱塔を用いて, 負粘度を示す電解質水溶液における, 炭酸ガスの拡散係数を求めた。その結果, Ratcliffらの電解質水溶液における気体分子拡散係数に関する推算式では, 良い推算が得られなかった。したがって多くの実験データから, 負粘度を示す溶液や, 濃厚水溶液にも一般的に適用できる推算式を導いた。

稀薄気体の遷移流の研究 (井内 哲・神吉達夫, 化学工学, **34**, 607~612 (1970)) 従来, 気体の遷移域における流動式は, 層流, 分子流の和の形としてよく用いられている。この研究はそれらの流動式が流相を明確に表わしていないので, 流相の明確な流動式を求めたものである。そしてその流動式に含まれる遷移流因子ともいうべきものが, Kn 数の逆数と如何なる関係にあるかを実験的に求めた。結論として我々の求めた流動式は層流から分子流にいたる全範囲において気体の流動をよく表わすものと思われる。

プロパン熱分解反応速度式における最適速度パラメータの算出 (久保田清・森田徳義, 化学工学, **34**, 612~618 (1970)) プロパン熱分解反応の量論反応速度式群中のパラメータの最適値を, 種々の反復法により求め, それらを比較検討した。各成分のモル数 (A法), 各生成物のモル数のプロパン分解率に対する変化率 (B法), ならびに各実験点における各成分のモル数の残差二乗和 (C法) をそれぞれ Taylor 展開し偽線形化する Gauss 法を吟味した結果, 各成分の微分変化量を積分反応速度から求めなければならない場合には, A法が勝れていることがわかった。また, パラメータ初期値に対する安定性についても吟味した。

スロットバーナによる予混合火炎の安定化機構 (城塚 正・酒井清孝, 化学工学, **34**, 618~623 (1970)) 火炎の安定化機構に関する基礎的研究を行なうためにスロットバーナを用い, バーナ口近傍で主流混合ガスと同組成ガスの噴出, あるいは主流混合ガスの吸引を行なってバーナ口近傍での境界速度勾配を変化させ, 実験的および理論的検討を行なった。その結果境界速度勾配は火炎の安定性において流体力学的条件を表わす重要な因子であることがわかった。

火炎分解型熱分解装置の研究 (城塚 正・酒井清孝, 化学工学, **34**, 623~631 (1970)) 火炎分解型熱分解装置を用いて低級炭化水素(プロパン)の高温熱分解反応を行ない, その反応成績を輻射伝熱モデルにより得られた関係式で解析を行なった。そのモデルにおいては, 複雑な反応原料の場合にも適用可能なように反応の進行度合として反応装置 $\phi_{(i)}$ を使用した。さらにそれらの関係式を用いて, 火炎分解型熱分解装置の設計を行なう際の問題点を検討した。

汙紙フィルターの集塵性能について (井伊谷鑑一・牧野和孝・井上 修・今村 努, 化学工学, **34**, 632~637 (1970)) 汙紙フィルターの捕集性能について実験的に検討した結果, 次のような結論を得た。
1) 汙紙フィルターにおいても, 繊維充填層の場合と同様に対数透過性が充填厚さ L に関しては成立するが, 充填率 $(1-\epsilon_f)$ に関しては成立しない。
2) 圧損増加率 $\{(\Delta P/\Delta P_0)-1\}$ は粉塵負荷 m のみによってまとも, 高性能汙紙のそれは普通汙紙よりほぼ1桁低い。
3) 清浄時および粉塵負荷時での単一繊維捕集効率について新しい相関式 (2), (9) および (10) を得た。

線形モデル法の拡張と抽出プロセスの最適化 (西村 肇・内藤文男, 化学工学, **34**, 637~644 (1970)) プロセス最適化の方法としてさきに提案した線形モデル法を, 一般のプロセス装置に拡張する方法を示した。拡張の要点は政策変数として装置内で進行する速度過程をとり, 装置の機能を行列であらわすことである。この方法によればプロセスの最適化問題をプロセスレベルと装置レベルの2段階に分解でき, またリサイクルのある時の物質収支の計算が容易になる。この方法を DSMO を抽剤とする芳香族抽出分離プロセスの実用的な最適化問題に適用し, 最適化計算の具体的手続きと計算結果を示した。手続きは, 抽出装置, 蒸留装置の変換行列の作製, 信号線図によるプロセスの物質収支計算, 装置の部分最適化プロセス全体の最適化の各項目からなる。

ラジカル熱重合系の最適温度制御 (吉本泰生・梁川博生・鈴木常之・荒木敏英・稲葉吉男, 化学工学, **34**, 644~648 (1970)) 回分式ラジカル熱重合系を取り上げ, 所定の平均重合度および収率の製品を最短時間で得るためには, 反応器内温度をどのようにコントロールすべきかを最大原理を用いて理論的に考察し, コンピューターで数値的に解いたものである。その結果をステレンの熱重合反応に応用し, 従来の定温反応に比べてかなりの時間が短縮できることを示した。

< 寄書 >

傾斜型流動層における固体の熱分解反応 (新井紀男・架谷昌信・杉山幸男, 化学工学, **34**, 649~651 (1970)) 傾斜型流動層において石膏粒子の熱分解反応を行なわせ, 従来より多用されている充填層型熱分解炉の実験結果と比較し, 効率および操作の連続化などの点において本装置が有用であることが明らかとなった。さらに Appendix に示した4つの仮定を設けて導入した理論解析例が低温度加熱域およびごく網上量の少ない場合を除いて実験結果を説明しうることがわかった。

輻射透過壁の存在する場合の流れを伴う輻射透過性流体内の温度分布 (西村 誠・架谷昌信・杉山幸男, 化学工学, **34**, 652~655 (1970)) 輻射熱流束を透過壁を通して, 平行平板間を層流で流れている輻射透過性流体に与えた場合について, 流れと直角な方向の温度分布を対流と輻射の寄与割合に関して理論的, 実験的に検討した。その結果, 本実験範囲においては, 温度分布の実験結果と数値計算結果とは傾向的に良い一致を示し, 輻射熱流束を与えることによって温度分布の形が変化し, また輻射熱流束が増加するにつれて透過壁近傍の温度変化が大きくなることがわかった。これらのことが透過壁における輻射ならびに伝導熱流束によって検討された。

<Letters to the Editor>

Thermal Decomposition of Solids in Inclined Fluidized Bed. N. Arai, S. Sugiyama and M. Hasatani (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 649~651 (1970)

The thermal decomposition of gypsum particles was carried out in an inclined fluidized bed. By comparison between its results and the experimental results in a fixed-bed pyrolysis furnace which was hitherto used frequently, it was confirmed that this apparatus was suitable in terms of efficiency and continuous operation, etc.

Furthermore, it was confirmed that the example of theoretical analysis derived under four assumptions in the Appendix can explain experimental results with the exception of low-temperature region and the case in which hold-up was very small

Temperature Distribution in a Flowing, Absorbing-emitting Medium supplied with the Radiant Energy Flux through the Transparent Wall.

M. Nishimura, M. Hasatani and S. Sugiyama (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 652~655 (1970)

The temperature distributions in a flowing, absorbing-emitting medium to which a radiant energy flux was supplied through a transparent wall are discussed analytically and experimentally with the relative role of energy transport by conduction to that by radiation. Consequently, in this experimental range, the numerical solutions showed fairly good similarity to the experimental results, and it was found that the profile of the temperature distribution varied with the supplied radiant energy flux, and that the variation of the temperature nearby the transparent wall increased with the radiant energy flux.

These results are discussed, along with the radiant heat flux and the conductive heat flux at the transparent wall.

Study of the Complete Combustion-Type Pyrolysis Reactor (Tadashi Shiotsuka and Kiyotaka Sakai (Waseda University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 623~631 (1970)

Pyrolysis of light hydrocarbon (propane) was carried out in a complete combustion type pyrolysis reactor. The results of this experiment were analyzed by means of design equations obtained through the radiation model. These design equation include reaction heat rate $\Phi_{(i)}$. It can be considered as the extent of reaction when a hydrocarbon mixture is fed. Application of these equations to commercial reactor is also discussed.

Dust Collection Performance of Paper Filter.

Koichi Inoya, Kazutaka Makino, Osamu Inoue and Tsutomu Imamura (Kyoto University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 632~637 (1970)

The following conclusions are obtained from an experimental study of dust collection performance of paper filters.

1) The log-penetration law is satisfied for filter thickness (L), but for volume fraction of fiber packing ($1-\epsilon_f$), as in a fibrous filter.

2) Increment ratio of pressure $\{(\Delta P/\Delta P_0)-1\}$ of paper filters is given as a function of dust load, and that of high-efficiency paper filters is nearly one-tenth as small as that of usual paper filters.

3) New correlations (Eqs. (2), (9), (10)) of collection efficiency of a single fiber in paper filters are obtained.

Generalized Linear Model Method and its Application to Extraction Process. Hajime Nishimura and Fumio Naito (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 637~644 (1970)

The linear model theory which was proposed previously by the authors as a method for process optimization is extended so that it can be generally applied to any chemical process. The key to the extension is to choose, as the policy variables, the degrees of advancement of processing within an apparatus so that the performance of the apparatus can be represented by a matrix. This method enables one to decompose the problem of optimization of a process into the optimization of the processes as a whole and the sub-optimizations of each component apparatus. This method is applied to the practical optimization of the aromatics extraction process with DMSO, and the procedure and the results of optimization are shown in detail. The procedure consists of the following: the construction of performance matrix of extractor and fractionator, a mass balance calculation with the aid of signal flow graphs, the sub-optimization of each apparatus and the optimization of processes as a whole.

An Optimal Control of Radical Thermal Polymerization. Y. Yoshimoto, H. Yanagawa, T. Suzuki, T. Arai and Y. Inaba (Toyobo Co.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 644~648 (1970)

In radical thermal polymerization by batchwise reactor, we analysed theoretically by using the maximum principle and calculated numerically by computer how to control the reactor temperature to obtain the product with the desired average chain length and the desired conversion in minimum time.

Applying the result to thermal polymerization of styrene, we succeeded in shortening the reaction time in comparison with that of the usual constant-temperature reaction.

The Diffusion Coefficients of Gases in Aqueous Electrolyte Solutions. K. Onda, E. Sada, T. Kobayashi, N. Ando and S. Kito (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 603~607 (1970)

Diffusion coefficients of carbon dioxide in aqueous electrolyte solutions with negative viscosity were obtained experimentally by gas absorption in a liquid jet.

A new correlation for diffusion coefficients was derived by utilizing various data from Ratcliff, Onda and Gubbins' experiments. Generally, the relation is applicable to aqueous solutions with high electrolyte concentrations and negative viscosity.

The Study of Transition Flow of Rarefied Gas.

S. Iuchi and T. Kanki (Himeji Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 607~612 (1970)

Up to this time, the equation of flow of gases in the transition regime has been developed in the form of the sum of laminar and molecular flow rate. These equations however do not express the behavior of transition flow, so we derived an equation which was distinctly distinguished from the behavior of laminar and molecular flow, and studied the factor experimentally that is used in this paper. In conclusion, our equation is regarded as a suitable expression of the behavior of flow and is appropriate in the entire transition regime from laminar to molecular flow.

Estimation of Optimum Parameters in Reaction Rate Equations for Propane Pyrolysis. Kiyoshi Kubota and Noriyoshi Morita (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 612~618 (1970)

Optimum values of parameters in simultaneous rate equations for propane pyrolysis were estimated by iteration methods, starting from a set of initial values obtained by analog simulation. Quasilinearization of the model by Gaussian iterants was applied for molar numbers of each component in reaction mixtures for various reaction times (Method A), for differential variations of the molar numbers with the conversion of propane (Method B) and for the sum of squares of residuals of the molar numbers of components at each experimental point. Another set of initial values of parameters was examined for these methods and proved to reach the same final estimates.

Method A was superior to Method B when the differential variations of the molar numbers had to be evaluated from integral rate data. Method C was more stable than Method A for the variation of initial values, although the solution was vibrational.

Stability Mechanism of Premixed Flame by a Slot Burner. Tadashi Shiotsuka and Kiyotaka Sakai (Waseda University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 618~623 (1970)

A theoretical and experimental investigation on the mechanism of flame stability was undertaken by means of a slot burner. The boundary velocity gradient was changed by introduction of small amounts of gases into the zone of flame stability or by suction of small amounts of combustible gas therefrom. It was found that the boundary velocity gradient is an important hydrodynamic factor in flame stability.