透過を伴う粒子層の限界掃流条件*

白戸 紋平**・大佐々 邦久**
高奥 芳伸**

名古屋大学 工学部 化学工学科

緒 言

希薄スラリーの濃縮，なかんずくその沈殿濃縮については，従来多くの報告がなされているが，汙過濃縮に関するものは少なく，特に本報の目的としている汙材を備えたダクトに希薄スラリーを流し，液の一部を汙材をよぎって透過させつつ連続的に濃縮を行なう方法については，まったく研究がなされていない。この方法では，汙液の透過につれて汙材面上に生成するケーキを掃流するために必要なスラリー流速が求められなければならない。透過を伴わない砂面上の粒子移動に関しては，Shields⁹⁾，White¹⁰⁾，岩垣^{4,5)}，土屋^{11,12)}の研究があり，粒子が掃流され始める際の，すなわちいわゆる限界掃流条件下の液流速および摩擦速度と粒子径との関係を理論的ならびに実験的に求めている。

本報では透過を伴う連続汙過濃縮理論の基礎的検討を目的として，いわゆる細粗粒の範ちゅうに入る比較の大きな粒子よりなる透過層をあらかじめ汙材面上に形成させ，透過を伴う場合の限界掃流流速と粒子径ならびに透過流速との関係について考察を試みた。この場合，層最上位に存在する個々の球形粒子についての力学的平衡式を求め，さらにそれら層表面に存在する粒子のしゃへい係数の概念^{4,11)}を用いて，粒子の限界掃流条件を表わす式を導出した。次に，形状および密度の異なる3種類の細粗粒子について実験を行なって，実験結果と計算結果とを比較検討した。

1. 実験装置および方法

1.1 実験装置

Fig. 1 に実験装置の配置図を示し，Fig. 2 には透過層付近の詳細図を示した。透過層は，長さ 190mm，幅 40mm でその厚さは 10mm であり，汙材は多孔板の上に 250 メッシュ金網を置いたものを用いた。流速測定用ピ

トー管②は，ダクトの上壁より挿入され，上下に移動可能である。また，回転可能な別のピトー管③が流れの角度の影響を調査するためにダクト側壁より挿入されている。いずれのピトー管も，内径 1.3mmφ のステンレス注射針製で，ダクト側壁に静圧口を配した総圧式であって，その先端はダクト断面の垂直中心面内で透過層の中央上に設置した。流れ方向の観察は，層に近接した上流部にトレーサ注入器④を設け，管内圧とはほぼ同圧の空気圧で染料を圧入して行なわれた。

使用ダクトの寸法は，幅 60mm，高さ 42mm，全長 2100mm であって，1300mm の助走区間と，220mm の

① Tank, ③ Pump with variable speed motor
⑤ Electro-magnetic flow meter
④ Duct (42×60 mm), ⑥ Permeation section
⑧ Orifice meter, ⑦⑨ Valve, ⑨ Pitot tube

Fig. 1 Schematic view of experimental apparatus

① Permeation section, ②③ Pitot tube,
④ Tracer injection apparatus,
⑤ Micro-moving apparatus,
⑧ Wire mesh and perforated plate
⑥ Bed, ⑨ Light source, ⑨ Pressure gauge

Fig. 2 Detail of test section

* <Critical Tractive Condition of Particulate Beds under Permeation>

Received on November 4, 1969

化学工学協会第 34 年会 (東京 1969 年 4 月) にて発表

** Mompei Shirato, Kuniyasa Osasa and Yoshinobu Takaoku
(Dept. of Chem. Eng., Nagoya University, Nagoya)

Table 1 Properties of solid materials, used

Material	Soma sand	Glass beads	Ion exchange resin
True density [g/cm ³]	2.64	2.52	1.32
Average particle diameter [mm]			
	0.477	0.370	0.450
	0.600	0.690	0.696
	0.810	0.810	—
	0.977	—	0.908
	1.50	1.55	—
	1.68	—	—
	1.93	1.81	—

テスト・セクションとよりなる。また、テスト・セクションを除くダクト底部には透過部と表面状態を同じにする目的で、平均粒径 1mm のガラス球をニス付けした。水は、タンク①から無段変速機付きポンプ②により電磁流量計③を経てダクトへ導かれる。ダクトおよび透過層の流量の調節は、ポンプの無段変速機の回転数とバルブ⑦および⑧を併用して行なった。また、ダクト内の水的全流量を電磁流量計③により、透過層を通過する流量をオリフィス⑥によって測定した。タンク①内の水は、実験中水道水を注水かつオーバーフローさせることによって、その温度変化をほぼ $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 程度以内に保ちえた。

1.2 実験方法

あらかじめ対象とする粒子の厚さ約 10mm の透過層を母材面上に形成し、透過流速を所定値に維持しつつダクト内液流速をしだいに増加し、粒子が移動を開始するときの流速をピトー管を用いて測定した。流速の測定にあたっては、ピトー管を透過層の上方約 1mm の所に設定して行ない、流速分布の測定などを行なう場合には垂直上方に移動して行なった。

粒子の移動状況の観察には、透過層の中央表面部を斜め上方の光源よりスリット状に照射しその照射部を通過する粒子の個数を、ルーペを用いて測定した。なお、移動状況の観察については 3—1 節で詳説する。

1.3 実験試料

透過層形成のために使用した粒子は、ガラス球、相馬標準砂およびイオン交換樹脂球の三種であって、その特性値を Table 1 に表示した。各粒子はあらかじめふるい分けされ、その粒径は適当な個数 (300~500 個) を拡大投影器を使用して測定された。

次に、粒子の移動開始について論ずる場合、水中における粒子間の静止摩擦角が問題となるが、これについては土屋¹²⁾、Pantélopoulos⁶⁾、Eagleson³⁾ が詳細な実験を行っている。すなわち、平板に対象とする粒子 (粒子径 d_1) をニス付けし、その上に平板上の粒子と同一または相違なる粒径 d_2 の試料を敷き、水中で平板を徐々に傾斜させ粒子が動き始めるときの平板の傾斜角 φ を測定している。その結果、本報の均一粒径より成る透過層粒子の掃流を考慮する場合、 $d_1/d_2=1$ であるから、 $\tan \varphi=$

1.1 の値を採用した。

また、透過層の空隙率 ε の値は、普通充填でガラスおよびイオン交換樹脂のような球形粒子の場合 0.40、相馬砂のような非球形粒子の場合 0.45 の値が得られているので^{1,2)} これを採用した。

2. 球形粒子の限界掃流時における平衡条件

Fig. 3-1 に示した均一粒径 d_p の球状粒子群より構成される透過層の最上部に存在する一つの粒子を考え、その粒子が掃流され始めるために必要な条件について解析する。

透過を伴わない場合について行なわれた従来の研究^{4,11)} では、乱流における速度変動成分が粒子の限界掃流条件に与える影響について論及している。しかし、本報の透過を伴う掃流条件の場合、その透過流の存在が主流の速度変動成分に与える影響は小さいものと考え、本報の計算では主流の平均流速 u を使用した。また、透過層表面の近傍における平均液流速の位置による変化は、近似的に無視し得るものと仮定した。すなわち、長方形断面をもつダクトの底面中央部に位置する透過層はその長さが十分小さく、またダクト内の流れは乱流状態 (相当直径基準の $Re=6900\sim 26100$) にあり、断面内の流速分布はダクト壁の近傍を除いて平均化しており、さらに透過層をよぎる液の吸引によって層表面近傍の流速分布はいわゆる層流底層などの消失によって平均化していると考えられる^{10,13)}。したがって、透過層表面に存在する粒子に作用する力としてはダクト内の主流および透過流による抗力と粒子の重力とを考慮した。

いま、Fig. 3-1 に示した均一粒径 d_p の不規則充填層の最上部の対象粒子の中心 O と、掃流開始時にその粒子を支持する隣接粒子との接触点 A とを結ぶ直線が鉛直線となす角を φ ^{4,14)} とする。また、限界掃流状態での粒子に作用する力のつり合い条件を、Fig. 3-2 のように平面上に置かれた単一球形粒子模型で表わすと次式が得られる。すなわち、水平方向 (x 方向) の力の平衡関係として、

$$F_f = F_R \cdot \sin \theta \quad (1)$$

ここに、 F_f [G] は摩擦力、 F_R [G] は主流による抗力、 θ [radian] は主流の鉛直方向となす角である。また、 y 方向については

$$F_N = F_R' + F_R \cos \theta \quad (2)$$

ここに、 F_N [G] は垂直抗力、 F_R' [G] は粒子に働く重力および透過流による抗力の和である。また、一般に次式

$$F_f = F_N \cdot \tan \varphi \quad (3)$$

の関係があるので、Eqs. (1), (2) および (3) より F_f , F_N を消去し整理すると粒子の限界掃流条件を与える次式が導かれる。

$$F_R\{\sin\theta/\tan\varphi - \cos\theta\} = F_R' \quad (4)^*$$

上式中の F_R は、単一球形粒子模型について次式で表わされる。

$$F_R = \frac{\rho}{2g_c} C_D u^2 \pi \left(\frac{d_p}{2} \right)^2 \quad (5)$$

ここに、 ρ [g/cm³] は液密度、 C_D [—] は主流方向の流速 u に基づく抗力係数である。

次に、充填層の上部に存在する粒子が他の粒子の存在によって受ける影響を考慮するに、Fig. 3-1において上流にある粒子群が主流を遮ぎる影響によって対象とする粒子表面の上部（斜線部）のみが主流の効果を受け、したがって主流による流体抗力 F_R は単一球形粒子のみあるとした場合の Eq. (5) より減少する。その減少を近似的に球の投影面積の減少（主流に対して露出している球表面の投影面積）に帰し得るとすれば、Eq. (5) は次式のように書き換えられる。

$$F_R = \phi \frac{\rho}{2g_c} C_D u^2 \pi \left(\frac{d_p}{2} \right)^2 \quad (6)$$

ここに、 ϕ [—] はいわゆる粒子のしゃへい（遮蔽）係数^{4,11)}である。また、粒子表面の下部では透過流による効果が支配的であると考えられ、よって F_R' は近似的に次式で表わしうとする。

$$F_R' = \frac{\pi}{6} \frac{g}{g_c} (\rho_p - \rho) d_p^3 + \frac{\rho}{2g_c} C_{Dv} v^2 \pi \left(\frac{d_p}{2} \right)^2 \quad (7)$$

ここに、 ρ_p [g/cm³] は粒子密度、 C_{Dv} [—] は層内の透過真流速 v [cm/sec] に基づく抗力係数である。上式右辺の初項は粒子に働く重力、第二項は透過流による流体抗力を示す。この抗力は粒子上部に主流が作用しており、したがって単一球形粒子の透過抗力とはややその値を異にすると推察されるが、ここでは近似的に球形粒子の抗力式を用いてある。

また、主流の鉛直方向となす角 θ は、主流方向の平均流速 u と層表面での見かけ透過速度 v_a との間のベクトル関係より求められ、また v_a と v との間には $v_a = \varepsilon v$ の関係がある。したがって、次式

$$\left. \begin{aligned} \sin\theta &= \sqrt{u^2 - v_a^2}/u = \sqrt{u^2 - \varepsilon^2 v^2}/u \\ \cos\theta &= v_a/u = \varepsilon v/u \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

が成立する。

Eqs. (6), (7) および (8) を Eq. (4) に代入して主流

* Eq. (4) は、粒子接触点 A の回りの力のモーメントを考慮しても導きうる。すなわち、点 A より、 F_R, F_R' に下した垂線の長さは、それぞれ $\overline{AP_1} = (d_p/2) \cdot \sin(\theta - \varphi)$ 、 $\overline{AP_2} = (d_p/2) \cdot \sin\varphi$ である。したがって、モーメントの関係式は $F_R \cdot (d_p/2) \cdot \sin(\theta - \varphi) = F_R' \cdot (d_p/2) \cdot \sin\varphi$ となり、Eq. (4) に一致する。

Fig. 3-1 Model of flow pattern for a representative particle

Fig. 3-2 Force balance for a single particle model

のレイノルズ数 Re_p [—] ($= d_p u \rho / \mu$) について整理すると、次式を得る。

$$C_D^2 Re_p^4 - K_1 C_D^2 Re_p^2 - K_2 C_D Re_p - K_3 = 0 \quad (9)$$

$$K_1 = (\varepsilon Re_v)^2 (1 + \tan^2 \varphi)$$

$$\left. \begin{aligned} K_2 &= \left(\frac{2\varepsilon}{\phi} \right) \tan^2 \varphi Re_v \left\{ \frac{4}{3} \left(\frac{\rho_p}{\rho} - 1 \right) \left(\frac{\rho}{\mu} \right)^2 g d_p^3 \right. \\ &\quad \left. + C_{Dv} Re_v^2 \right\} \\ &= \left(\frac{2\varepsilon}{\phi} \right) \tan^2 \varphi Re_v^3 \left\{ \frac{4}{3} \left(\frac{\rho_p}{\rho} - 1 \right) \frac{1}{Fr^2} + C_{Dv} \right\} \\ K_3 &= \left(\frac{\tan \varphi}{\phi} \right)^2 \left\{ \frac{4}{3} \left(\frac{\rho_p}{\rho} - 1 \right) \left(\frac{\rho}{\mu} \right)^2 g d_p^3 \right. \\ &\quad \left. + C_{Dv} Re_v^2 \right\}^2 \\ &= \left(\frac{\tan \varphi}{\phi} \right)^2 Re_v^4 \left\{ \frac{4}{3} \left(\frac{\rho_p}{\rho} - 1 \right) \frac{1}{Fr^2} + C_{Dv} \right\}^2 \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

ここに、 Re_v は透過流のレイノルズ数 ($= d_p v \rho / \mu$)、 Fr は $Fr = v / \sqrt{g d_p}$ で定義されるフルード数である。

さらに、本報における実験条件 ($Re_p \leq 800$) を考慮して、Eqs. (9), (10) における抗力係数 C_D および C_{Dv} には共に Schiller & Naumann⁷⁾ の実験式

$$C_D = (24.0/Re) (1 + 0.15 Re^{0.687}) \quad 0 < Re < 800$$

(11)

を用いた。ここに、 Re は主流または透過流の粒子レイノルズ数である。Eq. (11) を Eq. (9) に代入して整理すると Re_p に関する超越方程式が得られる。

Eq. (9) において、 ρ_p, ρ および μ 既知の場合、粒径 d_p を助変数として Re_v vs. Re_p の計算値を Fig. 4 に示した。方程式の解法には Newton の逐次近似法⁹⁾ を適用し、その計算には電子計算機を使用した。Fig. 4 にはガラス粒子の場合を例示してあるが、図中の実線はしゃへ

Fig. 4 Re_p vs. Re_v (Glass beads)

Fig. 5 Critical tractive velocity u vs. particle diameter d_p without permeation

い効果のない場合、すなわち $\psi=1$ の場合の計算値、他の曲線は $\psi=0.8, 0.6$ とした場合の値である。ある粒径において求められた曲線より上の領域では、その粒子の掃流が可能であり、曲線より下の領域では粒子の静止状態が維持され、その曲線が粒子の限界掃流条件を与える。

3. 実験結果および考察

3・1 限界掃流流速と透過流速との関係

粒子の限界掃流条件を論ずる場合、特に問題となるのは、粒子移動の限界としていかなる状態を採用するかである。岩垣⁴⁾は、限界として採用し得る状態として、(1) 粒子が時々移動する状態、(2) 粒子が全面的に移動する状態、(3) 何秒間に何個ずつ連続的に移動すると観

Fig. 6 Critical tractive velocity u vs. permeation velocity v (Soma sand)

察できるような (1) と (2) との中間的状态の三状態が概念的に考えられるとしている。(1) の状態は、透過層表面の特に移動しやすい不安定な粒子に関するもので、層表面の粒子全体の平均的な限界とするには問題がある。したがって、(2) または (3) の状態を粒子の移動限界として採用するのが適当と思われるが、(2) の状態ではかなりの量の粒子が移動するので透過表面における平均的な粒子の移動開始という観点から、(3) のいわゆる中間的状态を移動限界として採用した⁴⁾。本報における中間的状态での粒子の移動個数は、粒子径によっても相違するが、透過層幅 4cm 当り最大 40 個/min、最小 6 個/min とした。この中間的状态での粒子移動状態の u による変化はきわめて鋭敏であって、 u の値を ± 2.0 cm/sec 変化させることによって、粒子の静止あるいは全面的移動の状態が見られた。

透過を伴わない場合の充填層粒子径 d_p と限界掃流流速 u との実験結果を Fig. 5 に示した。図中の岩垣⁴⁾の結果は、正方形ダクト (5×5cm) 内の速度分布に関する彼の実験データの砂面上 1mm での流速であり、Fig. 5 には (1) 粒子が時々移動する状態 (図中、State (1))、(3) 中間的移動状態 (図中、State (3)) の両者の場合を示した。著者らの実験結果は、相馬砂、ガラス球およびイオン交換樹脂球について示してあるが、図より明らかとなり密度の小さいイオン球の限界流速は、他の二試料より幾分小さく、また密度がほぼ相等しく粒子形状の異なる相馬砂とガラス球との値の同には相違が見られない。

Fig. 7 Re_p vs. Re_v (Soma sand)

Fig. 9 Re_p vs. Re_v (Glass beads)

Fig. 8 u vs. v (Glass beads)

Fig. 10 u vs. v (Ion exchange resin)

相馬砂の充填層についての透過を伴う場合の実験結果を、粒径 d_p を助変数として透過の真流速 v 対状態 (3) における限界掃流流速 u として Fig. 6 に示した。また、実験値と計算値との比較のために、透過レイノルズ数 Re_v 対主流レイノルズ数 Re_p を Fig. 7 に示した。Fig. 7 における実験値は、しゃへい係数 $\psi = 0.7$ として Eq. 9 より計算されたものであり、 $\psi = 0.7$ の値は、Fig. 4 に示したように種々の ψ の値について曲線を求め、粒径、試料の種類によらず実験値と最も良く一致した値として得たものである。図より明らかとなおり、粒径 d_p の大きい場合には、粒子に働く重力の影響が大きく透過流の効果が小さいため曲線は平坦に近いが、粒径の小さい範囲

では透過流による影響が大きい。Figs. 8, 9 にガラス球の場合の実験結果を、Figs. 10, 11 にイオン交換樹脂球についての結果を示した。イオン交換樹脂球は、その密度が 1.32 g/cm^3 と小さく、したがって粒径の大きい範囲においても透過流の影響が大きく表われている。ガラス球、イオン交換樹脂球のような球形粒子の場合も計算値はすべて $\psi = 0.7$ としてある。

3・2 シャへい係数

前述のごとく、しゃへい係数 ψ とは対象とする粒子が隣接する他の粒子群によって流れをしゃへいされる結果として、主流方向の流体抗力が減少する効果を示すものである。したがって、透過を伴う場合その値は流れの角度 θ によって変化することが考えられる。本実験の場

Fig. 11 Re_p vs. Re_v (Ion exchange resin)

合、透過流速は比較的小さく、実験結果によれば θ はおおむね80度近傍の値を示し、 ϕ を一定値0.7として取り扱った。岩垣ら⁴⁾は透過を伴わない水平流の場合、実験的に $\phi=0.4$ を得ている。本報では、主流方向が透過層に対して傾斜しているため対象粒子のしゃへいされる割合は、水平流に比べて小さくその結果 ϕ の値は透過を伴わない場合に比べて大きくなると考えられる。また、イオン交換樹脂球の実験結果 Fig. 10 に特に顕著に見られ

る現象であるが、透過流速0付近の実測値が $\phi=0.7$ とした計算値より偏倚を示している。これは、透過流速を減少せしめた場合傾斜流から水平流へと移行し、 ϕ の値が0.7から減少する過渡状態を示すものと思われる。

結 言

流通式透過濃縮の研究を目的として、透過を伴う場合の粗細粒子に関する限界掃流条件を考察し、以下の結果を得た。

(1) 一様流れ場内におかれた粒子充填層の表面に存在する代表粒子に関する力学的平衡式を求め、さらに隣接する粒子がその代表粒子に与える影響を表わすしゃへい係数の概念を用いて、粒子の限界掃流条件式を導出した。この式を用いて、充填粒子の直径、密度、および液特性が与えられた場合、任意の充填層透過流速に対して限界掃流流速を求めることができる。

(2) 三種の粗細粒子(粒子径0.4~1.95mm)に関する実験値によれば、実験値はしゃへい係数 $\phi=0.7$ として得られる計算値と比較的良好一致を示した。

[付 記] 本研究は文部省科学研究費(一般研究、課題番号B-8726)の補助を受けた。ここに、厚く感謝の意を表わす。

Nomenclature

C_D = drag coefficient for main flow	[—]	Re_v = Reynolds number for permeation flow	
C_{Dv} = drag coefficient for permeation flow through particulate beds	[—]	$(=d_p v \rho / \mu)$	[—]
d_p, d_1, d_2 = particle diameter	[cm]	$\tan \theta$ = friction factor	[—]
F_f = friction force	[G]	u = velocity of main flow	[cm/sec]
F_N = normal force	[G]	v = true velocity of permeation flow	[cm/sec]
F_R = drag force due to main flow	[G]	v_a = apparent velocity of permeation flow	[cm/sec]
F_R' = force defined by Eq. (7)	[G]	x = distance along wall of duct	
Fr = Froude number $(=u/\sqrt{gd_p})$	[—]	y = distance from bottom wall of duct	
g = acceleration due to gravity	[cm/sec ²]	ϵ = porosity of beds	[—]
g_c = gravitational conversion factor	[g·cm/G·sec ²]	θ = angle of main flow	[rad]
K_1, K_2, K_3 = numerical coefficient defined by Eq. (10)	[—]	μ = viscosity of liquid	[g/cm·sec]
Re = Reynolds number based on equivalent diameter of rectangular duct	[—]	ρ = density of liquid	[g/cm ³]
Re_p = Reynolds number for main flow $(=d_p u \rho / \mu)$	[—]	ρ_p = density of particle	[g/cm ³]
		ϕ = angle of friction	[rad]
		ψ = exposure factor defined by Eq. (6)	[—]

Literature cited

- 1) Brown, G.G.: "Unit Operation", 214, John Wiley & Sons Inc. (1950)
- 2) "Kagaku-Kōgaku Binran", 669, Maruzen (1963)
- 3) Eagleson, P.S. and R.G. Dean: *Proc. A. S. C. E.*, 85, HY10, 53 (1959)
- 4) Iwagaki, Y.: *Trans. of J. S. C. E.*, 41, 1 (1956)
- 5) Iwagaki, Y.: *ibid.*, 42, 22 (1956)
- 6) Pantélopoulos, L.: *Proc. of 7th General Meeting of I. A. H. R.*, D 30-1-24 (1957)
- 7) Schiller, L.V. and A. Naumann: *Ver. dtsch. Ing.*, 73, 318 (1933)
- 8) Sields, A.: *Mitteilungen der Preussian Versuchsanstalt für Wasserbau u. Schiffbau*, Heft 26 (1936)
- 9) Sugiyama, S. and I. Takahashi: "Suchi Kaiseki", 78, Hi.

rokawa Shoten (1966)

- 10) Terrill, R.M.: *Appl. Sci. Res.*, A 17, 204 (1966)
- 11) Tsuchiya, Y.: *Trans. of J. S. C. E.*, 94, 13 (1963)
- 12) Tsuchiya, Y.: *ibid.*, 98, 1 (1963)

- 13) Wasan, D.T. and S.S. Randhava: *Chem. Eng. Sci.*, 24, 595 (1969)
- 14) White, C.M.: *Proc. Roy. Soc. (London)*, A 174, 322 (1940)

高粘性液の攪拌槽における循環時間分布*

——らせん帯翼, 錨型翼, らせん軸翼について——

大 島 栄 次**・弓 削 耕***

東京大学 工学部 化学工学科**

緒 言

攪拌槽における高粘性流体の混合は, せん断混合と対流混合により行なわれると考えることができる。このうち対流混合は槽内を流体が流動する径路すなわちフローパターンとその径路をどのような速さで循環するかという循環時間で決められる¹⁾。

この対流混合に着目し, 攪拌槽で高粘性液をかい型翼およびタービン型翼を用いて攪拌した場合の流動状態と循環時間分布についてはすでに明らかにした²⁾。しかるに攪拌レイノルズ数の低い領域ではかい型翼・タービン型翼を用いたときには対流混合が局所的になり効率よい混合が行なわれなくなるので, 高粘性液を混合するにはらせん帯翼・らせん軸翼が適していると考えられている³⁾。これらの翼による混合については混合時間と所要動力の測定を主眼とした研究が行なわれているが^{1-6, 9)}, 槽内の対流混合に着目した研究は少ない。

そこで著者らはらせん帯翼, 錨型翼, らせん軸翼を用いて高粘性液を攪拌したときの流動状態と循環時間の分布を測定した。これらの翼で混合した場合には, かい型翼やタービン型翼の場合よりもせん断混合と対流混合との区別が明確でなくなるが, 対流混合を把握できる範囲内で, 上記3種類の翼について流動状態, 循環時間分布と液の粘度, 回転数, 液深との関係を比較検討した。

1. 実験装置および測定方法

実験装置は槽内径 212mm の円筒形平底の攪拌槽を用い, 攪拌翼は Fig. 1 に示すようならせん帯翼および錨型翼と Fig. 2 に示すらせん軸翼とドラフトチューブと

Fig. 1 Mixing vessel and mixing impellers

Fig. 2 Mixing vessel and helical screw type impeller with draught tube

* <Circulation Time Distribution of Viscous Liquid in a Mixing Vessel —Helical Ribbon Type, Anchor Type and Helical Screw Type Impellers—>

Received on December 12, 1969

化学工学協会第3回秋季大会 (1969年10月大阪) にて一部研究発表

** Eiji O'Shima (Dept. of Chem. Eng., Univ. of Tokyo, Tokyo, Japan)

*** Koh Yuge (東レ(株) Toray Industries Inc.)

Q関数を用いる Wilson パラメータの決定法 (宮原星中・北村和彦・佐渡友秀夫, 化学工学, 34, 739~744 (1970)) Q関数のピークから Wilson のパラメータを決定する方法を提案し, パラメータを求めるチャートと, 得られたピークから T, Q の形を検討するためのチャートを作成した。この方法によると工学的に十分な精度のパラメータがきわめて簡単に求められる。

筆者らの方法をベンゼン-エタノール系 (正に偏倚), アセトン-クロロホルム系 (負に偏倚) に適用しほぼ満足なパラメータを決定できることを確認した。

同様な手法を NRTL 式, Heil の式にも適用することができる。

溢流管のない多孔板上の液停滯量 (高橋照男・須藤尚・田中三男, 化学工学, 34, 744~750 (1970)) 溢流管のない気液向流型の段塔の棚段上に形成される泡沫層の流動機構を明らかにする目的で, 多孔板上の液停滯量に及ぼす多孔板形状, 操作因子などの影響を考察して液停滯量の推算式をえた。さらに水-空気系の実験によって諸因子間の相関関係を明らかにし, 推算式中の諸係数値を決定した。

2成分混合液体の核沸騰熱伝達 (武田紘雄・早川豊彦・藤田重文, 34, 751~755 (1970)) メタノール, エタノール, アセトン, メチルエチルケトンおよびこれらの水溶液について銅の水平円板と白金線を用い核沸騰熱伝達の実験を行ない核沸騰熱伝達係数を求めた。実験結果を次元解析により整理し次の無次元実験式を得た。

核沸騰未発達領域 ($25 < Re < 150$)

$$j_H \equiv St \cdot Pr^{1/3} = 7.50 \times 10^{-3} Re^{-0.80} \Pi^{0.25} \quad (1)$$

核沸騰領域 ($150 < Re < 5000$)

$$j_H \equiv St \cdot Pr^{1/3} = 1.00 \times 10^{-2} Re^{-0.35} \Pi^{0.25} \quad (2)$$

諸家の実験結果を式 (1), 式 (2) によって整理した結果, 核沸騰未発達領域では多少のばらつきが認められたが, 核沸騰領域では良い一致を示した。

連続向流抽出塔における分散滴径分布の影響 (江口 弥・塩田三郎・森 素明, 化学工学, 34, 755~762 (1970)) 連続相と向流に接触する滴径分布の存在する分散相との間で物質移動が進行する場合について, その数式モデルを提出し, 水-トルエン滴系を用いた液液スプレッド塔の実験結果より得られた諸因子の知見を用いて数値実験を行なった。滴径分布のために, 物質移動係数, 界面積および接触時間にも分布を生ずるが, 接触時間分布は界面積分布と同程度の大きな影響を有する。径分布の無次元分散が約 0.03 以下ならば, 滴群を均一径滴群とみなしてプラグ流をなす分散相流としての取扱いができる。

二重管式気泡塔の物質移動について (菊池 淳・只木植力・前田四郎, 化学工学, 34, 762~767 (1970)) 二重管式気泡塔は内管および外管とからなる垂直二重管で, 吸収液が環状部から内管内へ循環し, 内管内では気泡と並流接触している。この装置における物質移動を表わすために, 被吸収ガスがある程度溶解している液と気泡が接触して化学吸収が起こると考え, 連続的に発生する気泡からの物質移動モデルを提出した。このモデルはベンゼン・塩素系の吸収実験結果を大略表わすことができた。

Fan nozzle によるスプレーの粒径分布の分散について (松本史朗・池田三樹夫・高島洋一, 化学工学, 34, 768~772 (1970)) Fan nozzle による微粒化実験から, 液膜の分裂距離と波長の分布を測定し, それらが生成される液滴の粒径分布に及ぼす影響を与えるかを, 二つの微粒化モデルと対比して考察した結果, 粒径分布の分散は液膜の分裂距離, 波長の分布によるのではなく, むしろ液膜の分裂後の微粒化過程にあると考えられる。なお, 液膜の分裂距離の分布は正規分布, 波長の分布は対数正規分布を示すことがわかった。

透過を伴う粒子層の限界掃流条件 (白戸紋平・大佐々邦久・高奥芳伸, 化学工学, 34, 773~779 (1970)) 流通式戸過濃縮操作に関する基礎的研究を目的として, 粒子充填層における透過を伴う限界掃流条件を考察した。粒子の移動に関する限界掃流式は, 粒子径および密度, 液特性ならびに粒子相互間の効果を表わす遮蔽係数の影響を考慮して, 粒子の力学的平衡関係より導かれた。

異なる三種の粒子層について得られた実測値は, 計算値とかなり良い一致を示し, 粒子特性既知の場合与えられた透過流速下での粒子の限界掃流流速が計算できる。

高粘性液の搅拌槽における循環時間分布 ——らせん帯翼, 錨型翼, らせん軸翼について—— (弓削 耕・大島栄次, 化学工学, 34, 779~785 (1970)) 搅拌槽内の対流混合は搅拌翼の作用により生ずる循環流によって行なわれ, これは槽内の検査面を基準として測定された循環時間分布で表わすことができる。この観点から, 高粘性液をらせん帯翼, 錨型翼, らせん軸翼で搅拌したときの循環時間分布を追跡粒子法で測定した。その分布を槽内の流動状態と対応させ2つの関数型で近似し, 翼, 粘度, 回転数などの因子との関係を検討し, とくに翼, 粘度との特徴的な関係を明らかにした。

<寄書>

Wilson, Heil, NRTL 式中のパラメーターについて (長田 勇・太田建彦, 化学工学, 34, 785~787 (1970)) Wilson, Heil, NRTL 式中のエネルギーパラメーター間の相互関係について, 三成分系を構成する各二成分系に着目して一考察を行った。その結果それらの推算式は半経験的な式として扱った方が適当であることを確めた。また NRTL 式中のパラメーター α_{12} の温度依存性と α_{12} の値が気相組成 y と蒸気圧 P に及ぼす影響を検討した。

Circulation Time Distribution of Viscous Liquid in a Mixing Vessel —Helical ribbon type, anchor type and helical screw impellers— K. Yuge and E. O'Shima (University of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 779~785 (1970)

It is considered that the convective flow mixing in a vessel is achieved by circulation flow, which is caused by the impeller rotation. This convective flow mixing can be characterized by circulation time distribution which is measured on the basis of a measuring plane in a vessel.

From this point of view, the circulation time distribution of viscous liquid was measured with the use of a small tracer particle. Three types of impellers, helical ribbon type impeller, anchor type impeller and helical screw type impeller with a draught tube were used in the experiments. It was found that the circulation time distribution function can be represented by the sum of two mathematical function, i.e. trigonometrical and exponential functions, according to the flow patterns in a vessel. The shape of the distribution function depends on the shape of impeller, viscosity of liquid and speed of revolution.

<Short Communication>

A Note on the Parameters in the Wilson, Heil, and NRTL Equations. Isamu Nagata and Tatsuhiko Ohta (Kanazawa University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 785~787 (1970)

In the Wilson, Heil, and NRTL equations, the mutual relationship among three set of energy parameters obtained from binary systems which compose a ternary system is discussed.

Numerical results are presented concerning the effect of the temperature on the nonrandomness constant α_{12} .

Mass Transfer in the Double-tube Bubble Column. A. Kikuchi, T. Tadaki and S. Maeda (Tohoku University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 762~767 (1970)

The double-tube bubble column is one of the gas-liquid contacting apparatus consisting of two concentric vertical tubes. The absorbing liquid in the inner tube flows up concurrently with bubbles, and circulates down through the annular section between the inner and the outer tubes.

The apparatus was tested for chlorination of benzene catalyzed by ferric chloride, under the condition of varying gas concentration, catalyst concentration and others.

Theoretical equations on solute concentration and mass transfer rate were derived, by assuming that chemical absorption by liquid containing the solute takes place during the time when liquid contacts with the bubble, and the solute simply reacts with the liquid except that duration of the time.

Experimental values on chlorine concentration in benzene fairly coincide with theoretical ones.

On the Variance of Sprayed Drop Size Distribution by a Fan Nozzle. S. Matsumoto, M. Ikeda and Y. Takashima (Research Laboratory of Nuclear Reactor, Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 768~772 (1970)

The length of liquid sheet from a fan nozzle and its fluctuation were observed by taking numerous strobo photographs. The distribution of sheet length was Gaussian one, and its variance was very small as compared with the variance of drop size distribution. Therefore, we concluded that the broad distribution of drop size should not be due to the fluctuation of liquid sheet length from the fan nozzle.

Critical Tractive Condition of Particulate Beds under Permeation. Mompei Shirato, Kuniyoshi Osasa, Yoshinobu Takaoku (Nagoya University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 773~779 (1970)

In order to afford a basic mathematical tool for the so-called filter-thickening operation, the critical tractive condition for particulate beds under permeation is studied.

On the basis of kinetics for a particle in the uppermost layer of beds, the critical tractive equation is derived in terms of the particle diameter d_p , its density ρ_p , the liquid characteristics and the exposure factor ϕ which is the ratio of the projected area of the exposed surface to main flow to that of the particle.

Experiments were executed by using three kinds of materials forming beds. Reasonable coincidence between the theory and experiments are obtained.

Evaluation of the Wilson Parameters by Q Function. K. Miyahara, K. Kitamura and H. Sadotomo (Mitsui Toatsu Chemical Inc.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 739~744 (1970)

The authors have proposed a method to evaluate the parameters in the Wilson equation from Q function, and have prepared charts necessary for the method. Using these charts, precise parameters can be determined without difficulty.

Applying the proposed procedure to benzene-ethanol (positive deviation) and acetone-chloroform (negative deviation) binary systems, we have determined the parameters which are sufficiently close to those obtained by more rigorous methods

Liquid Hold-up on a Perforated Plate without Downcomer. Teruo Takahashi, Sho Sudo (Okayama Univ.) and Mitsuo Tanaka (Okayama College of Sci.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 744~750 (1970)

In order to clear the flow mechanism of the foaming layer on a tray without downcomer, the liquid hold-up on a perforated plate were considered theoretically and experimentally. From the correlation between tray shapes, gas and liquid rates, physical properties of both fluid and pressure drop of gas through the foaming layer, a theoretical equation for the liquid hold-up on a perforated plate was derived. And also, some coefficients in this equation were determined by the experiment of water-air system

Boiling Heat Transfer Coefficients in Binary Liquid Mixtures. Hiroo Takeda, Toyohiko Hayakawa and Shigefumi Fujita (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 751~755 (1970)

Boiling heat transfer coefficients on a horizontal copper plate and a platinum wire were measured experimentally for five pure liquids and ten liquid mixtures. These liquids were water, methanol, ethanol, acetone, methylethylketone and these binary water solutions (3,10,50 mol % MeOH-H₂O; 3,10,50 mol % EtOH-H₂O; 3,50 mol % Acetone-H₂O; 3,50 mol % MEK-H₂O).

All these experimental data were correlated by an equation derived from dimensional analysis. It was found that this equation was in good agreement with the other data of pure liquids and binary liquid mixtures on several heating surfaces (Cu-plate, Cr-plate, Brass pipe, Pt-wire).

The Effect of the Diameter Distribution of Dispersed Droplets in a Continuous Countercurrent Extraction Column. Wataru Eguchi, Saburo Shiota and Motoaki Mori (Kyoto University)

Kagaku Kōgaku, **34**, 755~762 (1970)

For countercurrent flow and solute transfer between a continuous phase and drop population of size distribution, the mathematical model was proposed and computation was performed based on the informations in toluene-water system.

The distributions of mass transfer coefficient, interfacial area per unit volume and contacting time of droplet result from the size distribution, but contacting time distribution is a potent influence in the same degree as the interfacial area.

If the dimensionless variance of size distribution is less than about 0.03, a drop population can be treated as one of uniform size.