自由上昇下にある液滴を通しての物質移動機構*

—分散相側物質移動速度について—

原 田 誠**・江 口 弥**

京都大学 工学研究所

緒 言

液・液系の物質移動には界面に係わる諸現象が複雑に関与するため、物質移動速度の予知は困難であることが多い。とくに、液滴を通しての物質移動現象を把握するには液滴内外の流動を明確に把握する必要があるが、通常液滴の形状を接触の基本形とした種々の操作では、液滴のまわりのレイノルズ数は数百以上になることもあり、Navier-Stokes の式を解くことが困難である。さらに液滴の上昇、下降時にうける変形に起因した液滴の異常運動や滴自身の振動現象さらには界面汚染などの諸因子を考慮に入れて、液滴の内部流動を理論的に把握することは不可能に近いとおもわれる。

このような意味で、液滴の内部流動をある理想化された形式に規定した上で、液滴内部の物質移動抵抗を予測するという方向の研究がなされてきた。Newman の解⁹⁾を用いた剛体球模型^{9,11,12)}、Hadamard 形の流動を設定した Kronig と Brink の模型⁹⁾、Handlos-Baron の渦拡散模型¹⁾などがその代表的なものである。また、振動液滴に対しては、振動滴内部は完全混合状態にあり、物質移動抵抗は液滴表面に集中して存在するという前提の下に、Rose ら¹⁰⁾、Angelo ら¹¹⁾は滴内物質移動係数の推算式を提出している。

しかしながら、現実には液滴の挙動は複雑であって、滴内流動を比較的簡単な流動模型で代表することによって算出された上述の物質移動速度推算式はその適用性において自ら限界があると思われる。また、液滴内部における有効拡散係数の考え方^{1,11)}は、液滴内物質移動現象を説明するための実験的助変数を導入するという点では意味があるが、実験的に定式化された有効拡散係数の意味を液滴の挙動との関連において把握するという点では難点がある。

筆者らはすでに液滴外部の連続相側物質移動と液滴の挙動との関係について報告したが¹²⁾、本報では液滴の挙動と液滴内部の物質移動機構との相関関係を明らかにし

前述の諸模型の適用性を明らかにすると同時に、液滴内部の物質移動現象を定量化することを目的とする。

1. 実験装置と操作

本研究に使用した実験装置の概略を Fig. 1 に示す。塔本体は内径 30mm ϕ の円筒ガラス槽で、装置下端に径 0.1~2mm ϕ の単一ノズルを、塔上端には液滴捕集用ロータが設けられている。液滴生成時と消滅時の端効果を評価するために、ノズル上端から捕集器内分離界面までの距離 L のみ異なる 8 種類の塔 ($L=4\sim 120$ cm) を使用した。

抽出系は連続相としてイオン交換水、分散相としてトルエンまたは n -ブタノールを使用した。水-トルエン系では、抽質である酢酸を連続相から分散相へ移動させたが、水相における濃度範囲は 0.5~0.55g-mol/l である。この範囲では、分配係数は 58 であって、物質移動抵抗は分散相側に存在するとして近似的にはさしつかえない。 n -ブタノール-水系では、 n -ブタノールを飽和させた連続相から液滴内部へ水を移動させて、分散相側の物質移動特性を実測した。

実験は、まず所定の水溶液を抽出塔に仕込み、液滴を主として単滴々化状態で発生させた。この場合、液滴の発生周期は 0.7~2sec であって、滴径一定で L のみ変えた実験系列では周期はほぼ一定に保った。塔内を上昇した液滴は液滴捕集器によって捕集されるが、液滴分離界面は Fig. 1 に示す分離液排出毛管部の直下の内径 6.5mm ϕ のガラス管にある。物質移動実験は、ガラス製平行平板を 2 枚設けたジャケット中に温水を通し、 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ に保った。

ブタノール中の水の分析はカールフィッシャ法によりまたトルエン中の酢酸の分析は中和滴定法によった。液滴の上昇速度は秒時計で実測した。液滴径は供給分散相流量と液滴発生周期から真球液滴という前提の下に算出した。また、この液滴径は別に写真撮影してえられた液滴径と比較して誤りのないことを確かめた。トルエン-水系の実験では、2mm 近辺の液滴径をもつ滴をうるために、ノズルからの滴化を液柱先端から行なわせた場合もあるが、このときの液滴径は塔内のすべての滴を望遠撮

* <Mechanism of Mass-Transfer through a Drop of Free Rise—on the Mass-Transfer Rate inside a Drop—>

Received on May 18, 1970

** Makoto Harada, Wataru Eguchi (Engineering Research Institute, Kyoto Univ., Uji)

Fig. 1 Schematic diagram of experimental apparatus

影し、液滴の写真から求めた。また、この場合の液滴上昇速度は写真撮影によって求めた液滴径と装置内に存在する滴全数から求めた分散相ホールダップならびに分散相供給流量から算出した。

2. 実験結果

分散相供給液およびノズルから滴化した直後の分散相内の抽質濃度をそれぞれ C_1 , C_2 とし、また液滴が捕集器界面へ到達した直後ならびに塔から排出された分散相内濃度をそれぞれ C_3 , C_4 とする。このとき、連続相抽質濃度は塔内を通じて一定とみてよいから、滴発生段階、上昇段階および滴消滅段階における平衡濃度への未到達率をそれぞれ次式で定義する。

$$\left. \begin{aligned} S_{e1} &= (C^* - C_2) / (C^* - C_1) \\ S_r &= (C^* - C_3) / (C^* - C_2) \\ S_{e2} &= (C^* - C_4) / (C^* - C_3) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

ここで、 C^* は連続相濃度に平衡な分散相濃度を意味する。抽出塔全系でえられた未到達率 S_r は次式で与えられる。

$$S_r = (C^* - C_4) / (C^* - C_1) = (S_{e1} S_{e2}) S_r = S_{e1} S_{e2} \quad (2)$$

Fig. 2 と 3 の各点は液滴がノズル先端より離れた時間から分離器界面に到達するまでの時間 t における S_r の逆数と時間 t との関係を示したものである。時間 t の値は液滴の上昇距離を変化させることにより変えている。

Fig. 2, 3 より明らかなように、水-ブタノール系およ

Fig. 2 Experimental results for *n*-butanol drop-water system

Fig. 3 Experimental results for toluene drop-water system

び水-トルエン系における液滴径 d_p の小さい範囲においては、 $(1/S_r)$ の値は $t^{1/2}$ に対して片対数紙上で直線関係を示している。この場合、 $t=0$ への外挿値 $(1/S_r)_{t=0}$ は端効果の寄与分 $(1/S_e)$ を示していると考えてさしつかえない。水-ブタノール系においては、液滴が分離界面に到達してから消滅するまでの時間は小さく、滴消滅時の端効果は無視できるとおもわれる。事実、上述の外挿値は滴生成時の物質移動量に対する Ilkovic の式⁶⁾によって推算した値と 1% 以下の誤差で一致する。Fig. 3 の $d_p=0.130, 0.225$ cm に対応する実験系列は液滴生成を層流液柱から行なわせたものであるが、滴生成時の端効果は実測値の外挿値よりはるかに小さい値を示すものと推定される。本実験における水-トルエン系では、液滴消滅に要する時間は水-ブタノール系に比べてはるかに大きく、分離界面下に液滴果積層が形成されたが、 $t=0$ への外挿値が異常に大きい値を示したのはこの果積層の形成に起因するものであろう。

一方、水-トルエン系における液滴径の大きい範囲では、 $(-\ln S_r)$ は時間 t と直線関係にあり、物質移動係数は実測時間範囲内で見掛一定とみてよい。

Fig. 4 は本実験でえられた $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ を液滴の周りのウェーバ数 We に関して点綴したものである。ここで、Fig. 2, 3 における $(-\ln S_r)$ が $t^{1/2}$ と直線関係

にある範囲では、実測された S_r を考慮して $t=5\text{sec}$ における S_r を求め、この値から次式で定義される見かけの物質移動係数 k_d を算出している。

$$S_r = \exp(-6k_d t / d_p) \quad (3)$$

また、Fig. 3 において $(-\ln S_r)$ が t と直線関係にある範囲では k_d は t によらず一定とみなすことができるので、 $(-\ln S_r)$ 対 t の直線の勾配から求められた k_d の値を用いている。

水-トルエン系における k_d の値は、液滴径 d_p が小さく We_c の小さい範囲で、Newman-Vermulen の関係式¹²⁾ に分子拡散係数を代入してえられる k_d の値と Kronig⁹⁾-Calderbank²⁾ の式から求めた k_d の値(両者とも $t=5\text{sec}$ の値)の中間の位置に集まる傾向がみられる。液滴径の増大とともに $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ の値は増大するが、 $We_c > 2$ の範囲では $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ はほぼ一定もしくはやや減少する傾向がみられる。

水-ブタノール系についても、 d_p が小さく We_c 数が相対的に小さい範囲では Newman と Kronig の値の中間の位置に $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ は位置するが、 We_c 数が 8 近辺の値となるとこの値は急増するようになる。

Fig. 4 中の曲線 A は連続相側物質移動係数 k_c の相関結果である。分散相側の物質移動係数に対する $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ の値は、液滴径が小さく相対的に We_c が小さい範囲では、曲線 A よりもはるかに小さい値を示している。また、 $(-\ln S_r)$ が $t^{1/2}$ に比例するという前述の結果と考え合わせると、滴内物質移動抵抗は滴内部の循環流や滴内の乱れによって規制される滴内混合状態に直接左右されていると考えてよい。

液滴径が大きくなると液滴は振動を開始するが⁵⁾、この振動開始の限界条件はトルエン滴-水系では $We_c \cong 2$ で与えられる⁵⁾。この $We_c > 2$ の範囲すなわち $d_p > 4.5\text{ mm}$ の範囲では、Fig. 3 より明らかなように $(-\ln S_r)$ は t と直線関係にあり、したがって k_d は時間に無関係に一定値を示すと考えてよい。また、Fig. 4 から明らかなように、 $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ の値が We_c の増大とともにほぼ一定値もしくはやや減少する傾向を示す範囲は $We_c > 2$ であり、ちょうど振動現象が生起している範囲と対応している。しかも、この範囲の $(Sh_d/Pe_d^{1/2})$ の値は、振動滴に対する滴外物質移動係数の相関結果である Fig. 4 中の実線 B の周りに位置するようになる。以上の結果は、水-トルエン系の振動滴に対しては滴内混合ははげしいために、物質移動抵抗は液滴界面近傍に集中して存在することを意味し、しかも振動滴に対する物質移動は分散・連続両相とも同一の機構にしたがって進行すると結論される。

一方、水-ブタノール系では、振動がおこる限界条件

Fig. 4 Apparent coefficient of mass-transfer and drop behavior

Fig. 5 Model of drop and circulation pattern

($We_c \sim 9^{5)}$ 近傍で滴内混合が弱いために、物質移動抵抗は滴内界面近傍に集中して存在するとはいいがたい。しかし、滴径のわずかな増大(この場合振動がおこると上昇速度が減少するため We_c の値は滴径増大に伴いやや減少する傾向がある)に伴って、滴内混合は振動現象により飛躍的に増大して、物質移動抵抗は急減する。

3. 液滴内部の物質移動と考察

前節で述べたように、液滴径が相対的に小さい場合は液滴内物質移動現象は主に液滴内部の流動状態に支配される。しかも、滴内混合状態は滴径の増大とともに滴内流動が緩慢な状態から激しい混合状態に移行する。

Fig. 6 Validities of Eqs. (12) to (14)

さらに、液滴が振動現象を伴いながら上昇する場合は滴内の混合状態は良好で、物質移動抵抗は界面近傍に集中して存在することになる。

以上の結果を基にして、滴内物質移動の速度を次の模型で代表することにする。

i) 液滴内の混合が物質移動抵抗の支配因子となる場合

液滴内の混合の状態が Kronig の混合状態からさらに激しい状態に至る範囲では、液滴は真球の状態として存在するよりも扁平状になっていると考えられる。この扁平滴の形状を回転楕円体と考え、その主軸の長軸径 d_H と短軸径 d_r の比が $\sqrt{2}$ である液滴* をその代表形状とみなすことにする。

このような液滴の内部に Fig. 5 に示す Handlos-Baron 形の仮想的循環流が存在するものとする。また、液滴扁平に伴う液滴異常運動による液滴内部の乱れが、滴内部に存在する循環流に重畳して、液滴内部の流体素子は滴内でランダム運動をうけて平均 m 回の循環回数の中に

* この形状の循環流線は考えている形状の液滴と Fig. 5a 点で互に接平面を形成するが、循環流の外表面積は回転楕円体外表面積の 96.5% ではほぼ同一の値を示し、回転楕円体と同体積をもつ真球外表面積と比べると 1% しか大きくない。しかも循環流部体積は回転楕円体のそれと比較しても 17% しか小さくないことになる。

滴内は完全に混合されるものとする。

乱れによる流体素子の平均 2 乗行程 $\bar{z}^2$ は Handlos と同様に次式で与えられる⁴⁾。

$$\bar{z}^2 = (d_H^2/96)(6r^2 - 8r + 3), \quad r = 4\rho/d_H \quad (4)$$

平均循環時間 $\bar{\theta}$ は Kronig に基づいた値⁴⁾

$$\bar{\theta} = (16/3v)d_p(1 + \mu_d/\mu_c) \quad (5)$$

に、界面汚染などによる内部循環速度の低下を考慮して n 倍の値をとるとすると、滴内渦拡散係数 $E(r)$ は次式で与えられる。

$$E(r) = \frac{\bar{z}^2}{4\bar{\theta}} = \frac{6.15 \times 10^{-4} d_p v (6r^2 - 8r + 3)}{(1 + \mu_d/\mu_c) \varphi} \equiv \psi(6r^2 - 8r + 3) \quad (6)$$

ここで、 $\varphi (=mn)$ は滴内の乱れの効果と汚染の効果とを総括した滴内混合に対する補正係数である。

液滴内の物質は渦拡散のほか分子拡散によっても輸送されると考えれば、滴内有効拡散係数は次式で与えられる。

$$D_e = D_d + \psi(6r^2 - 8r + 3) = D_d[1 + \eta(6r^2 - 8r + 3)] \quad (7)$$

ここで、 D_d は分子拡散係数を意味し、 η は次式で与えられる。

$$\eta = \psi/D_d = \frac{6.15 \times 10^{-4}}{(1 + \mu_d/\mu_c)} \left(\frac{d_p v}{D_d} \right) \left(\frac{1}{\varphi} \right) \quad (7')$$

滴内の拡散方程式は Handlos と同様に次式で与えられる⁴⁾。

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{16}{d_H^2} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D_e r \frac{\partial c}{\partial r} \right) \quad (8)$$

上式を次の初期、境界条件で解くと

$$t=0, \quad r<1: \quad c=C_2$$

$$t>0, \quad r=1: \quad c=C^*$$

$$t>0, \quad r=0: \quad c=\text{finite}$$

滴内濃度分布は次式で与えられることになる。

$$(C^* - c) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n Y_n \exp\left(-\frac{16 D_e t}{d_H^2} \lambda_n\right) \quad (9)$$

ここで、Eq. (9) の Y_n は次式を満足する。

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{D_e}{D_d} r \frac{dY_n}{dr} \right] + \lambda_n Y_n r = 0 \quad (10)$$

S_r の値は Eq. (9) から次式で与えられる。

$$S_r = \frac{C^* - C}{C^* - C_2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2 \exp\left(-\frac{16 D_e t}{d_H^2} \lambda_n\right) \quad (11)$$

固有値 λ_n は、 Y_n を $(1-r)$ に関する 3 次までの多項式で近似して Handlos と同様 Ritz の方法で求め⁴⁾、同時に A_n を算出して、 S_r の値を算出した。この結果は Fig. 6 の点で示されている。計算結果は次の実験式で精度よく代表することができる。

$$S_r = \frac{C^* - C}{C^* - C_2} = \exp\left[-\left\{\frac{16 D_e t}{d_p^2} (4.68 + 3.62\eta)\right\}^{1/2}\right], \quad 0.9 > S_r > 0.6 \quad (12)$$

$$S_r = 1 - \left[1 - \exp\left\{-\frac{16 D_e t}{d_p^2} (3.57 + 2.11\eta)\right\}\right]^{1/2},$$

$$0.75 > S_r > 0.2 \quad (13)$$

$$S_r = 0.67 \exp \left[-\frac{16 D_d t}{d_p^2} (4.51 + 2.36 \eta) \right], \quad 0.3 > S_r \quad (14)$$

Eq. (12)~(14) の実験式において、 $\eta \rightarrow 0$ の極限では乱れによる滴内混合が全くない場合に相当し、 η が十分大きくなると形式的に Handlos-Baron の模型に相当することになる。

Kronig¹²-Calderbank²¹ の模型では、Eq. (13) 相当の次式が成立し、

$$S_r = 1 - \left[1 - \exp \left\{ -\frac{16 D_d t}{d_p^2} (2.25) \left(\frac{\pi^2}{4} \right) \right\} \right]^{1/2} \quad (15)$$

剛体球模型における有効拡散係数として分子拡散係数の 2.25 倍の値をとればよい。これに比して、本模型における $\eta \rightarrow 0$ の極限では、

$$S_r = 1 - \left[1 - \exp \left\{ -\frac{16 D_d t}{d_p^2} (1.45) \left(\frac{\pi^2}{4} \right) \right\} \right]^{1/2} \quad (16)$$

となり、有効拡散係数として分子拡散係数の 1.45 倍の値をとればよいことになる。

さて、本実験でえられた水-ブタノールならびに水-トルエン系の滴径の小さい範囲の結果は、 $(-\ln S_r) \propto t^{1/2}$ であり、Eq. (12) の要請条件をよく満足している。それで、これらの実測結果より η の値を算出して Eq. (7') から補正係数 $(1/\varphi)$ の値を求め、これを便宜上 $(Re_c^2 \cdot \mu_c / \mu_d)$ に対して点綴した結果が Fig. 7 である。同図には、Johnson ら²² の求めたブタノール-水滴系、シクロヘキサノール-水滴系の実測結果をも再計算して併記してある。実測された $(1/\varphi)$ の値は水-ブタノール系に対しては比較的小きな値を示しているが、水滴もしくはブタノール滴の径がある値をこすと $(1/\varphi)$ の値は急増する。この $(1/\varphi)$ の値が急増し始める条件はちょうど液滴が定常振動する点とほぼ一致し、振動が生起するようになると滴内の混合状態はきわめて良好となることが明確に把握される。水-トルエン滴系では、液滴振動が開始されるのは $(Re_c^2 \cdot \mu_c / \mu_d) \sim 5 \times 10^5$ であって、液滴振動が発生しはじめるまでの条件でも $(1/\varphi)$ の値は大きい値を示す。この $(1/\varphi)$ の値が増加しはじめる $(Re_c^2 \cdot \mu_c / \mu_d) \sim 4.7 \times 10^4$ の値は $We_c \cong 0.4$ に相当し、液滴が扁平となつて²³ 液滴の異常運動が発生しはじめる点とほぼ一致する。したがって、扁平滴の異常運動の発生が滴内の混合状態にかなりの影響を与えているものと推定される。しかし滴内の混合状態は液滴形状の変動などのほか、滴内の循環流などによっても左右されるので、 $(1/\varphi)$ の値に対する明確な議論は今後の問題であろう。

ii) 振動滴に対する物質移動

振動滴に対しては、液滴内部の混合は迅速となるため液滴側の物質移動速度は界面近傍に集

中する抵抗で完全に律せられる場合がある。ここでは、水-トルエン滴にみられる理想的な振動滴に対する物質移動係数について考察することにする。

Angelo ら¹³ は一般化浸透理論を適用して、界面積が

$$S = S_0 (1 + \varepsilon \sin^2 2\pi \omega t) \quad (17)$$

で定常的に増減する場合の物質移動係数を計算している。ここで、 S_0 は界面の基準面積、 ω は液滴振動の振動数である。 $t=0$ で Eq. (17) の定常振動と物質浸透が開始され、 $t=0 \sim 1/2\omega$ の間で物質浸透が継続され、 $t=1/2\omega$ に至ると $t=0$ の状態が再現されるとして、次式を提出している¹³。

$$k_d = \sqrt{\frac{8}{\pi} D_d \omega \left(1 + \varepsilon + \frac{3}{8} \varepsilon^2 \right)} = 1.60 \sqrt{D_d \omega \left(1 + \varepsilon + \frac{3}{8} \varepsilon^2 \right)} \quad (18)$$

しかし、Eq. (18) の前提となっている $t=1/2\omega$ の物質浸透の再帰性には明確な根拠は存在しない。

振動滴に対して界面更新の立場から考えると、基準面積 S_0 が振動によって最大 εS_0 だけ増大するのであるから、新生界面が発生してから消失するまでの平均時間、いわゆる界面素子の平均滞留時間 θ は次式で与えられる。

$$\theta = \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right) / 2\omega \quad (19)$$

いま、簡単なため、界面の消失は古い界面から行なわれるとすると、界面素子の寿命分布関数 $g(t)$ は次式となる。

$$g(t) = \frac{1}{\theta} \int_0^\infty \delta(t - \theta) dt = \begin{cases} \frac{2\omega\varepsilon}{1+\varepsilon}, & t \leq \frac{1+\varepsilon}{2\omega\varepsilon} \\ 0, & t > \frac{1+\varepsilon}{2\omega\varepsilon} \end{cases} \quad (20)$$

液滴を通しての物質移動速度 I は、寿命 t の界面素子を通しての物質移動速度を $j(t)$ とすると、次式で与えられる。

$$I = S_0 (1 + \varepsilon) \int_0^\infty j(t) g(t) dt = k_d S_0 \Delta C \quad (21)$$

ここで、 ΔC は濃度推進力を表わす。Eq. (21) から、物質移動係数 k_d は次式となる。

$$k_d = (1 + \varepsilon) \int_0^\infty \{ j(t) / \Delta C \} g(t) dt \quad (22)$$

Fig. 7 Change of mixing parameter $(1/\varphi)$ for several systems

Eq. (22) に Eq. (20) を代入して, $j(t)$ に対して Higbie の値を代入すれば

$$k_d = \sqrt{\frac{8}{\pi}} D_d \omega (1 + \epsilon) \epsilon = 1.60 \sqrt{D_d \omega \epsilon (1 + \epsilon)} \quad (23)$$

Fig. 4 の実線 B は連続相, 分散相ともに物質移動係数 k が次式で与えられることを示している⁵⁾。

$$k = 1.63 \sqrt{D \omega} \quad (24)$$

この実験式は Angelo らの式, Eq. (18) と比較すると $\epsilon \sim 0$

であり, 筆者らの Eq. (24) と比較すると

$$\epsilon \sim 0.62$$

に対応する。見掛上, Angelo の式にきわめて良好な一致を示すことになるが, ϵ に対する詳しいデータはまだ発表されていないので, いずれの式が現象を正しく把握しているかは今後の問題として残される。

結 言

液滴内側の物質移動機構を n -ブタノール滴-水系, トルエン滴-水系を用いて実験的に検討し, 次の結論がえられた。

- i) 液滴側物質移動抵抗は, 液滴径が小さい範囲で

は, 滴内に存在する循環流や乱れにより規定される滴内混合状態に律せられている。

- ii) 液滴径が大きくなり, 上昇中に振動を伴う範囲においては, 液滴内混合は良好であり, 滴内の物質移動抵抗は液滴界面のごく近傍に集中して存在するようになる。しかも, この抵抗は液滴振動現象によって律せられるから, 前報の結果⁵⁾を考慮すると物質移動は分散, 連続両相とも同一の機構で進行することになる。

以上の結果を基にして, Handlos-Baron の模型に滴内混合を表わすパラメータ ϕ を導入することにより, 滴内混合の緩慢な状態から激しい状態に至る物質移動速度を評価できる模型を提案した。また, 振動滴に対する物質移動係数を界面更新説の立場から導出し, この値と Angelo らの式ならびに実測結果と比較した。

これらの模型のパラメータ, ϕ ならびに振動滴の界面積増加率 ϵ を液滴の挙動と関連させ定量化することは今後の問題として残されている。

【付 記】 本研究において, 実験にご協力いただいた日立製作所笠戸工場藤原清志氏に謝意を表する。なお, 本研究は文部省科学研究費補助金, 機関研究“液体抽出の機構と抽出速度に関する研究”の援助により行なわれた研究の一部である。

Nomenclature

C = concentration of dispersed phase (uniformly mixed) [g-mol/l]	S_0 = characteristic reference surface area [cm ²]
c = concentration of dispersed phase [g-mol/l]	S_{e1}, S_{e2}, S_r = dimensionless number given by Eq. (1) [—]
C^* = concentration of dispersed phase in equilibrium with that of continuous phase [g-mol/l]	S_e, S_r = dimensionless number given by Eq. (2) [—]
D_d = molecular diffusivity [cm ² /sec]	Sh = Sherwood number = kd_p/D_d [—]
D_e = effective diffusivity [cm ² /sec]	t = time for free rise of a drop also time [sec]
d_p = equivalent spherical diameter [cm]	v = velocity of free rise of a drop [cm/sec]
d_H = maximum diameter for principal axis of ellipsoidal drop [cm]	We_c = Weber number = $\rho_c d_p v^2 / (\text{interfacial tension})$ [dyne/cm]
d_v = minimum diameter for principal axis of ellipsoidal drop [cm]	ϵ = dimensionless amplitude factor characteristic of surface-time relation [—]
$E(r)$ = eddy diffusivity in a drop [cm ² /sec]	η = parameter defined by Eq. (7') [—]
$g(t)$ = age distribution of surface elements [1/sec]	θ = mean residence time of surface element [sec]
I = mass transfer rate [g-mol/sec]	$\bar{\theta}$ = mean circulation time [sec]
$j(t)$ = mass transfer rate for the surface element of age t [g-mol/sec·cm ²]	$\bar{\theta}'$ = characteristic time for mean displacement [sec]
k = mass transfer coefficient [cm/sec]	λ = eigen value of Eq. (9) [—]
L = effective length of extraction column [cm]	μ = viscosity [—]
m = correction factor for circulation time [—]	ρ = radius of circulation pattern also density [cm], [g/cm ³]
n = correction factor for reduction of interfacial velocity [—]	ϕ = correction factor for mixing [—]
Pe = Peclet number = $d_p v / D$ [—]	ω = angular frequency of oscillation [sec ⁻¹]
Re = Reynolds number = $d_p v \rho / \mu$ [—]	
r = $4\rho/d_H$ [—]	
S = area of time dependent surface [cm ²]	

Subscript

c = continuous phase
 d = dispersed phase

Literature cited

- 1) Angelo, J.B., E.N. Lightfoot, D.W. Howard: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 751 (1966)
- 2) Calderbank, P.H., I.O. Korchinsky: *Chem. Eng. Sci.*, 6, 65 (1956)
- 3) Hadamard, J.S.: *Compt. Rend. Acad. Sci.*, 152, 1735 (1911), 154, 109 (1912)
- 4) Handlos, A.E., T. Baron: *A. I. Ch. E. Journal*, 3, 127(1957)
- 5) Harada, M., A. Fujiki, W. Eguchi: *Kagaku Kōgaku*, 34, 863 (1970)
- 6) Ilkovic, D.: *Collection Czech. Chem. Commun.*, 6, 498 (1934), V.G. Levich: "Physicochemical Hydrodynamics" p. 357, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1962)
- 7) Johnson, A.I., A.E. Hamielec: *A. I. Ch. E. Journal*, 6, 145 (1960)
- 8) Kronig, R., J.C. Brink: *Appl. Sci. Res.*, A-2, 142 (1950)
- 9) Newman, A.B.: *Trans. Am. Inst. Chem. Engs.*, 27, 203 (1931)
- 10) Rose, P.M., R.C. Kintner: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 530 (1966)
- 11) Sherwood, T.K., J. E. Evans, J.V. Longcor: *Ind. Eng. Chem.*, 31, 1144 (1939)
- 12) Vermuelen, T.: *Ind. Eng. Chem.*, 45, 1664 (1953)

湿 式 分 級 に つ い て*

——循環流型多段湿式分級装置の研究開発——

吉 野 善 彌^{*1}・三 次 隆^{*2}
 村 松 豊 司^{*2}・可 知 崇 好^{*2}
 吉 田 靖^{*3}・岡 島 裕 明^{*4}
 野 島 正 一^{*4}・神 吉 純 一^{*2}

東京農工大学・工学部・化学工学科^{*1}

緒 言

懸濁液中の固体粒子群をそれぞれの粒径粒子部に分別するために適用されてきた従来の湿式分級装置は、分級過程における固体粒子群の沈降分離ならびに粒子配列の変動などに関する基礎的考察の面でも比較的に解析の遅れた部門の一つに入るようで、実際にも効果的な分級実績のあがらないまま操業運転などが続けられているというような現場例なども少なくない^{1-5,7,8)}。

たとえば、古くから実用されてきた湿式分級装置の多くは、主として水平流型沈降槽内における粒子分別機構に依存している^{5,8,9)}、分級生成物としての粗粒子部(Rake products)中には、分離粒子径以下の細かな粒子

群の混入が原理的にも避けられない(本文参照)、これより分級精度の高いといわれてきた向流型の分級装置(水簸装置や Sizer など)は、主として分級液を分級槽本体外の別の系から送入する方式のため必然的にその処理容量なども低下してくるというようなうらみも少なくないので、このままでは近年著しい生産プロセスの多様化ならびに粉体技術の高度化などに伴って必要となってきた微細粒子群の分級あるいは粒度調整などにも、十分に適応し得ない面などもしばしばでてきたようである。

研究者らは、湿式分級過程で、粒子群の分別効果に影響を及ぼす因子のうちで主要なものとして、

- 1) 固体粒子群の聚合・分散(脚注参照)
- 2) 粒子径分布ならびに粒子濃度
- 3) 分級槽内の流動状態、たとえば、水平流方式と上昇流方式の何れに近いかなど
- 4) 分級生成物の排出方式

などをあげ、それぞれについて行なった一連の基礎的考察ならびに実験結果などにもとづいて、“循環流型多段湿式分級装置(Fig. 6 参照)”ともいふべき試験装置を試

(脚注) 一般に分級操作では、懸濁粒子群をできるだけ一次粒子群まで分散させてから粒子分別するのが普通であるから、まず本報では、分散状態の粒子群の湿式分級に関する研究考察結果のみについて報告することにした。

* <Studies on Wet-Classification>

Received on April 10, 1970

化学工学協会東北大会(山形, 1966年10月)および化学工学協会32年会(1967年4月)にて講演発表

^{*1} Zenya Yoshino (Tokyo University of Agriculture & Technology)

^{*2} Takashi Mitsugi, Toyoji Muramatsu, Takayoshi Kaji and Junichi Kanki (日本軽金属株式会社 Nippon Light Metal Co. Ltd.)

^{*3} Yasushi Yoshida (オルガノ株式会社 Japan Organo Co. Ltd.)

^{*4} Hiroaki Okajima, Shōichi Nojima (千代田化工建設株式会社 Chiyoda Chem. Eng. & Const. Co. Ltd.)

液中を上昇する単一気泡の運動 (柘植秀樹・日比野真一, 化学工学, 35, 65~71 (1971))

液中を上昇する楕円体状空気泡の上昇速度, 上昇経路の変動周期, および振巾, 長軸と水平軸とのなす角度の変動周期, 径比を測定し, 上昇経路変動の周期と, 振巾は, 気泡の発生方法や汚染系, 精製系にかかわらず, 無次元群で整理できることを見いだした。さらに経路変動の周期と角度変動の周期はほぼ一致し, 径比変動周期がそれらの約1/2に相当することと, それらの位相差を考慮し, 液中を上昇する気泡の簡単な2次元モデルを提出した。

浮遊粒子層内における粒子の相対運動について (宮内照勝・山田健夫, 化学工学, 35, 71~77 (1971))

拡散や反応操作における粒子・流体接触の基礎として浮遊粒子層内を運動するトレーサ粒子 (層粒子とは異なった粒径をもつ) の挙動を実験的に研究した。実験結果によれば層内でのトレーサ粒子のスリップ速度を与える関数 ϕ (Eq. (10) で定義される量) は粒子レイノルズ数が20~500の範囲では層の空間率のみの関数となり, それ以下では粒子レイノルズ数と空間率との関数となった (Fig. 5, 6)。また関数 ϕ は混合粒子の沈降速度をよく表現できることが判明した。

液滴—連続相液体間における連続相側物質移動速度 (城塚正・平田章, 化学工学, 35, 78~84 (1971))

界面流動を伴う平面接触における著者らの既発表の理論解析を液滴から連続相側への物質移動速度に拡張展開した。さらに液滴の界面速度の推算のために広範囲な物性値および Re_c 数に対する近似表示式を得た。既往の実験結果を界面速度を含む項で再整理し, 本理論解析の結果と比較したところきわめてよく一致し, 固体球に関する実測値と同程度の精度で, かつ同一座標軸系で統一的に関連することができた。界面速度は今後の物質移動機構の研究においてきわめて重要な因子となることを指摘した。

自由上昇下にある液滴を通しての物質移動機構—分散相側物質移動速度について— (原田 誠・江口 弥, 化学工学, 35, 85~91 (1971))

トルエン滴—水系, n -ブタノール滴—水系における分散相側物質移動機構と液滴の挙動との関係を実験的に検討した。液滴径の小さい範囲では, 液滴内部に存在する循環流や乱れによる滴内混合状態によって物質移動速度は律せられる。振動現象を伴って上昇する液滴については, 滴内混合が激しい場合, 分散・連続両相の物質移動係数とも同一の相関式で表わされ, 物質移動抵抗は振動現象により律せられる。以上の結果を基にして, 滴内混合の緩慢な状態から激しい状態に至る広範囲の物質移動速度を滴内混合の補正パラメータを用いて定量化した。また, 振動液滴については, 一般比浸透理論を用いた Angelo の式と界面更新説に立脚した物質移動係数の式とを比較し, 見掛上 Angelo の式が実測値をよく表現することを確認した。

湿式分級について—循環流型多段湿式分級装置の研究開発— (吉野善弥・三次隆・村松豊司・可知崇好・吉田靖・岡島裕明・野島正一・神吉純一, 化学工学, 35, 91~98 (1971))

1) 湿式分級に関する基礎的考察を行ない, 分級過程における粒子分別機構とくにその部分分級効率や粒子回収量などに関する一般的关系式を導いた。2) 回分湿式分級試験などを行なって, 粒子分別効果に影響を及ぼす因子として, 粒子濃度補正係数や粒子分別係数などに関する実験式を求めた。3) 連続湿式分級に関する基礎的考察を行ない, 連続湿式分級過程における粒子分別効果に対する槽内流動の影響ならびに沈降粒子群に同伴される粒子量の影響などに関する一般的关系式を導いた。4) 上記一連の結果などにもとづき連続湿式分級試験を行ない, とくに分級槽本体外周壁に中間沈降槽を設置した循環流型多段湿式分級試験装置を試作して連続実験を行なった結果, 比較的に分級精度の高い生成物が, 中間沈降槽の設置数ならびに操作条件に応じて得られることが明らかになった。

多孔板ガス吸収塔の流量変動による動特性—非定常流動特性の影響— (城塚 正・荒川秀夫, 化学工学, 35, 98~104 (1971))

気液接触多孔板塔の液およびガス流量変動による動特性解析の実験を空気(CO₂)—水(NaOH)でおこなった。液濃度応答の測定結果と非定常流動モデルを繰込んだ動特性モデルとを比較検討した。塔の構造因子 (開孔比等) のちがいでによって, ガス流量変動による応答が逆転する場合があることがわかった。その原因は段上液の溢流管への逆流現象の有無大小によると思われる。また一段当りの吸収速度が大きな塔ほど流量変動の影響が大きくなる。流動の時定数と物質移動の時定数とを比較した結果, 前者は無視できないと思われる。

<化学工学データ>

メタノール・エタノール・水・塩化カルシウム系の気液平衡データ (大江修造・横山公彦・中村正一, 化学工学, 35, 104~107 (1971))

メタノール・エタノール・水系に塩化カルシウムを16.7 wt%と飽和 (室温) に溶解させた場合の気液平衡を大気圧下で測定し, 気液平衡曲線を得た。塩化カルシウムの添加によりメタノールのエタノールに対する相対揮発度は減少するがエタノールの水に対する相対揮発度は増大している。

酢酸+水+ベンゼン系および酢酸+水+トルエン系の液液平衡 (井口昭洋・布施恵司, 化学工学, 35, 107~110 (1971))

酢酸+水+ベンゼン系および酢酸+水+トルエン系の25°Cの液液平衡を測定し, 溶解度曲線とタイ・ラインのデータを得た。プレイトポイントを

$$\log x_w : (y_w - x_w) / x_w$$

の相関関係を利用して求めた。ここで, x_w は炭化水素相内の酢酸重量分率で, y_w は水相内の酢酸重量分率である。

酢酸+水+炭化水素系のプレイトポイントにおける酸の濃度と各炭化水素の水への溶解度との間にはつぎのように定性的な関係が見られる。

	溶解度	酸濃度
n -ヘキサン	0.11	0.470
シクロヘキサン	0.08	0.510
ベンゼン	0.06	0.526
トルエン	0.05	0.567

石油系炭化水素の気液平衡関係について (道下次男・荒井康彦・斎藤正三郎, 化学工学, 35, 111~116 (1971))

石油系炭化水素の気液平衡関係を9つの二成分系, および, 2つの三成分系について, 大気圧下で測定した。これらの実測値により Wilson 式の定数を決定し, これらの定数が三成分系の気液平衡の推算に有効であることを確めた。さらに BWR 式によるこれらの系の気液平衡の推算を試みた。

<技術報告>

溢流部のない棚 (漏れ棚) 上におけるガス (蒸気) の上限速度 (内山久・平尾一成・米野直彦, 化学工学, 35, 116~122 (1971))

著者らの実験データとソ連文献値を用いて堰と溢流部のない棚段塔中における安定作業域のガス (蒸気) の上限速度を求める計算式を得た。棚は (a) 開孔比 $F_0 \geq 0.16$ の多孔板棚, (b) 格子棚と $F_0 < 0.16$ の多孔板棚の2群に分類し, 各群に対して ρ_g / ρ_l の範囲に応じて各々2つの計算式を得た。これらの式は広い物性, 作業条件, 幾何学的因子の範囲にわたって適用され, 既往の式よりも精度が高い。

<寄 書>

気泡—連続相液体間における連続相側物質移動速度 (城塚正・平田章, 化学工学, 35, 123~124 (1971))

著者らの前報の理論解析を気泡からの連続相側物質移動に拡張適用した。単一気泡に関する Redfield-Houghton および Calderbank-Lochiel, さらに気泡攪拌槽に関する Calderbank-Moo-Young の実験結果と比較した結果, これらのデータをよく説明することができた。今後異相接触界面における物質移動機構を研究するには界面速度を考慮した上でなされなければならないことが指摘される。

Liquid-Liquid Equilibria of the Systems Acetic Acid+Water+Benzene and Acetic Acid+Water+Toluene, A. Iguchi (Musashi Inst. of Tech.) and K. Fuse (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 35, 107~110 (1971)

Solubility curve and tie-lines were determined for the systems acetic acid+water+benzene and acetic acid+water+toluene at 25°C.

The concentration of acetic acid at plait point was obtained from extrapolation of the following correlation line,

$$\log x_w \text{ vs. } (y_w - x_w)/x_w$$

where x_w is acid concentration (wt. fraction) in hydrocarbon layer and y_w is acid concentration (wt. fraction) in water layer.

For the acetic acid+water+hydrocarbon systems, it seems there is a qualitative relation between concentration of acid at plait point and solubility of hydrocarbon in pure water as follows:

	solubility*	wt. fraction
n-hexane	0.11	0.470
cyclohexane	0.08	0.510
benzene	0.06	0.526
toluene	0.05	0.567

* (g/100 g H₂O)

Vapor-Liquid Equilibria of Hydrocarbons at Atmospheric Pressure, T. Michishita, Y. Arai and S. Saito (Tohoku Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 111~116 (1971)

Vapor-liquid equilibrium data of nine binaries and two ternaries of hydrocarbons were obtained at atmospheric pressure. By using these data, the binary-interaction parameters of Wilson equation were determined and these parameters were shown to be capable of predicting vapor-liquid equilibria of ternary systems.

The prediction of vapor-liquid equilibria by BWR equation were also attempted for these systems.

<Technical Report>

Maximum Permissible Gas (Vapor) Velocity in Plate Tower without Downcomer, H. Uchiyama, K. Hirao and N. Meno (Shizuoka Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 116~122 (1971)

Using our experimental data and Soviet literature data, we obtained the experimental equations for the maximum allowable gas (vapor) velocity (U_{gm}) in plate tower without downcomer.

Classifying the plates in two groups: (a) perforated plates ($F_o \geq 0.16$), (b) grid plates and perforated plates ($F_o < 0.16$), we derived the calculating formula for each group.

For (a) group, two equations are obtained for the ranges of $\rho_g/\rho_l \times 10^3 \leq 0.838$ and ≥ 0.838 (error $\pm 13\%$), and also for (b) group, two equations are obtained for the range of $\rho_g/\rho_l \times 10^3 \geq 1.20$ and ≤ 1.20 (error $\pm 15\%$).

<Short Communication>

Continuous Mass Transfer from Bubbles in Gas-Liquid System, T. Shiotsuka and A. Hirata (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 123~124 (1971)

This study deals with the continuous phase mass transfer from bubbles and a further application of the mass transfer theory counted with flowing interface which the authors previously reported.

The theoretical results agrees favorably with the experimental results by Redfield-Houghton and by Calderbank-Lochiel on the continuous phase mass transfer rate from single bubbles, and with the data by Calderbank-Moo-Young on the continuous phase mass transfer from bubbles in aerated mixing vessels.

The above comparisons suggests that the future study of interphase mass transfer should pay particular attention to the interfacial velocity.

Mechanism of Mass-transfer through a Drop of Free Rise—on the Mass-Transfer Rate inside a Drop—, M. Harada and W. Eguchi (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 85~91 (1971)

The relation between drop behavior and mass-transfer inside a drop was experimentally clarified, using the systems of toluene drop-water and *n*-butanol drop-water. In the range of drops with small diameter, mass-transfer rate is controlled by the degree of mixing inside a drop caused by circulation flow and turbulence. For the drop accompanied with oscillation, mass-transfer coefficients both for continuous and dispersed phases are correlated by a same equation and mass-transfer resistance is controlled by oscillation.

Based on the above experimental results, a model was proposed, which express mass-transfer rate through a drop in states from mild to violent mixing inside the drop. For oscillating drops, the empirical equation for mass-transfer coefficient was compared with Angelos' generalized penetration model and the equation derived on surface renewal model. It was clarified that Angelos' equation explains well the observed results, apparently.

Studies on Wet-Classification, Z. Yoshino, T. Mitsugi, T. Muramatsu, T. Kaji, Y. Yoshida, H. Okajima, S. Nojima and J. Kanki (Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)

Kagaku Kōgaku, 35, 91~98 (1971)

The mechanism of size separation in the wet classifier was studied fundamentally, and the effects of solid content and/or particle size distribution in the feed suspensions and the flow pattern in the continuous classifier on the classification efficiency such as partial classification efficiency and/or solid removal percent.

Based on the above considerations and experimental results, we have developed the high efficiency classifier as "Multi-recirculation-wet classifier".

Dynamics of Perforated Plate Gas Absorption Column with Gas and Liquid Flow Change—Effect of Unsteady State Liquid Hold-Up Characteristics—, T. Shiotsuka and H. Arakawa (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 98~104 (1971)

The experimental transient responses obtained on a 3-in.i.d. five plate absorption column operating with the system air-carbon dioxide-water-sodium carbonate. The theoretical model which contain unsteady state hydraulics is given for unsteady state behaviour of a plate gas absorption column and theoretical transient responses are derived. The experimental responses are good agreement with theoretical responses.

The first, the patterns of the responses are influenced by the structure factors such as a free area and this phenomena shows a residence of the backward flow for step increase in gas flow rate. The second, the greater absorption rate, gas and liquid flow change more influence upon the dynamics. The third, the time constants of hydraulics are not negligible small compared with mass-transfer time constants.

<Chemical Engineering Data>

Vapor-Liquid Equilibrium Data of Methanol-Ethanol-Water-Calcium Chloride System, S. Ohe, K. Yokoyama and S. Nakamura (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 35, 104~107 (1971)

Salt effect in vapor-liquid equilibria was studied on methanol-ethanol-water system with calcium chloride (16.7 wt.% and saturation at room temperature) at atmospheric pressure. Relative volatility of methanol to ethanol decreases, but that of ethanol to water increases by calcium chloride.

The Motion of Single Gas Bubbles Rising in Various Liquids, H. Tsuge and S. Hibino (Keio Gijuku Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 65~71 (1971)

The terminal velocity and the variation of the path and the shape of ellipsoidal single air bubbles rising in eleven liquids of low-viscosity were measured.

The path of a single bubble was zig-zag in many cases, but in purified water and in some organic liquids it was spiral when the diameter of the bubble was small. The period and the amplitude of the zig-zag and spiral motion of the path was correlated as a relation between dimensionless groups, irrespective of the modes of the motion.

The period of the variation of the shape which was measured as the ratio of the major and the minor axes of a bubble was approximately half as that of the variation of the path.

The period of the variation of the angle between the major axis of the bubble and the horizontal axis was also measured and just the same as that of the path, but the phase difference existed between these two variations.

Taking into considerations above experimental results, the two-dimensional models of rising in low-viscosity liquids were proposed.

Relative Movement of Particles in the Swarm of Them, T. Miyauchi and T. Yamada (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 35, 71~77 (1971)

To know the fundamental aspects of particle-fluid contacting operations, the relative movement of a tracer particle in the swarm of bed particles has been investigated experimentally by using a liquid fluidized bed, where the tracer particle has a size different from that of bed particles. The quantity ϕ as defined by Eq. (10) to give the slip velocity of the tracer particle is found a sole function of void fraction of the bed when the particle Reynolds number is in the range of 20~500. For lower Reynolds number ϕ varies with both of the Reynolds number and the void fraction. The quantity ϕ is also shown to give a good description for the relative rate of settling of particles with mixed particle sizes.

Continuous Phase Mass Transfer from Single Drops in Liquid-Liquid System, T. Shiotsuka and A. Hirata (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 78~84 (1971)

The author previously reported an analytical theory for mass transfer through a laminar boundary layer on a flat plate with flowing interface. The present paper discusses the application of the theory to continuous phase mass transfer from single drops. In addition, the approximate equation to evaluate the interfacial velocity of the drops is derived for a wide range of physical properties and Reynolds number.

The existing data for continuous phase mass transfer from single drops is rearranged and compared with the theoretical results. It is found that the existing data agree well with the theoretical results and is well correlated as a reasonable additional function of the interfacial velocity with the same degree of accuracy as that of the data for single solid spheres.

The results should yield much useful information for future studies of interfacial mass transfer.