Literature cited

- 1) Bakker, C. A. P., F. H. F. van Vlissingen and W. J. Beek: *Chem. Eng. Sci.*, **22**, 1349 (1967)
- 2) Berg, J. C. and C. R. Morig: *ibid.*, **24**, 937 (1969)
- 3) Davies, J. T. and J. B. Wiggill: *Proc. Roy. Soc. (London)*, **A 225**, 277 (1960)
- 4) Davies, J. T.: *Advances in Chem. Eng.*, **4**, 22 (1963)
- 5) Fujinawa, K., Y. Nakaike and T. Kurihara: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **22**, 420 (1968)
- 6) Fujinawa, K.: Motion pictures presented at the 25th Anniversary congress of the Soc. of Chem. Eng., Japan (1961)
- 7) Fujinawa, K.: Private Communication at the 4th Autumnal Meeting of the Soc. of Chem., Eng. Japan (1970)
- 8) Gross, B. and A. N. Hixson: *Ind. Eng. Chem., Fundamentals*, **8**, 288 (1969)
- 9) Harada, M., K. Huijiyoshi and W. Eguchi: Pre-prints of the 35th annual meeting of Soc. of Chem. Eng., Japan, C 313 (1970)
- 10) Hoshino, S. and K. Sato: *Kagaku Kōgaku*, **30**, 322 (1966)
- 11) Hoshino, S. and K. Sato: *ibid.*, **31**, 961 (1967)
- 12) Johnson, P. A. and A. L. Babb: *Chem. Rev.*, **56**, 387 (1956)
- 13) Kagaku Kōgaku Binran (Handbook of Chem. Eng., Japan) p. 62 (1968)
- 14) Lewis, J. B.: *Chem. Eng. Sci.*, **3**, 248, 260 (1954)
- 15) Li, S. U. and J. L. Gainer: *Ind. Eng. Chem., Fundamentals*, **7**, 433 (1968)
- 16) Maroudas, N. G. and H. Sawistowski: *Chem. Eng. Sci.*, **19**, 919 (1964)
- 17) Mudge, L. K. and W. J. Heideger: *A. I. Ch. E. Journal*, **16**, 602 (1970)
- 18) Nakaike, Y., Y. Tadenuma and K. Fujinawa: Pre-prints of the Autumnal meeting of Soc. of Chem. Eng., Japan, C 202 (1968)
- 19) Nakaike, Y. and T. Sato: Pre-prints of the 35th annual meeting of Soc. of Chem. Eng., Japan, C 312 (1970)
- 20) Olander, D. R. and L. B. Reddy: *Chem. Eng. Sci.*, **19**, 67 (1964)
- 21) Ruckenstein, E. and C. Berbente: *ibid.*, **19**, 329 (1964)
- 22) Shiotsuka, T., N. Honda, N. Goto and T. Tonegawa: Abstract of the 1st general symposium of Soc. of Chem. Eng., Japan, p. 57 (1962)
- 23) Sternling, C. V. and L. E. Scriven: *A. I. Ch. E. Journal*, **5**, 514 (1959)
- 24) Ward, A. F. H. and L. H. Brooks: *Trans. Faraday Soc.*, **48**, 1124 (1952)

微量のフルフラールを含むエタノール水溶液の単蒸留*

碓 醇**・遠 矢 周 子**

鹿児島大学工学部 化学工学科

結 言

フルフラールは、蒸留酒の中に微量含まれており、その風味を構成する一成分であるが、多すぎれば悪臭の原因となり、不良成分の一つである。このフルフラールは、蒸留のさいに生成されるものであるが、蒸留末期の留分を再留すると、初留部分に集まるといわれている。

本報では、エタノール水溶液を単蒸留するさいの、微量に含まれるフルフラールの挙動を明らかにするために、まず、水-エタノール系における、微量のフルフラールの平衡比の測定を行ない、つぎに、微量のフルフラールを含むエタノール水溶液の、単蒸留試験を行なった。そして、フルフラールの平衡比を用いて、前報²⁾の方法によって、留出液中のフルフラールの濃度曲線を計算し、実測値との比較を行なった。

1. 実験方法

フルフラールは、特級試薬を使用直前に蒸留したもの、エタノールは市販一級品を精留したもの、水は蒸留水を用いた。

気液平衡の測定は、オスマー型の装置で行なった。長時間加熱するので、この間におけるフルフラールの変質を防ぐため、初めに、装置内をピロガロールで洗浄した窒素で置換し、測定中は、常に水柱で約 28 mm の窒素ガスを掛けて運転した。

単蒸留試験の方法は、前報²⁾に記載したものと同等であるが、ここでは水蒸気吹き込みをしなかったため、この部分はつかなかった。

試料は、20℃の密度を測定したのもち分析をする。微量成分フルフラールの分析は、吸光度法(アニリン法)⁴⁾によって行なった。発色剤として、アニリン(特級試薬を蒸留したもの) 9.0 ml に氷酢酸(特級試薬) 5.7 ml を加え、その混合液 3 ml を 95% エタノールで 100 ml にうすめたものを用いた。試料を秤量し、適当

* <Simple Distillation of Aqueous Solution of Ethanol Containing a Minute Amount of Furfural>
Received on October 26, 1970

化学工学会第4回秋季大会(広島, 1970年10月)において講演
** Atsushi Ikari and Shuko Toya (Dept. of Chem. Eng., Kagoshima Univ., Kagoshima, Japan)

Fig. 1 Tie lines of ternary system: water-ethanol-furfural

Fig. 2 x_2' vs. y_2' plot

Fig. 3 Equilibrium ratio of furfural, $K_3=y_3/x_3$

に水でうすめたもの 5ml をとり、これに 15ml の発色剤を添加し、20℃ の恒温槽に 1 時間放置して発色させた。光電比色計で 500m μ の吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線を用いて定量した。

エタノールの分析は、密度の測定値から、エタノール-水系の密度曲線²⁾を用いてエタノールの濃度を求め、微量のフルフラールを含むための補正を行なって、定量した。

Table 1 Vapor-liquid equilibrium data of water-ethanol system containing a minute amount of furfural

No.	liquid phase			vapor phase		
	x_1	x_2	$x_3 \times 10^4$	y_1	y_2	$y_3 \times 10^4$
1	1.000	0.000	0.30	1.000	0.000	2.21
2	0.973	0.026	1.72	0.779	0.220	10.04
3	0.909	0.090	2.70	0.572	0.428	4.55
4	0.871	0.129	1.61	0.522	0.478	2.07
5	0.791	0.209	2.32	0.469	0.531	1.35
6	0.707	0.292	7.22	0.429	0.571	3.48
7	0.693	0.307	5.22	0.420	0.580	2.27
8	0.576	0.423	5.10	0.375	0.625	1.40
9	0.429	0.570	5.00	0.317	0.683	1.08
10	0.424	0.575	10.19	0.318	0.682	2.02
11	0.336	0.663	10.25	0.271	0.729	2.35
12	0.212	0.787	12.82	0.196	0.804	2.45
13	0.155	0.843	15.45	0.148	0.852	2.88
14	0.000	0.999	11.71	0.000	1.000	2.64

2. 実験結果および考察

2.2 気液平衡関係について

測定値を Table 1 に示す。また、これらのデータを三角図に示したのが Fig. 1 である。この図は、たて軸の目盛を横軸の 500 倍にとり、三角図の上部を省略しているので、四角のようにみえる。

フルフラールを除いた、水とエタノール中のエタノールのモル分率を x_2' , y_2' とし、次式で計算し、これらをプロットしたのが Fig. 2 である。

$$x_2' = x_2 / (x_1 + x_2), \quad y_2' = y_2 / (y_1 + y_2)$$

この図の中の実線は、水-エタノールの二成分系の値で、三成分系のそれとよい一致を示している。このことから、微量成分の存在は、大量成分である水とエタノールの気液平衡関係には、ほとんど影響をおよぼさないことが推察できる。

つぎに、微量成分フルフラールの平衡比 $K_3 (=y_3/x_3)$ を、 x_2' に対してプロットしたのが、Fig. 3 である。エタノールの濃度の大きいところでは、 K_3 の値は小さいが、エタノール濃度の減少と共に大きくなり、 x_2' が 0.15 以上になると K_3 の値が 1 より大きくなり、急激に上昇して、遂には、7.48 に達する。

この実験では、正確な沸点は求められていないが、微量のフルフラールの存在によって沸点が大きく変ることはないと仮定し、 x_2' における水-エタノール系の沸点曲線の値²⁾を用いて、活量係数を計算してみたのが、Fig. 4 である。活量係数曲線は懸垂線の形をしていることがわかる。

また、水-フルフラール系の 1atm における気液平衡の測定値²⁾から、フルフラールの平衡比と活量係数を求め、これを濃度零に外挿してみると、平衡比 7.6、活量係数 57 となり、上で得た 7.48、56.3 とよい一致を示している。

Fig. 4 Activity coefficient of furfural

Table 2 Experimental conditions

Exp. No.	Composition of the charge (mol %)			Weight of the charge [g]	Heating by
	Water	Ethanol	Furfural		
1	97.26	2.67	0.0678	691	Mantle heater
2	92.76	7.19	0.0469	700	
3	67.59	32.36	0.0543	400	

2.3 単蒸留試験の結果

単蒸留試験は、Table 2に示すような条件で行なった。得られた結果を Figs. 5~7に示す。

これらの図は二つの部分よりなっており、上半分は微量成分フルフラールの挙動を、下半分はエタノールの挙動を示している。後に述べる計算値と比較するのに便利のように、フルフラールの濃度は、留出液および缶液のモル分率の、仕込液のモル分率に対する比で示している。また、缶液のエタノール濃度と平衡関係にある気相のエタノール濃度を、Fig. 2の曲線より求めて、これを平衡組成としてプロットしている。この平衡組成と、留出液のエタノール濃度曲線とを比較してみると、缶の上部で行なわれている分縮の目安になる。

Figs. 5~7を比較してみると、仕込液のエタノール濃度によって、留出液のフルフラール濃度曲線の形が、著しく変化していることがわかる。

実験1 (Fig. 5) では、仕込液のエタノール濃度が、2.67モル%で、この時のフルフラールの平衡比の値は約5.1であるから、仕込液の約5倍の濃度で留出してくる。留出率がすすにつれて、缶液のフルフラール濃度は、急速に低下し、これに伴って留出液の濃度も低下する。

実験2 (Fig. 6) では、仕込液のエタノール濃度が、7.19モル%で、フルフラールの平衡比は約2.4であるが、分縮などの影響で約3倍の濃度で留出してくる。蒸留が進み、缶液のエタノール濃度が小さくなると、平衡比は急速に大きくなり、留出液のフルフラール濃度は高くなる。もちろん缶液の濃度より高い濃度で留出してい

Fig. 5 Experimental result of Exp. No. 1

Fig. 6 Experimental result of Exp. No. 2

Fig. 7 Experimental result of Exp. No. 3

Fig. 8 Calculated result (concentration of ethanol in charge = 2.67 mol %, $\alpha = 0$)

Fig. 9 Calculated result (concentration of ethanol in charge = 7.19 mol %, $\alpha = 0$)

Fig. 10 Calculated result (concentration of ethanol in charge = 32.36 mol %, $\alpha = 0$)

るので、缶液の濃度はしだいに低くなり、留出液の濃度を低下させるが、前者が後者にまさる間は上昇する。それから極大値をへて、低下してくる。

実験3 (Fig. 7) では、仕込液のエタノール濃度が、

32.36 モル%で、平衡比は0.39と1より小さいので、初めて出てくる液のフルフラール濃度は、缶液のそれより小さい。蒸留が進むにつれて、平衡比が大きくなると共に缶液の濃度も増加し、留出液のフルフラール濃度は急速に増加する。そして、極大値をへて低下する。

要するに、留出液のフルフラールの濃度 y_3 は、 $y_3 = K_3 x_3$ であるから、 K_3 の上昇と、 x_3 の低下もしくは上昇の程度によってきまる。このことは、前報²⁾の1-ブタノールの場合と同様である。

しかし、同じような形を示す場合の、両者の仕込液のエタノール濃度は、フルフラールの方が1-ブタノールよりも小さい。また、 y_3/x_{30} の値もフルフラールの方が低い。これは、既報¹⁾の1-ブタノールの平衡比曲線と、本報のフルフラールのそれを比較してみれば説明できる。すなわち、微量成分の平衡比が1になるエタノール濃度は、1-ブタノールでは30モル%であったが、フルフラールでは、15モル%である。また、水中での平衡比は、1-ブタノールでは25であったが、フルフラールでは7.6である。このような平衡比曲線の位置によって、留出液の微量成分の濃度曲線に差違が生ずる。

3. 単蒸留の計算

著者らは前報²⁾において、水-エタノール系の単蒸留における、留出液および缶液の濃度曲線を計算する式を誘導し、微量成分が1-ブタノールの場合の計算例を示した。ここでは、微量成分がフルフラールであるから、計算式の中の微量成分の平衡比 (K_3) のところに、本報で求めたフルフラールの値を代入してやればよい。コンピュータで計算させるために、Fig. 3の曲線を次式で表わした。

$$\begin{aligned} \log K_3 = & 0.8739(1-x_2) - 0.6478x_2 \\ & + x_2(1-x_2)(3.8696x_2^4 - 6.7646x_2^3 \\ & - 2.3593x_2^2 + 8.8821x_2 - 6.1601) \end{aligned}$$

計算結果をFigs. 8~10に示す。Fig. 5とFig. 8, Fig. 6とFig. 9, Fig. 7とFig. 10は、それぞれ仕込液のエタノール濃度が同じであって、前者が実験値で、後者が計算値である。これらを比較してみると、それぞれの形はよく似ていて、計算値は実験値をよく表わしていることがわかる。

しかし、詳細に検討してみると、それぞれ若干のずれがある。その原因の一つは、缶液の濃度変化を求めるために、ときどき約4gの缶液を採取していることである。留出率が多くなるにつれて、この影響がきいてきて、実験で求めた曲線は、計算値よりも留出率の小さい方に寄っている。もう一つの原因は、蒸留の初期には、蒸留機の上部が冷たいので、分縮率が著しく大きいことである。そのため、平衡比が1より大きいと、異常に高

い濃度の液が留出する。反対に、平衡比が1より小さいと、異常に低い濃度の液が留出する。したがって、それ以後の蒸留においては、留出液の濃度曲線は、前者の場合は全般的に低下し、後者の場合は全般的に上昇する。

ここでは、1lのガラス製のフラスコで実験しているから、容積に対するフラスコ上部の熱容量の比が大きいが、工業的規模の装置ではこの比は小さいから、蒸留初期の異常な分縮はずっと小さくなると思われる。第一の原因については、もちろん実際の場合には缶液の採取は行なわないから、この原因は消滅する。

残る原因としては、蒸留中における分縮率の変化が考えられるから、Figs. 8~10には、分縮率 β を変化させて計算した結果を示し、その影響を明らかにした。

結 言

水-エタノール系での微量のフルフラールの平衡比を

測定し、これを用いて前報²⁾に述べた計算式によって、単蒸留のさいの微量のフルフラールの挙動を計算した。微量のフルフラールを含むエタノール水溶液の単蒸留試験を行ない、その結果と計算値を比較すると、両者は大体においてよい一致を示している。

このことから、エタノール水溶液中の微量成分の平衡比の測定を行なえば、上述の計算式によって、単蒸留におけるその微量成分の挙動を明らかにすることができることがわかった。

また、ここで得られた数式モデルによって、蒸留酒の再留のさいの、微量に含まれるフルフラールの挙動を予知することができる。

【付 記】 実験に協力された時村美郎君に感謝します。

Nomenclature

K = equilibrium ratio

x = mole fraction in liquid phase

y = mole fraction in vapor phase

[—] <Subscript>

[—] 1 = water

[—] 2 = ethanol

3 = furfural

0 = initial

Literature cited

- 1) Ikari, A. and N. Ayabe: *Kagaku Kōgaku*, **33**, 157 (1969)
- 2) Ikari, A.: *Kagaku Kōgaku*, **34**, 1185 (1970)

- 3) Nihon-kagakukai: *Kagakubinran Kisoheon II* (1966)
- 4) Nihon-kagakukai: *Kagakubinran Ōyōhen*, 950 (1965)

液体の熱伝導率の密度依存性 (乙竹 直・福津三徳, 化学工学, 35, 1109~1116 (1971))

液体は剛体粒子 (分子) の濃厚な分散系であるとの仮定から出発して, 液体の熱伝導率と密度の関係式を導いた。22種の液体について, 276点の推奨値, 実測値を用いて検討した結果, $0.45 \leq T_r \leq 0.9$ の温度範囲において, 実測値との偏差は最大 4.0% (但しアンモニアは 6.0%), 平均 0.8% で推算できることを確かめた。熱伝導率の式は二つのパラメータを含み, 次式で表わされる。

$$T_r^{1/2}/k = \alpha_1(1/\rho_r - b_{rk}^3) \quad (1)$$

ここに, $\alpha_1 = 1/K_1 \rho_c T_c^{1/2}$, $b_{rk}^3 = \rho_c / \rho_{0k}$ であり, それぞれ温度および圧力に関係なく, 同一物質では一定の値を与える。なお, b_{rk}^3 の値は物質の種類に関係なく, $0.76(\rho_c / \rho_m)$ に近い値となる。これを用いれば精度はやや下がるが, 一係数式としての表式が可能である。また, 熱伝導率の温度依存性についても考察した。

テイラー渦流の流動機構 (水科篤郎・伊藤竜象・片岡邦夫・中嶋義弘・福田昭博, 化学工学, 35, 1116~1121 (1971))

3次元的なテイラー渦運動に追従する微粒子の飛跡をストロボ光により互いに垂直な2方向から同時撮影する。1対のストロボ飛跡写真より渦の歪みおよびテイラー渦流の速度分布を解析できる。広い間隔幅に, 変動量に関する運動方程式と Stuart のエネルギー式を適用し, テイラー渦流の速度 (基波) の理論解を得る。その結果, 実験と理論は基波のみが重要であるテイラー数範囲においてよく一致する。

多孔質固体の乾燥速度に関する一考察 (中村正秋・杉山幸男, 化学工学, 35, 1122~1125 (1971))

多孔質固体の乾燥を, 表面および内部蒸発の両期間を通して, 熱・物質同時移動の見地から統一的に説明するため, 熱移動, 液状水移動, 水蒸気移動および局所蒸発速度の連立微分方程式をたて, 数値解析を行なった。実験結果と比較, 検討した結果, 両者はかなりの一致を示し, また乾燥進行中の特徴的な変化過程もよく説明できた。本解析法は一般の乾燥操作および装置設計にも役立つものと思われる。

静止液々界面における物質移動——界面攪乱の移動促進効果とその抑制—— (駒沢 勲・斎藤次雄・大竹伝雄, 化学工学, 35, 1125~1131 (1971))

水—モノクロルベンゼン (またはトルエン) 系の液々静止界面でアセトンを移動させ, これに伴う界面攪乱現象についてシュリーレン法によって検討した。攪乱の影響を移動量の測定値と浸透説にもとづく計算値との比で表現すると, この比は溶質濃度差とともに増大し, 2~3に達した。ここで有機相に高分子物質として天然ゴムを少量添加すると, 液粘度は著しく増大し, 攪乱は抑制されたが, 溶質の移動機構はなお浸透説にしたがうことが確認された。

微量のフルフラールを含むエタノール水溶液の単蒸留 (碓醇・遠矢周子, 化学工学, 35, 1131~1135 (1971))

微量のフルフラールを含む水—エタノール系の気液平衡を測定し, フルフラールの平衡比をエタノールのモル分率の関数として示した。微量のフルフラールを含むエタノール水溶液の単蒸留を行ない, 蒸留曲線を求めた。著者らが誘導した方法によって蒸留曲線を計算した。計算値は実験値とかなりよく一致している。エタノール水溶液の単蒸留におけるフルフラールの挙動を, その方法によって予知することができる。

トリオクチルアミンによる酸類の抽出の機構 (原田 誠・荒木仁之・江口 弥, 化学工学, 35, 1136~1144 (1971))

トリオクチルアミン—ベンゼン溶液による酸類の抽出機構を平衡論の立場から検討し, この結果をもとにして非平衡状態における酸抽出の機構を円筒レンズシュリーレン装置を用いて明らかにした。酸の抽出に係る反応の速度は大きく, 酸の移動は拡散により律速されている。一般に, 水相の酸は液—液界面で遊離 TOA もしくは TOA—酸錯体と反応し, TOA—酸錯体もしくは TOA—2 分子酸錯体の形態で有機相中に抽出される。TOA—2 分子酸錯体の形成をみる場合, 有機相中で TOA—2 分子酸錯体と遊離 TOA 間の瞬間反応面が形成される。瞬間反応面近傍では曲折率勾配は大きく変わるのでシュリーレン法により反応面の形成は容易に検出することができる。

粘塑性流体の球を過ぎる遅い流れについて (吉岡直哉・足立毅太郎・石村秀一, 化学工学, 35, 1144~1152 (1971))

Bingham 流体の球を過ぎる creeping flow を変分原理に基づいて近似的に解いた。その結果, 最大原理からは Eqs. (21) と (22) ならびに Table 1 に示される応力分布が得られ, 最小原理からは Eq. (43) ならびに Table 1 に示される速度分布が得られた。これらの結果を用いて算出した抗力を, 他者の実験結果ならびに迂り線解析から予測される結果とを比較した。最大原理から導かれた結果が, 非常に良い値を与えている。

<技術報告>

流動層を利用した固体の熱分解反応装置 (杉山幸男・架谷昌信・中村正秋・後藤宏樹, 化学工学, 35, 1152~1156 (1971))

固体の熱分解反応に対する流動層の効果を利用した熱分解炉として Fluidized-Packed Bed (F・P 層) に連続化の機能を与えたバスケットエレベーターを試作し, 天然石膏を用いて F・P 層およびバスケットエレベーターにおける脱水反応実験を行ない, その装置特性を検討した。その結果, F・P 層およびバスケットエレベーターにおいても単一粒子における流動層の効果がほぼ完全に生かされており, 今後このような形式の装置が固体の熱分解炉として応用されることがわかった。また, このような接触方式の熱分解炉のもっとも基本的なパラメーターである充填粒子—流動層間の伝熱係数を F・P 層において実測し, 便宜的な相関式をえた。

<寄書>

液状陰イオン交換体による塩酸の抽出 (片岡 健・西機忠昭・中谷武男・上山惟恒, 化学工学, 35, 1157~1159 (1971))

液状陰イオン交換体による塩酸の抽出機構を調べるため, 液々膜状液柱塔を用いて, アンバーライト LA-II(10 vol%)—ベンゼン溶液による塩酸の抽出速度を実測し, 理論との比較検討を行なった。この結果, 水相を拡散した塩酸は, 界面で瞬間的にイオン交換液と不可逆反応を起こし, イオン交換液相中をアミン塩として拡散することがわかった。

連続向流分別分離操作における助剤の影響 (江口 弥・上原秀夫, 化学工学, 35, 1159~1161 (1971))

連続向流分別分離操作における助剤の影響を, 分配係数が助剤濃度とともに直線的に変化すると仮定して考察した。助剤添加の場合において, 与えられた設計条件を達成しうる抽剤比および洗浄液量比の範囲を定める関係式を導き, 所要理論段数を最小にする最適流量比の計算例を示した。分配係数が一定の場合と異なり, 抽剤比のほかに洗浄液量比にも最適条件が存在する。また, 計算例を参考にして助剤としての好ましい性質についての知見が得られた。

<Technical Report>

Thermal Decomposition Apparatus of Solids Adapted Fluidized Bed, S. Sugiyama, M. Hasatani, M. Nakamura and K. Goto (Nagoya Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 1152~1156 (1971)

In order to make good use of the effectiveness of a fluidized bed on thermal decomposition rate of solids, a basket elevator apparatus was manufactured for trial. A basket elevator is the improved apparatus of a fluidized packed (F.P. bed), having function of continuous operation. Dehydration experiments of natural gypsum were carried out in a F.P. bed and a basket elevator, and characteristics of each apparatus were examined. As a result, the style such as a F.P. bed or a basket elevator was confirmed to have practical application to industrial thermal decomposers of solids, having nearly same effectiveness as that for a single particle. Also, heat transfer coefficients (packed particle-fluidized bed), which is the most important parameter for such a contact style, were measured in a F.P. bed, and the conventional correlation was obtained.

<Short Communications>

Extraction of Hydrochloric Acid by Liquid Anion Exchanger, T. Kataoka, T. Nishiki, T. Nakaya and K. Ueyama (Univ. of Osaka Pref.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1157~1159 (1971)

In order to investigate the mechanism of extraction of hydrochloric acid by liquid anion exchanger, the rates of extraction of it by Amberlite LA-II(10 vol%) benzene solution were measured and compared with the theory. Experiments were carried out with a jet apparatus wherein an organic phase was spread as a thin film on the surface of an aqueous jet.

The results indicated that hydrochloric acid existing in aqueous phase diffused to the interface and at there took place instantaneous irreversible reaction with liquid ion exchanger, and then diffused into ion exchange liquid phase as the salt of amine.

The Effect of an Auxiliary Agent on a Continuous Countercurrent Fractional Separation, W. Eguchi and H. Uehara (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1159~1161 (1971)

Some considerations for the effect of an auxiliary agent on a continuous countercurrent fractional separation have been performed under the condition of that the partition coefficients varies linearly with the concentration of an auxiliary agent.

The range of the practicable flow ratios of extractant and elution to feed, S/F and R/F , for the given design conditions was made clear, and the few calculated results at the optimum flow ratio which minimized the number of stages required were shown.

From those calculations, it was concluded that the optimum condition was not only extractant ratio S/F but the number of stages was minimized at a certain elution ratio R/F . And also, some informations for desirable auxiliary agent were obtained.

Mass Transfer across the Liquid-Liquid Interface—Interfacial Turbulence and its Elimination—

I. Komazawa, T. Saito and T. Otake (Osaka Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 1125~1131 (1971)

Interfacial turbulence accompanying mass-transfer across the quiescent plane interface was studied for the systems water-acetone-mono-chlorobenzene and toluene-acetone-water using a Schlieren technique. The effect of turbulence on the rate of mass-transfer was estimated by the ratio of the amount transferred to that calculated by the penetration theory.

In the presence of a small quantity of natural rubber in organic phase, the viscosity of the liquid was increased to a great extent, and the turbulence was completely eliminated. In this case the solute was also transferred in accordance with the penetration theory.

Simple Distillation of Aqueous Solutions of Ethanol Containing a Minute Amount of Furfural, A. Ikari and S. Tōya (Kagoshima Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1131~1135 (1971)

The vapor-liquid equilibria of water-ethanol system containing a minute amount of furfural have been measured. The equilibrium ratio of furfural is presented as the function of the mol fraction of ethanol.

The simple distillation of the aqueous solutions of ethanol containing a minute amount of furfural has been carried out and the distillation curves have been obtained.

The distillation curves were calculated by the method, which had been derived by one of the authors. The calculated results are in fairly good agreement with the experimental ones.

The behavior of a minute amount of furfural in the simple distillation of the aqueous solution of ethanol can be predicted by this method.

Mechanism of Acid Extraction by tri-*n*-octylamine, M. Harada, H. Araki, W. Eguchi (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1136~1144 (1971)

Mechanism of acid extraction by tri-*n*-octylamine-benzene mixed solvent was studied on the standpoint of equilibrium, and the mechanism of acid transfer was clarified on the basis of the above results, using cylindrical lens Schlieren apparatus. The reactions accompanied with extraction are fast enough and the transfer of acid is controlled by diffusion step. Generally speaking, acid in aqueous phase reacts with TOA free from acid or TOA-HX complex on liquid-liquid interface and is extracted in the form of TOA-HX or TOA-(HX)₂. In case of the formation of TOA-(HX)₂, reaction plane is formed in organic phase; TOA-(HX)₂+TOA→2TOA-HX. Schlieren method is efficient for the recognition of reaction plane, since the gradient of refractive index varies steeply near the reaction plane.

On Creeping Flow of a Visco-Plastic Fluid past a Sphere, N. Yoshioka, K. Adachi and H. Ishimura (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1144~1152 (1971)

The creeping flow of a Bingham fluid past a sphere was analyzed by using variational principles. In consequence, the stress distribution which was represented in Eqs. (21), (22) and Table 1 was obtained from a maximum principle, and the velocity distribution which was represented in Eq. (43) and Table 1 was obtained from a minimum principle. The drag force deduced from these results was compared with the available experimental data and a result estimated by a slip lines analysis. It was found that the results obtained from a maximum principle gave a very good value.

The Density Dependence of Thermal Conductivity of Liquids, N. Ototake and M. Nezu (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 35, 1109~1116 (1971)

From the simplified model in which the liquid is supposed as a dense phase dispersion system composed of rigid molecules, the equation of liquid thermal conductivities has been derived as the function of their densities. Standing to the argument, it is considered that the change of transport coefficients of liquids depends essentially on the variation of the free distance during molecules.

The equation derived here contains two parameters and can be written as,

$$T_r^{1/2}/k = \alpha_1(1/\rho_r - b_{TK}^3)$$

where, $\alpha_1 = 1/K_1\rho_r T_r^{1/2}$ and $b_{TK}^3 = \rho_r/\rho_{0K}$, respectively. Two parameters, α_1 and b_{TK}^3 , related to each substance are nearly independent of temperature and pressure.

The performance of the equation was examined on more than 276 points of data on 22 kinds of liquids and the deviation of its prediction from measured or recommended values was less than 4% with the exception of NH₃ and the average deviation was less than 0.8% for the range of $0.45 \leq T_r \leq 0.9$.

The numerical values of b_{TK}^3 are found so close to $0.76(\rho_r/\rho_m)$ independently of the kinds of substances that the equation (1) can be actually expected to be used as one parameter equation. The temperature dependence of thermal conductivity is also considered.

Velocity Distributions of Taylor Vortex Flow in an Annulus between Rotating Coaxial Cylinders, T. Mizushima, R. Ito, K. Kataoka, Y. Nakashima and A. Fukuda (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1116~1121 (1971)

The velocity distributions of Taylor vortex flow are studied experimentally by flow visualization method and theoretically by non-linear analysis.

Using stroboscopic illumination arrangements, the three-dimensional vortex flow paths by the suspended tracer particles can be observed with two simultaneous photographs, which are taken from two directions perpendicular to each other.

From these couples of stroboscopic motion pictures, the velocity distributions and distorted shapes of Taylor vortices are calculated.

Applying the disturbance equations by the linear theory and Stuart's energy balance method for the non-linear mechanics of supercritical disturbances to the case of wide annular gap, the theoretical velocity distributions in the equilibrium state of Taylor vortex flow are numerically obtained.

Theoretical results are in close agreement with the experimental data in the supercritical range of Taylor number in which only the fundamental mode is important.

A Consideration on the Drying Rate of Porous Solids, M. Nakamura and S. Sugiyama (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1122~1125 (1971)

From the viewpoint simultaneous heat and mass transfer, the drying rate of the wetted porous solid is represented through the all periods, that is the surface evaporation period and the internal evaporation period of the drying. The experimental data are consistent with the numerically calculated results of simultaneous equations, the rates of heat, water, and vapor-transfer and local evaporation. And also, the characteristic states of the drying process are well represented. This analytical method is generally available for the operation and the design of dryers.