静止充填層内における伝熱*

——層内温度分布におよぼす輻射の影響——

西村 誠**・稲葉 由大***
架谷 昌信****・杉山 幸男**

名古屋大学工学部 化学工学科**

緒 言

充填層は反応装置、熱交換装置などとして広く用いられている。このような装置を伝熱的な面から検討する場合、伝熱量とともに層内温度分布をも検討することが重要である。従来静止充填層内における伝熱は、伝導および輻射による各伝熱抵抗を総括したいわゆる有効熱伝導度を用いて検討されている場合が多い。このような有効熱伝導度は、充填層が伝熱上巨視的に均質層とみなせる層径が大きい場合あるいは充填粒子径が小さい場合には有用と思われるが、輻射の寄与が大きく、層径が小さい場合あるいは充填粒子径が大きい場合には、輻射伝熱が粒子間空隙を通して行なわれるという性質をもつため壁の影響が顕著になり、伝熱量もさることながら層内温度分布に関しては有効熱伝導度では説明できないような場合もあると考えられる。前述のように充填層内の伝熱においては伝熱量と温度分布の両者を検討しなければならないが、本研究ではまず輻射が充填層内温度分布にいかに影響するかを検討するため、静止充填層（ガス、平行平板系）を取りあげ、従来の有効熱伝導度より求めた層内

温度分布と新たに輻射に関して壁の影響を考慮したモデルより求めた層内温度分布とをカオリン球を用いた実験結果と対応させて比較検討した。さらに輻射の寄与、有効熱伝導度および本モデルの有用性などについて考察を行なった。

1. 基礎式と数値解法

ここでは層内温度分布に関して、従来の有効熱伝導度を用いた場合および新たに輻射に壁の影響を考慮したモデルを用いた場合についてそれぞれ基礎式を導き、それらを数値的に解く。

1・1 有効熱伝導度を用いた場合

Fig. 1に示すような静止充填層（平行平板系）を考える。自然対流はないとし、熱流は1次元とすると、この場合の基礎式は、

$$\frac{d}{dx} \left(-k_e(T) \frac{dT}{dx} \right) = 0 \quad (1)$$

ここに $k_e(T)$ は有効熱伝導度であり、後述のように温度の関数である。

境界条件は、

$$\left. \begin{aligned} x=0; & T=T_{w1} \\ x=L; & T=T_{w2} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Eq.(1)を境界条件Eq.(2)のもとで積分を行なうと、

$$x=L \frac{\int_{T_{w1}}^T k_e(T) dT}{\int_{T_{w1}}^{T_{w2}} k_e(T) dT} \quad (3)$$

となる。

$k_e(T)$ が温度 T に対して単調な変化をするので、 $T_{w1} \sim T_{w2}$ 間を m 等分し、 $T_i = T_{w1} - (T_{w1} - T_{w2})i/m$ とおき、Eq.(3)を梯形則にて数値積分すると、

$$x_i = L \frac{k_e(T_{w1}) + k_e(T_i) + 2 \sum_{i=1}^{i=i-1} k_e(T_i)}{k_e(T_{w1}) + k_e(T_{w2}) + 2 \sum_{i=1}^{i=m-1} k_e(T_i)} \quad (4)$$

となる。Eq.(4)より層内温度分布が求まる。

1・2 輻射に壁の影響を考慮した場合

静止充填層内の伝熱は、充填粒子内および気体内伝導

Fig. 1 Schematic diagram

* <Heat Transfer in Static Packed Beds —The Effects of Radiation on the Temperature Distributions—>
Received on September 28, 1970

化学工学協会第4回秋季大会（広島，昭和45年10月）にて研究発表

** Makoto Nishimura, Sachio Sugiyama (Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya)

*** Yoshihiro Inaba (日本油脂(株) Nippon Oils and Fats Co., Nagoya, Japan)

**** Masanobu Hasatani (岐阜大学工学部 Faculty of Engineering, Gifu Univ., Kagamigahara)

ならびに空隙間輻射の直列あるいは並列の組合わせによって行なわれる。ここでは充填粒子内および気体内伝導を一括して見かけ熱伝導度で表わせると考え、この伝導熱流束と空隙間輻射による輻射熱流束とが並列であるとする。1・1と同様に自然対流がない平行平板系を考えると、基礎式は、

$$\frac{d}{dx} \left(-k_a(T) \frac{dT}{dx} + F(x) \right) = 0 \quad (5)$$

ここに $k_a(T)$ は充填粒子内および気体内伝導に関する見かけ熱伝導度であり、 $F(x)$ は輻射熱流束である。なお境界条件は1・1と同様に Eq.(2) である。

輻射熱流束 $F(x)$ を式化するため、充填層内の各層に Radiosity の考えを取り入れる。いま、Fig. 2 に示すように (立方配列)、上壁から $(i-1)$ および i 層目の粒子を中心としたユニットを考え、 $x=(i-1)D_p$ および $x=iD_p$ 面における正方向および負方向の Radiosity をそれぞれ R_{2i-2} , R_{2i} および R_{2i-1} , R_{2i+1} とする。ガス輻射がないとすればおのおの R の間には近似的につぎのような関係がある。

$$\left. \begin{aligned} R_{2i} &= \phi_1 R_{2i-2} + \phi_2 \left\{ \frac{\pi \varepsilon_p \sigma}{D_p} \int_{(i-1/2)D_p}^{iD_p} T^4 dx \right. \\ &\quad \left. + \phi_2 (1 - \varepsilon_p) R_{2i+1} \right\} \\ R_{2i-1} &= \phi_1 R_{2i+1} + \phi_2 \left\{ \frac{\pi \varepsilon_p \sigma}{D_p} \int_{(i-1)D_p}^{(i-1/2)D_p} T^4 dx \right. \\ &\quad \left. + \phi_2 (1 - \varepsilon_p) R_{2i-2} \right\} \\ &\quad (i=1 \sim n) \\ R_0 &= (1 - \varepsilon_1) R_1 + \varepsilon_1 \sigma T_{w1}^4 \\ R_{2n+1} &= (1 - \varepsilon_2) R_{2n} + \varepsilon_2 \sigma T_{w2}^4 \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

ここに、 ϕ_1 は $x=(i-1)D_p$ 面 $\longleftrightarrow x=iD_p$ 面の角関係、 ϕ_2 は粒子半球面 $S \rightarrow x=(i-1)D_p$ 面あるいは粒子半球面 $S' \rightarrow x=iD_p$ 面の角関係、 ϕ_3 は $x=(i-1)D_p$ 面 $\rightarrow S$ あるいは $x=iD_p$ 面 $\rightarrow S'$ の角関係を表わす。また、 $x=(i-1/2)D_p$ 面および $x=iD_p$ 面における F をそれぞれ $F\{(i-1/2)D_p\}$, $F\{iD_p\}$ とすると、 F と R の間の関係は、

$$\left. \begin{aligned} F\left\{\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p\right\} &= \phi_4 (R_{2i-2} - R_{2i+1}), \quad i=1 \sim n \\ F\{iD_p\} &= R_{2i} - R_{2i+1}, \quad i=0 \sim n \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

となる。ここに、 ϕ_4 は $x=(i-1)D_p$ 面 $\rightarrow x=(i-1/2)D_p$ 面あるいは $x=iD_p$ 面 $\rightarrow x=(i-1/2)D_p$ 面の角関係を表わす。

つぎに、 $F\{x\}$ を $F\{(i-1)D_p\}$, $F\{(i-1/2)D_p\}$ および $F\{iD_p\}$ を用いて近似的に直線内挿すると、

$$\left. \begin{aligned} (i-1)D_p \leq x < \left(i-\frac{1}{2}\right)D_p; \\ F\{x\} &= \frac{2 \left[F\left\{\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p\right\} - F\{(i-1)D_p\} \right]}{D_p} \end{aligned} \right\}$$

Fig. 2 Radiosity and radiant heat flux

$$\left. \begin{aligned} &\{x-(i-1)D_p\} + F\{(i-1)D_p\} \\ &\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p \leq x < iD_p; \\ &F\{x\} = \frac{2 \left[F\{iD_p\} - F\left\{\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p\right\} \right]}{D_p} \\ &\{x-iD_p\} + F\{iD_p\} \quad (i=1 \sim n) \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

i 層目の粒子を $2N$ 等分して $h=D_p/2N$ とおき、さらに Eqs.(7), (8) を用いて Eq.(5) を差分形に変形すると、

$$\left. \begin{aligned} &(i-1)D_p \leq x < \left(i-\frac{1}{2}\right)D_p; \\ &x=(i-1)D_p + mh, \quad (i=1; m=1 \sim N-1, i=2 \sim n; \\ &m=0 \sim N-1) \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} T_{i,m} &= \frac{1}{2} (T_{i,m-1} + T_{i,m+1}) + \frac{h^2}{k_a(T_{i,m})} \\ &\quad \left[k_a'(T_{i,m}) \frac{(T_{i,m+1} - T_{i,m-1})^2}{8h^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\{R_{2i-1} - R_{2i-2} - \phi_4(R_{2i+1} - R_{2i-2})\}}{D_p} \right] \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} &\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p \leq x < iD_p; \\ &x=\left(i-\frac{1}{2}\right)D_p + m'h, \quad (i=1 \sim n; m'=0 \sim N-1) \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} T_{i,N+m'} &= \frac{1}{2} (T_{i,N+m'-1} + T_{i,N+m'+1}) + \frac{h^2}{k_a(T_{i,N+m'})} \\ &\quad \left[k_a'(T_{i,N+m'}) \frac{(T_{i,N+m'-1} - T_{i,N+m'+1})^2}{8h^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\{R_{2i} - R_{2i+1} - \phi_4(R_{2i+2} - R_{2i+1})\}}{D_p} \right] \end{aligned}$$

$$k_a' = dk_a/dT$$

(9)

数値計算の手順はつぎのようであった。まず、温度分布の第0近似 $T^{(0)}$ に直線を仮定し、Eq.(6) の連立方程式より $R^{(0)}$ を求め、この $R^{(0)}$ を用いて Eq.(9) より第1近似 $T^{(1)}$ を求める。以下この手順を繰り返し、 $\left| \frac{(T^{(j)} - T^{(j-1)})}{T^{(j)}} \right| < 10^{-4}$ となった時の $T^{(j)}$ を温度分布

× : Temperature Measurement Point

Fig. 3 Experimental apparatus

Fig. 4 Detailed temperature measurement points

Fig. 5 Angle factor

T とした。なお、Eq.(6)の積分項の計算には梯形則を用い、また $N=10\sim 15$ にとった。

2. 実験装置および方法

試料として、平均径 10 mm および 15 mm の 2 種類の朝鮮カオリン球を用いた。試料球は、朝鮮カオリン粉末を水で捏和し、球に成型後、約 800°C の電気炉で 2~3 時間焼成したものである。

実験装置の概略を Fig. 3 に示す。充填容器には、内径 300 mm (内厚 3 mm)、高さ 60 mm (10 mm 球充填) および 75 mm (15 mm 球充填) の 2 種類の鉄製円筒容器を用い、この上に 600 mm² の銅板 (肉厚 4 mm) を置き、さらにその上に 2 kW ニクロム線渦状ヒーターを置いて加熱した。周囲は充分保温し、また定電圧装置付スライドトランスによって銅板下表面温度を均一一定になるように調節した。試料球は可能なかぎり立方配列に充填し、とくに中心部では、Fig. 4 に示すように試料球に 0.1 mm 径アルメル素線を通して試料球枠組を作りより正確な立方配列にした。

つぎに温度測定について述べる。温度測定には 0.1 mm 径 CA 熱電対とポテンシオメーターを用いた。充填

層内の温度測定位置は、Fig. 4 に示すように各層の中心部試料球中心および表面であった。なおのちに示すように低温における層内温度分布が直線性をもつことから、充填層内の温度測定位置は確保されていると考えた。また上下壁温度 (各 3 点)、容器側壁近傍の試料球中心温度 (3 点) も測定した。リードによる伝導損失をより少なくするため、熱電対は容器半径方向に引き出した。

前記 2 種類の試料球について、上壁温度が 60~590°C の範囲で定常状態における上記各点の温度を測定した。なお本装置の端効果は、測定結果から求めた半径方向の温度勾配と軸方向の温度勾配との比が 1/20 以下であり、無視してもさしつかえないと考えた。

3. 実験結果および考察

3.1 $k_s(T)$, $k_a(T)$ および ϕ の値

数値計算に用いた有効熱伝導度 $k_s(T)$ 、見かけ熱伝導度 $k_a(T)$ および角関係 ϕ の値について述べる。

有効熱伝導度 $k_s(T)$ には、前報¹⁾の輻射を考慮した有効熱伝導度 $k_s(T)$

$$= k_g \left[\frac{1 - \epsilon^{1.3}}{k_s} \frac{1}{1 + \frac{h_{res} \epsilon^{1.3} D_p}{k_g} \frac{k_g}{k_s(1 - \epsilon^{1.3})}} + \frac{1}{\phi + \frac{h_{rs} D_p}{k_g}} + \frac{4 h_{res} \epsilon^{1.3} D_p / k_g}{1 + \left[\frac{h_{res} \epsilon^{1.3} D_p}{k_g(1 - \epsilon^{1.3})} + \frac{1}{\phi} + \frac{h_{rs} D_p}{k_g} \right] \frac{k_g}{k_s}} \right]$$

を用いた。ここで、 k_s (朝鮮カオリン) には線熱源法によって実測した結果より、近似的に

$$k_s = 3.4 \times 10^{-4} \times T + 0.60$$

を与え、また k_g (空気) には化工便覧の値より近似的に

$$k_g = 6.4 \times 10^{-5} \times T + 0.003$$

を与えた。さらに ϕ には、国井、Smith²⁾ の線図 (最疎充填) より、本実験範囲では k_s/k_g の値の変化が少ないので平均値 0.12 を与えた。

つぎに見かけ熱伝導度 $k_a(T)$ には、上述の $k_s(T)$ において輻射依存項を除いたもの、すなわち

$$k_a(T) = \frac{1 - \epsilon^{1.3}}{\frac{1}{k_s} + \frac{\phi}{k_g}}$$

を用い、 k_s , k_g , ϕ には上述の各値をあてた。

角関係 ϕ に関しては、その正確な値を求めるためには複雑な 3 次元系を取り扱わなければならないが、ここでは近似的に充填層ユニットを Fig. 5 に示すような円錐台閉空間と仮定し、Appendix 1 に示すような方法で

Fig. 6 Temperature distribution in packed bed

$\phi_1 \sim \phi_4$ を算出した。その結果、 $\phi_1 = 0.07$, $\phi_2 = 0.70$, $\phi_3 = 0.88$ および $\phi_4 = 0.12$ であった。また ϕ_1 は充填層内の 1 層の透過率であり、別に試作した透過率測定装置にて 10mm および 15mm 径試料球について ϕ_1 を実測したところ、計算値とほぼ同様な値 0.08 を得た。

3・2 結果の比較および考察

Figs. 6~8 に 10mm 径試料球に対する層内温度分布の実験結果と 1.1 および 1.2 による解析結果との比較を示す。なお計算にあたって $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0.8$, $\epsilon_p = 0.9$ とした。これらの図に示した実験結果から、上壁温度の上昇とともに、とくに上壁近傍において温度分布の形が勾配が大きくなる方向へ弯曲し、さらにその影響が層内深くまで及んでいることが認められる。本実験範囲では、1.1 の有効熱伝導度 $k_e(T)$ を用いた解析結果は輻射の寄与の増加とともに直線温度分布の上側へ偏るのに対して、1.2 の本モデルによる解析結果は実験結果と傾向的にかなりよい一致を示している。なお $\epsilon_p = 0.9$ として計算を行なったが、参考として $\epsilon_p = 0.8$ とした場合の結果を Fig. 8 に示した。 ϵ_p の値によって温度分布が若干異なるが、実験結果の傾向とは大きくずれていないように思われる。

一般に充填層内の伝熱を考える場合、温度分布とともに熱流束の検討を行なわなければならないが、本研究では熱流束を実測することができなかったので 1.1 および 1.2 の解析結果にもとづいて熱流束に検討を加えてみる。1.2 の解析結果にもとづく輻射熱流束 $F(x)$ の計算結果を Figs. 6~8 の場合について Fig. 9 に示す。ここで Figs. 8, 9 に示した計算結果を用いて、1 例として $T_{w1} = 820^\circ\text{K}$ の場合について、1.1 より求めた上壁の熱流束と 1.2 より求めた上壁の輻射熱流束および伝導熱流束とを比較してみる。有効熱伝導度による熱流束 $-k_e(T) \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0}$ は $480 \text{ [kcal/m}^2 \cdot \text{hr]}$ 、輻射熱流束 $F(0)$ は $410 \text{ [kcal/m}^2 \cdot \text{hr]}$ 、伝導熱流束 $-k_a(T) \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0}$ は $875 \text{ [kcal/m}^2 \cdot \text{hr]}$ であり、それぞれの全熱流束 $-k_e(T) \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0}$ と $(F(0) - k_a(T) \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0})$ とはほぼ同様な値であった。なお他の場合について同様な計算を行なった

Fig. 7 Temperature distribution in packed bed

Fig. 8 Temperature distribution in packed bed

Fig. 9 Radiant heat flux

ところ、両者の間にはほとんど差異が認められなかった。このように、本実験範囲では、全熱流束に関しては1.1の解析結果と1.2の解析結果との間にはほとんど差異が認められないが、Figs. 6~8からわかるように層内温度分布に関しては1.2の本モデルによる解析の方がより妥当であると思われる。

つぎにこのような温度分布と上壁温度との関係をさらに詳しく検討するため、放射熱流束 $F(x)$ と上壁温度との関連をみてみると、Fig. 9からわかるように上壁温度の上昇とともに放射熱流束 $F(x)$ の絶対値が大きくなり、さらに1層目においては負の大きな値となる。これは上壁温度の上昇とともに上壁の射出量および粒子の射出量が増加し、とくに1層目では粒子の射出量と上壁の射出量の反射を主成分とする負方向の Radiosity が正方向の Radiosity より大きくなるためである。なお放射熱流束 $F(x)$ は粒子の射出率 ϵ_p 、壁の射出率 ϵ_1, ϵ_2 などによって変化するが、これらに対する詳細な検討は今後実験的検討とあわせて行なう必要があると思われる。

粒子径の変化は、本実験範囲では温度分布の形にあまり影響を与えず、15mm 径試料球の実験結果、計算結果とも10mm 径試料球の結果とほぼ同様なものであった。

以上のことから、本実験範囲では1.2の本モデルによる層内温度分布の解析が一義的には本実験結果に対して妥当性をもつことがわかったが、今後さらに熱流束に関して理論的、実験的に検討する必要がある、また気体内および粒子内伝導の局所性についても検討する必要があると思われる。

結 論

静止充填層（ガス、平行平板系）内の伝熱において、

層内温度分布に対する放射の影響を検討するため、層内温度分布を1.1の既往の有効熱伝導度を用いた場合および1.2の新たに放射に壁の影響を考慮した場合について、それぞれ数値的に解析し、両者の結果をカオリン球を用いた実験結果と対応させて比較検討した。その結果、本実験範囲では、伝熱量に関しては1.1の解析結果と1.2の解析結果との間にはほとんど差異が認められなかったが、層内温度分布に関しては1.2の本モデルによる解析結果が実験結果とかなり良好な傾向的一致を示し、本モデルによる解析がより妥当であることがわかった。また上壁温度の上昇とともに、とくに上壁近傍において温度分布の形が勾配が大きくなる方向へ弯曲することが認められた。

Appendix 1

Fig. 5に示した円錐台閉空間系において、各角関係の間には、

$$\phi_3 + \phi_4 = 1 \quad \phi_2 A_1 = \phi_2 A_3$$

$$\phi_6 + \phi_7 = 1 \quad \phi_4 A_1 = \phi_7 A_2$$

$$\phi_2 + \phi_5 + \phi_8 = 1 \quad \phi_5 A_3 = \phi_6 A_2$$

のような関係がある。ここに、

$$A_1 = D_p^2 \quad A_2 = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) D_p^2$$

$$A_3 = \frac{\sqrt{(4-\pi)\pi} + 2\pi - 6}{2(\sqrt{(4-\pi)\pi} + 3\pi - 8)} \pi D_p^2$$

である。

角関係7個に対して式が6個あるので、独立に1個の角関係を求めなければならない。そこで、 ϕ_4 を Jakob¹⁾の提出した同軸平行円板に対する式より求め、 $\phi_4 = 0.12$ とした。したがって前式より

$$\phi_2 = 0.70, \quad \phi_3 = 0.88, \quad \phi_5 = 0.07,$$

$$\phi_6 = 0.45, \quad \phi_7 = 0.55, \quad \phi_8 = 0.23$$

また、

$$\phi_1 = \phi_4 \times \phi_7 = 0.07$$

Nomenclature

D_p	= diameter of particle	[m]
F	= radiant heat flux	[kcal/m ² ·hr]
k_a	= apparent thermal conductivity due to conduction and convection	[kcal/m·hr·°C]
k_s	= effective thermal conductivity due to conduction, convection and radiation	[kcal/m·hr·°C]
k_g	= thermal conductivity of gas	[kcal/m·hr·°C]
k_s	= thermal conductivity of particle	[kcal/m·hr·°C]
L	= height of packed bed	[m]
R	= radiosity	[kcal/m ² ·hr]
T	= absolute temperature	[°K]
x	= coordinate in direction of heat flow	[m]

ϵ	= void fraction	[—]
$\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_p$	= emissivity of upper wall, lower wall and particle	[—]
σ	= Stefan-Boltzmann constant	[kcal/m ² ·hr·°K ⁴]
ϕ_i	= angle factor	[—]
ϕ	= $\frac{\text{effective thickness of fluid film filling in void with respect to thermal conduction in it}}{\text{diameter of particle}}$	[—]

<Subscript>

w_1	= upper wall
w_2	= lower wall

Literature cited

- 1) Sugiyama, S. and M. Fujitsu: *Kagaku Kōgaku*, 24, 12(1960)
- 2) Kunii, D. and J.M. Smith: *A. I. Ch. E. Journal*, 6, 71(1960)
- 3) Jakob, M.: "Heat Transfer" 2nd ed., John Wiley and Sons, Inc. (1957)

触媒の二元細孔構造を考慮したクロマト反応器周波数応答*

熊 沢 英 博**・森 田 徳 義**

名古屋大学工学部 化学工学科

緒 言

著者らは先に、クロマト反応器の周波数応答を均一細孔モデルに基づいて解析し、エチレンの水素化反応についてこれを実験した¹⁾。しかし、使用した銅クロムケイソウ土成型触媒は、その成型法から考えても、また細孔分布曲線を測定した結果からも、多元細孔構造を持っている。微粒子を成型した触媒の細孔構造は通常、マクロ孔とミクロ孔が直列に連結していると考えられ、そのような触媒を通しての拡散と反応の過程を解析するには、二元細孔構造を考慮した数学的モデルが必要である。

Mingle ら²⁾は、最初に触媒有効係数を二元細孔構造の概念を導入した。すなわち、非等温 1 次非可逆反応の場合、微粒子内の細孔分布を考慮したミクロ有効係数を使ってマクロ有効係数を数値解析した。その後、Carberry³⁾は、等温 1 次可逆反応の総括有効係数を粒子外表面の境界膜抵抗も考慮して解析的に求めた。また、 $A \rightarrow B \rightarrow C$ なる 1-1 次逐次反応の中間生成物 B の選択性を、ミクロ、マクロ有効係数、反応速度定数および外部物質移動係数によって解析的に表現した⁴⁾。若尾らは等温 1 次可逆反応の有効係数を random pore モデルに基づいて導出し¹⁰⁾、オルトパラ水素交換反応に適用した⁹⁾。小宮山、井上⁶⁾は、 $A \rightarrow B \rightarrow C$ なる逐次反応の B の選択性は、触媒粒径が充分に小さい場合でも反応率 0 の点で 1 に達しないことを実験的に確かめ、ミクロ有効係数が重要な影響を与えることを示した。

以上は、ミクロ、マクロ有効係数が総括有効係数や選

択性に与える影響を定常反応法により検討した研究であって、二元細孔モデル特有の現象をとらえて均一細孔モデルと比較した研究は、小宮山、井上^{6,7)}が上記の逐次反応の中間生成物の選択性について行なった研究以外は見当たらない。しかし、著者らが先に示したように¹⁾、均一細孔モデルにおいて有効係数が 1 に近い場合でも、高周波のゲインに粒子内拡散の影響が現われることを考慮すれば、二元細孔モデルにおいてミクロ、マクロ有効係数が 1 に近くても、高周波のゲインを測定すれば、ミクロ孔およびマクロ孔拡散の影響がともに現われるので、二元細孔モデルと均一細孔モデルの選別ができる。本報においては、均一細孔モデルと二元細孔モデルに対する周波数伝達関数を比較して、特徴的な相違のあることを示し、前報と同一の反応系の周波数応答に対する触媒粒径の影響についての実験を行ない、その結果が二元細孔モデルによって始めて説明できることを示す。

1. 二元細孔モデルによる周波数伝達関数の特性

流体本体中の拡散の影響および境界膜物質移動抵抗を無視し、反応物はまずマクロ孔を拡散し、つぎにミクロ孔を拡散して、ミクロ孔内表面に吸着して反応するとする。また、反応速度は微粒子内反応物の局所濃度に n 次、 $R_A = k_n K_A^n C_A^n$ で表わされるとする。触媒有効係数がほとんど 1 と考えられるときには、反応物 A の濃度の正弦波振動の入力と出力の間の周波数伝達関数はつぎの式で与えられる⁵⁾。

$$G(i\omega) = \exp \left[-i\omega\tau - \frac{9n\theta_n}{h_0^2 \beta^2} \int_0^1 (\hat{Y}_1 + i\hat{Y}_2) dx \right] \quad (1)$$

Eq.(1)において、 $\beta \rightarrow 0$, $\varepsilon_a \rightarrow 0$ とすれば、均一細孔モデルに対する周波数伝達関数¹⁾となる。

$$G(i\omega) = \exp \left[-i\omega\tau - \frac{3n\theta_n}{h_0^2} \int_0^1 (Y_1 + iY_2) dx \right] \quad (2)$$

* <Frequency Response in Chromatographic Reactor in View of Bimodal Pore Structure of Catalyst Pellet>
Received on January 7, 1971

化学工学協会第 4 回秋季大会 (広島, 1970 年 10 月) にて一部研究発表

** Hidehiro Kumazawa and Noriyoshi Morita (Dept. of Chem. Eng., Faculty of Eng., Nagoya Univ., Nagoya, Japan)

気液平衡式のパラメータ決定法—Wilson, NRTL, Heil 式について(宮原量中・佐渡友秀夫, 化学工学, 35, 1347~1353 (1971))

無限稀積溶液の活量係数から Wilson, NRTL, Heil の式のパラメータを簡単に決定する方法を提案し, 解と2組以上の解の存在する範囲を (r_1^0, r_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) , (τ_{12}, τ_{21}) 面に図示し2組以上の解が得られたときどの解を用いるかに使う補助的図をも併せて提案した。本法を正に偏倚した Acetone-Methanol 系および負に偏倚した Acetone-Chloroform 系に適用し満足な結果を得ることを確認した。

静止充填層内における伝熱——層内温度分布におよぼす輻射の影響——(西村 誠・稲葉由大・架谷昌信・杉山幸男, 化学工学, 35, 1354~1359 (1971))

静止充填層(ガス, 平行平板系)内の伝熱において, 層内温度分布に対する輻射の影響を検討するため, 層内温度分布を(i)既往の有効熱伝導度を用いた場合, (ii)新たに輻射に壁の影響を考慮した場合について, それぞれ数値的に解析し, 両者の結果をカオリン球($D_p=10\text{ mm}, 15\text{ mm}$)を用いた実験結果(加熱壁温 $60\sim 590^\circ\text{C}$)と対応させて比較検討した。その結果, 本実験範囲では, 伝熱量に関しては(i)の解析結果と(ii)の解析結果との間にはほとんど差異が認められなかったが, 層内温度分布に関しては(ii)の本モデルによる解析結果が実験結果とかなり良好な傾向的一致を示し, 本モデルによる解析がより妥当であることがわかった。また上壁温度の上昇とともに, とくに上壁近傍において温度分布の形が勾配が大きくなる方向へ彎曲することが認められた。

触媒の二元細孔構造を考慮したクロマト反応器周波数応答(熊沢英博・森田徳義, 化学工学, 35, 1359~1364 (1971))

触媒の細孔構造に均一細孔モデルを適用したときと, 二元細孔モデルを適用したときの周波数応答には本質的な相違のあることを指摘し, 粒径の異なる触媒によるエチレン水素化反応の周波数応答実験の結果が二元細孔モデルによって始めて説明しうることを示した。さらに, 周波数伝達関数から, 反応状態下でのミクロ孔, マクロ孔有効拡散係数を決定する方法を示して, これによって得られる結果は, 実測した細孔分布曲線から推算される値とよく一致した。

光化学反応装置の設計因子——光吸収速度——(城塚 正・西海英雄, 化学工学, 35, 1364~1372 (1971))

光反応では濃度変化と光エネルギーの吸収が相互作用を及ぼし合う。そのため基礎式は複雑となり光化学反応器を設計するには簡単でない。そこで光吸収速度の数学的取り扱いを単純化した3種の近似式をたてた。1つの近似式を検討した結果光学厚みが5以下では反応中の濃度変化による光強度の変化は無視できることがわかった。残りの近似式は低収率域に適用できるがその適用範囲についても考察した。実験値と光吸収速度項を近似しない理論値はよく一致した。

移動層内粒子の半径方向主応力および速度分布に対する塑性力学的考察(高橋洋志・柳井 弘, 化学工学, 35, 1372~1379 (1971))

移動層内粒子の半径方向主応力は, プラグフロー領域(速度のほぼ一様な領域)の先端付近から次第に大きくなり, 壁面上で最大値を示し, また軸方向速度は壁近傍で急激な遅れ勾配をもって変化することが実測された。一方, 応力と速度の場に塑性理論を適用して検討した結果, 層中心部と壁面上の応力のそれぞれを予測することができ, さらに速度分布が不連続になる場所の存在することが見いだされ, 実験結果を定性的に説明できることがわかった。

回分横型攪拌槽によるガス吸収速度の研究(安藤公二・原弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1379~1383 (1971))

幾何学的に相似な3種の横型攪拌槽を用い, タービン羽根によって攪拌し, 亜硫酸ソーダ水溶液による酸素ガス吸収速度を測定して, 以下の結果をえた。

1) 槽内液の飛散が著しい A_1 状態においては, 総括吸収容量係数はフルード数に比例する。

2) 実用的に重要な A_1 状態につき, 総括吸収容量係数 $K_G \cdot a$ と液単位体積当りの所要動力 P_0 との関係は

$$K_G \cdot a = K P_0^\epsilon \quad ; \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4 \text{ cm} \\ K = 6.2 \times 10^{-9} \text{ (酸素—亜硫酸ソーダ水溶液系)}$$

ここで, ϵ は攪拌槽容積に対する吸収液量の割合, D_t は攪拌槽径である。

<技術報告>

試作回転式スクラバーの装置性能(松野儀三・平岡正勝, 化学工学, 35, 1384~1390 (1971))

多孔板, 回転翼各3段よりなる試作回転式スクラバーを考案, 開発した。実験結果によると, 液ガス比の変化にかかわらず効率ほぼ一定で, 安定度の高い装置であった。この装置の総括捕集効率を求めるために, 装置を構成する回転翼等による捕集実験を行ない, その結果からサイクロン効果係数, 泡沫層効果係数, 翼効果係数を定義し, これらの効果係数を用いて複雑な機構からなる装置の総括捕集効率を概算する一方法を試みた。

<寄 書>

厚み計の一利用法——電解槽中の陽極板の厚み測定——(酒井信之・田口洋治, 化学工学, 35, 1391~1393 (1971))

放射線を用いた厚み計は被測定物に接触することなく, また破壊することなく, 厚さを測定できることが特徴である。このため既に多くの工程検査などで実用化されている。本研究では S_p-90 ($Y-90$) の β^- を線源とし, 透過型厚み計の原理を拡張して, 電解槽中の陽極板(銅板)の厚みの連続測定を試みた。その結果, 電解液の厚みが入っているにもかかわらず, 陽極板の厚さで $50\sim 500\text{ mg/cm}^2$ の範囲で測定可能であることを見いだした。

泡沫の管内流れについて(森島直正・吉田哲夫・大引常弘, 化学工学, 35, 1393~1395 (1971))

表面活性剤溶液によって作られた泡沫層の水平管内の流れの圧力損失と速度分布を測定した。その結果, 泡沫の流れは非ニュートン流体の擬塑性流体として扱えることがわかり, かつ活性剤の濃度によって指数が変化した。さらに管摩擦係数は, 擬塑性流体のレイノルズ数を用いることにより, ニュートン流体の層流域における $f-Re$ の関係と一致することが見いだされた。

超音波を照射した液体中における球の抗力(原 弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1395~1397 (1971))

脱気した水, 水 $\times$ 水溶液に超音波を照射し, そのうちにある球に加わる抗力を測定した。実験的關係はつぎのように表わされる。

$$F = 3 \cdot 10^{-3} a \cdot \omega^{3/2} \cdot d^2$$

2成分系精留塔動特性の非対称性(水野博之・西村義行・松原正一, 化学工学, 35, 1397~1400 (1971))

2成分系精留塔の動特性を数値計算によって研究し, 新しい形式の非対称性を見いだした。加藤が指摘した非対称性は還流比のステップ変化の方向に関するものであったのに対して, 筆者らが見いだした非対称性は還流比を基準値からずらす場合に比して基準値にもどす場合の方が著しく応答が遅いというものである。

<Short Communications>

Thickness Gage for Anode Plate in an Electrolytic Bath, N. Sakai and Y. Taguchi (Niigata Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 1391~1393 (1971)

Thickness gage using radiation rays has its characteristic merits, i.e., no contact with the materials, no destruction of the materials, etc. These gages are widely used now in the various fields having these merits.

In the present report the principle of thickness gage (transmission type) was extended to and applied to the continuous measurement of thickness of anode plate in an electrolytic bath. Radiation source was strontium-90 and its radioactivity was about 10 mCi. As a result, it was recognized that 50~500 mg/cm² was the measurable range of this gage for anode plate (copper plate) in spite of involving the thickness of electrolyte.

On the Flow of Foam in a Pipe, N. Morishima, T. Yoshida and T. Oubiki (Osaka City Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1393~1395 (1971)

The pressure drop and velocity profile due to the flow of foam, which was generated by the bubbling air in surfactant solution, were measured at the test section of a horizontal pipe. It was confirmed that the flow of foam could be treated as pseudo-plastic fluid of non-Newtonian and the exponent in formula of pseudo-plastic flow depended on the concentration of surfactant in solution. The relation between Reynolds number, a characteristic formula of pseudo-plastic fluid, and friction factor was the same as that of the laminar flow region in Newtonian fluid.

Force on a Sphere in Liquid Irradiated by Ultrasonic Wave, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1395~1397 (1971)

Experiments were performed on force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave. Liquids used were water and water-corn syrup solution without dissolved gas.

Experimental result was $F=9 \cdot 10^{-3} \cdot a \omega^{3/2} \cdot d^2$
 $d=5.50 \times 10^{-2} \sim 1.90$ cm
 $\mu=1 \sim 10$ CP

Where d is the diameter of sphere, μ viscosity of liquid, F force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave, angular frequency and a particle displacement.

On Asymmetric Properties of Binary Distillation Column Dynamics, H. Mizuno, Y. Nishimura and M. Matsubara (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1394~1400 (1971)

The dynamic behavior of a binary distillation column was numerically investigated and a new type of asymmetric property was then observed. The asymmetry which was pointed out by Kato was that being concerned with the direction of stepwise change in reflux ratio. The new type of asymmetry is as follows: the response of composition in each plate is far more sluggish for the recovery of reflux ratio to the normal value than for the transfer of reflux ratio from the normal value.

Discussion on the Distribution of Radial Stress and Vertical Velocity of Particles in a Moving Bed by Plasticity Theory, H. Takahashi and H. Yanai (Muroran Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1372~1379 (1971)

It was recognized experimentally in a vertical moving bed that a radial normal stress acting on an element in the bed began to increase in intensity with radial distance from near the edge of plug flow region (constant velocity region) into a vertical wall, developed into a maximum value on the wall, and that the radial distribution of vertical velocity showed a great reduction in velocity only near the wall although a velocity was gradually reduced apart from the wall.

On the other hand, the radial normal stresses in the plug flow region and on the wall and radial distribution of vertical velocity were respectively predicted on the basis of plasticity theory in which stress and velocity characteristics coincide, and compared with experimentally determined characteristics. As a result of it, it was concluded that each radial normal stresses computed by theory reasonably agreed with experimental ones, and that the existence of discontinuity of vertical velocity at a position in radial distance was predicted by theory and experimentally determined velocity field could be interpreted as discontinuity.

Studies on the Rate of Gas-Absorption in Batch Horizontal Stirred Vessels, K. Andou, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1379~1383 (1971)

Studies were made on the transfer rate of oxygen into sodium sulphite solution in the horizontal stirred vessels. Apparatus used were cylindrical vessels, sized $D_t=10.6 \sim 18.4$ cm in diameter, agitated by turbine type impellers. Results obtained were as follows:

- 1) In the state A_1 , in which the liquid is splashed violently by the impeller in the vessel, over-all volumetric absorption coefficient is obtained to be linear with Froude Number.
- 2) It is most effective for absorption to operate in the A_1 state. In this state, the correlation between power consumed per unit volume of liquid P_v and the coefficient $K_G \cdot a$ was expressed by

$$K_G \cdot a = K P_v^{\epsilon}, \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4$$

$$K = 6.2 \times 10^{-9} \quad (\text{oxygen-sodium sulphite solution})$$

where, ϵ is the ratio of the volume of liquid to that of vessel.

<Technical Report>

Performance on a Rotational Vane Type Scrubber, Y. Matsuno (Kyushu Inst. of Tech.) and M. Hiraoka (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1384~1390 (1971)

A rotational vane type scrubber which was built with three units of a perforated plate and a rotational vane was tested. It showed a constant and good efficiency through a wide range of liquid-gas flow ratio. In connection with the above experiment, the experiments using each unit, i.e. a vane, a rotational disk and a perforated plate were carried out. From these experimental results and theoretical view points, an idea of the effect-coefficient was introduced for each unit. Semi-theoretical analysis was tried by using these effect-coefficients.

Procedure to Evaluate the Wilson, NRTL and Heil Parameters, K. Miyahara and H. Sadotomo (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1347~1353 (1971)

The authors have proposed a simple procedure by which, utilizing the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution, the Wilson, NRTL and Heil parameters can be evaluated without difficulty. The possibility has been shown that multiple solutions exist if the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution are used. Also shown are the regions of multiple solutions of the Wilson, NRTL and Heil equations on the (τ_1^0, τ_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) and (τ_{12}, τ_{21}) plane, and graphs which aid to select the appropriate solution among multiple solutions. By the method described above, the authors evaluated the parameters for the acetone-chloroform and the acetone-methanol binary systems.

Heat Transfer in Static Packed Beds—The Effects of Radiation on the Temperature Distributions—, M. Nishimura, S. Sugiyama, Y. Inaba and M. Hasatani (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1354~1359 (1971)

The effects of radiation on the temperature distributions in the static packed beds was studied. The temperature distributions were analysed numerically for two cases in applying (i) the effective thermal conductivity and (ii) the radiant heat flux involving the wall effects, and the two results were compared with the experimental results (10 mm and 15 mm kaolin balls, heating temperature ranging from 60 to 590°C). Consequently, under the present experimental conditions, it was found that there was little difference between the heat transfer rates obtained from (i) and (ii), but with respect to the temperature distribution the results of (i) showed fairly good similarity to the experimental results and the model applying (i) was more adequate, and that the temperature gradients, especially in the neighbourhood of the heating plate, became steeper with increasing the heating plate temperature.

Frequency Response in Chromatographic Reactor in View of Bimodal Pore Structure of Catalyst Pellet, H. Kumazawa and N. Morita (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1359~1364 (1971)

A characteristic difference in frequency transfer functions for chromatographic reactor obtained for uniform and bimodal pore models is elucidated. Frequency response experiments on the hydrogenation over different sizes of catalyst gave results which could be explained well only by the bimodal pore model. A method to estimate effective diffusion coefficients in micro and macropores under reaction conditions was also presented. The coefficients obtained by the method agreed fairly with estimated values from pore size distribution curve of the catalyst.

Design Factors of Photochemical Reactors—Rate of Absorption of Light Energy—, T. Shiotsuka and H. Nishiumi (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1364~1372 (1971)

The rate of absorption of light energy greatly affects the rate of photochemical reactions. As it is too complicated to solve general design equations exactly, three simpler approximations are set up. Results by one of the approximations show that the change of light intensity during the reaction is negligible if optical thickness $\tau \leq 5$. The condition on which the other approximations can be applicable are described. Experimental data are in agreement with calculated values.