B = values for catalyst bed
 b = values for bimodal pore model
 i = values for micropore or microparticle
 p = values for whole pellet, otherwise mentioned
 u = values for uniform pore model

0 = values at inlet conditions or at no diffusion effect

<Superscript>

s = values at steady state

Literature cited

- 1) Carberry, J.J.: *A. I. Ch. E. Journal*, **8**, 557 (1962)
- 2) Carberry, J.J.: *Chem. Eng. Sci.*, **17**, 675 (1962)
- 3) Crauston, R.W. and F.A. Inkley: "Advances in Catalysis", Vol. K, p.143, Academic Press (1967)
- 4) Kumazawa, H. and N. Morita: *Kagaku Kōgaku*, **35**, 227 (1971)
- 5) Kumazawa, H. and N. Morita: *J. Chem. Eng. Japan*, **4**, 269 (1971)
- 6) Komiyama, H. and H. Inoue: *J. Chem. Eng. Japan*, **1**, 142 (1968)
- 7) Komiyama, H. and H. Inoue: *ibid.*, **2**, 163 (1969)
- 8) Mingle, J.O. and J.M. Smith: *A. I. Ch. E. Journal*, **7**, 243 (1961)
- 9) Rao, M.R., N. Wakao and J.M. Smith: *Ind. Eng. Chem., Fundamentals*, **3**, 127 (1964)
- 10) Wakao, N. and J.M. Smith: *ibid.*, **3**, 123 (1964)

光化学反応装置の設計因子*

——光吸収速度——

城 塚 正**・西 海 英 雄**

早稲田大学理工学部 応用化学科 化学工学科

緒 言

光化学反応器の重要な設計因子の一つとして光エネルギーの吸収速度 Q の取り扱い方を考えてみよう。光吸収に関する Lambert の法則から、 μ を光吸収係数（あるいは後述するように光吸収関数）、 I を光強度とすると Q は

$$Q = \mu \cdot I$$

と表わされるが μ も I も吸収物質の濃度に依存するので光化学反応のような濃度変化のある系では Q は複雑になる。濃度変化に着目した Q の取り扱い方としては

$$\text{Case I. } \mu = \mu(C), \quad I = I(C)$$

$$\text{Case II. } \mu = \mu(C), \quad I = I(C_0)$$

$$\text{Case III. } \mu = \mu(C_0) = \text{const.}, \quad I = I(C_0)$$

の3種が用いられる。Case I は厳密な記述で Harano ら⁴⁾、Hill ら⁹⁾ の数値解による研究がある。Case II は反応中における光吸収関数 μ の変化は考慮するが光強度 I の変化は無視する方法で Schechter らの研究¹⁴⁾、Huff らのクロロホルムの光塩素化反応¹⁰⁾、Cassano らのプロパ

ンの光塩素化反応¹⁾、菅原らのトリオキザレート鉄(III)カリウムの光還元反応¹⁵⁾がある。Case III は反応中における光吸収の変化を考慮しない方法でこれに属する研究としては Gaertner ら²⁾、および Cassano ら¹⁾ のシュウ酸ウラニルの光分解（光増感反応）、Harris らのクロロ白金酸の光加水分解³⁾、Hill らの光増感反応⁹⁾、連鎖反応^{7,8)}がある。

光化学反応装置の設計あるいは解析に際してこれら3種の Q の取り扱い方の選択は反応速度式に大きな影響を与えることが予想される。しかしこれまでの研究ではそれらの検討はほとんどなされていない。すなわち理論的研究^{4,7-9,14,15)}では数学的に都合のよい式を採用しなくてはならず、また実験的研究^{1,2,5,10)}では実験結果を説明するように吸収速度 Q の形が定められている。本報では光吸収速度 Q の取り扱い方が反応率に与える影響を理論的に示し、実験値と照合するとともに Q の近似的適用範囲について知見を得たので報告する。

1. 理 論

1.1 基礎式

主な設定条件はつぎの通りである。

* <Design Factors of Photochemical Reactors —Rate of Absorption of Light Energy—>
 Received on June 12, 1970

** Tadaishi Shirotaka and Hideo Nishiumi (Chem. Eng. Course, Dept. of Applied Chemistry, Waseda Univ., Tokyo)

1) 反応は

なる等モル不可逆反応であり暗反応はない。反応速度 Ω は

$$\Omega_B = -\Omega_A = \phi \cdot Q_A \quad (2)$$

で表わされ量子収率 ϕ は定数。すなわち反応速度が A の光吸収速度 Q_A に比例するような反応系である。また

$$C_A + C_B = C_{A0} \quad (3)$$

2) 光は Fig. 1 のように円管の法線方向から中心に向かって集中し (光強度 I_{in})、消費しきれなかった光エネルギーは再び法線方向に発散していく (光強度 I_{out}) もとする。また入射光は角光度分布をもたず入射光の軸方向分布はない。

3) 光は単色光として扱うことができる。

4) 光吸収関数 $\mu_A(C_A)$ (光吸収係数を濃度関数として表現したものをこう呼ぶことにする) は Beer の法則に従う。すなわち、

$$\mu_A(C_A) = \epsilon \cdot C_A \quad (\epsilon: \text{定数}) \quad (4)$$

5) 流れは層流状態で円管内を流れ、定常状態。

6) 拡散は無視できる。

7) 反応による流れ、諸物性値の変化は無視できる。

以下 Case I, II, III に加えて Case II を変形した Case II' の 4 種について基礎式を立てる。ここに $I = I(C_A, r)$ 。

Case I. $\mu_A = \mu_A(C_A)$, $I = I(C_A, r)$ とする厳密な記述物質収支式は C_A 基準でつぎのようになる。

$$2\bar{v} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial C_A}{\partial z} = -\phi \cdot \epsilon C_A (I_{in} + I_{out}) \quad (5)$$

$$z=0, \quad C_A = C_{A0}$$

C_B 基準の物質収支式は Eq.(3) から、

$$2\bar{v} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial C_B}{\partial z} = \phi \cdot \epsilon (C_{A0} - C_B) (I_{in} + I_{out}) \quad (6)$$

(B. C. 1) $z=0, \quad C_B=0$

中心に向う光 I_{in} について Lambert-Beer の式を適用し

$$\frac{\partial(r \cdot I_{in})}{r \cdot \partial r} = \epsilon (C_{A0} - C_B) I_{in} \quad (7)$$

$$(B. C. 2) \quad r=R, \quad I_{in}=I_R$$

中心から発散する光 I_{out} について同様に

$$\frac{\partial(r \cdot I_{out})}{r \cdot \partial r} = -\epsilon (C_{A0} - C_B) I_{out} \quad (8)$$

$$(B. C. 3) \quad \lim_{r \rightarrow 0} r \cdot I_{in} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cdot I_{out}$$

管の中心で光強度は無限大となるがエネルギーは有限で損失はない。これが B. C. 3 である。Eqs.(6)~(8) を差分化してこの 3 元連立偏微分方程式を逐次計算で解けば局所濃度 $C_B(r, z)$ が得られる (解法の詳細は Appendix)。Table 1 に基礎式をまとめる。Eq.(9) は Eqs.(6)~(8) を微積分方程式で 1 つにまとめた式である。平均濃度 $\bar{C}_B(z)$ は定義から

(1) Light in (2) Light out

Fig. 1 Coordinate system and geometry

$$\bar{C}_B = \frac{\int_0^R 2\pi r \left[2\bar{v} \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\} \right] C_B \cdot dr}{\int_0^R 2\pi r \left[2\bar{v} \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\} \right] dr} \quad (24)$$

となり、表中に Eq.(10) として示してある。これは Simpson 法により数値積分すればよい。さらに生成速度 $P_B(z)$ を表の Eq.(11) のように定義する。

Case II. $\mu_A = \mu_A(C_A)$, $I = I(C_{A0}, r)$ と近似する方法: Eqs.(7), (8) で $C_B=0$ とおけば

$$I_r = I_{in} + I_{out} = \frac{R}{r} I_R \left[\exp\{-\epsilon \cdot C_{A0}(R-r)\} + \exp\{-\epsilon \cdot C_{A0}(R+r)\} \right] \quad (25)$$

$$= \frac{R}{r} I_R \cdot 2 \cdot \exp(-\epsilon \cdot C_{A0} \cdot R) \cosh(\epsilon \cdot C_{A0} \cdot r) \quad (26)$$

よって局所濃度 $C_B(r, z)$ は Case I の解より小さくなり

$$2\bar{v} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial C_B}{\partial z} = \phi \cdot \epsilon (C_{A0} - C_B) I_r \quad (27)$$

$$z=0, \quad C_B=0$$

を解けば表の Eq.(12) となる。 $\bar{C}_B(z)$, $P_B(z)$ は Case I と同じである。

Case II'. $\mu_A = \mu_A(C_A)$, $I = I_{av.}(C_{A0}, R)$ と近似する方法: Case II では $\bar{C}_B(z)$ を求めるために数値積分しなければならない。それを避けるため、流速分布をピストン流とし、光強度分布には平均光強度 $I_{av.}$ を用いると物質収支式は、

$$\bar{v} \frac{d\bar{C}_B}{dz} = \phi \cdot I_{av.} \cdot \epsilon (C_{A0} - C_B) \quad (28)$$

ただし、

$$I_{av.} = 2\pi \int_0^R r \cdot I_r \cdot \bar{v} \cdot dr / \pi R^2 \bar{v}$$

$$= \frac{2I_R}{R \cdot \epsilon \cdot C_{A0}} (1 - \exp(-2R \cdot \epsilon \cdot C_{A0})) \quad (29)$$

上式を $z=0$, $C_B=0$ の条件下で解くと表中 Eq.(13) となる。また生成速度 P_B は Eq.(14) で与えられる。

Case III. $\mu_A = \mu_A(C_{A0})$, $I = I(C_{A0}, r)$ と近似する方法。これは Eq.(27) の右辺でさらに $C_B=0$ とおけば

$$2\bar{v} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial C_B}{\partial z} = \phi \cdot \epsilon C_{A0} \cdot I_r \quad (30)$$

$$z=0, \quad C_B=0$$

となる。Eq.(30) の解を表の Eq.(15) に、そして $\bar{C}_B(z)$, $P_B(z)$ をおのおの Eqs.(16), (17) に示すが $\bar{C}_B$, P_B はピストン流でも同じ結果が得られる。

Table 1 Fundamental equations described with design parameters

Case	Model	Fundamental equation	Number of equation
I	$\mu = \varepsilon \cdot C_A$	$2\bar{v} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \cdot \frac{\partial C_B}{\partial z} = \phi \cdot \varepsilon (C_{A0} - C_B) \cdot \frac{2R \cdot I_R}{r} \cdot \exp \left\{ -\varepsilon \int_0^z (C_{A0} - C_B) dr \right\} \cdot \cosh \left\{ \varepsilon \int_0^r (C_{A0} - C_B) dr \right\}$	(9)
	$I = I(C_A, r)$	$\bar{C}_B(z) = \frac{4}{R^2} \int_0^R C_B(r, z) \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] r \cdot dr$	(10)
		$P_B(z) = \pi R^2 \bar{v} \cdot \bar{C}_B(z)$	(11)
II	$\mu = \varepsilon \cdot C_A$	$C_B(r, z) = C_{A0} \left[1 - \exp \left\{ -\frac{\phi \cdot R \cdot I_R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0} \cdot z}{C_{A0} \cdot r \cdot \bar{v} \left[1 - (r/R)^2 \right]} \cdot e^{-\varepsilon \cdot C_{A0} \cdot R} \cdot \cosh(\varepsilon \cdot C_{A0} \cdot r) \right\} \right]$	(12)
	$I = I(C_{A0}, r)$	$\bar{C}_B(z) = \frac{4}{R^2} \int_0^R C_B(r, z) \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] r \cdot dr$	(10)
		$P_B(z) = \pi R^2 \bar{v} \cdot \bar{C}_B(z)$	(11)
II'	$\mu = \varepsilon \cdot C_A$	$\bar{C}_B(z) = C_B(r, z) = C_{A0} \left[1 - \exp \left\{ -\frac{2\phi \cdot I_R \cdot z}{R C_{A0} \bar{v}} (1 - e^{-2R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0}}) \right\} \right]$	(13)*
	$I = I_{av.}(C_{A0}, R)$	$P_B(z) = \pi R^2 \bar{v} \cdot C_{A0} \left[1 - \exp \left\{ -\frac{2\phi \cdot I_R \cdot z}{R \cdot C_{A0} \cdot \bar{v}} (1 - e^{-2R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0}}) \right\} \right]$	(14)*
III	$\mu = \varepsilon \cdot C_{A0}$	$C_B = \frac{R\phi I_{Rz} \varepsilon C_{A0}}{r\bar{v} \left[1 - (r/R)^2 \right]} \cdot e^{-\varepsilon \cdot C_{A0} \cdot R} \cdot \cosh(\varepsilon \cdot C_{A0} \cdot r)$	(15)
	$I = I(C_{A0}, r)$	$\bar{C}_B(z) = \frac{2\phi \cdot I_R \cdot z}{R \cdot \bar{v}} (1 - e^{-2R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0}})$	(16)**
		$P_B(z) = 2\pi R z \phi I_R (1 - e^{-2R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0}})$	(17)**

* piston flow ** piston flow and laminar flow

Table 2 Fundamental equations described with dimensionless parameters

Case	Fundamental equation	Number of equation
I	$2(1-\rho^2) \frac{\partial c}{\partial \theta} = \frac{\tau(1-c)}{2\rho} \cdot \exp \left\{ -\frac{\tau}{2} \int_0^1 (1-c) \cdot d\rho \right\} \cdot \cosh \left\{ \frac{\tau}{2} \int_0^\rho (1-c) \cdot d\rho \right\}$	(18)
	$\bar{c} = 4 \int_0^1 c \cdot \rho \cdot (1-\rho^2) \cdot d\rho$	(19)
II	$c = 1 - \exp \left\{ -\frac{\theta \tau \cdot e^{-\frac{\tau}{2}} \cdot \cosh(\rho \tau / 2)}{4\rho(1-\rho^2)} \right\}$	(20)
	$\bar{c} = 4 \int_0^1 c \cdot \rho \cdot (1-\rho^2) \cdot d\rho$	(19)
II'	$c = \bar{c} = 1 - \exp \left\{ -\theta(1 - e^{-\tau}) \right\}$	(21)
III	$c = \frac{\theta \tau}{4\rho(1-\rho^2)} \cdot e^{-\frac{\tau}{2}} \cdot \cosh\left(\frac{\rho}{2} \tau\right)$	(22)
	$\bar{c} = \theta(1 - e^{-\tau})$	(23)

where $c = C_B/C_{A0} = c(\theta, \rho)$, $\tau = 2R \cdot \varepsilon C_{A0}$, $\rho = r/R$, $\theta = \frac{2\phi \cdot I_R \cdot z}{R \cdot C_{A0} \cdot \bar{v}}$, $\mu(c) = \frac{\mu_A(C_A)}{\mu_A(C_{A0})} = 1 - c$ (Beer's law), $\bar{c} = \frac{\bar{C}_B}{C_{A0}} = \bar{c}(\theta)$

これらを無次元項

$$\theta = \frac{2\phi \cdot I_R \cdot z}{R \cdot C_{A0} \cdot \bar{v}}, \quad \rho = \frac{r}{R}, \quad c = \frac{C_B}{C_{A0}} = c(\theta, \rho),$$

$$\mu(c) = \frac{\mu_A(C_A)}{\mu_A(C_{A0})} = \frac{\varepsilon(C_{A0} - C_B)}{\varepsilon \cdot C_{A0}} = 1 - c,$$

$$\tau = 2R \cdot \mu_A(C_{A0}) = 2R \cdot \varepsilon \cdot C_{A0}, \quad \bar{c} = \frac{\bar{C}_B}{C_{A0}} = \bar{c}(\theta)$$

で整理したのが Table 2 であり無次元平均濃度 $\bar{c}$ は光学的厚み τ をパラメータとして無次元光照射時間 θ の関数として表現することができる。以下その理論解を求

め検討することにする。

1.2 理論解

Fig. 2 に Case I の理論解を示す。実際の計算では $\Delta\rho$ が管壁および管の中心部分で小さくなるように管半径を 18 分し無次元局所濃度 C の許容幅* は管壁付近と管の中心部分で 0.005, それ以外の部分で 0.002, 無次元光強度の許容幅は管の中心部分で 0.010, それ以外の部分で 0.003 とする。逐次差分法により Eq.(18) を解いて局所濃度 $c(\rho, \theta)$ を求めさらに Eq.(19) を Simpson 法により解き平均濃度 $\bar{c}(\theta)$ を得る。したがって $\bar{c}$ に含まれる誤差は ± 0.004 程度と考えられる。Fig. 2 から $\bar{c}$

* 許容幅は無次元局所濃度, 無次元光強度の絶対値で与える。

Fig. 2 Theoretical curves of Case I

Fig. 3 Theoretical curves of Case II

Fig. 4 Theoretical curves of Case II'

Fig. 5 Theoretical curves of Case III

したがって τ を大きくすると収率 $\bar{c}$ も大きくなるが $\epsilon \rightarrow \infty$ で $\bar{c} = \theta$ に近づく。Fig. 3 に Case II の解を示す。計算は管半径方向を 40 分し Eq.(20) により c を求めて Eq.(19) を Simpson 法により解き $\bar{c}$ を求める。 θ を一定にして τ を大きくしていくとはじめ $\bar{c}$ は単調増加してゆくが、 $\tau = 5$ 付近を極大としてそれ以上 τ を大きくすると $\bar{c}$ は小さくなる。Fig. 4 に Case II' の解を示す。Eq.(21) からわかるように θ を一定にして τ を大きくすると $\bar{c}$ は単調増加し $\tau \rightarrow \infty$ で $\bar{c} = 1 - e^{-\theta}$ に近づく。Fig. 5 は Case III の解であるが Eq.(23) で示されるように $\bar{c}$ は θ を傾きのパラメータとして原点を通る直線で表わされ $\tau \rightarrow \infty$ で $\bar{c} = \theta$ に近づく。

以上の理論結果を用いて Case II, II', III の 3 つの近似解を Case I の解と比較する。Table 3 には $\tau = 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0$ の時の $\bar{c}$ が各 θ について比較されている*。この表の中で $\tau = 0.01, 0.1, 0.5$ については Fig. 6 に、 $\tau = 5.0$ については Fig. 7 に図示する。これらを検討するとつぎのことがわかる。

* Case I の解は Case II のそれより大きくなるはずであるが Table 3 中の $\tau = 0.1$ と 0.5 の一部が逆転している。これは、Case I の解法による誤差の伝播が複雑なためと考えられる。

** Fig. 2 からわかるように、 θ が 1 付近で誤差は最大となり、 τ が 5 の時には約 10% となる。しかし、他の θ ではこれより小さく、さらに τ が大きくなると誤差は、より小さくなる。

Fig. 6 Comparison of solutions

1) Case II によると $\tau \leq 1$ についてはすべての θ 域において 5% 以下の誤差で近似できるが $\tau > 1$ については誤差は大きくなりこの近似法は適用できない。

2) Case II' による結果は τ が 0.01 程度に小さいところ以外は誤差が 5% 以上になり近似法として適していない。

3) Case III は θ が充分小さいところ以外近似法として適していない。

また $\tau \geq 5$ のときは完全吸収 $\bar{c} = \theta$ としてよい**。これらは層流での光反応についての結果であるが実際の光反

Table 3 Calculation of $\bar{\epsilon}$ with Case I, II, II' and III method

θ	τ Case	0.01				0.1				0.5			
		I	II	II'	III	I	II	II'	III	I	II	II'	III
0.5		.005	.005	.005	.005	.044	.044	.047	.048	.162	.167	.179	.197
1.0		.010	.010	.010	.010	.085	.086	.091	.095	.294	.299	.325	.394
1.5		.014	.014	.015	.015	.123	.125	.142	.143	.405	.407	.446	.590
2.0		.019	.019	.020	.020	.160	.162	.173	.190	.499	.497	.545	.787
3.0		.028	.028	.030	.030	.228	.230	.249	.285	.644	.634	.693	1.000
4.0		.038	.037	.039	.040	.288	.291	.316	.381	.742	.731	.792	1.000
5.0		.047	.046	.049	.050	.343	.347	.379	.476	.812	.801	.860	1.000
10.0		.090	.090	.095	.100	.555	.560	.614	.952	.960	.954	.980	1.000
15.0		.131	.130	.139	.149	.695	.699	.760	1.000	.992	.989	.997	1.000

continued

θ	τ Case	1.0				2.0				5.0			
		I	II	II'	III	I	II	II'	III	I	II	II'	III
0.5		.268	.250	.271	.316	.376	.321	.349	.433	.485	.333	.391	.497
1.0		.452	.428	.469	.632	.623	.526	.577	.865	.820	.528	.630	.993
1.5		.591	.559	.613	.948	.775	.663	.725	1.000	.954	.657	.775	1.000
2.0		.696	.657	.718	1.000	.865	.758	.823	1.000	1.000	.748	.863	1.000
3.0		.835	.790	.850	1.000	.955	.873	.925	1.000	1.000	.859	.959	1.000
4.0		.910	.869	.920	1.000	1.000	.932	.969	1.000	1.000	.920	.981	1.000
5.0		.947	.918	.958	1.000	1.000	.964	.987	1.000	1.000	.954	.993	1.000
10.0		.996	.991	.998	1.000	1.000	.998	1.000	1.000	1.000	.997	1.000	1.000
15.0		1.000	.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fig. 7 Comparison of solutions $\tau=5.0$

応器のように混合のある反応器を設計する場合にはむしろ Case II' のような近似法が適することもある。

2. 反応系と実験装置

実験に使用した反応は 0.1-N 硫酸を溶媒としたシュウ酸第 2 鉄カリウムの第 1 鉄への光還元反応、

で暗反応 (dark reaction) は考えなくてよい。生成物の分

* 366 m μ の測定では¹³⁾ 6×10^{-4} M ~ 0.15 M の広い濃度範囲にわたり量子収率は 1.16 ± 0.02 と一定である。

析は生成する Fe^{2+} とオルトフェナントリンとの赤色錯塩を分光比色すればよい^{6,13)}。Fe に注目すると上式は等モル不可逆反応で反応物を A、生成物を B で表わすと

となり化学量論的に Eq.(3) もなりたつ。反応速度式は Eq.(2) で表わされ量子収率 ϕ は波長、濃度によらず* はば一定とみなせる。ここでは光源のエネルギー分布を考慮して $\phi=1.20$ mol/ein とした。通常の光反応の量子収率が、波長、濃度などの複雑な関数であるのにくらべ、この反応は特殊で、モデル反応として適している。吸収関数 $\mu_A(C_A)$ は実測した (3・2 参照) がそれは Beer の法則に従い

$$\mu_A(C_A) = 6.30 \times 10^5 C_A \quad (32)$$

となる。フローシートを Fig. 8 に示す。反応液は暗室でサブタンクに仕込まれヘッドタンクにあげられる。ニードルバルブで流量を調整し長さ 90 cm の整流管を通して、楕円型光反応器で光照射を受けたのちサンプリングされる。なお反応管部分以外は不透明塩ビか黒テープによって覆われ外光が入らないようになっている。楕円型光反応器は Fig. 9 に示したように楕円アルミ反射板 (離心率: 0.5) を持ち、上の焦点に光源が、下の焦点に反応管が置かれている。光源は東芝光化学用水銀ランプ H 400-P (0.4 kW, 管径 18.5 mm ϕ , アーク長さ 150 mm) を用いた。反応管はバイコールガラスの 2 重管で外管を冷却水が内管 (内径 $2R=0.893$ cm ϕ) を反応液が流れる。したがって、反応液温度は 18°C 前後に保たれている。

Fig. 8 Schematic diagram of experimental apparatus

Fig. 9 Elliptical photochemical reactor configuration

3. 考 察

3-1 実験結果および理論との比較検討

半径 R と量子収率 ϕ がわかり光吸収データ ϵ と入射光量 I_R が後述する方法で実測されるとあとは初濃度 C_{A0} すなわち τ を固定し露出管長 z , 平均流速 $\bar{v}$ を変えて出口濃度 $\bar{C}_B$ を測定すればよい。Fig. 10 に得られる実験結果を整理した無次元項による Case I の実験値と理論値を比較するがよく一致することがわかる。さらにこのうちの $\tau=0.521$ について流速と生成速度との関係を示したのが Fig. 11 である。実験条件は初濃度 $C_{A0}=9.26 \times 10^{-4}$ M, 管長 $z=15.0$ cm で理論値は Table 1 から求める。

低収率すなわち高流速域では Case III の近似が可能となり特に Eq.(17) からわかるように P_B が流速 $\bar{v}$ によらない性質は有効で収率 τ より生成速度 P_B で整理するのが便利である。Case III が層流にもまたピストン流にも適用できることは層流から乱流への接続がなめらかであることを示し, Fig. 11 もたしかにそのような傾向をみせている。

ところですべての流速域を含む Hill らの研究⁹⁾ によれば筆者らと同じ反応系の管型反応器ではピストン流による反応の方が層流で拡散のない場合よりやや収率は大きくなるがその差は小さく仮定 6 に示したように拡散は無視してよいことがわかる。

3-2 光吸収関数 μ_A , 入射光強度 I_R の測定

Eq.(17) の原型は

$$P_B = 2\pi R z \cdot \phi \cdot I_R [1 - \exp\{-2R \cdot \mu_A(C_{A0})\}] \quad (33)$$

であるが μ_A , I_R を求める立場からすれば Eq.(33) は定数 I_R , 関数 $\mu_A(C_{A0})$ を未知数とする非線型の連立方程式となりつぎのようにして解くことができる。すなわち, 光吸収関数 μ_A は濃度に関し単調非減小な関数と考

Fig. 10 Plot of experimental fraction converted against theoretical

Fig. 11 Plot of experimental production rate against theoretical; $\tau=0.521$, $C_{A0}=9.26 \times 10^{-4}$ M, $z=15.0$ cm

Fig. 12 Perfect absorption of incident light

Fig. 13 Absorption function of reactant A

えられるので濃度を大きくしていくと完全吸収となり、

$$\lim_{C_{A0} \rightarrow \infty} \exp\{-2R \cdot \mu_A(C_{A0})\} = 0 \quad (34)$$

これと Eq.(33) が $\bar{v} \rightarrow \infty$ の条件で成り立つことに注意すれば I_R は、

$$I_R = \left\{ \lim_{C_{A0} \rightarrow \infty} \left(\lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} \frac{P_B}{z} \right) \right\} / 2\pi R \cdot \phi \quad (35)$$

Fig. 11 に示すように、ある C_{A0} に対応した $\lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} P_B$ が求められ、さらに $\lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} (P_B/z)$ としてそれらをプロットしたのが Fig. 12 である。Fig. 12 から $\lim_{C_{A0} \rightarrow \infty} \{ \lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} (P_B/z) \} = 0.55 \times 10^{-6} \text{ mol/sec} \cdot \text{cm}$ と完全吸収での生成速度が得られ Eq.(35) から $I_R = 1.63 \times 10^{-7} \text{ ein/cm}^2 \cdot \text{sec}$ と決定される。このようにして I_R がわかると μ_A は Eq.(33) からつぎのようになり、

$$\begin{aligned} \mu_A(C_A) &\doteq \mu_A(C_{A0}) \\ &= \frac{1}{2R} \ln \left[1 - \lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} \left(\frac{P_B}{z} \right) / 2\pi R \cdot \phi I_R \right]^{-1} \end{aligned} \quad (36)$$

Fig. 11 から $\lim_{\bar{v} \rightarrow \infty} (P_B/z)$ が C_{A0} に対応して得られるので μ_A が求められることになる。このようにして決定された μ_A を図示したのが Fig. 13 である。図中には回分系による μ_A の値も記入してあるが光接触時間の短い部分

の P_B の値から μ_A を決めるのは流通系と全く同様である。いずれの場合も同じ曲線上にのり C_A が約 $1.3 \times 10^{-6} \text{ mol/cm}^3$ 以下では Beer の法則に従い傾きは 1 となる。すなわち $\mu_A = 6.30 \times 10^5 C_A$ ($C_A \leq 1.3 \times 10^{-6} \text{ mol/cm}^3$) が得られる。なお濃度が大きくなると Beer の法則に従わなくなるのでこの研究には用いなかった。

3.3 光エネルギー分布について

楕円型光反応器の反応管中の光エネルギー分布モデルは光が管の中心に集中しそして再び発散してゆく集中モデルがほとんどである。しかし Jacob ら¹¹⁾ が実測した結果ではほぼ管内の光強度は位置によらず一定で集中モデルでは説明できない。さらに Matsuura ら¹²⁾ は円管に平行光線が入射するとして拡散モデルを発表し原田ら⁹⁾ もこのモデルの方が実測データとよく合っていると報告している。けれども光源が線光源で光源および反応管の中心が楕円反射面の焦点に正確に位置する理想的な状態ならば集中モデルを適用することができるが、現実の反応器ではこの理想状態と異なるために集中モデルが反応管内の光エネルギー分布を正確には記述していないわけである。したがって現実の光エネルギー分布を記述するいろいろなモデルが提出される可能性があり拡散モデルもそのうちのひとつと考えられる。しかしこのモデルにしても現実の光エネルギー分布を正確に記述しているとは考えられない。そこでこの報文では一般性のある理想状態における集中モデルを採用した。

結 言

光化学反応速度式に含まれる光エネルギー吸収速度項 Q の扱いは μ を光吸収関数、 I を光強度として

$$Q = \mu(C) \cdot I(C, r) \quad \text{Case I}$$

が厳密な記述であるが一般にその式は複雑な微積分方程式となる。そのため

$$Q = \mu(C) \cdot I(C_0, r) \quad \text{Case II}$$

$$Q = \mu(C) \cdot I_{av} \cdot (C_0, R) \quad \text{Case II'}$$

$$Q = \mu(C_0) \cdot I(C_0, r) \quad \text{Case III}$$

なる近似式が通常用いられるが、これらの近似式の解を Case I の解とくらべるにより近似式の適用限界を求めた。その結果 Case II は 5% の誤差を許せば $\tau \leq 1$ について適用できるが Case II' は $\tau = 0.01$ 程度の場合にのみ、また Case III は θ が充分小さい時にしか適用できないことがわかった。したがって光化学反応器設計では、 $\tau \leq 1$ については Eqs.(20), (21) による近似式が、また $\tau > 5$ については完全吸収 $\bar{v} = \theta$ が適用できるが、 $1 < \tau \leq 5$ では Case I の解によらずなくてはならない。これらの結論は厳密には反応速度が Eq.(2) - $Q_A = \phi \cdot Q_A$ ($\phi: \text{const}$) として表わされ、操作条件は流通系管型反応器であり、光吸収関数 μ は Beer の法則 $\mu = \epsilon \cdot C$ なる条

件下で求められたがより一般的な場合にも適用できる有用な知見であると思われる。

Appendix

添字の混乱を避けるため C_B , I_{in} , I_{out} をそれぞれ C , I_1 , I_2 と表わすことにし Fig. 14 のような格子点を考える。Eqs.(6), (7), (8) の偏微分を含む部分は

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial z}\right)_r = \frac{C_{i,j} - C_{i,j-1}}{\Delta z_{j-1}} \quad (A-1)$$

$$\left(\frac{\partial(r \cdot I_{in})}{r \cdot \partial r}\right)_z = \frac{r_{i+1} \cdot I_{1i+1,j} - r_i \cdot I_{1i,j}}{r_i \cdot \Delta r_i} \quad (A-2)$$

$$\left(\frac{\partial(r \cdot I_{out})}{r \cdot \partial r}\right)_z = \frac{r_i \cdot I_{2i,j} - r_{i-1} \cdot I_{2i-1,j}}{r_i \cdot \Delta r_{i-1}} \quad (A-3)$$

したがって差分化された Eqs.(6)~(8) は上ツキの (n), (n-1) をそれぞれ n 次, (n-1) 次近似を表わすものとして次のようになる。

$$C_{i,j}^{(n)} = C_{i,j-1} + \Delta z_{j-1} \cdot \frac{\phi_i(C_{A0} - C_{i,j}^{(n-1)})}{2\bar{v}[1-(r_i/R)^2]} \{I_{1i,j}^{(n-1)} + I_{2i,j}^{(n-1)}\}$$

$$\text{B.C. 1 } C_{i,0} = 0 \quad (i=0, 1, 2, \dots, m) \quad (A-4)$$

$$I_{1i,j}^{(n)} = \frac{r_{i+1}}{r_i} \cdot I_{1i+1,j}^{(n)} - \Delta r_i \cdot \epsilon(C_{A0} - C_{i,j}^{(n)}) \cdot I_{1i,j}^{(n-1)}$$

$$\text{B.C. 2 } I_{1m,j} = I_R \quad (j=0, 1, 2, \dots) \quad (A-5)$$

$$I_{2i,j}^{(n)} = \frac{r_{i+1}}{r_i} \cdot I_{2i-1,j}^{(n)} - \Delta r_{i-1} \cdot \epsilon(C_{A0} - C_{i,j}^{(n)}) \cdot I_{2i,j}^{(n-1)}$$

where $r_0 = 0$ (center of the tube)
 $r_m = R$ (wall of the tube)
 $z_0 = 0$ (flow in)

Fig. 14 Lattice model

$$\text{B.C. 3 } \lim_{i \rightarrow 0} r_i \cdot I_{2i,j} = \lim_{i \rightarrow 0} r_i \cdot I_{1i,j} \quad (A-6)$$

Eqs.(A-4)~(A-6) の C , I_1 , I_2 の 3 元連立方程式を逐次計算で解けばよい。実際の計算ではこれらは無次元化して解いた。

【付 記】 早稲田大学応用化学科 趙木根氏からは有益な助言を戴き、また本実験には、三原隆幸君（現三菱化工機 K.K.）の協力を得た。付して感謝の意を表する。

Nomenclature

c = ($=C_B/C_{A0}$) dimensionless concentration	[—]	ϵ = molecular absorption coefficient	[cm ² /mol]
C = concentration	[mol/cm ³]	θ = ($=2\phi I_R z / R \cdot C_{A0} \cdot \bar{v}$) dimensionless contact time	[—]
C_A, C_B = concentration of A, B, respectively	[mol/cm ³]	μ = ($=\mu_A(C_A)/\mu_A(C_{A0})$) dimensionless absorption function	[—]
C_{A0} = initial concentration of reactant A	[mol/cm ³]	μ_A = absorption function of reactant A	[1/cm]
$\bar{C}_B$ = average concentration of product B	[mol/cm ³]	ρ = ($=r/R$) dimensionless radius length coordinate	[—]
$\bar{c}$ = ($=\bar{C}_B/C_{A0}$) dimensionless average concentration	[—]	τ = ($=2R \cdot \mu_A(C_{A0})$) optical thickness	[—]
I = intensity of light	[ein/cm ² ·sec]	ϕ = quantum efficiency	[mol/ein]
I_{A0} = average intensity of light	[ein/cm ² ·sec]	Q = reaction rate	[mol/cm ² ·sec]
I_{in} = intensity of light in	[ein/cm ² ·sec]		
I_{out} = intensity of light out	[ein/cm ² ·sec]		
I_r = $I_{in} + I_{out}$	[ein/cm ² ·sec]		
I_R = intensity of incident light	[ein/cm ² ·sec]		
P_B = production rate of product B	[mol/sec]		
Q = absorption rate of light	[ein/cm ² ·sec]		
R = inner radius of reactor tube	[cm]		
r = radial length coordinate	[cm]		
$\bar{v}$ = average linear velocity	[cm/sec]		
z = axial length coordinate	[cm]		

<Subscripts>

A	= reactant
B	= product
0	= initial value
i	= radial length coordinate
j	= axial length coordinate

Literature cited

- 1) Cassano, A.E. and J.M. Smith: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 1124 (1966)
- 2) Gaertner, R.F. and J.A. Kent: *Ind. Eng. Chem.*, 50, 1223 (1958)
- 3) Harada, S., K. Akehata and T. Shirai: Reprint of Niigata Meeting of Soc. Chem. Eng., Japan (1969)
- 4) Harano, Y. and J.M. Smith: *A. I. Ch. E. Journal*, 14, 584 (1968)

- 5) Harris, P.R. and J.S. Dranoff: *ibid.*, 11, 497 (1965)
- 6) Hatchard, C.G. and C.A. Parker: *Proc. Roy. Soc. (London)*, 235 A, 518 (1956)
- 7) Hill, F.B. and R.M. Felder: *A. I. Ch. E. Journal*, 11, 873 (1965)
- 8) Hill, F.B. and N. Reiss: *Can. J. Chem. Eng.*, 46, 124 (1968)
- 9) Hill, F.B., N. Reiss and L.H. Shendelman: *A. I. Ch. E. Journal*, 14, 798 (1968)
- 10) Huff, J.E. and C.A. Walker: *ibid.*, 8, 193 (1962)
- 11) Jacob, S.M. and J.S. Dranoff: *ibid.*, 15, 141 (1969)
- 12) Matsuura, T., A.E. Cassano and J.M. Smith: *ibid.*, 15, 495 (1969)
- 13) Parker, C.A.: *Proc. Roy. Soc. (London)*, 220 A, 104 (1953)
- 14) Schechter, R.S. and E.H. Wissler: *Appl. Sci. Res.*, 8 A, 334 (1960)
- 15) Sugawara, T., T. Tadaki and S. Maeda: *Kagaku Kōgaku*, 33, 267 (1969)

移動層内粒子の半径方向主応力および速度分布に

に対する塑性力学的考察*

高橋 洋志**・柳 井 弘**

室蘭工業大学 化学工学科

緒 言

装置内である種の剪断を受けて流動する粉粒体の応力場および速度場に対する研究は、従来からホッパー、サイロなどの設計において行なわれているが、着目する系の応力分布の実測データとともに評価した報告は少ない。

筆者らは前報⁶⁾で移動層内粒子のプラグフロー領域(流れの中心部での速度一様な領域)だけに着目し、その領域の大きさは粒子群の特性により変化することを認めたが、一方、プラグフロー領域の先端から発達する粒子速度の遅れの分布(速度分布)と粒子群特性および応力分布との関係に対する解析もまた移動層内粒子の挙動をはじめとして、一般に流動する粒子群の挙動をはあくする上に解明されなければならない課題である。

本研究では移動層内粒子の半径方向の面に垂直に働く主応力および軸方向速度のそれぞれについて半径方向への分布を実測した。一方、粉粒体がクーロンの式を降伏条件とする連続体とみなし、応力と速度の場に塑性理論を適用し、応力の変化に対応するひとつのパラメーターにより軸方向速度分布を導き、実測された応力により速度を計算した結果、層内において軸方向速度の不連続が存在することが見いだされた。このことは粒子速度の実測値が壁近傍で急激な速度勾配をもって変化することと対応しており、速度分布と応力分布との間の密接な相互

関係の存在を明らかにすることができた。

さらに、プラグフロー領域と壁面上における半径方向主応力の推算も試み、速度分布による考察とあわせて、系に対する塑性理論の適用性を検討した。

1. 実験装置および方法

実験装置を Fig. 1 に示した。移動層円筒は内径 10 cm のアクリル製円筒で全長は約 1 m である。上部の供給ホッパーにより粉粒体を供給し、移動層下部のオリフィスから排出され、操作中は移動層の試料上面は供給ホッパー出口のところで一定に保たれる。解析に用いる応力、速度の値は系の流れが充分定常に達した後(排出開始約 10 分後)に測定し、かつ測定位置は、層高が充分深く応力成分の変化がほとんどなくなる領域($z/D \geq 3$)に限った。試料はガラス球および標準砂であり流量はそれぞれ 32.5 G/sec, 45.9 G/sec で行なった。

1.1 応力の測定

1.1.1 半径方向主応力 σ_r の測定

直径 1 mm, 長さ 45 cm のステンレス棒の先端に厚さ 0.15 mm の小さな長方形の磷青銅板を検出板として溶接し検出器をつくり、ストレインゲージを張りつけてある鉄製の片持梁の先端部から移動層内につり下げ、流動時にその検出板に作用する剪断応力 τ' (粉粒体間の剪断応力とは異なる)を測定する。力はストレインメーターを経てビジュラフに記録される。一方、試料と磷青銅板の摩擦係数 μ_{ws} を求めておき、次いで $\tau'/\mu_{ws} = \sigma_r$ により間接的に半径方向主応力を計算により求めた。なお上記摩擦係数は 1.3 に述べる方法で求め、その値が移動層内における

* <Discussion on the Distribution of Radial Stress and Vertical Velocity of Particles in a Moving Bed by Plasticity Theory>

Received on April 9, 1971

** Hiroshi Takahashi and Hiroshi Yanai (Dept. of Chem. Eng., Muroran Inst. of Tech., Muroran, Japan)

気液平衡式のパラメータ決定法—Wilson, NRTL, Heil 式について(宮原量中・佐渡友秀夫, 化学工学, 35, 1347~1353 (1971))

無限稀積溶液の活量係数から Wilson, NRTL, Heil の式のパラメータを簡単に決定する方法を提案し, 解と2組以上の解の存在する範囲を (r_1^0, r_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) , (τ_{12}, τ_{21}) 面に図示し2組以上の解が得られたときどの解を用いるかに使う補助的図をも併せて提案した。本法を正に偏倚した Acetone-Methanol 系および負に偏倚した Acetone-Chloroform 系に適用し満足な結果を得ることを確認した。

静止充填層内における伝熱——層内温度分布におよぼす輻射の影響——(西村 誠・稲葉由大・架谷昌信・杉山幸男, 化学工学, 35, 1354~1359 (1971))

静止充填層(ガス, 平行平板系)内の伝熱において, 層内温度分布に対する輻射の影響を検討するため, 層内温度分布を(i)既往の有効熱伝導度を用いた場合, (ii)新たに輻射に壁の影響を考慮した場合について, それぞれ数値的に解析し, 両者の結果をカオリン球($D_p=10\text{ mm}, 15\text{ mm}$)を用いた実験結果(加熱壁温 $60\sim 590^\circ\text{C}$)と対応させて比較検討した。その結果, 本実験範囲では, 伝熱量に関しては(i)の解析結果と(ii)の解析結果との間にはほとんど差異が認められなかったが, 層内温度分布に関しては(ii)の本モデルによる解析結果が実験結果とかなり良好な傾向的一致を示し, 本モデルによる解析がより妥当であることがわかった。また上壁温度の上昇とともに, とくに上壁近傍において温度分布の形が勾配が大きくなる方向へ彎曲することが認められた。

触媒の二元細孔構造を考慮したクロマト反応器周波数応答(熊沢英博・森田徳義, 化学工学, 35, 1359~1364 (1971))

触媒の細孔構造に均一細孔モデルを適用したときと, 二元細孔モデルを適用したときの周波数応答には本質的な相違のあることを指摘し, 粒径の異なる触媒によるエチレン水素化反応の周波数応答実験の結果が二元細孔モデルによって始めて説明しうることを示した。さらに, 周波数伝達関数から, 反応状態下でのミクロ孔, マクロ孔有効拡散係数を決定する方法を示して, これによって得られる結果は, 実測した細孔分布曲線から推算される値とよく一致した。

光化学反応装置の設計因子——光吸収速度——(城塚 正・西海英雄, 化学工学, 35, 1364~1372 (1971))

光反応では濃度変化と光エネルギーの吸収が相互作用を及ぼし合う。そのため基礎式は複雑となり光化学反応器を設計するには簡単でない。そこで光吸収速度の数学的取り扱いを単純化した3種の近似式をたてた。1つの近似式を検討した結果光学厚みが5以下では反応中の濃度変化による光強度の変化は無視できることがわかった。残りの近似式は低収率域に適用できるがその適用範囲についても考察した。実験値と光吸収速度項を近似しない理論値はよく一致した。

移動層内粒子の半径方向主応力および速度分布に対する塑性力学的考察(高橋洋志・柳井 弘, 化学工学, 35, 1372~1379 (1971))

移動層内粒子の半径方向主応力は, プラグフロー領域(速度のほぼ一様な領域)の先端付近から次第に大きくなり, 壁面上で最大値を示し, また軸方向速度は壁近傍で急激な遅れ勾配をもって変化することが実測された。一方, 応力と速度の場に塑性理論を適用して検討した結果, 層中心部と壁面上の応力のそれぞれを予測することができ, さらに速度分布が不連続になる場所の存在することが見いだされ, 実験結果を定性的に説明できることがわかった。

回分横型攪拌槽によるガス吸収速度の研究(安藤公二・原弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1379~1383 (1971))

幾何学的に相似な3種の横型攪拌槽を用い, タービン羽根によって攪拌し, 亜硫酸ソーダ水溶液による酸素ガス吸収速度を測定して, 以下の結果をえた。

1) 槽内液の飛散が著しい A_1 状態においては, 総括吸収容量係数はフルード数に比例する。

2) 実用的に重要な A_1 状態につき, 総括吸収容量係数 $K_G \cdot a$ と液単位体積当りの所要動力 P_0 との関係は

$$K_G \cdot a = K P_0^\epsilon \quad ; \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4 \text{ cm} \\ K = 6.2 \times 10^{-9} \text{ (酸素—亜硫酸ソーダ水溶液系)}$$

ここで, ϵ は攪拌槽容積に対する吸収液量の割合, D_t は攪拌槽径である。

<技術報告>

試作回転式スクラバーの装置性能(松野儀三・平岡正勝, 化学工学, 35, 1384~1390 (1971))

多孔板, 回転翼各3段よりなる試作回転式スクラバーを考案, 開発した。実験結果によると, 液ガス比の変化にかかわらず効率が高ば一定で, 安定度の高い装置であった。この装置の総括捕集効率を求めるために, 装置を構成する回転翼等による捕集実験を行ない, その結果からサイクロン効果係数, 泡沫層効果係数, 翼効果係数を定義し, これらの効果係数を用いて複雑な機構からなる装置の総括捕集効率を概算する一方法を試みた。

<寄 書>

厚み計の一利用法——電解槽中の陽極板の厚み測定——(酒井信之・田口洋治, 化学工学, 35, 1391~1393 (1971))

放射線を用いた厚み計は被測定物に接触することなく, また破壊することなく, 厚さを測定できることが特徴である。このため既に多くの工程検査などで実用化されている。本研究では S_p-90 ($Y-90$) の β^- を線源とし, 透過型厚み計の原理を拡張して, 電解槽中の陽極板(銅板)の厚みの連続測定を試みた。その結果, 電解液の厚みが入っているにもかかわらず, 陽極板の厚さで $50\sim 500\text{ mg/cm}^2$ の範囲で測定可能であることを見いだした。

泡沫の管内流れについて(森島直正・吉田哲夫・大引常弘, 化学工学, 35, 1393~1395 (1971))

表面活性剤溶液によって作られた泡沫層の水平管内の流れの圧力損失と速度分布を測定した。その結果, 泡沫の流れは非ニュートン流体の擬塑性流体として扱えることがわかり, かつ活性剤の濃度によって指数が変化した。さらに管摩擦係数は, 擬塑性流体のレイノルズ数を用いることにより, ニュートン流体の層流域における $f-Re$ の関係と一致することが見いだされた。

超音波を照射した液体中における球の抗力(原 弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1395~1397 (1971))

脱気した水, 水/メ水溶液に超音波を照射し, そのうちにある球に加わる抗力を測定した。実験的關係はつぎのように表わされる。

$$F = 3 \cdot 10^{-3} a \cdot \omega^{3/2} \cdot d^2$$

2成分系精留塔動特性の非対称性(水野博之・西村義行・松原正一, 化学工学, 35, 1397~1400 (1971))

2成分系精留塔の動特性を数値計算によって研究し, 新しい形式の非対称性を見いだした。加藤が指摘した非対称性は還流比のステップ変化の方向に関するものであったのに対して, 筆者らが見いだした非対称性は還流比を基準値からずらす場合に比して基準値にもどす場合の方が著しく応答が遅いというものである。

<Short Communications>

Thickness Gage for Anode Plate in an Electrolytic Bath, N. Sakai and Y. Taguchi (Niigata Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 1391~1393 (1971)

Thickness gage using radiation rays has its characteristic merits, i.e., no contact with the materials, no destruction of the materials, etc. These gages are widely used now in the various fields having these merits.

In the present report the principle of thickness gage (transmission type) was extended to and applied to the continuous measurement of thickness of anode plate in an electrolytic bath. Radiation source was strontium-90 and its radioactivity was about 10 mCi. As a result, it was recognized that 50~500 mg/cm² was the measurable range of this gage for anode plate (copper plate) in spite of involving the thickness of electrolyte.

On the Flow of Foam in a Pipe, N. Morishima, T. Yoshida and T. Oubiki (Osaka City Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1393~1395 (1971)

The pressure drop and velocity profile due to the flow of foam, which was generated by the bubbling air in surfactant solution, were measured at the test section of a horizontal pipe. It was confirmed that the flow of foam could be treated as pseudo-plastic fluid of non-Newtonian and the exponent in formula of pseudo-plastic flow depended on the concentration of surfactant in solution. The relation between Reynolds number, a characteristic formula of pseudo-plastic fluid, and friction factor was the same as that of the laminar flow region in Newtonian fluid.

Force on a Sphere in Liquid Irradiated by Ultrasonic Wave, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1395~1397 (1971)

Experiments were performed on force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave. Liquids used were water and water-corn syrup solution without dissolved gas.

Experimental result was $F=9 \cdot 10^{-3} \cdot a \omega^{3/2} \cdot d^2$
 $d=5.50 \times 10^{-2} \sim 1.90$ cm
 $\mu=1 \sim 10$ CP

Where d is the diameter of sphere, μ viscosity of liquid, F force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave, angular frequency and a particle displacement.

On Asymmetric Properties of Binary Distillation Column Dynamics, H. Mizuno, Y. Nishimura and M. Matsubara (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1394~1400 (1971)

The dynamic behavior of a binary distillation column was numerically investigated and a new type of asymmetric property was then observed. The asymmetry which was pointed out by Kato was that being concerned with the direction of stepwise change in reflux ratio. The new type of asymmetry is as follows: the response of composition in each plate is far more sluggish for the recovery of reflux ratio to the normal value than for the transfer of reflux ratio from the normal value.

Discussion on the Distribution of Radial Stress and Vertical Velocity of Particles in a Moving Bed by Plasticity Theory, H. Takahashi and H. Yanai (Muroran Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1372~1379 (1971)

It was recognized experimentally in a vertical moving bed that a radial normal stress acting on an element in the bed began to increase in intensity with radial distance from near the edge of plug flow region (constant velocity region) into a vertical wall, developed into a maximum value on the wall, and that the radial distribution of vertical velocity showed a great reduction in velocity only near the wall although a velocity was gradually reduced apart from the wall.

On the other hand, the radial normal stresses in the plug flow region and on the wall and radial distribution of vertical velocity were respectively predicted on the basis of plasticity theory in which stress and velocity characteristics coincide, and compared with experimentally determined characteristics. As a result of it, it was concluded that each radial normal stresses computed by theory reasonably agreed with experimental ones, and that the existence of discontinuity of vertical velocity at a position in radial distance was predicted by theory and experimentally determined velocity field could be interpreted as discontinuity.

Studies on the Rate of Gas-Absorption in Batch Horizontal Stirred Vessels, K. Andou, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1379~1383 (1971)

Studies were made on the transfer rate of oxygen into sodium sulphite solution in the horizontal stirred vessels. Apparatus used were cylindrical vessels, sized $D_t=10.6 \sim 18.4$ cm in diameter, agitated by turbine type impellers. Results obtained were as follows:

- 1) In the state A_1 , in which the liquid is splashed violently by the impeller in the vessel, over-all volumetric absorption coefficient is obtained to be linear with Froude Number.
- 2) It is most effective for absorption to operate in the A_1 state. In this state, the correlation between power consumed per unit volume of liquid P_v and the coefficient $K_G \cdot a$ was expressed by

$$K_G \cdot a = K P_v^{\epsilon}, \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4$$

$$K = 6.2 \times 10^{-9} \quad (\text{oxygen-sodium sulphite solution})$$

where, ϵ is the ratio of the volume of liquid to that of vessel.

<Technical Report>

Performance on a Rotational Vane Type Scrubber, Y. Matsuno (Kyushu Inst. of Tech.) and M. Hiraoka (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1384~1390 (1971)

A rotational vane type scrubber which was built with three units of a perforated plate and a rotational vane was tested. It showed a constant and good efficiency through a wide range of liquid-gas flow ratio. In connection with the above experiment, the experiments using each unit, i.e. a vane, a rotational disk and a perforated plate were carried out. From these experimental results and theoretical view points, an idea of the effect-coefficient was introduced for each unit. Semi-theoretical analysis was tried by using these effect-coefficients.

Procedure to Evaluate the Wilson, NRTL and Heil Parameters, K. Miyahara and H. Sadotomo (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1347~1353 (1971)

The authors have proposed a simple procedure by which, utilizing the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution, the Wilson, NRTL and Heil parameters can be evaluated without difficulty. The possibility has been shown that multiple solutions exist if the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution are used. Also shown are the regions of multiple solutions of the Wilson, NRTL and Heil equations on the (τ_1^0, τ_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) and (τ_{12}, τ_{21}) plane, and graphs which aid to select the appropriate solution among multiple solutions. By the method described above, the authors evaluated the parameters for the acetone-chloroform and the acetone-methanol binary systems.

Heat Transfer in Static Packed Beds—The Effects of Radiation on the Temperature Distributions—, M. Nishimura, S. Sugiyama, Y. Inaba and M. Hasatani (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1354~1359 (1971)

The effects of radiation on the temperature distributions in the static packed beds was studied. The temperature distributions were analysed numerically for two cases in applying (i) the effective thermal conductivity and (ii) the radiant heat flux involving the wall effects, and the two results were compared with the experimental results (10 mm and 15 mm kaolin balls, heating temperature ranging from 60 to 590°C). Consequently, under the present experimental conditions, it was found that there was little difference between the heat transfer rates obtained from (i) and (ii), but with respect to the temperature distribution the results of (i) showed fairly good similarity to the experimental results and the model applying (i) was more adequate, and that the temperature gradients, especially in the neighbourhood of the heating plate, became steeper with increasing the heating plate temperature.

Frequency Response in Chromatographic Reactor in View of Bimodal Pore Structure of Catalyst Pellet, H. Kumazawa and N. Morita (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1359~1364 (1971)

A characteristic difference in frequency transfer functions for chromatographic reactor obtained for uniform and bimodal pore models is elucidated. Frequency response experiments on the hydrogenation over different sizes of catalyst gave results which could be explained well only by the bimodal pore model. A method to estimate effective diffusion coefficients in micro and macropores under reaction conditions was also presented. The coefficients obtained by the method agreed fairly with estimated values from pore size distribution curve of the catalyst.

Design Factors of Photochemical Reactors—Rate of Absorption of Light Energy—, T. Shiotsuka and H. Nishiumi (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1364~1372 (1971)

The rate of absorption of light energy greatly affects the rate of photochemical reactions. As it is too complicated to solve general design equations exactly, three simpler approximations are set up. Results by one of the approximations show that the change of light intensity during the reaction is negligible if optical thickness $\tau \leq 5$. The condition on which the other approximations can be applicable are described. Experimental data are in agreement with calculated values.