試作回転式スクラバーの装置性能*

松野 儀三**・平岡 正勝***

九州工業大学**

京都大学工学部***

緒 言

湿式集塵装置は、種々の型式の装置が実用化されているが、その気液接触は噴霧液滴、あるいは液膜によって行なわれる。噴霧機構や液膜形成機構は種々の方法によりなされるが、根本的な捕集機構—気体（含塵ガス）と液体（洗浄水）との接触機構—の面からみると二つの型に大別できよう。すなわち（1）水滴との衝突、拡散作用、（2）液膜との衝突、拡散作用によるものである。したがって、これらの捕集作用を有効に発揮する機能を装置に内蔵するなら、高い捕集効果が期待できる。さらに排水処理の面から液ガス比の小さい装置が望ましい。

そこで本報告では、比較的液ガス比の影響を受けずに微小粒子に対しても有効と考えられる泡沫層と、大粒子を容易に分離すると考えられる液滴の両作用により捕集する回転式スクラバーを考案し、その実験結果を述べる。またこの装置の総括捕集効率をうるために装置を構成する各要素による捕集実験を行ない、その結果から効

果係数を定義し、複雑な機構からなる装置の総括捕集効率を概算する方法を試みた。

1. 実験装置および実験方法

本実験のフローシートを Fig. 1 に示す。試験用粉体をテーブルフィーダー③により定量的に分級分散器④に供給し、ここで空気と充分混合攪拌して含塵ガスを発生させる。このガスを回転式スクラバーの下部ガス入口より供給し、スクラバー内で除塵した後、上部ガス出口より排出する。ガスはピトー管⑩により流量測定された後、ブロー⑪により排気される。

洗浄水は、水道水をヘッドタンク①により一定水位を保ちスクラバーに供給した。

ダストサンプラーとしてミゼットインピンジャーを用い、捕集液中の粒子濃度を濁度計で測定した。

用いた粉体はタルク粉末で、36時間ボールミルで粉碎した。その粒径分布をアンドレアセンベットにより求めると Fig. 2 のようになった。

試作回転式スクラバー；Fig. 1 の⑥の回転式スクラバーの詳細を Fig. 3 に示す。装置本体は3mm厚さの透明塩ビ製の300mmφ円筒であり、空気を塔下部より接線状に導入して、遠心力による捕集効果の増大を意図し

① head tank	⑦ geared motor
② manometer	⑧ impinger
③ feeder	⑨ flow meter
④ diffuser	⑩ pitot tube
⑤ fan	⑪ blower
⑥ main equipment	

Fig. 1 Schematic diagram of equipment

Fig. 2 Particle size distribution

* <Performance on Rotational Vane Type Scrubber>

Received on October 8, 1970

化学工学協会第35年会（東京，1970年4月5日）にて発表

** Yoshizo Matsuno (Kyushu Institute of Technology, Kita-

kyushu, Japan)

*** Masakatsu Hiraoka (Dept. of Sanitary Eng., Kyoto Univ., Kyoto, Japan)

Fig. 3 Rotational vane type scrubber

た。装置中心には回転軸を設置し、その回転数は変減速機付きモーターで可変とした。

本体は3段よりなる。各段には Figs. 4-a, b に示す回転翼と多孔板が取り付けられている。また、同伴飛沫を除去するために塔上部に飛沫除去翼を設置した。多孔板間隔は15cm であり、洗浄水供給段は最上段とし、装置構造上多孔板の中心部の逆円錐状部分を通して順次下段多孔板上へ落下せしめた。このさい、液は多孔板下部に設置した回転翼により周壁方向へ飛散され、周壁を濡らしながら落下する。

本実験装置は上述のように、構造が複雑である。そのため別につぎに示す実験を行ない、その結果を用いて試作回転式スクラバーの解析を試みた。

以下の実験では、Fig. 3 の多孔板、回転翼、飛沫除去翼を外し、つぎの各項に示す付属物を設置した。

(1) 120mmφ 回転円板による実験。Fig. 4-c に示した。この場合液は円板上に供給した。

(2) 200mmφ 回転円板による実験。これは (1) の実験で液の分散状態がよくないことが観察されたので、円板の直径を大きくした実験である。

(3) 回転翼による実験。回転円板の代わりに Fig. 4-a に示す回転翼を用いた。

以上の実験では、回転翼、回転円板をガス送入口中心より約 450mm 上部に取り付けた。

さらに、多孔板とこれら回転円板等を組み合わせたつぎの実験を行なった。

(4) 多孔板を上部に、その下部に回転円板をおいて行なう実験。

(5) 実験 (4) の回転円板を回転翼にかえた実験。

なお実験 (4), (5) の多孔板取り付け位置はガス送入口中心より 550mm 上部で、その下部に近接して回転円板、あるいは回転翼を設置した。

Fig. 4-a Rotational vane

Fig. 4-b Perforated plate

Fig. 4-c Rotational disk ($D=120\phi$, 200ϕ)

Table 1 Experimental results of rotational vane type scrubber

Run No.	G [m ³ /min]	Q [l/min]	Q/G [l/m ³]	m_0/n [—]	E [%]	Δp [mmH ₂ O]
1	2.4	2.30	0.975	7.515	86.7	95
2		1.52	0.645	6.742	85.1	
3		0.95	0.403	7.919	87.3	
4		0.60	0.245	8.119	87.7	
5	2.9	2.23	0.783	7.189	86.9	129
6		1.52	0.533	7.209	86.2	
7		1.00	0.351	7.209	86.2	
8		0.64	0.224	8.133	87.8	
9		0.45	0.158	7.411	86.5	

Δp : pressure drop

2. 実験結果および考察

2.1 実験結果

試作回転式スクラバーの実験結果を Table 1 に示し

Table 2 Results of experiments

	Run No.	G [m ³ /min]	Q [l/min]	Q/G [l/m ³]	n ₀ /n [-]	E [%]
experiment (1)	1	3.7	2.88	0.87	2.264	55.8
	2		2.10	0.58	2.075	48.2
	3	3.5	1.60	0.46	2.015	49.7
	4	4.0	1.60	0.40	2.208	54.8
	5		2.90	0.73	2.176	54.1
	6	2.8	2.87	1.04	2.234	55.2
	7	2.6	2.35	0.91	1.958	49.0
	8		1.60	0.62	1.763	43.3
	9	3.3	2.80	0.85	2.317	56.9
	10		2.25	0.68	2.317	56.9
	11		1.55	0.47	2.159	53.7
	12		2.80	0.85	2.317	56.9
	13		1.54	0.47	2.317	56.9
experiment (2)	1	3.25	3.90	1.20	2.390	58.2
	2		3.00	0.92	2.604	61.6
	3		1.70	0.52	2.604	61.6
	4		4.30	1.30	2.806	64.3
	5		3.25	0.99	2.734	63.4
	6		1.68	0.51	2.284	56.1
	7		1.68	0.51	2.390	58.0
	8		3.25	0.98	2.779	63.9
	9		4.30	1.30	3.029	66.5
	10	3.9	4.30	1.10	2.468	59.5
	11		3.85	0.99	2.009	50.3
	12		3.15	0.81	2.293	56.3
	13		2.38	0.61	2.217	54.9
	14		1.60	0.41	2.217	54.9
	15		4.30	1.12	2.565	61.5
experiment (3)	1	4.2	4.30	1.01	4.271	76.7
	2		2.98	0.70	2.860	65.1
	3		2.00	0.47	3.134	68.0
	4		1.10	0.26	3.070	67.5
	5	3.3	4.30	1.30	4.678	83.4
	6		3.30	1.00	3.275	76.3
	7		1.54	0.47	3.023	74.4
	8		1.54	0.60	3.275	71.7
	9		2.53	0.99	3.707	75.0
	10		3.30	1.29	0.930	76.4
experiment (4)	1	2.5	4.20	1.68	6.98	85.7
	2		2.58	1.03	6.85	85.4
	3		1.74	0.70	7.73	87.2
	4	3.3	2.26	0.69	7.15	86.0
	5		3.26	0.99	7.83	87.3
	6		4.20	1.27	6.66	88.5
	7	4.1	4.20	1.08	5.82	82.8
	8		3.26	0.81	6.44	84.4
	9		2.26	0.56	6.55	84.7
experiment (5)	1	2.8	2.70	0.97	6.35	84.2
	2				6.20	83.9
	3				8.76	88.6
	4		2.76	1.00	6.06	83.5
	5				7.21	86.2
	6				6.50	84.7
	7				7.00	85.7
	8				6.73	85.2
	9		2.36	0.86	6.49	84.7
	10		4.06	1.48	6.88	85.4

た。集塵実験についての考察は後述する。Table 2には実験(1)~(5)の結果を示す。この結果によると、(3)の総括捕集効率が65~83%となつて、(1)、(2)に比べよいことがわかる。(3)の実験では翼内を空気が通過するとき、その空気中の粒子が翼面に衝突し、加えて発生

液滴は回転翼との衝突によって微粒化し、そのため捕集効果が増すと考えられる。

試作回転式スクラバーの結果も含めて、総括捕集効率がいずれの場合も液ガス比の変化にかかわらず大体等しい値となることがわかる。

なお圧損については、試作回転式スクラバーについて測定し、Table 1に示した。

2・2 捕集効果に対する一つの考え方

1) 効果係数について 一つの集塵機でもそれが幾つかの集塵段を直列に組合わせた構成によってできている時には、各段の透過率と全体の透過率との間にはつぎの関係が成立する。すなわち n を粒子濃度とすると

$$\frac{n_{out}}{n_{in}} = \frac{n_{out_1}}{n_{in_1}} \cdot \frac{n_{out_2}}{n_{in_2}} \cdots \frac{n_{out_k}}{n_{in_k}} \quad (1)$$

また一般に $n_{out_1} = n_{in_2}$, $n_{out_2} = n_{in_3}$... であるので

$$\frac{n_{out}}{n_{in}} = \frac{n_{out_1}}{n_{in_1}} \cdot \frac{n_{out_2}}{n_{out_1}} \cdot \frac{n_{out_3}}{n_{out_2}} \cdots \frac{n_{out_k}}{n_{out_{(k-1)}}} \quad (2)$$

のごとくなる。

いま $n_{in}/n_{out} = \varepsilon$ とし、 ε を効果係数と呼ぶことにし、Eq.(1)の逆数を取りつぎのようにあらわす。

$$\varepsilon = (\varepsilon_1) \cdot (\varepsilon_2) \cdots (\varepsilon_k) \quad (3)$$

この ε と総括捕集効率 E および各捕集機構による効率 η との間にはつぎの関係がある。

$$E = 1 - \frac{n_{out}}{n_{in}} = 1 - e^{-\varepsilon \eta}$$

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{n_{out}}{n_{in}} = e^{-\varepsilon \eta}$$

よつて

$$\varepsilon = \frac{n_{in}}{n_{out}} = e^{\varepsilon \eta} \quad (4)$$

一方

$$E = 1 - \frac{1}{\varepsilon} \quad (5)$$

すなわち ε が大きいことは、 E が大きいことである。また η については、

$$\eta = \eta_{TI} + \eta_D + \eta_G$$

であり、この式は各捕集機構、例えば慣性さえぎり (η_{TI})、拡散 (η_D) および重力沈降 (η_G) が同時に平行して作用し、捕集されるとき捕集効率を表わす。すなわち各段には皆 η_{TI} , η_D , η_G が複合して作用している。

実験(1)~(5)について考えれば (ε_1) は旋回流による捕集段、(ε_2) は回転板あるいは回転翼による捕集段、および (ε_3) は多孔板による捕集段のそれぞれの効果係数である。

よつてこれらをつぎのように書きあらわして整理する。

- (i) サイクロンによる効果係数 (ε_c)
- (ii) 液滴による効果係数 (ε_{LD})
- (iii) 泡沫層による効果係数 (ε_{LP})

(iv) その他による効果係数

2) サイクロン効果係数 本装置はサイクロンのように円錐部をもたないが、下部から接線状に含塵気体を送入するため、気流の旋回による遠心力により塵埃粒子を器壁の面に沿って沈降せしめて下部に集めて分離する効果を有する。Rosin¹⁾の考えにしたがえば、矩形断面をもつ空気入口の円筒外壁よりの距離 s に送入された粒子のうち分離捕集される粒子直径 d_p は

$$d_p = 3\sqrt{\frac{\mu_g(D_c - s)s}{(\rho_p - \rho_g)u_t \pi N D_c}} \\ = 3\sqrt{\frac{\mu_g}{(\rho_p - \rho_g)u_t \pi}} \sqrt{\frac{s(D_c - s)}{N D_c}} \quad (6)$$

で与えられる。

また、最大限界粒子径 d_p は $s=B$ (B : 空気入口幅) として

$$d_p = 3\sqrt{\frac{\mu_g}{(\rho_p - \rho_g)u_t \pi}} \sqrt{\frac{B(D_c - B)}{N D_c}} \quad (7)$$

となる。

$f(d_{p_{min}})$ をスクラパー入口 s において捕集される限界粒子径の粒径分布関数とすると、物質収支よりスクラパーで得られる総括捕集効率 E は次式により求められる。

$$E = \frac{1}{B} \int_0^B f(d_{p_{min}}) d d_p ds \quad [\%] \quad (8)$$

したがって粒径分布 $f(d_p)$ から Eq.(6) よりスクラパー入口 s における $d_{p_{min}}$ を知り、Eq.(8) から E を計算できる。したがってサイクロン効果係数は Eq.(9) となる。

$$(\epsilon)_c = \frac{100}{100 - E} \quad (9)$$

3) 液滴効果係数 円板からの液の飛散状態を観察すると、本実験のように低回転数 (440 rpm) の場合、液滴としてではなく、円板近傍では液膜として飛しょうし、次いで円板から離れるにしたがって液柱、あるいは液柱からの微粒子として飛散することが認められたので、問題を簡単にしてすべての液が液柱として飛しょうと考える。

今 Fig. 5 に示すように気体は下流から上流に向かって回転しながら上昇し、定常状態では円柱に対する衝突効率の考え方を²⁾ 斜線部に適用して物質収支を求めると

$$-Gdn = nQ\eta_{TI}d_iL \cdot d\theta / \frac{\pi}{4} d_i^2 \theta \quad (10)$$

となる。 $\theta=0$ で $n=n_0$ 、 $\theta=\theta$ で $n=n$ のもとに上式を積分すると濃度比 $n/n_0 = 1/(\epsilon)_{LD}$ は

$$\frac{n}{n_0} = \frac{1}{(\epsilon)_{LD}} = \exp\left(-\frac{4}{\pi} \frac{Q}{G} \frac{L}{d_i} \eta_{TI}\right) \quad (11)$$

となる。

Eq.(11) では、粒子の粒径分布を考慮せず、また直径

Fig. 5 Interpretation diagram of liquid cylinder effect

一定の液柱が発生すると考えて $(\epsilon)_{LD}$ を計算した。

4) 泡沫層効果係数 粒子が慣性および拡散の二つの作用によって泡沫層に捕集されるとすると、高松、平岡ら³⁾により

$$(\epsilon)_{LP} = \exp((0.175\alpha^2 + 0.065)\theta) \quad (12)$$

となる。

5) 考察 すべての実験に共通するサイクロン効果については、Eq.(8) においてサイクロン形状および粒子群の粒径分布が同一であるなら、単に $d_{p_{min}}$ を決める因子による差のみと考えられる。 $d_{p_{min}}$ は流入速度 u_t 、回転数 N により決まるが、ガス量がほとんど等しい二つの実験で比較すれば、 $d_{p_{min}}$ は大体同じであるといつてよからう。

Eq.(11) は液ガス比が大になるにしたがって、効率が上昇することを示す。顕著ではないが、Table 2 (1)~(2) がこれを表わしている。つぎにガス量を一定にして液量を変えると、これは液柱直径 d_i に影響をおよぼす。低回転数では、液量大になるにしたがって、 d_i は大になり、ついには液膜となって流下する。このことは η_{TI} に影響をおよぼし、 η_{TI} が小さくなる。 d_i 、 η_{TI} が E におよぼす影響より Q 自体の E におよぼす影響の方が大きい結果となっている。(Table 2 (1), (2) 参照)

回転円板直径の影響については回転円板が大になると遠心力が大きくなり液滴(柱)直径が小さくなる。このため η_{TI} は大きくなり $(\epsilon)_{LD}$ が大きくなる。これが実験(2)の総括捕集効率を(1)のそれより大きくした一つの原因と考えられる。

2.3 理論の実験結果への適用

1) 実験(1)、(2)の解析 回転円板から液を器壁方向に噴霧すると器壁が一種の濡れ壁となり、これに接線状に送入された空気中の粒子が付着し、実験開始直後において粉末の軌跡が描かれる。この軌跡より N を推定するとガス量により異なるが $N \approx 4$ と観察された。このことから Eqs.(6)~(9) を用い $(\epsilon)_c$ が求められる。

実験(1)、(2)の主たる捕集効果はサイクロン、液滴の両効果と考えられるから Eq.(3)の総括効果係数は次

Fig. 6 Correlation of $(\epsilon)_0^{semi}$ vs. $(\epsilon)_0^{exp}$ in experiments (1) and (2)

Fig. 7 Correlation of $(\epsilon)_0^{semi}$ vs. $(\epsilon)_0^{exp}$ in experiments (4) and (5)

式となる。

$$(\epsilon)_0 = (\epsilon)_c (\epsilon)_{LD} \quad (13)$$

円板から発生する液柱の直径を正確に観察できなかったため、液滴効果係数 $(\epsilon)_{LD}$ をつぎのようにして類推した。すなわち実験による $(\epsilon)_0^{exp} = n_0/n$ を使って Eq.(13) から

$$(\epsilon)_{LD} = (\epsilon)_0^{exp} / (\epsilon)_c \quad (14)$$

と得られる。一方数種の液柱直径に対して $(\epsilon)_{LD}$ を Eq.(11) から計算し、Eq.(14) に合う液柱直径を試行法により求める。この際、粒子のサイクロン入口における粒径分布と Eq.(6) よりサイクロン効果後の粒子の粒径分布を求め、その平均直径をもつ粒子に対して捕集がなされるとして計算した。実験 (1) では $G=2.5$, $4.1 \text{ m}^3/\text{min}$ に対して $\bar{d}_p = 3.18, 2.64 \mu$ と得られ、これらの $\bar{d}_p$ を用いて計算し $d_i = 600 \mu$, (2) では 300μ とした。後者の実験では (1) に比べ、 $(\epsilon)_{LD}$ の $(\epsilon)_c$ に占める割合が大きいことから液滴化する量が大きくなるものと考えられる。実験 (1), (2) について $(\epsilon)_0^{semi}$ を横軸に、

$(\epsilon)_0^{exp}$ を縦軸にとり点綴すると Fig. 6 を得た。

2) 実験 (3) の解析 この場合回転翼に流下した液は回転翼面に衝突して飛散するので、円板からの水の流れのように単純ではないが、 $(\epsilon)_{LD}$ を求めたように、 $(\epsilon)_0^{exp} / (\epsilon)_c$ を $(\epsilon)_{DI}$ で表わし翼効果とよぶ。

$$(\epsilon)_{DI} = (\epsilon)_0^{exp} / (\epsilon)_c \quad (15)$$

$(\epsilon)_c$ は Eq.(9) から求められるから、上式により $(\epsilon)_{DI}$ が得られる。

3) 実験 (4) の解析 この場合泡沫層、サイクロンおよび液滴の各効果係数から $(\epsilon)_0$ が成立すると考えられるから、Eq.(3) は次式であらわされる。

$$(\epsilon)_0 = (\epsilon)_{LP} (\epsilon)_c (\epsilon)_{LD} \quad (16)$$

$(\epsilon)_c$, $(\epsilon)_{LP}$, $(\epsilon)_{LD}$ はおのおの Eqs.(9), (12), (14) から得られるから、Eq.(16) の半理論値 $(\epsilon)_0^{semi}$ を得た。 $(\epsilon)_c$ は前述の方法にならない、 $N=4$ として計算し、 $(\epsilon)_{LD}$ は実験 (1) の結果を用いた。 $(\epsilon)_{LP}$ については、液滴効果を受けた後の粒子群は、その効果のため粒子径小になることが考えられるが、それを無視し、2) で求めた平均径として泡沫層に供給されるものとして Eq.(12) から $(\epsilon)_{LP}$ を求め、Eq.(16) から $(\epsilon)_0^{semi}$ を求めた。

4) 実験 (5) の解析 この場合、旋回気流、泡沫層、翼部分で捕集されると考えると、Eq.(3) は

$$(\epsilon)_0 = (\epsilon)_c (\epsilon)_{LP} (\epsilon)_{DI} \quad (17)$$

となる。実験 (4) の解析と同様に $(\epsilon)_{LP}$, $(\epsilon)_c$ を求め、 $N=4$ として $(\epsilon)_{DI}$ を求めると、Eq.(17) から $(\epsilon)_0^{semi}$ が得られる。

計算した $(\epsilon)_0^{semi}$ と実験で直接求めた $(\epsilon)_0^{exp}$ を横軸、縦軸にとって、実験 (4), (5) の結果を示すと Fig. 7 を得た。

なお各効果係数の例として、実験 (2), (4) の場合について Table 3 に示した。

5) 試作回転式スクラバーの解析 この場合は、多孔板、翼ともに3段で、段と段との間の捕集機構の推定ができず、加えて各段での粒子粒径分布が異なるからその解析は困難であった。3), 4) の結果を基にして $\ln(\epsilon)_0^{semi}$ を計算すると、段が一段としても $\ln(\epsilon)_0^{exp}$ に比べ、前者が約50%高くあらわれた。但し多孔板に供給される粒子群の平均粒径は $\bar{d}_p = 3.9 \mu$ ($N=2$) として計算した。この一つの原因としては、実験 (4), (5) の場合と比較して粒子径が大きいために、翼効果で微細化された液滴により有効に粒子が捕集され、多孔板に供給される粒子群の平均粒径は 3.9μ 以下になると考えられる。

以上一つのモデルにより実験結果を解析することを試みたが、その相関は良好といえなかった。今後データの蓄積と同時にモデルそのものに帰因するかを検討しなければならない。

Table 3 Comparison of experimental values of $\ln n_0/n$ and semi-theoretical values of $\ln n_0/n$

Run No.	Experimental		Semi-theoretical			
	n_0/n	$\ln n_0/n$	$\ln (\epsilon)_O$	$\ln (\epsilon)_{LD}$	$\ln (\epsilon)_D$	
experiment (2)	1	2.390	0.871	0.780	0.160	0.940
	2	2.604	0.960	"	0.125	0.905
	3	2.604	0.960	"	0.068	0.848
	4	2.806	1.032	"	0.180	0.960
	5	2.734	1.004	"	0.131	0.911
	6	2.284	0.825	"	0.064	0.844
	7	2.390	0.871	"	0.064	0.844
	8	2.779	1.027	"	0.131	0.911
	9	3.029	1.108	"	0.180	0.960
	10	2.468	0.904	0.920	0.147	1.067
	11	2.009	0.698	"	0.131	1.051
	12	2.293	0.831	"	0.108	1.028
	13	2.217	0.796	"	0.079	0.999
	14	2.217	0.796	"	0.051	0.971
	15	2.565	0.946	"	0.148	1.068

 $N=4$, $d_1=300$

Run No.	Experimental		Semi-theoretical				
	n_0/n	$\ln n_0/n$	$\ln (\epsilon)_O$	$\ln (\epsilon)_{LD}$	$\ln (\epsilon)_{LP}$	$\ln (\epsilon)_O$	
experiment (1)	1	6.98	1.941	0.600	0.140	1.325	2.065
	2	6.85	1.923	"	0.073	"	1.988
	3	7.73	2.043	"	0.059	"	1.984
	4	7.15	1.968	0.780	0.058	0.985	1.823
	5	7.83	2.060	"	0.085	"	1.850
	6	8.66	2.160	"	0.108	"	1.873
	7	5.82	1.761	0.970	0.090	0.685	1.745
	8	6.44	1.862	"	0.070	"	1.725
	9	6.55	1.880	"	0.047	"	1.702

 $N=4$, $d_1=600$, $n_0=572$, $H=2$, $\alpha=11$

結 言

(1) 多孔板、回転翼各3組つつよりなる試作回転式スクラバーを考案、開発し、その実験を行なった。その結果によると、液ガス比の変化にもかかわらず、効率が一一定で、安定して使える装置であることがわかった。

Table 2で実験(4)と実験(5)の E の値を比較してわかるごとく、効率は回転円板でも回転翼でもほとんど同じである。運転にあたっては回転所要動力が少ないので前者を使う方が有利であると考えられる。

Table 1の E と Table 2の実験(4)、(5)の E を比べるとほとんどその値が変わらない事実からいって、実際装置としてタルク粉末程度の粉じんを処理する場合には多孔板と回転円板との1段組合わせだけでよいと考えられる。

(2) 試作回転式スクラバーは装置的に複雑であった、その粒子捕集機構を解析するために、装置を構成する各要素を取り上げ実験を行なった。これらの実験は、回転円板のみによる捕集、回転翼による捕集、多孔板と回転円板との組み合わせによる捕集、回転翼と多孔板との組み合わせによる捕集であった。この結果を2・2で定義したサイクロン、液滴、泡沫層、翼の各効果係数を用いて解析し、実験結果を半理論的に相関することを試みた。

(3) 本報告における解析は、大胆な仮定を含むため、装置の部分部分にわたる検討と同時にモデルそのものの検討を重ねなければならないが、基礎研究結果をここに提唱した効果係数と結び合わせるにより合理的な装置設計へ踏み出せるのではないかと考える。

Nomenclature

B = inlet width of cyclone scrubber	[cm]	D_o = diameter of cyclone scrubber	[cm]
d_1 = diameter of liquid cylinder	[cm]	E = over-all collection efficiency	[—] or [%]
d_p = diameter of particle	[cm]	$f(d_{pmin})$ = distribution function of minimum size of particle	[%/cm]
d_{pc} = maximum critical diameter of particle	[cm]	g = gravitational acceleration	[cm/sec ²]
d_{pmin} = diameter of particle captured by cyclone effect at the inlet of cyclone scrubber	[cm]	G = gas flow rate	[cm ³ /sec] or [m ³ /min]

H	= height of bubbling bed	[cm]		
L	= length of liquid cylinder	[cm]		
n	= concentration of particles	[g/cm ³]		
n_0	= concentration of particles at inlet gas flow	[g/cm ³]		
n_s	= number of holes of perforated plate	[No.]		
N	= rotational number of gas flow in scrubber	[No.]		
N_t	= generation rate of liquid cylinder	[No./min]		
Q	= liquid flow rate	[cm ³ /sec] or [l/min]		
r	= radial distance	[cm]		
s	= distance between center of particle and inner wall at scrubber inlet	[cm]		
u_s	= gas velocity	[cm/sec]		
α	= constant in Eq.(12)	[—]		
ϵ	= capture effect coefficient or concentration ratio			
			$(\epsilon)_0^{exp}$	= experimental capture effect coefficient [—]
			$(\epsilon)_0^{semi}$	= semi-theoretical capture effect coefficient [—]
			η_{TI}	= collection efficiency of cylinder by inertia and interception [—]
			θ	= $g^{0.8} \rho_p d_p^2 n_s^{0.6} / \mu_g G^{0.6}$ in Eq.(12) [—]
			μ_g	= gas viscosity [g/cm·sec]
			ρ_g, ρ_p	= density of gas and particle [g/cm ³]
			<Subscripts>	
			O	= refer to over-all
			C	= by cyclone effect
			DI	= by vane effect
			LD	= by liquid drop effect
			LP	= by froth effect

Literature cited

- 1) Rosin, P.: cited from Oyama, Y. and S. Itoh: Bunri oyobi Kongo (Separation and mixing for design calculation in chemical engineering), p.58, Maruzen, Japan (1967)
- 2) Kamei, S.: Kagaku Kikai no Riron to Keisan (Theory and Calculation in Chemical Equipment), p.434, Sangyo To-sho, Japan (1960)
- 3) Takamatsu, T., M. Hiraoka, Y. Matsuno and K. Umemoto: Kagaku Kōgaku, 30, 63 (1966)

■ 正 誤 表

「化学工学」第35巻第10号 p.1109~1116 (1971)

「液体の熱伝導率の密度依存性」(乙竹 直・祢津三徳)

- 1) Q の説明および次元 (1115 頁)

molecular heat capacity [cal/g·mole·°K] →
thermal energy per mole [cal/mole] に訂正

- 2) Fig. 3 について (1112 頁)

① Fig. 3-1 および 3-2 横軸の説明: $\alpha_1(1/\rho_r - b_{TK}^3)$
→ $\alpha_1(1/\rho_r - b_{TK}^3) \times 10^{-4}$ に訂正

② 図の説明文「Correlation by Eq.(8)……」
→ Correlations by Eq.(8), where two parameters are determined by measured and recommended values. に訂正

気液平衡式のパラメータ決定法—Wilson, NRTL, Heil 式について(宮原量中・佐渡友秀夫, 化学工学, 35, 1347~1353 (1971))

無限稀積溶液の活量係数から Wilson, NRTL, Heil の式のパラメータを簡単に決定する方法を提案し, 解と2組以上の解の存在する範囲を (r_1^0, r_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) , (τ_{12}, τ_{21}) 面に図示し2組以上の解が得られたときどの解を用いるかに使う補助的図をも併せて提案した。本法を正に偏倚した Acetone-Methanol 系および負に偏倚した Acetone-Chloroform 系に適用し満足な結果を得ることを確認した。

静止充填層内における伝熱——層内温度分布におよぼす輻射の影響——(西村 誠・稲葉由大・架谷昌信・杉山幸男, 化学工学, 35, 1354~1359 (1971))

静止充填層(ガス, 平行平板系)内の伝熱において, 層内温度分布に対する輻射の影響を検討するため, 層内温度分布を(i)既往の有効熱伝導度を用いた場合, (ii)新たに輻射に壁の影響を考慮した場合について, それぞれ数値的に解析し, 両者の結果をカオリン球($D_p=10\text{ mm}, 15\text{ mm}$)を用いた実験結果(加熱壁温 $60\sim 590^\circ\text{C}$)と対応させて比較検討した。その結果, 本実験範囲では, 伝熱量に関しては(i)の解析結果と(ii)の解析結果との間にはほとんど差異が認められなかったが, 層内温度分布に関しては(ii)の本モデルによる解析結果が実験結果とかなり良好な傾向的一致を示し, 本モデルによる解析がより妥当であることがわかった。また上壁温度の上昇とともに, とくに上壁近傍において温度分布の形が勾配が大きくなる方向へ彎曲することが認められた。

触媒の二元細孔構造を考慮したクロマト反応器周波数応答(熊沢英博・森田徳義, 化学工学, 35, 1359~1364 (1971))

触媒の細孔構造に均一細孔モデルを適用したときと, 二元細孔モデルを適用したときの周波数応答には本質的な相違のあることを指摘し, 粒径の異なる触媒によるエチレン水素化反応の周波数応答実験の結果が二元細孔モデルによって始めて説明しうることを示した。さらに, 周波数伝達関数から, 反応状態下でのミクロ孔, マクロ孔有効拡散係数を決定する方法を示して, これによって得られる結果は, 実測した細孔分布曲線から推算される値とよく一致した。

光化学反応装置の設計因子——光吸収速度——(城塚 正・西海英雄, 化学工学, 35, 1364~1372 (1971))

光反応では濃度変化と光エネルギーの吸収が相互作用を及ぼし合う。そのため基礎式は複雑となり光化学反応器を設計するには簡単でない。そこで光吸収速度の数学的取り扱いを単純化した3種の近似式をたてた。1つの近似式を検討した結果光学厚みが5以下では反応中の濃度変化による光強度の変化は無視できることがわかった。残りの近似式は低収率域に適用できるがその適用範囲についても考察した。実験値と光吸収速度項を近似しない理論値はよく一致した。

移動層内粒子の半径方向主応力および速度分布に対する塑性力学的考察(高橋洋志・柳井 弘, 化学工学, 35, 1372~1379 (1971))

移動層内粒子の半径方向主応力は, プラグフロー領域(速度のほぼ一様な領域)の先端付近から次第に大きくなり, 壁面上で最大値を示し, また軸方向速度は壁近傍で急激な遅れ勾配をもって変化することが実測された。一方, 応力と速度の場に塑性理論を適用して検討した結果, 層中心部と壁面上の応力のそれぞれを予測することができ, さらに速度分布が不連続になる場所の存在することが見いだされ, 実験結果を定性的に説明できることがわかった。

回分横型攪拌槽によるガス吸収速度の研究(安藤公二・原弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1379~1383 (1971))

幾何学的に相似な3種の横型攪拌槽を用い, タービン羽根によって攪拌し, 亜硫酸ソーダ水溶液による酸素ガス吸収速度を測定して, 以下の結果をえた。

1) 槽内液の飛散が著しい A_1 状態においては, 総括吸収容量係数はフルード数に比例する。

2) 実用的に重要な A_1 状態につき, 総括吸収容量係数 $K_G \cdot a$ と液単位体積当りの所要動力 P_0 との関係は

$$K_G \cdot a = K P_0^\epsilon \quad ; \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4 \text{ cm} \\ K = 6.2 \times 10^{-9} \text{ (酸素—亜硫酸ソーダ水溶液系)}$$

ここで, ϵ は攪拌槽容積に対する吸収液量の割合, D_t は攪拌槽径である。

<技術報告>

試作回転式スクラバーの装置性能(松野儀三・平岡正勝, 化学工学, 35, 1384~1390 (1971))

多孔板, 回転翼各3段よりなる試作回転式スクラバーを考案, 開発した。実験結果によると, 液ガス比の変化にかかわらず効率ほぼ一定で, 安定度の高い装置であった。この装置の総括捕集効率を求めるために, 装置を構成する回転翼等による捕集実験を行ない, その結果からサイクロン効果係数, 泡沫層効果係数, 翼効果係数を定義し, これらの効果係数を用いて複雑な機構からなる装置の総括捕集効率を概算する一方法を試みた。

<寄 書>

厚み計の一利用法——電解槽中の陽極板の厚み測定——(酒井信之・田口洋治, 化学工学, 35, 1391~1393 (1971))

放射線を用いた厚み計は被測定物に接触することなく, また破壊することなく, 厚さを測定できることが特徴である。このため既に多くの工程検査などで実用化されている。本研究では S_p-90 ($Y-90$) の β^- を線源とし, 透過型厚み計の原理を拡張して, 電解槽中の陽極板(銅板)の厚みの連続測定を試みた。その結果, 電解液の厚みが入っているにもかかわらず, 陽極板の厚さで $50\sim 500\text{ mg/cm}^2$ の範囲で測定可能であることを見いだした。

泡沫の管内流れについて(森島直正・吉田哲夫・大引常弘, 化学工学, 35, 1393~1395 (1971))

表面活性剤溶液によって作られた泡沫層の水平管内の流れの圧力損失と速度分布を測定した。その結果, 泡沫の流れは非ニュートン流体の擬塑性流体として扱えることがわかり, かつ活性剤の濃度によって指数が変化した。さらに管摩擦係数は, 擬塑性流体のレイノルズ数を用いることにより, ニュートン流体の層流域における $f-Re$ の関係と一致することが見いだされた。

超音波を照射した液体中における球の抗力(原 弘・遠藤一夫, 化学工学, 35, 1395~1397 (1971))

脱気した水, 水/メ水溶液に超音波を照射し, そのうちにある球に加わる抗力を測定した。実験的關係はつぎのように表わされる。

$$F = 3 \cdot 10^{-3} a \cdot \omega^{3/2} \cdot d^2$$

2成分系精留塔動特性の非対称性(水野博之・西村義行・松原正一, 化学工学, 35, 1397~1400 (1971))

2成分系精留塔の動特性を数値計算によって研究し, 新しい形式の非対称性を見いだした。加藤が指摘した非対称性は還流比のステップ変化の方向に関するものであったのに対して, 筆者らが見いだした非対称性は還流比を基準値からずらす場合に比して基準値にもどす場合の方が著しく応答が遅いというものである。

<Short Communications>

Thickness Gage for Anode Plate in an Electrolytic Bath, N. Sakai and Y. Taguchi (Niigata Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 1391~1393 (1971)

Thickness gage using radiation rays has its characteristic merits, i.e., no contact with the materials, no destruction of the materials, etc. These gages are widely used now in the various fields having these merits.

In the present report the principle of thickness gage (transmission type) was extended to and applied to the continuous measurement of thickness of anode plate in an electrolytic bath. Radiation source was strontium-90 and its radioactivity was about 10 mCi. As a result, it was recognized that 50~500 mg/cm² was the measurable range of this gage for anode plate (copper plate) in spite of involving the thickness of electrolyte.

On the Flow of Foam in a Pipe, N. Morishima, T. Yoshida and T. Oubiki (Osaka City Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1393~1395 (1971)

The pressure drop and velocity profile due to the flow of foam, which was generated by the bubbling air in surfactant solution, were measured at the test section of a horizontal pipe. It was confirmed that the flow of foam could be treated as pseudo-plastic fluid of non-Newtonian and the exponent in formula of pseudo-plastic flow depended on the concentration of surfactant in solution. The relation between Reynolds number, a characteristic formula of pseudo-plastic fluid, and friction factor was the same as that of the laminar flow region in Newtonian fluid.

Force on a Sphere in Liquid Irradiated by Ultrasonic Wave, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1395~1397 (1971)

Experiments were performed on force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave. Liquids used were water and water-corn syrup solution without dissolved gas.

Experimental result was $F=9 \cdot 10^{-3} \cdot a \omega^{3/2} \cdot d^2$
 $d=5.50 \times 10^{-2} \sim 1.90$ cm
 $\mu=1 \sim 10$ CP

Where d is the diameter of sphere, μ viscosity of liquid, F force on a sphere suspended in liquid by ultrasonic plane wave, angular frequency and a particle displacement.

On Asymmetric Properties of Binary Distillation Column Dynamics, H. Mizuno, Y. Nishimura and M. Matsubara (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1394~1400 (1971)

The dynamic behavior of a binary distillation column was numerically investigated and a new type of asymmetric property was then observed. The asymmetry which was pointed out by Kato was that being concerned with the direction of stepwise change in reflux ratio. The new type of asymmetry is as follows: the response of composition in each plate is far more sluggish for the recovery of reflux ratio to the normal value than for the transfer of reflux ratio from the normal value.

Discussion on the Distribution of Radial Stress and Vertical Velocity of Particles in a Moving Bed by Plasticity Theory, H. Takahashi and H. Yanai (Muroran Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1372~1379 (1971)

It was recognized experimentally in a vertical moving bed that a radial normal stress acting on an element in the bed began to increase in intensity with radial distance from near the edge of plug flow region (constant velocity region) into a vertical wall, developed into a maximum value on the wall, and that the radial distribution of vertical velocity showed a great reduction in velocity only near the wall although a velocity was gradually reduced apart from the wall.

On the other hand, the radial normal stresses in the plug flow region and on the wall and radial distribution of vertical velocity were respectively predicted on the basis of plasticity theory in which stress and velocity characteristics coincide, and compared with experimentally determined characteristics. As a result of it, it was concluded that each radial normal stresses computed by theory reasonably agreed with experimental ones, and that the existence of discontinuity of vertical velocity at a position in radial distance was predicted by theory and experimentally determined velocity field could be interpreted as discontinuity.

Studies on the Rate of Gas-Absorption in Batch Horizontal Stirred Vessels, K. Andou, H. Hara (Muroran Inst. of Tech.) and K. Endoh (Hokkaidō Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1379~1383 (1971)

Studies were made on the transfer rate of oxygen into sodium sulphite solution in the horizontal stirred vessels. Apparatus used were cylindrical vessels, sized $D_t=10.6 \sim 18.4$ cm in diameter, agitated by turbine type impellers. Results obtained were as follows:

- 1) In the state A_1 , in which the liquid is splashed violently by the impeller in the vessel, over-all volumetric absorption coefficient is obtained to be linear with Froude Number.
- 2) It is most effective for absorption to operate in the A_1 state. In this state, the correlation between power consumed per unit volume of liquid P_v and the coefficient $K_G \cdot a$ was expressed by

$$K_G \cdot a = K P_v^{\epsilon}, \quad \epsilon = 0.4 \sim 0.6, \quad D_t = 10.6 \sim 18.4$$

$K = 6.2 \times 10^{-9}$ (oxygen-sodium sulphite solution)

where, ϵ is the ratio of the volume of liquid to that of vessel.

<Technical Report>

Performance on a Rotational Vane Type Scrubber, Y. Matsuno (Kyushu Inst. of Tech.) and M. Hiraoka (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1384~1390 (1971)

A rotational vane type scrubber which was built with three units of a perforated plate and a rotational vane was tested. It showed a constant and good efficiency through a wide range of liquid-gas flow ratio. In connection with the above experiment, the experiments using each unit, i.e. a vane, a rotational disk and a perforated plate were carried out. From these experimental results and theoretical view points, an idea of the effect-coefficient was introduced for each unit. Semi-theoretical analysis was tried by using these effect-coefficients.

Procedure to Evaluate the Wilson, NRTL and Heil Parameters, K. Miyahara and H. Sadotomo (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1347~1353 (1971)

The authors have proposed a simple procedure by which, utilizing the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution, the Wilson, NRTL and Heil parameters can be evaluated without difficulty. The possibility has been shown that multiple solutions exist if the activity coefficients in the infinitely dilute binary solution are used. Also shown are the regions of multiple solutions of the Wilson, NRTL and Heil equations on the (τ_1^0, τ_2^0) , (A_{12}, A_{21}) , (T_{12}, T_{21}) and (τ_{12}, τ_{21}) plane, and graphs which aid to select the appropriate solution among multiple solutions. By the method described above, the authors evaluated the parameters for the acetone-chloroform and the acetone-methanol binary systems.

Heat Transfer in Static Packed Beds—The Effects of Radiation on the Temperature Distributions—, M. Nishimura, S. Sugiyama, Y. Inaba and M. Hasatani (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1354~1359 (1971)

The effects of radiation on the temperature distributions in the static packed beds was studied. The temperature distributions were analysed numerically for two cases in applying (i) the effective thermal conductivity and (ii) the radiant heat flux involving the wall effects, and the two results were compared with the experimental results (10 mm and 15 mm kaolin balls, heating temperature ranging from 60 to 590°C). Consequently, under the present experimental conditions, it was found that there was little difference between the heat transfer rates obtained from (i) and (ii), but with respect to the temperature distribution the results of (i) showed fairly good similarity to the experimental results and the model applying (i) was more adequate, and that the temperature gradients, especially in the neighbourhood of the heating plate, became steeper with increasing the heating plate temperature.

Frequency Response in Chromatographic Reactor in View of Bimodal Pore Structure of Catalyst Pellet, H. Kumazawa and N. Morita (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1359~1364 (1971)

A characteristic difference in frequency transfer functions for chromatographic reactor obtained for uniform and bimodal pore models is elucidated. Frequency response experiments on the hydrogenation over different sizes of catalyst gave results which could be explained well only by the bimodal pore model. A method to estimate effective diffusion coefficients in micro and macropores under reaction conditions was also presented. The coefficients obtained by the method agreed fairly with estimated values from pore size distribution curve of the catalyst.

Design Factors of Photochemical Reactors—Rate of Absorption of Light Energy—, T. Shiotsuka and H. Nishiumi (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 35, 1364~1372 (1971)

The rate of absorption of light energy greatly affects the rate of photochemical reactions. As it is too complicated to solve general design equations exactly, three simpler approximations are set up. Results by one of the approximations show that the change of light intensity during the reaction is negligible if optical thickness $\tau \leq 5$. The condition on which the other approximations can be applicable are described. Experimental data are in agreement with calculated values.