気液並流式気泡塔内の濃度変動*

井上一郎**・海野 肇**

理化学研究所

緒 言

気泡塔内では、気泡のランダムな運動に起因する液の不規則な運動が著しく、そのために速度過程あるいは移動過程を支配する推進力は時々刻々変動している。この推進力の変動は、いわゆる逆混合による平均濃度勾配の低下のために減少した平均推進力のまわりに、各現象に固有の統計的な法則に従って分布する。

関係する過程が濃度の1次関数で表わせない場合、平均操作によって得られる平均推進力は濃度の平均値から得られる推進力と一致しない。このことはとくに、気泡塔のように分散相を含む系では、連続相である液についてみると、移動過程は気液の界面のみで生ずる不連続現象であるために問題となる。たとえば、境界内の反応が無視される反応吸収の速度式について検討してみると、濃度変動の影響は、平均吸収速度を見掛け減少させる⁹ことがわかる。したがって、濃度変動があることはこの場合望ましくなく、できるだけ速かに減衰させなければならない。そのためには、濃度変動の強さ、減衰などに関する情報が必要となる。

均相反応速度に及ぼす濃度変動の影響および乱流場の構造の解析を目的としたスカラー量の変動に関する研究はいくつかある^{2,3,7}。しかし、これらはすべて、かなりの高周波数領域を扱ったものである。気泡塔内のマクロな濃度変動は、大部分の成分が低周波数領域にあり、これについての研究は少ない。

実際に、気泡塔内の液相の局所的な濃度変動は、気液の運動状態、気泡との界面を通して生ずる物質移動、液相での化学反応などによって生ずると考えられる。本報告では、これらの濃度変動の発生する原因の中、塔内の各点で観測される濃度変動が気液のランダムな運動による場合について検討する。実験は並流式気泡塔を用い、定常点源状に供給されるトレーサの濃度変動の特性が操作条件によってどのように変化するかを調べた。

1. 実験装置および方法

装置の概略は Fig. 1 に示す。気泡塔本体①は内径150φ、高さ1,400 mm のアクリル製円筒である。ガス分散板②は厚さ1 mm の黄銅製多孔板を使用し、孔径 d は0.4φ、孔の配列は正三角形配列である。また、孔間隔 p は5, 20, 30 mm (孔数 n はそれぞれ855, 55, 19)の3種類である。

実験系は地下水-空気系で、水温は $\sim 18^{\circ}\text{C}$ 、気温は $15\sim 30^{\circ}\text{C}$ である。空気は整流用多孔板⑥を通して分散板②により塔内に分散される。水は分散板より52 mm 上方の塔壁の周にそってあけられた幅10 mm のスリット⑤を通して塔内に流入し、空気と並流接触する。

トレーサには塩化カリ水溶液を蛍光染料で着色したものを用いる。トレーサは分散板より625 mm 上方の塔中央③に点源状にかつ定期的に供給される。トレーサ注

Fig. 1 Experimental apparatus

* <On the Concentration Fluctuation in a Concurrent Bubble Column>

Received on January 29, 1971

化学工学協会東北大会(山形, 1970年9月4日)にて研究発表

** Ichiro Inoue (正会員) and Hajime Unno (正会員) The Institute of Physical and Chemical Research, Wakao, Japan

Fig. 2 Effect of net on concentration response
($U_1=0.0$ cm, $U_g=0.794$ cm/sec, $d=0.4$ mm,
 $p=5$ mm, $(x, r)=(7.5, 0.0)$ cm)

Fig. 3 Mean gas hold-up

入点は水およびガスの注入部におけるフローバタンの乱れが減衰し、十分に安定になる位置に選んである。塔内各所のトレーサ濃度の変動は白金電極④によって検出される。電極には、気泡除けのために30メッシュの焼青銅製の網が付けてある。網に囲れた電極全体の容積は約0.4ccである。電極に網をつけたために生ずると考えられる電極の感度の変化をみるため、網付電極を網をつけない電極と並置して同一濃度変化を同時に検出してみた。その結果、Fig. 2に見られるように、網をつけても検出される濃度変化にはあまり差異のないことがわかる。

なお、ガス流速が非常に大きくなると網付電極でも気泡の影響を除けなくなるため、実験は気泡流動の範囲に限った。

2. 実験結果および考察

2.1 実験系の特性

気泡塔の性能を支配する因子は非常に多く、気体、液体の各流量、圧力、温度のような操作条件、塔径、塔高、分散板の種類などの幾何学的条件、さらにこれらの条件と物性によって決まる気泡径、ガスホールドアップなどが挙げられる。これらの操作条件、幾何学的条件が与えられたとき、塔内のフローバタンに直接関係する最大の因子はガスホールドアップであろう。

Fig. 3は静圧法によって求めた平均のガスホールドアップ $\bar{\epsilon}$ と気液の流速との関係を示したものである。液流速 U_1 の増加につれてガスホールドアップ $\bar{\epsilon}$ は減少する。分散板に孔間隔 p が5mmのものを使用したとき、全部の分散孔は実測した最大のガス空塔速度 $U_g=5.5$ cm/secでも有効には働かず、分散板の近傍では偏流を示す。分散板の孔数 n が少なくなると、Fig. 3に示すように、ガスホールドアップ $\bar{\epsilon}$ のガス速度 U_g に対する増加速度は減少する。これは、観察によると、 $p=5$ mmの分散板を使用したときは、ほぼ等しい直径5mm前後の気泡のみであるのに対し、 $p=30$ mmではかなり気泡径に分布がみられ、気泡の分散状態が異なっている。このため気泡間の相互作用が異なるためであろう。しかし、いずれの場合もガス速度 U_g が4.0 cm/sec程度迄はガスホールドアップ $\bar{\epsilon}$ と U_g は大略直線的な関係で、典型的な気泡流動の範囲にある。

2.2 濃度変動の表示および変動濃度の分布

気泡塔内のある一点の近傍の時刻 t における微小容積 V に含まれる流体を、着目成分を含んだ流体要素 1 とそれ以外の成分より成る流体要素の集合と考えると、 V 内の濃度 $C(x, t)$ は流体要素の数の比で表わせる。 $C(x, t)$ は液のランダムな運動に伴って時間とともに変化する。定常状態では、 $C(x, t)$ は次のように表わせる。

$$C(x, t) = \bar{C}(x) + c(x, t) \quad (1)$$

ここに $\bar{C}(x)$ は時間平均濃度、 $c(x, t)$ は平均値のまわりの変動濃度である。

変動濃度の分布 実測された変動濃度の分布の例をFig. 4に示す。トレーサ注入点の近くではFig. 4の(a)に示すように平均値のまわりに対称には分布せず、高濃度側に尾を引く片寄った分布を示す。トレーサ注入点から液流の下流に行くに従って対称分布に近づき(Fig. 4の(b))、その形は正規分布に漸近する。このことはFig. 5に示す分布の歪度、尖鋭度の変化からも明らかである。Fig. 4の(a)は、トレーサ注入点の近くでは、当然のことながら、トレーサがまだ十分に分散しない中に検出端に到達する確率が高いことを示している。さらに、電極を含む容積は有限の大きさを持つため、気泡塔に特有の循環流によって塔上部から運ばれるトレーサも

Fig. 4 Frequency distribution of concentration fluctuation ($U_1=0.956$ cm/sec, $U_0=0.838$ cm/sec, $d=0.4$ mm, $\rho=5$ mm)

同時に検出される。このため循環流を伴わない場合に比べて、検出される濃度は高濃度側にずれる。この効果は液流速の小さい場合に特に著しく、壁面に沿った下降流の影響が大きい。

2.3 濃度変動の相関々数

濃度変動の時間的な変化の強さは、普通行なわれるように、変動周期あるいは周波数成分の分布を調べるのが妥当であろう。周波数成分の分布すなわちスペクトル密度は相関々数のフーリエ変換として与えられるので、相関々数 $R(t)$ について検討すれば十分である。

Fig. 6 は 100 秒間にわたって連続的に測定された濃度変動のデータを直接数値解析し、分散値に対して規格化した自己相関々数 $R(t)$ の 1 例である。 $R(t)$ の形はトレーサ注入点の近傍より下流では下降流の著しい壁面近傍を除けば塔内の場所によらずいずれの場合もほぼ同一の関数形 Eq.(2) で表わせる。

$$R(t) = e^{-t/T_0} \quad (2)$$

Fig. 6 中の破線は Eq.(2) を表わす。

Eq.(2) 中の時定数 T_0 が大きいことは、一般に濃度変動の規則性が強いことを示す。Fig. 7 は $r=0$ の軸上において孔径 0.4 mm, 孔間隔 30 mm の分散板を使用したとき、この時定数 T_0 とガス流速 U_0 , 液流速 U_1 の影響をみたものである。Fig. 7 の横軸 T はトレーサ注入点から検出端までの距離 z を液の平均流速で割ったもの、すなわち、平均の通過時間を表わす。

Fig. 5 Characteristic value of concentration fluctuation ($U_1=2.31$ cm/sec, $U_0=1.43$ cm/sec, $d=0.4$ mm, $\rho=5$ mm, $r=0.0$ cm)

Fig. 6 Auto-correlation of concentration fluctuation

Fig. 7 Time constant of concentration fluctuation

$$T = (1 - \varepsilon)z/U_1 \quad (3)$$

トレーサ注入点近傍 (T が小) ではガス流速 U_0 の大きいほど時定数 T_0 は小さく濃度変動の規則性は弱い。トレーサが分散されるにつれて (T が大) ガス流速の影響は顕著でなくなることがわかる。これは、トレーサ注入点から下流に行くにつれて濃度変動の高周波成分

○ $U_0=1.47$ cm/sec } $U_l=2.84$ cm/sec
● $U_0=4.02$ cm/sec }
 $d=0.4$ mm, $p=20$ mm, $z=15.1$ cm

Fig. 8 Radial variation of $\sqrt{c_n^2}$

Fig. 9 Decreasing pattern of $\sqrt{c_n^2}$
($d=0.4$ mm, $p=20$ mm, $r=0.0$ cm)

が低周波成分より速く減衰して比較的规则性の強い液の流動状態に基づく低周波成分が残ってくるためと考えられる。

さらに、液流速 U_l の増大は時定数 T_0 を大きくする。これは液の流れが液流に直角な方向への気泡のランダムな運動をおさえる作用をし、その結果として液の乱れが少なくなるためであろう。このことは後に示すように、濃度変動の強さ $\sqrt{c^2}$ の減衰係数 ϵ が液流速 U_l とともに増加する事実と一致する。

Fig. 7 からわかるように、実測範囲では、時定数 T_0 は高々 1 秒程度で比較的小さい。このことから、濃度変動は液体の変動速度によって引き起こされるものであるから、変動速度の自己相関関数の積分スケール⁵⁾ も小さいと推定される。なぜなら、着目成分を含んだ流体要素の運動の変化が濃度変動として検出されるからであり、流体要素の運動が激しくなければ、濃度変動も小さくなるはずである。濃度変動の時定数 T_0 が小さいことは、着目時点からある程度時間が経過すると、流体要素の乱

流拡散係数は時間的に変化しないとみなせることを意味している。したがって、次節で述べる濃度変動の分散の減衰過程を検討するに当たって、乱流拡散係数は一定とみなせる。

2.4 変動濃度の分散の減衰過程

濃度変動の大きさを分散 $\overline{c^2(x)}$ で表す。濃度変動の原因である平均濃度の影響は相対値をとることによって除去できる。

$$\overline{c_n^2(x)} \equiv \frac{\overline{c^2(x)}}{\overline{C(x)}^2} \quad (4)$$

$$\overline{c^2(x)} = \lim_{T' \rightarrow \infty} \frac{1}{T'} \int_0^{T'} \overline{c^2(x, t)} dt \quad (5)$$

Fig. 8 は半径方向の $\sqrt{c_n^2}$ の分布の例を示したものである。これによると $\overline{c^2}$ は塔壁面 $r=R$ で近似的に反射の条件 Eq.(6) を満足しているといえよう。

$$\left. \frac{\partial \overline{c^2}}{\partial r} \right|_{r=R} = 0 \quad (6)$$

Fig. 9 は $p=20$ mm, $n=55$ の分散板を用いた時の $\sqrt{c_n^2}$ の減衰過程の 1 例を示したものである。液の空塔速度 U_l が約 1 cm/sec 以上になると分散 $\overline{c_n^2}$ は分散時間 T (あるいは分散距離 z) の大きい所で指数的な減衰過程をたどることがわかる。これらの実験事実をもとに、濃度変動の分散の減衰過程のモデル化について検討してみる。

減衰過程のモデル 流体要素の拡散は等方的と仮定して着目成分の収支をとると Eq.(7) を得る。

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(U_z C) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r U_r C) = E_f \left\{ \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \right\} + F_0 \quad (7)$$

ここで、 U_i ($i=z, r$) は流速、 E_f は流体要素の拡散係数、 F_0 は source term である。

流体は非圧縮性で流れの場合は定常とする。濃度 C 、速度 U_i をそれぞれの平均値と変動量に分解して次のいくつかの仮定をおき、適当な平均操作を Eq.(7) に施すと、平均濃度 $\overline{C}$ 、変動濃度の分散 $\overline{c^2}$ に対して Eqs.(12), (13) を得る。

仮定 1. $\overline{u_i c}$, $\overline{u_i c^2}$ ($i=r, z$) に対して Bousinesq⁵⁾ の仮定が成立し、2.3 節の考察から乱流拡散係数は時間的に一定でかつ方向によらない一定値をとるとする⁹⁾。着色トレーサを塔中心部にインパルス状に注入しその広がりを経時変化を観察すると、特に傾向的な方向性は認められないため、Eq.(10) の仮定は本実験では妥当と思われる。

$$\overline{u_i c} = -\epsilon_i^1 \frac{\partial \overline{C}}{\partial w_i} \quad (i=z, r; w_i=z, r) \quad (8)$$

$$\overline{u_i c^2} = -\epsilon_i^2 \frac{\partial \overline{c^2}}{\partial w_i} \quad (i=z, r; w_i=z, r) \quad (9)$$

$$E_i \equiv \epsilon_i^1 \cong \epsilon_i^2 \quad (i=z, r) \quad (10)$$

仮定 2. 濃度の変動が大きければその勾配も大と考えられるから、次の関係が成立するものと仮定する³⁾。

$$\left(\frac{\partial \bar{c}}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{c}}{\partial r}\right)^2 \cong k \bar{c}^2 \quad (k = \text{一定}) \quad (11)$$

また、一般に、気泡塔の場合は、液の平均流は軸方向 (z 方向) のみに存在し、 $E_f \ll E_t$ と考えられる。

$$\frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \bar{C}}{\partial r} \right) - \frac{\bar{U}}{E_t} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z} + F_c = 0 \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 \bar{c}^2}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \bar{c}^2}{\partial r} \right) - \frac{\bar{U}}{E_t} \frac{\partial \bar{c}^2}{\partial z} - \frac{\epsilon}{E_t} \bar{c}^2 + f(\bar{C}) = 0 \quad (13)$$

$$\epsilon \equiv 2kE_f \quad (14)$$

$$f(\bar{C}) = 2 \left\{ \left(\frac{\partial \bar{C}}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{C}}{\partial r} \right)^2 \right\} \quad (15)$$

Eq.(13) は $\bar{c}^2$ の分布は平均濃度の分布に基づく source $f(\bar{C})$ と 1 次反応に類似の 1 種の減衰項により支配されることがわかる。 $f(\bar{C})$ は平均濃度分布の濃度勾配の自乗に比例しているため、 $\bar{c}^2$ の分布は平均濃度を支配する source から離れるに従って急激にその影響はなくなり、等温 1 次反応を伴う管型反応器内の濃度変化と同様な変化過程をたどる。 ϵ は $[1/\text{sec}]$ の次元を持ち、 $\bar{c}^2$ の減衰速度を決定するため、これを減衰係数と呼ぶ。 $1/\epsilon$ は減衰速度の時定数と考えられる。

Eqs.(12), (13) の本実験系に対する境界条件は Fig. 8 の実験事実から、十分長い塔に対して Eq.(16) とおける。

$$\begin{cases} z = \pm \infty; \bar{C} < \infty, \bar{c}^2 < \infty \\ r = 0, R; \frac{\partial \bar{C}}{\partial r} = 0, \frac{\partial \bar{c}^2}{\partial r} = 0 \end{cases} \quad (16)$$

簡単のため、ガスホールドアップ $\bar{\epsilon}$ 、液流速 U は塔断面にわたって一定とすると Eqs.(12), (13) の解は Eqs. (17), (18) で与えられる。

$$\bar{C} = \bar{C}_0 \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{a_n}{P} \right)^2}} \frac{J_0(a_n r/R)}{J_0^2(a_n)} \times \exp \left[P \left(\frac{z}{R} - \frac{1}{R} \sqrt{1 + \left(\frac{a_n}{P} \right)^2} |z| \right) \right] \right\} \quad (17)$$

$$\bar{c}^2 = \frac{1}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_n^2 + \frac{\epsilon}{E_t} R^2 + P^2}} \frac{J_0(a_n r/R)}{J_0^2(a_n)} \times \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \int_0^R d\eta \cdot \eta J_0 \left(a_n \frac{\eta}{R} \right) f(\bar{C}(\xi, \eta)) \exp \left\{ P \left(\frac{z}{R} - \frac{\xi}{R} \right) - \sqrt{a_n^2 + \frac{\epsilon}{E_t} R^2 + P^2} \left| \frac{\xi}{R} - \frac{z}{R} \right| \right\} \quad (18)^*$$

ただし、

$$J_1(a_n) = 0, \quad a_0 = 0 \quad (19)$$

$$P = \frac{U_t R}{2 E_t (1 - \bar{\epsilon})} \quad (20)$$

$$U_t = (1 - \bar{\epsilon}) U \quad (21)$$

* Eqs.(18), (22) の導出過程は本会編集課または著者に保管。

Fig. 10 Source term and mean concentration distribution ($r=0.0$)

Fig. 10 に示す $f(\bar{C})$ の例からもわかるように、 z がある程度大になると $f(\bar{C})$ の値は急激に小さくなり、その影響は無視できるほど小さくなる。また、予備実験の結果、乱流拡散係数 E_t は $r=0$ 軸上の平均濃度分布の実測値と Eq.(17) から $1 \sim 5 \text{ cm}^2/\text{sec}$ と推定され、比較的小さいため Eq.(18) は近似的に Eq.(22) と書ける。

$$\bar{c}_N^2 \equiv \frac{\bar{c}^2}{\bar{C}_0^2} \cong K \left(\frac{\epsilon}{E_t}, P \right) e^{-\epsilon T} \quad (22)^*$$

$$T = (1 - \bar{\epsilon}) z / U_t$$

K は ϵ/E_t 、ペクレ数 P のみの関数である。Eq.(22) は流動条件 $U_t, \bar{\epsilon}, E_t$ が与えられれば、平均濃度 $\bar{C}$ によらず分散 $\bar{c}_N^2$ の変化は減衰係数 ϵ のみによって決まり、指数関数的に減衰することを示している。これによって Fig. 9 の実験結果は説明される。

減衰係数 ϵ 変動濃度の分散の減衰が 1 次過程で近似できることは取扱上簡単で便利である。

液流速 U_t が小さくなると塔内のフローパターンは複雑になり、循環流が著しくなって回分式気泡塔の場合に近くなる。そのため、塔中央部では液流速が気泡の上昇速度と同程度になって、平均の液の線速度 $U_t/(1 - \bar{\epsilon})$ よりかなり大きくなる。その結果、塔中央部ではトレーサ注入点から電極迄の間の距離 z を液が通過する時間が、 T よりかなり小さくなるため、見掛け減衰係数 ϵ が小さく観測される。Fig. 9 中の $U_t = 0.62, 0.60 \text{ cm/sec}$ の例ではこの傾向が明らかである。このような場合は、液流速 U_t の分布も考慮に入れた取扱いを Eq.(13) に施さねばならない。

Fig. 11 は Eq.(22) に従って求めた減衰係数 ϵ の液流速 U_t 、ガス流速 U_g および分散板の孔数の影響をみたものである。

液流速 U_t の増加とともに減衰係数 ϵ は急激に大きく ($1/\epsilon$ は小さく) なる傾向を示す。観察によると、着色トレーサの流れ模様は液流速とともに変化し、液流速の増大に伴ってその変動が少なくなる。それと同時に、気泡群も比較的安定した流動状態を呈する。このことから、

Fig. 11 Decay coefficient of concentration fluctuation

Fig. 12 Schematic diagram of the effect of liquid velocity on concentration fluctuation

液流速 U_l が増すと半径方向への気泡のランダムな運動がおさえられ、したがって液のランダムな運動も少なくなつて減衰係数 ϵ が大きくなると推定される。この点を説明する概念図を Fig. 12 に示す。すでに述べたように、本実験系の乱流拡散係数 E_f は $1 \sim 5 \text{ cm}^2/\text{sec}$ と推定

され比較的小さいため、トレーサ注入点 O から注入されたばかりのトレーサは、まだあまり広がっていない。このため、わずかに半径方向に液流が変動しても大部分のトレーサは中心軸上からずれる (Fig. 12 の z_1 の点)。したがってこの点の濃度変動は著しい。この状態は液流速が変化してもあまり変わらないであろう。しかし、ある程度下流では (Fig. 12 (b) の z_2 の点) トレーサは広がって流れの微かな変化に対して軸上の濃度はそれほど大きく変動しなくなる。液流速 U_l が小さくなればそれに伴って変動流が大きくなるため、大きな濃度変動が観測されるようになる (Fig. 12 (a) の z_2 の点)。

ガス流速 U_g とともに減衰係数 ϵ は増大するが、気泡の運動が激しくなるのに伴って液のランダムな運動が激しくなり、乱流拡散係数 E_f が大きくなるためである。 E_f が大きくなれば平均濃度分布はより速かに均一になるため、それに伴って濃度変動は小さくなる。このことは Fig. 12 中の斜線の部分の幅が U_g とともに大きくなることに対応している。さらに、減衰係数 ϵ の値は分散板の孔数 n の関数でもあり、その増大とともに大きくなることが Fig. 11 からわかる。これは 2・1 で述べたように、 n の増加とともに気泡径が均一になり、大きなフロパタンの変動がなくなるためと考えられる。

以上の結果から、孔数が比較的小さい分散板を使用した場合、ガス速度が小さければ濃度変動がいつまでも残ることがわかる。

結 言

気液並流式気泡塔内において、定常点源状に供給されるトレーサの濃度変動について実験的に検討し、次の結論を得た。

トレーサ注入点の近くでは、濃度変動の分布は循環流の影響もあって対称にならず、高濃度側に尾を引く傾向を示す。この分布はトレーサ注入点から離れるに従って正規分布に近づく。

局所的な濃度の時間的変動の強さの特性を相関々数で表わすとその形は近似的に指数関数で表わせる。その時定数は 1 秒程度で小さい。また、この相関の強さは液速度とともに大きくなり、ガス流速とともに減少する傾向を示す。さらに、濃度変動の大きさを変動濃度の分散で表わすと、その減衰速度は変動濃度の分散の 1 次式で表わせる。この減衰の速さは液流速の増大、ガス流速の増大とともに、また分散板の孔数の多いほど大きくなる。

Nomenclature

C = concentration

[—] $\bar{C}$ = mean concentration

[—]

c	= fluctuating concentration	[-]	$R(t)$	= correlation function of concentration fluctuation	[-]
$\overline{c^2}$	= variance of fluctuating concentration	[-]	r	= radial coordinate	[cm]
c_n^2	= normalized variance of fluctuating concentration	[-]	T	= time	[sec]
$\sqrt{c_n^2}$	= normalized intensity of fluctuating concentration	[-]	T'	= time	[sec]
d	= hole diameter of distributor	[mm]	T_c	= time constant	[sec]
E_f	= diffusion coefficient of fluid elements	[cm ² /sec]	U	= linear velocity of fluid	[cm/sec]
E_t	= diffusion coefficient defined in Eq.(10)	[cm ² /sec]	$\bar{U}$	= mean velocity of fluid	[cm/sec]
F_c	= source term	[1/sec]	U_0	= superficial gas velocity	[cm/sec]
$f(C)$	= function defined in Eq.(15)	[1/cm ²]	U_l	= superficial liquid velocity	[cm/sec]
k	= constant defined in Eq.(11)	[1/cm ²]	V	= volume	[cm ³]
n	= number of holes of distributor	[-]	x	= coordinate vector	[cm]
P	= Peclet number	[-]	z	= distance from distributor	[cm]
p	= hole spacing of distributor	[mm]	ϵ	= decay coefficient of concentration fluctuation	[1/sec]
R	= radius of column	[mm]	ϵ	= gas hold-up	[-]

Literature cited

- 1) Aoyama, A., K. Oguchi, K. Koide and H. Kubota: *J. Chem. Eng. Japan*, 1, 158 (1968)
- 2) Batchelor, G. K.: *J. Fluid Mech.*, 5, 113, 134 (1959)
- 3) Corrsin, S.: *A. I. Ch. E. Journal*, 3, 329 (1957); 10, 870 (1964)
- 4) Frenkiel, F. N.: *Advances in Applied Mechanics*, 61 (1953)
- 5) Hinze, J. O.: *Turbulence* (1959)
- 6) Inoue, I. and H. Unno: *Rikagaku Kenkyusho Hokoku*, 47, 18 (1971)
- 7) Lee, J. and R. S. Brodkey: *A. I. Ch. E. Journal*, 10, 187 (1964)
- 8) Ooki, Y.: Doctor thesis, Tokyo University, 18 (1969)
- 9) Sutton, G. W.: *A. I. A. A. Journal*, 7, 90 (1969)

加圧下吸着における微量成分の有効拡散係数および平衡の研究*

河 添 邦太朗**・川 井 利 長***

東京大学 生産技術研究所**

結 言

低濃度気体成分の吸着分離操作において、処理ガスを加圧して分離すべき成分の分圧を高め吸着量の増大をはかることがしばしば行なわれ、最近では圧力スイングサイクルによる方法も採用されている。しかし従来加圧下の吸着操作についてなされた研究は極めて少ない。

加圧下での多孔性粒子の有効拡散係数はこれまで隔膜

セルを用いる定常拡散法によって測定されており、Wakao ら¹⁾は 12 atm まで、Satterfield ら¹⁷⁾は 65 atm までの実験値を得ている。しかし圧力が高くなると隔膜の両側を等しい圧力に保つのが難しく、Satterfield の実験では 65 atm 以上は強制流となっている。このように隔膜法による測定の圧力範囲には限界があるとみられる。

著者らは先に吸着破過曲線による物質移動速度の測定について報告したが⁸⁻¹⁰⁾、この動的方法には上記のごとき限界が考えられないので、今回その方法を加圧下の吸着に適用し、4 種類の吸着剤における窒素中の希薄なクリプトンの吸着について常圧から約 120 atm までの範囲で実験を行なった。得られた結果に parallel pore モデルを適用して、粒内有効拡散係数の圧力依存性、有効拡散係数へのミクロ孔の寄与、マクロおよびミクロ孔の

* <Investigation of Effective Diffusivities and Equilibria of Trace Component in Adsorption at Elevated Pressures> Received on June 4, 1971

化学工学協会第 3 回秋季大会（大阪，1969 年 10 月）及び同第 35 年会（東京，1970 年 4 月）にて研究発表

** Kunitaro Kawazoe (正会員) Inst. of Industrial Science, Univ. of Tokyo, Tokyo, Japan

*** Toshinaga Kawai (正会員) 神奈川大学工学部 Faculty of Eng., Kanagawa Univ. Yokohama, Japan

気液並流式気泡塔内の濃度変動（井上一郎・海野肇，化学工学，36，65～71（1972））

気液並流式気泡塔内の濃度変動を定常点源トレーサ法を用いて実験的に検討した。時間的変化の特性を表わす変動濃度の自己相関々数はほぼ指数関数で表わせる。また，濃度変動の規則性は，ガス速度の増加と共に減少し，液速度の増加と共に増加する。

トレーサ注入点からある程度離れると，変動濃度の分散はトレーサ注入点からの距離に対して指数的に減衰する。この減衰速度は，液速度，ガス速度，分散板の孔数の増加と共に大きくなる。

加圧下吸着における微量成分の有効拡散係数および平衡の研究（河添邦太郎・川井利長，化学工学，36，71～78（1972））

吸着破過曲線から粒内有効拡散係数を求める方法を加圧下の吸着に適用した。実験は N_2 中の希薄な ^{85}Kr ガスを用い，4 種類の吸着剤について 1～120 atm の圧力範囲で行なった。得られた有効拡散係数を parallel pore モデルによって整理し，マクロ孔，ミクロ孔の tortuosity factor を求めた。また混合ガスからのクリプトンの吸着の比揮発度の実験値を混合吸着に関する推算法による計算値と比較して，その吸着量が純成分ガスの吸着量から推算できることを示した。

流通複合反応における原料供給法の影響（足立基斉・江口 弥，化学工学，36，79～85（1972））

アルカリ触媒下のフェノールのメチロール化反応にみられるような，格子状経路をもつ複合反応について，収率，選択率および生成物分布に対する原系物質の供給方法の影響をピストンフロー反応器について考察した。反応達成率に対して全く制限のない場合には，全原料を反応器の一端より供給する操作が最高収率ならびに選択率を与える。ある指定された反応達成率以下で反応させねばならないという制限条件のある場合には，第 1 中間生成物については，全原料を反応器の一端より供給する操作が最高収率および選択率を与えるが，第 2 中間生成物ならびに最終生成物については，反応器途中からの適当な側流を伴う操作が最高収率および選択率を与える場合のことが明らかとなった。

液相内化学反応が遅い場合の気液系反応の速度論的研究—ベンズアルデヒドの液相空気酸化反応—（中尾勝実・松本 武，大竹伝雄，化学工学，36，86～90（1972））

気液系総括反応速度の解析に際し拡散と反応の直列過程モデルが適用できる条件を検討した。ベンズアルデヒドの液相空気酸化反応に対して本モデルが実際に適用できることを示し，反応抵抗と拡散抵抗を分離した。この種の酸化反応機構は複雑で，反応初期では簡単な逐次併発反応として扱えるが，反応経過全般については単純な速度式の組合せでは説明できないため，ここでは工学的な観点から各段の速度定数を最終生成物である安息香酸濃度の実験的関数の形で表わした。

Owl による煙霧体粒径測定——測定限界粒径および屈折率依存性——（金川 昭，化学工学，36，91～97（1972））

煙霧体粒子の散乱光の散乱角度による色調変化を観測して粒径を知る光散乱式粒径測定装置 Owl について，その測定限界粒径および屈折率依存性に関する理論的考察を行ない，赤色帯観測回数および観測第 1 角度と粒径との関係が粒子屈折率によってかなり異なること，特に第 1 角度と粒径との一義性の成立つ粒径範囲は屈折率が大きくなる程狭くなることなどを明らかにし，Owl の使用に当っては測定粒子の屈折率に対する赤色帯出現現象と粒径との関係グラフの用意が望ましいことを明らかにした。

Owl による煙霧体粒径測定——煙霧体分散度の影響——（金川 昭，化学工学，36，97～103（1972））

光散乱式煙霧体粒径測定装置 Owl について，煙霧体分散度の影響を粒径分布が対数正規分布をしているものとして理論的に考察し，Owl の測定能力に対する分散度の影響を平均粒径および粒子屈折率との関係において明らかにした。分散度が大きくなる程散乱光赤色帯の鮮明度は低下し，Owl によるその出現角度および回数の識別測定は難かしくなるが，その限界は幾何平均粒径と対数幾何標準偏差の積によって決まり，その値は平均粒径によらず大略 $0.05 \sim 0.12 \mu$ 程度であることを見出した。また，分散度の影響の度合いは屈折率によって若干異なるが，測定限界値を特に大きく変えるほどのものではないことを明らかにした。

単一球によるエアロゾル粒子の慣性捕集効率（金岡千嘉男・吉岡直哉・井伊谷鋼一・江見 準，化学工学，36，104～108（1972））

実際の洗浄集塵装置の操作条件に相当する捕集球基準 Re 数領域での慣性による粒子捕集効率を理論，実験の両面から考察した。理論では球まわり流れとして境界層理論と Jenson による数値解を使い， $Re \leq 200$ の中間 Re 数領域での理論効率曲線を得た。また，ポリビニルトルエンラテックスの 2.68μ 均一径粒子を用いて実験を行ない，粒子の捕集球への付着状況を観察した。実験結果は理論効率とほぼよい一致をみた。

<寄 書>

フェノールのメチロール化反応速度（足立基斉・江口 弥，化学工学，36，109～112（1972））

アルカリ触媒下のメチロールフェノール生成反応速度を，実際の工業的反応条件下での回分実験より，図微分法を用いて解析した。さらに 5 槽列反応器を用いた実験により，回分実験で求めた速度定数の検証を行なった。

光反応速度が光吸収速度に比例する反応系のデータ解析（城塚 正・西海英雄，化学工学，36，112～113（1972））

光反応速度が光吸収速度に比例する反応系では，ある実験条件における反応器全体での反応物消費速度 P は，流速によらず一定になる。この性質は実験データの解析に有効で，光吸収物質が直接光分解するトリオギザレート鉄(Ⅲ)カリウムの光還元反応，増感反応であるシュウ酸ウラニルの光分解について検討した結果， P の一定値から光吸収関数，入射光強度がわかり， P が一定にならない部分から新しい現象解析の示唆が得られることがわかった。

On the Inertial Collection Efficiencies of Aerosol Particles by a Target Sphere, C. Kanaoka, N. Yoshioka, K. Iino and H. Emi (Kyoto Univ.)
Kagaku Kōgaku, 36, 104~108 (1972)

Inertial collection efficiencies of aerosol particles by a sphere are obtained theoretically and experimentally for the Reynolds number range of 5 to 200. The theoretical efficiency curves are calculated assuming the flow field obtained by boundary layer theory or by Jensen's numerical solutions. Experiments are carried out by using 2.68 μ monosize polyvinyltoluene latex particles, and particles captured on the target sphere are observed by microscope. The efficiencies are in fairly good agreement with the theoretical ones.

<Short Communications>

Reaction Rate of the Mixed Reactions from Phenol and Formaline to Methylol Phenols, M. Adachi and W. Eguchi (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 109~112 (1972)

The reaction rate of the mixed reactions from phenol and formaline to methylol phenols using NaOH as catalyst was measured under the practical and industrial reaction conditions, and these data were analysed by the differential method.

Analysis of Data on Photochemical Reaction whose Rate is Proportional to Absorption Rate of Radiation Energy, T. Shiotsuka and H. Nishiumi (Waseda Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 112~113 (1972)

It is shown that consumption rate, P , of the reaction whose rate is proportional to absorption rate of radiation energy is under certain conditions independent of flow rate. In this paper, a useful method using this character is proposed for the analysis of experimental data. Using experimental data on photoreduction of trioxalato ferrate and on sensitized photodecomposition of uranyl oxalate, it is found that an absorption function and incident intensity of light can be determined experimentally from the constant values of P and variations of P with flow rate will suggest other mechanisms of the reaction or inner filter effects.

Kinetics of Gas-Liquid Reaction with Slow Chemical Reaction in the Liquid Phase: Liquid-Phase Oxidation of Benzaldehyde, K. Nakao, T. Matsumoto and T. Otake (Osaka Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 86~90 (1972)

For the analysis of the overall rate of gas-liquid reactions, the conditions were discussed under which the mass transfer and chemical reaction processes should occur in series. The experimental data on the liquid-phase oxidation of benzaldehyde were analysed in terms of the consecutive model to separate the chemical and diffusional resistances.

As mechanisms of the liquid-phase oxidations are complex in general, the broader course of the reaction could not be explained by a simple combination of single reaction rate equations which was applicable only to the initial stage of the reaction. Therefore, from the engineering point of view, empirical rate equations were presented taking account of the influence of benzoic acid formed.

Size Determination of Aerosol Particles by Owl Spectrometer—Measurable Particle Size and Dependency on Refractive Index—, A. Kanagawa (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 91~97 (1972)

The theoretical study has been carried out on the size determination of the homogeneous aerosol, consisted of spherical particles, by the Owl spectrometer which was constructed for rapid measurement of the number and position of the red bands of the scattering light from the aerosol particles.

From the discussions on the measurable particle size range and the refractive index dependence of the Owl spectrometer performance, it was found that the relations between the number of red bands and the particle diameter were affected considerably by the refractive index, especially in the range of diameter above 1 μ , and the relations of the first angle, which is measured from the direction of propagation of the incident light, of red bands and the particle size were no longer unique in the range of particle diameter above a certain value given for a refractive index.

And, it seems to be necessary that the theoretical plots of angular position of the red bands as a function of the particle diameter have been prepared for a refractive index of the aerosol particles measured.

Size Determination of Aerosol Particles by Owl Spectrometer—Influence on Dispersion of Aerosol Particles—, A. Kanagawa (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 97~103 (1972)

The theoretical study has been carried on the size determination of the polydisperse aerosol, consisted of the spherical particles, by the Owl spectrometer. Red-green intensity ratios of the vertically polarized scattering light were calculated from Mie theory as a function of the logarithm of geometric standard deviation of the aerosol particles, whose size distribution was assumed to be lognormal, with respect to several values of the geometric mean of particle diameters and several values of the refractive index of the particle.

The larger dispersion of aerosol particles led the lower the peak value of red-green ratio, and the more difficult to detect the red bands of scattering light by Owl. The critical value with dispersion, at which the red band was not detected by Owl, was found about 0.05~0.12 μ as a product of the logarithm of geometric standard deviation and the geometric mean of particle diameters, and should seem not to differ by variance of the refractive index of the particle.

On the Concentration Fluctuation in a Concurrent Bubble Column, I. Inoue and H. Unno (Inst. of Phys. and Chem. Research)

Kagaku Kōgaku, 36, 65~71 (1972)

An experimental investigation of the concentration fluctuation in a concurrent bubble column is carried out. The continuous stationary tracer injection technique is used and the followings are resulted.

The auto-correlation function of the concentration fluctuation, one of the characteristics of the intensity of the time variation, is approximately exponential. The regularity of the concentration fluctuation decreases with the increase of the gas velocity and increases with the liquid velocity.

At some distance from the tracer injection point, the variance of the fluctuating concentration decreases exponentially with distance or mean passage time. The decreasing rate of the variance of the fluctuating concentration is increased with increasing the liquid velocity, the gas velocity and the hole number of the gas distributor.

Investigation of Effective Diffusivities and Equilibria of Trace Component in Adsorption at Elevated Pressures, K. Kawazoe and T. Kawai (Inst. of Eng. Sci., Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, 36, 71~78 (1972)

The dynamic method to determine intraparticle effective diffusion coefficients from breakthrough curves was applied to the adsorption at elevated pressures. Experiments were carried out on four kinds of adsorbents at a pressure range of 1-120 atm using ^{85}Kr in N_2 gas. Effective diffusion coefficients obtained were arranged by the parallel pore model and tortuosity factors of macro and micro pore were calculated.

Relative volatilities of adsorption of Kr from the mixed gas experimentally obtained were compared with calculated values by several prediction methods for mixed gas adsorption.

Effect of the Supplying Method of the Feed on the Yield and Selectivity in Mixed Reactions in Flow System, M. Adachi, W. Eguchi (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 79~85 (1972)

The effect of the supplying method of the feed to the piston flow reactor on the yield, selectivity and distribution of the products was considered in mixed reactions which have a course like a lattice, such as the reactions from phenol and formaline to methylol phenols using NaOH as catalyst. If there is no limiting condition for the conversion, the maximum yield and selectivity are obtained by supplying all feed from the starting end of the reactor. If there is an upper limit for the conversion, the maximum yield and selectivity for the first intermediate products are obtained by supplying all feed from the starting end of the reactor but for the second intermediate products and the final products the maximum yield and selectivity are obtained by supplying feed with side flow in some cases.