Wilson 式 の 多 峰 性*

宮 原 晃 中**・北 村 和 彦**

三井東圧化学(株) システム部

結 言

Wilson 式¹⁾は2パラメータにもかかわらず、気-液平衡関係を高い精度で近似できるため盛んに利用されている。特に理想系からの偏倚が大きい場合には、この式を用いる効果が大きい¹²⁾といわれている。ところで、Wilson 式のパラメータは2個であるから、そのパラメータを推定するには最低2個のデータを必要とし、それよりデータ数が多ければ、より高い精度でパラメータの推定が可能であるとされている。さらに、式中で2個のパラメータが非線形な関係にあるため、その初期値が重要な役割を演ずるが、パラメータを得るための目的関数が単峰であれば優秀な方法を用いることにより必ず正しい解に収束し、問題は比較的少ない。しかし著者らが指摘したように⁸⁾少数のデータからパラメータを決定しようとするとき複数組の根がある(最小2乗法によると多峰性であるの意)。本報では多数のデータを使って最小2乗法によりパラメータを決定しようとしても多峰であることを見いだした。以下、多峰におけるパラメータ決定について報告する。

1. 少数のデータと多峰性

Wilson 式のパラメータ決定法としては Table 1 の方法⁵⁻⁸⁾が報告されている。

これらの方法のうち、少数のデータからの方法によると多数組の解が存在する⁸⁾。したがって、中位の数のデータによっても多峰性であることが予想される。そこで次節以下に多数のデータを用いる際の多峰性と、多峰性に起因する問題につき述べる。

2. 使用データ

つぎのデータにつき検討する。

i) 負に偏倚した系(定圧)

Acetone-Chloroform¹⁾

ii) 負に偏倚した系(定温)

Acetone-Chloroform¹⁾

iii) 正に偏倚した系(定圧)

Ethanol-Benzene¹⁾

これら3種のデータはつぎの目的を検討するために選んだ。まず i) においては、少数データを使うパラメータ決定によると3組の解が存在するが、多数のデータを用いた場合にも多峰であるかどうかを確認する。つぎに A_{12} , A_{21} 一定として良いか否か (λ_{12} , λ_{21} 一定とすべきか) を i) と ii) のパラメータ推算結果より比較する。iii) は正に偏倚した系であり、少数のデータを用いても多くの場合一組の解しかないものであるが、多数のデータより求めた解が多峰性になるかどうかを確認する。

さて、蒸気圧式として Antoine の式を用い、その定数は標準沸点のデータ¹⁾を通るような制限の下に最小2乗法により決定する。決定した Antoine の定数およびこれを用いて計算した活量係数を Tables 2 および 3 に示す。ところで、使用データが熱力学的に健全であるか否かについて、i) および iii) の定圧データを

Table 1 Procedures to evaluate parameters in the Wilson equation

Number of data	Data points	Number* of solutions
1	Azeotropic data	0-3
2	r_1, r_2 at two different compositions	0-5
	mutual solubility	1
Reduced data	activities at infinite dilution	1-3
	peak of the excess free energy function	0-3
A series of data	Original data at various compositions	1-?

* depending on the value(s) of x , r_1 , r_2 etc.

Table 2 Antoine constants

$$P = \exp(A + B/(t + C))$$

Component	A	B	C
Acetone	16.9145	-3041.55	239.237
Chloroform	16.2408	-2807.82	230.952
Ethanol	20.4708	-4686.71	260.297
Benzene	15.8565	-2764.49	219.633

* <Multimodality in the Wilson Equation>
Received on July 3, 1972

** Koreatsu Miyahara (正会員), Kazuhiko Kitamura (正会員) Mitsui Toatsu Chemicals, Inc., Tokyo, Japan

System	No.	x_1	y_1	T	P	r_1	r_2	No.	x_1	y_1	T	P	r_1	r_2
Acetone-Chloroform (Isobaric)	a01	0.1108	0.0650	62.8	760.0	0.4750	1.0012	a07	0.6633	0.7505	61.6		0.9537	0.7338
	a02	0.1375	0.1000	63.1		0.5830	0.9839	a08	0.7388	0.8235	60.4		0.9784	0.6961
	a03	0.2108	0.1760	63.8		0.6540	0.9624	a09	0.7955	0.8688	59.4		0.9918	0.6832
	a04	0.2660	0.2370	64.4		0.6842	0.9398	a10	0.8590	0.9165	58.3		1.0061	0.6543
	a05	0.4771	0.5170	63.9		0.8460	0.8487	a11	0.9145	0.9522	57.5		1.0092	0.6345
	a06	0.5750	0.6480	62.8		0.9125	0.7886							
Acetone-Chloroform (Isothermal)	b01	0.0821	0.0500	35.17	279.5	0.4999	0.9777	b17	0.5950	0.6817		266.9	0.8981	0.7090
	b02	0.0825	0.0465		280.1	0.4637	0.9838	b18	0.6034	0.6868		267.4	0.8939	0.7137
	b03	0.1953	0.1464		262.6	0.5781	0.9415	b19	0.6336	0.7271		272.2	0.9174	0.6852
	b04	0.2003	0.1434		261.9	0.5507	0.9482	b20	0.6394	0.7354		273.1	0.9225	0.6773
	b05	0.3365	0.3171		249.2	0.6897	0.8669	b21	0.6432	0.7398		273.5	0.9239	0.6741
	b06	0.3390	0.3183		248.8	0.6861	0.8672	b22	0.7090	0.8062		285.7	0.9541	0.6431
	b07	0.4188	0.4368		248.4	0.7609	0.8136	b23	0.7116	0.8083		286.1	0.9544	0.6428
	b08	0.4469	0.4763		249.4	0.7806	0.7981	b24	0.7296	0.8273		290.5	0.9674	0.6271
	b09	0.4484	0.4796		250.8	0.7878	0.7997	b25	0.7343	0.8262		291.6	0.9636	0.6447
	b10	0.4857	0.5343		252.8	0.8167	0.7737	b26	0.8147	0.8961		307.3	0.9927	0.5824
	b11	0.4872	0.5365		252.7	0.8172	0.7720	b27	0.8182	0.8971		308.0	0.9918	0.5892
	b12	0.4917	0.5443		252.9	0.8222	0.7663	b28	0.8768	0.9362		319.7	1.0025	0.5596
	b13	0.5061	0.5625		255.4	0.8337	0.7646	b29	0.8797	0.9377		320.1	1.0021	0.5603
	b14	0.5070	0.5640		255.7	0.8354	0.7643	b30	0.9397	0.9715		332.1	1.0083	0.5305
	b15	0.5752	0.6583		263.1	0.8843	0.7153	b31	0.9412	0.9724		332.4	1.0086	0.5273
	b16	0.5768	0.6624		263.2	0.8877	0.7096							
Ethanol-Benzene	c01	0.05	0.225	73.5	760.0	5.514	1.004	c07	0.50	0.459	68.1		1.417	1.590
	c02	0.10	0.333	70.1		4.714	1.019	c08	0.60	0.482	68.3		1.229	1.890
	c03	0.20	0.383	68.5		2.905	1.118	c09	0.70	4.524	68.7		1.126	2.285
	c04	0.30	0.412	68.2		2.110	1.230	c10	0.80	0.590	69.9		1.053	2.837
	c05	0.40	0.438	68.0		1.697	1.381	c11	0.90	0.726	72.7		1.022	3.461
	c06	0.4475	0.4475	67.97		1.552	1.475	c12	0.95	0.841	75.1		1.014	3.719

Table 4 Stationary points
Stationary points include minimum and saddle

System		F_1			F_2		
		A_{12}	A_{21}	Q	A_{12}	A_{21}	Q
Acetone-Chloroform (Isobaric)	λ	4.26	0.0537	0.246	4.18	0.0469	0.0381
		3.30	0.302	0.284	3.15	0.317	0.0489
		0.584	2.56	0.0318	0.826	2.06	0.0666
		0.301	3.32	0.0337	0.307	3.26	0.0947
		0.00558	4.47	0.0200	0.0177	4.40	0.00383
	λ^*	4769.	-910.	0.0210	2652.	-899.	0.00405
		743.	-720.	0.0350	703.	-699.	0.00958
		291.	-547.	0.0332	53.0	-403.	0.00700
		-894.	924.	0.302	-859.	880.	0.0519
		-1044.	1921.	0.274	-1032.	2028.	0.0430
Acetone-Chloroform (Isothermal)	λ	4.68	0.00772	0.636	4.71	-0.00179	0.0391
		3.54	0.283	0.944	3.43	0.292	0.0638
		1.04	1.98	0.0310	1.06	1.98	0.00203
		0.266	3.75	0.191	0.264	3.79	0.0151
		0.0323	4.80	0.126	0.0231	4.88	0.00952
Ethanol-Benzene	λ	0.191	0.493	0.0185	0.196 (0.00250 (0.04763	0.495 1.06 1.07	0.0247 (0.699) (0.698)
	λ^*	842.	777.	0.0147	(6440. 3918. 824.	248. 249. 777.	0.694) 0.696 0.0202

* v_1/v_2 : 0.875 for Acetone-Chloroform, 0.654 for Ethanol-Benzene for ex. 0.03227=0.000227, ( ): the figures in the

Herington の方法¹⁾ で検討した結果、両者ともに健全であった。

3. 多峰性の検討

多数のデータから Wilson 式のパラメータを推算するための目的関数としてつぎの5種類を用いた。

$$F_1 = \sum_j \{ (\gamma_{1cal}/\gamma_{1exp} - 1)_j^2 + (\gamma_{2cal}/\gamma_{2exp} - 1)_j^2 \} \quad (1)^{15)}$$

$$F_2 = \sum_j \left\{ \frac{(\gamma_{1cal} - \gamma_{1exp})_j^2}{\left| \sum_i (\gamma_{1exp} - 1)_i \right|} + \frac{(\gamma_{2cal} - \gamma_{2exp})_j^2}{\left| \sum_i (\gamma_{2exp} - 1)_i \right|} \right\} \quad (2)^{15)}$$

$$F_3 = \sum_j \{ x_1 \ln \gamma_{1exp} + x_2 \ln \gamma_{2exp} + x_1 \ln (x_1 + A_{12}x_2) + x_2 \ln (x_2 + A_{21}x_1) \}_j^2 \quad (3)^{15)}$$

$$F_4 = \sum_j \{ \ln (\gamma_{1cal}/\gamma_{2cal})_j - \ln (\gamma_{1exp}/\gamma_{2exp})_j \}^2 \quad (4)$$

$$F_5 = \sum_j \{ \gamma_{1cal} - \gamma_{1exp} \}_j^2 + (\gamma_{2cal} - \gamma_{2exp})_j^2 \quad (5)^{15)}$$

さらに、パラメータ A_{12} , A_{21} が一定である場合と、 $\lambda_{12} - \lambda_{11}$, $\lambda_{21} - \lambda_{22}$ が一定とするものについても調べた。

$$A_{12} = \frac{v_1}{v_2} \exp \left(-\frac{\lambda_{12} - \lambda_{11}}{RT} \right) \quad (6)$$

$$A_{21} = \frac{v_2}{v_1} \exp \left(-\frac{\lambda_{21} - \lambda_{22}}{RT} \right) \quad (7)$$

多峰性の検討はつぎの方法による。まず A_{12} を仮定し、 A_{21} に対して単峰であるとの仮定（この仮定は長浜、次石らの報告^{10,15)} から容認できる）の下に目的関数の最小点を探索する。この探索には $A_{21} = 0 \sim 5$ として黄金分割法¹³⁾ が便利であるし、Newton-Raphson 法も初期値 $A_{21} = 0$ として用いることができる。ここで求める $A_{12} - A_{21}$ の曲線が連続であれば A_{21} につき単峰との仮定はほぼ容認できるが、不連続であればさらに検討を要することはいうまでもない。探索の結果パラメータの範囲を $0 \sim 5$ とせず負の範囲にまで拡張した。その理由は目的関数によっては最小点が負のパラメータの所に存在することがあるためであるが、与えられたデータすべてに対して $x_1 + A_{12}x_2 > 0$, $x_2 + A_{21}x_1 > 0$ なる範囲を含めた。なお、 $\lambda_{12} - \lambda_{11}$, $\lambda_{21} - \lambda_{22}$ についてもほぼ類似の検討を行なった。

4. 多峰性の存在およびその考察

検討結果を Fig. 1, Table 4 に示す。Fig. 1 は Acetone-Chloroform 系（定圧）について A_{12} を仮定した時に目的関数 F_1 を最小にする A_{21} と F_1 の値を示した。Fig. 1 より極小値が3箇所あることが確認できる。各極値を目的関数ごとに表わしたのが Table 4 である。なお、

concerning the Wilson equation
points calculated by Newton-Raphson method

F_1			F_4			F_5		
A_{12}	A_{21}	Q	A_{12}	A_{21}	Q	A_{12}	A_{21}	Q
4.56	-0.00500	0.00245	4.08	0.0593	0.232	4.18	0.0469	0.0768
3.03	0.330	0.00667	3.14	0.319	0.278	3.15	0.317	0.0986
1.03	1.72	0.03126	0.755	2.23	0.0471	0.826	2.06	0.0134
0.319	3.14	0.00188	0.299	3.34	0.0566	0.307	3.26	0.0190
0.0273	4.42	0.03227	-0.04157	4.40	0.0223	(0.020)	4.39	0.00776)
2228.	-900.	0.03152	(6440.	-896.	0.0215)	2655.	-899.	0.00818
662.	-670.	0.00173	734.	-720.	0.0589	703.	-699.	0.0193
-92.6	-286.	0.03146	112.	-453.	0.0496	53.2	-403.	0.0140
-837.	863.	0.00741	-853.	873.	0.293	-859.	881.	0.105
(-1000.	1690.	0.0446)	-1013.	1882.	0.255	(-1000.	1684.	0.0895)
(5.0	0.0	0.0297)	4.32	-0.0170	0.508	4.69	-0.03692	0.281
3.68	0.272	0.0510	3.17	0.315	1.08	3.47	0.288	0.445
0.794	2.48	0.00161	1.04	1.96	0.0248	1.02	2.04	0.0119
0.252	3.96	0.00455	0.280	3.57	0.218	0.264	3.79	0.0805
0.00259	5.25	0.03939	0.0294	4.65	0.123	0.0253	4.89	0.0502
0.200	0.471	0.00249	0.186	0.497	0.0227	0.198	0.492	0.316
						(0.00177	1.09	8.54)
						-0.0320	0.699	0.503
802.	801.	0.03262	861.	771.	0.0186	(6440.	235.	8.49)
						3964.	236.	8.50
						821.	780.	0.259

parentheses show the existence, but not the exact value of another extremum

Fig. 1 Multimodality concerning the Wilson equation for the system acetone-chloroform (isobaric)

Table 5 Ratio of eigenvalues for Jacobian matrix of objective function

System	Function No.	A_{12}	A_{21}	r
Acetone-Chloroform (Isobaric)	1	0.5842	2.558	0.001200
	2	0.8266	2.063	0.003764
	3	1.028	1.724	0.003831
	4	0.7552	2.230	0.003553
	5	0.8263	2.064	0.003764
Acetone-Chloroform (Isothermal)	1	1.045	1.983	0.01104
	2	1.061	1.978	0.01493
	3	0.7944	2.479	0.001935
	4	1.043	1.964	0.02048
	5	1.020	2.042	0.01297
Ethanol-Benzene	1	0.1912	0.4932	0.1130
	2	0.1966	0.4947	0.08163
	3	0.1999	0.4708	0.03783
	4	0.1863	0.4974	0.1457
	5	0.1976	0.4921	0.07422
Acetone-Chloroform (Isobaric)	3	4.557	-0.005001	0.001953
	3	3.030	0.330	-0.002888
	3	1.028	1.724	0.003831
	3	0.3188	3.136	-0.001803
	3	0.02730	4.420	0.001437

Table 4 において ( ) のついている値は、最小の方向に進んでいるが計算回数が多いため、計算を打切った時のものである。

負に偏倚した系では明らかに多峰性であり、さらにつきの注目すべき結果を得た。

i) 負に偏倚した系では、パラメータの値に 3 組の極小値があり、少数のデータからの予想を裏付ける。

ii) 正に偏倚した系でも極小値が単一であるとは限らない。

iii) A, λ による結果はともに多峰性であり、 λ を用いても改善されているわけではない。

Table 6 Parameter estimation by the Peak method

System	x_1	T_1	Q_p	A_{12}	A_{21}
Acetone-Chloroform (Isobaric)	0.465	0.842	-0.1720	1.04	1.77
Acetone-Chloroform (Isothermal)	0.455	0.79	-0.2485	1.06	2.15
Ethanol-Benzene	0.464	1.50	0.4056	0.20	0.50

Table 7 Parameter estimation with one composition datum only

System	x_1	T_1	T_2	A_{12}	A_{21}
Acetone-Chloroform	0.4771	0.8460	0.8485	1.354	1.300
	0.575	0.9125	0.7886	0.02613	5.049
				0.5608	2.953
Ethanol-Benzene	0.40	1.697	1.381	0.9619	0.08972
	0.4475	1.552	1.475	0.5128	0.3320
	0.50	1.417	1.590	0.1800	0.4938

iv) 2 乗和最小のものが $A_{12} \cdot A_{21} > 1$ など物理的に有意なパラメータを与えるとは限らない。

v) $A_{12} \cdot A_{21} = 1$ は極点になる条件を満たす (Appendix 参照)。

つぎに多峰性の原因がデータのバラツキ、データの間隔によるかどうかを調べる目的で、バラツキの全くない等間隔データを発生させて計算を試みた。まず、Table 4 の Acetone-Chloroform 系 (F_1) $A_{12} = 0.584234$, $A_{21} = 2.55856$ を使い Wilson 式により γ を $x_1 = 0.05$ ごとに発生させた。ついで、それらの値より I) $x_1 = 0.20$ などの 4 点データ、II) $x_1 = 0.1$ などの 9 点データ、および III) $x_1 = 0.05$ などの 19 点データの 3 種類の数値実験について目的関数の多峰性を検討した。その結果、3 種類のデータ I)~III) の各目的関数 $F_1 \sim F_5$ すべてにやはり三峰が現われた。しかし物理的に有意な所の 2 乗和が最小であることはいうまでもない。したがって、

vi) 多峰はデータのバラツキによるのではない。

vii) 物理的に有意なパラメータの残差 2 乗和が大ききことはデータのバラツキと関連ある、と考えられる。

5. パラメータ決定法に対する方策

パラメータ決定において単峰であれば最急傾斜法¹³⁾などで充分正しい値を決定できるか、多峰であれば初期値をどのように決定するか、および単峰の時と同じ問題が提起される。単峰の時 Newton-Raphson 法を用いてよいならば好都合であるが、 $A_{12} = A_{21} = 1$ などの初期値からでは収束しない。最急傾斜法を用いる数値計算上の困難の目安として目的関数 F_i のヤコビアン・マトリックスの固有値の比 r (関数を 2 次曲面近似した時にできる等高線の短径と長径の比の平方根を表わしている) をあげることができる。ここで Table 5 にその一部を示す。Table 5 は最急傾斜法による収束の条件がかなり悪いことを示しているが、特に Acetone-Chloroform 系

(定圧) の r は Ethanol-Benzene 系の r よりも一桁小さい値になっており、後者より前者の収束が悪いことを示している。

したがって、Newton-Raphson 法と最急傾斜法の両者の長所を採り入れた Marquardt 法^{2,4)}を試みる。この場合 $A_{12}=A_{21}=1$ からでも収束するが、収束しないこともある。多峰性の場合、著者らが示した簡便法⁵⁾で初期値を探すとよいであろう。

Peak 法⁵⁾、1 組成 (共沸組成) 法⁹⁾につき Tables 6, 7 に示す。Table 6 の初期値からは正しい解に収束する。また Table 7 の共沸点に近いものからは正しい解に収束するが、遠いものからは収束しないことがある。4. の考察に加えて、

viii) 目的関数の収束条件がかなり悪いので、最急傾斜法よりも Marquardt 法がよい。あるいは、ix) の初期値から Newton-Raphson 法で充分であろう。

ix) Peak 法、共沸組成法により初期パラメータを設定する、を得る。

結 言

Wilson 式のパラメータをデータから推定する際に、その目的関数が多峰性を示す、など以下の結論を得た。

- 1) 多数のデータを用いた場合でも最小 2 乗近似の目的関数は多峰になることがある。
- 2) 残差 2 乗和は有意なものが最小とは限らない。
- 3) A_{12} , A_{21} の代わりに λ_{12} , λ_{21} を用いても多峰性は緩和されない。
- 4) Peak 法で得られるパラメータの値を初期値とする Marquardt 法はパラメータの算出により結果を得る。

Nomenclature

A, B, C	= Antoine constants
F	= objective function
P	= total pressure [mmHg]
Q	= sum of residual squares
Q_p	= the peak value of Q function
R	= gas constant [cal/g-mol·°K]
r	= ratio of eigenvalue for Jacobian matrix of objective function
T	= absolute temperature [°K]
t	= temperature [°C]
x	= liquid phase composition

5) 目的関数によって求められたパラメータは少し違っている。

6) 正に偏倚したものも単峰とは限らない。

Appendix

Wilson 式のパラメータを推算する目的関数の谷が、 $A_{12} \cdot A_{21} = 1$ と交われば、そこは極点となることを証明する。

まず Wilson 式によって表わされる 2 成分系の活量係数 γ_1 は Eq. (1) である。

$$\gamma_1 = \exp \left[x_2 \left\{ \frac{A_{12}}{(x_1 + A_{12}x_2)} - \frac{A_{21}}{(x_2 + A_{21}x_1)} \right\} \right] / (x_1 + A_{12}x_2) \quad (1)$$

γ_1 を A_{12} および A_{21} で偏微分する。

$$\partial \gamma_1 / \partial A_{12} = -\gamma_1 x_2^2 A_{12} / (x_1 + A_{12}x_2)^2 \quad (2)$$

$$\partial \gamma_1 / \partial A_{21} = -\gamma_1 x_2^2 / (x_2 + A_{21}x_1)^2 \quad (3)$$

$A_{12} \cdot A_{21} = 1$ を Eq. (3) に代入すると Eq. (4) となる。

$$\partial \gamma_1 / \partial A_{21} = A_{12} \partial \gamma_1 / \partial A_{12} \quad (4)$$

同様に γ_2 についても Eq. (5) が導かれる。

$$\partial \gamma_2 / \partial A_{21} = A_{12} \partial \gamma_2 / \partial A_{12} \quad (5)$$

ここで、目的関数を Eq. (6) で表わし、 A_{12} で偏微分したものを Eq. (7) に示す (γ_1^* および γ_2^* は測定値を意味する)。

$$F_3 = \sum_j (\gamma_1 - \gamma_1^*)^2 + \sum_j (\gamma_2 - \gamma_2^*)^2 \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \partial F_3 / \partial A_{12} = & 2 \sum_j (\gamma_1 - \gamma_1^*)_j \partial \gamma_{1j} / \partial A_{12} \\ & + 2 \sum_j (\gamma_2 - \gamma_2^*)_j \partial \gamma_{2j} / \partial A_{12} \end{aligned} \quad (7)$$

$A_{12} \cdot A_{21} = 1$ の時に $\partial F_3 / \partial A_{12} = 0$ となるならば、Eq. (8) が導かれる。

$$\begin{aligned} \partial F_3 / \partial A_{21} = & 2 \sum_j (\gamma_1 - \gamma_1^*)_j \partial \gamma_{1j} / \partial A_{21} \\ & + 2 \sum_j (\gamma_2 - \gamma_2^*)_j \partial \gamma_{2j} / \partial A_{21} \\ = & A_{12} \{ 2 \sum_j (\gamma_1 - \gamma_1^*)_j \partial \gamma_{1j} / \partial A_{12} \\ & + 2 \sum_j (\gamma_2 - \gamma_2^*)_j \partial \gamma_{2j} / \partial A_{12} \} \\ = & 0 \end{aligned} \quad (8)$$

Literature cited

- 1) Halá, E., I. Wichterle, J. Polák and T. Boublik: "Vapor-Liquid Equilibrium Data at Normal Pressures", Pergamon Press, p.212, 216 (1968)
- 2) Henley, E.J., E.M. Rosen: "Material and Energy Balance Computations", John Wiley, p.184 (1969)
- 3) Kagaku Kōgaku Kyōkai, ed.: "Tokushu Jōryū Kōgaku", Makishoten, p.23 (1960)
- 4) Marquardt, D.W.: *J. Soc. Indust. Appl. Math.*, 11, No.2 431 (1963)
- 5) Miyahara, K., K. Kitamura and H. Sadotomo: *Kagaku Kōgaku*, 34, 739 (1970)
- 6) Miyahara, K., H. Sadotomo and K. Kitamura: *J. Chem.*

- Eng. Japan, 3, 157 (1970)
- 7) Miyahara, K. and H. Sadotomo: *Kagaku Kōgaku*, 35, 1347 (1971)
- 8) Miyahara, K., H. Sadotomo and K. Kitamura: Preprint for the 10th General Symposium, 13, Nagoya (1971)
- 9) Miyahara, K. and H. Sadotomo: submitted to *Kagaku Kōgaku*
- 10) Nagahama, K., I. Suzuki and M. Hirata: *J. Chem. Eng. Japan*, 4, 1 (1971)
- 11) Nippon Kagakukai, ed.: "Kagaku Benran", Maruzen,

- p. 541 (1958)
- 12) Prausnitz, J. M., C. A. Eckert, R. V. Oray and J. P. O'Connell: "Computer Calculations for Multicomponent Vapor-Liquid Equilibrium", Prentice-Hall, p. 216 (1967)
- 13) Wilde, D. J.: "Optimum Seeking Methods", Prentice-Hall (1964)
- 14) Wilson, G.: *J. A. C. S.*, 86, 127 (1964)
- 15) Yorizane, M. and S. Tsugitshi: Preprint for the 10th General Symposium, 9, Nagoya (1971)

気体噴霧式オイルバーナにおける火炎の安定性*

— 2 次 空 気 流 れ (軸 流) の 影 響 —

酒 井 清 孝***・森 下 弘 計****

静岡大学工学部 化学工学科**

緒 言

燃焼反応を反応装置に応用したものにザクセ法で代表される火炎反応装置 (Flame reactor) があり, この反応装置の操作範囲を予測し, さらに操作範囲を拡大する手段を得るために, 火炎の安定性の研究はぜひ必要とされている。これまで火炎の安定性という点, 気体燃料を用いた火炎 (ガス火炎) について主として研究が行なわれていたが¹⁾, これはガス火炎の場合安定性の機構が比較的簡単で取扱いやすく, それでいて安定化機構の基本的な面を多く含んでいると考えられていたからであろう。一方液体燃料を用いた時の火炎 (噴霧火炎) の安定性についての基礎的研究は少なく, わずかに前沢²⁾ がやや特殊なバーナ系 (円筒形安定管による火炎安定化, 空

気噴射による火炎安定化) を用いた研究を行なっており, また鈴木ら^{4,5)} は噴霧火炎の安定化に及ぼすスワラ, 盲リングなどの影響について試行錯誤の実験を行なっている程度である。

液体燃料を用いたオイルバーナは, ボイラ, 加熱炉などで代表される熱装置, またガスタービン, ジェットエンジンなどで代表される動力装置で広く利用されている。以上のような実装置では, 液体燃料をアトマイザーで噴霧し, その周囲から送られてくる空気と混合して燃焼が行なわれている。このように噴霧火炎は実際に広く使用されているにもかかわらず, 噴霧燃焼に伴う種々の現象が複雑であるために, はっきりしない点が多い。特に噴霧燃焼における火炎の安定性は著しく複雑である。しかし実際には火炎の安定化が要求されているというのが実状である。

そこで本研究では, 高圧空気を用いた 2 流体噴射弁による開放大気中での噴霧火炎の安定限界 (吹き消え) を燃料 (軽油, A 重油) の変化, および 2 次空気 (軸流) 流量の変化に対して検討した。そしてその実験結果を前沢²⁾ の用いている運動量の考え方により安定限界を整理し, 火炎の安定性という観点からのオイルバーナの設計資料を実験式の形で求めたので報告する。

Fig. 1 Schematic diagram of oil burner

* <Flame Stability of High Pressure-Air Atomizing Burner—Effect of secondary air flow (axial flow)—>
Received on February 13, 1973

** Dept. of Chem. Eng., Shizuoka Univ., Hamamatsu, Japan

*** Kiyotaka Sakai (正会員) 早稲田大学理工学部 Chem. Eng. Division, Dept. of Applied Chem., Waseda Univ., Tokyo, Japan

**** Hirokazu Morishita (正会員) 日本揮発油 (株) Japan Gasoline Co., Ltd.

1. 実験装置および実験方法

1.1 実験装置

実験装置の概略図を Fig. 1 に示す。燃料油系統は①のオイルタンク内に燃料油が貯蔵され, ②のギャボンにより送油される。つぎにオイル濾過器を通過させ, ③

Wilson 式の多峰性（宮原晁中・北村和彦，化学工学，37，1015～1020（1973））

Wilson 式は気液平衡関係を表わすのに有効である。しかし，2成分系をたった二つのパラメータで表現するが，そのパラメータの推算はむずかしい。というのは，このパラメータに関して最小2乗近似関数が非線形になるからであり，さらにこの目的関数の極値を満足するパラメータが幾組か存在するからである。つまり，この目的関数は多峰性になっている。

本報ではこの多峰性がデータの数やデータ間のバラツキによるものでないということを検討し，さらにこの幾組かのパラメータの中から Wilson 式のパラメータとして有意なものを見つけた方法を提案した。

気体噴霧式オイルバーナにおける火炎の安定性——2次空気流れ（軸流）の影響——（酒井清孝・森下弘計，化学工学，37，1020～1026（1973））

工業的に広く使用されている気体噴霧式オイルバーナにおいて，その火炎の安定性の問題は，ガス火炎の安定性に比較して安定化機構が複雑なため，これまで経験的技術に頼っていた。そこで本研究では噴霧火炎の安定性の問題，すなわち高圧空気をを用いた2流体噴射弁による開放大気中での噴霧火炎の安定限界（吹き消え）を2種類の燃料に対して，また2次空気（軸流）流量の変化に対してまず検討した。その実験結果を前沢の用いている運動量の考え方により整理し，火炎の安定性という観点からのオイルバーナの設計資料を実験式の形で得た。この実験式は噴霧火炎の安定限界の整理式として有効である。

内部照射型光化学反応装置内の平均光強度（明高高司・白井隆・石崎直温・大坂修一・伊藤健二，化学工学，37，1026～1031（1973））

円環状光化学反応装置における光強度分布，平均光強度，光利用率を実験的に検討し，理論と比較した。

ジャケットつき高圧水銀灯からの配光は，全角度領域では，拡散光源モデルによるものに比較的近いが，反応液に到達する光線という点からは透明光源モデルで近似できた。すなわち，本実験で用いたランプと反応相との幾何学的関係のもとでは，CdS プロープで測定した装置内の光強度分布，ならびにトリオギザラート鉄カリウムの光還元速度，またそれから求められた光利用率などは，透明光源モデルによってよく表わされた。

単一粒子の挙動に基づく粒子群の流動モデル——移動層粒子による検討——（高橋洋志・柳井 弘，化学工学，37，1031～1037（1973））

流動する粒子層内における単一の粒子に着目し，その挙動をモデル化して，系の応力-ひずみ速度関係および粒子速度分布を表現することを試みた。垂直円筒内を重力の影響で流れる移動層粒子の半径方向垂直応力と軸方向速度の両者の半径方向への分布を実測することにより，モデルの検討を行なった。結果として，つぎの事項が近似的に満足されることがわかった。

1) 半径方向における垂直応力の増加あるいは減少は，速度勾配 $[-\partial \bar{u}_z / \partial (r/R)]$ の2乗に比例する。ここで r ， R はそれぞれ半径方向距離，粒子層半径であり，また $\bar{u}_z$ は粒子の軸方向速度である。たとえば，平均垂直応力 σ_m に関しては，

$$2\sigma_m = (\text{constant}) \left[-\frac{\partial \bar{u}_z}{\partial (r/R)} \right]^2 + (\text{軸方向距離の関数})$$

2) 粒子の速度分布については，

$$u_c - \bar{u}_z = (\text{constant}) \left[-\frac{\partial \bar{u}_z}{\partial (r/R)} \right]$$

ここで u_c は移動層プラグフロー領域における一定速度である。

攪拌槽内流動の相似性に関する実験的研究——邪魔板なしの場合——（吉田哲夫・長瀬洋一・角元隆男・長谷川隆男・的場 勉，化学工学，37，1038～1044（1973））

邪魔板なし攪拌槽内の流れ機構を解明するために，翼寸法，翼枚数の異なる3種類の翼について，速度および静圧の詳細な測定を行ない，相互の比較を試みた。翼近傍を除くと，遠心力の軸方向勾配は相似である。2次循環流パターンは翼に回帰する流れ域において相似である。また，2次循環流れは翼に最も近いところで渦度を獲得し，翼から離れるにつれて急速に粘性拡散することを見いだした。これらの結果は時間平均速度に関する渦度方程式の θ 成分によって定性的に説明される。一方，旋回速度分布には単純な相似性はなく，時間平均速度に関する運動方程式を用いて説明できない。これは翼から槽壁への応力のモーメントの伝達機構が異なるためと推察される。その他興味ある結果として，1) 翼径が同一であれば，槽壁近くの旋回速分布はほぼ一致する。2) 槽壁近傍における静圧の軸方向勾配の符号は，必ず負から正に変化する。3) 自由表面を有する攪拌槽では，槽の上半分と下半分におけるフローパターンは対称ではない。

<技術報告>

クラスレート法によるガス吸収および再生操作（横山義男・今野儀兵衛，化学工学，37，1044～1048（1973））

固液平衡図を水-キノール-ガス（ SO_2 ， H_2S および CO_2 ）3成分系について作成し，これによってクラスレート法によるガス吸収および再生における量的関係を明らかにした。

<寄 書>

NRTL 式に関する多峰性（宮原晁中・北村和彦，化学工学，37，1049～1051（1973））

NRTL 式は気液平衡関係を表わすのに Wilson 式と同様に有効である。しかし，前報で Wilson 式のパラメータを求める場合の多峰性について報告したが，同様の事実が NRTL 式にも認められた。

ただし，NRTL 式の多峰性は Wilson 式のそれよりも一層複雑である。つまり，NRTL 式のパラメータを求める為の最小2乗法の目的関数には Wilson 式におけるそれよりも多くの極小値がある。したがって，NRTL 式のパラメータを求める為の初期値の選定が重要になる。これに関し，著者らは Q 関数のピークから求めることを提案する。

なお，acetone-chloroform 系，ethanol-benzene 系，および2液相を形成する water-butanol 系について事例を示す。

脱気に及ぼす超音波の影響（原 弘・遠藤一夫，化学工学，37，1052～1054（1973））

水中に存在している微細気泡を超音波によって脱気する場合，脱気速度を促進させる有効周波数範囲は 800～1,200 kHz で，特に水温が 35°C 以下であれば超音波の作用は大きい。また，脱気速度はガラス粉末添加によってさらに増大した。

反応吸収における反応係数の新しい図式表現法（疋田晴夫・石川治男，化学工学，37，1054～1057（1973））

一般的な次数の不可逆反応を伴うガス吸収に対する反応係数 β は，拡散係数比 r と液相反応溶質の濃度 B_0 を含む2個の無次元グループ γ と q の関数として表わされるのが普通である。本報では， B_0 に無関係な新しい無次元量 α が γ の代わりに定義され，この α をパラメータとする反応係数 β 対 $(\beta_{\infty}-1)$ (β_{∞} は瞬間反応に対応する反応係数で， r と q の関数) の図式表現法が提案された。この β vs. $(\beta_{\infty}-1)$ 線図は攪拌槽や気泡塔のような半回分式気液接触装置で得られた反応吸収の実験データを解析するのにきわめて便利であることが示された。

繊維状粉塵層フィルターの性能について（井伊谷鋼一・牧野和孝・今村 努・大倉 宏，化学工学，37，1057～1058（1973））

本報では直径 20 μ 前後，長さ 100 μ 前後の短繊維粉塵による繊維状粉塵層フィルターの捕集性能と圧損特性について実験的に検討した。その結果，濾過速度 1～10 cm/sec，粒子径 0.3～0.8 μ の範囲では本フィルターの単一繊維捕集効率に繊維粉塵量の変化に対してほとんど一定値を示し，かつ充填率の簡単な関数として与えられた。また圧力損失についても簡便な実験式を得た。

<Short Communications>

Multimodality in the NRTL Equation, Koreatsu Miyahara and Kazuhiko Kitamura (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1049~1051 (1973)

The NRTL equation is as useful as the Wilson equation for calculating vapor-liquid equilibrium relationships. We have recognized that the multimodality in the NRTL equation is similar to that in the Wilson equation, discussed in the previous paper.

However, the multimodality in the NRTL equation is more complex than that in the Wilson equation. In other words, the least-square objective function applied for the NRTL equation has more local minimum points than that applied for the Wilson equation. Consequently it is very important to estimate suitable initial values of the parameters in the NRTL equation. For the above problem we propose to apply the Peak method of the Q function from our many trials.

In this paper, acetone-chloroform (negative deviation), ethanol-benzene (positive deviation) and water-butanol (two liquid phases) binary systems are shown as typical examples.

Effect of Ultrasonics on Degassing in Water, Hiroshi Hara (Muroran Inst. of Tech.) and Kazuo Endoh (Hokkaido Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1052~1054 (1973)

Experiments were performed on degassing in water by ultrasonics. The range of effective ultrasonic frequency for degas was 800~1,200 kHz, and the ultrasonics were effective especially when the water temperature was maintained below 35°C. The rate of degassing was increased also by addition of glass powder to the water.

A New Graphical Representation of Reaction Factor in Chemical Absorption, Haruo Hikita and Haruo Ishikawa (Univ. of Osaka Pref.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1054~1057 (1973)

The reaction factor β for gas absorption with an irreversible chemical reaction of general order is usually represented as a function of the diffusivity ratio r and two dimensionless groups, $\bar{r}$ and q , both of which contain the concentration of the liquid-phase reactant, B_0 . In the present paper, a new dimensionless quantity α which is independent of B_0 has been defined in place of $\bar{r}$. A graphical representation of the reaction factor against $(\beta_\infty - 1)$ (β_∞ is the reaction factor corresponding to instantaneous reaction and a function of r and q) with α as parameter is proposed. This β vs. $(\beta_\infty - 1)$ diagram has been shown to be very useful for analysis of the experimental data on chemical absorption obtained in semi-batch gas-liquid contactors such as agitated vessels or bubble columns.

Performance of Fibrous Powder Bed Filter, Koichi Iinoya, Kazutaka Makino, Tsutomu Imamura and Hiroshi Okura (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1057~1058 (1973)

Collection efficiency and pressure drop of a fibrous powder bed filter packed with short fibers of about 20 microns diameter and about 100 microns length are studied experimentally. In the region where superficial filtering velocity is 1 to 10 cm/sec and particle size is 0.3 to 0.8 micron, the collection efficiency of a single fiber does not change with the amount of fibrous powder, and it can be correlated with the void fraction of the bed. A simple empirical equation is obtained as well for the estimation of pressure drop.

Flow Model of Particles Based on the Motion of a Single Particle — Discussion based on moving solids bed —, Hiroshi Takahashi and Hiroshi Yanai (Muroran Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1031~1037 (1973)

A two-dimensional model relating to the behavior of a single particle was devised in the course of an investigation into the dynamic motion of a moving solids bed. The relationship between stress and strain rate of the system and the solids-velocity distribution, derived from the model, were confirmed by measurement of the radial distributions of both the radial normal stress and the vertical velocity of particles flowing under the influence of gravity through a vertical circular tube. As a result, these approximate conclusion were reached.

1) Increasing or decreasing of normal stresses in the direction of radial distance is proportional to the square of the velocity gradient, $-\partial u_z / \partial (r/R)$, where r and R are radial distance and half span of bed diameter, respectively, and u_z is the velocity in vertical direction. For example, concerning the mean normal stress, σ_m ,

$$2\sigma_m = (\text{constant}) \left[-\frac{\partial u_z}{\partial (r/R)} \right]^2 + (\text{function of vertical distance})$$

2) The solids-velocity distribution is

$$u_c - u_z = (\text{constant}) \left[-\frac{\partial u_z}{\partial (r/R)} \right]$$

where u_c is the constant velocity in the central core of the moving bed.

Experimental Investigation of the Similarity of Flow Pattern in an Unbaffled Agitated Vessel, Tetsuo Yoshida, Yoichi Nagase (Univ. of Osaka Pref.), Michio Kakumoto (Otsuka Seiyaku Kōzō Co., Ltd.), Takao Hasegawa (Kanegafuchi Kagaku Co., Ltd.) and Tsutomu Matoba (Nihon Kagaku Kikai Seizo Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1038~1044 (1973)

To elucidate the flow mechanism in an unbaffled agitated vessel, detailed measurements of three-dimensional velocities and static pressures are made and the results are compared with each other, using three kinds of impellers of different size or different number of blades. It is found that axial gradient of centrifugal force is similar except in and near the impellers, while flow pattern of secondary circulation is similar in the region of return flow to the impeller. Secondary flow gains vorticity in the region closest to the impeller on stream line, and the vorticity diffuses rapidly with distance from the impeller, due to viscosity. These results can be interpreted qualitatively by consideration of the vorticity equation in the circumferential direction referring to time mean velocity. In contrast to this, radial distribution of circumferential velocity does not show simple similarity. It is inferred that this non-similarity is owing to the difference of transfer mechanism of stress moment from impeller to vessel wall. Other interesting results are:

1) Circumferential velocity distributions in the region near the wall are almost the same if radii of impellers are the same.

2) Signs of static pressure gradients along axial direction in the region near the wall always change from negative to positive.

3) In an open vessel, flow pattern in the upper half of the vessel is not symmetrical with that in the other half of the vessel.

<Technical Report>

Gas Absorption and Regeneration by Clathration, Yoshio Yokoyama and Gihee Konno (Yamagata Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1044~1048 (1973)

Solid-liquid phase diagrams of water-quinol-gas (SO_2 , H_2S and CO_2) ternary system were constructed. Using these diagrams, some quantitative explanations for gas absorption and regeneration by clathration are given.

Multimodality in the Wilson Equation, Koreatsu Miyahara and Kazuhiko Kitamura (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1015~1020 (1973)

The Wilson equation is useful for calculating vapor-liquid equilibrium relationships. It represents a binary system with only two parameters. However, it is not easy to estimate the two parameters. Because the least-square objective function is nonlinear with respect to the parameters, there are several sets of parameters which satisfy the local minimum of the objective function. In other words, this objective function is multimodal.

We show that the multimodality is not due to the number of data or the magnitude of the variance of data, and then propose a useful procedure for finding the significant Wilson parameters in many sets of solution.

Flame Stability of High Pressure-Air Atomizing Burner — Effect of secondary air flow (axial flow) —, Kiyotaka Sakai (Waseda Univ.) and Hirokazu Morishita (Shizuoka Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1020~1026 (1973)

Atomized flame stability of the high pressure-air atomizing burner has so far been dealt with by empirical techniques because of the complexity of atomized flame stability compared with gas flame stability. In this work atomized flame stability, especially the atomized open-flame stability limit (blow-off) using a high pressure-air atomizing burner, was first investigated. The empirical design equations of an oil burner were obtained by Maezawa's theory of momentum. These new design equations may also be used as correlating equations of atomized flame stability limits.

Average Light Intensity in an Annular Photochemical Reactor, Takashi Akehata, Takashi Shirai (Tokyo Inst. of Tech.), Naoatsu Ishizaki (Mitsubishi Chem. Ind. Co., Ltd.), Shuichi Osaka (Mitsui Toatsu Chem. Inc., Ltd.) and Kenji Ito (Asahi Chem. Ind. Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 37, 1026~1031 (1973)

Light intensity profile and average light intensity in an annular photochemical reactor were investigated theoretically and experimentally. Although radiation from a jacketed high pressure mercury lamp in the whole range of solid angle was relatively close to that from a diffuse line source, the specular line source approximation was valid in a particular range of solid angle subtended by the reactor volume. The light intensity profile measured by CdS probes, the observed photoreduction rate of potassium ferrioxalate and the efficiency of light utilization in this particular lamp-reactor system were explained well by the specular light source model.