正弦振動空気流中にある球、円柱からの熱移動に関する研究*

遠 藤 一 夫**・平 野 晴 望**

北海道大学工学部 合成化学工学科

諸 言

物体から流体への非定常伝熱のうち、伝熱壁面の温度が時間的に変動せず、物体とその周辺の流体との相対速度が正弦的に変化する場合について、基礎実験を行なった。

周期的変動流を伴う熱移動に関しては、たとえば馬淵ら¹⁾、森ら²⁻⁴⁾の研究があり、馬淵らは主として自然対流の流れの場に外部から強制的なじょう乱を与えた場合に着目し、強制対流についての森らの研究は、定常流に重畳する変動流の代表速度が、定常流の流速に対して小さい場合を対象としている。すなわち、ともに重畳する速度変動が定常伝熱に及ぼす小さなじょう乱の程度を評価するという方法によっている。

物体と流体との相対速度の時間平均、すなわち、一樣流の速度に対して変動流速が十分大きくなれば、熱移動は変動速度が小さく単にじょう乱として評価される問題とは離れてゆくであろう。このような問題に関する代表的な基礎研究は、物体と流体との相対速度が正弦的に変化する場の中での物体からの熱移動であろう。

静止流体中で正弦振動する細線からの熱移動については、たとえば、Lemlich ら^{5,6)}、Deaver ら⁷⁾、馬淵ら¹⁾の報告があるが、球について、また比較的直径の大きな円柱についての実験的報告をみいだすことは困難である。これらの研究は、ほとんど物体の大きさに対して振幅が大きい実験条件下で行なわれている。制限条件は明らかではないが、物体の大きさに対して振幅が著しく大きくなれば、準定常問題として熱移動を扱うことができよう。物体の大きさに対して振幅が十分大きい条件下では、レイノルズ数に關与する代表速度として、振動速度を適当に選ぶことにより、定常一樣流に關するヌッセルト数とレイノルズ数との関係と類似の相関がこの場合にも成立することが推定される。Lemlich ら^{5,6)}、Deaver ら⁷⁾、馬淵ら¹⁾の扱いがこれである。しかし、馬淵ら¹⁾は振幅が物体の大きさに対して同等以下になれば、振幅と物体の大きさの比がヌッセルト数に關与することを認めている。この場合には、定常一樣流に關するレイノル

ズ数とヌッセルト数との相関と類似の相関を仮定して、振動流中における熱移動を扱うことが困難となるが、既往の報告では、この条件下での熱移動を広い実験範囲について評価する研究は行なわれていない。

この種の熱移動を扱う代表的報告においては、プザーあるいは、クランクによって正弦状の相対速度を与えている。前者では、両端を固定した水平細線をプザーで振動させ、したがって、実験振動数は比較的大きく、後者では、その機構上実験振動数は比較的小さい範囲に止まっている。すなわち、既往の報告においては、実験周波数の範囲を比較的大きくとした結果が少なく、また、装置の機構上任意の振動振幅を選ぶ自由度が小さいのがほとんどである。

本報告においては、正弦流の振動振幅を振動数とほとんど無関係に大きな範囲で変えられるように、低周波特性の良好なスピーカーを空気駆動部として用い、振動流の波型が正弦状と観察される条件下で、既往の報告に欠けている球および比較的径の大きな円柱からの熱移動速度について実験的検討を行なっている。実験範囲は、振幅と物体の大きさとの比が著しく小さく、 10^{-2} 程度におよび、熱移動速度と振動条件について精度の良好な相関関係を得ることを目的としている。

1. 実験装置と実験方法

実験装置の概要を Figs. 1, 2 に示した。正弦流れを発生させる駆動部として、ともに低周波特性の良好な大型スピーカーを用いている。低周波発振器の出力を増幅してスピーカーを駆動させ、スピーカーに接してスピーカーホーンの開口部をよりつけ、流路を縮小して正弦流の流速を高めている。正弦流の波型監視および流速の測定は、熱線風速計の出力をオシロスコープ上で読みとって行なった。実験範囲は、球については、周波数 $f=10 \sim 90$ cps, 振幅 $a=0.0231 \sim 1.11$ cm である。

直径の小さい $d=0.110, 0.243$ cm のガラスサーミスターを対象とする場合には、Fig. 1 の実験装置を用いた。サーミスターは正しい球状ではなく、坪内⁸⁾に準じて King⁹⁾の方法を3次元に拡張し、互いに直交する3方向の寸法 L_x, L_y, L_z を測定して $1/L=1/L_x+1/L_y+1/L_z$ の関係から L を求め、 $3L$ を直径 d とした。定常状態においては、サーミスターよりの熱移動量は、サーミ

* <Studies on Rate of Heat Transfer from a Sphere and a Cylinder in Sinusoidally Vibrating Air>

Received on December 11, 1972

化学工学協会第32年会(東京, 1967年4月)にて研究発表

** Kazuo Endoh (正会員) and Harumochi Hirano (正会員)
Faculty of Eng., Hokkaido Univ., Sapporo, Japan

Fig. 1 Schema of experimental apparatus

ターで発生する電熱量に等しく、これは導線からの伝熱、輻射等による熱損失を含む。しかし、同様にサーミスターを用いた坪内ら⁹⁾の実験によると、空気中で実験を行なう場合には、その損失は無視できる程度であり、サーミスターに加える電流、電圧値から求められるサーミスターの抵抗値からその表面温度は推定できる。ファンによって気流を十分混合させた恒温空気槽内にサーミスターをおき、消費電圧による自己加熱が十分無視できると仮定される条件下で抵抗の温度特性を測定した。この抵抗温度特性から求めた温度が、実験時におけるサーミスターの表面温度に近似できるものと仮定し実験を行なった。

比較的大きな直径の球 ($d=1.92, 3.16\text{ cm}$)、円柱 ($d=1.0, 1.5, 2.5\text{ cm}$) は、内部に電熱線が封じ込められており、これらが置かれている測定区間は Fig. 2 の如く、水平に対向した両スピーカークの中央部であり、両スピーカーク F, F' に加わる駆動電圧は、それぞれ 180° 位相を異にしている。銅製の球、円柱の構成を Fig. 2 に示したが、表面温度を一樣とするためいずれもその肉厚は比較的大きく $3\sim 5\text{ mm}$ である。銅球の場合、図示のごとく、支持棒を含む中心軸に対して $45^\circ, 90^\circ$ へだてた 3 点 (A, B, C) の表面温度を測定している。本実験条件下においては、3 点はほぼ同一温度を示すことが認められ、表面温度は一樣と仮定した。これにより、円柱の場合は中央部 1 点 (A) のみで測定し、表面温度とした。なお、実験試料の加熱、冷却の時定数よりも、現象の周

Fig. 2 Schematic diagram of the experimental apparatus and details of sphere and cylinder used

期である $1/f$ は十分小さく、本実験では、現象の周期よりも十分大きな時間にわたるその意味での平均熱移動速度が測定されている。

銅製円柱の場合、その軸方向には、熱絶縁する目的を含めて、両端ともに、流れの急激な方向変化による影響を緩和するため、流線形状のベークライト片をとりつけている。実験に際しては、両スピーカークを結ぶ振動流の方向に対し、試料円柱軸が垂直の場合、および平行の位置をとる場合についてそれぞれ実験を行なった。

本実験では、正弦流を対象とするため、実験時間を大きくとれば、球および円柱からの熱移動は、それを囲む空气中に蓄積され、したがって、球および円柱の表面温度とそれを囲む空気との温度差は時間的に減少することになる。この非定常性をさけるため、図示のごとく、スピーカークホーンから空気を流入して、振動流の代表速度 aw よりも十分小さい一樣流を重畳させて測定を行なった。

熱移動を伴わない場合、静止流体中で振動する球を囲んで生ずる 2 次流れの厚みは、一樣流を重畳させれば変化する。しかし、著者ら¹⁰⁾の実験では、流速 U の一樣流の内部で振動する球の周りの 2 次流れの厚みは、代表振動速度 aw よりも U が小さい場合、静止流体中で観察される厚みとほとんど一致し、振動する球近傍の流れの挙動は、 $U < aw$ では、 U の影響をほとんど受けない。熱移動を伴う場合には伴わない場合に観測される物体近傍の流れとは異なる挙動をとることが推定されるが、この知見によって、重畳する一樣流の流速はつねに aw より十分小さくとしている。

Fig. 3 Dependence of $Nu/Pr^{1/3}$ on Re

2. 実験結果とその考察

ヌッセルト数はプラントル数の1/3乗に比例すると仮定し、球径 d 基準のヌッセルト数 $Nu = hd/k$ と球径、代表振動速度 $a\omega$ 基準の正弦流のレイノルズ数 $Re = da\omega/\nu$ との関係を Fig. 3 に示した。片振幅と a 球径との比 a/d の範囲は $10^{-2} \sim 9$ である。全体的には

$$Nu/Pr^{1/3} \propto Re^\alpha \quad (1)$$

$$\alpha = 0.25 \sim 0.28$$

と近似することができようが、各実験データの散乱は著しい。同図上に、流れの方向と円柱軸の方向とが一致する条件下で得られた円柱についての結果を記した。同様に、この種の相関では、データの散乱は著しい。

Fig. 3 において、サーミスターの実験結果を、振動の周波数 f をパラメーターとして図示したのが Fig. 4 である。図示より、 $Nu/Pr^{1/3}$ は、 f 一定の場合、 Re のほぼ0.4乗に比例することが推定される。また、同図上で、 $Nu/Pr^{1/3}$ の一定値に対する Re と f との関係を求めれば $Re \propto f^{3/4}$ となる。すなわち、 ν , d をそれぞれ一定値に保った場合

$$h \propto a^{0.4} \cdot \omega^{0.7} \quad (2)$$

したがって、 $h \propto (a^2\omega)^{0.7}$ なる関係が得られる。

振幅 a を代表長さとして、 $Nu_a = ha/k$ と $Re_a = a^2\omega/\nu$ との相関を試みたのが Fig. 5 である。球径、円柱径をパラメーターとして、それぞれは、振動数、振幅ともに広い実験範囲にわたって、良好な相関が認められる。

このように実験結果を表現した場合、各球および円柱径について、データの散乱を与える一因として考えられるものは、球および円柱から遠ざかった場所での空気と球および円柱との温度差、自然対流の影響であろう。温度差 ΔT が大きく、したがって、自然対流による球近傍の流れが無視しえぬ場合、その流れが振動に基づく流れに影響を与え、結果として熱移動速度を増大させるのか、減少させるのか、については一般的な考察、検討

Fig. 4 Effect of the frequency of flow on heat transfer rate

が必要であろう。本実験の条件内では、温度差を大きくすれば熱移動速度は小さく観測されるといった傾向が現われている。Lemlich ら^{5,6)}の細いニクロム線をブザーで振動させ、その熱移動速度を測定した実験でも、ある条件下では同様の傾向が現われている。

Re_a の一定値に対して、流れの方向と円柱軸の方向とが一致する条件下で得られた円柱についてのデータを含め、 Nu_a と直径との関係を求めたのが Fig. 6 である。また、同図上に、 Re_a がほぼ一定値をとった場合、温度差 ΔT が Nu_a に与える傾向の一例を示した。 ΔT が著しく大きくなれば、振動による影響は無視され、熱移動は自然対流のみによる影響に移行してゆくであろう。振動の操作条件を一定に保った場合、 ΔT が著しく大きくなれば、自然対流に起因するヌッセルト数が、 ΔT が小さく振動流の影響のみがあらわれると仮定できる場合のヌッセルト数よりも、大きな値をとりうるということが推定される。しかし、本実験条件内においては、両者の影響の大小関係を評価する条件をみいだすには至っていない。

Figs. 5, 6 より、本実験範囲内では、球円柱についてつぎの関係が得られる。

$$Nu_a/Pr^{1/3} = K Re_a^r \quad (3)$$

$$r = 0.7$$

$$K = 0.23 d^{-0.75}$$

Fig. 5 Correlation of $Nu_a/Pr^{1/3}$ with Re_a

Fig. 6 Effects of diameter and temperature difference on $Nu_a/Pr^{1/3}$

$$\left\{ \begin{array}{l} a=0.00495 \sim 1.24 \text{ cm} \\ f=10 \sim 90 \text{ cps} \\ d=0.11 \sim 3.16 \text{ cm} \\ \Delta T=7.8 \sim 57.5^\circ \text{C} \end{array} \right.$$

上式の K は、 ΔT によっても支配される。すなわち、振動する球、円柱近傍の流れの挙動におよぼす自然対流の影響が K の内部に含まれることが推定される。しかし、広い範囲にわたって ΔT の影響を単純な関数関係によって表わすことは困難であり、ここでは $K \propto d^{-3/4}$ の関係を含めて無次元化しグラスホフ数 $Gr = \rho g \beta d^3 \Delta T / \nu^2$ の関数として近似できるものと仮定し、実験結果の相関を試みた。

この様な過程によって得られた実験式が下記であり

$$Nu_a/Pr^{1/3} = 1.90(a^2\omega/\nu)^{0.7}Gr^{-0.25} \quad (4)$$

$$a^2\omega/\nu = 0.085 \sim 640$$

$$Gr = 2.55 \sim 20.6 \times 10^4$$

上式によってデータを整理し、球について Fig. 7 に示した。

Eq. (3) が本実験条件下で取られた相関であり、Eq. (4) は、球を囲む流れの挙動と Gr の関係、 Gr の大きさに関すると考えられるその適用条件の評価など、実験的検討の余地が残されている。しかし、正弦振動流中の円柱からの熱移動についての実験結果は、Eq. (4) が円柱についても十分の精度で適用できることを示している。円柱についての相関を Fig. 8 に示したが、球について得られた Eq. (4) とほぼ同様な関係が現われている。

結 言

表面温度が一定と仮定できる条件下において、正弦振動する空気流中におかれた球および円柱からの熱移動速度について、実験的研究を行なった。球径は 0.110 ~ 3.16 cm、円柱の直径は 1.0, 1.5, 2.5 cm、振動流の振幅と球径との比 a/d の範囲は $10^{-2} \sim 9$ 程度であり、振動の周波数 f は 10 ~ 90 cps、球と範囲の空気との温度差 ΔT は 7.8 ~ 57.5 °C である。

実験範囲内で得られた相関式は

$$Nu_a \equiv ha/k = K(a^2\omega/\nu)^{0.7}$$

を満足し、 K は球径、円柱径 d の -0.75 乗にはほぼ比例するという知見を得た。

Fig. 7 Experimental correlation of heat transfer for the sphere

Fig. 8 Experimental correlation of heat transfer for the cylinder

Nomenclature

a	= amplitude of sinusoidally vibrating air	[cm]	Re	= Reynolds number ($=d\omega/\nu$)	[-]
d	= diameter of sphere	[cm]	Re_0	= Reynolds number ($=Ud/\nu$)	[-]
f	= frequency of sinusoidally vibrating air	[cps]	Re_a	= Reynolds number ($=a^2\omega/\nu$)	[-]
Gr	= Grashof number	[-]	ΔT	= temperature difference	[°C]
g	= gravitational constant	[cm/sec ²]	U	= stationary velocity of air	[cm/sec]
h	= heat transfer coefficient	[cal/cm ² ·sec·°C]	<Greek>		
k	= thermal conductivity	[cal/cm·sec·°C]	β	= thermal coefficient of volumetric expansion	[1/°C]
Nu	= Nusselt number ($=hd/k$)	[-]	ν	= kinematic viscosity	[cm ² /sec]
Nu_a	= Nusselt number ($=ha/k$)	[-]	ρ	= density of air	[g/cm ³]
Pr	= Prandtl number	[-]			

Literature cited

- 1) Mabuchi, I. *et al.*: *Bulletin of Japan Soc. Mech. Eng.*, **33**, 96 (1967)
- 2) Mori, Y. *et al.*: *Bulletin of Japan Soc. Mech. Eng.*, **32**, 1100 (1966)
- 3) Mori, Y. *et al.*: *Bulletin of Japan Soc. Mech. Eng.*, **33**, 1826 (1967)
- 4) Mori, Y. *et al.*: *Bulletin of Japan Soc. Mech. Eng.*, **36**, 1510 (1970)
- 5) Lemlich, R.: *Ind. Eng. Chem.*, **47**, 1175 (1955)
- 6) Lemlich, R. *et al.*: *A. I. Ch. E. Journal*, **7**, 240 (1962)
- 7) Deaver, F.K. *et al.*: *Trans. ASME, Ser. C*, **84**, 521 (1962)
- 8) Tsubouchi, T.: *Journal of the Japan Soc. Mech. Eng.*, **67**, 1338 (1964)
- 9) King, W.J.: *Mech. Eng.*, **54**, 347 (1932)
- 10) Endoh, K. and H. Hirano: *Bull. Fac. Eng. of Hokkaido Univ.*, **60**, 111 (1971)

二重管内層流熱伝達の数値解*

田 中 貢**・三 石 信 雄**

九州大学工学部 化学機械工学科***

緒 言

先に著者らは、流体の粘度と密度の温度依存性を考慮して内管壁温一定、外管断熱の同心二重管内層流熱伝達の解析を行ない、その解析解と実測値とが約±30%の範囲内で一致することを報告した¹⁴⁾。その解析法は速度分布を直線的とする Leveque の解析法¹⁰⁾を拡張したもの

である。すなわち、もともと Graetz 数の大きいところのみで成立する Leveque の解析法^{1,7,12)}を Graetz 数の全域にわたって適用できるように修正、拡張したもので、円管内熱伝達の解析に用いられて良好な結果を得ている^{11,13,15,18)}。また環状部の場合においても、物性の温度依存性が極端に大でない場合には、前報¹⁴⁾で示したように工学的設計には充分役立ちうる解析結果と考えられる。しかし物性の温度依存性が大となると円管内の流れと内管加熱、外管断熱の二重管内の流れでは、極端な場合には非等温流の様相が非常に異なるようになり、Leveque の解析法の拡張が円管内の流れには適用できても二重管内の流れには適用できない場合も予想される。

例えば、伝熱面での流体の粘度が減少する場合について以下に説明を行なってみよう。すなわち、円管内流れでは、Fig. 1 (a) に示すように等温流の場合には、最大流速の位置は管中心である。非等温流の場合には、管内の温度分布による粘度変化が大きくなると、流れは栓流に近づくが最大流速の位置はやはり管中心である。一方、二重管内流れでは、Fig. 1 (b) に示すように等温流の場合でも、最大流速の位置は内管壁と外管壁の中心ではなく、いくぶん内管壁よりにある。非等温流の場合には流れが内管壁側にかたより、最大流速の位置は等温流に比べ内管壁側によって、極端な場合には流速の最大値が温度境界層内に現われる場合もある。したがって円管の場合とはその様相が非常に異なり、等温流の速度分布からの変形が非常に大きい。伝熱壁での粘度と流体本体で

Fig. 1 Schematic diagram of flow and heat transfer in a tube and in an annulus

* <Numerical Solution of Laminar Heat Transfer in Concentric Annuli>

Received on January 5, 1973

化学工学協会第34年会(東京, 1969年4月2日)にて一部発表

** Mitsugu Tanaka (正会員) and Nobuo Mitsuishi (正会員)
九州大学工学部応用原子核工学科 Dept. of Nuclear Eng.,
Kyushu Univ., Fukuoka, Japan

*** Dept. of Chem. Eng., Kyushu Univ., Fukuoka, Japan

多孔質固体の熱伝導度（三枝 隆・鎌田建次・飯田嘉宏・若尾法昭，化学工学，37，811～814（1973））

熱伝導および気孔中の放射伝熱を考慮し，球状気孔が分散する固体の熱伝導度を計算した。その結果，伝導のみで熱伝導度を与えた Eucke の式を，放射伝熱の寄与を含むように修正した。

平均直径 0.3 mm の気孔を持つけいそう土およびアルミナについて，熱伝導を測定した。ただし測定温度の範囲は 100～1,000°C までであり，この条件では放射伝熱の寄与は大きくない。実験結果は理論的に計算した結果と比較した。

正弦振動空気流中にある球，円柱からの熱移動に関する研究（遠藤一夫・平野晴望，化学工学，37，815～820（1973））

正弦振動する空気中にある球および円柱からの熱移動について実験を行なった。使用した球の直径は $d=0.110, 0.243, 1.92, 3.16$ cm である。円柱については， $d=1.0, 1.5, 2.5$ cm であり，円柱の長さ L と直径 d との比 L/d は，1, 2 の 2 種について行なった。振動流の振幅 a と直径との比 a/d は $10^{-2} \sim 9$ であり，周波数 $f(=\omega/2\pi)$ は 10～90 サイクルである。球，円柱と空気との温度差の範囲は，7.8～57.5°C である。

振幅 a 基準のヌッセルト数 $Nu_a(=ha/\kappa)$ と，ストリーミングレイノルズ数 $Re_a(=a^2\omega/\nu)$ との関係につき，つぎの関係が得られた。

$$Nu_a = K \cdot Re_a^{0.7} \\ K \propto d^{-0.75}$$

二重管内層流熱伝達の数値解（田中 貢・三石信雄，化学工学，37，820～826（1973））

内管壁温一定，外管断熱の二重管内を流れるニュートン流体の層流熱伝達に関して，密度および粘度の温度依存性の大きな場合について検討するため，数値解を求め，先の著者らの Leveque の解析法の拡張に基づく解との比較検討を行なった。その結果，物性の温度依存性が大きくなれば，Leveque の解析法の拡張に基づく環状部の解は円管の解に比べて実測値との一致性があまり良くないことがわかった。しかし，本報で求めた数値解は実測値と良く一致した。なお，この数値計算結果は内・外管径比 κ と粘度比 μ_w/μ_0 と Gr_w/Re_w をパラメーターとして，平均 Nusselt 数と Graetz 数の関係として図示した。また，実験には 2 種の κ の伝熱管を用いた。

高流速域における単一孔からの滴生成（液液系）（宝沢光紀・只木楨力，化学工学，37，827～833（1973））

液液系において，高流速域における単一孔からの滴生成の実験的研究を行なった。実験では，水を連続相として用い，分散相には四塩化炭素，ニトロベンゼン，テトラリン，フルフラールの 4 種の有機液体を用いた。また，ノズルには孔径 d_0 が 0.099～0.262 cm の 5 種類のものを用いた。滴径が極小でしかも均一になるときのノズル流速を V_{0M} ， $V_0 = V_{0M}$ における滴径を d_{pM} とするとき，滴径を d_{pM} ，ノズル流速を V_{0M} で無次元化したところ，無次元化された滴生成曲線は， $V_0 > V_{0M}$ においてもボンド数 ($=d_0^2 g \Delta \rho / \sigma$) をパラメーターとして整理できることがわかった。また， $V_0/V_{0M} > 2$ では，滴径分布は Mugele の提案した“最大粒径を考慮した対数確率分布式”でよく表現できることがわかり，式中の 3 個のパラメーターの決定法が提案された。

ここで提出された無次元滴生成曲線は，前報の $V_0 \leq V_{0M}$ における無次元線図とあわせて用いることにより，広い流速範囲にわたる液滴径を簡単に推定するのに有効であることが確かめられた。

プロパン-プロピレン混合系の熱分解速度（原口俊秀・中塩文行・坂井 渡，化学工学，37，833～836（1973））

プロパン-プロピレン混合系の熱分解実験を温度 900°C 付近，常圧，水素希釈の条件下で，流通式反応器を使って行なった。このような実験条件下では，反応器軸方向に著しい温度分布が生じた。そこで，有効温度法を使って，低転化率の実験結果から，混合系におけるプロパンとプロピレンの分解速度のパラメーターを求めた。その結果，共存するプロパンとプロピレンは相互に作用しあって，プロピレンはプロパン分解速度に抑制効果を，逆に，プロパンはプロピレン分解速度に促進効果をおよぼすことがわかった。

非等温条件下におけるプロピレン熱分解速度の解析（原口俊秀・中塩文行・坂井 渡，化学工学，37，837～842（1973））

水素希釈下，800～1,000°C の温度範囲，常圧といった条件のもとに，流通式反応器を使ってプロピレンの熱分解実験を行なった。このような条件下では，反応器軸方向に著しい温度分布を生じ，器内を等温に保つことは困難であった。また，反応生成物はほとんどメタンとエチレンであった。反応次数を 1 次とした場合のプロピレン分解の主反応と総括分解の速度定数を求めるために，低転化率の実験結果に有効温度法を適用した。つぎに，得られた速度パラメーターと簡単な反応モデルを使って，温度分布を考慮しながら，反応器出口組成を計算した。計算値は高転化率の領域まで実験値とかなりよく一致した。

十分に発達した乱流下での粒子乱流拡散係数と粒子沈着速度（吉岡直哉・金岡千嘉男・江見 準・牧野三則，化学工学，37，843～848（1973））

十分に発達した管内乱流中での粒子運動のモデルを設定し，これを用いて粒子乱流拡散係数と壁への沈着速度を求めた。

粒子は流体の乱れにより，半径方向にランダムに運動し，さらに壁近傍で揚力の影響をも受けるものとしてモデル化した。

従来，粒子の沈着速度の計算は大胆な仮定を必要としたが，本モデルによりそれらの仮定をほとんど含まずに計算が可能となった。

計算結果は実測値とはほぼ一致した。

<化学工学データ>

酢酸-水-メチルイソブチルケトン系の液液平衡ならびに界面張力（権藤晋一郎・上瀬英生・油谷邦久・楠浩一郎，化学工学，37，849～851（1973））

酢酸-水-メチルイソブチルケトン系の液液平衡を，15°C，25°C，35°C において測定した。相互に不溶な 2 液相の現われる組成領域は温度上昇により狭くなる。また水へのメチルイソブチルケトンの溶解度は温度上昇により減少する傾向を示した。この 3 成分系の平衡 2 液相間の界面張力を 25°C において測定した。得られた界面張力の対数は例えばメチルイソブチルケトン層中の酢酸の重量分率と直線的に相関されることがわかった。

<寄書>

相異なる熱流束をもつ垂直平板間の自然対流熱伝達（宮武修・藤井 哲，化学工学，37，852～854（1973））

流体中に設置された相異なる一様熱流束をもつ 2 垂直平板間の層流自然対流熱伝達に関する数値解析を行ない，Prandtl 数が 0.7 および 10 の流体について，誘起流量および局所 Nusselt 数を示した。

局所 Nusselt 数 Nu_{loc} は新しい無次元変数 Φ と流体の Prandtl 数によって定まることを見出し，応用に簡便のために Nu_{loc} の近似式を提出した。

Nu_{loc} と Φ との関係は前報の実験結果とよく一致した。

6 線座標系による 3 次元 Laplacian の数値解法（中村 肇・平岡節郎・山田幾穂，化学工学，37，855～857（1973））

任意の三角錐に関する熱伝導問題を解くために，新しい 6 線座標の使用による 3 次元 Laplacian の定差分法を提出し，Dirichlet 問題の数値例でこれを検討した。

この方法は各表面での境界値問題に関する複雑な取扱いを何ら伴わない。

ミスト粒度分析器の開発（牧野和孝・後藤昭博・外山茂樹・井伊谷綱一，化学工学，37，858～860（1973））

化学装置内で発生するミストの粒度分布と濃度を測定するための新型ミスト粒度分析器を開発した。この装置は，ミスト含有ガスの流入方向に対して反対方向に，中心部の穴から清浄ガスが噴出する構造となっている。ミスト含有ガスと清浄ガスとの衝突面では，大粒子は，慣性力により清浄ガス噴出口内に入り，小粒子は，ガス流に沿って流出する。実験は単分散に近いガラスビーズを使用し，その結果，実用上充分な分解能を有しており，清浄ガスの噴出速度を 2～15 m/sec に変化させることにより，限界分離粒子径が 10 μ ～数百 μ の範囲の粒度分布測定が可能であることが知れた。本装置は新しい原理を利用したものであり，ミストだけでなく他の粒子にも適用可能である。

直流電動機による攪拌所要動力の測定法（故高嶋 巖・望月雅文，化学工学，37，860～862（1973））

特別な機械類や計器なしに，攪拌所用動力を直流電動機の電気入力と諸損失から算定する。諸損失は 2 種類の特性試験により概算される。これらの結果と歪抵抗式トルク計で測定した結果との違いは 10%以内である。それ故，簡便な動力計として直流電動機は使用できる。

<Short Communications>

Natural Convective Heat Transfer between Vertical Parallel Plates with Unequal Heat Fluxes, Osamu Miyatake and Tetsu Fujii (Kyushu Univ.) *Kagaku Kōgaku*, 37, 852~854 (1973)

A numerical analysis has been performed to determine the heat-transfer characteristics for laminar natural convection between two fully submerged vertical parallel plates with unequal uniform heat fluxes.

Numerical results are presented for the induced flow rate and the local Nusselt number for fluids having Prandtl numbers of 0.7 and 10.

The local Nusselt number Nu_{loc} is found to depend on a new dimensionless variable Φ and the fluid Prandtl number, and for easier application it is presented in an approximate expression.

The relation between Nu_{loc} and Φ shows good agreement with the data previously published.

Numerical Method of Three Dimensional Laplacian by Hexalinear Co-Ordinates, Hajime Nakamura (Daido Inst. of Tech.), Setsuro Hiraoka and Ikuho Yamada (Nagoya Inst. of Tech.) *Kagaku Kōgaku*, 37, 855~857 (1973)

In order to solve the heat conduction problems for arbitrary trigonal pyramids, a new finite-difference method of three dimensional Laplacian by use of hexalinear co-ordinates has been presented and examined with numerical examples for the Dirichlet problem. This method does not include any complicated treatment for the boundary-value problem at each surface.

Development of Particles Size Analyzer for Mist, Koichi Inoya, Kazutaka Makino (Kyoto Univ.), Shigeki Toyama and Akihiro Goto (National Chem. Laboratory for Industry, Tokyo) *Kagaku Kōgaku*, 37, 858~860 (1973)

In order to measure the concentration and the size distribution of mist entrained in a chemical apparatus, a instrument with a new idea has been developed. The sampling gas containing mist is fed into the cell and purge gas is spouted from the core in the direction rightly opposite the inlet of sampling gas. Then, the large particles are trapped into the core and the small particles are flowed out along the inside of the cell (the outside of the core) by a separation effect at the impacting front of the two streams. The measured collection efficiency by using finely classified glass beads was clear enough to practical use. The cut size was varied in the range between 10 and several hundreds micron by changing the velocity of purge gas from 2 to 15 m/sec. The experiment suggests that the instrument with the described principle is a quite promising particle analyzer not only for mist but also for any kind of particulate material.

The Method of Measuring Power Consumption of Agitator with the DC-Motor, The late Iwao Takashima and Masafumi Mochizuki (Science Univ. of Tokyo) *Kagaku Kōgaku*, 37, 860~862 (1973)

The power consumption of agitator is computed from the electric input and several losses of DC-motor without specific instruments or meters. The losses are estimated with two characteristic tests. The difference of these results from those measured by the dynamic strain torque meter is less than 10 percent. Therefore the DC-motor as a simple dynamometer can be used.

The Kinetics of the Pyrolysis of Propane-Propylene Mixtures, Toshihide Haraguchi, Fumiyuki Nakashio and Wataru Sakai (Kyushu Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 833~836 (1973)

Propane-propylene mixtures were pyrolyzed in a flow reactor at temperature near 900°C and atmospheric pressure with large amount of hydrogen dilution. Under these experimental conditions, the temperature distributions in the direction of reactor axis were highly nonuniform.

To obtain Arrhenius kinetic parameters of propane and propylene decompositions in this system, the experimental results with low conversions were analyzed with "Effective temperature method". From the relation between propane-propylene ratio in feed and these decomposition rate constants at 900°C, it was shown that the propane decomposition was inhibited by the addition of propylene and reversely the propylene decomposition was accelerated by the addition of propane.

Kinetic Analysis of Propylene Pyrolysis in a Nonisothermal Flow Reactor, Toshihide Haraguchi, Fumiyuki Nakashio and Wataru Sakai (Kyushu Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 837~842 (1973)

The experiments of propylene pyrolysis were carried out in a flow reactor at high temperature (800~1,000°C) and atmospheric pressure, in the presence of large amount of hydrogen. Under these experimental conditions, the axial temperature distributions of the reactor were highly nonuniform and the reaction products were almost methane and ethylene.

To obtain the first order rate constants of main reactions and propylene decomposition, the experimental results with low conversions were analyzed with "Effective temperature method".

Using such kinetic parameters obtained and a simple reaction model for propylene pyrolysis and considering temperature profiles, the exit gas compositions were calculated. The calculated values showed good agreements with experimental results in the wide range of conversion.

On the Theoretical Calculation of the Particle Eddy Diffusivity and Deposition Velocity in Fully Developed Turbulent Pipe Flow, Naoya Yoshioka (Kyoto Univ.), Chikao Kanaoka, Hitoshi Emi (Kanazawa Univ.) and Mitsunori Makino (Nippon Gosei Gomu Co. Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 37, 843~848 (1973)

The model for particle motion in turbulent pipe flow is proposed and particle eddy diffusivity and deposition velocity to the wall are calculated.

It is assumed in this model that aerosol particles move at random to radial direction under the influence of fluctuation of fluid, and in addition that transverse lift force induced by shear flow has also an effect on particle motion near the wall.

It is difficult to calculate the particle deposition velocity without serious assumption in earlier methods, while this method is largely free of the assumption.

Calculation results are in approximate agreement with experiments.

<Chemical Engineering Data>

Liquid-Liquid Equilibria and Interfacial Tensions of the System Acetic Acid-Water-Methyl Isobutyl Ketone, Shinichiro Gondo, Hideo Jose, Koichiro Kusunoki (Kyushu Univ.) and Kunihiisa Yutani (Tokuyama Soda Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 37, 849~851 (1973)

The liquid-liquid equilibria were measured for the system acetic acid-water-methyl isobutyl ketone at the temperatures of 15°C, 25°C and 35°C. It was observed that the rise of temperature narrows the area on a ternary diagram where the equilibrations of these three liquid components give two liquid phases mutually immiscible and that the rise of temperature tends to decrease the solubility of methyl isobutyl ketone in water. The liquid-liquid interfacial tensions between the water and the ketone phase of equilibrium compositions were measured at 25°C and the logarithmic values of them were found to be correlated linearly with, for instance, the weight fraction of acetic acid in the ketone layer.

Thermal Conductivities of Porous Solids, Takashi Saegusa, Yoshihiro Iida, Noriaki Wakao (Yokohama National Univ.) and Kenji Kamata (Nippon Kokan Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 37, 811~814 (1973)

Thermal conductivity values were computed for solid media in which spherical voids were distributed, taking into account combined conduction and radiation heat transfer in voids. Thus, Eucken's formulae, which stands for conductive thermal conductivities, was modified for including radiant contribution.

For silicious marl and alumina having voids of average diameter 0.3 mm the thermal conductivities were measured in the range of 100 to 1,000°C, although radiant contribution was insignificant. The experimental data were compared with theoretically computed results.

Studies on Rate of Heat Transfer from a Sphere and a Cylinder in Sinusoidally Vibrating Air, Kazuo Endoh and Harumochi Hirano (Hokkaido Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 815~820 (1973)

Experiments were made on rate of heat transfer from a sphere and a cylinder in sinusoidally vibrating air. Spheres used were of diameters sized $d=0.110, 0.243, 1.92$ and 3.16 cm. Cylinders used were of diameters sized $d=1.0, 1.5, 2.5$ cm and the ratios of the length L to the diameter d of cylinder were 1.0 and 2.0 .

The ratio of amplitude of vibrating flow a to the diameter a/d ranged from 10^{-2} to 9 , and the experimental frequency f ($=\omega/2\pi$) ranged from 10 to 90 cycles per second. The difference of the temperature between surface of body and air ranged from 7.8 to 57.5°C .

The experimental correlation between Nusselt No. based on amplitude a , and streaming Reynolds No., $a^2\omega/\nu$ was

$$Nu_a = K \cdot Re_a^{0.7} \\ K \propto d^{-0.75}$$

Numerical Solution of Laminar Heat Transfer in Concentric Annuli, Mitsugu Tanaka and Nobuo Mitsuishi (Kyushu Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 820~826 (1973)

The numerical solution of heat transfer to Newtonian fluids in laminar flow in concentric annuli was obtained under the conditions of a constant temperature inner wall and an insulated outer wall, taking into account the temperature-dependency of viscosity and density. The solution was compared with the analytical solution based on the extended Leveque method which had been previously obtained by the authors. As a result it was found that, in the case of a great temperature-dependency of physical properties, the accuracy of the extended Leveque method's solution concerning annuli was less satisfactory than that concerning tubes. Therefore the numerical solution was presented as plots of mean Nusselt number vs. Graetz number with diameter ratio r , viscosity ratio μ_w/μ_0 and Gr_0/Re_w as parameters. The numerical solution was in good agreement with the experimental data for two different diameter ratios r .

Drop Formation from Single Nozzles at High Nozzle Velocities in Liquid-Liquid Systems, Mitsunori Hozawa and Teiriki Tadaki (Tohoku Univ.)

Kagaku Kōgaku, 37, 827~833 (1973)

The drop formation from single nozzles at high nozzle velocities was studied in liquid-liquid systems experimentally. Distilled water was used as continuous phase and four organic liquids such as carbon tetrachloride, nitrobenzene, tetraline and furfural were used as dispersed phases. The five nozzles having the inside diameter of 0.099 cm~ 0.262 cm were used.

The nondimensional drop formation curves in which nozzle velocities were normalized by V_{0M} (the nozzle velocity producing maximum interfacial area) and drop sizes by d_{pM} (the drop size at $V_0=V_{0M}$) were proposed in $V_0>V_{0M}$ using Bond number ($=d_0^2g\Delta\rho/\sigma$) as a parameter. The size distributions of liquid-liquid systems in $V_0/V_{0M}>2$ were found to be expressed by the upper limit equation proposed by Mugele and the method of evaluation of the three parameters was proposed.

Using the nondimensional drop formation curves ($V_0>V_{0M}$) and the chart of the preceding report ($V_0\leq V_{0M}$), the drop sizes were found to be evaluated precisely in wide velocity ranges.