試験所でこの種の研究が活発に行われている^{2,10)}。その中で内径 80 cm の流動層装置の概略図を図 7 に示す¹⁰⁾。

この他にも、有機廃棄物を焼却する塔径 2 m の攪拌流

動層による試験結果も発表されている⁹⁾。これらをまとめて表 1 に示す。この表から、概ね層の内径が大きくなるほど攪拌の回転速度は低く選んでよいことがわかる。

動的流動層*

加 藤 隆**

気系流動層の入口側で流動化ガスにさまざまな種類の周期的な振動エネルギーを重畳して流動化を行なうと、流動層内全域にわたって流動化特性が強い影響を受けるため、通常の流動層内では観測されない現象が生ずることが明らかにされてきた²⁻⁶⁾。

流動化ガスに何らかの強制的な操作を加えてガスの間欠流れとか音響エネルギーを利用して流動化を行なう操作（脈動流動化と呼ぶ）に関する主だった研究としては表 1 のような報告がある。Morse¹⁾ は流動化が難しい微粉流動層に比較的高い周波数の音響を加えて流動化すると良好な流動化状態が得られると報告している。Massimilla ら²⁾ はかなり低周波数の脈流ガスで流動化実験を行ない、層の圧損失とか層膨張率を調べている。彼らは、脈動流動層は充填層の特徴である均一な粒子・流体間接触率と流動層の特徴である活発な粒子運動状態の両者が実現でき、ガスのチャンネリングや気泡として層内を吹抜けるガス量を抑圧できる操作方法であると述べている。Kobayashi ら³⁾ も低周波数で実験しているが、彼らは脈流ガス波形の On-Period 率を広範囲に変化させ

た場合の影響についても調べている。彼らの実測結果によれば、層膨張率はガス流速に比例し、脈動周波数および On-Period 率には逆比例することが明らかにされている。さらに、脈流による層の膨張と収縮のストロークが操作条件から決定できると報告している。Wong ら⁴⁾ もやはり低周波数で実験し、層の固有振動数は層全体をシリンダ中のピストンにみたてたモデルによる計算値に良い一致があることを確かめた。また、層内を上昇する気泡形状が脈流の周波数に同調して変動することを発見している。さらに、He ガストレーサを使用し、脈動流動層のガス滞留時間は通常の流動層よりも 50% 近く増大するという結果を得ている。

筆者ら^{5,6)} は、流動化ガスの送入側でガスに圧力変動波などの脈動エネルギーを加え合わせて流動化を行なう操作法を動的流動化 (Dynamic Fluidization) 法と呼び、その物理的特性を調べている。動的流動層で、層内

表 1

研究者	年代	周波数範囲	研究内容の概略
Morse ¹⁾	1955	50~500 Hz	110 dB 以上の音響で微粉の良好な流動化実現。
Massimilla ら ²⁾	1967	0~6 Hz 50% on-period	層の圧損失および層膨張率の増大、脈動流動層の特性把握と定性的説明。
Kobayashi ら ³⁾	1971	0.4~4 Hz 12.5~100% on-period	ガス流速、脈動周期および on-period 率と層膨張率の相関、ガス流速、流動化開始速度と層のストロークの関係。
Wong ら ⁴⁾	1971	1~10 Hz	ピストンモデルによる層の固有振動数の説明、脈動周期と気泡形状との関連、ガス滞留時間の実測。

* 昭和 48 年 10 月 25 日受理

** Takashi Katoh (学生会員) 名古屋大学工学部 鉄鋼工学科

表 2

実 測 結 果 と 特 徴	諸効果および利用分野
流動化開始ガス速度が減少する。	流動化範囲の拡大、立上り特性の改善。
運転開始時に半径方向均一に流動化が進行する。	付着性の粉体、微粉の良好流動化およびチャンネリング、ガス偏流の防止。
微粉でも均一で良好な流動化状態が持続する。	
小気泡が半径方向に一列並びになって上昇する。	気泡成長の抑圧、接触効率の向上。
層極底部の粒子が特に活動的な周波数がある。	層底部不動粒子群 (デッド・ゾーン) の解消除去。
分散板直上だけに空洞部が形成され層全体が気体による懸架状態になる周波数がある。	分散板近傍における粒子凝集の防止。
脈動の周波数および振幅が気泡の自然発生タイミングおよび生成気泡径に大きく影響する。	気泡発生タイミングの制御、気泡相の小分割化、層底部での接触率の改良。
脈動周波数により共振特殊状態が存在する。	気系流動層で振均一分散状態の実現。

局所および層極底部における空間率変動および圧力変動などを詳細に調べ、脈動流動層に関してこれまでに報告された層膨張率その他の層全体として生ずる諸効果を検証するだけでなく、さらに表2のような結果を得ている。この表2に示したように、所与の操作条件で動的流動化を行なう場合、脈動周波数を適切に選ぶことによって、層底部の粒子ホールドアップを減少させて分散板付近に生じやすい不動粒子群の掃除作用があり粒子凝集防止に利用できること、また、スタートアップ時から直ちに半径（水平）方向に均一に流動化を促進させる効果が強いこと、この時点でチャンネリングなどが生じてガスの偏流に陥りやすい微粉流動層を均一流動化させやすいこと、また、ガス流量が比較的小さい領域で、通常はaggrigativeな流動化状態しか実現できない気系流動層内に粒子およびガスの共振現象を生じさせてほぼ均一分散に近い状態になる周波数が存在することを見いだした。さらに、脈動周波数が比較的低い領域では気泡発生タイミングが水平方向に均一になり、層上部においても直径のほぼ等しい気泡群が水平方向に均等な状態で上昇しやすくて気泡合体頻度が低下し気泡成長が抑圧され

る効果があることもわかった。このように、層内の気泡の状態が、外部から強制的に加えた圧力変動波（脈動）などで容易に制御されて、層内全域に流動化状態の均一性が促進するため、ガス分散板の圧損失を極度に低減してもガスの偏流が防止でき安定な流動化状態が維持できることを見いだした。

以上のように動的流動化は、流動化ガスに外部から脈動を加え合わせるという簡単な方法で層内の流動化状態をかなり自由に制御できるので、通常の流動層の流動化状態を改善したり、未知の可能性とか効果などを期待できる有望な新しい操作方法であるといえよう。

引用文献

- 1) R. D. Morse: *Ind. Eng. Chem.*, **47**, 1170 (1955)
- 2) L. Massimilla *et al.*: *C. E. P. Sympo. Sers.*, No. 62, 62 (1967)
- 3) M. Kobayashi *et al.*: *C. E. P. Sympo. Sers.*, No. 105, 66 (1971)
- 4) H. W. Wong *et al.*: *The Chem. Eng. J.*, **2**, 104 (1971)
- 5) 加藤, 森, 稔: 化学工学協会第37年会要旨集, 第2分冊, p. 143 (1972)
- 6) 加藤, 北野, 稔: 化学工学協会第6回秋季大会要旨集, p. 225 (1972)

ス ラ ッ ギ ン グ 流 動 層*

山 崎 量 平**

一般に、流動層で反応を行わせるとき、スラッシング状態は好まれないが、それでも、このスラッシングが研究の対象となっているのは次の二つの理由によるものと思われる。その一つは、スラッシングは比較的、容易に起こることであろう。すなわち、幾分、小さい塔径の装置で、層高を高めにとると、層はこの状態になることがよくあり、また、塔径の大きい実規模の流動層でも、垂直方向に仕切り板、パイプなどを入れている場合には、このような挿入物間で、スラッシングが起りやすい。そのため、どのような条件で、スラッシングになるかというスラッシング発生限界を知る必要が生じてくる。

他の理由は、スラッシング状態は通常の流動状態より

も記述しやすい、または把握しやすい面を有しているということであろう。すなわち、通常の流動状態では、気泡の大きさは、それが上昇する過程で、合体して大きくなってゆくわけであるが、これに関する理論・モデルをたてるのはかなり難かしいことである。これに対して、スラッシングの場合には、気泡の大きさが塔径程度になれば、それ以後、合体はしなくなり、気泡径が均一になり、かつ、層の挙動はかなり周期的になる。このために、気泡に関する記述はずっと容易になると思われる。このことは、特に、装置のスケール・アップに際して、重要な意味をもつものと思われる。

本稿では、スラッシング・ベッドの運動をモデル化するための第一段階として、スラッグの周期的な運動に着目し、スラッグの発生頻度、上昇速度、発生位置および圧力変動の実測から、この周期性に以下のような検討を

* 昭和48年10月23日受理

** Ryohei Yamazaki (正会員) 名古屋大学工学部 化学工学科