懸濁触媒による気-液接触並発反応における 物質移動抵抗および選択率の評価

坂 井 徹・瀬 尾 真[†]
大 井 信 一

富山大学工学部 化学工学科

緒 言

懸濁触媒による気-液接触複合反応に関する研究は比較的少ないようである²⁻⁶⁾。橋本ら²⁾は、脂肪油の水素添加反応において、また松本ら⁶⁾は、フェニルアセチレンの逐次水素化反応において拡散抵抗と選択率との関係を定量的に評価した。

著者らも通気攪拌槽における懸濁パラジウム触媒によるシンナムアルデヒドの複合水素化反応に関して、反応過程律速の条件下で各反応経路の速度式の決定とともに、選択性についても定性的検討を行った⁸⁾。

しかしながら、並発反応において、拡散抵抗の選択率への影響を定量的に検討した報告は見あたらないようである。また、懸濁触媒による気-液接触反応においては、液-固境界膜内の物質移動抵抗はしばしば表面反応抵抗との和として実測されるので、物質移動抵抗あるいは表面反応抵抗のうちいずれか一方の影響を考慮して、これら二つの抵抗を分離して評価することが試みられ反応速度が気体成分に1次の場合は報告されている¹⁾が、気体成分の触媒表面濃度の評価が必要である一般的な気体成分に、 m 次の場合に対する報告は少ないようである。

以上の点に着目し、著者らは、 Pd/C 触媒によるアリルアルコールの液相並発水素化反応をモデル反応系として取り上げ、物質移動抵抗¹⁾の評価ならびに、並発反応における物質移動抵抗の選択率への影響を評価し、各操作条件における選択率を推算する方法を導出した。

1. 理 論

1・1 物質移動抵抗の評価

懸濁触媒を用いる気液-接触反応において、気体成分の液中への溶解度が液反応物質濃度に比べ小さく、気体成分が溶解して触媒表面で化学反応にあずかるまでの総

括抵抗は、触媒細孔内拡散が無視できるとすると、気-液間、液-固間の物質移動抵抗および表面反応抵抗の和として与えられる。

いま、液相水素化反応を例にとると、表面反応速度が溶解水素の触媒表面濃度 C_{HS} の m 次であるとするとき、擬定常状態での総括速度式はよく知られているとおり次式で示される。

$$\frac{C_H^*}{r} = \frac{1}{k_L a_b} + \frac{1}{a_s} \left(\frac{1}{k_s} + \frac{C_{HS}}{k_f C_{HS}^m} \right) \quad (1)$$

ただし $a_s = \alpha W$ (2)

C_H^*/r に対し触媒濃度 W の逆数を点綴すると直線が得られ、切片から気-液間物質移動抵抗、傾きから液-固間物質移動抵抗と表面反応抵抗の和が求められる¹¹⁾。

操作条件により、溶解した水素の拡散過程が律速となる場合は表面反応抵抗が無視できるとみなし、Eq. (1) は次式に近似できる。

$$\frac{C_H^*}{r} = \frac{1}{k_L a_b} + \frac{1}{k_s a_s} \quad (3)$$

したがって、 $1/k_L a_b$ が求まれば Eq. (3) から液-固間物質移動抵抗を評価することができるが、表面反応抵抗が無視できない遷移領域においてはこのままでは評価できない。そこで、表面反応抵抗が無視できない場合においても、液-固間物質移動抵抗を評価するために、次のような関係を導入する。

Eq. (1) から、 C_{HS} は次式によって表される。

$$C_{HS} = C_H^* - C_H^* \left(\frac{1}{k_L a_b} + \frac{1}{k_s a_s} \right) \times \left(\frac{1}{k_L a_b} + \frac{1}{k_s a_s} + \frac{C_{HS}}{k_s f C_{HS}^m} \right)^{-1} \quad (4)$$

また C_{HS} は、すべての抵抗を考慮した総括速度と反応過程律速における表面反応速度 $r_0 = k_s f (C_H^*)^m$ を用いて

$$C_{HS} = C_H^* \left(\frac{r}{r_0} \right)^{1/m} \quad (5)$$

で表される。したがって、それぞれの操作条件における液-固間物質移動係数は Eqs. (5), (4) および $1/k_L a_b$ の値から求めることができる。

1・2 並発反応における選択率

$A+H \rightarrow B, A+H \rightarrow C$ なる並発反応において、着目生成物の生成速度 (r_B, r_C) を着目原系成分の消失速度 (r_A) との比である微分選択率の比を選択率 (S) と定義し、

[†] ダイヤモンドエンジニアリング (株)

¹¹⁾ 本研究に用いた触媒 (150/200 mesh) の他に 100/150, 200/250 および 250/325 mesh の Pd/C 触媒を用いた反応律速下の同一実験条件における反応速度はいずれもほぼ等しく、細孔内拡散抵抗が無視できるので、ここでの物質移動抵抗 (拡散抵抗) は外部拡散抵抗のみである。

¹¹¹⁾ 液成分組成の変化による C_H^* の変化に従い、 C_{HS} は反応経過と共に幾分変化する。しかし本実験条件範囲 (溶媒が多量) では、その変化量は5%以下であり、 C_{HS} の変化に起因する Eq. (1) の右辺第2項の変化量は0.5%程度なので、各操作条件において C_{HS} は一定とみなした。

r_B および r_C が水素濃度にそれぞれ 1 次および n 次、液反応物質にいずれも l 次であるとする選択率は次式で示される[†]。

$$S = \frac{r_B/r_A}{r_C/r_A} = \frac{k_{BAS}C_{HS}C_{AS}^l}{k_{CAS}C_{HS}^nC_{AS}^l} = \left(\frac{k_B}{k_C}\right)C_{HS}^{1-n} \quad (6)$$

反応過程律速の場合の選択率を S_0 とすれば

$$S_0 = (k_B/k_C)(C_H^*)^{1-n} \quad (7)$$

で与えられる。Eqs. (6), (7) より、 S と S_0 の関係は

$$S = S_0(C_{HS}/C_H^*)^{1-n} \quad (8)$$

で示される。

物質移動抵抗 ($1/k_{LaB}$ および $1/k_{sAs}$) と操作条件の関係が 1・1 より得られた場合、各操作条件における C_{HS} は次のように推算することができる。

Eq. (4) を C_{HS} に関して整理すると、次式が得られる。

$$\frac{1}{k_{Asf}}C_{HS}^{1-m} - \frac{C_H^*}{k_{Asf}}C_{HS}^{-m} + \frac{1}{k_{LaB}} + \frac{1}{k_{sAs}} = 0 \quad (4')$$

ここで、 $1/k_{LaB}$ および $1/k_{sAs}$ は既知であり反応系に独立と仮定できる^{††}。しかるに反応系に固有である k_{Asf} , m および C_H^* が得られれば Eq. (4') より各操作条件における C_{HS} 推算ができ、したがって Eq. (8) より S が推算できることになる。

2. 実験

2.1 実験装置

装置は通常の常圧通気攪拌槽（半回分式）である^{††}。反応器は硬質ガラス製、内径 90 mm、高さ 150 mm で、幅 9 mm の 4 枚の邪魔板付き五口セパブル筒型フラスコである。攪拌翼はガラス製、翼長 45 mm、翼幅 9 mm の 2 枚羽根かい型で槽底より約 25 mm に取り付けられた。ガス吹き込み管はノズル径 1 mm で槽底より 5 mm にノズルを下向きに取り付けた。攪拌にはギヤ変速式攪拌機を用いた。

2.2 実験方法

触媒を秤量し溶媒とともに反応器に移したのち、水素ガスを導入し攪拌を始める。液温が反応温度に達したのち所定の通気速度にする。ついでアリルアルコールを瞬時に投入し反応を開始する。しかるのち、一定時間ごと

にフィルター付き試料採取管により反応液を取り、水素炎ガスクロマトグラフィーで分析した。

ガスクロマトグラフィーはカラム充填剤 PEG 1,000 を使用し、カラム温度は 100°C とした^{††}。

触媒は川研ファインケミカル製のパラジウム-活性炭 (Pd 5 wt%, 150/200 mesh), アリルアルコールは市販特級品、エタノール (溶媒) は市販一級品をそのまま用いた。

実験操作条件は以下のとおりである。

アリルアルコール初濃度	(C_{A_0}): 0.734~2.935 mol/l
触媒濃度	(W): 0.5~4.0 g/l
水素通気線速度	(V_S): 1.57~31.5 cm/min (100~2,000 cc/min)
攪拌回転数	(N): 300~1,300, 2,500 rpm
反応温度	(t): 5~30°C

3. 実験結果および考察

3.1 反応系

Pd/C 触媒によるアリルアルコールの液相水素化反応は、本実験条件範囲では次に示すようにプロパノール (B) とプロピオンアルデヒド (C) を生成する並発反応とみなせることおよび表面反応過程律速段階における各径路の速度式を Langmuir-Hinshelwood 型で表示し別に報告した^{††}。

3.2 表面反応速度式

物質移動抵抗の評価および物質移動抵抗の選択率への影響を検討するにあたり、反応速度式を単純化してベキ数型で近似表示することにする。

水素の気-液界面濃度、および溶解濃度および触媒表面濃度がほぼ等しいと仮定できる、反応過程律速条件 (N : 2,500 rpm, V_S : 31.5 cm/min)^{††} で、アリルアルコールの減少速度 (r_A), プロパノールの生成速度 (r_B) およびプロピオンアルデヒドの生成速度 (r_C) の水素濃度依存性およびアリルアルコール初濃度依存性を調べ、それらの結果を Fig. 1 に示した。

Fig. 1 に示される直線から反応速度 r_A , r_B , r_C はそれぞれ水素濃度に 0.865 次、1.0 次および 0.71 次であり、アリルアルコール濃度にいずれも -0.29 次となり、反応速度式は次のように表される。

$$r_A = k_{As}C_{HS}^{0.865}/C_{AS}^{0.29} \quad (9)$$

$$r_B = k_{Bs}C_{HS}^{1.0}/C_{AS}^{0.29} \quad (10)$$

$$r_C = k_{Cs}C_{HS}^{0.71}/C_{AS}^{0.29} \quad (11)$$

3.3 物質移動抵抗の評価

攪拌回転数 (N) および水素通気線速度 (V_S) の気-液

[†] 液成分に着目すれば回分操作なので積分選択率を用いるのが妥当だが、 C_{AS} の次数が r_B , r_C について等しくなるので Eq. (8) の微分選択率を用いても同じ評価となる。

^{††} 一般には、気、液各成分の物性の影響を幾分受ける。

^{***} 本反応では (A) から (B) と (C) を生成するが、このほかに微量のアクロレイン (M) が検出された。ここで、(C) は (A) の異性体であるが、水素が存在しない場合には (C) は直接生成しないことが確かめられた。したがって、(C) の生成過程は、(A) の脱水素によって生ずる中間体 (M) が水素化されると推定されるが、(M) の生成量が無視しうる程度であるので、定常状態では (M) の生成、消失速度はほぼ等しいとみなした。

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCHO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

Fig. 1 Effect of initial concentration of allyl alcohol or concentration of dissolved hydrogen on reaction rates

間および液-固間物質移動抵抗へ及ぼす影響を調べた。

V_s を 23.6 cm/min (1,500 cc/min) に固定して、 N を 300~1,300 rpm の間で変えて、Eq. (1) に従って C_H^*/r vs. $1/W$ を点綴した結果、Fig. 2 に示すような直線が得られた。直線の切片からそれぞれの N に対する気-液間物質移動抵抗 ($1/k_{La}$) を求め Fig. 3 に示した。

拡散過程律速の条件下では、液-固間物質移動抵抗 ($1/k_{sas}$) は Fig. 2 に示された直線の傾きから直接求められるはずであるが N が大になるにつれて遷移領域に移行し表面反応抵抗が含まれてくる恐れがある。

表面反応抵抗を取り除き $1/k_{sas}$ を求めるには、先に求めた反応律速における表面反応速度 Eq. (9) を r_0 として Eq. (5) に代入し $m=0.865$ において、 C_{HS} を求め、既知の $1/k_{La}$ と共に Eq. (4) に代入すればよい。このようにして求めた $1/k_{sas}$ vs. N の関係を実線で、また表面反応抵抗が無視できるとし Eq. (3) を適用して求めた $1/k_{sas}$ 値を破線で Fig. 3 に対比して示した。当然のことながら、高撹拌領域でその差が大きくなった。

したがって、物質移動抵抗がきわめて大きく、表面反応抵抗が無視できる場合をのぞいて、液-固間物質移動抵抗の評価には十分な注意が必要である。

次に、 N を 570 rpm に固定し、 V_s を 4.72~31.4 cm/min の間で変えて、上述の方法に従ってそれぞれ $1/k_{La}$ と $1/k_{sas}$ を求めた。 $1/k_{sas}$ は V_s の影響をほとんど受けず一定値を示したので、 $1/k_{La}$ vs. V_s の関係のみを Fig. 3 に示した。以上の結果、各移動抵抗と撹拌回転数および通気線速度との相関関係はそれぞれ次のように表された。

Fig. 2 Relation between C_H^*/r and $1/W$ at the various rates of stirring

Fig. 3 Relation between V_s , N and $1/k_{La}$ or V_s , N and $1/k_{sas}$

$$\frac{1}{k_{La}} = \frac{2.64 \times 10^3}{V_s^{0.29} N^{1.43}} \quad (12)$$

$$\frac{1}{k_{sas}} = \frac{5.27 \times 10^3}{W N^{1.33}} \quad (13)$$

これらを文献値と比較した¹⁰⁾ 結果、気-液間物質移動抵抗の通気線速度に対する指数はやや小さいが、その他はほぼ同じで妥当なものと思われる。なお、各移動容量係数の温度依存性から活性化エネルギーはいずれも 2.7 Kcal/mol であった。

3・4 選択率の評価

触媒濃度、撹拌回転数、水素通気線速度および反応温度などの操作変数の選択率への影響を調べた。それらの

Fig. 4 Effect of gas flow rate, rate of stirring, and catalyst loading on selectivity

Fig. 5 Effect of temperature on selectivity

結果を Figs. 4 および 5 に実験値（実線は後述する計算値）をもって示した。

検討した操作変数はすべて選択率に影響を与え、Figs. 4 および 5 から、物質移動抵抗を小にする操作条件、すなわち触媒濃度が小、搅拌回転数が大、水素通気線速度が大、反応温度が低くなるほど選択率が増すことがわかる。

各操作条件における選択率の定量的な評価は理論に従い次のように行った。

Eqs. (12) および (13) の実験式よりそれぞれの操作条件における物質移動抵抗を算出し、Eq. (9) の速度定数、反応次数とともに Eq. (4)' に代入し C_{HS} を算出する。ついで Eq. (11) から $n=0.71$ とし Eq. (7) より S_0 を求める。ただし k_B および k_C は反応過程律速条件における温度依存性の実験結果から次のように求められた。

$$k_B a_S = 3.1 \times 10^4 \exp(-5.0 \times 10^3 / RT) \quad (14)$$

$$k_C a_S = 6.3 \times 10^4 \exp(-6.6 \times 10^3 / RT) \quad (15)$$

得られた C_{HS} および S_0 値を Eq. (8) に代入し S を算出する。

このようにして得られた各操作条件における選択率は Figs. 4 および 5 に実線で示した。なお、点線は S_0 である。実験値が計算値にはほぼ一致することから、実験データは妥当と思われる。

また本法によれば、Eq. (4)' より各操作条件における水素の触媒表面濃度が推算でき、したがって物質移動抵抗の存在する各操作条件における選択率が推算でき、反応装置設計への指針を与えることができる。

結 言

通気搅拌槽に懸濁した Pd/C 触媒によるアリルアルコールの液相並発水素化反応をモデル反応系として、気-液接触反応における物質移動抵抗ならびに選択率に与える物質移動抵抗の効果を評価した。

(1) 水素の触媒表面濃度を、すべての抵抗を含む総括速度と反応律速の速度を用いて表し、液-固間物質移動抵抗を化学反応抵抗との和から分離し、気-液、液-固間移動抵抗と操作変数との相関関係を調べ、ほぼ妥当な結果を得た。

(2) 種々の操作条件で測定した選択率は計算値とよく一致し、物質移動抵抗が存在する各操作条件の選択率を推算する方法を導出した。

Nomenclature

a_b	= gas-liquid interfacial area	[cm ² /cm ³]
a_s	= liquid-solid interfacial area	[cm ² /cm ³]
C_A, C_B, C_C	= individual concentration of liquid phase	[mol/l]
C_{A_0}	= initial concentration of allyl alcohol	[mol/l]
C_{AS}	= concentration of allyl alcohol at catalyst surface	[mol/l]
C_{H^*}	= concentration of dissolved hydrogen at gas-liquid interface	[mol/l]
C_{HS}	= concentration of hydrogen at liquid-solid interface	[mol/l]
f	= function of concentration with respect to liquid reaction component in reaction rate	[mol/l]
k	= over-all rate constant	
k_A, k_B, k_C	= individual rate constant	
k_L	= mass transfer coefficient at gas-liquid interface	[cm/min]
k_S	= mass transfer coefficient at liquid-solid interface	[cm/min]
l	= order of reaction with respect to C_{AS}	[—]
m	= order of reaction with respect to C_{HS}	[—]
N	= rate of stirring	[1/min]
n	= order of reaction with respect to C_{HS} in reaction A to C	[—]
R	= gas constant	[cal/mol·°K]
r	= over-all rate	[mol/l·min]
r_0	= reaction rate under chemical reaction rate controlling	[mol/l·min]
r_A, r_B, r_C	= individual reaction rate	[mol/l·min]
S	= selectivity	[—]
S_0	= selectivity under chemical reaction rate controlling	[—]
T	= absolute temperature	[°K]

t = temperature [°C]
 V_s = superficial gas flow rate based on inside diameter of reactor [cm/min]
 W = catalyst loading [g/l]
 α = surface area of catalyst particle per unit of catalyst weight ($=a_s/W$) [cm²/g]
 <Subscripts>
 A = allyl alcohol
 B = propanol
 C = propionaldehyde

Literature cited

- 1) Fujihara, S., T. Imanaka and S. Teranishi: *Kogyo Kagaku Zasshi*, **71**, 1759 (1968)
- 2) Hashimoto, K., K. Muroyama and S. Nagata: *J. Am. Oil Chemist' Soc.*, **48**, 291 (1971)
- 3) Hashimoto, K., M. Teramoto and S. Nagata: *J. Chem. Eng. Japan*, **4**, 150 (1971)
- 4) Kawakami, Y., S. Gondo and K. Kusunoki: Preprint of 37th Annual Meeting of the Soc. of Chem. Engrs., Japan, Nagoya, 1-77 (1972)
- 5) Kawakami, Y., M. Morofuji, K. Nakao, S. Gondo and K. Kusunoki: Preprint of 10th General Symposium of the Soc. of Chem. Engrs., Japan, Nagoya, p. 78 (1971)
- 6) Matsumoto, S., H. Fukui, T. Imanaka and S. Teranishi: *Nippon Kagaku Kaishi*, **1972**, 1527 (1972)
- 7) Sakai, T., K. Nukui and N. Ohi: *Nippon Kagaku Kaishi*, **1972**, 821 (1972)
- 8) Sakai, T. and N. Ohi: *Nippon Kagaku Kaishi*, **1972**, 2259 (1972)
- 9) Sakai, T. and N. Ohi: *Nippon Kagaku Kaishi*, **1974**, 1152 (1974)
- 10) Sakai, T., M. Seo and N. Ohi: *Nippon Kagaku Kaishi*, **1973**, 848 (1973)

(1973年12月8日受理; 化学工学協会第38年会(東京, 1973年4月)にて研究発表)

Mass Transfer Resistance and Selectivity in Catalytic Simultaneous Gas-Liquid Reaction with Suspended Solid

Tohru Sakai, Makoto Seo* and Nobuichi Ohi

Dept. of Chem. Eng., Toyama Univ., Takaoka

The resistance to mass transfer and the effect of mass transfer on selectivity in a catalytic gas-liquid reaction were evaluated for the simultaneous hydrogenation of allyl alcohol with a suspended *Pd/C* catalyst in a stirred vessel at atmospheric pressure.

In this system, the total resistance consists of three resistances in series, i. e., those to transfer hydrogen through the liquid surrounding bubble and solid ($1/k_L a_b$, $1/k_s a_s$) and the one offered to the chemical reaction taking place on the surface of catalyst.

To separate $1/k_s a_s$ from the chemical resistance at surface of catalyst for transition region where both resistances are comparable in magnitude, hydrogen concentration at catalyst surface (C_{H_s}) was related to that at gas-liquid interface (C_{H^*}) with the ratio of overall rate to chemical reaction rate. Thus $1/k_s a_s$ can be evaluated individually using the values of C_{H_s} , C_{H^*} , $1/k_L a_b$ and chemical reaction rate previously determined.

The correlation between $1/k_L a_b$ or $1/k_s a_s$ and operating variables such as gas flow rate and rate of stirring were examined.

Selectivities determined under various operating conditions were in good agreement with calculated values.

When mass transfer is rate-controlling, estimation of the selectivity in connection with the operating variables was proposed using the kinetics of the chemical reaction taking place on catalyst surface.

* Diamond Eng. Co., Ltd.