第 4 図

リ計に於ては圧力測定孔の位置を咽喉の入口近くに設ける程係数は一定に近くなることが解る。この場合 K の値は小さくなるが、この K の値の小さいことは上に述べた様に總損失水頭には全く無関係であり、実用上何等差支へないばかりでなく圧力差を大きく指示する点で却つて有利である。尚この咽喉の丸味の半径は $0.6d_2$ 以下が適當で、これより大きいと α の値も大きくなり、係数は変化の大きいものとなる。

次にベンチュリ計の總損失水頭 h_t については、 d_1/d_2 が増すと h_t が著しく増すこと、又入口の狭り角 θ の大きな場合及び咽喉の入口に角のある場合に於ても h_t の大きくなることを知つた。そして咽喉に於ける平均流速を v_2 とし總損失水頭 h_t を

$$h_t = \zeta v_2^2 / 2g \quad (2)$$

第 5 図

で表はした場合の係数 ζ に対して著者は第 5 図から次の実験式を求めた。

$$\zeta = \beta \sqrt{d_1/d_2} \quad (3)$$

但しこの式の β の値はベンチュリ計の入口管の壁の形により $0.085 \sim 0.11$ の範囲に変化し、各入口の形に対する β の値は第 1 図に示す通りである。従つて例へば $\beta = 0.1$ と假定すれば $d_1/d_2 = 1.5$ の管では $\zeta = 0.12$ 、 $d_1/d_2 = 3$ の管では $\zeta = 0.18$ 、即ちベンチュリ計の總損失水頭は指示水頭の約 12% 及び 18% となることが解る。

終りに本実験を行ふことが出来たのは松本容吉先生の御厚情によることを記して甚深なる感謝の意を捧げる。又永い間実験を担当して呉れた武江清治君にも深く感謝する。

特殊なる境界の二次元不連続流動における 実験を基とせる解析⁽¹⁾

(昭和 11 年 6 月 12 日 第 292 回講演會に於て講演)

准員 黒河 力⁽²⁾ 准員 富士崎 成一⁽³⁾ 准員 深栖 俊一⁽⁴⁾

摘 要

本論に於て先づ等角写像法に依り簡單なる二次元流れの数学的解析を行ひこれを 実験結果と比較し検討を加へた。次いで数学的解析不能なる二元の例に就き実験的に解析を試み、流場における流体の速度及びポテンシャルを決定したものである。

1. 緒 言

完全流体の二次元不連続流動は一般に等角写像法に依り解析される。既に Helmholtz, Michell⁽⁵⁾に依り多くの問題が

與へてゐる。又 Bruno Eck⁽⁷⁾の“弁を通してのポテンシャル流れ”なる論文に依り、更に一步進みて田中敬吉博士⁽⁸⁾に依り追求された。二次元不連続流動問題の嚴密なる数学的解解かれ、G. Greenhill⁽⁶⁾はこれ等の問題を整理してその解を

(1) Experimental analysis on the two dimensional discontinuous flow with some special boundaries. 本研究は橋原教授指導の下に旅順工科大学の卒業論文として共同研究せるものである。(2) Tutomu KUROKAWA, Associate member. The Ryojun College of Engineering. 旅順工科大学 (3) Seiti FUJISAKI, Associate member. The Ryojun College of Engineering. 旅順工科大学 (4) Shunichi FUKASU, Associate member. The Ryojun College of Engineering. 旅順工科大学

(5) The Theory of free stream line Roy. Soc. Phil. Trans. t. cl XXXI. p. 416. 1890. (6) Theory of a stream line past a plane barriers and of the discontinuity arising at the edge. A. C.A. Report & Memoranda No. 19. 1910. (7) Zeitschrift für angewandte Mathematik u. Mechanik Bd. 4. Heft 6 1924.

(8) 航空研究所報告 第 51 号 1.

析を工学上に應用したるものとしては以上の諸研究に於て現在その限りを盡くされてゐる様であるが、更に複雑なる場合に就て流線、等ポテンシャル線を明かにした研究は未だ見當らない。

本論に於ては、これ等特殊なる境界を持つ場合の二次元不連続流動問題を解決するために、先づ簡單なる場合の数学的解析を試み、これを実験結果と対照したるに相當相近き結果を得たるを以て、同様なる実験及びその結果の処理法に依り以下特殊なる場合の流動に就き実験より流動を求めこれを基として解析を試み、流場における流体の速度及びポテンシャルを決定したものである。

2. 記号及び一般解法

今 $Z=x+iy$ を以て流場を表はす複素面とし、速度ポテンシャル ϕ 及び流線函数 ψ を軸にとる面を w とす。 u 及び v を以て流体の x 及び y 方向の分速度を與へるものとせば

$$\begin{aligned} w &= \phi + i\psi = f(x+iy), \\ u &= -\partial\phi/\partial x = -\partial\psi/\partial y, \\ v &= -\partial\phi/\partial y = \partial\psi/\partial x \end{aligned}$$

更に g を以て流体の速度を表はせば

$$\begin{aligned} \zeta &= -\partial z/\partial w = 1/g \cdot e^{i\theta} \\ \Omega &= -\log g + i\theta \end{aligned}$$

ここに θ は流線の切線が x 軸となす角である。

一般に Ω 及び w 面の等角写像を Schwartz-Christoffel の理論を應用して $t=\xi+i\eta$ の上半面に写像し得る。従つて Ω, w 及び ζ 面は何れも t の函数として與へられ次の積分を解くことに依り流場の解析が得られる。

$$Z = -\int \zeta dw = -\int \zeta \frac{dw}{dt} \cdot dt$$

3. 実験装置

実験装置は特殊の煙風洞を使用した、その略図を第1図に示す。この風洞の中に線香の煙を細管を通して入れ二次元流れの流線を得るのである。

昭和11年11月]

空気の回転運動を避け安定なる流れを得るために吸込口に整流網を2段に置く。これは流れが完全流体のポテンシャル流れと考へたときの等ポテンシャル線に一致する様において

第1図 実験装置

ある。この整流網は流れの安定に對し極めて影響大で、その調整には細心の注意を要する。更に吹出口に於て送風機に依る空気の回転運動の影響をさけるため吹出口をしばり、又送風機直前にも整流器をつけた。原動機としては 3,600 rev/mn, 1/2 HP の研磨盤用電動機を用ひ、送風機はこの実験のため特に製作せるものである。風洞の最大風速は 5.5 m/s にして普通実験に際しては 2.5~3.5 m/s の範囲で行つた。尚線香の煙を通す細管は外径 3mm 内径 1.5mm 長さ 30 cm の銅管 89 本を距離 6mm 毎に母管に取付けたものである。

次に示される第2図はこの風洞実験に依り得られし流線写真の一例である。

4. 実験に依る解析

実験にて得られし流線写真より、流線の幅の変化から速度 q を求め、 Z 面より直接に角度 θ を求めた。又等ポテンシャル線は Z 面に於て図式法に依り最確からしくひき、これらの値を $1/\zeta, \zeta$ 及び Ω の各面に写像した。

例 1. 先づ最簡單なる一例として第3図の如き場合に就き数学的解析を試みた。Schwartz-Christoffel の方法に依り

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{A}{\sqrt{t(t+1)}}$$

$$\Omega = \log(\sqrt{t} + \sqrt{t+1})$$

$$t = 1/4(\zeta - 1/\zeta)^2$$

$$w = \log(t-l)/t$$

$$\therefore Z = -\int \frac{l(\sqrt{t} + \sqrt{t+1})}{t(t-l)} dt$$

$$= \log \frac{\sqrt{t+1}+1}{\sqrt{t}+1} + \sqrt{l} \log \frac{\sqrt{t}-\sqrt{l}}{\sqrt{t}+\sqrt{l}}$$

$$+ \sqrt{1+l} \log \frac{\sqrt{t+1}-\sqrt{l+1}}{\sqrt{t+1}+\sqrt{l+1}}$$

第2図

$$= 2 \log \frac{\xi+1}{\xi-1} + \sqrt{l} \log \frac{\xi^2 - 2\sqrt{l}\xi - 1}{\xi^2 + 2\sqrt{l}\xi - 1}$$

$$+ \sqrt{1+l} \log \frac{\xi^2 - 2\sqrt{l} + 1\xi + 1}{\xi^2 + 2\sqrt{l} + 1\xi + 1}$$

又 $t = \xi + i\eta$ なる関係より

$$w = \frac{1}{2} \log \frac{(\xi-l)^2 + \eta^2}{\xi^2 + \eta^2} + i \tan^{-1} \frac{\xi\eta - (\xi-l)\eta}{\eta^2 + (\xi-l)\xi}$$

$$\therefore \phi = \frac{1}{2} \log \frac{(\xi-l)^2 + \eta^2}{\xi^2 + \eta^2}$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{l\eta}{\xi^2 + \eta^2 + l\xi}$$

$$u - iv = -\sqrt{t} + \sqrt{l+1} \text{ より}$$

$$u = -\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{\xi^2 + \eta^2} + \xi)} + \sqrt{\frac{1}{2}\{(\sqrt{(\xi+1)^2 + \eta^2} + (\xi+1))\}}$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{\xi^2 + \eta^2} - \xi)} - \sqrt{\frac{1}{2}\{(\sqrt{(\xi+1)^2 + \eta^2} - (\xi+1))\}}$$

而して

$$\gamma_{CA}/\frac{\pi}{\kappa} = (1-\kappa)\left\{1 - \frac{2}{\pi}(1+\kappa)\tan^{-1}\kappa\right\}$$

今 $\gamma_{CA}/\pi/\kappa = 0.378,5$ なる場合につき計算し第3図の結果を得た。第3図に於て細線は数学的解析の結果を示し太線は実験より得た結果を示す。この両者を比較するにかなり一致せる結果を示すが、こゝに湧源の速度 κ の値は計算値の0.414 に対し実験では0.44 のとなつて居り θ の値は一般に計算値より小である。これは風洞壁の影響に依り、又これでは厳格なる意味における二次元流れが得られないからであり、更に根本的には空気が理想流体なりと見做し得ぬからである。

第3図 (1)

例2. 前同様第4図に於て

$$\frac{d\Omega}{dt} = A \frac{t-a}{(t-b)(t-f)\sqrt{(t-c)(t-e)}}$$

$$\Omega = \log \frac{\sqrt{(b-c)(e-t)} + \sqrt{(e-b)(t-c)}}{\sqrt{(e-b)(b-t)}}$$

$$+ \log \frac{\sqrt{(f-c)(e-t)} + \sqrt{(e-f)(t-c)}}{\sqrt{(e-c)(f-t)}}$$

$$w = -\log(t-a)$$

茲に各常数 a, b, c, e 及び f の間の関係は

$$(f-b)\sqrt{(e-b)(b-c)} = (a-b)$$

$$(f-b)\sqrt{(e-f)(f-c)} = (f-a)$$

無限遠点 D に於て自由流線が x 軸となす角は

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{(f-b)(e-b)}{(a-b)} + \tan^{-1} \frac{(f-b)(e-f)}{(f-a)}$$

又無限遠点 A における流体の速度は

$$\kappa = \frac{(e-c)\sqrt{(a-b)(f-a)}}{\left[\sqrt{(b-c)(e-a)} + \sqrt{(e-b)(a-c)} \right] \left[\sqrt{(f-c)(e-a)} + \sqrt{(e-f)(a-c)} \right]}$$

$Z = -\int \zeta dw$ なる関係より

$$Z = \int \frac{\left[\sqrt{(b-c)(e-t)} + \sqrt{(e-b)(t-c)} \right] \left[\sqrt{(f-c)(e-t)} + \sqrt{(e-f)(t-c)} \right]}{(e-c)(t-a)\sqrt{(b-t)(f-t)}} dt$$

$$= \int \frac{A+Bt+C\sqrt{(t-c)(e-t)}}{(e-c)(t-a)\sqrt{(b-t)(f-t)}} dt$$

$$= \frac{2(A+B)}{(e-c)\sqrt{(f-a)(a-b)}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{(f-a)(b-t)}{(a-b)(f-t)}}$$

$$- \frac{B}{e-c} \log \frac{\sqrt{f-t} + \sqrt{b-t}}{\sqrt{f-t} - \sqrt{b-t}}$$

$$+ (C_1 + C_3)u + C_2 \log \frac{\Theta_1(l')\Theta_1(u) - H_1(l')H_1(u)}{\Theta(o)\Theta(l'+u)}$$

$$+ C_4 \log \frac{\Theta_1(l'')\Theta_1(u) - H_1(l'')H_1(u)}{\Theta(o)\Theta(l''+u)} + C_5$$

上式中に於て

$$A = e\sqrt{(b-c)(f-c)} - C\sqrt{(e-b)(e-f)}$$

$$B = -\sqrt{(b-c)(f-c)} + \sqrt{(e-b)(e-f)}$$

$$C = \sqrt{(b-c)(e-f)} + \sqrt{(e-b)(f-c)}$$

又

$$t = \frac{L + M\eta}{1 + \eta}$$

$$L + M = \frac{2(bc - ef)}{b + c - f - e}, \quad LM = \frac{bc(f+e) - fe(c+b)}{b + c - f - e}$$

$$\eta = \frac{e-L}{e-M}, \quad k\tau = \frac{c-L}{c-M}, \quad \tau = -L'/k\tau$$

$$\tau = snu$$

$$k = \frac{(L-c)(e-M)}{(M-c)(e-L)}$$

$$L' = -\frac{e-L}{e-M} = snl' = sn(-K + iu_1'),$$

$$L'' = -\frac{M-a}{a-L}, \quad L' = snl'' = sn(K + iu_1''),$$

$$C_1 = \frac{C}{e-c} \cdot \frac{(M-L)\sqrt{L-c}}{(M-c)\sqrt{(b-L)(f-L)(e-L)}}$$

$$\left[(M+a-e-c) - (M-L) \left\{ 1 + \frac{snl'}{cnl'dnl'} \frac{\Theta'(l')}{\Theta(l')} \right\} \right]$$

[第2巻第9号]

第3圖 (2) Z面

第3圖 (3) zeta面

第3圖 (4) 1/zeta面

第3圖 (5) Omega面

$$C_2 = -\frac{C}{e-c} \cdot \frac{(M-L)^2 \sqrt{L-C}}{(M-c) \sqrt{(b-L)(f-L)(e-L)}} \frac{\text{sn} l'}{\text{cn} l' \text{dn} l'}$$

$$C_3 = -\frac{C(a-c)(e-a)}{(e-c)} \cdot \frac{(M-L) \sqrt{L-c}}{(M-c) \sqrt{(b-L)(f-L)(e-L)}} \times \frac{1}{(M-a)(a-L)} \left\{ (M-a) - \frac{(M-L) \text{sn} l'}{\text{cn} l' \text{dn} l'} \cdot \Theta'(l') \right\} \Theta(l')$$

$$C_4 = \frac{C(e-a)(a-c)}{(e-c)} \cdot \frac{(M-L)^2 \sqrt{L-c}}{(M-c) \sqrt{(b-L)(f-L)(e-L)}} \times \frac{1}{(M-a)(a-L)} \frac{\text{sn} l'}{\text{cn} l' \text{dn} l'}$$

且 C_5 は積分常数にして、 Z_B を原点にとれば $C_5 = -(C_1 + C_3)K$

$$\therefore X_{BC} = \frac{2(A+aB)}{(e-c) \sqrt{(f-a)(a-b)}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{(f-a)(b-c)}{(a-b)(f-c)}} - \frac{B}{e-c} \log \frac{\sqrt{f-c} + \sqrt{b-c}}{\sqrt{f-c} \sqrt{b-c}} - 2K(C_1 + C_3)$$

昭和11年11月]

$$X_{BE} = \frac{A+aB}{(e-c) \sqrt{(f-a)(a-b)}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{(f-a)(e-b)}{(a-b)(e-f)}} - \frac{B}{e-c} \log \frac{\sqrt{e-b} + \sqrt{e-f}}{\sqrt{e-b} \sqrt{e-f}} - 2K(C_1 + C_3) + C_2 i \pi$$

$$X_{BF} = \frac{(A+aB)}{(e-c) \sqrt{(f-a)(a-b)}} + C_4 i \pi$$

$$Y_{BF} = -\frac{B i \pi}{e-c} + \frac{C_2 \pi u_1'}{2K} - \frac{C_4 \pi u_1''}{2K} + i(C_1 + C_3)K$$

自由流線の座標は B を原点とし

$$Z_{CD} = \frac{2(A+aB)}{(e-c) \sqrt{(f-a)(a-b)}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{(f-a)(b-t)}{(a-b)(f-t)}} - \frac{B}{e-c} \log \frac{\sqrt{f-t} + \sqrt{b-t}}{\sqrt{f-t} \sqrt{b-t}} + (C_1 + C_2)(u-K) + C_2 \log \frac{\Theta_1(l') \Theta_1(u) - H_1(l') H_1(u)}{\Theta_1(o) \Theta(l'+u)} + C_4 \log \frac{\Theta_1(l'') \Theta_1(u) - H_1(l'') H_1(u)}{\Theta(o) \Theta(l''+u)}$$

第 4 圖

$$\begin{aligned}
 Z_{RDI} = & \frac{2(A+ab)}{(c-c)\sqrt{(f-a)(a-b)}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{(f-a)(t-b)}{(a-b)(t-f)}} \\
 & - \frac{B}{c-c} \left\{ \log \frac{\sqrt{t-b} + \sqrt{t-f}}{\sqrt{t-b} - \sqrt{t-f}} + i\pi \right\} \\
 & + (C_1 + C_3)(\mu - K) + C_2 \log \frac{\Theta_1(l')\Theta_1(u) - H_1(l')H_1(u)}{\Theta(o)\Theta(l'+u)} \\
 & + C_4 \log \frac{\Theta_1(l'')\Theta_1(u) - H_1(l'')H_1(u)}{\Theta(o)\Theta(l''+u)}
 \end{aligned}$$

第 5 圖 (1) Z 面

第 5 圖 (2) 1/ζ 面

第 5 圖 (3) ζ 面

今 $a=0.05$, $b=-0.15$, $f=0.15$ なる場合に計算しその境界及び自由流線を求めた。

$$\kappa = 0.225, 6$$

$$\alpha = 42^\circ$$

$$X_{BC} / \frac{\pi}{\kappa} = 0.327, 8$$

$$X_{BE} / \frac{\pi}{\kappa} = 0.501, 1$$

$$X_{BF} / \frac{\pi}{\kappa} = 1.000, 0$$

$$Y_{BF} / \frac{\pi}{\kappa} = 0.380, 9$$

第5圖 (4) Ω 面 第6圖 (1) Z 面

自由流線は

t	μ	Z
1.0	$-K+1.618,8i$	$0.495+0.332i$
5.0	$-K+1.146,7i$	$0.563+0.147i$
40.0	$-K+1.035,3i$	$0.678+0.019i$
-5.0	$-K+0.864,6i$	$0.404-0.041i$

昭和11年11月]

第6圖 (2) $1/\zeta$ 面 第6圖 (3) ζ 面 第6圖 (4) Ω 面

$$\begin{array}{lll} -30.0 & -K+0.993,1i & 0.502-0.131i \\ -100.0 & -K+0.102,2i & 0.568-0.200i \end{array}$$

これ等の結果を第4図に細線を以て示す。太線は実験より得たる結果であつて、第1例同様相當相一致せる値を示してゐる。

更に複雑なる場合に就ては、2 ポケット 以上を有し、数学的解析としては超楕円函数、アーベリアン積分となりこれに関しては現在適當な数学的計算が見當らぬ。依つて、実験

第7圖 (1) Z面

第7圖 (4) Q面

第7圖 (2) 1/ζ面

第7圖 (3) ζ面

に依る解析を試みてこの方面の流動の解決をせんとした。

次に吾々の試みたる二三の例を示す。以下何れもポケットにては、その圧力一定とし従つて速度を一定と考へて各流線の写像より求めたものである。猶ほ Z 面における等速度線

はこれが $1/\zeta$ 面、 ζ 面に於て半円曲線 Q 面に於て直線となる性質を利用して求めた。

従来あるところの多くは境界線の像写のみであるが、図にある如く数個の内部流線を各面に写像をなして見ると、流動の状態即ち、各点における速度の分布、若しくは圧力の分布が一層明瞭になつてゐる。

例 3. 第5図

湧源の速度 $\kappa=0.148$

ポケットの速度 $Q=0.455$

ポケットの彎曲点の角度 $\theta=133^\circ$

例 4. 第6図

湧源の速度 $\kappa=0.162$

ポケットの速度 $Q=0.465$

$Q'=0.310$

ポケットの彎曲点の角度 $\delta=143^\circ 30'$

$\delta'=82^\circ$

例 5. 第7図 湧源の速度 $\kappa=0.138$

ポケットの速度 $Q=0.315$

$Q'=0.250$

ポケットの彎曲点の角度 $\delta=58^\circ$

$\delta'=115^\circ$

5. 結 論

以上の例に於て二次元不連続流動における流線等ポテンシャル線及び等速度線を明かにしたが、同様な方法に依れば一層複雑なる又興味多き流れの解析は可能であると思はれる。更に進んで写像面の複葉3葉となる場合につき解析を試みるのも面白い問題と思ふ。

終りに臨みこの研究に當り絶えず懇篤なる指導を賜りたる栖原教授並に実験に際し多くの援助をうけたる龜井静武君に深く感謝の意を表します。