536.423.1:532.5

膜沸騰熱伝達に関する研究*

(第1報, 大気圧の液体中における水平棒および細線)

石谷 清幹**, 沖 久 靖***

Research on the Film Boiling Heat Transfer

(1st Report, Horizontal Rods and Wires in Liquids
under Atmospheric Pressure)

by Seikan ISHIGAI and Hisayasu OKI

Film boiling of water and CCl_4 in a vessel under atmospheric pressure was experimentally studied by using SiC rods and nichrome wires heated by electricity. The heating surface was heated up to 1200°C and was up to 14 mm in diameter. In this first report are described the results obtained when the heated rods and wires were horizontally placed.

Frederking's expression of the theory by Bromley indicates that the coefficient of heat transfer can be correlated by the equation as follows:

$$N_u = K \cdot M^{1/4} G_r^{1/4} P_r^{1/4}$$

where M is a dimensionless number inversely proportional to the heat flux. It was found out by the authors' experiment for the extended range of surface temperatures and surface diameters that the effect of heat flux was represented not by $M^{1/4}$ but M^0 for thin wires and $M^{1.0}$ for rods.

1. 緒 言

沸騰現象は古くからボイラ, 蒸発装置などで利用されている。最近, 熱負荷の高い機器たとえば原子炉, ロケットなどの開発がすすむにつれ, 極度の高熱負荷における沸騰伝熱の研究が盛んになってきた。この論文はその一領域である膜沸騰の現象を研究したものである。

さて, 膜沸騰に関する従来の研究として, 披山⁽¹⁾は水中に白金線を張って, 沸騰には核沸騰と膜沸騰の二つの伝熱形式があることを示し, 初めて膜沸騰の領域を具体的に指摘した。ついで McAdams⁽²⁾ らは白金線の直径を変えて線径の影響を確かめ, Farber⁽³⁾ らは伝熱面の金属を変えて, 材質の影響を調べた。また Banchero⁽⁴⁾ らは細線以外に, 直径 19 mm のプラスチックの伝熱面を液体酸素の中で実験し直径の影響を表わす式を求めた。さらに西川⁽⁵⁾ は白金線, およびニクロム線を用いて膜沸騰を起し気ほうの大きさと周期の関係を光学的方法によって求めた。しかし以上の諸実験はおもに細線についての実験で, その結果を直径の

大きな伝熱面に適用することは疑問である。

Bromley⁽⁶⁾ は直径 8.9 mm の炭素棒を直流電源で加熱し, 液体の種類を変えて実験し, 熱伝達率を表わす理論式を導いた。すなわち Nusselt⁽⁷⁾ の液膜凝縮理論を応用し, 実験値を使って係数を定めたものであるが, はじめて伝熱機構に立脚した理論を立てて有用性を実証したものである。以上のように膜沸騰に関する事項はつぎつぎ解明されているが, つぎのような問題ははまだ明らかでない。

(1) 膜沸騰が現実の機器で発生したとすれば, 熱伝達率が核沸騰よりも低いと予想される。しかるに従来伝熱面としては白金線についてのみ高温領域の膜沸騰が研究され, 現実の伝熱面寸法に近い状態での研究は, Bromley の炭素棒を使った 800°C までの実験があるに過ぎない。

(2) 膜沸騰熱伝達率に対してヌセルト数やプラントル数のような無次元積を使って表わした関係式は, すでに Frederking⁽⁸⁾ が Bromley の理論式から導いている。しかし, その関係式を伝熱面温度の広い範囲の実験値で検定してみることが必要である。

(3) 加熱液体として, 水は入手しやすいため定性的な研究では使われた例は多いが, 膜沸騰はその現象

* 昭和 36 年 6 月 30 日 関西支部第 208 回講演会において講演, 原稿受付 昭和 37 年 6 月 28 日。

** 正員, 大阪大学工学部。

*** 正員, 広島大学工学部 (広島市千田町)。

を起させるために必要な熱負荷が高く、またそのときの伝熱面温度上昇が大きくて、実験が容易でないために、定量的な研究に使われた例がすくない。しかし水はもちろん重要な流体であり、水以外の液体より物性値がかなり異なる。もちろん水以外の液体より無次元式を構成して、その状態を推定することは可能であるが、実験によって確かめることが必要である。

以上の諸点にかんがみ、著者は金属の細線のみでなく炭化けい素棒を使って従来の細線よりも太い範囲を実験し、またその表面温度を 1200°C まであげ、核沸騰への移行点たる極小点から広い温度範囲にわたり実験した。さらに測定した熱伝達率を無次元積を使用して整理し、従来無視されていた一つの無次元積の影響が明らかとなった。

2. 実験装置

実験は、伝熱面として金属の細線および炭化けい素棒を交流電源で加熱し、伝熱面温度を光温度計で測定して、熱伝達率を求めた。

実験に供した測定器の配置を第1図に示す。加熱用電源としては、 200V の交流を単巻変圧器 S で調節して、電気抵抗体 R に加えた。 R に加える電力 W ワットは電圧 V ボルト電流 I アンペアを測定すれば $W = VI$ より求めうる。また内そう W_i 内の液温はサーミスタ温度計で測定し、発熱体の温度は光温度計 $O.P.$ にてガラス窓 G を通して計った。

2.1 実験用水そう 第2図は実験に供した水そうの説明図で、液温を一定に保つため二重そうにしてあり、外そうは外部よりガスバーナで加熱した。さら

S: 単巻変圧器, V: 電圧計, A: 電流計, R: 発熱体,
T: サーミスタ温度計, O.P.: 光温度計, W_i : 内そう,
 W_o : 外そう, G: ガラス窓

第1図 測定装置の全体図

に自由表面からの蒸発による水位の低下を防ぐために、補給水は外そうを通して内そうに導き、実験中内そうの水位を一定に保った。

細線の実験はニクロム線を使ったため、液中で熱負荷を上げ、膜沸騰を起す方法は、その溶解点が高いことと、熱容量の小さいために、きわめて困難であった。そこで空気中であらかじめニクロム線を赤熱し、赤熱の状態のまま静かに水中に没し膜沸騰を容易に実現することができた。

さらに膜沸騰が起ったとき、伝熱面付近の液体および発生した蒸気の流動を調べるために、側面および底面をひのき材で作し、前面および後面をガラスとした木製の水そうを作った。この水そうは外そうを省いてあるため、肉眼による観察、写真をとることが容易であり、熱伝達率の測定結果も二重そうと比べ差異は認められなかった。

2.2 炭化けい素棒の性質 使用した炭化けい素棒(エレマ)は純度の高い SiC を 2000°C 以上の高温炉の中で焼結したもので、第2図に示すように、端部は電気抵抗の少ない金属シリコンで保持され、その両端はアルミニウムのメタリコンをほどこし接触抵抗を少なくしてある。炭化けい素棒の表面は、金属伝熱面に比べるとあらいけれども、膜沸騰では伝熱面は蒸気膜でつつまれるのであるから、表面のあらさが問題となることは核沸騰⁽⁹⁾より少ないと考えられる。

第2図 水平棒および細線の実験水そう

さらに光温度計で表面温度を測定するには表面の黒度 ϵ が必要であるが、製作会社の測定結果は温度に無関係に $\epsilon=0.87$ であった。

また炭化けい素の電気抵抗と温度の関係を調べると、第3図に示すごとく、低温部では温度に対し負のこう配を持ち、高温部ではゆるやかな正のこう配を持つ。

2.3 内そう中の液体の平均温度 液体の平均温度を求めるために、内そうを 10 mm おきにサーミスタ温度計にて測定した結果、同一平面内の温度はほぼ均一で、各平面について、平均温度の上下方向の変化を第1表に示す。表において発熱体のある平面の位置を 0 とし、それより上方を +、下方を - の記号で示す。表より上下方向の温度分布を見ると、その変化はあまり顕著なものでなく、水そう内の全平均温度として炭化けい素棒の上方 20 mm のところをとればよいことがわかる。

3. 実験の方法

3.1 測定操作 炭化けい素棒の両端に加える電圧を少しずつ上げると、熱負荷 $Q/A=1.0 \times 10^5 \text{ kcal/m}^2\text{h}$ で小さな気泡が上昇し、しばらく待つと気泡は出なくなり空気が放出したことがわかる。さらに電圧を上げるにしたがい気泡の発生は激しく $Q/A=1.0 \times 10^6 \text{ kcal/m}^2\text{h}$ 付近でバーンアウト点に達する。バーンアウト点は伝熱面の温度上昇により、電気抵抗の減少、すなわち電流の増加し始めることにより知ることができる。そこで電流が増し始めたのち急いで電圧を下げると、伝熱面が全般にわたり一定温度に赤熱しつつ膜沸騰状態となる。そして膜沸騰が一度起ったなら

第1表 水そう内の平均温度の上下方向の変化

伝熱面からの距離 mm	-40	-20	0	+20	+40	+60	+100	+150	+200
温度 $^{\circ}\text{C}$	99.0	99.1	100.0	100.1	100.5	101.4	100.5	100.5	100.6

第3図 炭化けい素棒の電気抵抗

ば、電圧の変化のないかぎり安定である。

3.2 伝熱面温度 光温度計で表面温度を測定するには、黒度 ϵ_λ がわかれば真の温度は Wien の公式⁽¹⁰⁾ より求めうる。

$$\frac{1}{t+273} = \frac{1}{s_\lambda+273} + \frac{\lambda}{c_2} \ln \epsilon_\lambda \dots\dots\dots (1)$$

ここで s_λ は光温度計で読みとった温度 $^{\circ}\text{C}$, λ は波長で、赤のフィルタを使ったのであるから 0.65μ , ϵ_λ はその波長における黒度で、炭化けい素棒の黒度は温度による変化がわずかであるから 0.87 , c_2 は Wien の定数で $1.438 \text{ cm}^{\circ}\text{K}$ である。水およびガラスの光の吸収による誤差を補正するために、実験水そうの $1/2$ の厚さの水そうを両面ガラス張りで作る、この水そうを通して赤熱した炭化けい素棒を見たときの温度 t_s $^{\circ}\text{C}$ と、直接見たときの温度 s_λ $^{\circ}\text{C}$ の関係を測定した結果を第4図に示す。図によれば伝熱面温度 $700 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ の範囲では $s_\lambda - t_s = 20^{\circ}\text{C}$ とすればよい。結局見掛けの温度 t_s に 20°C を加え s_λ を求め (1) 式に代入して真の温度 t を求めた。

なお 700°C 以下の低温の領域に対しては、炭化けい素棒が中空であるために、熱電対をそう入して内部温度を測定し、これから表面温度を推定することが可能である。

4. 流動の様式

Bromley の理論が膜沸騰に適用されるためには、伝熱面をおおう蒸気膜から液中に放出される気泡は、

水そうによる光の吸収の実験装置

第4図 炭化けい素棒の見掛けの温度と水そうを通して読んだ光温度計の指度との関係

底面および側面からでなく、つねに頂部から膜面を離脱することが必要である。すなわち、発生した蒸気は伝熱面にそって蓄積されて上昇し、熱は層流をなして流動する蒸気膜を介して液体に伝わることになる。また西川⁽⁹⁾および Westwater⁽¹¹⁾の写真を見ても、気ほうは頂部より発生し、側面よりの発生は認められない。そこで著者は、伝熱面温度が従来の実験範囲より高く、使用液体が水のときにもこの前提が成り立つかどうかを確かめるために、伝熱面近傍の流動を肉眼および写真によって観察した。

第 5 図は直径 10 mm、発熱部の長さ 225 mm の炭化けい素棒の水中における沸騰の写真で、(a)は核沸騰、(b)は膜沸騰である。肉眼の観察によると膜沸騰では、熱負荷の増加に従って液膜界面の動揺が激しくなることは認められるけれども、蒸気膜の底面および側面より直接気ほうが液中に放出されるものは認められず、Bromley の仮定の妥当なことがわかる。さらに発生する気ほうは直径の差はあるけれども、それらが水平の列になって水中を上昇する傾向がある。すなわち、写真および肉眼による観察の結果、伝熱面温度の周期的変化は認められず、伝熱面には常に蒸気膜が付着し、底面および側面に沿って蓄積された蒸気が頂

部に集まり、一定量となると液中に放出されるため、気ほうは一列となって水中を上昇する。最近 Chang⁽¹³⁾は膜沸騰を振動現象として取扱っているが、著者の実験では、後述のように界面の動揺は激しくても、膜沸騰では伝熱の抵抗が蒸気膜にあるため、熱伝達率は界面の状態にあまり影響されないことが明らかとなっている。たとえば、水にオレイン酸ソーダを加え、表面張力を下げて実験すると、界面の動揺は、水に比べ少なくなっているけれども、熱伝達率にはあまり変化はない(第 9 図参照)。

5. 熱伝達率の測定値

熱伝達率を求めるには伝熱面温度が必要であるが、加熱物体を電気抵抗体として使う方法では、端部より必ず伝導損失があるために、加熱部の温度を一樣に保つことは困難である。しかも本実験のように伝熱面温度が 800~1200°C と比較的高温の範囲では、金属に比べて熱伝導率の悪い炭化けい素棒を使っても、加熱部を温度一樣にすることはむずかしい。しかし加熱部の中心付近には温度一樣の分布があり、その中心点では長さの方向に温度こう配がないから、発生熱量が伝導で軸方向に伝えられることはない。だから中心点における発生熱量が測定できれば、中心点の局所熱伝達率 α kcal/m²h°C は測定できることになる。すなわち、

$$\alpha = \frac{(Q/A)}{t - t_w} \quad \text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C} \quad \dots\dots\dots (2)$$

さらに

$$Q/A = 0.86 I^2 R/A \quad \text{kcal/m}^2\text{h} \quad \dots\dots\dots (3)$$

5.1 中心部発生熱量の求めかた 光温度計と熱電対で計った伝熱面の温度分布の一例を第 6 図に示す。

第 6 図 直径 10 mm、発熱部の長さ 160 mm で金属シリコンの端部を有する水平棒の温度分布

(a) $Q/A = 1.37 \times 10^5$ kcal/m²h
核 沸 騰

(b) $Q/A = 4.25 \times 10^5$ kcal/m²h
 $t - t_w = 1205^\circ\text{C}$
膜 沸 騰

第 5 図 水中における水平棒の沸騰写真(10φ×225)

ただし、発熱体の端部付近は温度が低く光温度計で測定できないから、きりで穴をあけ熱電対をそう入した。第6図を見ると中心部には温度一様の分布があり、さらに中心部の円周方向の温度分布は、光温度計および肉眼による観察の結果ほぼ一定とみなしうから、前述の(3)式において、電流 I は実測値より、抵抗 R は中心部の温度がわかれば第3図の抵抗温度曲線より求めることができる。

5.2 熱伝達率に及ぼすふく射熱の影響

一般にふく射を伴う伝熱では、その熱伝達率は対流熱伝達率 α_c とふく射熱伝達率 α_r の合成である。すなわち

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_r \quad \text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$$

さて膜沸騰におけるふく射熱は、蒸気膜を通過して水に到達すると、水の熱吸収はきわめて良好であるから、その一部はただちに水に吸収されて蒸気を発生し、蒸気膜の厚さを増す。したがって黒度が0で同一温度の伝熱面が存在したときに示すはずの対流熱伝達率 α_{c0} は α_c と一致しない。

さて Bromley によれば $\alpha_{c0} = \alpha_c + (1/4)\alpha_r$ であって

$$\alpha = \alpha_{c0} + \frac{3}{4}\alpha_r \quad \dots\dots\dots (4)$$

かつ

$$\alpha_r = \frac{1}{\frac{1}{c_0} + \frac{1}{c_w} - \frac{1}{c_s}} \left\{ \left(\frac{t+273}{100} \right)^4 - \left(\frac{t_w+273}{100} \right)^4 \right\} \quad \dots\dots\dots (5)$$

第7図 水中における細線の対流熱伝達率

第8図 水中における水平棒の対流熱伝達率

第9図 オレイン酸ソーダ水溶液(表面張力 37 dyn/cm)における対流熱伝達率

ここで $c_0 \text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{K}/100)^4$ は伝熱面のふく射係数で、伝熱面の黒度は製作会社の実測値によれば 0.87 であるから、 $c_0 = 0.87 \times 4.88 = 4.23$, c_w は水の吸収係数で水の吸収能は McAdams⁽¹²⁾ によれば 0.95 であるから、 $c_w = 0.95 \times 4.88 = 4.62$, c_s は黒体のふく射係数で $c_0 = 4.88$ である。

5.3 対流熱伝達率の実測値

電氣的入力と伝熱面温度から求めた水平棒の対流熱伝達率の実測値を第7～10図に示す。

第7図は直径 0.7 mm, 1.0 mm のニクロム線の水における熱伝達率で、図中には参考のため従来の研究者の実測値が付記してある。

第8図は水中における水平棒についての実測値で、これらの値は Bromley の発表している値に比べると全般的に大きい。この原因は Bromley の実験は水位が著しく低いと考える。

水にオレイン酸ソーダを添加して表面張力を下げて実験した結果を第9図に示す。この値は水の場合とあまり変わらないけれども、沸騰が静かになるため、低温領域までも膜沸騰を持続することが可能である。

四塩化炭素中における実測値を第10図に示す。図によれば膜沸騰を持続する温度はきわめて広がっている。実験点がばらついているのは、温度を上げると臭気を発し近づくことができなかったためである。

6. 熱伝達率の解析

水平棒の対流熱伝達を表わす Bromley の理論式は

$$\alpha_{co} = a \left\{ \frac{k^3 \rho (\rho_L - \rho) g r}{D(t-t_w) \mu} \right\}^{1/4} \dots\dots\dots (6)$$

ここで k は蒸気の熱伝導率 kcal/mh°C, r は蒸発の潜熱 kcal/kg, μ は蒸気の粘性係数 kg/mh, D は炭化けい素棒の直径 m, ρ は蒸気の密度 kg/m³, ρ_L は液体の密度 kg/m³ であり, a は係数で Bromley によれば 0.62 である. 最近 Chang⁽¹³⁾, Berenson による新しい理論式が求められているけれども, (6) 式の係数 a を変えた程度で (6) 式は水平棒の膜沸騰熱伝達を表わす一般式として使われている. (6) 式を Frederking⁽⁸⁾の方法で変形すると

$$\frac{\alpha_{co} D}{k} = a \left\{ \frac{r}{c_p(t-t_w)} \frac{D^3 \rho (\rho_L - \rho) g c_p \mu}{\mu^2 k} \right\}^{1/4} \dots\dots\dots (7)$$

ここで c_p は蒸気の比熱 kcal/kg°C で, (7) 式の成

分は次の無次元積で表わしうる.

$$N_u = \frac{\alpha_{co} D}{k}, \quad G_r = \frac{D^3 \rho (\rho_L - \rho) g}{\mu^2}, \quad P_r = \frac{c_p \mu}{k}$$

よって (7) 式は次のように書ける

$$N_u = a \left\{ \frac{r}{c_p(t-t_w)} \right\}^{1/4} G_r^{1/4} P_r^{1/4} \dots\dots\dots (8)$$

(8) 式における第 1 の無次元積は熱負荷によって決まり, 第 2 の無次元積 G_r 数はおもに直径によって決まり, 第 3 の無次元積 P_r 数は特性値によって定まる. 著者の実験値でこの式が妥当かどうかを調べるために, 実験値に対応して (8) 式中の各無次元積の値を計算した. その際蒸気膜の平均温度として, 伝熱面温度と液温の平均値をとり, それらの物性値は熱工学データブック⁽¹⁴⁾その他の文献⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾によった.

実測値より求めた N_u 数を縦軸に (8) 式の右辺で a を除外したものを横軸にとると第 11 図をうる. 図上の点はばらついているけれども, そのばらつきはあま

第 10 図 四塩化炭素における対流熱伝達率

第 11 図 N_u 数の実験値と Bromley の理論値との比較

第 12 図 N_u 数に及ぼす伝熱面寸法の影響

り大きなものでなく, Bromley の係数 $a=0.62$ を書き込んでみると, Bromley の理論値は第一近似としては採用できるけれども実験値を必ずしもよく説明しているとはいえない。つまり, Bromley の理論で想定したような伝熱模型, すなわち Nusselt の膜状凝縮理論の液膜のかわりに蒸気膜をおいたような伝熱模型は, 伝熱に関係する無次元特性数が何であるかを, つかみ出す上には有効であるが, あまりに単純化してあるために, 無次元特性数の指数までもそのまゝの値を採用することは, 必ずしも適当でないことがわかる。

そこであらためて無次元積の式を次のごとく考える。

$$Nu = K \left\{ \frac{r}{c_p(t-t_w)} \right\}^l G_r^m P_r^n \dots\dots\dots (9)$$

この指数 l, m, n を適当に決めることによって K が一定値となればよい。

P_r 数は温度によって変るが, その値は著者の実験の範囲では $0.7 \sim 1.0$ であまり大きなものではない。また, 今回の実験では P_r 数を変えて実験を特に行っていないから, 実験により P_r 数の指数 n を決めることは適当でない。よって Bromley の理論どおり $n=1/4$ とする。そこで $Nu/P_r^{1/4}$ と G_r 数の関係を図示すると第 12 図をうる。第 12 図には第 2 報で発表予定の垂直棒の実験結果も付記してあるが, 図を一見して明らかなように G_r 数の指数も Bromley の理論どおり $1/4$ が適当である。

そこで $\log(Nu/G_r^{1/4}P_r^{1/4})$ の値を各実験データに対し作成し, これを $\log\{r/c_p(t-t_w)\}$ に対して図示すると第 13 図をうる。図を一見してわかるように Bromley の理論による指数 $1/4$ はこの場合は適当でない。図によれば細線, 水平棒は別のグループを形成し, 細線, 水平棒の内部において直径の影響は見られ

第 13 図 Nu 数に及ぼす熱負荷の影響

ない。すなわち, 細線と水平棒の内部に直径の影響が認められず, 別のグループをなす事実, 細線と水平棒において何らかの伝熱機構の差異があることを指示する。この伝熱機構の差異を明らかにするには中間の直径に対する実験データを集積せねばならないが, 現状ではどのような原因でこの差異が生じたかは明らかでない。しかし, 伝熱面周囲の蒸気膜直径と伝熱面から上方に離脱する気ほう直径との大小関係が原因であることも想像される。

そこで, 第 13 図において細線に対し, 線径の差異を無視して最小二乗法を適用すると $r/c_p(t-t_w)$ の指数として -0.03 が得られるが, この値は 0 との差がわずかである。よって細線に対し指数 $l=0$ とする。水平棒に対し直径の影響を無視して直線と求めると $l=0.97$ をうる。しかしこの値と 1.00 の差はきん少であるから水平棒に対する指数は $l=1.00$ とする。

以上のように細線, 水平棒では熱負荷の影響が異なるから, 別々に係数を求めると

細線に対して

$$Nu/G_r^{1/4}P_r^{1/4}=0.985 \text{ すなわち } 1.00$$

水平棒に対して

$$Nu/\{r/c_p(t-t_w)\}G_r^{1/4}P_r^{1/4}=0.675$$

すなわち 0.68

よってつぎの実験式をうる。

$$\text{細線} \quad Nu=1.0G_r^{1/4}P_r^{1/4} \dots\dots\dots (10)$$

$$\text{水平棒} \quad Nu=0.68 \frac{r}{c_p(t-t_w)} G_r^{1/4} P_r^{1/4} \dots (11)$$

(11)式は水で得られた実験式であるが, この式をオ

第 14 図 水で得られた水平棒の実験式とオレイン酸ソーダ水溶液および四塩化炭素に対する実験値との比較

レイン酸ソーダ水溶液, 四塩化炭素の実験値に適用してみる. すなわち(11)式の右辺を横軸に実験より求めた N_u 数を縦軸にとると第 14 図をうる. 図によれば(11)式はオレイン酸ソーダ水溶液, 四塩化炭素に対しても比較的よく実験値を満足することがわかる.

7. 結 論

従来よりも温度範囲を広げ, 比較的直径の大きい伝熱面による膜沸騰の実験の結果つぎのことが明らかとなった.

(1) 膜沸騰においては伝熱面から発生した蒸気は蒸気膜を形成し, その膜面は激しいおうとつがあるにもかかわらず, 膜沸騰が続くかぎり破壊されることはない. ゆえに, 膜沸騰では膜内の伝熱が熱伝達率を支配する根本的要因である.

(2) 膜沸騰の対流熱伝達率を求める Bromley の理論式は, 著者による温度範囲の広い実測値をもかなりよく満足しているが十分とはいえない.

(3) そこで熱伝達率を表わす無次元積 N_u 数を P_r 数, G_r 数および熱負荷の影響を表わす無次元積 $r/c_p(t-t_w)$ の関数で表わすと次式をうる.

$$N_u = K \left\{ \frac{r}{c_p(t-t_w)} \right\}^l G_r^m P_r^n$$

(4) 上式において P_r 数, G_r 数の指数は Bromley の理論どおり $1/4$ となるけれども, 従来無視される

か, 一定値とみなされていた $r/c_p(t-t_w)$ の指数は, 著者の実験結果によれば細線において 0, 水平棒において 1.0 となり, 熱負荷の影響のしかたが異なることがわかった.

文 献

- (1) 抜山, 機械学会誌, **37**-206 (昭 9-6), 367.
- (2) W.H. McAdams, J.N. Addoms, P.M. Rinaldo, & R.S. Day, *Chem. Engng. Progr.*, **44**-8 (1948), 639.
- (3) E.A. Farber & R.L. Scoria, *Trans. ASME*, **70** (1948), 368.
- (4) J.T. Bancho, *Chem. Engng. Progr. Symposium Series*, **51**-17 (1955), 21.
- (5) 西川, 機械学会論文集, **26**-165 (昭 35-5), 726.
- (6) L.R. Bromley, *Chem. Engng. Progr.*, **46**-5 (1950), 221.
- (7) W. Nusselt, *VDI-Z*, **60**-27 (1916), 541.
- (8) T.H.K. Frederking, *J. Amer. Inst. Chem. Engr.*, **5**-3 (1959), 403.
- (9) 西川, 機械学会論文集, **20**-100 (昭 29), 809.
- (10) 日本鉄鋼協会, 工業計画, (昭 29), 215, 丸善.
- (11) J.W. Westwater, *Indust. Engng. Chem.*, **47**-8 (1955), 1604.
- (12) McAdams, *Heat Transmission*, (1954), 478, McGraw-Hill.
- (13) Y.P. Chang, *Trans. ASME, Ser. C*, **81**-1 (1959-2), 1.
- (14) 谷下, 熱工学データブック, (昭 34), 山海堂.
- (15) J.H. Perry, *Chem. Engineer's Handbook*, (1950), McGraw-Hill.
- (16) 佐藤, 物性定数推定法, (昭 36), 丸善.

28 卷 195 号 (昭 37-11) 正 誤 表

執 筆 者 名	ページ	欄	行	誤	正
葛西泰二郎 他	1472	左	5	小形	形小
矢 野 巍	1490	左	12	l, l_1, l_p, l_{eq} の単位は m	
	1493	〃	1	回転弁のものより	回転弁位置のものより
	〃	〃	17	85 c/s サイクル付近	85 c/s 付近
	1494	(11)式		$\omega_0 = 6B/D_r$	$\omega \doteq 6B/D_r$
岐 美 格 他	1541	右	下 4	$Y(1)' = 0$	$Y'(1) = 0$
長尾不二夫 他	1552	(15)式		$dG = \mu_a f_a \psi_0 \sqrt{2gp_0/v_a} dt$	$dG = \mu_a f_a \psi_0 \sqrt{2gp_0/v_a} dt$
	1553		21	$\kappa \left(\frac{V_{11}}{V_7} \frac{T_a}{T_{11}} - \frac{p_7}{p_0} \frac{T_a}{T_7} \right) = \dots\dots$	$\kappa \left(\frac{V_{11}}{V_7} \frac{T_a}{T_{11}} - \frac{p_7}{p_0} \frac{T_a}{T_7} \right) = \dots\dots$
	1555		19	p_m はおよぼす	p_m におよぼす
	1557	右	1	除圧弁を用い場合	除圧弁を用いた場合
石 神 重 男 他	1562	第 4 図	横軸	アミン濃度 %	アミン濃度 (容積) %
	〃	第 5 図	図中	約 150 φ	約 150
	1565	左	8	$CA \cdot \gamma$	$CA \cdot \gamma_A$
	1566	右	12	給気効 η_{tr}	給気効率 η_{tr}