「コウモリ」と「工学」

大 須 賀 公 —*1

“Bat” and “Engineering”

Koichi OSUKA*2

*2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kobe University,
1-1 Rokkodai, Nada, Kobe-shi, Hyogo, 657-8501 Japan**Key Words:** Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Theory, Experiment, Engineering

1. は じ め に

イソップ寓話(ぐうわ)集にでてくるコウモリの話をご存じのことと思う。よく知られているのは、「昔、鳥と獣が争いをしていた。コウモリは、戦いのようすを見て、獣のほうが勝ちそうになると自分はネズミに似ているから獣の仲間だと言って獣に味方した。しかし獣が負けそうになると、自分には翼があるから鳥の仲間だと言って鳥の味方に変わった。そのうち鳥と獣は仲直りし、コウモリは仲間はずれにされてしまう」という話である⁽¹⁾。そしてこの話はしばしば、コウモリは卑きょうだということを表現するために引用される。

ところがイソップ寓話集には、同じくコウモリに関するものであるが、逆の意味を表している話も含まれている。すなわち、「コウモリが地面に落ちてイタチに捕まり殺されそうになったので命ごいをした。イタチは、鳥とは戦争をしているので逃がすわけにはいかないと云ったが、コウモリは、自分は鳥ではないネズミだと言って放免してもらった。しばらくしてまた落ちて別のイタチに捕まった。今度のイタチは、ネズミはみな仇敵(きゅうてき)だと言ったが、コウモリは、自分はネズミではなくコウモリだと語ってまたもや逃がしてもらった。こうしてコウモリは二度名前を変えて生きのびたのだ」という話もある⁽²⁾。こちらの話は、コウモリは賢いというニュアンスを表現しているといわれている。また中国や日本では昔からコウモリ

は蝙蝠と書き、幸せをもたらす縁起のよい動物とされていた⁽³⁾。

前置きが長くなったが、本稿では、著者の大学生時代から企業での勤務時代を経て大学に勤めるようになって現在に至るまでを振り返ってみる。その過程で、自分はいろいろな意味でコウモリであったことを披露する。すなわち、自分はずねに何らかの二つの領域の中間にポジションをとっていたことが多かった。そのために初期のころは、自分のどっちつかずのスタンスにいら立ちを覚え悩んだりした。そして徐々に両方の中間に在ることの強みを意識し、今ではそのことが自分の特徴になっていると確信している。いわば、つねにコウモリであったが、その意味合いが変化してきたといえよう。

以下では、自分の中でコウモリの中身と意味合いがどのように変わってきたか、そして、コウモリであることが実は工学においては大切なことだということについて、最近感じていることを述べてみたい。

2. 機械屋と電気屋

著者のバックグラウンドは機械工学である。すなわち、工学部機械工学科の卒業である。したがって、学部初期のころから機械工学の基礎科目を履修し、機械

Fig. 1 蝙蝠(コウモリ)

* 原稿受付 2005年12月31日。

*1 正員, 神戸大学工学部機械工学科(〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1)。

E-mail: osuka@mech.kobe-u.ac.jp

Fig. 2 機械屋と電気屋

工学の考え方が刷り込まれている。ところが何を考えたか、3回生のころから突然、コンピュータや電気工学に興味を覚え(それまではまったく興味がなかった)、電気工学科や電子工学科などの講義をたくさん受講した。例えば、電気回路、電子回路、電気計測、電磁気学や量子力学などを片端から受講していった。同時にワンボードマイクロコンピュータなどを買い込んでいろいろと遊んだ。今でこそ、メカトロニクスという言葉で代表されるように、機械工学と電気工学とは密接に関連しており、機械を動かすには両者の知識が必要であることは常識になっている。しかし、学生のころ(約二十数年前)には、筆者が電気系の講義を受講していると同級生などに「なぜ機械の人間が電気の科目をとるんだ?」と不思議がられたものである。これがコウモリの第1期である(図2)。

3. 制御理論とロボット

学部卒業後は大学院に進学し、制御工学を専攻した。制御工学はまさに機械工学と電気工学の境界領域の学問であり、学部では自分だけがコウモリだったが、そこでは皆がコウモリであった。ところがしばらくすると、その中でもまたコウモリになっていった。

所属したのは制御理論の研究室であったが、タイミングよく(悪く?)、直接の指導教官がロボットの研究を始める時期で、ロボットに関する研究テーマが提示された。学部のころから漠然とロボットの研究はしたいと思っていたこともあって即座にそのテーマをとった。具体的には、 n 自由度マニプレータの運動方程式(n 本の非常に複雑な非線形な微分方程式になる)

$$M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = u$$

を詳細に検討し、その中に潜んでいる構造的な規則性を見いだすことから始めた。詳細な説明は省略するが、 u は n 関節に加えられる入力トルクベクトル、 q は関節角度ベクトルで、ともに n 次元である。そして、 M 、 c 、 g などはいずれも q や $\dot{q}$ に関する非線形な関数を要素とする行列やベクトルである。来る日も来る日もひたすら運動方程式を計算し、その結果わかったことは、上のような非常に複雑な非線形微分方

Fig. 3 制御理論とロボット、理論と実験

式も、見方によっては線形代数方程式になっているということである。すなわち、上の運動方程式は、次式に示すように、適当な物理パラメータからなる定数パラメータベクトル α (著者らは基底パラメータと定義した)と既知関数を要素とする行列 $Y(q, \dot{q}, \ddot{q})$ (レグレッサと呼ばれている)の代数的な積で表現できるということである。

$$M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\alpha = u$$

この表現が発見されたことによって、マニプレータのパラメータ同定理論⁽⁴⁾が構築できるようになった。後にこの性質を利用することによって非線形適応制御⁽⁵⁾やロバスト制御などの理論が展開できるようになるのだが、当時はそのようなことは思いもよらず、自分は制御理論もロボットのことも勉強はしているが、研究面では単なる運動方程式の計算しかしていない、何をしているのだろうか、自分は制御屋になるのかロボット屋になるのか、と自問自答していた。同時に、マニプレータなどを用いた実験を行って、しばしば理論と実験が合わないことを知り、純粋な理論研究に没頭できない自分を認識していた。実際の世界を知ってしまったら純粋な理論研究はできないのか、と思ったものである。この時期がコウモリを自覚した第2期であった(図3)。

4. 企業人と大学人

修士課程を修了した後、企業の研究所に勤めた。当時は社会全体の景気がよく、企業の研究所も大学の研究室のように自由な雰囲気だった。そのおかげで、企業に所属していながらも、かなり理論的な研究ができた。例えば、先の基底パラメータの考え方を利用して仮想パラメータという新しい考え方を提案したり⁽⁶⁾、マニプレータに対する非線形適応制御を考案し実験でその有効性を検証したりした。一方では、7 自由度ダイレクトドライブマニプレータを試作し、世界で初めて卓球を行わせた⁽⁷⁾(図4)。

そのころ、しばしば研究所内の研究発表会があつて、日ごろの研究成果を発表する機会があつた。そのとき、研究所所長などからよくいわれたのは、「話が難し

Fig. 4 卓球ロボット (1986年)

Fig. 5 企業人と大学人

くてよくわからん、だれにでもわかるように話をしてください」ということである。確かに今思えば、専門が違う人にも理解できるような話ができないのは未熟な証拠なのだが、そのときはそうは思わなかった*1。そのころは、企業にいながら、あえて理論的な研究を重視し、大学の人間であるかのように振る舞おうとした。

そして、2年半ほど勤めたのち、大学の助手になった。ところがどうもあまのじゃくな性格なのか、大学に移ったとたんに、企業人らしく振る舞おうとする気持ちがわいて出てきた。研究面では理論的研究も行うが、必ず実験結果を伴わなくては意味がないと思い始めた。

このように、このあたりの時期がコウモリの第3期に当たる。自分は企業人なのか大学人なのか、と迷った時期である(図5)。

5. 制御屋とロボット屋

助手になって数年後、これまで行ってきたマニプレータのモデリングと制御に関する研究を博士論文としてまとめた。その後は、博士論文を書くという制約がなくなったため、研究課題が発散する。例えば、ニューラルネットワークを用いた知的制御系や、ロボスト

*1 この時期に「人にわかるように説明せよ」といわれ続けたことが、今日の著者のプレゼンテーションに対する考え方の基礎になっている。

(a) 脚ロボット Emu

(b) ホバークラフト

(c) 機械式音声合成装置

(d) トルクユニットマニプレータ

Fig. 6 ロボットと制御対象

制御理論、非線形制御理論、脚ロボット、機械式音声合成装置、トルクユニットマニプレータなど、制御理論の研究とロボットの研究を並行して行っていた(図6)。

例えば、図6(a)のEmuというロボットは、足首にはアクチュエータがなく胴体の運動を適切に制御することで屈伸運動を実現するというものである。その制御手法は、このロボットの詳細な運動方程式をもとに

設計された非線形ゲインスケジューリング制御という方法である⁽⁸⁾。

このころから、制御関係の学会ではロボットの専門家といわれ、ロボット関係の学会では制御理論の専門家といわれるようになった。学生のころは両方の領域の勉強をしていたにすぎなかったが、このころは(そして今も)両方の領域の研究を行っている。そして両方の領域にかかわっていて中途半端だと悩むのではなく利用するようになった。まさにイソップのコウモリそのものになっていったのである。コウモリの第4期突入、完成期である(図7)。

6. 科学と実学

さらに、ここ何年かでコウモリにより磨きがかかってきている。その要因には大きく分けて二つある。一つは、1990年ごろから知られるようになった受動的動歩行に深くのめり込んでいるという点であり、もう一つは1995年の阪神・淡路大震災を契機に始めたレスキューロボットに関する研究である。

受動的動歩行とは、緩やかな斜面上に置かれたアクチュエータをもたないロボットの歩行機構が何の制御もなくその坂道を歩き下るといふ現象である [図8(a), (b)]。

この種の機械は、外から積極的に制御されるのでは

Fig. 7 ロボット屋と制御室-コウモリの完成

なく、自分自身が有している身体のダイナミクスを巧みに利用して最も自然な歩行(物理法則に則った歩行)を実現する。ダイナミクスを巧みに利用してシンプルな制御で巧みな運動を実現することを著者はダイナミクスベースト制御と呼んでいる⁽⁹⁾。そういう意味で、受動的動歩行は究極のダイナミクスベースト制御であり、“No Control is the best control!”であるということを主張している。

それに対して対極にあるのが、例えば、図6(a)で紹介した脚ロボット Emu の制御方策である。Emu の制御は、制御対象の詳細な非線形時変モデルを利用して、可能な限り詳細に制御するという考え方に基いている。このような考え方をモデルベースト制御と呼んでいる。図8(c)は受動的動歩行の特性を利用して最小限の制御で歩行を実現するように設計されたロボット Quartet III である。

ダイナミクスベースト制御は制御対象の動特性を引き出して、その特性を押さえ込むのではなく生かした制御を試みるという考え方で、結果として力学的に自然な制御がなされることを期待する(力学的な制御理論ともいえる)。一方、モデルベースト制御は制御対象の特性を制御系設計者が整形して思うように操ろうとする(数理的な制御理論ととらえている)。もちろん両者には長所短所がそれぞれあり、実際には両者の折衷的な制御方策が有効であるが、両極端を考慮しておくことは非常に大切である^{**2}。

レスキューロボットの研究は、基本的にこれまで行ってきたロボットの研究とは大きくスタンスが異なっている。すなわち、これまで著者が行ってきたロボットの研究は、実用化というよりは科学的興味がおもなモチベーションであったのに対して、レスキューロボットとはとにかく動くものを作ることが最優先さ

(a) Quartet I

(b) Quartet II

(c) Quartet III

Fig. 8 受動的動歩行機械 Quartet I, II と準受動的歩行ロボット Quartet III

^{**2} これはこれでコウモリの一つである。

(a) MOIRA 1

(b) MOIRA 2

Fig. 9 がれき内探査ロボット MOIRA

Fig. 10 科学と実学

れる使命である。しかも、動作環境が極端に不定形かつ不整地であるという、これまでのロボットが最も不得意としていた環境を想定しなければならない。図9にここ数年の間に開発したのがれき内探査用ロボットMOIRAを示す⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾。このロボットは、上下にクローラが付いているために先頭をがれきの中に突っ込むことによってがれき内に進入することができるという特徴を有している。

以上のように、受動的動歩行を取り巻く種々の研究テーマは突き詰めれば、歩行の力学原理を探究したいという非常に科学的な興味がコアにあるのに対して、レスキューロボットに関連する研究テーマは、実際に使える機材を提供したいという実学である。すなわち、科学と実学の間のコウモリになるのである(図10)。

Fig. 11 工学の“工”

7. コウモリと工学

これまで見てきたように、著者はいろいろな側面でコウモリになってきた。初期の段階では意識せずにそのような状況になり、その状況をネガティブにとらえることが多かった。それが徐々に意識するようになってきた。すなわち、意識的に両極端のことを考えるようになってきたのである。最近では、どうやらこれが自分のスタイルだと思えるようになってきた。

そんな中で、かつての上司〔小野敏郎先生(現：岡山理科大学)から西澤潤一先生(元：東北大学総長)のお話をうかがった。それは、「工学の“工”という字は“天(自然界)”と“地(実社会)”が“縦棒”で結ばれているようすを表わしている。“天”のことを研究するのが理学であり、“地”のことを取扱うのが多くの技術(技能)である。そして、上下の横棒を“縦棒”で結ぶことこそが工学なのだ」というものである。すなわち、自然の理と実社会のいろいろな問題を理解して、身の回りの問題を自然科学の力を利用して解決する、あるいは逆に、具体的な問題を抽象化して考えやすくする、というようなことをする人が工学者なのである。

この話を知ったとき、自分がこれまで行ってきたコウモリのような振る舞いが実は工学だったのだと理解した。

8. おわりに

本稿では、著者がこれまで行ってきた勉強や研究を振り返ってみるとイソップ寓話にでてくるコウモリのようなだったということを見てきた。どうやら、一つのことに注目するときには同時に逆の端と一緒に考えることが好みなようだ。ところで、数学の世界に双対と

***3 もちろん、どっちつかずの中途半端にならないように注意が必要である。中庸ということである。ここで中庸とは、物事のちょうど良い間ということであるが、適当(いいかげん)という意味ではない。適切という意味である。この適切が可能になるためには、物事の両極端を知っておく必要がある、と理解している。

いう概念がある。ある一つの世界を理解するためには、その世界と双対な世界も併せて考えるとより理解しやすくなるというものである。コウモリになることは双対の考え方に通じるものがあるように思う。また、本稿を書いてみて工学自体がコウモリ的な学問領域であるということを改めて認識した。

今後は、二つの領域を両方考えるというスタンスをより拡大解釈して、意識的にある意味の両極端を考えてゆきたいと思う。例えば、右と左、上と下、線形と非線形、安定と不安定、定常と非定常、大と小、連続と不連続、脚と腕、単純と複雑、正と負、静と動、観測と制御、柔軟と剛体、既知と未知、単と群、有限と無限、自動と操縦、有線と無線、力学と数学、自然と人工などである。このようにすると、よりいっそう物事の理解が進むような気がする***。そして、どうやらそれ(いろいろなことの本質を理解すること)が著者のやりたいことなのだと改めて認識した。

文 献

- (1) <http://www.mori7.net/kusa/mukasibanasi/detail.php>
- (2) Translated by Nakatsukasa, T., *Aesop allegory collection*, (1999), 139-140, Iwanami-bunko.
- (3) http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/f_research/phylo/p03_bat2.html
- (4) Mayeda, H. et al., A New Identification Method for Serial Manipulator Arms, *Proc. IFAC 9th World Congress*, Vol. 2 (1984), 74-79.
- (5) Osuka, K., Adaptive Control of Nonlinear Mechanical Systems, *Trans. of the Society of Instrument and Control Engineers*, Vol. 22, No. 7, (1986), pp. 756-762.
- (6) Osuka, K. and Mayeda, H., Parameter Expression of Modeling and Inverse Dynamics Problem of Manipulators, *J. of the Robotics Society of Japan*, Vol. 5, No. 2 (1987), pp. 150-157.
- (7) Hashimoto, H. et al., Development of Ping-Pong Robot System Using 7 Degrees of Freedom Direct Drive Robots, *Proc. IEEE IECON 87 Industrial Applications of Robotics and Machine Vision*, (1988), pp. 608-615.
- (8) Osuka, K. et al., Motion Control of Legged Robot Emu via Nonlinear Gain Scheduling Control, *Trans. of the Institute of Systems, Control and Information Engineers*, Vol. 11, No. 6 (1998), pp. 341-355.
- (9) Osuka, K., From Model Based Control to Dynamics Based Control-Explicit Model and Implicit Model in Robotics, *ISCIE Journal " Systems, Control and Information*, Vol. 43, No. 2 (1999), pp. 94-100.
- (10) Osuka, K. and Kitajima, H., Development of Four-Crawler Multilink Mobile Robot MOIRA for Searching Debris, *J. of Robotics and Mechatronics*, Vol. 15, No. 5 (2003), pp. 561-570.
- (11) Haraguchi, R. et al., Mobile Inspection Robot for Rescue Activity, MOIRA 2, *Proc. of the 10th Robotics Symposia*, (2005), pp. 423-428.