大出力レーザー応用の拡がり

宮永 憲明

大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター (〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-6)

Extending Applications of High-Power Lasers

Noriaki MIYANAGA

Institute of Laser Engineering, Osaka University, 2-6 Yamada-oka, Suita, Osaka 565-0871

(Received August 6, 2008)

High-power laser is a typical multi-purpose technology that can be applicable to many fields including the basic science, the biomedical science and the metrology, inspection and fabrication in the material science and nanotechnology. This paper reviews high-power-laser produced radiation sources and applications of XUV-rays, energetic ions and neutrons. In addition the relevant world trend of next generation high-power lasers is reviewed on E23, ELI and HiPER-Euro programs.

Key Words: High power lasers, Ultra short pulse, Laser-produced radiation source

1. はじめに

近年、光は研究室だけでなく多くの産業技術に至るまで浸透しつつあり、今日の科学技術・学術にとってなくてはならないものとなっている。このことは、言うまでもなく、光(電磁波)には周波数をパラメーターとして非常に広いスペクトル領域をカバーする普遍性があり、また極めて狭帯域の単色光からその逆の極限である数100 THzにも及ぶ超広帯域まで制御可能であり、さらに単一光子から超高強度にわたる広範囲の強度を選択できることから、多様なニーズに対応できる柔軟性を有しているからに他ならない。これに加えて、光の電場・磁場の位相や振幅分布を時間領域と空間領域で制御可能であることは、多様な物質、材料、構造との特定の相互作用を抽出・制御するための重要なツールとなる。つまり、光科学は本質的に分野融合的側面をもっているのである。

このような光を操る技術に立脚する光科学の重要性については、欧米では数年以上前から戦略的研究開発課題として位置付けられてきた。我が国でも、科学技術・学術審議会基本計画特別委員会から公開された「第3期科学技術基本計画の重要施策 一知の大競争時代を先導する科学技術戦略(平成17年4月8日)中間とりまとめ¹⁾」には、「光・光子科学技術は非常に幅広い分野に対応する横断的で重要な基盤であり、基礎研究から実用化まで一体的

な取り組みが必要」と謳われており、推進すべき重点研究テーマの1つとして、「高出力・短パルス、X線・テラヘルツ光源開発・利用」が挙げられており、それらを具体化する施策として、「最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム」が今年度から10年計画で実施されることとなった²⁾。

さて、本特集号の主題である大出力レーザーについては、その代表格は固体レーザーであり、Fig. 1に示すように核融合用のガラスレーザー、加工用のYAGレーザー、および高強度場科学研究などで用いられるフェムト秒Tiサファイアレーザーなどがある。これらのレーザーでは、個々の用途に応じてパルスエネルギー数10 kJ、平均パワー数kW、ピークパワー数100 TWの性能を有するものがあるが、高パルスエネルギー、高平均パワー、及び高ピークパワーの3つを併せ持つレーザーは未だ存在しない。しかし、そのような高繰り返し・高出力の超短パルスレーザーは近い将来に必ず実用化すると期待され、光科学へのインパクトには計り知れないものがある。

例えば、欧州が提案しているExtreme Light Infrastructure (ELI)³⁾が目指しているように、「アト秒科学」、「レーザー生成粒子線、硬X線の医療応用」、「超短パルスコヒーレントX線」、「核物理」、「プラズマ物理と相対論工学」、「材料科学」、「高エネルギー物理や宇宙物理」など非常に広範囲の科学技術・学術を推進するための、新しく、かつ長期

¹⁾ URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu11/houkoku/05042301/021.htm (報告書の概要)

²⁾ URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072808.htm

³⁾ URL: <http://www.extreme-light-infrastructure.eu/>

Fig. 1 Development of ultra-intense lasers in the world.

にわたって活用可能な基盤技術を提供することが期待される。そして、汎用性の高い基盤技術を完成させるには、ビーム品質のみならず光波の位相や振幅分布の時間・空間制御を兼ね備えた大出力レーザーの質的飛躍が不可欠と考えられる。

本解説では、米国のE23や欧州のELIやHiPER-Euroの開発動向について言及しつつ、次世代大出力レーザー(高パルスエネルギー、高平均パワー、および高ピークパワーのレーザー)によって開拓される様々な新産業分野とそれに必要なレーザー開発の目標について解説する。

2. レーザー駆動の高エネルギー光・量子ビーム源

2.1 レーザープラズマX線源

レーザー生成プラズマは強力な電磁波源であり、レーザーの照射強度やターゲットの材料を変えることにより、THz領域から、赤外、可視、紫外、真空紫外、極端紫外、軟X線、X線、 γ 線に至る幅広い周波数範囲で高輝度・短パルスの電磁波を放出できる。また、X線レーザーや高次高調波のようなコヒーレント極短波長光源も実現されている。このような高輝度性、短パルス性、点光源、可干渉性などの特長は、時間分解分光による構造解析や材料物性研究への応用、非破壊検査、微細加工、生命科学、医療など、種々の分野で新しい応用が期待されている。

2.2 超高強度レーザーとプラズマの相互作用

大出力レーザーにおいて物質との相互作用に大きな変化を与えるのがピークパワーである。チャープパルス増幅(Chirped Pulse Amplification, CPA)技術の進展とともにレーザーのピークパワーは飛躍的に増大し、テーブルトップサイズの装置でもTW(10^{12} W)が容易に得られ、ま

た大型レーザー装置ではPW(10^{15} W)に達している。このような超高強度レーザーパルスの集光強度は $10^{18} \sim 10^{21}$ W/cm²(電場は $3 \times 10^{12} \sim 9 \times 10^{13}$ V/mに対応)に達するために、高温プラズマが発生し、高エネルギーのX線が放出される。さらに、プラズマとの相互作用では非線形効果が如実に現れるだけでなく、電子の運動は相対論的となる。その結果として発生する高エネルギーの電子ビームは、イオンを加速し、高Z物質との衝突によってガンマ線や陽電子ビームを発生する。このようにして発生した高エネルギーの光・量子ビームは原子核との相互作用を通して核変換、核反応などを誘起することが可能で、超高強度レーザーを基盤とする「レーザー核科学」ともいえる新しい学問分野が形成されつつある¹⁻⁴⁾。

2.3 レーザー電子加速

レーザー加速は、レーザー生成プラズマ中に励起されるプラズマ波の電場により電子を加速するものであるが、最近CPA超短パルス超高強度レーザーによる航跡場加速が主流となっている⁵⁾。加速勾配は数100 GV/mに達しているため、加速エネルギーを向上させるには加速長(レーザーの相互作用長)の増大が鍵となっていた。これについて近年、長尺の放電型ガスキャピラリー導波路の最適化によって、40 TWレーザーパルスを3.3 cmの長さにわたってチャネリングし、平均エネルギー1 GeV、エネルギー幅2.5%の加速を達成し、パルス電荷量 ~ 30 pC、発散角1.6 mradの電子ビームを得ている⁶⁾。なお、今後の展開としては、プラズマ生成の条件に左右されない方法として、超高強度レーザー光で生成する縦電場による直接加速も期待される。

2.4 高エネルギーイオンビームの生成

レーザープラズマでのイオン加速は1980年代初頭から

知られていたが、最近の超短パルス高強度レーザーによる電子加速実験の進展とともにイオン加速の研究が加速された。つまり、超短パルスレーザーによって光速近くまで加速された電子は瞬時にターゲット(薄膜やクラスターなど)から飛び出す、レーザーパルス幅が短いためターゲットの膨張が抑えられて電荷分離が生じる。したがって、薄膜ターゲットと電子の間に発生する電場や、クラスター中でのイオン間のクーロン反発力によってイオンが加速される。ターゲット材料によりイオン種を変えられるが、薄膜などのターゲット表面にはわずかな水などが付着しており、一般的には高速のイオンとしては陽子が観測される。

Fig. 2はレーザー照射強度(λ は μm 単位でのレーザー波長)と加速陽子の最大エネルギーの関係を示したものであり⁷⁾、最大60 MeVの加速エネルギーが得られている。また、粒子コード(PIC)による薄膜ターゲットのシミュレーションでは、 10^{23} W/cm^2 の照射強度で最大イオンエネルギーは1.4 GeVに達するとの報告もある⁸⁾。

2.5 高エネルギー光・量子ビームとレーザー核科学

大出力レーザーにより生成されるプラズマからは、上に述べたように、高エネルギーの電子やイオン、X線といった強力な放射線源としての応用が可能となる。高エネルギー電子による制動放射 γ 線ビームの発生と陽電子生成、 γ 線による核変換、高エネルギーイオンによる核反応や核破砕をはじめとする核反応など、多くの実験結果が報告されており、レーザー強度の増大とともにレーザー核科学は大きく花開こうとしている。また、核反応を利用した短寿命核種の製造とPET(Positron Emission Tomography)への応用、高エネルギーイオンの直接利用や中性子(ホウ素による中性子捕獲)による癌治療、陽子、中性子、 γ 線を利用したラジオグラフィ、 γ 線による核変換を利用した高レベル放射性廃棄物の処理など、具体的な応用も数多く提案されている。Fig. 3はそれらの応用の可能

Fig. 2 Maximum proton energy depending on laser irradiation intensity.

性をまとめたものであり、次節にいくつかの具体例を示すことにする。

3. 高エネルギー光・量子ビームの利用例と今後の可能性

3.1 高輝度XUV～X線の微細加工や物性研究への応用

高輝度の13.5 nm XUVが半導体リソグラフィー用のEUV光源として期待されている⁹⁻¹¹⁾。プラズマの材料はスズ、加熱温度は30～40 eVであり、CO₂レーザー加熱の場合のレーザーエネルギーからEUV(13.5 nm, 2%バンド幅)に変換される効率は4%にも達している¹²⁾。リソグラフィー用の実用光源に必要なレーザーパワーは、CO₂レーザーで10 kW, YAGレーザーやファイバレーザーで15 kW, 繰り返しは数10 kHzと評価されている。

レーザー生成プラズマX線の特徴はレーザーとの同期精度と短パルス性にあり、keV領域のX線を発生させるためのレーザー強度は $10^{16} \sim 10^{17} \text{ W/cm}^2$ である。この短パルスX線は、ピコ秒分解能のポンプ・プローブ計測に活用されており、計測の例としては半導体や部分電離プラズマの時間分解軟X線吸収分光やレーザー励起された半導体の結晶格子のX線回折によるダイナミクス計測がある¹³⁾。今後、非平衡、平衡状態間などの構造変化といった分子動力学に関連した計測が進展するものと期待される。

一方、レーザー生成プラズマを増幅媒質として利用するX線レーザーの開発には長い歴史がある。最近、波長数10 nm領域で数psのパルス幅や単色性($\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-4}$)を利用して、XUV領域のスペックル分光、固体表面のアブレーション、物質の内核電離に伴う物性研究などが始まっている¹⁴⁾。さらに、XUV領域のコヒーレント光源として高次高調波^{15,16)}があり、その特長である光波位相の精密制御や超短パルス性を活かしてアト秒領域の物理やXUV非線形光学という新しい研究分野が拓かれようとしている¹⁷⁻¹⁹⁾。

3.2 X線の医療応用と γ 線による放射性廃棄物処理

X線源の単色性や光源サイズを改善することによって、医療用画像計測や治療技術の向上が期待できる。X線透過画像において、単に吸収分布のみならず位相変化を捉えることによって、細胞レベルや生物組織の詳細な診断が可能となる。これは位相コントラストイメージングとよばれる手法であり、フェムト秒レーザー照射MoのK α 線(17 keV)を用いた昆虫の画像計測が試されている²⁰⁾。X線領域の高輝度コヒーレント光源が実現されれば、さらに汎用画像計測として実用化に近づくと思われる。

準単色X線の医療応用として、ヨウ素イメージングやオージェカスケード治療とよばれるガン組織の選択治療がある。ヨウ素イメージングはガン組織に集まり易いタンパク質分子の一部をヨウ素化合物で置き換えることによって、ガン組織の画像計測の画質向上を目指す方法である²¹⁾。このヨウ素イメージングはK核電子によるX線吸収(内核電離)を利用するものであり、X線の光子エネルギー

Fig. 3 Possible applications of next generation high-power lasers as a multi-purpose technology.

ギーは約33 keVである。K核電子によるX線吸収はL核からK核及びM核からL核へカスケード的に生じるオージェ遷移を引き起こし、これらのオージェ遷移に伴って軟X線が放出される。したがって、オージェカスケード過程をガン治療(ガン細胞DNAの切断)に活用すると、K核電離に伴う過程とカスケード過程が狭い領域で生じるために、治療効果の向上が期待される²²⁾。なお、このカスケードオージェ過程はフェムト秒の時間スケールで起こるため、フェムト秒～アト秒パルス幅のX線光源が実用化されれば、半導体の高励起状態の緩和過程の研究にも利用できると考えられる。

現在のところ、このような準単色X線の発生方法としては、加速器における電子と高輝度レーザー光との衝突によるコンプトン散乱が提案されている。さらに、レーザーコンプトン散乱をγ線領域にまで広げ、原子核の巨大共鳴エネルギーと一致させて、放射性廃棄物の消滅処理に利用しようという試みもある²³⁾。将来的には、高線り返し・高強度レーザーによる特性X線の発生や相対論領域までに加速された電子によるγ線(制動放射)ビームの利用も可能と考えられる。

3.3 高エネルギーイオンビームによるガン治療

粒子線治療用のイオンビームとしては陽子線と重粒子線(炭素線)が用いられており、荷電粒子のエネルギー減衰におけるブラッグピークによって、γ線に比べて患部への集中的エネルギー投入が可能であるという特長がある。

陽子線は、国立がんセンター、静岡がんセンター、筑波大、若狭湾エネルギー研究センターに設置されており、名古屋市、福井県、宮城県で新たな施設が造られようとしている。これに対して炭素線は、放射線医学総合研究所、千葉市重粒子線医学科学センター病院で稼働しており、群馬大でも建設中である。また、陽子線と炭素線の両者が設置されているのが兵庫県立粒子線治療センターである。治験症例は各機関のホームページで確認できるが、多様なガンに適用可能なことと手術が困難な症例でも威力を発揮するのが特長である¹⁴⁾。ただし、治療費は平均的に300万円程度と高く、治療患者数も十分とは言えない。

この粒子線治療を広く普及させるには、加速器及び付帯設備としての放射線遮蔽のコストを大幅に削減する必要があり、レーザーを用いた粒子線加速器の医療応用を目指した研究がスタートしている。日本原子力研究開発機構では光医療産業バレー^{24,25)}の開発を進めており、その第一ステップとして50～80 MeV陽子線を開発し、そのスポットスキャン方式による体表面近傍の病巣治療機の開発を掲げている。最終的には、深部ガンにも対応するために200 MeV級の装置開発に向かうとしている。また、陽子照射部で発生する核変換を積極的に活用して、自己放射化PETによる照射線量のリアルタイムのトモグラフィックなモニターが可能と考えられている。

¹⁴⁾ 例えば、兵庫県立粒子線治療センターでは、URL: <http://www.hibmc.shingu.hyogo.jp/>

¹⁵⁾ URL: <http://www.wapr.kansai.jaea.go.jp/pmrc/>

3.4 高エネルギーイオンによる核変換とPETへの応用

PET(Positron Emission Tomography)とは、ポジトロン(陽電子)と電子の対消滅に伴う511 keVの γ 線光子対が正反対の方向に放出されることを利用した3次元画像計測の手法である。 ^{18}F などの陽電子を放出する短寿命の核種を含む試薬を体内に注入するものであり、癌細胞に多く取り込まれる試薬の例としてはFDG、2-デオキシ-2-フルオロ-D-グルコースなどがあり、 ^{18}F で標識するためにサイクロトロンが用いられている。

近年、レーザー駆動プロトンなどを利用したポジトロン放出核種の生成実験が行われ、PETに必要なレーザー性能が明らかになってきた²⁵⁾。ポジトロン放出核種の生成に利用できる核反応は、 $^{11}\text{B}(p,n)^{11}\text{C}$ 、 $^{13}\text{C}(p,n)^{13}\text{N}$ 、 $^{16}\text{O}(p,\alpha)^{13}\text{N}$ 、 $^{18}\text{O}(p,n)^{18}\text{F}$ などであり、PETに必要な1 Gbqの ^{11}C 、0.5 GBqの ^{18}F の標識核種を生成するには、1J、1 kHz、1 kW、 $>20\text{ TW}$ 、 $>10^{19}\text{ W/cm}^2$ 程度のレーザーが必要であると見積もられている。

3.5 レーザー駆動中性子源とその応用の可能性

レーザー核融合では、1980年代に 10^{13} 個/ショットのDT(14 MeV)中性子が得られている。近年の小型テーブルトップ高強度レーザー技術の進展とともに中性子発生実験が行われ²⁶⁻²⁹⁾、レーザー駆動中性子源としての期待が高まっている。レーザー駆動中性子源には、熱核融合反応、レーザー加速イオンによるビーム核融合、及び核破砕中性子が考えられる。

Perkinsらは、核融合炉材料の研究開発用に、DT核融合を利用したレーザー駆動中性子源を提案している³⁰⁾。一方、Zagarらは、レーザーによる陽子加速と $\text{Zn}(p,xn)\text{Ga}$ 反応による中性子発生実験を基に、次のような評価をしている³¹⁾。 $^7\text{Li}(p,n)^7\text{Be}$ と $\text{Zn}(p,xn)\text{Ga}$ 反応における陽子から中性子への変換効率としては、前者では 10^{-3} 程度(陽子エネルギー5~6 MeV)、後者では $10^{-3}\sim 10^{-2}$ (陽子エネルギー20~40 MeV)が期待でき、200 J、150 fs、 10^{21} W/cm^2 のレーザーにより $(5\sim 10)\times 10^{10}\text{ n/pulse}$ が得られると予測している。

中性子の応用については、これまで原子炉中性子を用いて、磁性体の相転移やスピンドYNAMICSなどの物性科学、タンパク質の水素・水和構造解析や植物根成長の観察などの生物科学、ポリマーなどの高分子科学、構造材料内の残留応力評価やエンジン、燃料電池の内部構造の可視化などの産業利用などが行われてきた。このように中性子の応用は極めて多岐にわたっており、それを受けてJ-PARCでは、軽元素、特に水素の識別能力、中性子回折による生体物質の原子構造解析、ナノテクノロジーや超伝導材料科学のための磁気構造解析、鉄鋼材料の水素脆性や疲労破壊に関する非破壊検査などが主な研究課

題として取り上げられている¹⁶⁾。J-PARCでの中性子発生数は $5\times 10^{15}\text{ n/pulse}$ 、25 Hzであり、米国LANSCE(ロスマス研究所)ではその約1/100である。したがって、レーザー駆動中性子源で加速器中性子源を置き換えることは容易ではないが、比較的小規模の研究設備としての活用が期待される。

3.6 ホウ素中性子捕捉ガン治療

中性子の医療応用の1つとしてホウ素による中性子捕捉反応($^{10}\text{B}(n,\alpha)^7\text{Li}$)を利用したガン治療がある¹⁷⁾。この反応断面積は熱中性子に対して $\sim 3800\text{ b}$ と極めて大きく、生成する2~3 MeVのLi粒子と α 粒子の飛程は5~10 μm と短い。したがって、ホウ素化合物をガン組織に集中させることができれば、細胞レベルでのガン治療が可能となり、悪性脳腫瘍、悪性黒色腫、頭頸部ガン、肺ガン、肝ガンなどに適用されている。

この治療における中性子源は研究用原子炉であり、臨床が進まないことの原因となっている。レーザーで加速したイオンビームを活用することによって、粒子線治療、PET及び核破砕中性子源によるホウ素中性子捕捉ガン治療を一括して行うことができる医療施設が可能になると考えられる。

4. 関連するレーザー開発研究

4.1 X線自由電子レーザー

X線自由電子レーザー(XFEL)は2010年前後の完成を目指して、日米欧で激しい競争が行われている。我が国のXFELは国家基幹技術の1つとして、SPring-8のサイトに建設中であり¹⁸⁾、その基本性能は、電子ビームエネルギー8 GeV、繰り返し60 Hz、X線波長 $>0.06\text{ nm}$ 、パルス幅 $<100\text{ fs}$ 、ピーク輝度 $10^{33}\text{ photons/s/mm}^2\text{/mrad}^2/0.1\%\text{ BW}$ となっている¹⁹⁾。一方米国では、スタンフォード線形加速器センター(SLAC)のLCLS(Linac Coherent Light Source、波長0.15 nm)が2009年の完成を目指している。これに対して欧州では、ハンブルグのドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY)を中心として進められているヨーロッパX線自由電子レーザー(Euro XFEL、波長0.085 nm)を2013年に完成させる計画である。

これらのXFELと比較して、レーザー高次高調波は短波長性とピーク輝度では劣るものの、超短パルス性、高い繰り返し周波数、極めて良好なコヒーレンス性及びレーザー駆動の他の電磁波源や量子ビームとの同期性能など、XFELにはない特長がある。したがって、XFELの利用研究で必要とされる技術をレーザー高次高調波を用いて開発可能であるだけでなく、将来的にも相補的に利用されることが予想される。

¹⁶⁾ URL: <http://j-parc.jp>

¹⁷⁾ URL: <http://www.jnc.ne.jp/ffid0000/explanation.html>

¹⁸⁾ URL: <http://www.riken.jp/XFEL/jpn/whatis/index.html>

¹⁹⁾ URL: <http://www.harima.riken.go.jp/data/XFELjpn.pdf>

4.2 Mercuryの増力と10 Hzペタワット計画(米国)

半導体レーザー(LD)励起, パルス増幅の大出力レーザーは日米欧で開発が進められているが, 最高出力を出しているのが米国ローレンスリバモア研究所のMercuryレーザーである. Yb:S-FAP結晶の多重パルスシステムであり, パルス幅 ~ 14 ns, パルスエネルギーは基本波(波長1047 nm)で65 J/pulse, 2倍高調波で32 J/pulseを10 Hzで達成している. 同研究所では, このMercuryを活用して10 Hz動作するPWレーザー(E23プロジェクト)の開発に着手した.

E23(Fig. 4参照)³²⁾では, Mercuryの所期の目標である100 J/pulseを達成した後, 70 Jの2倍高調波に変換し, これを励起光としてTi:サファイア4パスCPA増幅器を駆動し, 16 fsの圧縮パルスで15 J/pulseの出力達成を見込んでいる. また, レーザー集光強度の目標を 10^{23} W/cm²に設定して, プロトンの相対論領域に肉薄しようとする野心的な計画であるが, 上記のパルス幅の達成とビーム品質の向上が鍵となっている.

4.3 ELI計画(欧州)

ELIは欧州で計画中のレーザー装置であり, Fig. 5に示すようなシステム構成が検討されている^{†3,†10}. フェムト秒パルスでサブエキサワット(EW = 10^{18} W)のピークパワーを実現し, 高強度場光科学・相対論光科学, アト秒レーザー科学, レーザー核科学などの開拓を目指している.

ELIのフロントエンドは, Fig. 6に示すようなものである. 大出力レーザーの基本技術は, ドイツイエナ大学のPolaris(LD励起のYb: ガラスレーザー)やフランスLULI研究所のLucia(LD励起アクティブミラー型のYb: YAGレーザー)であり, フェムト秒レーザーシステムとしては, ドイツMPQ研究所で開発中の10 Hzシステムの延長線上にあり, Yb: YAGレーザーを励起源としたnon-collinear OPCPA(NOPA)が最終増幅段として採用される予定である. パルス幅 < 5 fs, パルスエネルギー > 3 J, 繰り返し周波数10 $\sim$ 1000 Hz, ピークパワー > 500 TW, 中心波長800 nmであり, 集光強度 $> 10^{22}$ W/cm²を目指すとしている.

なお, Fig. 5のパワー増幅器の励起源は, フラッシュランプ励起Nd:ガラスレーザーあるいはLD励起の結晶媒質であり, 繰り返し周波数はこれに依存して0.1 $\sim$ 1 Hzの範囲

Fig. 4 E23 program based on Ti:sapphire fs laser pumped by Mercury Yb:S-FAP laser.³²⁾

と想定されている. フェムト秒増幅器は初期設計ではTi:サファイアであるが, OPCPAの可能性も検討されている. 最終的に10本のビームによってサブEWを目指すとしており, コヒーレントビーム結合技術の開発が不可欠となっている.

4.4 HiPER-Euro計画(欧州)

欧州では, フランスのLIL(核融合用レーザーLMJのプロトタイプとしてボルドーに完成済みのナノ秒レーザー)及びそのサイトに現在建設中のPWレーザーPETAL(PETawatt Aquitaine Laser^{†11})の技術を基盤として, 日米の関連研究所とも連携して高速点火核融合研究用のレーザーであるHiPER(High Power Experimental Research Facility^{†12})計画(Fig. 7参照)が提案されている. 200 kJの爆縮用レーザー(40ビーム, 5 ns)と70 kJの点火用レーザー(1ビームバンドル, 10 ps)を2015年に完成させることを目指している. さらに核融合以外の波及効果を目指して, OPCPAを用いた30 fs, 150 PWおよび, 15 fs, 2.5 EWの超短パルスのオプションが検討されている. 将来の炉用レーザー開発を目指して1ビームをLD励起固体レーザー(DPSSL)システムとする構想も検討されている. このような10 kJ級のDPSSLに関しては, HiPER計画書(HiPERTDR.pdf, 上記のホームページから入手可能)の付録として, HALNA(日本), Mercury(米国), Polaris(ドイツ), Lucia(フランス)の比較も含めて概要がまとめられている.

5. 次世代大出力レーザーの開発について

Fig. 8に, 10Hz以上の繰り返し性能を有する世界の高峰ピークパワー超短パルスレーザー開発の状況を示す. 10 fs

Fig. 5 System layout and schematic diagram of ELI.^{†10}

^{†10}URL: <http://www.extreme-light-infrastructure.eu/pictures/ELI-scientific-case-id17.pdf>

^{†11}URL: <http://petal.aquitaine.fr/>

Fig. 6 Schematic layout of the ELI 10-Hz front-end.^{†10}

Fig. 7 Schematic illustration of HiPER-Euro facility.^{†12}

以下のパルス幅では、高繰り返しでPW出力を目指すために従来のTi:サファイアを基盤とするレーザー技術から光パラメトリックチャープパルス増幅(OPCPA)技術を用いたレーザー開発へとシフトしつつある。今後、各国のレーザー開発が本格化するにつれてOPCPAを基盤とするレーザーが提案、設計、実現されていくものと予測される。

このような観点から、大出力レーザーの開発においては、近未来の産業、科学技術・学術を牽引し、かつ長年にわたって活用可能な基盤技術を提供することを目指して、以下の点を留意してレーザー設計を行うことが望まれる。

1) 魅力的なレーザーのコンセプト

高効率、高出力、コンパクト、高繰り返しが可能なレーザーシステムの提案が重要であり、レーザー材料と増幅器構成方法が鍵を握っている。

2) 適切なレーザー出力パラメーター

できるだけ多くの応用をカバーできるレーザー出力パラメーターを探ることが望まれる。したがって、単なるパルスエネルギーの大きさだけでなくピーク強度や繰り

Fig. 8 World trend of ultra-intense lasers with high repetition rate.

返しも重要であり、光-光変換による広帯域増幅やパルス圧縮などの先端技術も取り入れて、1つのシステムで高パルスエネルギー、高ピークを併せ持つ高繰り返し・高平均出力レーザーを設計することが妥当である。

3) 設計の拡張性、発展性

将来のさらなる大出力化のために適切なコストでのモジュール開発を目指す必要がある、その開発を通じて主要技術の実験的検証が可能であることが望まれる。さらには、異なった出力パラメーターに対しても設計指針や増幅方式のコンセプトが活用できることも重要である。

これらを総合すると、次世代大出力レーザーの開発目標としては、パルスエネルギー1 kJ(モジュールとして100 J程度)、繰り返し周波数0.1~1 kHzのLD励起固体レーザーを基盤とし、その動作パルス幅を数ns~psの範囲で可変とすることが望まれる。このパルス幅可変性をCPAで付加するには、比較的広帯域のレーザー媒質を選ばなければならない。また、ピコ秒の大出力を得ることができれば、OPCPAによるフェムト秒高繰り返しPWレーザーの開発にも有利である。本特集号では、このような観点に基づ

^{†12}URL: <http://www.hiper-laser.org/index.asp>

阪大レーザー研のHIPER (High Intensity Plasma Experimental Research) と区別するためにHiPER-Euroとよぶ場合もある。

き, Yb系セラミック材料, ピコ秒大出力レーザー, ピコ秒レーザー励起OPCPAレーザーを取り上げている.

6. まとめ

我が国の大出力レーザー関連の技術としてはセラミックレーザー材料, 石英などの高品質光学材料, それらの研磨・コーティング技術, 高出力半導体レーザー, レーザー装置のシステム構築・制御技術など個々には高い技術が存在する. また, モノサイクルに近づくフェムト秒超短パルス技術や搬送波包絡線位相制御など, 先端的光波制御に関するトップレベルの研究も精力的に進められている. 真に大出力レーザーのイノベーションを引き起こすには, これらの国内技術を統合し, ナノテク・材料科学, ライフサイエンス・医療, 基礎科学などの研究者も参加して, 出口を明確にしたインフラ整備が強く望まれる.

謝 辞

本解説は, IFEフォーラム/レーザー核融合技術振興会・大出力レーザー開発委員会の活動をもとにまとめたものである. 同委員会委員及び協力者の名簿(敬称略)を記し, これらの多くの方々に感謝の意を表する.

大出力レーザー開発委員会委員

委員長: 井澤 靖和(大阪大学)

委員: 植田 憲一(電気通信大学), 江畑 恵司(住友電気工業(株)), 大和田野 芳郎((独)産業技術総合研究所), 金邊 忠(福井大学), 川嶋 利幸(浜松ホトニクス(株)), 黒澤 宏((独)科学技術振興機構), 阪部 周二(京都大学), 鈴木 良和(レーザーフロントテクノロジーズ(株)), 惣万 芳人(三菱重工業(株)), 高橋 勉((株)ユニタック), 田中 和彦(日新電機(株)), 中野 人志, 吉田 実(近畿大学), 西前 順一(三菱電機(株)), 初田 洋司雄((財)航空宇宙技術振興財団), 藤田 和久(光産業創成大学院大学), 藤田 雅之((財)レーザー技術総合研究所), 藤ノ木 朗(信越石英(株)), 望月 孝晏(兵庫県立大学), 山川 考一((独)日本原子力研究開発機構), 山村 史彦(昭和オプトロニクス

(株)), 柳谷 高公(神島化学工業(株)), 鷲尾 邦彦((有)パラダイムレーザーリサーチ), 猿倉 信彦, 實野 孝久, 中塚 正大, 河仲 準二, 椿本 孝治(大阪大学)
協力者(講演者): 北川 米喜(光産業創成大学院大学), 吉田 英次(大阪大学), ウィグナラージャ・シバクマラン(大成建設(株)), 今崎 一夫((財)レーザー技術総合研究所), 石出 孝(三菱重工業(株)), 中野 秀俊(日本電信電話(株)), 大道 博行((独)日本原子力研究開発機構), 中島 康裕(昭和オプトロニクス(株)), 佐野 雄二((株)東芝), 菅 博文, 宮島 博文(浜松ホトニクス(株))

参考文献

- 1) 阪部 周二, 他: 原子力学会誌 **43** (2001) 996.
- 2) A. Andreev, *et al.*: Quantum Electron. **31** (2001) 941.
- 3) T. Tajima and G. Mourou: Phys. Rev. Spec. Topics Accelerators Beams **5** (2002) 031301.
- 4) K. Ledingham, *et al.*: Science **300** (2003) 1107.
- 5) 北川 米喜: レーザー研究 **34** (2006) 103.
- 6) W. P. Leemans, *et al.*: Nature Phys. **2** (2006) 696.
- 7) M. Borghesi, *et al.*: Fusion Sci. Technol. **49** (2006) 412.
- 8) T. Esirkepov, *et al.*: Phys. Rev. Lett. **92** (2004) 175003.
- 9) レーザー研究 **32**, No.12 (2004).
- 10) 宮永 憲明: O plus E **28** (2006) 1256.
- 11) 有我 達也, 遠藤 彰: O plus E **28** (2006) 1263.
- 12) S. Fujioka, *et al.*: Appl. Phys. Lett., to be published.
- 13) レーザー研究 **30**, No.9 (2002).
- 14) プラズマ・核融合学会誌 **84**, No.7 (2008).
- 15) R. Bartels, *et al.*: Science **297** (2002) 376.
- 16) A. Paul, *et al.*: Nature **421** (2003) 51.
- 17) レーザー研究 **36**, No.1 (2008).
- 18) 渡部 俊太郎, 足立 俊輔: 応用物理 **76** (2007) 115.
- 19) 鍋川 康夫, 緑川 克美: 応用物理 **76** (2007) 133.
- 20) R. Toth, *et al.*: Rev. Sci. Instrum. **76** (2005) 083701.
- 21) J. Lewin, *et al.*: Radiology **229** (2003) 261.
- 22) J. Pignol, *et al.*: Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. **55** (2003) 1082.
- 23) 今崎 一夫, 他: レーザー研究 **27** (1999) 14.
- 24) 河西 俊一, 他: レーザー研究 **36** (2008) 440.
- 25) K. Ledingham, *et al.*: J. Phys. D: Appl. Phys. **37** (2004) 2341.
- 26) G. Prezler, *et al.*: Phys. Rev. E **58** (1998) 1165.
- 27) T. Ditmire, *et al.*: Phys. Plasmas **7** (2000) 1993.
- 28) K. Lancaster, *et al.*: Phys. Plasmas **11** (2004) 3404.
- 29) J. Yang, *et al.*: J. Appl. Phys. **96** (2004) 6912.
- 30) L. J. Perkins, *et al.*: Nuclear Fusion **40** (2000) 1.
- 31) T. Zagar, *et al.*: in *Laser and Nuclei* (Springer, 2006).
- 32) A. Bayramian, *et al.*: private communication, 4-th International Workshop on High-Energy-Class DPSSL, Osaka, Sept. 17-19, 2007.