光ファイバセンサ

保立 和夫

東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 (〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1)

Optical Fiber Sensors

Kazuo HOTATE

*Department of Electrical Engineering and Information Systems, School of Engineering, The University of Tokyo,
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656*

(Received February 11, 2013)

Optical fiber sensors have been developed since 1970's, and several systems have already been used in practical applications. History of this technological field is reviewed, at first, through looking at the activities shown in the International Conference on Optical Fiber Sensors (OFS). The latest OFS, which was held last year in Beijing, is also reviewed briefly for checking the recent tendency in this field. Then, fiber optic nerve systems are discussed, as a recent topic among the various types of optical fiber sensors.

Key Words: Optical fiber sensors, Fiber optic nerve systems, Smart materials and smart structures

1. はじめに

光ファイバの損失が20 dB/kmを切り、半導体レーザが室温連続発振を成し遂げたという「光ファイバ通信」にとって画期的な出来事は、いずれも1970年のことであった。この年を光ファイバ実用化システムの研究・開発元年とすれば、「光ファイバセンシング」の歴史もこの年から始まる。本稿では、情報化社会の中核技術として利用されている「光ファイバ通信」の双子の兄弟として成長してきた「光ファイバセンシング」について述べる。

40年にも亘る長い研究・開発の歴史の中で、光ファイバジャイロ、光ファイバ電流センサ、光ファイバ分布型温度センサ等、既に実用域に達した複数の技術が社会に送り出されている。そして、最近の大きなトピックのひとつは、「痛みの分かる材料・構造の為の光ファイバ神経網技術」である。

2. 光ファイバセンサの方式分類

光ファイバセンサ^{1,2)}を光システム構成から分類すると、Fig. 1のようになる。

Fig. 1 (a) は、光ファイバを情報伝送路とした最も簡単な構成であるが、それでも、遠隔計測、強電磁場計測、高電圧下計測等、従来の電気式センサでは得難い特徴を実現する。Fig. 1 (b) の構成では、光ファイバがセンサとして活用され、温度、歪、磁界等によってその長

さや屈折率を変化させる様子を干渉によって高精度に測定する干渉測定型構成、電流や磁界により光ファイバが示すファラデー効果を活用した偏波測定型構成、被測定量による光伝送損失の変化を捉える損失測定型構成など、種々の方式が研究・開発されてきた。

Fig. 1 (c) の構成は、光ファイバに沿う分布量や光ファイバに沿って多数配置されたセンサからの情報を取得する構成である。光ファイバに沿う温度や歪を分布的に捉える「分布型構成」と、光ファイバに沿って複数配置したセンサ情報を取得する「多点型構成」とに大別される。

環境にやさしい社会、持続可能な社会の実現が求められる現在、社会は使い捨てからメンテナンス重視へと舵を切った。橋梁やビルといった社会インフラや航空機の翼等の健全性診断を行って、適当な改修を施しつつ大切に活用し続けて行くことが求められている。分布型・多点型光ファイバセンシングは、「痛みのわかる材料・構造の為の光ファイバ神経網」として重要となってきた。

3. 光ファイバセンサ技術の歴史と現在

3.1 光ファイバセンサ国際会議

光ファイバセンサ分野の国際会議として、1983年以来継続開催されている「光ファイバセンサ国際会議 (International Conference on Optical Fiber Sensors: OFS)」を振り返り³⁻⁵⁾、本分野の歴史と現在を概観する。

Fig. 1 Classification of Optical Fiber Sensors. (a) Systems with optical fiber as signal transmission line, (b) systems with optical fiber as sensing head, and (c) systems for multiplexed and distributed sensing.

本会議は、ロンドンで第1回が開催されて以来、Table 1に示したように、ヨーロッパ、アメリカ、アジア・オセアニアを1.5年ごとに巡回開催されてきた。筆者は、その第2回会議から直近の第22回に至るまでの28年間、本国際会議に連続して出席している。我が国でも第4回、第11回、第16回が開催され、また第13回の韓国開催ではプログラム委員会の運営を我が国が担当した。

第1回会議では50件であった発表件数も、徐々に増加した。最近ではさらに急増し、昨年の北京会議では400件近くにもなっている。我が国からの発表件数は、ほぼ毎回、開催国に次ぐ件数あるいは最多の発表であったが、ここ数回は中国の躍進が目立つ。それでも、第21回

での我が国の発表件数は38件、また、第22回北京会議でも29件で、いずれも中国につづいて2番目に多い件数である。しかし、北京会議での中国の発表件数は144件と群を抜いており、本分野での同国の活力を感じさせる。一方で、注目分野での発表が主に含まれるオールセッションでの発表件数を見ると、1位の中国が13件に対して、我が国は8件と2位につけ、その差は縮小してくる。

3.2 OFS北京会議でのセッション構成

Table 2に、北京会議でのオールセッションとワークショップのタイトルをまとめた⁵⁾。オールセッションでの発表件数は、招待講演を含めても、全382件中の81件と少ないが、現在の注目研究領域を示す指標としての意味を持つ。

Distributed Sensing領域において歪や温度を分布測定するための計測原理である光ファイバ中のブリルアン散乱に関する研究論文は81件中で18件と最多であり、次に多点型センシングのためのセンサヘッドとなる光ファイバグレーティング関連の発表が17件とつづく。「痛みの分かる材料・構造の為の光ファイバ神経網」が注目研究領域であることが分かる。

初期のOFS会議では、物理量、機械量、電気量、化学量センサ、Interferometry, Polarimetryセンシング、関連デバイスといったカテゴリーが使われてきた。また、初期から中期にかけては、光ファイバジャイロ、光ファイバ電流センサ、光ファイバハイドロホンといった具体的なセンサがカテゴリーとして掲げられていた。これらはTable 2にはもはやないが、既に技術が進展して実用期に入ったことを意味している。

通信線路としての光ファイバを監視する技術として、1976年に考案されたOptical Time Domain Reflectometry (OTDR)技術は、光ファイバセンシング分野でも技術提案の新たな種となった。英国サザンプトン大のHartog博

Table 1 History of the International Conference on Optical Fiber Sensors (OFS).

	Y/M/D	City	Paper No
OFS-1	1983/4/26-28	London, UK	50
OFS-2	1984/9/5-7	Stuttgart, Germany	85
OFS-3	1985/2/	San Diego, USA	85
OFS-4	1986/10/7-9	Tokyo, Japan	88
OFS-5	1988/1/27-29	New Orleans, USA	103
OFS-6	1989/9/18-20	Paris, France	84
OFS-7	1990/12/2-6	Sydney, Australia	103
OFS-8	1992/1/29-31	Monterey, USA	106
OFS-9	1993/5/4-6	Firenze, Italia	108
OFS-10	1994/10/11-13	Glasgow, Scotland	140
OFS-11	1996/5/21-24	Sapporo, Japan	167
OFS-12	1997/10/28-31	Williamsburg, USA	158
OFS-13	1999/4/12-16	Kyongju, Korea	149
OFS-14	2000/10/11-13	Venice, Italy	218
OFS-15	2002/5/6-10	Portland, USA	152
OFS-16	2003/10/13-17	Nara, Japan	199
OFS-17	2005/5/23-27	Bruges, Belgium	271
OFS-18	2006/10/23-27	Cancun, Mexico	293
OFS-19	2008/4/14-18	Perth, Australia	246
OFS-20	2009/10/5-9	Edinburgh, UK	292
OFS-21	2011/5/15-19	Ottawa, Canada	363
OFS-22	2012/10/15-19	Beijing, China	382

士は、1983年に液体コア光ファイバの散乱強度が温度依存性を持つことを活用し、OTDR技術によって、分布型温度センシングを初めて提案・実証した⁶⁾。その1年後、同大学のDakin教授により、ラマン散乱のストークス光とアンチストークス光の強度比が温度情報を与えることを活用して、OTDRによる分布型温度センシングが提案・実証された⁷⁾。現在、本技術は実用化が大きく進展している。

一方、NTTの堀口博士らは、1989年に、ブリルアン散乱の周波数シフトから温度あるいは伸縮歪が測定できることを示し、やはりOTDR技術によって分布型歪(温度)センシングを提案・実証し⁸⁾、Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA)と名付けた。

分布センシング原理としては、連続光を用いる技術も提案されてきた。たとえば筆者らは、1998年に連続光波の相関特性を合成することによって、光ファイバに沿うブリルアン散乱スペクトルの分布を高い空間分解能と速い高測定速度で測定できる「ブリルアン光相関領域解析法」(Brillouin Optical Correlation Domain Analysis: BOCDA)を提案した⁹⁾。

これらの分布型・多点型光ファイバセンシングは、OFS会議でも、その中期以降に大きな話題となっている。Table 2中のDistributed Sensing, Sensor Network and Multiplexing, Fiber Grating Sensorsが本技術に対応する。

フォトリック結晶光ファイバ(PCF)などの特殊光ファイバの提案・研究の展開に合わせ、これらを活用したセンサ技術の研究も活発である。PCF光ファイバの一種のPhotonic band-gap fiber(PBF)では、光が伝搬するコア部分が空隙である。ここに被測定物質を挿入し、光との相互作用長を延ばすことで感度向上などを図った多様なセンシング技術が提案されている。Table 2では、Micro- and Nano-Structured Fiber Sensorsが対応する。

OFS北京会議では“Special Workshop on Industrial Progress, Commercial Systems and Field Tests”というシンポジウムが企画された⁵⁾。これまでの研究成果が社会で活用されている様子を窺うことができる。取りあげられた技

術には、光コヒーレンストモグラフィ、FBGの歪センサ応用、BOTDAによる構造ヘルスマモニタリング、BOTDAの石油・天然ガス分野への利用、ラマン散乱を活用した分布型温度センシング技術(ROTDR)、分布型化学量センシング、光ファイバ中のファラデー効果の活用による電力分野用電流センサ、そして、ハイドロホンなどがある。ROTDRによる分布型温度センサは、油井をはじめ様々な用途で数多く導入・活用されている。

3.3 光ファイバジャイロ技術

2011年は、光ファイバジャイロ(Fiber Optic Gyro: FOG)提案から35周年であった。OFS北京会議では、これを記念して、“Fiber Optic Gyro - 35 Anniversary Workshop”も開催された⁵⁾。米国、ヨーロッパ、日本、中国等におけるFOGの実用化の様子や、新しい研究・開発の動きが発表された。今回、複数の発表に登場したキーワードは、FOGの宇宙応用であり、人工衛星やその他の宇宙機へのFOGの応用が世界的に展開されている。また、1世紀に1回転という超高感度FOGの開発が、欧米ならびに我が国で進んでいる。この他、PBFファイバによるFOG中の各種雑音要因の低減研究や、光ファイバリング共振器による共振方式FOGの研究も発表された。

光ファイバジャイロは、サニャック効果に基づくジャイロであり、可動部分が皆無、瞬間起動、メンテナンスフリー、広ダイナミックレンジ等の特徴を有する^{10,11)}。干渉方式光ファイバジャイロ(Interferometer FOG: I-FOG)では、長尺光ファイバを小半径のコイルにすることで、小型化と高感度化を両立させた。といっても、航空機の慣性航法用ジャイロには、0.01°/h(地球の公転速度相当)という分解能が要求される。直径10 cm、長さ1 kmのコイルでも、本要求性能は両光間位相差にして1 μradにしかない。光ファイバ中で生じる偏波変動、後方散乱、光カー効果、地磁気によるファラデー効果、不均一な温度分布の時間変動等により、雑音が生じる。これまでに、多くの研究が蓄積されて、光源として低コヒーレンス光源を使うなどの有効な対策が考案され¹⁰⁻¹²⁾、I-FOGは実用化が進んでいる。

ボーイング777の開発にあたってI-FOGが採用された。宇宙科学研究所(現、JAXA宇宙研)では、M-VロケットにI-FOGを用いた慣性航法装置を搭載してきた。M-V第1号機(1997年)で打ち上げられた人工衛星Muses-B(はるか)や、2005年夏にJAXA宇宙研が打ち上げた小型人工衛星「れいめい」でもI-FOGが使われた¹³⁾。2010年に打ち上げられたソーラー電力セイル実証衛星「IKAROS」等も、I-FOGで航行している¹⁴⁾。

民生応用も開拓していて、カーナビ、自動走行車の姿勢制御・ナビゲーション、アンテナ/カメラの安定台、ラジコンヘリコプター制御、クレーン制御、農業機器の制御、ヒューマノイドロボットの姿勢制御等に活用されてきた¹⁰⁾。ヘリコプターから遠望カメラで地上を捉えたブレのない画像もI-FOGカメラ安定台が提供している。

宇宙望遠鏡等の制御や宇宙を長期間旅するミッションには、0.0001°/h(1世紀に1回転)という超高感度なI-FOG

Table 2 Titles of the oral sessions and the workshops in OFS-22 held in Beijing in 2012.

Oral Session Titles in OFS-22
+ Physical and Mechanical Sensors
+ Biomedical and Chemical Sensors
+ Fiber Grating Sensors
+ Sensor Network and Multiplexing
+ Distributed Sensing
+ Micro- and Nano-Structured Fiber Sensors
+ Slow and Fast Light, and Other Emerging Technologies
+ Sensor Application and Field Tests
Workshop Titles in OFS-22
+ Special Workshop on Industrial Progress, Commercial Systems and Field Tests
+ Fiber Optic Gyro - 35 Anniversary Workshop -

も必要となり、その開発も進んでいる¹⁵⁻¹⁷⁾。また、PBF¹⁸⁾では原理的に、散乱、非線形性、ファラデー効果、温度係数等が小さくなる¹⁹⁾。そこで、PBFを干渉型光ファイバジャイロのセンシングコイルに利用して、上記物理現象から発生していた雑音を低減する提案・研究もなされている¹⁹⁻²¹⁾。

光ファイバに沿う温度分布が時間的に変化すると、大きなジャイロドリフトが生じる²²⁾。ファイバ長を短くすることが有効な解決策である。そこで、光ファイバリング共振器の鋭い共振特性を活用し、光ファイバ長をI-FOGに比べ圧倒的に短くできる「共振方式光ファイバジャイロ」(Resonator FOG: R-FOG)が注目される^{23,24)}。

筆者らは、R-FOGの雑音要因の挙動把握とその対策に関する研究を蓄積してきた¹⁰⁾。これらの成果を活用して、最近、新たなR-FOG実験系を構築した^{25,26)}。共振器は偏波維持光ファイバで構成し、偏波軸を2箇所90度捻って融着する新しい技術を提案・導入した。本質的に2つ存在する共振偏波状態(固有偏波状態: ESOP)のうちから一つだけを選択的に励振することを可能にし、偏波変動誘起ドリフトの低減を実証した²⁵⁾。ここでは、ジャイロ信号の処理と雑音除去を統合して行えるバイポーラデジタルセロダイン方式を提案・導入している^{23,25,26)}。

4. 痛みの分かる材料構造のための光ファイバ神経網

4.1 分布型・多点型光ファイバセンサの構成分類

社会は、使い捨てからメンテナンス重視へと舵を切り、様々な社会的インフラのライフサイクルを延伸することが重要となっている。この要求を実現する上で「痛みの分かる材料・構造のための光ファイバ神経網」が必要である。Fig. 2に、本技術の分類を示す。

Fig. 2 (a)の分布型構成では、光ファイバ中で生じるレーリー散乱、ラマン散乱、ブリルアン散乱等を活用する。これら散乱の強さあるいは周波数は、温度や歪により変化する。一方で、散乱が生じた場所を特定する技術も種々提案されている²⁾。Fig. 2 (b)は、光ファイバに沿って多くのセンサを多点配置した多点型構成である²⁾。Fig. 2 (c)は、比較的短い分布型センサヘッドを多点化した構成である。これら「光ファイバ神経網技術」に関し、本稿ではブリルアン散乱の活用技術を中心に最近の技術的展開を述べる。

光ファイバの材料分子(SiO_2)の熱振動は微弱な超音波を作る。超音波の波長が入射光波長の半分になると、音波による位相回折格子はブラッグ条件を満たし、光は反射される。これがブリルアン散乱である。ブリルアン散乱光はドップラーシフトを受けて周波数が低下する。この周波数シフト量(ブリルアン周波数シフト: BFS, 約11 GHz)は、温度(1 MHz/°C)ならびに歪(500 MHz/%)に対して線形に変化する²⁾。

光ファイバに片端から光を入射すると、自然ブリルアン散乱が返ってくる。これを活用する方法をReflectometry(リフレクトメトリ: R)と呼ぶ。この方式では、自然散乱と参照光を干渉させて両者のビートとしてブリルア

Fig. 2 Classification of fiber optic sensing systems. (a) Distributed sensing scheme, (b) multiplexed sensing scheme, and (c) quasi-distributed sensing scheme.

ン利得スペクトル(BGS)を測定し、そのピーク周波数としてBFSを得る。光ファイバの他端からBFS相当だけ周波数を低減させた光を入射すると、両光(ポンプ光とプローブ光)の差周波数成分によって超音波が強められ、誘導ブリルアン散乱が生じる。これを活用する方法をAnalysis(解析法: A)と呼ぶ。この周波数差を掃引させつつ散乱強度を測定することで、BGSを測定してBFSを得る。前者は光ファイバの片端のみから光を入射することでセンシングができる利点を有し、後者は相対的に強い誘導散乱を利用できるのでSN比に優れ、速い測定が可能となる。

位置情報を取得する技術としては、光パルスを入射し後方散乱を時間分解測定して位置情報を得るTime Domain法(時間領域法: T)と^{8,27)}、連続光の干渉を合成して位置情報を得るCorrelation Domain法(相関領域法: C)とがある⁹⁾。つまり、ブリルアン散乱を利用した分布測定法には、BOTDR法、BOTDA法、BOCDR法、BOCDA法が提案されている。

時間領域法の基本システムでは空間分解能は本質的に約1 mに制限される²⁾。BGSは30 MHzのスペクトル幅を持つ。一方、空間分解能1 mに対応した幅1 mの光パルスは約100 MHzのスペクトル幅を持つので、歪感度と空間分解能にはトレードオフが存在するからである。この問題を解決する手法が提案されているが²⁷⁾、得られるスペクトルの形状が複雑であったり、また本質的に超高速なデータ取得エレクトロニクスが要求される(1 cm分解能は数10 Gサンプル/秒を必要とする)といった困難さを伴う²⁷⁻³¹⁾。

相関領域法には時間分解法で生じた空間分解能制限要因は働かない。連続光であるのでエネルギー利用効率も良く、高速測定にも適している。光ファイバに沿う任意の複数点にランダムアクセスできるという特徴もある。

4.2 ブリルアン光相関領域法

Fig. 3 (a) は、BOCDA法のシステム構成例である³²⁾。被測定光ファイバにBFS程度の光周波数差を有するポンプ光とプローブ光を対向伝搬させて誘導ブリルアン散乱を発生させる。ここで、レーザ光源の発振周波数を正弦波で変調するのが本技術のポイントである。これにより、Fig. 3 (b)のように、誘導ブリルアン散乱を位置選択的に発生させる。局在発生位置は変調周波数の変化で掃引でき、分布センシングが実現される。

BOCDA法により、空間分解能7 cmで1 kmを超える分布測定³³⁾、空間分解能1.6 mm(世界最高)³⁴⁾、単点における1 kHzの測定速度³⁵⁾等が実現されている。また、同技術により、「痛みの分かる材料・構造」の実証研究として、小径パイプ(直径15 cm, 周囲約50 cm)周囲の歪分布測定(1 cm空間分解能)³⁶⁾、鉄筋コンクリートクラックの検出(0.1 mmクラック)³⁷⁾、高層ビルモデルの地震振動下での多点・動的歪センシング(振動下で塑性変形限界を超える状況把握)³⁸⁾、航空機機体の歪分布計測と多点・動的歪計測(実機の飛行状態でのヘルスマonitoring機能実証)³⁹⁾、航空機用カーボンファイバ強化樹脂のボルト接続部分での劣化モニタリング(CFRPに埋め込んだ光ファイバ神経網でボルト周りの劣化診断)⁴⁰⁾等が行われている。

Fig. 4は、BOCDAによる1.6 mmの空間分解能の実証実験である。3 mmの空隙を空けて移動台に接着した光ファイバを引っ張り、3 mm部分の歪の増加と、接着剤

Fig. 3 Brillouin Optical Correlation Domain Analysis. (a) System configuration, and (b) position-selective excitation of the stimulated Brillouin scattering at one point along an optical fiber.³²⁾

部分での歪の分布的变化が測定できている³⁴⁾。

Fig. 5は、BOCDAのランダムアクセス機能を高速化した成果である。光ファイバに沿う任意の4点で200サンプル/秒で順次BGS形状を測定した。4点でのBFSを同時に時間関数としてプロットしたのが同図(b)である⁴¹⁾。

BOCDAでの位置選択測定用の光源周波数変調をポンプ部とプローブ部で異なる周波数で行うことによって、測定位置を光ファイバに沿って自動掃引できる技術も提案・実証した⁴²⁾。Fig. 6は20トレース/秒で光ファイバに沿う全分布情報を高速測定した例である⁴²⁾。

この他、光相関領域リフレクトメトリ(BOCDR法: Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry)も提案・研究している。これは、光ファイバの片端のみから光を導入して歪分布センシングを実現する方法である⁴³⁾。ここでも、光源周波数を正弦波で変調して、ある特別な位置からのブリルアン散乱のみが測定できる。10 mm空間分解能、50 Hzサンプリング速度、1000 m超の測定レンジが達成されている⁴³⁻⁴⁶⁾。光源の周波数変調に同期させて強度変調も併用することで、不要スペクト

Fig. 4 Demonstration of 1.6 mm spatial resolution by a BOCDA system.³⁴⁾

Fig. 5 High speed random accessibility realized by a BOCDA system. Dynamic strain measurement at arbitrary four points along a sensing optical fiber is demonstrated. (a) BGS measurement, and (b) BFS measurement.⁴¹⁾

Fig. 6 High speed distributed sensing realized by a BOCDA system. Twenty times of distributed strain measurement is demonstrated within one second.⁴²⁾

ル成分を低減することにも成功した⁴⁶⁾。

4.3 ブリルアンダイナミックグレーティングとその応用

筆者らは、偏波維持光ファイバのx偏波光で誘導ブリルアン散乱を起した際に発生する比較的強い超音波により、y偏波光もブラッグ反射されることを実証した⁴⁷⁾ (Fig. 7参照)。このy偏波光の反射波長(周波数)は偏波維持光ファイバの複屈折に対応し、x偏波光のそれより数10 GHzシフトする (Fig. 7 (b))⁴⁷⁾。この現象を、Brillouin Dynamic Grating (BDG) と名付けた。BDGに関しては、その基本特性の研究や応用開拓が活発化している^{31,48,49)}。

BFSとBDGブラッグ反射の周波数シフトの温度と歪依存性として、Fig. 8の関係が得られた⁵⁰⁾。温度に関しては互いに符号が異なる。これは、両シフト量の測定から温度と歪を精度良く測定できることを示している⁵⁰⁾。BOCDA法により上記の2量を分布測定して、温度と歪の分布を求める実験系を構成し、測定レンジを延伸する技術も導入した⁵¹⁾。500 mレンジと40 cm分解能が得られている。Fig. 9は温度と歪の分離・分布測定結果である⁵¹⁾。最近、本測定での空間分解能をさらに向上させる手法も提案・実証した⁵²⁾。

4.4 准分布型光ファイバセンシング

故障が起き易い場所が予見できる場合には、その付近にのみ短めの分布型センサヘッドを設置するのも意味がある。このセンサヘッドを多点化したシステムを、准分布型と呼ぶ。Fig. 10 (a)は、センサヘッドとして長尺

Fig. 7 Dynamic acoustic grating generated with the stimulated Brillouin scattering process in a polarization maintaining fiber. (a) Acoustic grating generation, and (b) Bragg reflection caused for the orthogonal polarization with a frequency difference corresponding to the fiber birefringence.⁴¹⁾

(10 cm)の光ファイバグレーティング(FBG)を用いた准分布型構成システムである⁵³⁻⁵⁵⁾。同図(b)は、3つの長尺FBGの内部ブラッグ波長分布を測定した結果で⁵⁵⁾、温度や歪の変化が分布測定されている。

Fig. 8 Strain and temperature dependence of the Brillouin frequency shift and the Bragg reflection frequency shift by the Brillouin dynamic grating.⁵⁰⁾

Fig. 9 Discriminative distributed measurement of strain and temperature.⁵¹⁾

Fig. 10 Quasi-distributed sensing with long-length FBG sensors as short-length distributed sensor heads. (a) System configuration, and (b) distributed sensing with the three long-length FBG sensors.⁵⁵⁾

5. まとめ

光ファイバセンサ国際会議(OFS)の歩みを振り返りつつ、光ファイバセンシング技術の研究・開発の歴史と現在を概観した。特に、昨年開催されたOFS22北京会議の

様子を紹介した。また、本分野の最近のトピックのひとつである「痛みの分かる材料・構造の為の光ファイバ神経網技術」についても概要を述べ、さらに筆者らが研究している光相関領域法による技術開発の現状も紹介した。mmオーダー空間分解能、kHzオーダー高速サンプリング、ランダムアクセス機能等が実現されている。温度と歪の高精度・同時・分布測定法も提案・実証されている。

安全・安心、そして持続可能な社会の実現に向けて、光ファイバセンサ技術は、ユニークなセンシング機能を提供し続けてゆくものと期待される。

参考文献

- 1) 大越 孝敬編：光ファイバセンサ(オーム社, 1986)。
- 2) J. Dakin and B. Culshaw (ed): *Optical Fiber Sensors* (Artech House Publishers, 1997) Volume I~IV.
- 3) 中村 健太郎：第44回光波センシング技術研究会 (2009) LST44-16, p.107.
- 4) 田中 洋介：第47回光波センシング技術研究会 (2011) LST47-12, p.85.
- 5) *Proc. 22nd International Conference on Optical Fiber Sensors, Beijing, 2012.*
- 6) A. H. Hartog: *IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology* **2** (1984) 76.
- 7) J. P. Dakin, D. J. Pratt, G. W. Bibby, and J. N. Ross: *Electron Lett.* **21** (1985) 569.
- 8) T. Horiguchi and M. Tateda: *IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology* **7** (1989) 1170.
- 9) K. Hotate and T. Hasegawa: *IEICE Trans Electron* **E83-C** (2000) 405.
- 10) K. Hotate: in *Fiber-Optic Gyros* (Artech House, 1997) p.167 *Optical Fiber Sensors IV*, Chap. 11.
- 11) H. Lefevre: *The Fiber-Optic Gyroscope* (Artech House, 1993).
- 12) H. C. Lefèvre, Ph. Martin, T. Gaiffe, Ph. Graindorge, G. Le Boudec, J. Morisse, P. Simonpiotri, E. Taufflieb, Ph. Vivenot, and

- H. J. Arditty: *Fiber Optic and Laser Sensor XII SPIE* **2292** (1994) 156.
- 13) S. Sakai, Y. Fukushima, A. Ohno, and H. Saito: *Proc. 18th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Cancun, 2006, TuE3.
- 14) 坂井 真一郎: 計測と制御 **51** (2012) 241.
- 15) S. P. Divakaruni and S. J. Sanders: *Proc. 18th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Cancun, 2006, MC2.
- 16) T. Buret, D. Ramecourt, J. Honthaas, E. Willemenot, Y. Paturel, and T. Gaiffe: *Proc. 18th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Cancun, 2006, MC4, 16.
- 17) 巴谷 真司, 石島 義之, 鈴木 秀人, 坂井 真一郎, 戸田 知朗, 橋本 樹明, 大野 有孝, 臼井 竜治, 宮原 聖明, 沖倉 晴彦: 第51回宇宙科学技術連合講演会 (2007) 3G02.
- 18) P. Russell: *Science* **299** (2003) 358.
- 19) M. J. F. Digonnet, S. W. Lloyd and S. Fan: *Proc. 20th International Conference on Optical Fiber Sensors*, 2009, 750302.
- 20) S. W. Lloyd, V. Dangui, M. J. F. Digonnet, S. Fan, and G. S. Kino: *Opt. Lett.* **35** (2010) 121.
- 21) V. Dangui, M. J. F. Digonnet, and G. S. Kino: *OSA Optics Letters* **34** (2009) 875.
- 22) M. D. Shupe: *Appl. Opt.* **19** (1980) 654.
- 23) K. Hotate and G. Hayashi: *Proc. 13th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, 1999, Tu-4-1, p.104.
- 24) G. A. Sanders, L. K. Strandjord, and T. Q. Qiu: *Proc. 18th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Cancun, 2006, ME6.
- 25) X. Wang, Z. He, and K. Hotate: *Opt. Express* **18** (2010) 1677.
- 26) X. Wang, Z. He, and K. Hotate: *J. Lightwave Technol.* **31** (2013) 366.
- 27) 足立 正二, 小山田 弥平: 計測と制御 **51** (2009) 217.
- 28) C.-H. Li et. al.: *IEICE Technical Report* (2008) OFT 2008-13.
- 29) S. M. Foaleng, M. Tur, J. C. Beugnot, and L. Thévenaz: *IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology* **28** (2010) 2993.
- 30) A. W. Brown, B. G. Colpitts, and K. Brown: *J. Lightwave Technol.* **25** (2007) 381.
- 31) K.-Y. Song, S. Chin, N. Primerov, and L. Thévenaz: *J. Lightwave Technol.* **28** (2010) 2062.
- 32) K. Hotate, K. Abe, and K.-Y. Song: *Photon. Technol. Lett.* **18** (2006) 2653.
- 33) K. Hotate, H. Arai, and K.-Y. Song: *SICE J. Control, Meas. and System Integration* **1** (2008) 271.
- 34) K.-Y. Song, Z. He, and K. Hotate: *Opt. Lett.* **31** (2006) 2526.
- 35) K.-Y. Song and K. Hotate: *Photon. Technol. Lett.* **19** (2007) 1928.
- 36) K. Hotate and Z. He: *J. Lightwave Technol.* **24** (2006) 2541.
- 37) S. S. L. Ong, H. Kumagai, H. Iwaki and K. Hotate: *Proc. 16th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Nara, 2003, We3-3.
- 38) S. S. L. Ong, M. Imai, Y. Sako, Y. Miyamoto, S. Miura, and K. Hotate: *Proc. 16th Intern. Conf. on Optical Fiber Sensors*, Nara, 2003, We3-2.
- 39) T. Yari, K. Nagai, M. Ishioka, K. Hotate, and Y. Koshioka: *Proc. 15th Annual Intern. Symp. on Smart Structures and Materials & Nondestructive Evaluation and Health Monitoring*, San Diego, 2008, 6933-29.
- 40) 水口 周, 中村 達也, 灘部 岳晃, 西川 雅章, 武田 展雄, 岸 真人, 保立 和夫: 日本航空宇宙学会論文集 **59** (2011) 176.
- 41) K. Hotate, M. Numasawa, M. Kishi, and Z. He: *3rd Asia Pacific Optical Sensors Conf. (APOS 2012)*, Sydney, Australia, 2012, APO12-99, WB-3.
- 42) K.-Y. Song, M. Kishi, Z. He, and K. Hotate: *Opt. Lett.* **36** (2011) 2062.
- 43) Y. Mizuno, Z. He, and K. Hotate: *Photon. Technol. Lett.* **21** (2009) 474.
- 44) Y. Mizuno, W. Zou, Z. He, and K. Hotate: *J. Lightwave Technol.* **28** (2010) 3300.
- 45) Y. Mizuno, Z. He, and K. Hotate: *OSA Opt. Express* **18** (2010) 5926.
- 46) S. Manotham, M. kishi, Z. He, and K. Hotate: *3rd Asia Pacific Optical Sensors Conf. (APOS 2012)*, Sydney, Australia, 2012, APO12-51, Th-C23.
- 47) K.-Y. Song, W. Zou, Z. He, and K. Hotate: *Opt. Lett.* **33** (2008) 926.
- 48) Y. Dong, L. Chen, and X. Bao: *Opt. Lett.* **35** (2010) 193.
- 49) K.-Y. Song and H.-J. Yoon: *Opt. Lett.* **35** (2010) 2958.
- 50) W. Zou, Z. He, and K. Hotate: *Opt. Express* **17** (2009) 1248.
- 51) R. K. Yamashita, W. Zou, Z. He, and K. Hotate: *Photon. Technol. Lett.* **24** (2012) 1006.
- 52) R. K. Yamashita, Z. He, and K. Hotate: *Proc. 22nd International Conference on Optical Fiber Sensors, Beijing, 2012, PO3-32*.
- 53) K. Hotate and K. Kajiwar: *Opt. Express* **16** (2008) 7881.
- 54) K. Kajiwar and K. Hotate: *Appl. Phys. Express* **2** (2009) 082401.
- 55) K. Kajiwar and K. Hotate: *Photon. Technol. Lett.* **23** (2011) 1555.