Characteristics of a gas expansion from a gas-puff target

山神 晋、[○]大道博行、長友英夫、鈴木将之*、村上陽一、崔 日祐、H. Fiedorowicz**、A. Bartnik**、R. Rakowski**、中山斌義*
 阪大レーザー研、近畿大学大学院*、ワルシャワ電子光学研**

S. Yamagami, [○]H. Daido, H. Nagatomo, M. Suzuki*, Y. Murakami, Il Woo choi, H. Fiedorowicz**, A. Bartnik**, R. Rakowski**, T. Nakayama*
 ILE Osaka Univ, Kinki Univ*, Institute of Optoelectronics Military Univ**
 E-mail: syamaga@ile.osaka-u.ac.jp

ガスパフターゲットから効率よく高輝度のX線を得るためには、入射レーザーの波長によって決まる臨界密度近傍の高密度プラズマを生成すると良い。ここで、噴出されるガスの密度を高くするには、充填ガス圧を高くすることで可能となる。そこで、レーザー照射される位置での噴出ガスの膨張特性を調べるため、レーザープラズマX線をバックライト光源に使い、透過率の空間分布からガス密度計測を行った。これによってガス密度を高くするための方法を考察した。

Time development of gas density driven from the x-ray backlighting experiment.

実験方法は、窒化ホウ素ターゲットにNd:YAGレーザー(波長1.06μm、エネルギー0.7J、パルス幅8ns)を照射し、放出されたX線のうち波長6.03nmのX線のみをガスパフ(アルゴン)に導きバックライト像を取得した。像の測定にはCCDカメラを用いた。ガス噴出ノズル先端から0.5mmの位置の時間発展ガス密度を右に示す。ただし、噴出ガスの広がりに対する密度分布は、回転対称とした。すでに、理想気体を仮定した圧縮性・非粘性の2次元流体シミュレーションも同時に行っている。これらの結果も考慮して詳細な検討を行っている。

Measurement of energy balance by using gas puff target irradiates Nd:YAG laser

[○]村上陽一、大道博行**、崔 日祐**、鈴木将之*、山神 晋**、H. Fiedorowicz***、A. Bartnik***、中山斌義*

近畿大学*、阪大レーザー研**、ワルシャワ電子光学研***

[○]Y. Murakami, H. Daido**, Il Woo Choi**, M. Suzuki*, S. Yamagami**, H. Fiedorowicz***, A. Bartnik*** and T. Nakayama*

School of Science & Engineering Kinki Univ*, ILE Osaka Univ**, Institute of Optoelectronics Military Univ***

e-mail: ymuraka@ile.osaka-u.ac.jp

ガスパフターゲットをレーザープラズマX線源として用いることの最大の利点はデブリが固体ターゲットを用いたときに比べ大幅に低減されることである。しかしその反面、気体を用いるために、固体ターゲットとは大きく異なる相互作用の物理機構を研究する必要がある。そこで、本研究ではガスパフターゲット(使用ガス:ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン)にNd:YAGレーザー(波長1.06μm、エネルギー0.7J、パルス幅8ns)を照射しレーザーのガスによる吸収を測定することにより、ガスパフターゲットをレーザープラズマX線源として用いるための最適条件の検討を行った。

実験方法としては、レーザー吸収の時間的変化をパイプライン光電管によって、また、エネルギーの変化をカロリーメーターによって測定した。Fig.1にターゲットとして15atmのアルゴンガスを用いたときのパイプライン光電管による測定結果を示す(照射強度:5.8×10¹⁶W/cm²)。この測定において、レーザーの照射強度を変化させると、レーザーの吸収開始位置の時間的なシフトがみられる。このことは、レーザーによるガスのブレイクダウンしきい強度の変化によるものであると考えられる。すなわち入射レーザー強度がガスのブレイクダウンしきい強度を越えるとガス中にレーザーエネルギーが吸収されプラズマが発生する。その後はレーザーがプラズマに吸収されることにより説明される。なお、カロリーメーターを用いて前方散乱等の測定も行ったが後方に透過するエネルギーに比べると無視し得るほど小さいものであった。

fig.1 Laser absorption at Ar 15atm

鈴木将之、大道博行*、崔 日祐*、長友英夫*、山神 晋*、村上陽一、W. Yu**、H. Fiedorowicz***、A. Bartnik***、中山斌義

近畿大学大学院、阪大レーザー研*、上海光学機械研**、ワルシャワ電子光学研***

° M. Suzuki, H. Daido, I. W. Choi*, H. Nagatomo*, S. Yamagami*, Y. Murakami, W. Yu**, H. Fiedorowicz**, A. Bartnik** and T. Nakayama
School of Science & Engineering Kinki Univ, ILE Osaka Univ*, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics Institute**
Institute of Optoelectronics Military Univ***
e-mail: msuzuki@ile.osaka-u.ac.jp

はじめに 小型高繰り返しレーザープラズマX線源は、EUVリソグラフィー用の光源に応用が可能である。特に、デブリスの低減が可能なガスパフターゲットには、期待が掛かっている。EUVリソグラフィー用の光源に向けた評価の一貫として、レーザーをガスに照射したときに生成するX線発生特性およびX線光源のサイズの測定を行った。

実験方法 図1に示すように真空チャンパー中にガス噴出装置を設置する。そしてガス噴出装置のノズルの約500 μm 上にNd:YAGレーザー（波長1064nm、エネルギー0.7J、パルス幅8ns）を照射する。この時に生成するレーザープラズマX線源から発生する軟X線のスペクトルを平面結像型斜入射分光器(1200 grooves/mm)を用いて測定した。また光源のサイズは、X線源の後ろにスリット(幅100 μm)を照射レーザーの方向に対して光軸方向または、光軸に対して垂直方向に設置して平面結像型斜入射分光器に導き一種のスリットカメラの要領で各波長におけるサイズを一次元方向に空間分解されたスペクトルをCCDカメラに結像した。今回使用したガスは、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノンである。

結果・考察 光軸方向とそれに対する垂直方向の空間分解像より光軸方向のサイズと比較すると光軸方向は約1mm、垂直方向は300~500 μm となった。光軸方向の光源のサイズが大きくなった。理由としては、レーザーによるブレークダウンしきい値を越えたとレーザーが吸収されプラズマが生成されることから、ガス噴出中にレーザーが入射されるとプラズマを生成しながらガス噴出域中を伝搬していると考えられる。図2にこの過程を示す。このことから、ガス噴出域およびレーザーのスポット径を変化させると光源のサイズをコントロールする事が出来ると考えられる。

図1 実験配置図

図2 レーザープラズマX線源のイメージ像

Space-resolved characteristics of a soft x-ray source at 13 nm with tin and its compounds

° Il Woo Choi, Hiroyuki Daido, Masayuki Suzuki*, Huajing Tang, Susumu Yamagami, Yohichi Murakami*, and Takeshi Nakayama*

Institute of Laser Engineering, Osaka University, 2-6 Yamada-oka, Suita Osaka 565-0871, Japan,

*Department of Electric Engineering, Kinki University, 3-4-1 Kowakae, Higashi-Osaka, Osaka 577-0818, Japan

Soft x-ray radiation of the characteristic transition array at 13.5-nm wavelength from a laser-produced Sn plasma, at which Mo/Si multilayer mirrors with high reflectivity can be fabricated, will be a promising source for the soft x-ray projection lithography. To obtain optimization with the source, detailed mechanisms based on the laser-matter interaction and dynamical atomic processes in the plasma emission region are needed to be examined. In this study, space-resolved characteristics of the laser-produced plasmas have been investigated and analyzed in the wavelength range of 7–23 nm. Several different materials based on a pure Sn metal and its oxides, i.e. SnO, SnO₂ powder and SnO₂ thin film coated on an aluminum substrate, were used as targets. Nd:YAG laser beam with a 8-ns pulse width at 1.064- μm wavelength was focused to the target with power densities in the range of 7.8×10^9 – 3.4×10^{11} W/cm² by changing the pulse energy. A flat-filied soft x-ray spectrometer equipped with a toroidal mirror was installed to obtain the space-resolved spectra. The spectra produced by the laser pulse with an energy of about 350 mJ on the targets showed that the spectral bandwidth and the wavelength at the peak intensity of the transition array are changed with distances from the original target surface, as shown in Fig. 1. The origins that in moving away from the target surface the bandwidth increases dramatically, the wavelength at peak intensity shifts toward longer wavelengths and much narrower bandwidth is obtained with the use of SnO₂ thin film target, are explained. Slightly different range of ion stages and variation in their abundances are responsible for the broadening and the shift, and much narrower bandwidth from SnO₂ thin film target is attributed to the lack of level populations in highly excited states. Very narrow spectral bandwidth less than 0.5 nm is obtained over a spatial extent of more than 200 μm in the vicinity of the target surface, and the feature still remains from a higher to a moderate laser pulse energy, especially for SnO₂ thin film target. Such a spectrally narrow and spatially uniform plasma may provide a promising source for applications based on the Mo/Si multilayer mirrors.

Fig. 1. Variation of soft x-ray intensities with distances from the target surface, successively represented by line A, B and C. Real distance between positions represented by line A and B is 96 μm , and that for line B and C is 240 μm .

◎佐々木明、内海隆行、森林健悟、河内哲哉、加道雅孝、長谷川登（日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究センター）

A.Sasaki, T.Utsumi, K.Moribayashi, T.Kawachi, M.Kado, N.Hasegawa

(Advanced Photon Research Center, Kansai Research Establishment, Japan Atomic Energy Research Institute)

過渡的電子衝突励起X線レーザーは、短波長・高効率化の可能性を持つことから研究開発が進められているが、高温、高密度プラズマ中で瞬時的に利得生成に最適な条件を作り出すため、シミュレーションによる評価は重要である。われわれはプラズマ流体コードと詳細な原子過程コードを開発し、X線利得とその空間分布の時間発展の解析を行っている。電子衝突励起X線レーザーのレベル構造は（図1）のように複雑だが、われわれはHULLACコード[1]を用いてNi様イオンのエネルギー準位、輻射・電子衝突によるレート係数を求めるとともに、レベルを平均化することによって、内殻励起状態、2電子性再結合などに重要な役割を果たす2重励起状態、プラズマの価数を決定する上で重要なNi様周辺の価数のイオンの近似的なレベル構造を取り込み原子モデルを構築した。（図2）はNi様Xeの4d-4p遷移の定常状態における利得係数の温度、密度依存性の計算結果を示す。また、1次元流体コード（HYADES）で計算したプラズマの温度、密度の時間変化をポストプロセスすることによりパルス幅1nsのプリパルスと1psのメインパルスで照射されたプラズマ中に生成する過渡利得を計算した。

（図1）Ni様Xeレーザーのレベル構造

参考文献 [1] M.Klapisch, et. al., *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.* **58**, 687(1997).

（図2）Ni様Xeの定常利得（ $\lambda=95\text{\AA}$ ）の温度、密度依存性

Short wavelength x-ray emission by inner-shell ionization processes

◎森林健悟、佐々木明、上島豊、田島俊樹（日本原子力研究所関西研究所光量子シミュレーション研究グループ）
K.Moribayashi, A.Sasaki, Y. Ueshima, and T.Tajima JAERI Kansai

高輝度X線励起源によって生じた内殻電離過程からのX線発生に関して議論を行う。発生するX線の波長が数10nm, 数nm, 数Åのときに、それぞれに対して適したX線レーザーモデルを提案し、シミュレーションを行う。

波長が数10nmのとき、ナトリウムやマグネシウム蒸気の2p電子を電離した内殻電離X線レーザーを考察する。30TWの高強度レーザーを用いたときの実験系を提案する。発生するX線の波長が数nmの場合は、多重内殻電離過程から生じる中空原子X線レーザーを提案する。このレーザー発振法では、下準位のポピュレーションを超高速内殻電離過程により減衰させることが可能となり、従来の内殻電離X線レーザー法の欠点を克服することができる。

マグネシウム蒸気を標的物質として用いると 10^{14}W/cm^2 程度の輝度のX線励起源で10/cm以上の利得係数を見積もることができた。発生するX線の波長が数Åの場合、原子番号の大きな物質のK α 遷移を使う必要がある。この場合、固体とか蒸気のような中性原子を標的とする内殻励起状態の寿命が非常に短くなる。また、電子衝突電離過程も非常に速く起こり、X線レーザー発振の持続時間を短くする。そこで、電子数を減らすためにプラズマ中のイオンを標的物質にすることを提案する。ここでは、ナトリウム様イオンを標的物質として取り扱う。

$10^{22}/\text{cm}^3$ の密度のナトリウム様硫黄イオンの場合、 10^{15}W/cm^2 の輝度のX線を励起源として用いれば、10/cm程度の利得係数が算出することを見積もった。そのときの波長は、5.4Åである。図からわかるように波長をさらに短くするためにはより高輝度な励起X線が必要であり、持続時間も短くなる。

ナトリウム様鉄、チタン、硫黄イオンに対する利得係数と時間との関係。
励起X線の輝度 10^{17}W/cm^2 、イオン密度 $10^{22}/\text{cm}^3$

島津製作所、^A東海大学、^B物質研 ^C南雲 雄三、林 茂樹、^A八木 隆志、^A松村 健、^A山崎 将、^B小島 勇夫、^B本田一匡
Shimadzu Corp., ^ATokai Univ., ^BNational Institute of Material and Chemical Research, : Yuzo Nagumo, Shigeki Hayashi, ^ATakashi Yagi, ^ATakeshi Matsumura,
^ASusumu Yamazaki, ^BIsao Kojima, ^BKazumasa Honda

1. はじめに レーザープラズマをトリガーとした新しいパルス硬X線源の開発を行っている。高電圧が印加された対向する電極の正極側にレーザープラズマを生成すると、正極より強いX線が発生することが報告されている^{1),2)}。我々はこのX線発生メカニズムについて実験するとともに、負極にプラズマを生成した時にも正極よりX線が発生することを見出したので報告する。

2. 実験結果 実験装置の概略を Fig. 1 に示す。先端を丸めた棒状の正電極とディスク状の負電極を真空容器中对向させて配置する。正極または負極にQスイッチレーザーによりプラズマを発生させると、正極よりパルス状の硬X線が発生する。X線のパルス波形は正極照射の場合と負極照射の場合では大きく異なる。正極照射の場合はレーザー照射直後とパルス終了間隙との2つのピークが見られるが、負極照射の場合には単峰性のパルス波形となる。正極照射の場合、光電子と正イオンの負極への衝突による二次電子と二つ負極よりの電子発生要因があり、これらの電子が正極へと加速・衝突することによりX線発生ピークが二つできると考えている。負極照射の場合生成したプラズマから順次電子が正極へと加速・衝突することによりX線が発生すると考えている。現在詳細なX線発生機構について検討中である。

X線発生量の電極間隔依存性を Fig. 2 に示す。正極にレーザーを照射した時の方がX線発生量は少ない事が分かる。正極照射の場合、正極に生成したプラズマが負極から飛来した電子を散乱し正極への衝突を妨げ、有効なX線発生が出来なくなったと考えられる。

3. 謝辞 本研究は通産省工技院の「フォトン計測・加工技術」プロジェクトの一環として新エネルギー・産業技術開発機構からの委託事業により行われたものである。

- 1) .T.Yagi and H. Kusama, Advanced Materials '93, Trans. Mat. Res.Soc. Jpn, 17 p241, 1994
- 2) 八木他、99年春季応物、29a-ZC-5

Fig. 1 実験系

Fig. 2 X線発生量の電極間隔依存性

^A下浦 厚志、望月 孝晏、宮本 修治、天野 壮 (姫路工業大学 高度産業科学技術研究所)

A. shimoura, T. Mochizuki, S. Miyamoto, S. Amano (LASTI, Himeji Institute of Technology)

はじめに

X線発生の高効率化の1つの方法としてドライブレザーの高出力化を行う方法がある。しかし、ドライブレザーの出力を上げることは技術面やコストの面で容易ではない。そこで混合クライオターゲットを用いてレーザー吸収とX線発生のためのプラズマパラメータ(電子温度、電子密度、イオン価数、イオン密度等)を積極的に制御し、X線発生の高効率化を実現することを目的とした。また、一般にある波長のX線を強く輻射する元素は、逆にその波長での吸収も大きい。したがって混合クライオターゲットを用いることによってX線の再吸収が減らすことができると考えられる。

実験の方法

混合ターゲットには波長 10.8nm の軟X線を強く輻射するXeと軽元素CとOを含むCO₂を使用した。XeとCO₂はリザーバタンク内においてガス状態で混合し、その混合ガスをノズルからクライオ基板(10K)に吹き付け、冷却、固化しクライオターゲット生成した。生成されたXe-CO₂混合クライオターゲットにパルスレーザー(E_L=0.1~0.7J、τ_L=12nsec)を集光照射しX線発生実験を行った。

実験結果

Xe-CO₂混合クライオターゲットのX線スペクトルはXeの10.8nmにピークを持ち、特にXe5%では酸素のラインとXeのラインが同時に観測された。レーザー強度が1.2×10¹²[W/cm²]の場合、Xeの割合を10%まで落としてもXe100%ターゲットからのX線変換効率と同程度えられることが明らかになり、Xe原子あたりのX線変換効率ではXe5%ターゲットでXe100%の10倍以上のX線変換効率を得られていることがわかった。(図) X線変換効率のレーザー強度依存性では、Xe100%がレーザー強度の0.3乗に比例しているのに対し、特にXe40%ではレーザー強度の1.4乗に比例していることから、レーザー強度10¹²[W/cm²]以上ではXe100%のX線変換効率を越える可能性が示された。Xe-CO₂混合クライオターゲットでは、残留ガスによるX線(10.8nm)の再吸収が抑えられることが明らかになった。

図 Xeの混合割合で規格化したX線変換効率のXe混合比依存性

Soft x-ray interferometry scheme for the research of high density laser induced plasma

○唐華経¹⁾, 大道博行¹⁾, 鈴木将之¹⁾, 吉住泰明¹⁾, 畦地宏¹⁾, 中井光男¹⁾,Denis Joyeux²⁾, Daniel Phalippou²⁾, Gerard Jamelot³⁾

1) 大阪大学レーザー核融合研究センター, 吹田市山田丘 2-6, 565-0871.

2) Laboratoire Charles Fabry-CNRS, Institut d'Optique-BP 147-91403 Orsay, France

3) Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique, Université Paris XI, 91405 Orsay, France.

高速に変化する高密度レーザープラズマを診断するため X 線レーザー干渉計を用いた実験を準備している。自己吸収と屈折のため紫外線干渉プロービングの診断範囲は限定されてしまう。プローブ光に軟 X 線レーザーを用いることにより遮断密度以上の高密度領域のプラズマの高精度密度分布測定が可能となる。

図 1 に波長 13.9nm の軟 X 線を用いたの波面分割型干渉計を示す。軟 X 線源は阪大レーザー研激光 XII 号のガラスレーザー (波長 1.053 μ m) によりポンピングされたニッケル様銀の飽和増幅軟 X 線レーザーを用いる。X 線レーザーの出力エネルギー 300 μ J、ビーム発散角 1~2mrad であり光源から数 m 伝播させた所で百 μ m の可干渉距離を有する。1 μ m の空間解像で 1 mm² のプラズマの干渉像 10²² cm⁻³ の電子密度まで得られることが期待されている。

図 1 波長 13.9nm の波面分割軟 X 線干渉計の光学配置

電子ビーム励起高繰返し KrF レーザーの開発

An electron beam pumped high repetition rate KrF laser

○高橋栄一、奥田功、松本裕治、松嶋功、加藤進、*桑原研爾、大和田野芳郎

電子技術総合研究所、*東京理科大学連携大学院

○E.Takahashi, I.Okuda, Y.Matsumoto, I.Matsushima, S.Kato, *K.Kuwahara, and Y.Owadano

Electrotechnical Laboratory, *Science University of Tokyo

KrF レーザーは、クリプトンとフッ素の混合ガスを用いるガスレーザーで、内部効率は 10% 以上と高効率、電子ビーム励起により容易に大口径化が可能、装置が強固な一般的な材料から構成されること、広帯域の出力光は空間的に一様で高い圧縮圧力を発生するなど、レーザー核融合に最適なドライバーであると考えられている。現在、電子技術総合研究所の Super-ASHURA KrF レーザーシステム (レーザー出力: 3kJ、総合効率: 2.3%) が稼働中であるが、このような大型電子ビーム励起 KrF レーザー装置はこれまで単発動作であった。これを実用ドライバーにするためには 1 Hz 以上の高繰返し頻度で動作させる必要が有る。

この繰返しに必要な技術開発、および動作実証のためのプロトタイプ増幅器 (出力レーザーエネルギー 20J、繰返し周波数 1Hz) を現在建設中である。高繰返し動作が可能な電源は従来のマルクス高電圧発生装置、ギャップスイッチの代わりに、昇圧トランス、マグネティックスイッチなどによって構成されており、高い耐久性を持つ。この電源 (図 1) はすでに完成し、1Hz の安定した高電圧パルスを生成している (図 2)。KrF レーザーはガスレーザーであるためレーザー媒質中の熱の除去は極めて容易であるが、問題は電子ビーム入射部分の圧力隔膜の加熱による耐久性の低下である。これまでこの圧力隔膜を効率的に冷却することにより長寿命化を図る取り組みが行われてきたが、装置が複雑になるなどの問題があった。本装置ではこの圧力隔膜として従来から広く用いられてきたチタンにかわり高融点、高強度材料を採用し、動作温度を高くすることによってこれらの問題の回避を試みる。簡単な伝熱計算によりその様な運転条件は可能であることが分かった。

図 1: 繰返し電源装置

図 2: 出力電圧パルス波形

レーザー核融合において、レーザー照射時におけるレーザービームの強度不均一は、ターゲットプラズマの噴出圧力の不均一性の直接の原因となる。この均一性改善の方法としてマルチレンズアレイ方式を検討してきた。この方式の特徴はビームレット間の集光交差角が比較的大きく、照射面で干渉した際に生じる強度変調が低次の不均一性を生じないように設計が可能であり、ターゲットプラズマの変化によるレーザー光の波面変化に対しても比較的鈍感な光学系であることである。マルチレンズアレイ方式では大口径レーザー光を30～100枚程度の小口径レンズ群に分割し、照射面上で重ね合わせることによって入射レーザー光に含まれる不均一な強度変調成分を均一化する。しかし個々のレンズの軸ずれによって焦点の位置がずれ、補正しにくいという問題が生じた。そこで、レンズのかわりにウェッジプレートを用いて、ビームの均一性改善を試みた。

ウェッジアレイ方式では、個々のウェッジプレートのエッジによって生じる回折の影響を防ぐ必要がある。我々はエッジの部分の透過率分布をなだらかに変化させるソフトアパーチャーを提案し、その有効性を確認した。また、ウェッジアレイを試作し、集光パターンを測定した結果を右に示す。ウェッジアレイによって強度分布のスムージングが行われていることが確認できた。本講演では、計算および実験により最適化されたソフトアパーチャーによる透過率分布と数枚で試作したウェッジアレイによって改善された集光強度分布について報告する。

ファールフィールドのビームパターンと強度分布

(a)ウェッジアレイなしの場合

(b)ウェッジアレイをいれた場合

Preliminary Experiments on Pulsed Laser Propulsion

○森 浩一 小紫公也 荒川義博 (東京大学)

Koichi Mori Kimiya Komurasaki Yoshihiro Arakaw (University of Tokyo)

レーザー推進とは、地上基地から飛翔体へ高出力レーザー光を伝送し、飛翔体はこのレーザーエネルギーを作動流体のエンタルピーに変換し推力を得る推進システムである。大気もしくは水素を推進剤として用いることによって、現行の化学推進と比較して高い比推力が期待できることから、低コスト打ち上げシステムとして有望視されている。

繰り返し周波数の高いパルスレーザーを用いるレーザー推進は、RP (Repetitively Pulsed) レーザー推進と呼ばれている。L.N.Myrabo^{1, 2, 3}らにより、RP レーザー推進器の打ち上げ実験が行なわれ、近年その実現性が高まると共に、大気状態でのパルスレーザー生成プラズマの解明が急がれている。

本研究の目的は、パルスレーザーを用いたプラズマ生成実験を行い、生成及び緩和の現象論を明らかにすることによって、RPレーザー推進機の性能推算モデルを構築することにある。

TEA 型炭酸ガスパルスレーザー (出力 3J~10J、パルス幅~200ns) を大気中で集光する事によってプラズマを生成する。単位面積当たりのレーザーエネルギー及び生成方法 (on ablative solid surface, non-ablative solid surface, apart from surface) を変化させてレーザープラズマを生成し、その発光像を ICCD カメラによって撮影した。 (Fig. 1) Non-ablative solid surface として表面状態を荒くしたアルミニウム (プラズマ生成時の反射率~15%) を用い、出力密度の差異に伴ってプラズマの伝播様式が異なることが観察された。また、大気をレーザーによって絶縁破壊して生成したプラズマ (plasma produced apart from surface) に関しては、レーザー入射方向へのプラズマの伝播が確認された。これは、Laser Supported Detonation wave (LSD wave) として良く知られている現象であると推測される。

このプラズマに関して、静電プローブを用い、伝播速度及び電子密度・温度を測定した。

プラズマの生成に伴って周囲に伝播する衝撃波の伝播速度をコンデンサマイクへの wave front の到達時間の測定により推定し、この衝撃波に対し、大局的には、Drag Model (Geohegan⁴) の適用が妥当であることが示唆された。

Fig. 1 空気プラズマの発光像
(Delay time: 1500ns, Exposure time: 50ns)
: レーザーは上方から入射

¹L.N.Mylabo, "Ground and Flight Tests of a Laser propelled vehicle," AIAA paper 98-1001.

²P.W.Lyons, L.N.Mylabo, R.A.Jones, H.T.Nagamatsu, C.Manka, "Experimental Investigation of a Unique Airbreathing Pulsed Laser Propulsion Concept," AIAA paper 91-1922.

³T.Darton Strayer, L.N.Mylabo, "Analysis of Laser-Supported Detonation Waves for Application to Airbreathing Pulsejet Engines," AIAA paper 95-2873

⁴Geohegan, D.B.: Appl.Phys.Lett., 60, p.2732 (1992)

Measurements of momentum coupling efficiency produced by ultrashort laser ablation

○石本 雅嗣^A 内田 成明^B 今崎 一夫^B 周 香林^B 阪部 周二^C 河島 信樹^A (近畿大学^A レーザー総研^B 阪大レーザー研^C)○M.Ishimoto^A S.Uchida^B K.Imasaki^B X.Zhou^B S.Sakabe^C N.Kawashima^A(Kinki University^A Institute for Laser Technology^B Osaka University^C)

21 世紀の宇宙開発において宇宙デブリの存在が重大な問題となっている。デブリとは、現在有用な役割を果たさない衛星やその破片などの人工物体のことである。衛星軌道上でデブリと衛星が遭遇するときの相対速度は秒速 10 km 以上にもなり、わずか 1 g のデブリの衝突でさえ車が時速 40 km で衝突した場合と同程度の衝突エネルギーを持っている。これらを除去する方法の一つとして、デブリにレーザーを照射してアブレーションプラズマの反動でその軌道をずらす方法に着目し、研究を行っている。研究の重要課題の一つは効率的な運動量の発生である。

このアブレーションによる運動量変換効率 C_m [dyne·sec/J] (照射するレーザーエネルギーに対する被推進体の運動量の割合) を調べるためにレーザー推進実験を行った。レーザー推進実験は従来ナノ秒以上の長パルスにより行われていたが、当研究では被推進体への熱ロスが少ないピコ秒以下の短パルスによる C_m の計測を行った。

実験は、質量約 50 mg の円柱型カプセルに YAG レーザー 20 ps パルスのバーストモード (パルス間隔 11 ns、ピーク出力 7.3×10^7 W、平均出力 13.3 W) と 100 fs/10 Hz の Ti : sapphire レーザーをそれぞれ照射することでアブレーションを発生した。さらにこのカプセル移動距離を測定することで C_m を導き出した。

図は実験により求めた C_m のレーザーフラックス [J/cm^2] 依存性である。ナノ秒パルスに比べてピコ秒パルスによるアブレーションで C_m の最大値が向上するとともに、それを与えるレーザーフラックスが減少し、より効率的な運動量変換が行われていることが明らかとなった。

これらの実験により超短パルス領域での C_m のスケールリングを得たので報告する。

図. ナノ秒パルスとピコ秒パルスにおけるレーザーフラックスに対する C_m のスケールリング

High-energy ions generated in plasmas produced by an ultrashort ultrahigh intensity laser

○沖原 伸一朗, 佐藤 文信[△], 島田 岳洋, 高橋 浩司, 坂部 祐介, 乗松 孝好[△], 井澤 靖和[△], 飯田 敏行, 阪部 周二
(大阪大学工学研究科電子情報エネルギー工学専攻, [△]大阪大学レーザー核融合研究センター)

○Shinichirou OKIHARA, Fuminobu SATO[△], Takehiro SHIMADA, Kouji TAKAHASHI, Yusuke SAKABE,
Takayoshi NORIMATU[△], Yasukazu IZAWA[△], Toshiyuki IIDA, Syuji SAKABE
(Electronic, Information Systems and Energy Engineering, Osaka University, [△]Institute of Laser Engineering, Osaka University)

超短パルス超高強度レーザー生成プラズマ中では、レーザー集光強度が 10^{16} W/cm²を越えると、数MeVに達する高エネルギーイオンが発生する。最近のテーブルサイズ超高パワーレーザーの進歩は、レーザー生成プラズマが高エネルギーイオン源となりうる可能性を与えている。その応用の一例は、高エネルギーイオン核反応を利用した放射性元素の生成であり、短寿命放射性元素の研究や、放射線応用技術に役立つ。

我々は、テーブルトップTWチタンサファイアレーザーを用いてレーザー生成プラズマ高エネルギーイオンの特性と、核反応に伴う中性子発生の特性を調べている。

実験は、アルミプレート基板上に重水素置換ポリスチレン(200 μ m)コートをしたターゲットにプリパルスに伴う短パルスレーザー光をF/2の非球面レンズを用いて集光し、 10^{16} W/cm²の強度で照射した。発生した高エネルギーイオンをレーザー入射方向に対して水平面(レーザー偏向面)内30~90度の位置に設置したCR-39固体飛跡検出器を用いて検出した。また、D+D→³He+n核反応に伴う中性子をパラフィン減速材と³He 比例計数管を用いて測定した。

図1は、CR-39検出器によって検出された重水素イオン量の空間分布である。イオンエネルギーは~300keVである。60度の方向に多く発生しており、空間依存性が見られる。また、1ショットあたり10個以上の中性子が発生した。講演では高エネルギーイオンの特性を中心に報告する。

図1 高エネルギー重水素イオン (~300keV)量空間分布

GeV Laser Acceleration Project at JAERI-KANSAI

○中島一久, 金沢修平, 神門正城, 近藤修司, 小瀧秀行, 出羽英紀, 細貝知直 (日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究センター)

Kazuhiisa NAKAJIMA, Shuhei KANAZAWA, Masaki KANDO, Shuji KONDO, Hideyuki KOTAKI, Hideki DEWA, Tomonao HOSOKAI
(Advanced Photon Research Center, KANSAI Establishment, Japan Atomic Energy Research Institute)

最近、高強度超短パルスレーザーの出現により数々の驚異的な粒子加速現象を示す実験研究が発表され、レーザー加速研究は国の内外において急激な高まりを見せている。第1世代のレーザー加速研究は、おもに発見的、原理検証の実験が行なわれ、高強度超短パルスレーザーとプラズマとの相互作用による100GeV/mに達する自己変調型レーザー航跡場の励起とそれによる100MeVを超えるプラズマ電子の加速が明らかになった。この電子加速は、高強度レーザーパルスの自己収束伝播、フィラメント化またはホース不安定化など多くの強い非線形効果、および高強度磁場の発生、イオン加速をひき起こすことがわかってきた。このため単にレーザーパルスの高強度化のみでは、これらの非線形効果のために1 GeVを超える電子加速は難しく、エネルギー幅の狭いビームを加速することはできないことが問題となっている。このレーザープラズマ加速における問題を克服するために第2世代のレーザー加速研究が世界的に始められている。単色ビームの加速を行なうには、航跡場の波長約100 μ mに対して数フェムト秒のパルス幅の相対論的電子ビームパルスを生成し、レーザー航跡場の加速位相に数フェムト秒の正確さで入射することが要求される。また1 GeVを超える加速ゲインを得るには、レーザーパルスを数cmにわたって集光したまま伝播させ、加速長をレーザーの回折長よりもはるかに長くすることが必要である。

この第2世代のレーザー加速研究として、原研関西研の開発したピーク出力100TW、パルス幅20fs、10Hz チタンサファイアレーザーを用いてGeVレーザー航跡場加速実験を計画している。この研究計画は、2 TW、90 fs T³レーザーを用いて17MeVライナック電子ビームを世界最高の300MeVまで加速することに成功したレーザー航跡場加速実験の成果をさらに発展させようとするもので、単色ビーム加速のために高品質電子ビーム入射器の開発と高強度レーザーパルスのガイディングのために長距離プラズマ光導波路の開発を実施し、いずれも世界初の成果を得ることに成功した。ビーム入射器は、フォトカソードRFガンと150 MeV マイクロトロンからなり、超短パルス、ミクロンサイズの高品質電子ビームの生成をめざしている。このフォトカソードRFガンは、6ピコ秒のパルス幅のUVレーザーパルス(263nm)をS-バンド1.6セルの高周波加速空洞に導き、空洞端面の銅表面を照射することにより光電子を放出させ、同時に空洞内に励起された約100 MV/mの高周波電界で約4 MeVまで加速し、8ピコ秒以下のパルス幅で、数 π mm・mradの規格化ビームエミッタンスをもつ約1 nCの電子ビームを発生することができる。照射用レーザーとしてLD励起のNd:YLFレーザーを使用することにより、低雑音化と0.3%という出力の高安定化を達成し、世界でも最初に50Hzの高負荷で1%以下の出力安定度をもつ高品質電子ビームの生成に成功した。プラズマ光導波路は、キャピラリー中に光ファイバーのような屈折率分布をもつプラズマ密度チャンネルを形成し、レーザーパルスのガイディングを行うものであるが、従来の材料のアブレーションに伴う真空放電方式にかわり、プレプラズマ中での高速Zピンチ放電方式を採用することによりプラズマの電磁流体不安定性のない、長寿命のプラズマ光導波路の開発に成功した。最近、このプラズマ光導波路を用いて2.2 TW、90 fsのレーザーパルスを集光径40 μ m (集光強度 $>1 \times 10^{17}$ W/cm²)で2 cmにわたって伝播させる実験に成功したので報告する。さらに、現在10 cm長のプラズマ光導波路を開発中で、電子ビーム入射器の整備、フェムト秒同期技術の開発をもって、世界初のGeV電子レーザー加速実験を展望する。

Fiber delivery of 20MW YAG laser pulses

依田 正樹、○馬場 洋介[△]、向井 成彦、佐野 雄二、荻須 達樹((株)東芝、[△]東芝FAシステムエンジニアリング(株))

M. YODA, ○ Y. BABA, N. MUKAI, Y. SANO, T. OGISU (TOSHIBA, [△]TOSHIBA FA ENG.)

1. はじめに

高出力パルスレーザーの応用開発が各所で進められるに伴い、光ファイバによるレーザー光伝送の要求が高まっているが、高出力パルスレーザー光の伝送はピーク出力が高いためファイバの損傷が問題となっている。我々は、入射光学系にホモジナイザを使用して空間強度分布を平坦化することで、ファイバ入射面および内部での損傷を防止した。光源はQスイッチ Nd:YAG レーザー光の第2高調波(パルス幅 7ns、繰り返し周波数 60Hz)を使用して、石英ファイバによる伝送実験を行った。

2. 光学系の概要

シングルモードレーザー光の空間強度分布は図1aに示すようガウス分布となる、この光はホモジナイザを通過することで図1bに示すようなピークのない平坦な強度分布に整形することが可能である。今回の伝送試験に使用した入射光学系を図2に示す。レンズアレイを通過した光は個々の光線にわかれ背後に設置した集光レンズにより収束されファイバ端面で平坦な強度分布の光となる。

図3にファイバ入射端面におけるビームプロファイル測定結果の1例を示す。

ホモジナイザによりレーザー光の空間強度分布が平坦化されていることがわかる。

3. ファイバー伝送結果

図2に示す光学系を使用してφ10mmのレーザー光をエキスパンダーで2倍に拡大しレンズアレイ(レンズ構成枚数:7×7)、集光レンズをへてコア径φ1.5mmのファイバへ気中にて入射した。

入射エネルギー 140mJ、ピーク出力 20MW、入射面でのエネルギー密度 210kJ/m² (21J/cm²)の条件で損傷を起こさずにパルスレーザー光をファイバに入射できることを確認した。

図1 ホモジナイザの効果

図2 入射光学系の概要

図3 プロファイル測定結果

Characteristics of a Laser-Triggered Discharge with a DC Electric Field using a kHz Excimer Laser

○山浦 道照、猪原 哲、佐藤 三郎、山部 長兵衛 (佐賀大学)

M. Yamaura, S. Ihara, S. Satoh, C. Yamabe (Saga University)

1. はじめに

これまでのレーザ誘雷の研究は、レーザ光照射の繰り返し数の少ない例えば1ショットのレーザ光照射で放電誘導を行うシングルパルス方式の赤外光レーザを用いた強電離プラズマ方式が主である。ところが、この方法はレーザによって生成されたプラズマ自身がレーザ光を吸収するため、長距離のプラズマチャネルを生成するのが困難である。そこで、本研究では、長くて均一な弱電離プラズマチャネルが得られ、且つシングルパルス方式ではなく電子や荷電粒子の蓄積効果を期待した¹⁾ kHz級高繰り返し紫外光レーザを用いた弱電離プラズマ方式に着目して、レーザ誘雷の基礎的実験である大気圧に封入された各種ガス(乾燥空気、酸素、窒素)の放電トリガ特性を調べた。

2. 実験方法

今回使用したレーザは、最大繰り返し周波数2kHzのKrFエキシマレーザ(波長=248nm)である。出力は最大20mJ/pulseである。図1に示す実験装置の電極は、直径50mmの球電極を密閉アクリル容器内に設置した。容器内をロータリーポンプで充分真空排気した後、酸素ガス、あるいは乾燥空気、あるいは、窒素ガスを大気圧まで封入し、その後、それぞれのガスを1l/minで流し続けた。一方の球電極に負の直流高電圧を印加し、レーザ光をパルス発生器を用いて15秒ごとに1秒間のレーザ光を照射するバーストモードで用いた。このときのレーザ繰り返し数をバースト周波数と呼ぶ。電極間で放電がトリガしたのを目視観測とオシロスコープ上の電圧波形の変化で確認し、各種ガスの50%破壊電圧を試行回数が30回の昇降法で測定し、このときの照射回数の合計は150回程度であった。

3. 実験結果及び考察

図2に実験結果を示す。バースト周波数が高くなるにつれて乾燥空気中では、50%破壊電圧は低くなった。これは、バースト周波数が高くなると、レーザ光照射の時間間隔が短くなり、乾燥空気中に含まれる酸素の負イオンの光離脱により供給された電子や荷電粒子が時間と共に蓄積されるためレーザトリガ効果がみられたと考えられる。

参考文献

1) 山部、他:「レーザを利用した誘雷技術」
応用物理、61(7)718-721 (1992)

図1 実験装置図
Fig.1 Experimental apparatus

図2 乾燥空気中での放電トリガ特性
Fig.2 Characteristics of triggered discharge in dry air

Investigation of weakly ionized plasma generation in atmosphere produced by ultraviolet laser for laser triggered lightning

○野澤 俊一^A, 島田 義則^A, 内田 成明^A, 緒方 淳寿^B, 中山 斌義^B, 山中 龍彦^B, 山中 千代衛^A, 石窪 雄二^C, 川端 欣哉^C
(近畿大学^A, レーザー総研^A, 大阪大学^B, 関西電力^C)

○S.Nozaawa, Y.Shimada^A, S.Uchida^A, A.Ogata^B, T.Nakayama, T.Yamanaka^B, C.Yamanaka^A, Y.Ishikubo^C, K.Kawabata^C
(Kinki University, Institute for LaserTechnology^A, Osaka University^B, Kansai Electric Power Corp^C.)

近年、積極的な雷対策の1つとしてレーザー誘雷の研究が盛んに行われており、1997年に世界初の冬季野外実験でのレーザー誘雷の実証に成功した。著者らは、さらにレーザー誘雷の高効率化を目指し、強電離・弱電離プラズマを用いた実験を行っている。強電離プラズマは、リーダをトリガする効果は優れているが、長距離に渡って、チャンネルを生成することは大出力の装置を必要とし、大気中のエアロゾルが核となりプラズマ化するためにビーズ状のプラズマチャンネルとなる欠点がある。一方、紫外光エキシマレーザーで発生する多光子吸収による弱電離プラズマ(荷電粒子密度 $n < 10^{15} \text{cm}^{-3}$)は、トリガ効果は小さいが、小型の装置で長尺のプラズマチャンネルが生成可能であり、容易に切れ目の無い長尺なプラズマを生成することができる特徴を有している。しかし、弱電離プラズマの生成過程は、詳しく説明されておらず、放電誘導に有効なチャンネルを生成する上でも生成過程の把握が必要である。従って、今回は大気中の電離物質と強度依存性を明らかにする事を目的として実験を行った。

今回の実験回路は、KrF レーザー(350mJ)で生成された弱電離密度を測定するために2枚の平行平板電極(平行平板電極は直径3cmの円で間隙1cm)で行い、印加電圧は大気中で衝突による荷電粒子の増加割合と再結合、付着などによる荷電粒子の減少割合がバランスする電圧をパルス状に印加した。抵抗、コンデンサの値はそれぞれ1MΩ, 22nFである。平行平板電極の間隙に弱電離プラズマを生成すると、荷電粒子は電極間の電界により電極に引き込まれ、その電荷がコンデンサーに蓄積される。その電圧を測定することにより生成された電荷を測定した。紫外光レーザーの光強度が低いとき($10^7 \sim 8 \text{W/cm}^2$)は、強度に対して1.1乗で増加するため、大気の中に微量に存在する物質が電荷を生成していることが考えられる。そして、レーザーのショット間隔を変化させて(12.5, 25, 100ms)荷電粒子密度の変化を調べた。図1に実験結果を示す。この結果から弱電離プラズマに関与している初期の荷電粒子数が求められた。これらの結果から、大気中に存在する微量の物質が解離、或いは電離を起こし、弱電離プラズマを形成していることが明らかとなった。本講演では、これらの弱電離プラズマ生成過程について報告する。

図1 レーザー強度に対する荷電粒子密度の変化

Improvement of discharge guiding effect using weakly and strongly plasma channels for Laser triggered lightning (2)

○緒方 淳寿^A, 島田 義則^B, 内田 成明^B, 野澤 俊一^C, 山中 龍彦^A, 山中 千代衛^B, 石窪 雄二^D, 川端 欣哉^D
(大阪大学^A, レーザー総研^B, 近畿大学^C, 関西電力^D)

○Akihisa Ogata^A, Yoshinori Shimada^B, Shigeaki Uchida^B, Syunichi Nozaawa^C, Tatsuhiko Yamanaka^A, Chiyoe Yamanaka^B, Yuji Ishikubo^D, Kinya Kawabata^D (Osaka University^A, Institute for LaserTechnology^B, Kinki University^C, Kansai Electric Power Corp^D)

近年、積極的な雷対策の1つとしてレーザー誘雷の研究が盛んに行われている。強電離プラズマはプラズマ内の密度が高く、放電のトリガ効果に優れている。一方、弱電離プラズマは単位長さ当りに必要なレーザーエネルギーが少なく、すむ特徴であるため、小型のレーザーで長尺のプラズマチャンネルが生成可能である特徴を有す。これらの長所を生かした強電離・弱電離プラズマを組み合わせたハイブリッド方式を用いた放電誘導の研究を進めており、今回は弱電離プラズマの中をリーダが進展する場合に必要な条件(ガイド効果)を調べることを目的として実験を行った。

電極には棒-平板電極を使用し、レーザーは KrF を用いた。棒電極の先端には強電離プラズマを生成するための塩化ビニルのプレートを取り付けた。集光距離2mのレンズを使用し、常にギャップ間に偏りのない弱電離プラズマを生成するために集光点がギャップ間の中央にくるように調整した。レーザーは250mJ/パルス、80Hzで、ギャップ間の距離を変えて50%フラッシュオーバー電圧(V_{50})を測定した。

実験結果より、ターゲット先端から平板電極までの距離が30~70mmの間では V_{50} の上昇は緩やかで、負ストリーマーが大気中を進むために必要な単位長さ当たりの電位と比較して1/3程度であった。それ以上のギャップ間距離になると V_{50} は大きく上昇した。今回の場合、放電誘導に有効な弱電離プラズマ長は約70mm程度であったと思われる。このことより、弱電離プラズマ中をストリーマーが進展する場合は、自然放電と比べて、1/3の平均電界で放電が可能であることが判明した。本講演では、この実験結果を詳しく報告する。

図1 電極間距離に対する V_{50}