【特集：最終処分場からの POPs およびその候補物質の浸出実態の把握手法および
長期的な溶出予測手法の開発】

最終処分場浸出水中の PCNs および HCBd の 効率的な分析手法の構築と濃度実態

伊 藤 耕 二*・小 野 純 子*

【要 旨】 ポリ塩化ナフタレン (PCNs) およびヘキサクロブタジエン (HCBd) は、溶媒やゴム製品等の添加剤として用いられてきた。これらの物質は、COP7 以降、新たに POPs に指定されたが、いまだに意図的・非意図的を問わずさまざまな工業製品中に残留して最終処分場に廃棄されている可能性は高い。さらに PCNs は PCB と構造が類似であり、燃焼副生成物として焼却残渣中にも含まれている。最終処分場の長期的な適正管理に資するため、これら POPs の処分場浸出水中における濃度実態と排水処理過程での消失過程を明らかにした。全国各地で実態を効率的に把握するため、分析手法の構築にあたっては既に基準値等があり測定頻度の高い分析項目（ダイオキシン類、VOC および 1,4-ジオキサン）と統一の方法で同時に分析可能な手法開発を目指した。浸出水中の PCNs 濃度は数 pg/L～数百 pg/L、HCBd は MDL (0.015 $\mu\text{g/L}$) 未満であった。PCNs は排水処理で除去され放流水では数 pg/L に減少した。

キーワード：ポリ塩化ナフタレン、ヘキサクロブタジエン、最終処分場浸出水、分析法、排水処理

1. は じ め に

この報告では、COP7 以降に POPs に追加され、最終処分場浸出水中のモニタリング事例が少ないポリ塩化ナフタレン (PCNs) およびヘキサクロブタジエン (HCBd) の分析法および濃度実態を紹介する。いずれも溶媒やゴム製品等の添加剤として用いられ、意図的・非意図的を問わずにさまざまな工業製品中に残留して処分場に廃棄されている可能性が高いが、その実態や浸出水中の濃度および環境への影響に関するデータはほとんどない^{1,2)}。最終処分場の長期かつ安定的な管理手法の構築のためには、浸出水中のこれら POPs の濃度実態と効果的な排水処理方法を把握することが重要である。また、全国各地のさまざまな処分場の実態を網羅するため

には、多くの分析機関で対象物質が測定できるように、汎用的な分析機器を用いた頑健かつ低コストな分析手法が求められる。低コストの定義は、試薬単価、前処理から分析に要す時間、分析機器の導入およびランニングコスト等さまざまな視点がある。この報告では、既に基準値等があり測定頻度の高い分析項目と同時分析ができることに着目して分析手法の開発を行った。なぜなら、多くの分析機関において、ある分析項目のために新たに前処理や機器測定を行うよりも、検量線溶液の調製等のひと手間を追加して分析項目を増やすほうが低コストになるからである。以降で、開発した方法を用いて大阪府内のいくつかの最終処分場浸出水とその排水処理工程水の測定を行った事例を報告する。

2. PCNs の分析手法および濃度実態

2.1 分析手法

PCNs は塩素数が 2 以上のものが POPs に指定され (表 1)、過去にエンジンオイル添加剤やケーブル絶縁体等に使用されてきた。また、燃焼副生成物として焼却灰中にも含まれており⁴⁻⁷⁾、最終処分場からの溶出が懸念

原稿受付 2020. 12. 4

* (地独) 大阪府立環境農林水産総合研究所

環境研究部 環境調査グループ

連絡先：〒 583-0862 大阪府羽曳野市尺度 442

(地独) 大阪府立環境農林水産総合研究所

環境研究部 環境調査グループ 伊藤 耕二

E-mail: Itok@mbx.kannousuiken-osaka.or.jp

表1 ポリ塩化ナフタレンの構造式および特性³⁾

x+y	略 称	溶解度 (μg/L)	Log Kow
1	Mono-CNs	924~2870	3.90~4.19
2	Di-CNs	137~862	4.19~4.88
3	Tr-CNs	16.7~65	5.12~5.59
4	Te-CNs	3.70~8.30	5.76~6.38
5	Pe-CNs	7.3	6.8 (12358-Pe) ~7.00 (12346-Pe)
6	Hx-CNs	0.11*	7.50 (123578-Hx) ~7.70 (123467-Hx)
7	Hp-CNs	0.04*	8.20
8	Oc-CN	0.08	6.42~8.50

* 推定値

される物質である。その構造はポリ塩化ビフェニル (PCB) やダイオキシンと類似することから、われわれは公定法である JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法⁸⁾を用いた同時分析法の開発⁹⁻¹¹⁾を目指してきた。

PCNs は異性体の溶出順序が明らかな ULTRA-2 あるいはその同等品の DB-5MS カラムでの測定事例が多く^{5,6,12,13)}、ダイオキシン類分析用の SP-2331 系の Rtx-Dioxin2 を使用した報告もある¹⁴⁾。一方、日本では近年、ダイオキシン類分析において BPX-DXN と Rh-12ms カラムの組み合わせで測定を行うのが主流である。そこで、ダイオキシン類分析の技能試験¹⁵⁾に参加した 90% 以上の事業所で導入実績のある Rh-12ms カラムで PCNs を分析できるように、入手可能で異性体比率の明らかな¹⁶⁾ PCNs 製品の Halowax1013, 1014, 1099 (AccuStandard, Inc.)、飛灰抽出試料および PCNs 標準溶液 (Cambridge Isotope Laboratories, Inc.) を測定して 1 塩化ナフタレンを含む全 75 異性体の Rh-12ms カラムを用いた際の溶出順を確定させた^{11,17)}。また、JIS K 0312 は 2020 年の改訂により、水試料からの抽出に従来の固相抽出、液液抽出に加えて分散型固相吸着-凝集法が正式に採用された。本研究では、2018 年よりこの方法を導入しており、ソックスレー抽出後にダイオキシン類自動前処理装置を用いてダイオキシン類と同様の精製・分画処理を行う方法 (図 1) で、PCNs についても満足な回収率が得られることを確認している⁹⁾。ダイオキシン類、PCNs に対応するクリーンアップスパイク、シリンジスパイクを添加して前処理を行い、最終濃縮液を

図1 試料の前処理から測定までのフロー (PCNs)

GC-高分解能質量分析計で 3 回測定 (ダイオキシン類: BPX-DXN, Rh-12ms, PCNs: Rh-12ms) を行うことで、ダイオキシン類約 230 物質、PCNs 75 物質を一つの試料水で分析することが可能となった。

2.2 濃度実態

大阪府内の最終処分場浸出水の PCNs 濃度を図 2 に示す。A 処分場は廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、およびがれき類、B・C 処分場は一般廃棄物焼却場の焼却残渣を埋め立てたいずれも管理型処分場で、D 処分場は産業廃棄物安定型処分場である。浸出水および地下水中の PCNs (塩素数が 2 以上) の濃度域は処分場によりさまざまであるが、A~D いずれの処分場浸出水も、塩素数の少ない Di-CNs~Pe-CNs の同族体が大半を占めた。調査日が異なり濃度の高低がある場合でも、同じ処分場浸出水に限ればその比率は大きく変動していなかった。PCNs の水溶性は塩素数が多くなると低く (表 1)、Hx-CNs~Oc-CN は浸出水からはほとんど検出されなかったと考えられる。

埋立対象の廃棄物が焼却残渣のみの B 処分場系列①と C 処分場の浸出水中の PCNs 濃度は、9.4~33 pg/L と A、D 処分場の浸出水より低濃度であった。焼却残渣の主灰や飛灰中には 0.1 ng~数百 ng/g 程度の PCNs

図2 調査日ごとの処分場浸出水中 PCNs 濃度

が含まれるが^{7,18)}、埋め立ての際にはダイオキシン類や重金属の溶出抑制のために飛灰のキレート薬剤処理等が施されており、浸出水への溶出は少なかったと推測される。焼却残渣からの溶出挙動に解明に向けて、塩類や腐植物質の影響を考慮した模擬溶出試験等により今後さらに検討を進める予定である。

A 処分場の系列①の PCNs 濃度は 480～690 pg/L と今回調査を行った処分場の中では高く、調査日ごとの濃度と同族体比率の変動が少なかった。D 処分場の地下水は PCNs 濃度が 91～220 pg/L、Te-CNs の割合が 50 % を超えたのが特徴的であったがその原因は不明である。

埋立地の埋設物と PCNs の溶出濃度、同族体比率の関係については、SS や腐植物質との吸着・共溶出が起こっている可能性¹⁹⁾もあり、まだまだ未知な部分が多い。浸出水中の pH、有機物や塩類濃度等、他の水質指標との関係や懸濁/溶存態の存在比を解明し、PCNs 溶出挙

動の詳細な把握を目指している。

2.3 処理工程別の濃度

A 処分場は系列①～③、B 処分場は系列①、および②の浸出水が原水貯水タンクに集められ、水処理施設で複数の処理が行われたのちに放流されている。A、B 処分場でのこれまでのモニタリング 5 回のうち、各処理工程後の水質分析を行なった 3 回 (2019 年秋、2020 年春・秋) の PCNs 濃度の平均値を図 3 に示す。A、B ともに初めの凝集沈殿処理で 7 割弱除去されていた。以降の生物処理や薬品処理等では Te-CNs～Oc-CN はほとんどが分析手法検出下限値 (MDL) 未満、Di-CNs 濃度は処理後に高い場合もあり、除去率の算出は困難であった。活性炭処理の前段階までで A、B 処分場とも Te-CNs～OcCN は MDL 程度に減少しており、残った Di-CNs および Tr-CNs は活性炭処理で 93 % 以上除去されていた。放流水では Di-CNs が 2 pg/L である以外はすべて MDL

図3 各種水処理工程後のPCNs濃度の平均値 (n=3)

図4 浸出水中のMono-CNsおよびPCNsの濃度の平均値

未満であった。以上の結果から、PCNsは水処理によって物理的に除去は可能であるが、生物・化学的な分解は難しく、POPs＝難分解性の特徴をよく示していた。なお、河川水中のPCNs濃度は2018年度モニタリング調査²⁰⁾でnd～260 pg/L（検出率30/47、検出した地点の平均値32 pg/L）、われわれが府内河川でダイオキシン類との同時分析でPCNs濃度を測定した際には30～150 pg/L[†]であった。

2.4 モノクロロナフタレン（Mono-CNs）について

Mono-CNsはPOPsではないが、産業廃棄物最終処分場の浸出水中から、Di-CNs～Oc-CNの合算値を上回る濃度で検出された事例もあった（図4）。1-Mono-CNは過去に木材保存剤（防腐剤）として使用されており^{21,22)}、埋め立てられた廃木材からの溶出によるものと推測される²³⁾。Mono-CNsが浸出水中に高濃度で検出

される場合、埋設物中の含有量がどの程度なのか、水溶性は比較的に高いとしてどのくらいの期間溶出が続くのか、廃木材以外の発生源は何かなど、未知な部分は多い。図3では示さなかったが、いずれの水処理施設においても凝集沈殿、生物処理や活性炭処理で段階的に除去され、放流水では数pg/L程度であった。

3. HCBdの分析手法および濃度実態

3.1 分析手法

HCBd（表2）は日本国内では製造・輸入の確かなデータがなく²⁴⁾、かつてはゴム製品の製造用や塩素系ガス回収用の溶媒として生産されていた。現在の主な発生源は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等、合成時の副生成、マグネシウムの生産や燃焼・廃水処理過程からの排出とされている。最終処分場でのHCBd含有廃棄物の実態、環境中への放出についてはほとんどデータはないのが現状である²⁾。

最終処分場浸出水中の濃度実態を明らかにするにあたり、HCBdは沸点215℃、20℃における蒸気圧が0.020 kPaと、クロロベンゼンと同程度の物性であるため、パージアンドトラップ-ガスクロマトグラフ質量分析

表2 ヘキサクロロブタジエンの構造式および特性

略称	溶解度 (mg/L)	Log Kow
HCBd	3.2	4.9

[†] 伊藤：未発表 Co-PCBのTotal実測濃度50～180 pg/L

(P&T-GC/MS) 法により分析可能であると判断し、既に排水基準等が設定されて分析の必要性が高い 1,4-ジオキサン、VOC との同時分析法を検討した^{11,25)}。ドライパーズの追加、サンプル濃度の調整等を行なって同時分析の測定条件を決定し (表 3)、確定した方法に基づいて装置検出下限値 (IDL)、MDL および添加回収試験を行なった結果を表 4 に示す。HCBd では検量線範囲が 0.01~2.0 $\mu\text{g/L}$ とやや狭いのは、使用機器のトラップ温度が室温+1℃までしか制御できないことも要因の一つ

であると考えられた。

3.2 濃度実態

開発した分析手法を用いて処分場浸出水中および処理工程水中の HCBd を測定したところ、全調査地点で MDL 未満であり、WHO の定める飲料水の水質ガイドライン²⁶⁾濃度 0.6 $\mu\text{g/L}$ よりも低かった。HCBd は溶解度が 3.2 mg/L と PCNs と比べれば水溶性は高いが、仮に廃棄物中のゴム製品等に含有していても溶出しにくい

表 3 HCBd、VOC および 1,4-ジオキサン同時分析 P&T 条件

GC/MS 条件	
GC	: 7890B (Agilent Technologies, Inc.), MS : 5977A (Agilent Technologies, Inc.)
カラム	: DB-624 (Agilent Technologies, Inc.) 25 m×200 μm ×1.12 μm
昇温条件	: 35℃ (1.5 分)→10℃/分→90℃→26℃/min→120℃ (1 分)→49℃/min→230℃ (1 分)
加熱脱着条件	
装置	: Eclipse 4760 (OI Analytical/Xylem Inc.), サンプラー : OI Analyzer 4551 (Xylem Inc.)
トラップ管	: OI Analyzer #7 (Tenax [®])
トラップ温度	: 25℃ (パージ) ^(注) , 200℃ (デリープ), 200℃ (ベイク)
サンプル温度	: 110℃ (スパージマウント), 60℃ (パージ), 60℃ (ベイク)
ドライパーズ	: 8 min (ドライパーズの追加)

(注) 本装置のトラップ管の温度設定は室内温度 +1℃からしか制御できない

表 4 HCBd、VOC および 1,4-ジオキサン同時分析の IDL、MDL および添加回収試験結果

		検量線範囲 ($\mu\text{g/L}$)	IDL ($\mu\text{g/L}$)	MDL ($\mu\text{g/L}$)	添加回収 (%)
1	1,1-Dichloroethylene	0.1~100	0.017	0.17	90
2	Dichloromethane	0.1~100	0.29	0.21	102
3	trans-1,2-Dichloroethylene	0.1~100	0.011	0.094	98
4	cis-1,2-Dichloroethylene	0.1~100	0.0068	0.071	101
5	Chloroform	0.1~100	0.010	0.068	102
6	1,1,1-Trichloroethane	0.1~100	0.010	0.12	96
7	Carbontetrachloride	0.1~100	0.017	0.18	93
8	Benzene	0.1~100	0.010	0.073	110
9	1,2-Dichloroethane	0.1~100	0.0064	0.040	109
10	fluorobenzene (ISTD)	4.0	—	—	—
11	Trichloroethylene	0.1~100	0.012	0.088	103
12	1,2-Dichloropropane	0.1~100	0.0069	0.051	104
13	1,4-Dioxane	0.2~200	0.035	0.045	94
14	1,4-Dioxane_d8 (ISTD)	20	—	—	—
15	Bromodichloromethane	0.1~100	0.0067	0.042	98
16	cis-1,3-Dichloropropene	0.1~100	0.0060	0.045	100
17	Toluene	0.1~50	0.0093	0.070	110
18	trans-1,3-Dichloropropene	0.1~100	0.0045	0.034	101
19	1,1,2-Trichloroethane	0.1~100	0.0052	0.023	108
20	Tetrachloroethylene	0.1~50	0.010	0.12	103
21	Dibromochloromethane	0.1~100	0.0079	0.030	93
22	m-Xylene + p-Xylene	0.1~50	0.0090	0.063	115
23	o-Xylene	0.1~50	0.0085	0.053	111
24	p-Dichlorobenzene	0.1~50	0.0075	0.046	106
25	HCBd	0.01~2.0	0.0022	0.015	105
26	¹³ C ₄ -HCBd (ISTD)	1.0	—	—	—

と考えられる。一方、同時分析を行った1,4-ジオキサンはほぼすべての浸出水でMDL以上の濃度で検出され、最大値は358 $\mu\text{g/L}$ であった。VOCはMDL未満からMDL以上までさまざまな濃度で検出され、最大値はジクロロメタンの51 $\mu\text{g/L}$ であった。

4. 今後の課題と展望

PCNsはその構造式が示すとおりダイオキシン様の毒性を有することが懸念されており、2,3,7,8-TeCDDのAhレセプター活性を1とした際の相対強度は、最も高いHx-CNsで0.001~0.005程度²⁷⁻²⁹⁾であり、大半のCo-PCBやOCDDよりもダイオキシン様毒性は高いと懸念される。PCNsに濃度基準を設けて管理する際には、75異性体(POPsとしては73異性体)の個々の濃度の合計値ではなく、ダイオキシン様毒性を考慮した基準値の設定が求められる。ダイオキシン、ジベンゾフラン、Co-PCBに加えてPCNsについてエビデンスに基づく毒性等価係数(TEF)を設定し、PCNsを含めたダイオキシン類様毒性をもつ化合物の排水基準を10 pg-TEQ/Lに管理することになれば、本研究のダイオキシン類とPCNs同時分析法がより活かされるであろう。また、各処理工程における異性体ごとの除去率が解明できれば、TEFの高い異性体を優先的かつ効果的に除去し、低コストで安定的に放流水の水質管理が行える。

HBCDは塩類や有機物を多量に含む最終処分場浸出水をP&T-GC/MS法で分析するため、トラップ管内で塩分が析出するなど機器への負荷が大きい。精度を保ちながら安定的に分析を継続させるために、水分除去の条件等のさらなる改良を目指している。HBCDのように濃度実態に関する知見が非常に乏しい物質のモニタリングを新たに立ち上げるにあたり、分析の必要性が高い既存物質との同時分析法を普及させることで、余分なコストをかけずに広範囲かつ定期的にモニタリングデータの収集が可能となる。

新たにPOPs指定されたPCNsとHBCDについて、実際に分析に携わる者の視点で現状の取り組みについて紹介した。全国各地の処分場浸出水や環境水中のPOPsモニタリングの一助となれば幸いである。

〔謝辞〕

本研究は(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費「最終処分場からのPOPs及びその候補物質の浸出実態の把握手法及び長期的な溶出予測手法の開発に関する研究(JPMEERF20193004)」により実施した。

参考文献

- 1) Stockholm Convention: Risk Management Evaluation on Chlorinated Naphthalenes, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the Work of its Ninth Meeting, UNEP/POPs/POPRC.9.13/Add.1 (2013)
<http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=3281> (accessed 2020-November-30)
- 2) Stockholm Convention: Risk Management Evaluation on Hexachlorobutadiene, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the Work of its Ninth Meeting, UNEP/POPs/POPRC.9.13/Add.2 (2013)
<http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=3281> (accessed 2020-November-30)
- 3) Environment Canada: Ecological Screening Assessment Chlorinated Naphthalenes (2011)
<https://www.ec.gc.ca/> (accessed 2020-November-30)
- 4) WHO: Concise International Chemical Assessment Document 34, Chlorinated Naphthalenes (2001)
<https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad34.pdf?ua=1> (accessed 2020-November-30)
- 5) J. Falandysz: Polychlorinated Naphthalenes an Environmental Update, Environmental Pollution, Vol. 101, pp. 77-99 (1998)
- 6) Y. Noma, T. Yamamoto, G. Robert and S. Sakai: Behavior of PCNs, PCDDs, PCDFs, and Dioxin-like PCBs in the Thermal Destruction of Wastes Containing PCNs, Chemosphere, Vol. 62, pp. 1183-1195 (2006)
- 7) M. Schneider, L. Stieglitz, R. Will and G. Zwick: Formation of Polychlorinated Naphthalenes on Fly Ash, Chemosphere, Vol. 37, pp. 2055-2070 (1998)
- 8) JIS K 0312: 2020. 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法
- 9) T. Daifuku, K. Ito, A. Banno and Y. Yabuki: Isomer-Specific Determination of Polychlorinated Naphthalenes in Landfill Leachates by Gas Chromatography/High-Resolution Mass Spectrometry, Journal of Water and Environmental Technology, Vol. 17, pp. 448-457 (2019)
- 10) 小野純子, 伊藤耕二, 亀岡寛史, 矢吹芳教, 松村千里: 廃棄物処分場浸出水中のPCNおよびHBCDの分析手法の構築, 第22回日本水環境学会シンポジウム要旨集, p. 275 (2019)
- 11) 伊藤耕二, 亀岡寛史, 小野純子, 矢吹芳教: 廃棄物処分場浸出水中のPOPsの分析手法の構築及び実態把握~その2 ポリ塩化ナフタレン(PCN)~, 第54回日本水環境学会年会講演要旨集, p. 494 (2020)
- 12) 環境省 水・大気環境局 大気環境課: 排出ガス中のPOPs(ポリ塩素化ビフェニル, ヘキサクロロベンゼン, ペンタクロロベンゼン, ポリ塩化ナフタレン)測定方法 (2019)
https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/03_chpt3-2.pdf (閲覧日 2020年11月30日)
- 13) 中野 武, 藤森一男, 高石 豊, 梅田弘志: ポリ塩化ナフタレンの異性体分析, 兵庫県公害研究所所報, 第25巻, pp. 34-41 (1993)
- 14) R. Lega, D. Megson, C. Hartley, P. Crozier, K.

- MacPherson, T. Kolic, P. A. Helm, A. Myers, S. P. Bhavsar and E. J. Reiner: Congener Specific Determination of Polychlorinated Naphthalenes in Sediment and Biota by Gas Chromatography High Resolution Mass Spectrometry, *Journal of Chromatography A*, Vol. 1479, pp. 169-176 (2017)
- 15) (公社)日本分析化学会: ISO/IEC 17043 に基づく第 22 回ダイオキシン類分析 (模擬排水) 技能試験報告書 (2019)
- 16) Y. Noma, T. Yamamoto and S. Sakai: Congener-Specific Composition of Polychlorinated Naphthalenes, Coplanar PCBs, Dibenzo-*p*-dioxins, and Dibenzofurans in the Halowax Series, *Environ. Sci. Technol.*, Vol. 38, pp. 1675-1680 (2004)
- 17) K. Ito, H. Kameoka, J. Ono, A. Banno and Y. Yabuki: Determination of Polychlorinated Naphthalenes in Landfill Leachates and its Removal in Wastewater Treatment Processes, *Journal of Water and Environment Technology* (accepted)
- 18) 直井亮太郎, 水谷 聡, 相原咲季, 伊藤耕二, 矢吹芳教, 貫上佳則: 焼却飛灰に含まれるポリ塩化ナフタレンの同族体・異性体の存在割合, 第 20 回環境技術学会年次大会予稿集, pp. 21-22 (2020)
- 19) Y. Kim, D. H. Lee and M. Osako: Effect of Dissolved Humic Matters on the Leachability of PCDD/F from Fly Ash - Laboratory Experiment Using Aldrich Humic Acid, *Chemosphere*, Vol. 47, pp. 599-605 (2002)
- 20) 環境省 環境保健部 環境安全課: 平成 30 年度モニタリング調査結果 (後半), 令和元年度版 化学物質と環境, pp. 421-424 (2020)
- 21) 井上嘉幸: 木材保存剤の安全性, 木材保存, 第 1975 巻, 第 2 号, pp. 15-49 (1975)
- 22) S. Tsunenari, K. Yonemitsu, Y. Uchiyama, H. Takaesu and M. Kamisato: A Rare Fatal Case of Wood Preservative, Monochloronaphthylene (MCN), Poisoning, *Forensic Science International*, Vol. 20, pp. 173-178 (1982)
- 23) S. Koyano, D. Ueno, T. Yamamoto and N. Kajiwara: Concentrations of POPs Based Wood Preservatives in Waste Timber from Demolished Buildings and its Recycled Products in Japan, *Waste Management*, Vol. 85, pp. 445-451 (2019)
- 24) 環境省: POPs 残留性有機汚染物質パンフレット (2016)
<http://www.env.go.jp/chemi/pops/> (閲覧日 2020 年 11 月 30 日)
- 25) 小野純子, 伊藤耕二, 亀岡寛史, 矢吹芳教: 廃棄物処分場浸出水中の POPs の分析手法の構築及び実態把握 ~その 1 ヘキサクロブタジエン (HCBd)~, 第 54 回日本水環境学会年会講演要旨集 p. 495 (2020)
- 26) WHO: Guidelines for Drinking-water Quality, 4th Edition, Incorporating the 1st Addendum, pp. 379-380 (2017)
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950> (accessed 2020-November-30)
- 27) G. Suzuki, C. Michinaka, H. Matsukami, Y. Noma and N. Kajiwara: Validity of Using a Relative Potency Factor Approach for the Risk Management of Dioxin-like Polychlorinated Naphthalenes, *Chemosphere*, Vol. 244, Article ID 125448 (2020)
- 28) A. L. Blankenship, K. Kannan, S. A. Villalobos, D. L. Villeneuve, J. Falandysz, T. Imagawa, E. Jakobsson and J. P. Giesy: Relative Potencies of Individual Polychlorinated Naphthalenes and Halowax Mixtures to Induce Ah Receptor-mediated Responses, *Environmental Science and Technology*, Vol. 34, pp. 3153-3158 (2000)
- 29) M. van den Berg, L. S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, M. Feeley, H. Fiedler, H. Hakansson, A. Hanberg, L. Haws, M. Rose, S. Safe, D. Schrenk, C. Tohyama, A. Tritscher, J. Tuomisto, M. Tysklind, N. Walker and R. E. Peterson: The 2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, *Toxicological Sciences*, Vol. 93, pp. 223-241 (2006)

Development of an Efficient Method for Analyzing PCNs and HCBd in Landfill Leachate and their Concentrations

Koji Ito* and Junko Ono*

* Environmental Observation and Analysis Group, Department of Environmental Research,
Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture

† Correspondence should be addressed to Koji Ito :
Environmental Observation and Analysis Group, Department of Environmental Research,
Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture
(442 Shakudo, Habikino, Osaka 583-0862 Japan)

Abstract

Polychlorinated naphthalenes (PCNs) and Hexachlorobutadiene (HCBd) have been designated as part of the new POPs under the Stockholm Convention. These are either intentionally or unintentionally left in various industrial products and disposed of in landfills. Furthermore, PCNs are similar in structure to PCBs and are contained in the incineration residue as combustion by-products. With a target of developing long-term, appropriate management of landfills, we clarify the actual concentration of these POPs in landfill leachates and study the breakdown process in wastewater treatment. In order to efficiently grasp the actual situation occurring in various parts of Japan, we have developed a simultaneous analysis method that uses analysis items such as dioxins, VOCs, and 1,4-dioxane, which already have standard values and are frequently measured. The PCNs concentration in the leachate amounts to several pg/L to several hundred pg/L, the HCBd is less than the Method Detection Limit (0.015 $\mu\text{g/L}$). PCNs are removed by wastewater treatment and measure several pg/L in the effluent water.

Keywords : Polychlorinated naphthalenes, Hexachlorobutadiene, landfill leachate, analysis method, wastewater treatment