Diffusion des Wasserdampfs auf der Oberflächenschicht der Schneedecke

von

Eiji Uchida

Meteorological Research Institute, Tokyo

(Received October 31, 1960)

Zusammenfassung

Die Profile von Windgeschwindigkeit, Temperatur und Feuchtigkeit (Taupunkt) wurden auf den Oberflächen der Schneedecke und der mit Wasser angefeuchteten Gaze gemessen.

Wenn die Windgeschwindigkeit vergleichsweise klein ist, kann die Dicke der Laminarschicht (und daraus auch der Fluss der Wasserdampfs) vermutet werden.

Diese Methode ist, scheint es, einfacher in dem Prinzip und besser in der Genauigkeit als die Methode vom sogenannten Logarithmen-Gesetz in der Turbulenzschicht.

Dabei wurden die Replicas in der Oberflächenschicht der Schneedecke im Zusammenhang mit dem Fluss des Wasserdampfs untersucht.

1. Einleitung

Seit 1958 sind die Beobachtungen des Flusses des Wasserdampfs in der Oberflächenschicht der Schneedecke im Winter zu Kumanoyu (in Shiga Plateau) fortgesetzt worden, aber die feinen Resultate konnten wegen der fraglichen Genauigkeit des Instrumentes und der Formeln des Flusses nicht gewonnen werden.

Im Februar 1958 wurde das kleine Thermistor-Psychrometer nach oben und unten bewegt, und der Fluss wurde aus der Date der Profile der Feuchtigkeit berechnet. Die wärmefühlenden Teile des Psychrometers sind zwei feinen Thermistoren ($0.6 \sim 0.9$ mm ϕ , 4 mm Länge, 10 sek Zeit-Konstante), von welchen das eine feuchte Thermistor ist mit feinen, angefeuchteten Seidenfaden gebunden, und die Distanz zwischen den feuchten und trocknen Thermistoren ist 2 cm.

Im Laboratorium zeigt dieses Psychrometer eine Übereinstimmung mit dem Assman-Psychrometer in Genauigkeit von $\pm 0.1^\circ\text{C}$.

Noch dazu, die Profile von Windgeschwindigkeit und Temperatur wurden mit einem Thermistor-Anemometer (Kugelform, 1 mm ϕ , 2 sek Zeit-Konstante), einem Wärmelinie-Anemometer (Platinlinie, 10 $\mu\phi$, 2 mm Länge, 0.01 sek Zeit-Konstante) und einem Thermistor-Thermometer (Kugelform, 1 mm ϕ , 14 sek Zeit-Konstante) gemessen (Höhe, 0.5 $\sim$ 100 cm). Als Formeln des Flusses, wurden dieselben von Monin und Obukhov (1954) gebraucht. Diese sollen eigentlich für ein Luftgebiet von etwa 50 cm $\sim$ 10 m Höhe gebraucht werden, aber es wurde vermutet, dass sie noch bis 20 $\sim$ 30 cm unter der Schneeoberfläche gültig sein mag. Daraus wurde der Fluss in der Nacht (V ; 2 m/s, T ; -15°C) als $-0.5 \sim -2.0$ gr/m² min berechnet. (Negatives Zeichen zeigt Verdampfung.)

Im März 1959 wurden die Wärmegefühlsteilen ins Quecksilber in einem Glasrohr (0.5 cm ϕ , 3 cm Länge, Zeit-Konstante: um etwa 1 min verlängert, um den Durchschnittswert zu gewinnen) eingetaucht (Höhe: 10~200 cm).

Dabei wurde, um den Diffusion-Koeffizient aus der praktischen Messung zu berechnen, der Rauch von $TiCl_4$ in verschiedenen Höhen strömen lassen, und die Diffusionskoeffizienten konnten aus den Diffusionswinkeln berechnet werden. Der Fluss war $-1.1 \text{ g/m}^2 \text{ min}$ in Abend (V ; 6 m/s, T ; -4°C) aus den Profile und den Diffusionskoeffizienten.

Aber hier handelt es sich um die Genauigkeit von dem Instrument, von den Formeln des Flusses, von den Werten der Diffusion-Koeffiziente usw, da die Ergebnisse uns nicht immer befriedigen wird. Zuerst, die Formeln des Flusses sind im Gebiet der Turbulenz nicht bestätigt, und im wichtigsten Gebiet neben der Grenzfläche können sie infolge der Einwirkung der Molekularviskosität nicht gebraucht werden.

Dann wäre es nicht besser, dass die Messung des Gradienten der Feuchtigkeit (Taupunkt) in der dünnen Laminarschicht der Grenzfläche (Laminarsubschicht) gemacht werden soll? Leider aber, nach dem gesunden Menschenverstande wird diese Schicht von mehreren Ursachen wie Windgeschwindigkeit und Rauheit dünner werden. Aber wenn irgend ein Grenz (Windgeschwindigkeit von einigen m/s, sage etwa 5 m/s, Rauheit wie auf der Schnee- oder Wasseroberfläche, Temperatur über etwa -15°C , für die Genauigkeit der Taupunktmessungen gegeben würde), so wäre diese Messung möglich. Dann wird die Theorie der Verdampfung sehr einfach, und der Wert des Flusses wird mit besserer Genauigkeit gerechnet.

2. Instrument der Beobachtung

Im März 1960, als Beobachtungsinstrumente wurden ein Thermistor-Anemometer

Abb. 1. Elektrische Taupunktmessungen.
(Thermoelektrischer Refrigerator)

Abb. 2. Die Kurve des Temperaturfalls ($\Delta T = T_1 - T$).
(T_1 : Zimmertemperatur, T : Temperatur auf der Taupunktfläche) gegen elektrische Strömung (I)

(0.5 mm ϕ), ein Thermistor-Thermometer (0.1 mm ϕ) und ein elektrisches Taupunktmeter gebraucht. Unter den jetzigen Zuständen ist das Taupunktmeter vergleichsweise in besserer Genauigkeit, bzw. es ist nützlich für die Fälle des Unterschieds zwischen Tau und Reif, der Unnützlichkeit des Wasserangebots, der Genauigkeit gegen die Höhe, und der Berechnung des Flusses aus dem Wassererdampfdruck usw. Als Kühlapparat wurde das Thermoelement (ein thermo-elektrischer Refrigerator) gebraucht (Abb. 1 Photo, 1). Wenn der elektrische Gleichstrom (I) von einem Semikonduktor von n-Typus nach demjenigen von p-Typus geströmt wird, wird die Temperaturdifferenz zwischen den oberen und unteren Pol-Flächen erzeugt, und die Temperatur der oberen Fläche (T) wird tiefer als die Zimmertemperatur (T_1), wenn die untere Fläche mit Luft oder Wasser abgekühlt wird. Die Taupunktfläche ist Chrom-Kupferplatte (2.5 $\times$ 3.0 $\times$ 0.03 cm) plattiert, und von der refrigerierten Fläche elektrisch abgeschnitten, und an ihrer inneren Seite mit einem Thermistor-Thermometer (0.1 mm ϕ) angeklebt.

Die Kurve ΔT gegen I (wo $\Delta T = T_1$ (Zimmertemp.) $- T$ (Temp. auf der Taupunktfläche, und I=elektrische Strömung) ist in Abb. 2 dargestellt (Wassertemp.: 12°C). Im Freien wurde die Luftkühlung gebraucht. Die Temperatur des Zimmers von konstanter Feuchtigkeit wurde durch die schwefelsäure Lösung in der Genauigkeit von $\pm 0.1^\circ\text{C}$ reguliert behalten.

Es kommt auf die Refrigerierungsgeschwindigkeit unter $0.25^\circ\text{C}/\text{min}$ und die Windgeschwindigkeit unter etwa 5 m/s an, wenn man den richtigen Wert des Taupunktes gewinnen will. (Zeit-Konstante ist 69 sek in der Luftkühlung.) Die Temperaturdifferenz zwischen dem gefallenem Tau und dem getrockneten ist $\pm 0.1^\circ\text{C}$ mit $0.25^\circ\text{C}/\text{min}$.

Photo 1. Taupunktmessung.

Photo 2. Verdampfungsmessung.

Photo 3. Zusammengesetzte Beobachtungen.

Abb. 3. Messung des Taupunktes.

Abb. 4. Verdampfungsmessungen.

Im Falle der Beobachtung wurde die Schneedecke wie in Abb. 3 abgeschnitten, und natürlich, die Sonnenstrahlen ging auf die Elementen entgegen.

Bei den Verdampfungsmessungen wurde ein plastisches Gefäß (19.5 cm ϕ , 3.0 cm Tiefe) vorbereitet. Ihm war der Boden abgestossen und ein Sieb von Nylon dafür von der Querseits aus gesteckt, und das Gefäß wurde in die natürlich Schneedecke hineingesteckt. Abb. 4, Photo 2 zeigt die abgeschnitten Formen (Genauigkeit ± 0.2 gr in der Messungen von der Waage).

3. Beobachtung und Ergebnisse

Am 19. März 1960, in Hiratoko Ebene, Kumanoyu (Shiga Plateau), wurden die zusammenfassenden Beobachtungen gemacht (Photo 3). Die Übersicht von ihnen ist in Abb. 5 und 6. dargestellt. Windgeschwindigkeit und Windrichtung waren vergleichsweise stabil, mit Ausnahme von den Richtungsabwendungen am Abend. Es gab keine Wolken, und auch das Sammeln der Replicas von der Schneedecke wurde gemacht.

Die Data von der Dichtigkeit der Schneedecke und von der Temperaturverbreitung in der Schneedecke (mit Thermistor-Thermometer gemessen, Werte des einmaligen Durchschn-

Abb. 5. Übersicht der Beobachtungen zu Hiratoko Ebene, Kumanoyu (Shiga Plateau). (V: Windgeschwindigkeit, T: Temperatur, P: Wasserdampfdruck, M: Verdampfungsmaße)

Abb. 6. Profile von V (Windgeschwindigkeit), T (Temperatur), P (Wasserdampfdruck) im Freien (Z : Höhe, δ , δ_0 : Tiefe der Laminarsubstanz).

its, Abb. 6) wurden von den andern Forschern angeboten. Die Profile der Windgeschwindigkeit konnten mit den Ergebnissen des Experiments im Windtunnel im allgemeinen gegenübergestellt werden, wie es später gesagt wird.

Die Messungen der Temperatur und des Taupunktes waren frei im Sonnenschein auf einer Holzplatte durchgesetzt, aber die Aufgabe der Einwirkung des Sonnenscheins bleibt noch zurück, um gelöst zu werden. Die Höhe der Messung war von 0 zu 3 cm und der Fluss des Wasserdampfs war, wie später gesagt,

Tag $-0.177 \text{ g/m}^2 \text{ min}$

Nacht $+0.004 \text{ g/m}^2 \text{ min}$.

4. Diskussion

(a) Vermutung der Tiefe der Laminarsubstanz durch das Experiment im Windtunnel

Vor der Forschung auf der Schneedecke ist das Experiment im Windtunnel nötig, um die Tiefe der Laminarsubstanz über der gegebenen Rauheit vermuten zu können. Eine

Abb. 7 Experiment im Wind tunnel.

dünne Holzplatte mit scharfen Enden wurde im Windtunnel gestellt (Abb. 7) und mit der immer mit Wasser angefeuchteten Gaze übergedeckt.

Die Verdampfungsrate wurde aus der Messung des Gewichtes des Wassers in einem kleinen in der Lee begrabenen Wasserbehälter bestimmt. In Wahrheit soll auch die Oberfläche des Wasserbehälters mit Gaze bedeckt werden, aber dann ist die Windgeschwindigkeit so klein, dass die Welle nicht gesehen wird, und es wird ziemlich gut mit dem Experiment von YAMAMOTO (1949) übereinstimmen, dass T (Oberfläche des Wassers) = T (Oberfläche der Gaze).

Die Profile der Windgeschwindigkeit und Temperatur wurden an den Distanzen 5, 10, 30, 50 cm von dem Ende der Luvseite und die Temperatur der Oberfläche mit getauchten Thermistor gemessen, aber allein die Taupunkte wurden am Ende der Leeseite gemessen (Windgeschwindigkeiten waren 100 cm/s und 280 cm/s. Die Höhe der Messung war möglichst fein, d. h. 0.5 mm od. 1 mm (Abb. 8). Unter 100 cm/s auch wurden das Experiment gemacht und wenn die Profile in der Nähe der Oberfläche gerade Linien

Abb. 8. Profile von V, T, P im Windtunnel ($x=50$ cm).

darstellen, dann scheint uns vielleicht wahr, dass diese Gebiete die der Molekulardiffusion seien. Diese Hypothese wird aus dem Experiment und der Literatur nicht unrecht gedacht. In Abb. 7 werden die Turbulenzgrenzschicht und die Laminargrenzschicht eingeschrieben. Eigentlich waren viele Formeln fürs Turbulenzgebiet vorgelegt worden, aber sie sind fast alle das Logarithmen-Gesetz seit Prandtl (1938), oder Potenz-Gesetz, oder dessen Umformung wie die Formeln von Monin u. Obukhov (1954), oder nur die empirischen Formeln.

Wenn das Log.-Gesetz (1) auf unseren Date (das Experiment im Windtunnel und die Feldwerke) angewandt wird, kann die Differenz zwischen Theorie und Data wie in Tafel 1 dargestellt werden.

$$(1) \left\{ \begin{array}{l} \tau = \rho V_*^2 = \text{Konst.} \\ V = \frac{V_*}{\kappa} \ln \frac{Z}{Z_o} \\ T - T_o = T_* \ln \frac{Z}{Z_o} \\ Q - Q_o = Q_* \ln \frac{Z}{Z_o} \\ q = -\kappa V_* C_p \rho T_* \\ E = -\kappa V_* \rho Q_* \quad (=W_{log.}) \end{array} \right.$$

wo

$$\left\{ \begin{array}{ll} \tau & \sim \text{Schubspannung in g/cm sek}^2 \\ \rho & \sim \text{Dichtigkeit der Luft in g/cm}^3 \\ V & \sim \text{Windgeschwindigkeit in cm/s (=U)} \\ T & \sim \text{Temperatur } ^\circ K \\ Q & \sim \text{Spezifische Feuchtigkeit} \\ V_*, T_*, Q_* & \sim \text{Friktion } V, T, Q \\ T_o & \sim T(Z_o) \\ Q_o & \sim Q(Z_o) \\ K & \sim \text{Kármán Konst. (=0.43)} \\ Z & \sim \text{Höhe in cm} \\ Z_o & \sim \text{Rauhigkeitsparameter} \\ q & \sim \text{Fluss der Wärmemasse in cal/cm}^2 \text{ sek} \\ C_p & \sim \text{Spezifische Wärme der Luft unter} \\ & \quad \text{Konstantdruck} \\ E & \sim \text{Fluss der Wasserdampfmasse in g/cm}^2 \text{ sek} \end{array} \right.$$

Tafel 1.

Experiment	U	100 cm/s	280 cm/s
	$ (W - W_{log}) / W $	32%	79%
Feld	U	~200 cm/s	~400 cm/s
	$ (W - W_{log}) / W $	17%	>100%

Die Differenz vergrößert sich mit der Windgeschwindigkeit in dieser Tafel. Vielleicht wird der Fluss entlang der Vertikalrichtung nicht konstant sein, wenn sich die Windgeschwindigkeit vergrößert. Man muss auch das Experiment von YAMAMOTO in Betracht ziehen, aber wir wollen als eine direkte Methode, ins Molekulardiffusion-Gebiet eintreten.

Die Formel des Molekulardiffusions im zylinderförmigen Wasserbehälter wird in (2) dargestellt.

$$(2) \quad W = -\alpha D \frac{dp}{dZ} \pi a^2 t$$

wo

$W (=M) \sim$ Verdampfungs-masse in $\text{g/cm}^2 \text{ sek}$

$$\alpha \sim \frac{\rho_0}{p_0} \frac{T_0}{T}$$

$\rho_0 \sim$ Dichtigkeit des Wasserdampfs (273°K) in g/cm^3

$T_0 \sim 273^\circ\text{K}$

$p \sim$ Wasserdampfdruck in mb

$p_0 \sim$ Gesättigter Wasserdampfdruck (273°K) in mb

$D \sim$ Diffusionskoeffizient des Wasserdampfs in Luft in cm^2/sek

$a \sim$ Radius des Behälters in cm

$t \sim$ Zeit in sek

$\frac{dp}{dZ}$ wird aus (2) berechnet:

U cm/s	$\frac{dp}{dZ}$ mb/cm
100	-8.07
280	-26.30

Die Tiefe des Molekulardiffusion-Gebietes δ_0 wird mittels des wirklichen Profils vermutet (als die Wassersättigung in der mittleren freien Weglänge):

Abb. 9. Gradient von V, T, Q in der Nähe der Oberfläche.

U cm/s	δ_0 mm
100	0.4
280	0.3

Die Flüsse der Windgeschwindigkeit und Temperatur wurden nicht gemessen, aber weil sie als Flüsse entlang der Vertikalrichtung sich nicht verändern, wurden ihre Gradienten in der Nähe der Oberfläche aus (3) und Abb. 9 mit Anwendung vom Log.-Gesetz im Turbulenzgebiet gerechnet.

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\tau_0}{\eta} = \left(\frac{\partial V}{\partial Z} \right)_0 = \frac{\rho V_*^2}{\eta} = \frac{V_\delta}{\delta_v} = \tan \theta_v \\ \frac{q_0}{C_p \rho D_t} = \frac{\kappa V_* T_*}{D_t} = \frac{T_\delta}{\delta_t} = \tan \theta_t \\ \frac{E_0}{\rho D_q} = \frac{\kappa V_* T_*}{D_q} = \frac{Q_q}{\delta_q} = \tan \theta_q, \end{array} \right.$$

$$\text{wo} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \tau_0 & \sim \tau \text{ auf der Oberfläche} \\ \eta & \sim \text{Molekularzähigkeitskoef.} = \rho D_v \text{ g/cm sek} \\ V_\delta, T_\delta, Q_\delta & \sim V, T, Q \text{ auf der Laminarsubschicht} \\ \theta_v, \theta_t, \theta_q & \sim \text{Winkel des Gradienten} \\ q_0, E_0 & \sim q \text{ und } E \text{ auf der Oberfläche} \\ D_v, D_t, D_q & \sim \text{Dif.-Koef.} \end{array} \right.$$

Diese Gradienten ($\tan \theta$) sind in Abb. 8 eingeschrieben und δ (V, T, Q) werden aus dem wirklichen Profil vermutet.

U cm/s	δ mm
100	0.3~0.6
280	0.2~0.4

So ist die Ordnung gleich δ_0 . Auf der Wasseroberfläche wird δ von einer Vergleichung gerechnet.

Brauchen wir die Formel der Definition von OGIWARA (1944);

$$(4) \quad \delta = \frac{1}{c_0 - c_\infty} \int_0^\infty (c_0 - c) dZ,$$

$$\text{wo} \quad \left\{ \begin{array}{l} \delta \sim \text{Tiefe des Molekulardiffusion-Gebietes auf der Wasseroberfläche} \\ c \sim \text{Dichtigkeit des Wasserdampfs} \\ c_0 \sim \text{Dichtigkeit des Wasserdampfs auf der Oberfläche} \\ c_\infty \sim \text{Dichtigkeit des Wasserdampfs ausserhalb der Grenzschicht} \end{array} \right.$$

Wenn $U=100$ cm/s, $x=50$ cm (Distanz vom Ende abwärts),

$$\delta = 5.6 \text{ mm}$$

Und braucht man O Formel (1950):

$$\delta = 4.79 \sqrt{\frac{\nu x}{U}},$$

wo $\left\{ \begin{array}{l} \delta \sim \text{Tiefe des Molekulardiffusion-Gebietes auf der Wasseroberfläche} \\ \nu \sim \text{kinematische Zähigkeit-koeff. in cm}^2/\text{sek } (=0.15) \\ U, u \sim \text{Windgeschwindigkeit in cm/sek} \\ Z \leq \delta, u = U \sin \frac{\pi Z}{2\delta} \\ Z \geq \delta, u = U, (U = \text{Konst.}), \end{array} \right.$

dann ergibt es sich, dass

U cm/s	x cm	δ mm
100	50	13.0
280	50	7.8

Demnach ist es unverständlich, dass δ auf der Gaze nicht zu $\frac{\delta}{10}$ über dem Wasser der Subschicht entwickeln wird. Das Bild $\frac{x}{\delta}$ gegen $\text{Re} = \frac{Ux}{\nu}$ ist in Abb. 10 dargestellt.

Über dem Wasser $\frac{x}{\delta} = 0.209 (\text{Re})^{0.52}$ (Oshidas Formel), und über die Gaze $\frac{x}{\delta} = 0.00386 (\text{Re})^{1.19}$ (Experimentische Formel), aber aus dem Experiment Uedas (1956), $\frac{x}{\delta} \rightarrow \text{Konst.}$ ($\delta = 0.75 \text{ cm}$) wenn $U \rightarrow 0$.

Glatter als die Gaze, das ergibt eine Annäherung nach der unteren Linie und rauher als die Gaze, das ergibt das Entfernen von der oberen Linie. (Das Beitragen des x ist nicht so wichtig, denn wirklich nicht vergrößert δ auf der Gaze mit x , aber die Grenze zwischen $\frac{x}{\delta}$ im Laminargebiet und $\frac{x}{\delta}$ im Turbulenzgebiet ($\text{Re} \approx 10^4$ von Yamamotos Experiment) ist noch nicht klar.

Abb. 10. Verhältnis

von $\frac{x}{\delta}$ zu $\text{Re} = \frac{Ux}{\nu}$

Durch diese Anfangsforschung können δ und damit der Fluss auf einer oberfläche mit der Rauigkeit der Gaze (vielleicht ist es gleich die der Schneedecke) und im Fall von $V < \text{mehrere hundert cm/s}$ und $T > \text{etwa } -10^\circ\text{C}$ in gewissem Grad der Genauigkeit gerechnet werden.

Und in Zukunft, wenn eine feinere Taupunktmessung gemacht wird, wird δ obwohl in stärkeren Windgeschwindigkeiten mit grösserer Genauigkeit gemessen werden können.

Dann wird man $\frac{dp}{dZ}$ in der Laminarsubschicht

im Zusammenhang mit $\frac{dp}{dZ}$ in der Turbulenzschicht vermuten können.

(b) Vermutung der Tiefe der Laminarsubschicht auf der Oberfläche der Schneedecke

Der Fluss wird auch in diesem Falle wie im Falle des Experiments in Windtunnel

gerechnet.

Aber der Beitrag des Flusses von der inneren Schneedecke muss aus dem ganzen Flusse abgezogen werden. Im Experiment von YOSHIDA (1950) ist das Dif.-Koef., in der Schneedecke D_s etwa 0.8 (wenn die Dichtigkeit der Schneedecke 0.15~0.25 ist).

So ist der Fluss in der Schneedecke W' wie folgt:

$$(6) \quad W' = -\alpha' D_s \frac{dT}{dZ} \pi a^2 t$$

$$= - \frac{(2.2 \sim 2.3) \times 10^{-4}}{L_s} \frac{dT}{dZ} \pi a^2 t,$$

$$\text{wo } \begin{cases} \alpha' \sim \frac{\rho_0 T_0}{p_0 T} \\ L_s \sim \text{Sublimationswärme} \end{cases}$$

δ_0 wird aus (2) gerechnet, nämlich ~ 0.5 mm und $\delta \sim (0.2 \sim 0.3)$ mm. So bleibt die Ordnung nicht verändert (als die Eissättigung auf der Oberfläche), d.h. die Oberfläche der Schneedecke kann sich der Oberfläche der Gaze sehr nähern. Und wenn der Zusammenhang zwischen δ_0 und V klar ist, wird der Fluss mit gewisser Genauigkeit aus der gegenwärtigen Beobachtung gerechnet werden.

Man muss darauf aufmerksam sein, dass die Bestimmung der Temperatur auf der Oberfläche der Schneedecke sehr schwer ist, und dass die Einwirkung des Sonnenscheins unvermeidlich ist. Gewöhnlich ist der Subschicht schärfer als in der Turbulenzschicht, und wenn $\frac{dP}{dZ}$ vergleichsweise gross ist, der Fluss sich nicht so verändert obwohl p mit dem kleinem Fehler.

Zum Beispiel, wenn das Taupunkt als um 0.1°C höher (od. niedriger) gerechnet wird, sind die Differenz des Flusses

U cm/s	$\frac{W - W_{0.1^\circ\text{C}}}{W}$
100	12%
280	4%

Also wird die Genauigkeit des Flusses besser sein.

5. Metamorphose der Kristallformen in der Schneedecke durch den Fluss des Wasserdampfes

Die Eiskristalle des Schnees fangen an, sich gleich nach dem Fallen auf der Schneedecke umzuformen. Wenn auch die Temperatur in der Schneedecke unter 0°C ist, entsteht der Fluss des Wasserdampfes, wegen der Änderung des Sättigungswasserdampfdrucks mit dem Gradient der Temperatur.

Die mikroskopischen Photographien von Replicas (Lösung von 2% Vinyl-Formal) welche am Morgen um 7 Uhr gesammelt wurden, sind in Photos 4~10 dargestellt.

Auf der Oberfläche Photos 4~7 erscheinen die Plateaformen am meisten (56%), dann die Plateaformen mit Zweigen (41%), und am wenigsten die Dendriten und unklare Formen. Die Längendurchschnitt von 0~5 cm Tiefe (Photo 8~10) zeigen Plateau (40%), Dendrit (40%), Plateau mit Zweigen (21%). In grösserer Tiefe fängt die Eiskristallform die sich umzuformen, aber die Kristalle sind noch individual und die Eisbrücken oft bemerkbar. Einige unter den Dendritenformen haben ihre nur oberflächliche Umformung wie in Photo 10. Das ist der Fall, wo der Wasserdampf nur nach einer Richtung, sage

Photo 4. Replica auf der Oberfläche, 7 Uhr.

Photo 8. Längendurchschnitt (0~5 cm), 7 Uhr.

Photo 5. Wie oben.

Photo 9. Wie oben.

Photo 6. Wie oben.

Photo 10. Wie oben.

Photo 7. Wie oben.

Photo 11. Auf der Oberfläche, 18 Uhr.

von unten nach oben, fließt, und die Kristalle sind unten kristallinisch und oben nonkristallinisch wegen der Verdampfung, aber dies ist nicht statistisch erklärt. Diese Umformung ist die erste Reihe von Sublimationsmetamorphose.

Photo 12. Wie oben.

Photo 16. Wie oben.

Photo 13. Wie oben.

Photo 17. Längendurchschnitt
(15~20cm), 18 Uhr. Photo 14. Längendurchschnitt
(0~5cm), 18 Uhr.

Photo 18. Wie oben.

Photo 15. Wie oben.†

Photo 19. Wie oben.

Am Abend um 18 Uhr wird die Zahl der Kristalle sehr wenig (Verminderung von einer Stelle) und die Ecken sind rundlich (Photos 11~13). Der Oberflächenreif hat sich schon in einigen Kristallen entwickelt (Photo 12).

Die Längendurchschnitte von 0~5 cm sind in Photos 14~16 gezeigt. Trotzdem das Temperaturgradient nur $0.27^{\circ}\text{C}/\text{cm}$ ($0\text{ cm} \sim -7.2^{\circ}\text{C}$, $-10\text{ cm} \sim -4.5^{\circ}\text{C}$) war, war die Umformung so schwer, dass die Originalformen kaum erkannt wurden. Dies war nur durch den Fluss des Wasserdampfs erzeugt worden, weil die Temperaturen unter 0°C waren (Yoshida 1950). Es hatte gereift durch den Fluss von oben nach unten auf der Oberfläche, (deren Temperatur durch die Radiation unter den Taupunkt fiel.)

Die Eisbrücken waren bemerkbar. Es ist die zweite oder die dritte Reihe von Sublimationsmetamorphose.

In den Längendurchschnitten von 15~20 cm (Photos 17~19) war die Umformung noch viel schwerer (vielleicht von noch stärkerem Temperaturgradienten), und es gibt kaum die Eisgroschkorn. Die Eisbrücken kamen durcheinander und es ist die dritte Reihe von Sublimationsmetamorphose.

Mitternachts (23 Uhr) war nur der Oberflächenreif gesehen, der sich von den Grosskörnern auf der Oberfläche entwickelt hatte, und es gab kaum andere Kristallformen (Photo 20~22). Wir bemerken die Vortrefflichkeit der Sublimation des Wasserdampfs. Noch dazu wollen wir eine Erscheinung um Mitternacht zusetzen, d. h. der Schnee in der Oberfläche war der Rauhschnee, aber in der Tiefe von 0.5~1.0 cm gab es den vergleichsweise festen Rauhschnee (einige cm dick). Und noch unten, da war der Rauhschnee wie der Oberfläche.

Das Gebiet der minimalen Temperatur war 1~2 cm unter der Oberfläche, und dies Gebiet war von der Sublimation des Wasserdampfs entstanden, da es nahe dem tiefen Reif war.

Nach SAITO (1945), im allgemeinen erscheint die erste Reihe nach 1~5 Tagen, die zweite Reihe nach 1~3 Wochen, und die dritte Reihe nach 4~10 Wochen, aber dennoch haben wir gefunden, dass nach nur einem Tage die zweite oder dritte Reihe von Sublimationsmetamorphose in der Oberfläche mit dem starken Temperaturgradient entstand.

Photo 20. Auf der Oberfläche, 23 Uhr.

Photo 21. Wie oben.

Photo 22. Wie oben.

6. Schlussbemerkung

(a) Im gegenwärtigen Zustande, wenn die Windgeschwindigkeit unter einige hundert cm/s und die Temperatur über etwa -15°C ist, kann die Tiefe der Laminarsubschicht auf einer gewissen Oberfläche (z. B. feuchte Gaze od. Schneedecke) von der Taupunktmessungen (in

der vergleichlich rechte Genauigkeit) und vom Flusse des Wasserdampfs bemessen werden.

(b) Diese Tiefe ist ziemlich dünn, d. h. in der Ordnung von etwa 0.4 mm in $U=100$ cm/s, and wird mit der zunehmenden Windgeschwindigkeit schnell dünner von etwa 7.5 mm in $U=\text{null}$ cm/s.

(c) Es scheint mehr einfacher und unmittebarer in Prinzip und vergleichsweise genauer; wenn der Fluss von dem Gradient des Taupunktes in der Laminarsubschicht statt in der Turbulenzschicht gerechnet werden könne.

(d) Von den Replica-Microphotographien in den Oberflächengebieten der Schneedecke gesehen, ist die Umformung schwerer in der inneren Tiefe unter 0°C wegen der Sublimation des Wasserdampfs. Die Geschwindigkeit der Metamorphose ist ziemlich schnell durch das starken Temperaturgradient, und nach einem Tag kommt die dritte Reihe von Sublimationsmetamorphose (20 cm Tiefe), und dann können kaum die Grosskörne geformt werden, noch die Eisbrücken entwickeln. Nachts entwickelt der Oberflächenreif.

Dankbarkeit:——Der Verfasser ist dem Herrn Dr. TAKAHASHI (Met. Res. Inst.) für seine Leitung bei der Beobachtung und dem Experiment und den Herren SOMA, NEMOTO und SASHO (Met. Res. Inst.) für ihre Hilfe und Eingebungen zum tiefen Dank verpflichtet.

Appendix 1

In der letzten Literatur forschte Ueda (1960) über der Verdampfung des Wassers von der Zwangskonvektion weiter.

Aber werden die folgenden Fragen aufgemerkt.

1. Der elektrische Ventilator wurde anstatt des Windtunnels gebraucht.
2. Die Verdampfungsgeschwindigkeit wurde nicht gemessen unmittelbar.
3. Die Temperatur der Verdampfungsoberfläche und die Profile der Windgeschwindigkeit und der Temperatur auch nicht gemessen werden. (Jeder δ wird in dem gleichartigen Ordnung übereinstimmen.)
4. Der gerade Gradient des Wasserdampfdruckes wird auch in dem Transitionsgebiet beobachtet werden können.
5. α und δ werden vielleicht verändert werden, (denn α in dem Laminarfluss im Windtunnel wird nicht gleich zu α in dem Turbulenzfluss von dem Ventilator und δ wird vielleicht verkleinert werden), so der Beitrag wird einwirken auf das Bild $\frac{\alpha}{\delta}$ gegen Re.

Appendix 2

Die Beobachtungen von Martinelli (1960) an Alpine Schneefeld (Zentral Colorado) im 1957 und 1958 sind mit dieser Forschungen in der gleichen Neigung wie folgt.

1. Die täglich Neigung des Wasserdampfaustausch ist Verdampfung im Morgen, Kondensation im Nacht, und jeder Zustand im Nachmittage infolge des Wetterzustandes.
2. Die Flüsse des Wasserdampfs (In der Kondensation die mittlere Austauschkoefizient ist $+0.0263''/\text{Tag}$ und in der Verdampfung $-0.0268''/\text{Tag}$, mit dem ungefähr gleichgrössen Gefäss ($16''\phi$)) zeigen mit dieser Forschungen gute übereinstimmung.

Literaturen

- AOKI, M., 1957: Recent Progress in Thermoelectric Refrigeration. J. Appl. Phys., Japan, 26, No. 6, 215.
- AOKI, M., 1959: Thermoelectric Cooling by Bi-Te Thermojunctions. *ibid.*, 28, No. 2, 77.
- CORCORAN, W.H., OFFELL, J.B., and SAGE, B.H., 1956: Momentum Transfer in Fluids. Acad. Press, Inc. Pub., New York.
- MONIN, A. S. and OBUKHOV, A. M., 1954: Fundamental Law of the Turbulent Transport in the Atmospheric Surface Layer. Akda. Nauk. SSSR, Trud. Geofiz. Inst., No. 24 (151), 1963.
- MARTINELLI, M. Jr., 1960: Moisture exchange between the atmosphere and Alpine snow surfaces under summer conditions (Preliminary results) J.M. 17, No. 2, p.227~231.
- OGIWARA, S., 1944: On the Evaporation of Water from a Vessel of Finite Dimension in the Case of Laminar Boundary Layer (Studies on Evaporation, Part 1). Met. Soc. Jap. 22, No. 4, 127.
- OSHIDA, I., 1950: (Im Japanischen) Verdampfung und Austrocknung. Kawaide Shobo.
- SAITO, R., 1945: (Im Japanischen) Struktur der Schneekörner und ihre mechanischen Eigenschaften. J. Met. Soc. Jap. 23, No. 1~12.
- SAITO, R., 1949: Physics of Fallen Snow. Geophys. Mag. (C.M.O., Tokyo) 19, Nos. 1~2.
- SOMA, K., UCHIDA, E. and NEMOTO, S., 1958: On the heat budget in the surface layer of the snow cover (1). Reported in Met. Congress, May.
- UEDA, M., 1956: Measurements of the Gradient of Water-vapour Pressure and the Diffusion Coefficient. J. Appl. Phys., Japan, 25, No 4, 144.
- UEDA, M., 1960: Rate of Evaporation of Water by Forced Convection. J. Appl. Phys. Jap., 29, No. 7, p.443~451.
- UCHIDA, E., NEMOTO, S., and Soma, K., 1959: On the heat budget in the surface layer of the snow cover (2). Reported in Met. Congress, May.
- YAMAMOTO, G., 1949: Some Experiments on Evaporation from Finite Surfaces. J. Met. Soc. Jap. 27, No. 10, 318.
- YOSHIDA, Z. and KUROIWA, D., 1950: Sublimation in the Interior of Snow Layer. Low Temperature Science, 3, 89.
- YOSHIDA, Z. and IWAI, Y., 1950: Measurement of Thermal Conductivity of a Mass of Snow. *ibid.*, 3, 79.
- YOSHIDA, Z. and KOZIMA, K., 1950: Metamorphosis of snow Crystals, *ibid.* 5, 75.
- YOSHIDA, Z., 1950: Heat Transfer by Water Diffusion in the Interior of Snow Layer. *ibid.* 5, 93.
-

積雪面に於ける水蒸気の拡散

内 田 英 治

積雪面よりの蒸発量を求める為に 従来種々の公式が乱流領域にて導かれているが 若し風速が比較的小さく 粗度が或程度以上大きくないならば 境界面上の分子拡散領域の厚さが推定出来 それによって水蒸気勾配が計算されるので 蒸発量は求めることが出来る この方が原理が簡単で精度もよいと思われるので 積雪面上で(又実験室内で) 風速 温度 湿度のプロファイルを測定してこの厚さを推定して見た 野外に於いては同時に積雪表層の雪のレプリカを採取し 顕微鏡により粒子の変形を調べた