表 5 三朝温泉の pH のひん度分布

pH の範囲	ひん度	pH の範囲	ひん度
6.4~6.6	2	7.2~7.4	6
6.6~6.8	5	7.4~7.6	4
6.8~7.0	5		
7.0~7.2	9	合 計	31

表 6 三朝温泉ヒスイの湯 (湧出口) の pH のひん度分布

pH の範囲	ひん度	pH の範囲	ひん度
6.45~6.55	1	6.85~6.95	19
6.55~6.65	2	6.95~7.05	8
6.65~6.75	24	7.05~7.15	3
6.75~6.85	25	合 計	82

あったためである)。 $\bar{x}=6.8$, $s=0.12$ となり, χ^2 検定の結果は正規分布とみなされた。

以上の結果から, 温泉水の pH のひん度分布は, 空間的にも, 時間的にも, 正規分布をすることが見いだされる。

3 考 察

以上に述べた結果から, 1) 増富, 池田, 湯抱, 恵那ならびに鳥取全県下の温泉, 2) 鳥取県下の全温泉, 3) 三朝温泉全体, 4) 三朝温泉ヒスイの湯 (湧出口), 5) 池田鉱泉では時間的, 空間的に, ラドン含量の対数値と pH との間に, 負の相関関係があると結論される。

また, 鳥取全県下の温泉, 三朝温泉全体, ならびに三朝温泉ヒスイの湯 (湧出口) のラドン含量のひん度分布は, 対数正規分布をすることが結論される。

さらに鳥取全県下の温泉, 三朝温泉全体, ならびに三朝温泉ヒスイの湯 (湧出口) の pH は正規分布をなすことが結論される。

天 然 ガ ス の 生 因 に 関 す る 研 究 (第 1 報)

現世堆積物および天然ガス鉱床における有機物の分解生成物

(昭 和 34 年 9 月 28 日 受 理)

中 井 信 之†

天然ガス鉱床の生因を地球化学的に究明するために, 現世の堆積物中のメタンガス発生の機構および第四紀天然ガス鉱床の研究を行なった。メタンが有機物の分解によって生成されるかぎり, メタン以外の分解生成物も考慮に入れる必要がある。すなわち炭酸ガス, 炭酸塩, 窒素ガスおよびアンモニアを考慮した。また, ガス成分に関しては, 地上で遊離するガス (casing head gas) も, ガス水比により, 溶在ガスに加え合わせ, 各成分は水 1 l 中の量として示す。このようにして, 雨水および湖水に始まり, 堆積物中の間隙水を経て第四紀天然ガス鉱床へとガス鉱床が進化して行くものとして考察した。その結果, 有機物の分解生成物の全炭素と全窒素の比から, この両者の相対分解速度は, 窒素に関して初期の段階に極大値を示し, メタン濃縮の段階になると減少する。そして, 終りに分解生成物の炭素と窒素の比は有機物のその比に近くなり鉱床が成立する。また, 生成経路は $[\text{CH}_4]$, $[\text{CO}_2 + \text{HCO}_3^- + \text{CO}_3^{2-}]$ および $[\text{N}_2 + \text{NH}_4^+]$ の三角座標を用いて明らかにすることができた。すなわちメタン濃縮の前段階として炭酸の濃縮が見いだされた。

1 緒 言

天然ガス, 石油および石炭などの有機性鉱床の研究はすでに多くの人々によって行なわれている。わが国ではメタンを主成分とする天然ガス鉱床が各地に胚胎している。これらの鉱床ではメタン, 炭酸ガス, 窒素およびアルゴンが主成分で, メタン以外の炭化水素の存在はまだ認められていない。

天然ガス鉱床の生因を地球化学的に究明するには, 既存の鉱床についてそのガス成分およびガス付随水の化学的性質を研究する方法と, 現世の新しい堆積物中の間隙水の性質と, ガス成分を研究する方法が考えられる。この両者を組み合わせることにより目的を達することができる。すなわち, 天然ガス鉱床は有機物の酸化, 還元的分解によって生成され保存されるとして, その生成の初期の段階において, 過去に現世の新しい堆積物中での有機物変質の段階を経て来たものとする。このように堆積物および堆積物中のガス生産の地球化学的研究を行ない, 既存の天然ガス鉱床と比較することが必要である。

以上の目的で, 海水成天然ガス鉱床に対する基礎研究として, 浜名湖および浜名湖北岸の第四紀気質天然ガス田¹⁾を選び, 淡水成鉱床に対しては北海道石狩平野の泥炭地 (幌向地方と米里地方) および当地方の天然ガス井戸を選んだ。また比較のために規模の大きい典型的な天然ガス鉱床の例として新潟ガス田を引用することにした。

2 実 験 方 法

2.1 試料の採取

2.1.1 浜名湖および気質ガス田: 試料を採取した位置は前に報告されたものと同じである²⁾。ただしこの報告で述べる st. 1 は前報告の st. 4 に, st. 2 は st. 5 に相当する。湖水試料は, 本研究の目的から底層水 (底から 5 cm 上) のみを採取し, 湖底堆積物は採水と同一地点でエックマンバージおよび重錘式採泥器で採取した。なお間隙水は 3000~4000 rpm で遠心分離して得た。気質ガス井戸は自噴井であるので casing head でサイホンによ

1) 石和田, 品田, 高田, 地質調査所月報 3, 641 (1952)。

2) 小穴, 地質調査所報告 No. 178 (1958)。

† 名古屋大学理学部地球科学教室, 名古屋市千種区不老町

表 1a 浜名湖: 湖水および間

St. 1								
湖水深度		測定位置	含水率	pH	Cl ⁻ (mg/l)	NH ₄ ⁺ (N-mg/l)	全炭酸	
	(m)	(cm)	(wt%)				(CO ₂ -mg/l)	(C-mg/l)
湖水	5.85	5(湖底より上)	—	8.4	16500	0.015	102	27.8
間隙水	{	0~15(湖底面より下)	70.9	8.4	16000	4.5	313	85.4
		15~30(〃)	60.8	8.4	14400	5.2	321	87.5
		30~45(〃)	59.0	8.4	13300	5.6	340	92.7
		60~75(〃)	53.6	8.4	13000	6.4	311	84.8
St. 2								
湖水	11.0	5(湖底より上)	—	8.4	17000	0.34	87.8	23.9
間隙水		0~15(湖底面より下)	80.9	8.1	16400	3.6	260	70.9

表 1b 気質天然ガス分析値

深度 (m)	水温 (°C)	pH	Cl ⁻ (mg/l)	NH ₄ ⁺ (N-mg/l)	溶在全炭酸		CH ₄		N ₂		溶在 O ₂ (ml/l)
					(CO ₂ -mg/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(N-mg/l)	
A 33	17.7	7.5	40.7	2.2	199	54.2	d. 14.1 f. 1.0	8.1	d. 15.1 f. 0.4	19.4	0.50
B 28	16.5	6.7	19.0	1.8	257	69.9	d. 39.5 f. 1.4	21.9	d. 16.7 f. 0.5	21.5	0.28

注 d. ……溶在ガス, f. ……遊離ガス.

り採水し、さらに遊離ガスも採取した。

2.1.2 泥炭地および当地方天然ガス田: 泥炭地帯は水位 8 cm で、深度約 6 m まで泥炭水で満たされている。この泥炭水を垂直的に採取するために幌向地方では深度 0.25, 0.5, 1.0, 1.8, 2.8, 4.1 および 6.0 m, 米里地方では 0.35, 1.0, 2.0, 4.5 および 6.3 m の観測井戸をつくった。スパイラル・ボーリングを行ない、これに直径 2 inch のビニル管でつくったストレーナ付の casing を入れて仕上げをした。当地方の第四紀天然ガス井戸については、30, 60, 100m の 3 種のものを選び、これらはすべて自噴井であるのでサイホンで採水し、casing head での遊離ガスも採取した。

2.2 分析法

採取した水試料について、溶在酸素、溶在窒素、溶在メタン、全炭酸⁴⁾、アンモニア、塩素イオン、pH を定量した。間隙水中の溶在ガス⁴⁾およびアンモニア、全炭酸⁴⁾は堆積物そのままを用いて定量し、含水率から間隙水 1 l の値を算出した。堆積物に関しては有機炭素および窒素を定量した。第四紀天然ガス井戸の場合、地上でガスを遊離するものに関しては、そのガス成分の分析を行ない、ガス水比から水 1 l 中の量として表現（地上で遊離するガスも地下の被圧状態ではすべて水に溶解していたと考えられる）し、さらに地上で溶在している各成分ガスに加えた。なおガス成分は質量分析計により分析した。

3 結果および考察

以上述べた方法で得た結果を表 1a, 1b (浜名湖関係) および

図 1 浜名湖湖水および間隙水の化学成分垂直変化

図 2 泥炭水の化学成分垂直変化

表 2a, 2b (泥炭地関係) に示した。まず地表水が堆積物中に閉じこめられ、そのために生ずる溶在成分の変化を検討してみる。そのために、湖水の底層水と間隙水の間の変化および泥炭水の垂

3) 小穴, 分析化学 3, 522 (1954).

4) T. Koyama, J. Earth Sci. Nagoya Univ. 1, 5 (1953).

隙水の分析値

溶在 CH ₄		溶在 N ₂		溶在 O ₂	コアー org. C/ org. N
(ml/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(N-mg/l)	(ml/l)	
0.0	0.0	11.9	14.9	5.64	—
3.8	2.0	12.4	15.5	0.27	9.0
4.5	2.4	12.2	15.3	0.17	9.4
4.4	2.4	12.3	15.4	0.17	10.2
5.0	2.7	12.1	15.1	0.15	10.6
0.0	0.0	12.5	15.6	15.6	—
2.6	1.4	13.1	16.4	16.4	8.8

直変化を図 1, 2 に示した。堆積物中では地表水にくらべ有機物の集積, 溶解および分解がさかんであり, その結果有機物の分解生成物であるメタン, 炭酸, 窒素ガス, アンモニアなどの濃縮が見られ, 溶在酸素の消費が見られる。すなわち湖水底層水および表層近くの泥炭水では酸素は 3~6ml/l で飽和に近いが, 湖底堆積物中および泥炭水の表層以外は 0.0~0.3ml/l となり, ほとんど消失する。この嫌気的環境で初めてメタンの集積が始まる。有機物の分解生成物中で炭素化合物は, メタン, 炭酸であり, 炭酸も堆積物中で急激に増加するものであり, メタン生成に重要な関係を有することがわかった。窒素化合物では, 窒素ガスおよ

びアンモニア (硝酸, 亜硝酸があるが量的に非常に少なく考慮しないことにした)*1 が考えられる。図 1 および 2 からわかるように, 浜名湖堆積物の場合はアンモニアが増加して窒素ガスは湖水とほとんど変化がないが, 泥炭水の場合は逆にむしろ窒素ガスがメタンガスと同様増加している。このことから窒素化合物は環境により窒素固定, 脱窒素が行なわれるので, 両者をともに考慮すべきで, むしろ両者の和を考えた方がよい。

このようにして, メタン生成と関連ある化合物および化合物の取り扱い方について結論を得たが, つぎにメタン生成の経路を検討してみることにする。まずメタン醗酵に関しては, 種々の説があるが, その代表的なものを述べる。Omelianskii は有機酸が分解して炭酸ガスと水素が生じ, つぎに炭酸ガスが還元されてメタンを生ずるという説を出した。また Barker も同様の説を支持した⁵⁾。

これに反し Buswell らは有機酸から直接メタンと炭酸ガスが生ずることを主張した⁶⁾。これらの説に関して, 現在もなお論争がつづけられている⁷⁾が, 最近の ¹⁴C によるトレーサー実験から Stadtman らは酢酸の醗酵の場合はメチル基がメタンになると⁸⁾, プロピオン酸の場合は α, β の炭素は酢酸となりカルボキシル基の炭素は炭酸ガスになり, この炭酸ガスが還元されてメタンになることを報告している⁹⁾。このように有機物から直接メタン

表 2a 泥炭水分分析値

深度	水温	Cl ⁻	pH	NH ₄ ⁺	全 炭 酸		溶在 CH ₄		溶在 N ₂		溶在 O ₂
(m)	(°C)	(mg/l)		(N-mg/l)	(CO ₂ -mg/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(N-mg/l)	(ml/l)
米 里											
0.35	17.7	4.8	5.2	1.1	55	15.0	0.5	0.3	12.7	15.9	3.83
1.0	17.5	8.1	5.1	1.6	176	48.0	5.7	3.1	17.7	22.1	0.33
2.0	13.7	6.0	5.2	1.6	130	35.5	5.8	3.1	17.7	22.1	0.27
4.5	12.5	57.5	5.5	3.4	250	68.2	16.5	8.8	28.1	35.1	0.37
6.3	12.8	173	6.3	4.7	264	72.0	10.5	5.6	22.7	28.4	0.39
幌 向											
0.25	19.1	5.0	5.5	0.08	83.4	22.8	0.41	0.22	12.2	15.2	2.74
0.5	19.1	5.4	5.1	0.14	134	36.5	1.91	1.02	13.5	16.8	0.07
1.0	18.9	6.5	4.9	0.15	144	39.3	1.61	0.86	13.6	17.0	0.17
1.8	17.9	7.1	5.0	0.20	149	40.6	1.72	0.92	15.7	19.6	0.14
2.8	13.0	7.4	5.0	1.3	194	52.9	5.22	2.80	14.5	18.2	0.00
4.1	11.9	8.5	5.5	6.0	260	70.9	11.6	6.21	20.7	25.9	0.10
6.0	12.1	8.8	6.0	18.0	457	125	10.8	5.79	24.7	30.9	0.17

表 2b 石狩平野天然ガス分析値

坑井	深度 (m)	水温 (°C)	Cl ⁻ (mg/l)	pH	NH ₄ ⁺	溶在全炭酸		CH ₄		N ₂		CO ₂	
					(N-mg/l)	(CO ₂ -mg/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(C-mg/l)	(ml/l)	(N-mg/l)	(ml/l)	(C-mg/l)
A	30	9.7	154	6.3	4.8	244	66.5	d. 28.7	70.0	d. 4.4	21.0	5.47	2.93
								f. 102		f. 12.4			
B	60	9.3	34.8	6.9	3.1	285	77.7	d. 21.3	79.9	d. 6.5	23.4	4.30	2.30
								f. 128		f. 12.2			
C	100	9.4	42.3	6.8	4.5	339	92.4	d. 25.0	78.7	d. 7.0	24.4	5.71	3.10
								f. 122		f. 12.5			

注 d. ……溶在ガス, f. ……遊離ガス。

*1 泥炭水中では NO₃⁻ < 40 μ g/l, NO₂⁻ 0~15 μ g/l, 浜名湖泥間隙水中では NO₃⁻ < 40 μ g/l, NO₂⁻ 0~6 μ g/l, 新潟ガス田ガス付随水中では NO₃⁻ < 40 μ g, NO₂⁻ < 1 μ g/l である。

5) H. A. Barker, *Arch. Mikrobiol.* 7, 404 (1936).

6) A. M. Buswell, S. L. Neave, *Illinois State Water Survey. Bull.* No. 30 (1930).

7) A. M. Buswell, H. T. Muell, *Ind. Eng. Chem.* 44, 550 (1952).

8) T. C. Stadtman, H. A. Barker, *Arch. Biochem.* 21, 256 (1949).

9) T. C. Stadtman, H. A. Barker, *J. Bact.* 61, 67 (1951).

表 3a 浜名湖: 湖水, 間隙水および気質ガス田における分解生成物の組成

			深 度	分解生成物の組成 (wt%)			$\Sigma \Delta C / \Sigma \Delta N$	
			(cm)	$[C]_{CH_4}$	$[C]_{CO_2 + HCO_3^- + CO_3^{2-}}$	$[N]_{N_2 + NH_4^+}$		
st.	1	{	湖 水	5(湖底より上)	0.0	65.1	34.9	—
			間隙水	0~15(湖底面より下)	1.9	79.5	18.6	11.7
				15~30(")	2.2	79.2	18.6	11.1
				30~45(")	2.1	79.8	18.1	11.0
				60~75(")	2.5	77.8	19.7	9.0
st.	2	{	湖 水	5(湖底より上)	0.0	60.1	39.9	—
			間隙水	0~15(湖底面より下)	1.5	76.8	21.7	11.8
気 質	A	—	33 m	9.7	64.6	25.7	12.1	
"	B	—	28 m	19.1	60.7	20.2	13.4	

表 3b 石狩平野: 泥炭水および天然ガス田における分解生成物の組成

深度		分解生成物の組成 (wt%)			$\Sigma \Delta C / \Sigma \Delta N$
(m)		$[C]_{CH_4}$	$[C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}}$	$[N]_{N_2+NH_4^+}$	
米 里	0.35	0.9	46.4	52.7	—
	1.0	4.1	64.2	31.7	5.34
	2.0	5.0	57.0	38.0	3.48
	4.5	7.7	59.0	33.3	2.87
	6.3	5.1	65.0	29.9	3.87
幌 向	0.25	0.6	59.5	39.9	—
	0.5	1.8	67.0	31.2	13.0
	1.0	1.5	68.6	29.9	14.7
	1.8	1.5	66.2	32.3	14.6
	2.8	3.7	70.4	25.9	9.5
	4.1	5.7	65.0	29.3	11.4
ガス井戸	6.0	3.8	64.3	31.9	6.9
	30	42.4	42.0	15.6	14.1
	60	42.9	42.9	14.2	15.2
	100	38.8	46.9	14.3	13.3

と炭酸が生成される場合と, まず炭酸が生成されその炭酸が還元されてメタンが生成される場合がある。いずれにしても, 以上の知識を基礎にしてつぎのような生成経路を考えた。

有機物の分解生成物からメタンガスの濃縮経路を知るために, 炭酸に関しては, 炭酸ガスのみでなく炭酸塩も加えたものを使用し, 窒素化合物は前述のように[窒素ガス+アンモニア]の量を使用する。また, 各化合物はすべて炭素としての mg/l および窒素としての mg/l で示すことにする。そして $[C]_{CH_4}$, $[C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}}$, $[N]_{N_2+NH_4^+}$ について3成分の百分率を計算し(表3), 湖水→間隙水→天然ガス鉱床および泥炭水→天然ガス鉱床の経路を見るために図3, 4の三角座標で示した。また, これらの湖水, 間隙水, ガス付随水の初めの状態, すなわち雨水に空気が溶解した状態の上の3成分の比を出してみるとつぎのようになる。この場合平均気温として, 浜名湖では 15.0°C, 泥炭地では 7.4°C を用いた。

図 3 $[C]_{CH_4} - [C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}} - [N]_{N_2+NH_4^+}$ 図 4 $[C]_{CH_4} - [C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}} - [N]_{N_2+NH_4^+}$ 3成分図

浜名湖付近	$[C]_{CH_4} = 0.0 \dots\dots 0.0\%$
	$[C]_{CO_2} = 0.083 \dots\dots 0.5\%$
	$[N]_{N_2} = 16.5 \dots\dots 99.5\%$
泥炭地付近	$[C]_{CH_4} = 0.0 \dots\dots 0.0\%$
	$[C]_{CO_2} = 0.11 \dots\dots 0.6\%$
	$[N]_{N_2} = 19.3 \dots\dots 99.4\%$

以上の結果を見ると, 最初雨水中ではこの3成分の中 $[N]$ が大部分で 99.4~99.5% を占めている。この雨水が湖水を経て間

隙水、泥炭水となるにしたがって炭素の割合が増加し、逆に炭素が 70~80% を占めるに至る。このことは有機物の炭素と窒素の比を反映して来ることを示している。また、この間隙水および泥炭水の段階では炭素化合物の中でもとくに $[C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}}$ が顕著に濃縮され $[C]_{CH_4}$ は 3 成分の中で 2% 前後まで増加するにすぎない。つぎに第四紀天然ガス鉱床になると急激に $[C]_{CH_4}$ が増加し、炭酸の割合はあまり変化しない。この径路を図 3, 4 に矢印で示した。ここで引用した天然ガス鉱床は新らしく、規模の小さいものなので、典型的な天然ガス鉱床である新潟ガス田についても、同様図 3, 4 に示した。図からわかるように第四紀天然ガス鉱床の延長上に点が見られる。以上のようにしてメタン鉱床の初期の段階に炭酸、炭酸塩の濃縮される一段階があり、つぎにメタンの濃縮が起り、有機物の炭素と窒素の比に近づきつつ、メタン鉱床が成立することが明らかになった。またこのように整理すると、海水成、淡水成を問わず、一連の径路を示すことができると同時に三角座標の位置により鉱床の成熟度も推定されるのである。

つぎに実際に堆積物中および天然ガス鉱床で有機物の分解により生産された量を算出し、さらにその C/N 比を検討してみる。まず各成分に関して浜名湖の場合は堆積物の値から湖水底層水の値を差し引き、その値を堆積物中で生産された量とした。泥炭水の場合は泥炭水の表層水の値を差し引き、その値を表層層で深で生産された量とした。天然ガス鉱床の場合は、それぞれ年平均気温で雨水に溶解した量 (炭酸ガス、窒素ガス) を差し引いた。たとえば浜名湖間隙水の窒素ガスの場合を示すと下のとおりである。

$$[4N]_{N_2} = [N]_{N_2}(\text{間隙水}) - [N]_{N_2}(\text{湖水底層水})$$

同様に $[4N]_{NH_4^+}$, $[4C]_{CH_4}$ および $[4C]_{(CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-})}$ を計算した。つぎに堆積物中で生産されたものの C/N すなわち $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ を算出した。ここで $\Sigma[4C]$, $\Sigma[4N]$ は

$$\Sigma[4C] = [4C]_{CH_4} + [4C]_{(CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-})}$$

$$\Sigma[4N] = [4N]_{N_2} + [4N]_{NH_4^+}$$

を意味する。この $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ の値は表 3a, 3b に示した。

浜名湖堆積物について分解生成物の $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ とコアーの org. C/org. N (表 1a) を比較してみる。 $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ は深度 (時間の経過または分解の進行程度を示すものと考え) とともに窒素に富んだ生成物となり ($\Sigma[4C]/\Sigma[4N] = 11.7 \rightarrow 9.0$)、これに反してコアーの方は深度とともに窒素が相対的に減少している (org. C/org. N = 9.0 $\rightarrow$ 10.6)。すなわち、窒素の方は深度とともに分解速度が相対的にはやくなり、その結果コアーの方の残留有機物は相対的に炭素に富んだものとなって行くことを示している。

このことをさらに明白にするために、また天然ガス鉱床も含めての $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ を考察してみる。そこで、分解生成物の $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ と深度の関係を図 5 (浜名湖および気賀ガス田)、図 6 (泥炭および当地方天然ガス田) に示した。コアーとの比較のときに述べたと同様、浜名湖堆積物中でも、泥炭中でも深度とともに分解生成物の $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ は減少して行く。換言すれば、メタン生成の初期の段階と考えられる堆積物中での有機物の分解は窒素に関していうと深度とともに分解速度が相対的に早くなり、炭素にくらべて窒素の分解生成物が増加して来る。この場合、すべて $\Sigma[4C]/\Sigma[4N] > 1$ であって絶対量は $\Sigma[4C]$ の方が多い。Waksman は有機物分解の初期の段階で、110 mg の

○: 浜名湖 st. 1, ●: 気賀ガス田

図 5 $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ の変化 (浜名湖)

○: 米里泥炭, ×, 幌向泥炭, ●: 石狩平野天然ガス田

図 6 $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ の変化 (石狩泥炭水およびガス田)

炭酸ガスを発生する間に残留有機物の C/N は 10.0 から 12.4 に変化したことを報告している¹⁰⁾。このようにして窒素の多い生成物が増加して行く初期の段階から天然ガス鉱床への変化を見ると、図 5, 6 に示したように、天然ガス鉱床ではふたたび $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ は増加して 13~15 の値を示す。また図 6 の米里泥炭地では泥炭堆積物中で最深部ではすでに $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ の増加が見られる。また新潟ガス田の深層 (G5, G6 層) では、この $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ は 15~20 (次報で報告予定) となっている。

以上のように、有機物の分解生成物の $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ を考察することにより初期の段階には窒素の生産量が炭素にくらべて増加し、ついで C が濃縮され天然ガス鉱床が成立することが明らかである。すなわち分解速度に関して、炭素は相対的に極小を示す段階があり、窒素に関しては、極大の値を示す段階があり、最後には分解生成物の C/N が根源の天然有機物の値に近づくことを見いだした。

以上のように、天然ガス鉱床に対する基礎研究で $[C]_{CH_4}$, $[C]_{CO_2+HCO_3^-+CO_3^{2-}}$, $[N]_{N_2+NH_4^+}$ の三角座標および堆積物中で生産された $\Sigma[4C]/\Sigma[4N]$ の値を検討することにより、天然ガス鉱床成立の径路および炭素、窒素化合物の濃縮の有様を推定

10) S. A. Waksman, "Soil Microbiology" p. 163 (1952).

することができた。また、これらを用いて、天然ガス鉱床の規模を推察することができる。さらに今後既存の鉱床に対する研究が必要と思われる。

本研究にあたり地質調査所本島公司氏および名古屋大学理学部水谷義彦氏にいろいろ有効な討論をしていただくと同時に御鞭撻をたまわった。ここに厚く御礼する次第である。

シクロオクタテトラエン鉄トリカルボニルおよび関連化合物

(昭和34年12月28日受理)

中村 晃・萩原 信衛†

シクロオクタテトラエンと鉄カルボニル類を日光照射して、シクロオクタテトラエン鉄トリカルボニル (I) およびシクロオクタテトラエン鉄ヘキサカルボニル (II) が得られた。似た構造の1,5-シクロオクタジエンと鉄ペンタカルボニルより同様に1,5-シクロオクタジエン鉄トリカルボニル (III) も合成された。これらはすべて空气中で安定で、蒸留、昇華、再結晶で精製される。赤外、紫外、核磁気共鳴スペクトルを測定し、これらの構造を議論した。

1 緒 言

最近 Hallam と Rauson¹⁾ は Pheilen²⁾ が以前に合成を報告したブタジエン鉄トリカルボニルをふたたびとり上げてくわしく研究し、図に示した構造を与えた。1,3-シクロヘキサジエンも同様な反応によって1,3-シクロヘキサジエン鉄トリカルボニルを生ずるので、かれらはこれらのジエン錯化合物でのジエンと鉄の結合は、二重結合の共役とジエン部分の平面化のために非常に安定なフェロセン型の結合になっていると述べている。しかし Wilkinson ら³⁾ および Pettit⁴⁾ はともに共役していないジエンであるビシクロ (2,2,1) ヘプタジエンより同様に安定なビシクロヘプタジエン鉄トリカルボニルをつくるのに成功している。

ブタジエン鉄
トリカルボニル

ビシクロヘプタジエン
鉄トリカルボニル

このような非共役ジエンと鉄との安定な結合の原因は、中心金属の電子軌道と都合よく重なるような二重結合の立体配置にあると説明された⁴⁾。このように考えるとシクロオクタテトラエン (COT) は、図に示した (A), (B) の構造の安定な錯化合物をつくるのではないかと考えられ、また同様に1,5-シクロオクタジエンからは (C) の構造の化合物が得られると思われる。われわれはこれらの予想された化合物をすべて合成することに成功した。以下これらの新しく合成された化合物の合成および性質に

ついて述べる。なお (A) および (B) の合成はさきに速報⁵⁾したが、これとほとんど同時に Manuel と Stone⁶⁾ および Rausch と Schrauzer⁷⁾ がおのおの独立に同じものの合成を速報している。

2 結果および考察

2.1 シクロオクタテトラエン鉄トリカルボニル (I)

シクロオクタテトラエン (COT) と鉄ペンタカルボニルの反応を、両者の混合物を長時間還流加熱する方法で試みた。15時間の反応後、混合物は濃赤色となり、これから昇華によって mp 92°C の空气中で安定な濃赤色結晶が鉄ペンタカルボニルの使用量から計算して約 1.3% の収率で得られた。これを石油エーテルから再結晶し、再昇華で精製すると mp 94°C となり、炭素分析値および分子量は $(C_8H_8)Fe(CO)_3$ (I) によく一致する。また COT と鉄ペンタカルボニルの等 mol 混合物を、2日間日光照射すると 10% の収率で同じ濃赤色結晶 (I) が得られた。I の合成法としては、鉄ペンタカルボニルのかわりに鉄ノナカルボニルまたは鉄テトラカルボニルを用いて、COT と溶媒 (たとえばベンゼン、ジオキサン) 中または溶媒なしで日光照射してもよく、このときはもっとよい収率で I が合成できる。

これらの反応は日光のかわりに紫外線燈を用いてもよく、なるべく窒素中で行ない、発生する一酸化炭素を逃すようにして行な

- 5). A. Nakamura, N. Hagihara, *Bull. Chem. Soc. Japan* 32, 880 (1957).
- 6). T. A. Manuel, F. G. A. Stone, *Proc. Chem. Soc.* 1959, 90.
- 7). M. D. Rausch, G. N. Schrauzer, *Chem. & Ind.* 1959, 957.

† 大阪大学産業科学研究所, 堺市北花田町

- 1). B. F. Hallam, P. L. Pauson, *J. Chem. Soc.* 1958, 642.
- 2). H. Rheilen, A. Gruhl, G. v. Hessling, O. Pflengle, *Ann.* 482, 161 (1930).
- 3). R. Burton, E. W. Abel, G. Wilkinson, M. L. H. Green, *Chem. & Ind.* 1958, 1592.
- 4). R. Pettit, *J. Am. Chem. Soc.* 81, 1266 (1959).

Mineral Spring in Yamanashi Prefecture, Ikeda Mineral Spring in Shimane Prefecture and Ena Mineral Spring in Gifu Prefecture, which are known as strongly radioactive, there was also found a negative correlation with the correlation coefficient -0.540 (highly significant). The frequency distributions of radon content and pH were of log-normal and normal types respectively.

Balneological Institute, Okayama University; Misasa-cho, Tottori, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1067~1072 (1960)

Geochemical Studies on the Genesis of Natural Gas

by Nobuyuki NAKAI

Pore water in bottom sediments and peats was studied to obtain fundamental informations about the mechanism of gas formation in natural gas fields. The resulting information was applied to Quaternary and Tertiary gas field. CH_4 , N_2 and CO_2 in gas, and CO_2 , HCO_3^- , CO_3^{2-} and NH_4^+ in water, were determined. Gas components were analysed mass-spectrometrically and the others chemically. The amount of carbon contained in the various compounds were expressed as mg. of C, and nitrogen compound as mg. of N, contained in 1 liter of water. The following production process of gases is concluded by the use of the triangular diagram of CH_4 , $(\text{CO}_2 + \text{HCO}_3^- + \text{CO}_3^{2-})$ and $(\text{N}_2 + \text{NH}_4^+)$; at the first stage of gas formation, N_2 and NH_4^+ are most abundant; during the second stage $(\text{CO}_2 + \text{HCO}_3^- + \text{CO}_3^{2-})$ prevail, and during the last stage CH_4 increases. The C/N ratio of products which are produced from organic materials alternates from 11.7 to 9.0 with depth in bottom sediment and from 15 to 20 in gas field samples. These ratios indicate, therefore, that the relative rate of decomposition of organic N reaches a maximum during the primary stage. On the other hand, the relative rate of organic C gradually but continuously increases. CH_4 and carbonic acid are concentrated into natural gas and the C/N ratio of decomposed products ultimately equals that of natural organic materials.

Institute of Earth Sciences, Faculty of Science, Nagoya University; Chikusa-ku, Nagoya, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1072~1075 (1960)

Cyclooctatetraene Iron Tricarbonyl and Related Compounds by Akira NAKAMURA and Nobue HAGIHARA

By the photo-reaction of cyclooctatetraene with iron carbonyls there were isolated cyclooctatetraene iron tricarbonyl, $\text{C}_8\text{H}_8\text{Fe}(\text{CO})_3$ (I), and cyclooctatetraene di-iron hexacarbonyl, $(\text{OC})_3\text{Fe}(\text{C}_8\text{H}_8)\text{Fe}(\text{CO})_3$ (II). By the similar photo-reaction of 1,5-cyclooctadiene with iron pentacarbonyl 1,5-cyclooctadiene iron tricarbonyl, $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{Fe}(\text{CO})_3$ (III), was obtained. All these compounds were stable in air and had two strong IR bands near 1970 and 2050 cm^{-1} . UV spectra were measured and discussed. NMR spectrum of I indicated only one kind of hydrogen was present. I formed large deep red crystals, m. p. 94°C , and was soluble in organic solvents. Various reactions of I were examined and it was concluded that I had no strong aromatic character. II was prepared by the photo-reaction of I with iron pentacarbonyl. II formed orange-yellow crystals from benzene, dec. 185°C

in air, and sparingly soluble in organic solvents. III was an orange oil that boiled at $90^\circ\text{C}/5\text{ mmHg}$.

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University; Sakai-shi, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1075~1079 (1960)

The Velocity of Substitution Reactions of Metal Complex Ions. I. The Velocity of Aquation Reactions of Nitratopentammine Cobalt(III) and Nitratotetrammine Cobalt(III) Ions

by Kashihiro KURODA

The velocity of the aquation reactions of nitratopentammine cobalt (III) and nitratotetrammine cobalt (III) ions in acidic solutions (up to $[\text{H}^+] = 1.10\text{ N}$) was measured spectrophotometrically at wave lengths 300 $\text{m}\mu$ and 310 $\text{m}\mu$, respectively. The reactions proceed according to the first order law, $dx/dt = k(a-x)$, and the velocity constants slightly decrease with the increase of ionic strength. Hydrogen ion has almost no, or a rather retarding influence on the reaction of $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{NO}_2]^{2+}$, but has a considerably large retarding effect on that of $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{NO}_2]^{2+}$. The difference of the effect of the hydrogen ion on these two reactions was considered to originate from some difference in the influence of H^+ on the complexes, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{XNO}_2]^{2+}$, according to whether X was NH_3 which combines firmly with Co, or it was H_2O which combines weakly. The activation energy of the reactions was determined to be 23,400 cal./mol. and 24,900 cal./mol. for $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{NO}_2]^{2+}$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{NO}_2]^{2+}$ respectively. These results mostly agreed with the investigation of Brönsted, but differed in the followings; (1) spectrophotometrical method was employed against his conductometrical method, (2) experimental condition was more widely varied, (3) activation energies determined differed to some extent, etc.

Department of Chemistry, Kyoto Gakuji University; Fushimi-ku, Kyoto, Japan

3. Analytical Chemistry

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1079~1086 (1960)

Studies on the Polarographic Analysis Using EDTA as the Supporting Electrolyte. III~IV.

by Takashi YOSHINO

III. Polarographic Characteristics of Cadmium in the Supporting Electrolytes Containing EDTA (pp. 1079~1083)

It was forecasted in the report I that the existence of kinetic current might be expected in the Cd^{2+} waves in the supporting electrolytes containing EDTA. In the experiments, the unbuffered supporting electrolytes of EDTA (1.5~50 mmol./l.) containing 0.1 N KNO_3 and that of EDTA (100~200 mmol./l.) alone were used. The concentration of Cd^{2+} in the solutions was kept to be 1 mmol./l. throughout the investigation. It was concluded that the Cd^{2+} waves were controlled by the rate of reaction in the acidic and neutral media containing 100 mmol./l. EDTA, because $i_1/\sqrt{h_{\text{corr}}}$ values were not constant. The Cd^{2+} waves were observed over the region of pH 3~10, even though the concentration of EDTA was varied from 1.5 to 200 milli molar per liter. The $E_{1/2}$ values of Cd^{2+} waves in these media were found to be -0.93