金属ナトリウムによる有機硫黄化合物の分解 ——チオフェン分解におけるテトラリンの 促進効果と芳香族炭化水素の阻害効果¹⁾²⁾——

(1983 年 1 月 10 日 受 理)

大賀 一也・倉内 芳秋・辻 修**・種崎 勝則
野上 旬子・森田 茂*

種々の型の有機硫黄化合物の金属ナトリウムによる分解をヘキサンおよび混合キシレン中、200°C, Na/S (モル比)=2 の条件下で検討した結果、ジフェニルスルフィド、ベンゾ[*b*]チオフェンは容易に分解されるが、ジプチルスルフィド、チオフェン、ジベンゾチオフェンは比較的緩やかな速度で分解され、2-ブタンチオールはほとんど分解されないことがわかった。

チオフェンの分解はテトラリン中で非常に速く、このテトラリンの分解促進効果は、ベンゼン中での分解がテトラリンやその他の水素供与性化合物の添加によって向上したことなどから、テトラリンの水素供与性によるものであることを明らかにした。一方、ベンゼンおよび混合キシレン中ではチオフェン分解速度は非常に遅いこと、およびベンゼンより還元電位の低いナフタレンやフェナントレンが一層大きな阻害効果を示したことから、金属ナトリウムからベンゼン環への電子移動過程がチオフェン分解を抑制することが示唆された。水素雰囲気下での分解効率の減少も見られた。

1 緒 言

燃料中の硫黄分を直接除去することは、硫黄酸化物による大気汚染防止の観点から重要課題の一つになっている。その脱硫法として水素化処理法が広く工業的に採用されているが、水素供給設備や高圧反応装置を必要とし、またとくに重質油の場合金属被毒による触媒活性の急速な劣化、カーボン沈積による反応塔閉塞など多くの問題をかかえている。この水素化処理法にかわる脱硫法の一つとして、最近金属ナトリウムが大量に入手し得るようになったことも関連して、有機硫黄化合物の金属ナトリウムによる直接的分解を利用した脱硫が提案されている。

たとえば、Reggel ら³⁾は種々のガソリンと過剰な金属ナトリウムとの反応を窒素雰囲気下オートクレーブ中で検討し、その有効性を経済的評価とともに報告している。最近では Gerlock ら⁴⁾により、アルミナ上に分散したナトリウムを用いる脱硫がより有効であることが、モデル化合物としてのチオフェンの分解とともに

に示されている。また Sternberg ら⁵⁾は石油系残油について同様の基礎的検討を行なっている。しかし、現在まで報告された研究はいずれも単発的な研究にとどまり、有機硫黄化合物の構造と分解効率の関係あるいはより分解効率を高めるための条件の検索などの基礎的かつ系統的研究はなされていないのが実状である。

この金属ナトリウムを用いる脱硫は燃料はもちろんのこと、それ以外のコールタール・石油製品の品質向上にも応用できる可能性があり、その観点からも著者らはさきに、モデル化合物としてのベンゾ[*b*]チオフェンの金属ナトリウムによる分解について、その分解過程も含めて検討した⁶⁾。本報告では他の有機硫黄化合物の分解についても調べ、構造の違いによる分解難易度の差を把握するとともに、主として比較的分解困難で、しかも既存の脱硫技術でもより除去困難な部類に属するチオフェンについて、その分解に対する溶媒効果、さらには石炭液化でよく用いられている水素供与性化合物の添加効果などについて検討した。

2 実 験

2.1 試 薬

チオフェンは和光純薬(株)の特級品を蒸留したのち使用した。1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン(テトラリン)は半井化学(株)のクロマトグラフ用特製試薬を金属ナトリウムで乾燥後活性アル

大分大学工学部化学環境工学科, 870-11 大分市大字旦野原

** 現在 鐘紡株式会社, 530 大阪市北区梅田

- 1) この報文を“金属ナトリウムによる脱硫(第3報)”とする。
- 2) 前報(第2報), 倉内芳秋, 和田崎登, 大賀一也, 森田 茂, アロマティックス, 32, 6(1980)。
- 3) L. Reggel, B. D. Blaustein, C. L. D. Donne, S. Friedman, F. W. Steffgen, J. C. Winslow, *Fuel*, 55, 17 (1976)。
- 4) J. L. Gerlock, L. R. Mahoney, T. M. Harvey, *Ind. Eng. Chem., Fundam.*, 17, 23(1978)。

- 5) H. W. Sternberg, C. L. D. Donne, R. E. Markby, S. Friedman, *Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev.*, 13, 433(1974)。

- 6) 倉内芳秋, 和田崎登, 大賀一也, 森田 茂, アロマティックス, 30, 1(1978)。

ミナに通した。金属ナトリウムは和光純薬(株)化学用の表面の水酸化ナトリウムを除去し、ナトリウムプレスで押し出したものを用い、試料調製のさいはすべて乾燥ヘキサン中で取り扱った。ヘキサン、ベンゼン、混合キシレン(以下キシレンと略記する)、トルエン、エチルベンゼン、クメン、ブチルベンゼンおよび α -ブチルベンゼンは市販品を金属ナトリウムで乾燥後使用した。必要な場合は金属ナトリウムを加えて精留した。ベンゾ[*b*]チオフェン、ジフェニルスルフィドは市販品を減圧蒸留した。ナフタレンは工業用精製ナフタレンを金属ナトリウム存在下蒸留精製したものを用いた。ジベンゾチオフェン、2-ブタンチオール、9,10-ジヒドロアントラセン、フェナントレン、およびジブチルスルフィドは、それぞれ和光純薬(株)の特級品、一級品、一級品、東京化成(株)の一級品および和光純薬製をそのまま使用した。

2.2 装置および方法

2.2.1 ガラスアンプル中での反応：0.20 mol $\cdot$ dm $^{-3}$ の有機硫黄化合物を含む溶液(1 cm 3)を金属ナトリウムおよび軸受け用クロム鋼球(3 mm ϕ) 5個とともに、バイレックス標準管でつくったアンプル(外径：8 mm, 長さ：約 50 mm)に減圧下(2.6~3.3 kPa)封入した。金属ナトリウム量は、とくにことわらないかぎり有機硫黄化合物中の硫黄原子の2倍グラム原子(9.2 mg)を用いた。このアンプルを6, 7本まとめて金鋼に入れ、管状電気炉中モーターで前後に振動させた(900 $\pm$ 10 rpm)。反応温度は200 $^{\circ}$ Cで、電気炉はアンプル挿入前にこの温度に設定しておいた。アンプル中の鋼球は金属ナトリウムの粉砕による接触面積の増大の目的で用いた。

2.2.2 オートクレーブ中での反応：水素および窒素雰囲気下でのチオフェン分解実験では、0.2 mol $\cdot$ dm $^{-3}$ のチオフェンと460 mgの金属ナトリウム(Na/S(モル比)=2.0)を含むヘキサンあるいはベンゼン溶液(50 cm 3)を反応試料とし、日東オートクレーブ(株)製 OC-1型オートクレーブ(磁気かきまぜ式、ステンレススチール製)を用いた。200 $^{\circ}$ Cで1時間加熱しながらかきまぜた(800 rpm)。反応試料が200 $^{\circ}$ Cに達するのに約30分を要した。

2.3 分析

有機硫黄化合物の分解率は生成した固形物を遠心分離により除去したのちの上澄液のガスクロマトグラフィー分析(島津 GC-3 BF, 5% PEG 20 M-Chromosorb W-AW)により求めた。2-ブタンチオールの場合は、分析前に塩酸を加えて中和した。チオフェンの定量ではエチルベンゼンあるいはトルエンを内部標準物質として用いた。ジブチルスルフィド、ジフェニルスルフィド、2-ブタンチオール、ベンゾ[*b*]チオフェンおよびジベンゾチオフェンの場合は、それぞれブチルベンゼン、2-メチルナフタレン、ベンゼン、ナフタレンおよびフェナントレンを内部標準物質として用いた。

硫化物イオン量は、分解混合物を1 mol $\cdot$ dm $^{-3}$ 水酸化ナトリウム水溶液で3回以上抽出し、この抽出水溶液 50 cm 3 中の硫化物イオン濃度を硫黄イオン電極(東亜電波 S-125, 1 M-7 B イオンメーター)で求めることによって決定した。硫黄イオン電極検定用の硫化ナトリウム標準溶液はヨウ素滴定法⁷⁾で濃度決定した溶

液を一定濃度に希釈して調製した。

3 結果と考察

3.1 種々の有機硫黄化合物の分解

石油系製品のモデル溶媒としてヘキサンを選び、その中での種々の型の有機硫黄化合物の金属ナトリウムによる分解をまず調べた(図1)。反応は、反応試料と鋼球を含むガラスアンプルを電気炉(200 $^{\circ}$ C)中前後に振動させてかきまぜることにより行なった。

ベンゾ[*b*]チオフェン、ジフェニルスルフィドは30分ほどですでに最大分解率に達しており、とくに、ジフェニルスルフィドはこの実験で用いた Na/S(モル比)=2.0(硫黄がすべて硫化ナトリウムまで分解されるとした場合の化学量論比)の条件下ではほぼ100%分解された。一方、脂肪族スルフィドのジブチルスルフィドや芳香環の中に硫黄原子を含むもっとも簡単な芳香族硫黄化合物であるチオフェンはより緩やかな速度で分解された。とくにチオフェンは60分以降その分解速度は非常に遅い。これは、同じ芳香族硫黄化合物であるベンゾ[*b*]チオフェンより分解困難であり、接触水素化による分解⁸⁾とは逆の傾向であることを示している。図2に示した石炭系モデル溶媒、キシレン中での分解でもこの傾向が認められた。さらに、図2は接触水素化による分解がさらに困難なジベンゾチオフェンも比較的容易に分解されることも示している。

重質油中には縮合多環チオフェン類やジアリールスルフィド類が多量含まれており⁹⁾、また、とくに残油などの水素化処理法による脱硫は非常に困難であるといわれている。ジフェニルスル

Fig. 1 Decomposition of thiophene (○), dibutyl sulfide (△), 2-butanethiol (□), diphenyl sulfide (●), and benzo[*b*]thiophene (▲) by metallic sodium in hexane

All samples (1 ml, 0.20 mol $\cdot$ dm $^{-3}$) were sealed in a Pyrex glass tube (8 mm o.d. $\times$ 50 mm) containing 5 bearing balls (3 mm ϕ) and metallic sodium (9.2 mg, Na/S(mole ratio)=2.0). The tubes were vibrated back and forth at constant speed (900 $\pm$ 10 rpm) in a tubular electric furnace (200 $^{\circ}$ C).

7) APHA-AWWA-WPCF, "Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater", 14th ed, American Public Health Association, Washington, D. C. (1975) p.505.

8) 加部利明, 触媒, 15, 170(1973).

9) 安田誠二, 垣山仁夫, 分析化学, 29, 447(1980); D. M. Jewell, R. G. Ruberto, E. W. Albaugh, R. C. Query, Ind. Eng. Chem., Fundam., 15, 206(1976).

Fig. 2 Decomposition of thiophene (○), benzo[*b*]thiophene (●), and dibenzothiophene (△) by metallic sodium in xylene

The reaction conditions; see Fig. 1.

フィドはキシレン中でも容易に分解され、しかも 250°C, Na/S (モル比)=2.5 の条件下 90 分の分解において 100% の分解率が得られるとともに、分解生成物の同定、定量結果はジフェニルスルフィド分解量の 76% がベンゼンに、16% がビフェニルに変換していることを示した¹⁰⁾。この事実は 92% 以上脱硫されたことを意味している。一方、ベンゾ[*b*]チオフェン分解の場合、Na/S (モル比)=2.0 の金属ナトリウム量では最高 75~82% の分解率しか得ることができないが、金属ナトリウム量を Na/S=3.0 まで増加すると 100% の分解率を得ることができた。

また、前報²⁾で述べたように、分解したベンゾ[*b*]チオフェン中の硫黄原子は最終的にはすべて硫化物イオンになる。ジベンゾチオフェン分解については、Sternberg ら⁹⁾が、Na/S(モル比)=3.1 の条件下 350°C での反応で、分解したジベンゾチオフェンの 90% 以上がビフェニルとチャーに変換することを報告している。このような、金属ナトリウムによるジフェニルスルフィド、ベンゾ[*b*]チオフェンさらにはより多環のジベンゾチオフェンの比較的容易な分解脱硫は、重質油の金属ナトリウムによる脱硫が有効かつ有望な方法の一つとなり得ることを示唆している。

他方、同一金属ナトリウム量 (Na/S(モル比)=2.0) でのジフェニルスルフィドとベンゾ[*b*]チオフェンの最大分解率の相違や各有機硫黄化合物の分解経時変化のパターンの相違は、各化合物の分解過程における異なった金属ナトリウム消費量あるいは脱硫生成物の金属ナトリウムによる還元による一因があると考えられ、脱硫に必要な金属ナトリウム量との関連においても、個々の有機硫黄化合物についてより詳細に検討する必要がある。さらに、2-ブタンチオールはほとんど分解されなかった (図 1)。水素化処理法では分解容易なチオール類¹¹⁾の金属ナトリウムによる分解のこの困難さについても今後の検討課題として残されている。

チオフェンの場合、前に述べたようにヘキサン中でも比較的分解

Fig. 3 Decomposition of thiophene by metallic sodium in benzene (○), tetralin (□), xylene (●), and xylene containing 0.1 (△), 0.2 (▲), 0.4 (●), and 0.8 mol·dm⁻³ (●) of tetralin

The reaction conditions; see Fig. 1.

解速度は遅く (図 1)、さらに特徴的なことは、キシレン中 (図 2) で分解速度がさらに遅くなっていることである。この興味ある溶媒効果やチオフェンが既存の技術でも比較的脱硫困難な部類に属している⁸⁾ことから、本論文では、主としてこのチオフェン分解におよぼす種々の因子についてより詳細な検討を加えた。

3.2 チオフェン分解における溶媒効果

図 3 に、キシレンのほかにも同じ芳香族系溶媒としてベンゼン、テトラリンを用いた場合のチオフェン分解の経時変化を示した。ベンゼン中ではキシレン中より分解速度がさらに遅くなっており、一方、テトラリン中では非常に速く、約 40 分ですでに最大分解率 (81%) に達している。

3.3 テトラリンの添加効果

図 3 にはキシレン中テトラリンを添加した場合の分解速度の増大をも示している。ベンゼン中においても、テトラリン未添加の場合、200°C, 2 時間の反応後の分解率は 7% と非常に小さいが、0.4 mol·dm⁻³ 濃度のテトラリン添加により 50% の分解率が得られた。ヘキサン中でも 160°C, 1 時間の反応ではほとんど分解しない (~5%) が、1 mol·dm⁻³ 濃度のテトラリンを添加した場合 23% の分解率が得られ、テトラリン添加による分解効率の増大が認められた。

テトラリンは水素原子として引き抜かれやすいベンジル水素を 4 個有しており、石炭液化のさいにも水素供与性溶媒として広く用いられている¹²⁾。金属ナトリウムによるチオフェンの分解における上述のテトラリンの分解促進効果も、テトラリンのこの水素供与性によるものかどうかを調べるため、他の種々の芳香族系水素供与体の添加効果について検討した。

表 1 にベンゼン中、水素供与体添加および未添加の場合の 200°C, 2 時間の反応後の分解率を示した。明らかに水素供与体添加によって分解率が増大しており、またその傾向は表中に示したメ

10) ベンゼン、ビフェニルはおのおのジフェニルスルフィドの 2 倍モルおよび同モル生成することを基礎として求めた。

11) S. C. Schuman, H. Shait, *Catal. Rev.*, 4, 245(1971).

12) 太田裕之, 神谷佳男, 有合化, 38, 911(1980); S. V. Panvelker, Y. T. Shah, D. C. Cronauer, *Ind. Eng. Chem., Fundam.*, 21, 236(1982).

Table 1 Effects of aromatic hydrogen donors on the thiophene decomposition in benzene^{a)}

Aromatic hydrogen donor	Thiophene decomposed/%	Relative reactivity of α -hydrogen ^{c)}	
		CH ₃ ·	C ₆ H ₅ ·
— ^{b)}	7		
Toluene	12	1.0	1.0
Xylene	16	1.2(2.4) ^{d)}	1.5(3.0) ^{d)}
Ethylbenzene	26	4.1(2.7)	4.6(3.1)
Butylbenzene	12		
Cumene	12	13 (4.3)	9.7(3.2)
<i>t</i> -Butylbenzene	8		
Tetralin	54	12 (16)	12 (16)
9,10-Dihydroanthracene	29		

a) All samples were simultaneously heated for 2 h in the presence (0.4 mol·dm⁻³) or absence of hydrogen donors under the same conditions as in the footnote of Fig. 1.

b) Without hydrogen donor.

c) For hydrogen-atom abstraction by CH₃· or C₆H₅· (Ref. 13). Values in parentheses are relative reactivities calculated by considering the total number of the α -hydrogen.

d) For the *p*-isomer.

チルラジカルあるいはフェニルラジカルに対する α -水素 (ベンジル水素) の相対反応性¹³⁾ とほぼ対応している。この結果は、推定どおりテトラリンの大きな分解促進効果がその水素供与性によるものであることを示唆している。このことは、 α -水素有しない *t*-ブチルベンゼン添加の場合 8% の分解率しか得られず、未添加時 (7%) とほとんど同じであったことから支持される。クメンではその水素供与性から期待されるほどの分解率の増大が見られなかったが、これは多分 2 個のメチル基の立体障害¹³⁾ に起因するのであろう。

一般にメタノールなどのプロトン供与体存在下における低温での金属ナトリウムによる Birch 還元は、金属ナトリウムから被還元体への電子移動とそれにつづくプロトン付加により進むと考えられている。チオフェンの Birch 還元についてもこの電子移動とプロトン付加のくり返しにより一次還元生成物として 2 種のジヒドロチオフェン異性体が得られ (式(1), (2)), さらに過剰の金属ナトリウムの存在下ではブテンチオール類やブテン類などさらに還元が進んだ生成物が生成する (式(3))¹⁴⁾。

Gerlock ら⁴⁾ はアルミナ上に分散した金属ナトリウムによるプロトン供与体非存在下における高温でのチオフェン分解に対して、主生成物であるアセチレンの生成量の、より高温での反応における増大をもとに、金属ナトリウムからの 2 個の電子の移動とそれにつづくチオフェン環の開裂および脱硫過程の存在を提案している (式(4))。

アセチレンは引きつづき Birch 還元機構におけるプロトン源としても働いているものと思われる。塊状の金属ナトリウムを用いた 200°C での本研究でも、定性的ではあるが GC-MS によりアセチレン類、ブテン類の生成を確認しており、Birch 還元を含む上述の分解過程も起こっていると考えられる。

一方、前に述べたテトラリンのその水素原子の供与による大きな分解促進効果は、ラジカルアニオン, [1] のアニオン性ではなく、ラジカル的な性質の発現によるテトラリンからの水素原子引き抜き存在によって説明できるであろう。すなわち、テトラリン中では、この水素原子引き抜き過程と同等あるいはより速い速度をもつ電子移動過程 (式(1)) で [1] が生成したのち、Birch 還元機構における [1] へのプロトン付加 (式(2)) に優先して不可逆的な水素原子引き抜き (式(5)) が起こっているものと推定される。

ヘキサンも水素供与性を有しており、ヘキサン中での分解初期に見られるより速い分解においてもこの水素原子引き抜きが関与しているものと考えられる。

3.4 ベンゼン環の影響

図 3 に示したように、ベンゼン溶媒中ではチオフェンはほとんど分解しなかった。水素供与性が小さいキシレン中での分解速度も遅い。ベンゼンおよびその誘導体は Birch 還元条件で容易に還元されることはよく知られており¹⁵⁾、したがって、金属ナトリウムからベンゼンあるいはキシレンへの電子移動過程がチオフェンへの電子移動と競争する結果、チオフェン分解速度がこれら芳香族系溶媒中で遅くなっている可能性がある。

芳香族炭化水素の半波還元電位と Hückel 法により計算された最低空軌道のエネルギーには非常によい相関関係があることもよく知られた事実である¹⁶⁾。すなわち π -電子系が大きくなり、空軌道のエネルギーが低くなるとより還元されやすくなる。したがって、ベンゼン環への電子移動が芳香族系溶媒中での分解速度減少の原因であるならば、ベンゼンより還元されやすい多環の芳香族炭化水素はより大きな阻害効果を示すと期待される。

15) 日本化学会編, 宮城 陽, “新実験化学講座 15”, 丸善 (1977) p. 31.

16) A. Streitwieser, Jr., “Molecular Orbital Theory for Organic Chemists”, John Wiley and Sons, Inc., New York, N. Y. (1961) p. 173; N. L. Holy, *Chem. Rev.*, 74, 243(1974).

13) 神谷佳男, “有機酸化反応—自動酸化の理論と応用—”, 技報堂 (1973) p. 39; 丸山和博, “遊離基”, 化学同人 (1972) p. 134.

14) S. F. Birch, D. T. McAllan, *J. Chem. Soc.*, 1951, 2556.

Table 2 Effects of aromatic hydrocarbons on the thiophene decomposition in hexane^{a)}

Aromatic hydrocarbon	Concentration of aromatic hydrocarbon/ mol·dm ⁻³	Thiophene decomposed/%
— ^{b)}		58
Benzene	0.1	47
	0.5	33
Naphthalene	0.1	35
	0.5	27
Phenanthrene	0.1	32

a) All samples were simultaneously heated for 2 h in the presence or absence of aromatic hydrocarbon under the same conditions as in the footnote of Fig. 1.

b) Without aromatic hydrocarbon.

表2に、ヘキサン中ベンゼン、ナフタレン、フェナントレンを添加したさいの、2時間反応後のチオフエン分解率の変化を示した。芳香族炭化水素の添加により分解率が減少し、その減少はより還元されやすいナフタレン、フェナントレンの場合が大きい。またベンゼン、ナフタレンの場合には、添加量が多いほど分解率が減少している。これらの結果は上述の推測を裏づけており、金属ナトリウムを用いる脱硫においては有機硫黄化合物と溶媒あるいは添加物間の相対的な電子親和性も大きな影響をおよぼすことを示唆している。

表1に示したように、ジヒドロアントラセン添加時のチオフエン分解率はテトラリン添加の場合の約半分であった。ただ単に水素供与性から考えるならば、 α -位炭素にフェニル基が2個結合しているため、その水素供与性はテトラリンより強く、より大きな分解促進効果を示すと期待される。得られたジヒドロアントラセンのより小さな促進効果もジヒドロアントラセンの2個のベンゼン環の電子親和性を考慮する必要があることを示している。また図1および図2を示したように、チオフエンよりベンゾ[*b*]チオフエンがより容易に分解される事実も、より多環のベンゾ[*b*]チオフエンのより大きな電子親和性にその一因があると理解することができる。

3.5 チオフエン分解率と硫化物イオン生成率

表3は、2時間反応後のGC分析により求めたチオフエン分解率と硫黄イオン電極により求めた硫化物イオン生成率の比較結果である。分解したチオフエン中の硫黄原子すべてが硫化物イオンまで変化しておらず、2時間の分解時間では、ベンゾ[*b*]チオフエン分解の場合^{a)}と同様、有機硫黄中間体が残存しているものと考えられる。

また、分解混合物を少量の水で処理したとき、生じていた固体(多分、大部分が硫化ナトリウムと考えられる)はほとんど溶解し、その水層を塩酸で酸性にすると極微量の綿状の物質が遊離するのみであった。このことは、硫黄が Brich 還元生成物であるジヒドロチオフエン類やブテンチオール類などの重合物¹⁷⁾の形で残存しているのではなく、2-ブタンチオールが金属ナトリウムによってほとんど分解されなかった(図1)ことも考えあわせると、低

Table 3 Correlation between the formation of sulfide ion and the decomposition of thiophene^{a)}

Solvent	Thiophene decomposed/%	Sulfide ion formed/% ^{b)}
Hexane	51	34
Hexane + 1 mol·dm ⁻³ tetralin	63	37
Benzene + 1 mol·dm ⁻³ tetralin	55	26

a) All samples were heated for 2 h under the same conditions as in the footnote of Fig. 1.

b) Based on thiophene used.

Table 4 Decomposition of thiophene by metallic sodium under hydrogen and nitrogen^{a)}

Solvent	Gas	Starting pressure/atm	Thiophene decomposed/%	Sulfide ion formed/%
Hexane	H ₂	4.8	31	22
	H ₂	48	14	7.5
	N ₂	4.8	31	23
Benzene	H ₂	4.8	8	4.5
	H ₂	48	~0	3.8
	N ₂	4.8	12	6.5

a) All runs were carried out with a solution (50 cm³) containing 0.2 mol·dm⁻³ thiophene and 460 mg of metallic sodium (Na/S=2.0) in a magnetically stirred stainless-steel autoclave, at 200°C for 1 h. Stirrer speed was 800 rpm.

分子量のさらに還元をうけた飽和のチオール類として残存している可能性があることを示している。

3.6 水素雰囲気下でのチオフエンの分解

水素および窒素雰囲気下でのチオフエン分解をオートクレーブ中、200°C で1時間行ない、チオフエン分解におよぼす水素ガスの影響を調べた(表4)。

ヘキサン中、低圧(4.8 atm)の水素雰囲気下では窒素雰囲気下とはほぼ同じチオフエン分解率(31%)および硫化物イオン生成率(22%)が得られたが、より高圧(48 atm)の水素雰囲気下では、チオフエン分解率(14%)、硫化物イオン生成率(7.5%)ともに低下した。ベンゼン中でも、図3の脱気密閉ガラスアンプル中での結果と同様分解率が非常に小さいけれども、明らかに水素雰囲気下でチオフエン分解率、硫化物イオン生成率ともに低下している。200°Cの反応温度において、金属ナトリウムと水素ガスから水素化ナトリウムが生成することは十分考えられ¹⁸⁾、この水素化ナトリウムがチオフエン分解に不活性かあるいは金属ナトリウムにくらべ活性が低い結果であろう。このような水素圧下での分解率の低下はジベンゾチオフエンの場合にも観測されている⁵⁾。

終りに、本研究を実施するにあたり、御助力をいただいた新日本製鉄化学工業株式会社技術研究所に深謝致します。

本研究の費用の一部は文部省科学研究費によった。付記して謝意を表します。

17) ジヒドロチオフエン類やブテンチオール類は容易に熱重合することが報告されている¹⁴⁾。

18) 日本化学会編、中原勝儼、“新実験化学講座8”，丸善(1976) p.374。

Decomposition of Organic Sulfur Compounds by Metallic Sodium
—Acceleration Effect of Tetralin and Inhibition Effect of
Aromatic Hydrocarbons on the Decomposition of Thiophene†—

Kazuya OHGA, Yoshiaki KURAUCHI, Osamu TSUJI, Kazunori TANEZAKI,
Junko NOGAMI and Shigeru MORITA*

*Department of Environmental Chemistry and Engineering, Faculty of
Engineering, Oita University; Dannohara, Oita-shi 870-11 Japan*

As a part of research on the removal of sulfur from petroleum and coal products with metallic sodium, the susceptibility to the decomposition of organic sulfur compounds having different structural features by metallic sodium and factors affecting the decomposition of thiophene have been investigated. Reactions were carried out in a glass ampoule containing the stoichiometric amount of sodium (assuming conversion of S to Na_2S) at 200°C.

In hexane or xylene, diphenyl sulfide and benzo[*b*]thiophene were readily decomposed, while the decomposition rates of thiophene, dibenzothiophene and dibutyl sulfide were comparatively slow (Fig. 1 and 2). 2-Butanethiol was resistant to the decomposition. The decomposition of thiophene was markedly affected by solvents used, and was found to be very rapid in tetralin and very slow in benzene (Fig. 3). The great acceleration effect of tetralin has been suggested to be attributed to the great hydrogen-donating capability, because the addition of tetralin and other aromatic hydrogen donors to a benzene solution accelerated the decomposition in accordance with relative hydrogen-donating capabilities of the additives (Table 1). On the other hand, naphthalene and phenanthrene, the reduction potentials of which are lower than that of benzene, caused greater decrease in the thiophene decomposition efficiency than benzene (Table 2). This inhibitory action of aromatic hydrocarbons is probably due to the electron transfer process from sodium to the hydrocarbons which is competitive with the electron transfer to thiophene. The fact that thiophene was hardly decomposed in benzene may be interpreted in the same way. Hydrogen gas also retarded the thiophene decomposition (Table 4).

† Desulfurization with Metallic Sodium. III.

~~~~~