レーザー蛍光誘起法を用いた植生開水路流れにおける乱流拡散特性に関する研究

EXPERIMENTAL STUDY ON TURBULENT DIFFUSION IN VEGETATED OPEN-CHANNEL FLOWS BY USING LASER INDUCED FLUORESCENCE METHOD

山上路生¹・禰津家久²・岡本隆明³・中村元太⁴
Michio SANJOU, Iehisa NEZU, Taka-aki OKAMOTO and Genta NAKAMURA

¹正会員 博(工) 京都大学助教 工学研究科社会基盤工学専攻 (〒615-8540 京都市西京区京都大学桂)

²フェロー 工博 京都大学教授 工学研究科社会基盤工学専攻 (同上)

³学生会員 修士課程 京都大学 工学研究科社会基盤工学専攻 (同上)

³学生会員 京都大学 工学部地球工学科 (同上)

In actual rivers, many aquatic plants are often observed and submerged canopy flow appears in floods. Submerged plants create complex flow patterns, in which wakes behind vegetation and coherent motions are generated. In particular, mass and momentum transfers and the mixing process are promoted significantly between the in-canopy layer and over-canopy layer. It is, therefore, of great importance for river ecosystem to reveal turbulent diffusion in submerged vegetated open-channel flows. In this study, both of PIV and laser induced fluorescence (LIF) measurements were conducted simultaneously with a pair of high-speed cameras in order to evaluate the relation between the turbulent diffusion property and the coherent motions.

Key Words : *Turbulence diffusion, vegetated open-channel flow, LIF and PIV*

1. はじめに

水生植生が路床に繁茂する自然河川では、水位上昇時に低流速部の植生層内域（キャノピー領域）と高速流部の植生層外域（かぶり水深領域）から構成される複雑な流れとなる。特に高速流の下降運動であるsweepと低流速の上昇運動であるejectionが存在することが知られている。河川生態系の維持や水域環境の保全において、キャノピー領域とかぶり水深領域における酸素ガス、熱および溶存物質濃度の分布や交換特性を解明することは極めて重要である。これらのスカラー輸送はejectionやsweepと大きな関係があると予想されるため、本論文では植生開水路流れにおける染料濃度の乱流輸送メカニズムを対象に研究を進める。

このようなキャノピー流れの乱流特性の解明は主に気象学の分野で進展した。Raupachグループは粗面空気流における乱流統計量の分布や乱れエネルギーの生成特性を風洞実験によって明らかにした¹⁾²⁾。さらにGaoら³⁾は森林キャノピーの空気流において流速と気温の同時計測を行い、高速下降流sweepと低速上昇流のejectionによっ

て熱輸送が支配されることを明らかにした。一方、水理学分野でも植生開水路流れの抵抗特性や乱流構造については多くの既往研究があるが、最近では物質輸送や拡散特性への関心も高い。例えばNepf⁴⁾は植生開水路流れにおける染料濃度の拡散と乱流輸送の関係特性を報告している。さらにNepfら⁵⁾はランダムウォークモデルに基づく濃度拡散モデルを提案するとともに、水深が植生高さよりも小さい非水没植生開水路に適用し、植生背後のwakeによる水平方向の乱流拡散について考察した。

しかしながら上述のNepfグループは速度と濃度の同時計測は行っておらず、これらの相関特性や植生開水路における乱流拡散メカニズムについては未解明点が多い。

著者らのグループは数年前より植生開水路流れのLDA計測⁶⁾、PIV計測⁷⁾および3次元のLES⁷⁾に取り組んでおり、キャノピー領域とかぶり領域の間にはスweepやエジェクションによる運動量交換が促進されることを水理実験と数値計算の双方から明らかにしたが、物質輸送におよぼす組織乱流構造の役割については検討していない。そこで本研究ではレーザー蛍光誘起法(LIF)とPIVを併用して、染料濃度と流速の多点同時計測を行い、植生開水路流れにおける乱流輸送特性を明らかにする。

2. 流速と染料濃度の同時計測法

本研究で扱う植生開水路流れにおける乱流拡散現象のイメージを図-1に示す。植生が完全に水没する植生流れ(submerged flow)では、キャノピー内部と外部で流速差が顕著となり、エジェクションやスイープなどの組織乱流構造が発生する。これらはキャノピー内部と外部の物質交換に大きな影響を与えると思われる。実河川では河床における土砂や栄養塩濃度が大きく、これらの拡散挙動は水生生態系の生育活動と重要な関係がある。この点を詳細に解明するためには乱流拡散特性を知る必要がある。したがって本研究では水路底面付近に染料を流入させて、この濃度分布と流速分布の時系列変化を同時計測した。

水理実験は全長10m、幅40cm、高さ50cmの総ガラス製の可変勾配型水路で行った。座標系および植生模型の詳細は著者らの前報⁶⁾と同一である。図-2は計測システムと座標系を示したものである。 x, y および z はそれぞれ、流下方向、鉛直方向および横断方向である。 U, V および W は各方向における時間平均流速、 u, v および w はそれぞれ瞬間流速の時間平均流速からの偏差すなわち乱れ成分を示す。同様に染料の時間平均濃度を C 、その偏差を c とする。 H は水深、 h は植生高さである。水路底面には、計測部を含めて8mの区間にわたって植生模型を配置した。植生模型は高さ5mm、厚さ1mmおよび幅8mmの亚克力板と8mm辺の立方体土台から構成される。図中の L_v および B_v はそれぞれ主流方向および横断方向のモデル植生の配置間隔であり、既往研究^{1), 2), 5)}の植生配置密度を参考に $L_v = B_v = 24\text{mm}$ とした。また実際の水生植生は流れに応じて変形するが、本研究は植生流れの乱流拡散研究の第一ステージであり、固定の植生模型を用いた。主流方向の原点 $x = 0$ はノズル先端、鉛直方向の原点 $y = 0$ は水路底面にとった。ノズルは外径1mmのステンレス製で注射針先端を底面にセットした。横断位置は後述するレーザーライトシート光位置に一致させた。濃度0.1g/lのローダミンBを染料としてノズルから水中に注入した。この際、注入速度はあらかじめPIVによって計測した同一高さ位置における時間平均主流速と同じになるように調整した。

水路の両側方には2台の高速度CMOSカメラ(1000×1000ピクセル、最高フレームレート2000Hz)を設置して流れ場を可視化計測した。1台のカメラはPIVの計測用で、残りの1台はLIF用である。2台のカメラはパルスジェネレータからのトリガー信号により同時制御が可能である。PIVのトレーサーには粒径100 μm のポリスチレン粒子を用いて200Hzのフレームレートで45s撮影した。撮影画像の輝度値から濃度相関法によって($\tilde{u}, \tilde{v}$)の瞬間

図-1 植生開水路流れにおける乱流拡散のイメージ

図-2 PIV&LIF同時計測の計測システム

速度成分を算出した。光源には2Wの連続YAGレーザーを用いて水路上方から厚さ2mmのレーザーライトシート光(LLS)を主流方向に平行に照射した。横断方向の照射位置は水路センターライン近傍に位置する隣あう2つの植生模型列の真中とした。この $x-y$ 面を2台のカメラで同時撮影した。一つの撮影領域サイズは15cm×15cmである。流下方向に $x = 0 \sim 15\text{cm}$ と $x = 15 \sim 30\text{cm}$ の2つの撮影領域を設定し、それぞれの領域についてPIVとLIF計測を行った。YAGレーザー光を照射されたPIVトレーサーの反射光は波長が537nmである。一方、誘起蛍光化されたローダミン染料の反射光は580nm⁹⁾であるのでLIF用のカメラにはシャープカットフィルタを装着してレーザー誘起蛍光化されたローダミン濃度のみが撮影されるように工夫した。濃度分布は画像の輝度分布から線形対応させた。染料は3次的に横断方向にも拡散するが、LLSによる散乱光のみがCMOS素子に記録されるのでLLSの2次元平面における濃度が正確に計測できる。

本研究は図-1に示す水没植生ケース(submerged)の乱流拡散現象を対象とするが、比較のために非水没ケース(emergent)も計測した。submergedケースの相対水深は $H/h = 3.0$ 、emergentケースでは $H/h = 0.9$ とした。断面平均流速 U_m はsubmergedケースの植生層内領域($y/h < 1.0$)での値とemergentケースの値が一致するよう

図-3 開水路植生流れの基本構造

(a : 時間平均流速分布, b : レイノルズ応力分布)

に決定した。その結果, submergedは $U_m = 10\text{cm/s}$, emergentは $U_m = 4.2\text{cm/s}$ とした。submergedではレイノルズ数 $Re \equiv U_m H / \nu$ が15000の乱流状態で染料やトレーサーを用いた目視によっても植生先端で横断軸をもつ渦運動やejectionおよびsweepの組織運動が確認できた。

3. 実験結果と考察

(1) 植生流れの基本構造

submergedケースとemergentケースの流れの基本特性を比較するために図-3(a)および(b)に時間平均流速とレイノルズ応力の分布をそれぞれ示す。Neph&Vivoni¹⁰⁾の結果もプロットした。彼女らは高さ20mm, 6.4mm径の円筒土台に枝として0.25mm厚のビニールを6つ取り付けた変形植生モデルを底面にランダム配置した。流速分布はsubmergedについては、植生先端の値 U_h , emergentについては自由水面に最近傍の計測値を U_h とした。レイノルズ応力は, submergedでは 植生先端の $-uv/U_*^2$ が1となるように定義した摩擦速度 $U_* = 2.25\text{cm/s}$ で無次元化した。emergentについてもこの摩擦速度を用いて無次元表示した。

submergedの流速分布については、植生層内($y/h < 1$)で大きく減速されるため、植生層外($y/h > 1$)との流速差が顕著となり混合層に類似した分布がみられる。後述

図-4 時間平均濃度のコンター図

図-5 時間平均した相対濃度の鉛直方向分布

図-6 濃度分布の半値幅の流下方向変化

するように植生先端を中心にせん断領域が形成されるとともにsweepやejectionなどの周期性をもつ組織乱流構造が引き起こされる。流速勾配 $\partial U / \partial y$ に関するNeph&Vivoniのケースとのずれは植生密度や植生変形の有無などが原因と考えられる。またNeph&Vivoniは $y/h = 2$ でvelocity-dipがみられるが、これは流れのアスペクト比が小さく2次流が発生するためと思われる。emergentの場合では底面近くを除いて流速はほぼ一様の分布をもちNeph&Vivoniの結果と同様の傾向がみられる。本実験では植生モデルの土台にレゴブロックを用いたために、底面付近でNeph&Vivoniとの差異が生じたものと

図-7 流速変動と相対濃度変動の時系列データ

思われる。

レイノルズ応力についてはsubmergedの場合、植生先端でピーク値が現れる。これは(a)図で示した流速シアによる運動量交換が植生先端を中心に促進されることを意味しており、植生乱流の重要な共通知見の一つである。emergentと比較して植生層内においても大きな $-\overline{uv}$ 値が分布し、植生層外から層内への運動量輸送が促進されることがわかる。またemergentにおいては底面近傍で $\partial U / \partial y$ が大きいにも関わらずレイノルズ応力がほぼゼロになるが、この付近は低レイノルズ数領域であるために乱れが発達しないことが考えられる。

(2) 時間平均濃度分布

図-4は時間平均した濃度分布 $C(x, y)$ 分布のコンターである。結果はノズル出口における時間平均濃度 C_{in} で無次元化した相対濃度である。以下、 C は相対濃度を示すものとする。時間平均濃度分布は鉛直方向に拡がりながら流下する様子がわかる。また底面から水面にかけて単調減少する。

そこでこれらの分布が指数関数で近似できるかを調べる。図-5左図は $x/L_v = 0.5 \sim 3.5$ における時間平均濃度の

鉛直分布である。底面近傍の第一計測点 $y_b/h = 0.06$ の値 C_{bed} で無次元化した。いずれの地点の分布も、 α を定数とした次の指数関数で近似できることがわかる。

$$C/C_{bed} = \exp(-\alpha(y - y_b)/h) \quad (1)$$

図-5右図は両ケースを比較したものである。 $x/h = 9.5$ ではsubmergedよりもemergentケースの方が相対濃度分布は大きいことがわかる。

(1)の近似曲線から求めた濃度分布 $C(y)$ 半値幅 δ の流下方向変化を図-6に示す。emergentケースの方がsubmergedケースよりも δ の空間的な発達が大きく、植生先端付近にまで高濃度分布が輸送される。submergedケースはemergentケースよりも緩やかに δ が発達し $x/L_v > 7$ ではほぼ一定となる。底面から植生先端まで輸送された染料濃度の一部はejectionによってさらに上方の植生外層や自由水面領域まで輸送されるが、sweepの影響によって再び底面付近まで戻される輸送パターンも存在する。以下ではこの点を中心にejectionとsweepが濃度輸送に与える影響を定量的に考察する。

(3) 流速と濃度の時系列特性

図-7はsubmergedケースの $x/L_v = 10.5$, $y/h = 1.0$ における流速変動成分 u , v および相対濃度の変動成分 c の時系列データを示す。ejectionは低速流の上昇運動($u < 0, v > 0$)、sweepは高速流の下降運動($u > 0, v < 0$)である。これらの符号パターンとベクトル動画から判定したejectionとsweepのタイミングを図中に示した。特にejection時には $c > 0$ 、sweep時には $c < 0$ となるタイミングが観察されるが、このことからejectionによって底面からの高濃度流体が上方へ輸送され、瞬間的に濃度が上昇することが確認できる。またsweepが植生外層の低濃度の流体を植生層内に輸送するとともに、ejectionによる濃度の上方輸送を抑制する働きをもつこともわかる。このことが適用できないタイミングも存在するが、これらの時刻ではsweepやejectionよりも2次流による横断方向の濃度輸送が支配的になると予想される。

図-8 植生先端におけるスペクトルの比較 (左：主流速, 中：鉛直流速, 右：相対濃度)

図-9 瞬間速度ベクトルと濃度コンターの一例（左：sweep発生時，右：ejection発生時）

図-8はsubmergedケースの $x/L_v = 10.5$ および $y/h = 1.0$ における主流速，鉛直流速および相対濃度のパワースペクトル S_u ， S_v および S_c を示す。 S_c についてはピークを強調するために普通座標で表示した。低周波領域で S_u および S_v ともにスペクトルピークがみられる。両者ともに同一のピーク周波数 $f_p = 0.2\text{Hz}$ をもち，図-7で示したようなsweepおよびejectionが周期運動であることを示している。また3～10Hz付近で $5/3$ 乗則が成立する。濃度変動についても流速変動ほど明確ではないが流速変動と同じピーク周波数をもち，濃度変動と流速変動は大きな相関性があるといえる。

図-9は瞬間ベクトルと瞬間濃度コンターを例示したものである。(a)はsweepおよび(b)はejectionが現れる瞬間画像の例である。(a)図のsweepについては $x/L_v = 5$ で植生層外から層内へ下降する高速流体が観察される。時刻とともにsweep自体が流下輸送される。sweepの移流とともに $x/L_v = 6 \sim 7$ 間のキャノピー領域では $y/h = 1$ の先端付近で濃度分布が時間減少することがわかる。一方，(b)図は $t = 0\text{s}$ では $y/h = 1.5$ 付近に局所的に高濃度分布が存在する。sweepと同様にejectionも時間経過により流下方向に輸送される。それにともない0.4秒後には高濃度分布は $y/h = 2.0$ 付近に観察される。

流速変動と濃度変動の相関値である $\overline{vc}$ および $\overline{uc}$ は乱流拡散を定量評価するための重要な値であるが，流速と物質濃度の複数点同時計測が必要なために，勾配拡散モデルが導入される場合が多い。本研究ではPIVとLIFの同時計測により直接的に算出できる。ここでは鉛直流速変動と濃度変動の相関である $\overline{vc}$ に注目し，さらにejectionとsweepの寄与を比較するために条件付サンプリングを行う。ejection($u < 0, v > 0$)時のみのデータから計算したものを $\overline{vc_e}$ ，sweep($u > 0, v < 0$)時のものを $\overline{vc_s}$ とする。

図-10は $x/L_v = 8.5$ における $\overline{vc}$ ， $\overline{vc_e}$ および $\overline{vc_s}$ の鉛直方向分布である。 $y/h = 1$ 付近で流体と流速の高い相関がみられる。 $\overline{vc_s}$ と $\overline{vc_e}$ を比較すると，底面から植生先端付近までは $\overline{vc_s} > \overline{vc_e}$ でsweepによる寄与がejectionによるものを大きく上回るが， $y/h > 1.45$ では $\overline{vc_e} > \overline{vc_s}$ となる。したがって植生先端からキャノピー内部においてはejectionによって巻き上げられた濃度がsweepによって再度底面側に輸送されると考えられる。図-11はレイノルズ応力 $-\overline{uv}$ に関するejectionとsweepの寄与率分布⁹⁾を示したものである。それぞれ RS_2 および RS_4 とする。植生層内から植生層外の $y/h = 1.35$ ではsweepの寄与が大きく，植生層外的高速流体が活発に植生層内へ輸送される。これは空気キャノピー流¹⁾でも指摘されている組織

図-10 鉛直流速と相対濃度の相関分布

図-11 レイノルズ応力へのsweep
およびejectionの寄与率比較

図-12 乱流拡散係数と渦動
粘性係数の分布

乱流構造の重要な特性である。ここで図-10と図-11を比較すると少しずれがあるものの濃度変動へのejectionとsweepの逆転高さ ($y/h = 1.35$) はレイノルズ応力の寄与率の逆転高さ ($y/h = 1.45$) とほぼ一致する。このことから組織乱流は濃度輸送に大きな影響をもつといえる。

(4) 乱流拡散係数の評価

レイノルズ応力や流速と濃度の相関値は勾配拡散モデルによって次のように表せる。

$$-uv = \nu_t \partial U / \partial y \quad \text{および} \quad -vc = K_y \partial C / \partial y \quad (2)$$

ここで ν_t は渦動粘性係数、 K_y は鉛直方向の乱流拡散係数である。図-12は式(2)より求めた ν_t と K_y の鉛直分布を比較したものである。 K_y はデータにばらつきが認められるもののキャノピー内部 ($y/h < 1$) から植生先端 ($y/h = 1$) にかけて増加し、水面領域 ($y/h > 2$) で減少する。 $1 < y/h < 2$ ではピーク値をもち放物線型に近い分布をもち、 ν_t の分布と類似する。 $1 < y/h < 2$ では乱流シュミット数 $S_c \equiv \nu_t / K_y$ が1~2のオーダーとなり、植生先端付近では実用上、 $K_y = \nu_t$ としてもよいかもしれない。今後はより多くの水理条件下で検討して、 S_c の特性や横断方向への拡散効果についても考察したい。

4. おわりに

本研究では植生開水路流れにおける濃度拡散と組織乱流構造の関係特性を実験的に明らかにしたものである。以下に得られた結果をまとめて示す。

- 1) PIVとLIFを組み合わせた実験システムによって流速と染料濃度の時間空間分布を同時に計測した。
- 2) submergedケースの植生流れはemergentケースに比べて、上方に拡散された物質濃度がsweepによって再度下方に輸送される。
- 3) 流速変動と濃度変動のピークスペクトルはほぼ一致し、濃度変動はsweepやejectionと同周期の低周波変

動を有する。

- 4) キャノピー領域における濃度変動への組織構造の寄与はsweepの方がejectionよりも大きい。
- 5) 乱流拡散係数は植生先端付近を中心に渦動粘性係数と同オーダーの値をもつ。

参考文献

- 1) Raupach, M. R. and Thom, A.S. : Turbulence in and above Plant Canopies, *Ann. Rev. Fluid Mech.*, Vol.13, pp.97-129, 1981.
- 2) Raupach, M. R., Finnigan, J.J. and Brunet, Y. : Coherent Eddies and Turbulence in Vegetation Canopies: The Mixing-layer Analogy., *Boundary Layer Meteorology*, Vol.78, pp.351-382, 1996.
- 3) Gao, W., Shaw, R.H. and Pawu, K.T. : Observation of Organized Structure in Turbulent Flow within and above a Forest canopy turbulence in and above Plant Canopies, *Boundary Layer Meteorology*, Vol.47, pp.349-377, 1989.
- 4) Nepf, H. M.: Drag, Turbulence, and Diffusion in Flow through Emergent Vegetation, *Water Resources Research*, Vol.35, pp.479-489, 1999.
- 5) Nepf, H. M., Sullivan, J. A. and Zavistoski, R. A.: A Model for Diffusion within Emergent Vegetation, *Limnol. Oceanogr.*, Vol.42(8), pp.1735-1745, 1997.
- 6) 瀬津家久・山上路生・岡本隆明：植生キャノピー開水路流れの乱流構造とディスペルシブ効果に関する実験的研究，*水工学論文集*，Vol.50, pp.1135-1140, 2006.
- 7) Nezu, I., Sanjou, M. and Okamoto, T. : PIV Measurements in Vegetated Open-channel Flows, *Proc. of 32th IAHR Conference*, Venice, paper466, 2007.
- 8) 山上路生・岡本隆明・瀬津家久：開水路植生流れにおける組織渦のLES解析，*水工学論文集*，Vol.51, p.637-642, 2007.
- 9) PIVハンドブック，可視化情報学会編，2002.
- 10) Nepf, M. and Vivoni, E. R. : Flow Structure in Depth-limited, Vegetated flow, Vol.105, pp.28547-28557, 2000.

(2007. 9. 30受付)