原 著

ポリエステル繊維の難燃加工処理廃水中の 難燃剤ヘキサブロモシクロドデカンの γ 線照射分解

呉 行正, 鳥山啓介, 針井知明*, 加藤由雄*, 谷口哲雄*

福井大学大学院工学研究科材料開発工学専攻

910-0017 福井県福井市文京 3-9-1

*ウラセ株式会社

916-8550 福井県鯖江市神中町 2-7-40

2008 年 4 月 22 日 受理

ポリエステル繊維の難燃加工処理工程からの排出源廃水及びその工場の最終廃水中の難燃剤ヘキサブロモシクロドデカン (HBCD) の γ 線照射, γ 線照射/生物処理による分解除去を検討した。HBCD 廃液の γ 線照射前後の HBCD 濃度, 分解率, 更に有機物の指標としての TOC, COD, BOD, また分解生成物である臭化物イオンの濃度を測定した。結果として, 100 kGy の線量で最終廃水中の HBCD が 72.5% 分解除去され, またその他の有機物もほとんど分解除去され, 更に生物処理と組み合わせることで, HBCD が 98% 分解除去されることを明らかにした。

Key Words : gamma ray, hexabromocyclododecane, waste water, decomposition and removal, thermal insulation treatment

1. 緒 言

ポリエステル繊維は現代社会で不可欠な材料となっているが, 安全防災の立場から, 難燃加工処理をしなければならない。現在, ポリエステル繊維の難燃加工処理には, 難燃剤ヘキサブロモシクロドデカン (hexabromocyclododecane, HBCD) が使われている。難燃加工処理工程から直接排出される 1 次廃水 (以下排出源廃水という) に高濃度の HBCD が含まれている。その排出源廃水は洗浄工程及びその他の工程からの廃水と混合して, 工場の最終廃水となり, 廃水処理工程に送られ, 廃水処理後, 環境に排出される。しかし, 生物処理を含む現在の廃水処理工程では HBCD の分解除去ができないので, 難燃加工処理工場からの排水にはどうしても HBCD が含まれてしまう。また, HBCD は自然界では安定で, バクテリアにも分解され難い。また, HBCD は食物連鎖によって魚等に蓄積

されることがすでに確認され, 大きな環境問題となり得る¹⁾⁻³⁾。現在, HBCD は第 1 種監視化学物質と指定され, その使用の規制も議論され始めている⁴⁾。

一方, HBCD の難燃特性に匹敵する代替難燃処理剤はすぐに開発されそうにもなく, 当分 HBCD を使用せざるを得ない状況である。もし, 排水中の HBCD を効率よく分解できれば, HBCD が環境中に排出される心配もないので, 工業的には安心して利用できる。しかし, 前述のように現在の廃水処理工程では, HBCD の分解除去ができない。また, 著者らが調べた限り, 排水中の HBCD の有効な分解除去法はまだ報告されていない。したがって, 排水中の HBCD の有効な分解除去法の開発は極めて重要となっている。

γ 線などの高エネルギー放射線は排気, 排水中の有害物の除去に利用できる^{5), 6)}。特に, 化学処理法, 生物処理法で処理できない有害物の

分解除去には放射線が有効であることもよく知られている⁷⁾。そこで、本研究ではポリエステル繊維の難燃加工処理工程からの排出源廃水及びその工場からの最終廃水中の HBCD を γ 線照射で分解できるかどうか検討した。また、 γ 線照射と現在使用されている生物処理法との併用処理の可能性も検討した。

2. 実 験

HBCD 試料：排出源廃水試料は福井県内のポリエステル繊維の難燃加工処理工程から排出されたもので、HBCD の含有量が 450 mg/L であった。最終廃水試料はその排出源廃水試料を 40 倍希釈した（排出源廃水とその他の清浄工程からの排水量の比率は大体 1 : 39 程度のため）もので、HBCD の含有量が約 11.3 mg/L であった。試料には HBCD 以外に、pH 調整剤としての酢酸ナトリウムと酢酸、染色助剤等の有機物が含まれていた。

放射線照射実験：上記試料に対して 30, 100 kGy の γ 線照射を行った（⁶⁰Co 線源）。

生物処理実験： γ 線で照射した試料 1200 mL に微生物スラッジ（濃度：5000 ppm）を添加し、25 ~ 28 °C で 24 時間処理を行った（難燃加工処理工場の廃水処理に使用されている生物処理の条件と同じようにした）。その後、JIS K0102 で指定された Glass Fiber Filter GS-25（東洋濾紙株式会社製）で吸引ろ過し、そのろ液を分析用試料とした。

HBCD の分析：HBCD の分析は¹³C 化学物質評価研究機構に依頼して行った。HBCD 試料を溶媒抽出、濃縮した後、高速液体クロマトグラフ質量分析計（HPLC/MS）で測定した。HBCD には α 、 β 、 γ の三異性体があり、それぞれも分析した。また、分析過程での内部標準物質として ¹³C の同位体の α -HBCD、 β -HBCD、及び γ -HBCD (¹³C) を用いた。

TOC（Total Organic Carbon）の分析：試料中の TOC は JIS K0102 法に定めた方法で、（株）

福井環境分析センターにて測定した。試料を燃焼させた後に炭酸ガスの濃度を赤外線式ガス分析計で測定して求めた。

COD（Chemical Oxygen Demand）の分析：試料中の COD は（株）福井環境分析センターにて測定した。酸化力の強い 2 クロム酸カリウムと硫酸を加え、2 時間煮沸した後に消費したクロム酸の量を滴定で求めて、相当する酸素の量で表したものである（JIS K0102 法による）。

BOD（Biochemical Oxygen Demand）の分析：BOD も JIS K0102 法に定められた方法で（株）福井環境分析センターにて測定した。

Br イオン濃度の測定：HBCD 試料を 0.2 μ m のフィルターでろ過し、そのろ液をイオンクロマトグラフィー（東ソー）で Br イオンを測定した。カラムは TSK-GEL IC-Anion-PW で、移動相は 1.3 mM グルコン酸カリウム、1.3 mM ホウ砂、30 mM ホウ酸、10% アセトニトリル、0.5% グリセリンの混合液で、流速は 1.2 mL/min で、検出器は電導度検出器であった。

3. 結果と考察

HBCD の分子構造を Fig. 1 に示す。HBCD の水への溶解度は 25 °C において 8.6×10^{-3} mg/L⁸⁾ と非常に小さい。排出源廃水及び最終廃水試料中に界面活性剤などの染色助剤も存在しているので、正確な溶解度は不明であるが、純水中の溶解度より大きくなっていると予測される。しかし、HBCD 試料に沈降物・懸濁物も見られたので、試料中の HBCD の大部分は溶存状態より、大きさが異なる微粒子の形態で存在していると考えられる。微粒子の大きさはある程度以上になれば沈降物の形で廃水処理工程から除去されるが、溶存状態の HBCD 及び小さい微粒子（正確な粒径は不明であるが、0.1 μ m 以下と思われる）は除去されずに、環境中に排出されている。この溶存状態及び小さい微粒子状態の HBCD の除去が課題となっている。

水を γ 線で照射すると、水和電子、水素原子、OH ラジカル等の反応性に富む活性反応種

Fig.1 Molecular structure of HBCD.

を発生する⁹⁾ので、これらの活性種によって水中有害物が分解されることが知られている⁵⁾⁻⁷⁾。 γ 線照射により、沈降物となる HBCD の微粒子はその表面分子が上記活性種によって分解される可能性があるものの、微粒子全体の除去はできないと考えられる。一方、溶存状態の HBCD 及び小さい微粒子は分解除去されることが期待できる。

まず最終廃水試料をろ過、溶媒抽出、濃縮などの前処理を行い、その後 HPLC-MS により HBCD の濃度を分析した。Table 1 に示すように、 γ 線照射する前の全 HBCD の濃度は 4 mg/L と測定された。一方、最終廃水試料中の HBCD の含有量は 11.3 mg/L なので、ろ過などの前処理により除去された微粒子状の

HBCD は 7.3 mg/L と推測される。HBCD には α -HBCD, β -HBCD, γ -HBCD という三つの異性体があり、その中で γ 体が約 87% を占めており、 α 体が約 10% で、 β 体が約 3% の構成となっている。また、生体蓄積性については α 体が最も高いことが知られている。Table 1 には最終廃水試料の γ 線照射後、更に生物処理した後の HBCD 濃度、分解率も示した。Table 1 からわかるように、100 kGy の γ 線を照射することにより、全 HBCD は 72.5% が分解された。また、 α , β , γ 体の分解率はそれぞれ 95.4%, 85.5%, 71.4% であることもわかった。したがって、 γ 線照射により、生体蓄積性が高い α 体が最も分解しやすく、次に β 体、その次に γ 体という分解しやすさの順番になっている。

また、 γ 線照射後更に生物処理を行うと、全 HBCD の分解除去率が 98% となり、 α , β , γ 体の分解除去率も全て 98% 近くあるいはそれ以上となっている。Table 1 のデータから、 γ 線照射と生物処理を組み合わせれば、実際の難燃加工処理工場からの最終廃水中の HBCD をほぼ完全に分解除去できることを意味する。

排出源廃水試料中の HBCD の含有量は最終廃水試料より 40 倍も高いので、 γ 線照射後の全 HBCD の濃度も 40 倍高く、44 ppm と予

Table 1 Concentration and decomposition ratio of HBCD in the ultimate waste water sample before and after irradiation

	Total HBCD		α -HBCD		β -HBCD		γ -HBCD	
	Con. ¹ (mg/L)	D.R. ² (%)	Con. (mg/L)	D.R. (%)	Con. (mg/L)	D.R. (%)	Con. (mg/L)	D.R. (%)
Before γ ray irradiation	4.0		0.39		0.11		3.5	
After γ ray irradiation	1.1	72.5	0.018	95.4	0.016	85.5	1.0	71.4
After γ ray irradiation/ biological treatment	0.079	98.0	0.0047	98.8	0.0022	98.0	0.072	97.9

Con.¹: concentration; D.R.²: degradation ratio

Dose of γ ray: 100 kGy

Fig. 2 Relation between Br^- concentration and dose of γ ray.

A: Primary waste water (HBCD: 450 mg/L) after γ ray irradiation and γ ray/bio-chemical treatment; B: Ultimate waste water sample (HBCD: 11.3 mg/L) after γ ray irradiation.

Fig. 3 Relation between TOC and dose of γ ray.

A: Primary waste water (HBCD: 450 mg/L) after γ ray irradiation and γ ray/bio-chemical treatment; B: Ultimate waste water sample (HBCD: 11.3 mg/L) after γ ray irradiation.

想したが、実際の測定値は 25 ppm であった。この原因の究明は今後の課題となるが、排出源廃水を γ 線で処理したほうが HBCD の分解除去に高効率であることを示唆し、将来の実用化においては、排出源廃水の量が少ないので、設備を小さくできることを意味する。

また、HBCD の分解により、 Br^- が生成されると予測できるので、 γ 線照射後の Br^- の濃度を測定した。結果を Fig. 2 に示す。Fig. 2 からわかるように、 γ 線照射後、排出源廃水と最終廃水試料中の Br^- 濃度が共に吸収線量の増加につれて高くなっている。LC-MS で測定された最終廃水試料中の HBCD の濃度と 100 kGy で

HBCD の分解率がそれぞれ 4 ppm と 72.5% であるので、分解された HBCD 分子中の Br 原子が全て Br^- に生成したと仮定しても、 Br^- 濃度が約 2.2 ppm と計算できる。一方、Fig. 2-B から、100 kGy の線量で、最終廃水試料中の Br^- 濃度が約 3.3 ppm と増加した。これは恐らく溶存状態の HBCD 及び LC-MS の前処理過程を通りぬいた小さい微粒子状の HBCD の分解以外に、沈降物となる大きな微粒子の表面 HBCD 分子も一部分解したのではないかと推測される。尚、 γ 線吸収線量がゼロの時、すなわち照射前に、試料中にすでに Br^- が存在しているのは、高温高压という難燃加工処理工程で一部の

Fig. 4 Relation between COD and dose of γ ray.

A: Primary waste water (HBCD: 450 mg/L) after γ ray irradiation and γ ray/biochemical treatment; B: Ultimate waste water sample (HBCD: 11.3 mg/L) after γ ray irradiation.

HBCD がすでに分解し, Br^- を生成したからである。

また, Fig. 2-A には γ 線照射後更に生物処理した排出源廃水試料中の Br^- 濃度も示した。生物処理することにより, Br^- 濃度が逆にすこし減少したようである。これは恐らく生物処理過程で Br^- の一部が活性汚泥に吸着されたのではないかと推測される。 γ 線照射後更に生物処理した最終廃水試料中の Br^- 濃度は Fig. 2-B に示したものとほとんど同じであった。

試料中の有機物含有量の指標としての TOC, COD, BOD も測定した。Fig. 3–Fig. 5 はそれぞれ γ 線照射, 及び γ 線照射/生物処理した試料中の TOC, COD, BOD と γ 線吸収線量との関係を示す。Fig. 3 からわかるように, 排出

Fig. 5 Relation between BOD and dose of γ ray.

A: Primary waste water (HBCD: 450 mg/L) after γ ray irradiation and γ ray/biochemical treatment; B: Ultimate waste water sample (HBCD: 11.3 mg/L) after γ ray irradiation.

源廃水試料の TOC は γ 線の吸収線量が増えてもほとんど減少しなかった。一方, 最終廃水試料中の TOC は大きく減少し, 100 kGy の時 TOC がゼロ近くまで減少した。これは TOC の指標から見ると, 100 kGy の γ 線照射で発生する活性反応種は最終廃水試料中の有機物を分解するのにほぼ十分であるが, 多量の有機物及び HBCD が存在する排出源廃水中の有機物の分解には足りないことを示唆する。また, 排出源廃水試料を γ 線照射後更に生物処理を行うと, TOC は 3 割程度減少したこともわかった (Fig. 3-A)。

Fig. 4 と Fig. 5 から, 排出源廃水, 最終廃水

試料の COD と BOD は共に γ 線の吸収線量の増加にともなって減少している。特に最終廃水試料中の COD と BOD は 100 kGy の吸収線量でゼロ近くまで減少している。TOC と同様に、COD と BOD から見ても最終廃水中の有機物は 100 kGy の γ 線照射だけで大体除去され、更なる生物処理は必要ではないことを示唆している。尚、排出源廃水試料については γ 線照射後更に生物処理を行うと、COD は 3 割程度、BOD が 9 割以上減少した。

以上の結果から、 γ 線照射は水中 HBCD の分解に有効であることが明らかになった。特に、難燃加工処理工場からの最終廃水試料中の HBCD が 100 kGy の線量で 72.5% が分解除去され、その他の有機物もほとんど分解除去され、更に生物処理と組み合わせると、HBCD は 98% 分解除去されることが明らかになった。したがって、この放射線照射と生物処理の組み合わせは難燃加工処理排水中の HBCD の分解除去には有望な方法と言える。

排出源廃水中の HBCD の分解率については今回、HBCD の依頼分析費が高価で予算が足りなかったことから得られていないものの、排出源廃水を直接 γ 線処理した方が HBCD の分解除去効率が良いことを示唆している。今後簡便な HBCD の分析法の開発と高効率な排出源

廃水の γ 線処理、更に生物処理との組み合わせの研究が一つの課題となる。

謝 辞

本研究中の γ 線照射を行ってくださった(社)日本アイソトープ協会甲賀研究所に感謝致します。

文 献

- 1) For example, <http://www.bsef-japan.com/index/files/20080303-HBCD.pdf#search=HBCD>
- 2) For example, http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2005/http2005d/d_section01_19.html
- 3) Covaci, A., Gerecke, A.C. et al., Hexabromocyclododecanes (HBCDs) in the environment and humans: a review, *Environ. Sci. Technol.* 2006 Jun 15, **40** (12), 3679-88
- 4) For example, <http://www.bsef-japan.com/index/files/20060101-HBCD.pdf>
- 5) 小嶋拓治, 放射線を利用した環境浄化技術, 放射線, **29** (2), 77-85 (2003)
- 6) 小嶋拓治, 電子ビームを用いた排煙排水処理技術とその実例, 応用物理, **72** (4), 405-414 (2003)
- 7) 呉 行正, 環境負荷化合物の分解・除去における放射線の利用, *RADIOISOTOPES*, **55**, 163-174 (2006)
- 8) Hazardous Substances Data Bank (HSDB), U.S. National Library of Medicine (2001)
- 9) 近藤正春, 放射線化学, 篠崎善治, コロナ社 (1980)

Abstract**Radiolytic Degradation of Hexabromocyclododecane in Waste Water from Thermal Insulation-Treatment Factory with Gamma Ray Irradiation**

Xing-Zheng WU, Keisuke TORIYAMA, Tomoaki HARI*,
Yoshio KATO* and Tetsuo TANIGUCHI*

Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, University of Fukui
3-9-1 Bunkyo, Fukui-shi, Fukui Pref. 910-8507, Japan

*Urase Ltd.

2-7-40 Kaminaka-cho, Sabae-shi, Fukui Pref. 916-8550, Japan

Radiolytic, and radiolytic/biological decompositions of hexabromocyclododecane (HBCD) in primary and ultimate waste waters from a thermal insulation-treatment process and a factory of polyester process are studied with gamma ray irradiation. Concentrations and degradation ratios of HBCD, and Br⁻ concentrations are determined before and after gamma ray irradiation. Also, total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD), and biochemical oxygen demand (BOD) are determined to evaluate the decomposition of total organic compounds. As a result, about 72.5% of HBCD in ultimate waste water were decomposed with dose of 100 kGy. Furthermore, about 98% of HBCD, nearly all organic compounds were removed after the combination of radiolytic/biological treatments.

(Received April 22, 2008)