連載講座

放射線を面で捉える

(2) 水中の測定

小田野直光[†]

海上技術安全研究所
181-0004 東京都三鷹市新川6-38-1
[†]odano@nmri.go.jp

水中における放射線測定においては、計測機器を耐圧・水密容器に収納することが必要であるが、水底における放射性物質の分布を面的に捉えるためには、機器の開発以上に、放射線検出器の曳航方法等の水中機器の運用技術も重要である。本稿では、1960年代から実施されてきている水中での放射性物質の分布を把握するための技術について概観するとともに、東京電力福島第一原子力発電所事故により海域及び水域に放出された放射性物質の分布を面的に把握するための技術について解説する。

Key Words: towed γ -ray spectrometer, *in-situ* underwater survey, geological mapping, marine mineral exploration, anthropogenic radionuclide survey

1. はじめに

水中の放射線測定は水あるいは泥を採取し、実験室（船上を含む）において放射線検出器による測定及び分析による方法が一般的である。しかしながら、このような方法で水中における放射性物質の面的な分布を把握することには限界がある。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所（以下、「東電福島第一原発」という。）事故により海洋に放出された放射性物質をモニタリングするため、東電福島第一原発から約20km圏内においては、42の採水箇所、45の採泥箇所が設定されているものの、福島県沖の放射性物質の分布状況を面的に把握できているかという点と必ずしもそうではないのが現状である。水中の放射性物質の面的な測定に関しては、従来からさまざまな取り組みがなされ、海底あるいは湖底といった水底における放射線のその場（*in-situ*）観測技術として発展しており、本稿では、特に、水底の放射線の面的な把握という観点か

ら解説する。

水中の放射性物質の分布を面的に把握するためには、さまざまな工夫が必要である。最も重要な点は、水は γ 線に対しても放射線遮蔽材として機能するため、効率よく水底の放射線を検出するには、検出器を水底に接触させて測定する必要があることである。また、面的に把握するためには、検出器を水底に接触させたまま、一定の速度で移動させる必要がある。¹³⁷Csの662keV γ 線の水中における平均自由行程は11.7cmであり（水に対する γ 線の全減衰係数¹⁾より計算）、空気に対する平均自由行程の約1/1000であり、検出器と水底の距離が数cm変化することによる放射線検出器の応答への影響は無視できない。また、一定の速度で検出器を移動させるということは、位置分解能に限界があることを意味する。例えば、船舶により放射線検出器を曳航する場合、船舶の性能にもよるが最低速力は2ノット（3.6km/h, 1m/s）程度となり、仮に1秒ごとにデータを取得したとしても、検出器を1m移動させた際の積算値

としてのデータとなるため、空間分解能は最小でも1mでしかない。さらに、1mの空間分解能が達成できるのは放射線の強度が十分強い場合のみであって、検出器の検出効率にもよるが、達成できる空間分解能は10~100m程度になってしまう場合が多いことに留意する必要がある。一方で、空間分解能に限界があるとしても、例えば数kmの広域における放射線の分布を把握するという観点からは、放射線の空間的な分布に関する情報としては十分な情報を与えることになる。

試料を実験室に持ち帰っての測定と比較した*in-situ*測定のメリットは、自然放射線及び人工放射線の分布を広範囲にわたって評価することができ、経年変化の比較も容易となることからモニタリングに適しているとともに、分布の特徴が容易に把握できることから定点サンプリングによる詳細分析箇所の最適化にも役立てることができることである。このように水中の*in-situ*測定は陸上での測定に比べると技術的な課題はあるものの、有効な手段と認識されており、1950年代後半から諸外国で水底における*in-situ*放射線測定の取組みがなされてきた。本稿では、水底における*in-situ*放射線測定の諸外国の取組み事例を概観するとともに、東電福島第一原発事故後に我が国で実施された海域及び水域における*in-situ*放射線測定例を紹介する。

2. 諸外国における水中*in-situ*放射線測定技術

諸外国における水中*in-situ*放射線測定技術については、英国地質調査所のD.G.Jonesが海洋における γ 線計測技術の開発と応用に関してレビューしており²⁾、本稿ではそのレビュー内容を整理して紹介する。水中の*in-situ*放射線測定の実用化は、諸外国においてはかなり早期に実施されており、1958年~1960年にかけて旧ソビエト連邦科学アカデミー原子核地質学研究所がアゼルバイジャンにおける石油探査のためにNaIシンチレータを用いた曳航型及び静置型の水中 γ 線測定器による測定を実施したのが

最初である³⁾。その後、1961年及び1962年には、米国五大湖のうちスベリオル湖及びミシガン州のパート湖において、湖底のリン鉱石の分布の把握や低レベル放射性廃棄物の移行経路の把握等を将来的な目標として、GMカウンタ及びNaIシンチレータを用いたプロトタイプ機により、100 keV以上の γ 線を計測するとともに、⁶⁰Co線源を用いた底質の密度測定が実施された⁴⁾。この研究は、米国地質調査所の事業の一環として実施されている。

また、英国地質調査所及びオランダKVI（フローニンゲン大学原子核物理学加速器研究所）は、MEDUSA（Multi-Element Detector System for Underwater Sediment Activity）という曳航型スペクトロメータシステムを開発し、運用しており、このシステムでは、初めてNaIよりも効率がよいBGOシンチレータが使用された⁵⁾。MEDUSAと同様のシステムがIAEA海洋環境研究所にも導入されている。

その他、欧米では、1960年代から1990年代まで、海底堆積物の移動や堆積状況の調査、リン鉱石及びマンガング塊等の海底鉱物資源探査等を目的として、曳航型放射線スペクトロメータが開発され、運用されてきた実績がある⁶⁻¹²⁾。

我が国においては、曳航型の検出器とは異なるが、遠隔操作無人探査機のドルフィン-3Kに小型電気冷却式Ge検出器を搭載し相模湾における放射線調査が実施され¹³⁾、無人潜水船しんかい2000及びしんかい6000にNaIシンチレータを搭載し、海底活断層調査のための放射線分布の測定が実施されている¹⁴⁾。

曳航型スペクトロメータの利用例として、ここまでは主として地質学への応用を紹介したが、以下、放射性物質による環境汚染の調査例を紹介する。1980年代には、英国地質調査所がセラフィールド核燃料再処理施設近傍海域の放射性物質濃度の分布調査を実施し、南北約30km、沖合約10km程度の海域における¹³⁷Cs、¹⁰⁶Ru、⁹⁵Zr/⁹⁵Nbの分布を明らかにした¹⁵⁾。また、英国及び米国地質調査所等は、1998年にサンフ

ランシスコ近傍のファラロン諸島の放射性廃棄物海洋投棄サイトの放射性物質分布調査を実施し、総延長約170kmにわたって曳航調査を実施し放射性セシウム等の放射性物質のマッピングを実施している¹⁶⁾。また、IAEA海洋環境研究所においても、ムルロア環礁及びファンガタウファ環礁の核実験サイトの放射性物質による汚染状況の調査を実施しており、曳航型のNaIシンチレーション式 γ 線スペクトロメータが使用された¹⁷⁾。また、ボストン大学では、ジョンストン環礁のPu汚染調査のため、²⁴¹Amからの60 keV γ 線を測定するために大面積のNaIシンチレータを使用して測定している¹⁸⁾。

3. 東電福島第一原発事故後の我が国における取組み

3・1 曳航型スペクトロメータによる測定

東電福島第一原発事故により海洋に放出された放射性物質の水中における分布を把握する努力は、事故直後から実施されており、船舶によって採泥、採水した試料を陸上に輸送した後、高純度Ge半導体検出器によって測定されている。しかし、海底土中の放射性物質の分布を把握する目的で実施された測定は、事故後3か月程度で、金華山東方沖～仙台湾～福島県沖～小名浜沖までの直線距離で約180kmの範囲に9の採

泥地点しか設定されておらず、面的な把握には不十分であった。そのため、東京大学生産技術研究所では、米国、英国等で実績のある曳航型のNaI検出器を用いたスペクトロメータ（RESQ（Radiometric Environment Survey and Quantification）ホース）を製作し¹⁹⁾、海上技術安全研究所とともに、実海域での運用を開始した^{20, 21)}。

RESQホースの放射線検出器には、直径3インチ、長さ3インチのNaIシンチレータを用いており、1024チャンネル（ γ 線エネルギー範囲：0.1～1.8 MeV）のスペクトルデータを1秒ごとにデータロガーに記録するスペクトロメータである。スペクトロメータは、ゴムの衝撃吸収材とともに耐圧深度500mで設計されたアルミニウム製の耐圧・耐水容器に収納され、さらに海底と接触した際の衝撃を緩和するためにゴムホースに収納されている。また、検出器部分を海底に設置させることを目的に、ホースには鉛製の錘を取り付け、水中重量115kgのシステムとなっている（図1）。

測定の方法としては、RESQホースを船舶の船尾方向から深度の約3倍程度の長さのワイヤーにより海底に降ろし、船舶を約2ノット（3.6km/h, 1m/s）で航行させ、1秒ごとにデータを取得する。検出器位置は、船舶のGPSデータ、深度、繰り出しているワイヤー長から

図1 曳航型スペクトロメータの外観図

推定する。また、このシステムで得られるデータは、 γ 線の光電ピーク計数率(cps)であるが、過去に測定されたデータとの比較を行うため、濃度(Bq/kg)に変換する必要がある。濃度への変換には、海底における放射性物質の鉛直分布を仮定して、NaIシンチレータの応答関数をモンテカルロ法により評価し、cpsからBq/kgへの変換係数を求め、データ解析に使用している。スペクトロメータのデータは1秒ごとに記録されるが、1秒だけのデータでは統計誤差が不十分なケースがほとんどであるため、光電ピーク計数率の誤差が5%以下になるまでデータを積算することによりデータの不確かさを下げる工夫をしている。これは、検出される放射性物質濃度により空間分解能が異なることを意味しており、直径3インチ、長さ3インチのNaIシンチレータを用いた場合は、海底土の放射能濃度と空間分解能の関係は、濃度が約100Bq/kg-wetの場合は空間分解能が約80m、約1000Bq/kg-wetの場合約8mである。

なお、原子力規制庁等が発表している海底土の放射能濃度の単位は、Bq/kg-dry(単位乾

燥土重量当たりの放射能強度)となっているが、*in-situ*測定の結果を議論する際には、含水率等の海底の性状の情報が含まれる形のBq/kg-wet(単位湿潤土重量当たりの放射能強度)で表記したほうが適切であると考えられるため、以下、本稿では、特に記載がない限り海底土放射能濃度は、Bq/kg-wetで表記する。

このシステムの実海域での運用は、2012年8月に初めて実施され、北茨城及び四倉沖に東西の測線を設定し、海底土中の放射性物質の分布が沿岸域から沖合にかけて減少する傾向が連続的に捉えられた²⁰⁾。その後、2013年7月までは、水産庁事業等の一環として、福島県沖、阿武隈川河口沖、仙台湾等で総延長421kmにわたる測定を実施した^{21, 22)}。それ以降は、原子力規制庁の事業として、福島県沖、阿武隈川河口沖における放射性物質の分布状況の調査を実施し、2013年度には総延長958km、2014年度には総延長1256kmにわたって曳航調査を実施した^{23, 24)}。それらの調査においては、面的な放射性物質の分布状況を把握するために十分な測線間隔を設定した。

図2 福島県沖の放射性物質分布状況及びその経時変化(左図:2013年度, 右図:2014年度)²⁴⁾

図2は、2013年12月～2014年1月と2014年11月～2015年1月までに実施した曳航調査の結果を示したものである²⁴⁾。東電福島第一原発近傍及びその南側で放射性物質濃度が高い海域があり、沖合においても放射性物質濃度が高い海域があることがわかる。また、局所的に放射性物質濃度が高い箇所もあり、これらの放射性物質の分布状況は、海底地形及び底質と密接な関連があることがわかった。例えば、海底の崖などの窪み地では、放射性物質濃度が高い傾向にある。また、沖合の放射性物質濃度が高い海域の海底堆積物は、福島県水産試験場の調査によれば、シルトと呼ばれる粒径が4～63 μm の泥成分が多く占めており²⁵⁾、それらの分布と放射能濃度が高い海域はほぼ一致している。

これらの曳航調査によって得られるデータは、表層から3cmの放射性物質の濃度として整理し、主要な箇所では採泥を実施して、鉛直方向の放射性物質の濃度分布とも比較した。曳航調査と採泥による放射性物質濃度の測定結果は、誤差の範囲で一致することを確認している。

放射線検出器による測定結果から得られる光電ピーク計数率から曳航測線上での放射性物質濃度を導出するための解析フローを図3に示す。曳航測定においては、底質の状況によって、放射線検出器が海底に沈み込む状況が変化し、検出器の放射線に対する応答が変化しているため、沈み込み量をモニタリングし、応答を補正する必要がある。そのため、曳航式スペク

図3 解析フロー図²⁴⁾

図4 沈み込み量測定ソナーの概念図（左図）及び音響画像解析例（右図）²⁴⁾

トロメータの先端部分に、図4に示すようなソナーを装着し、得られる音響画像を解析することにより沈み込み量を評価し、沈み込みによる検出器の応答の変化を補正している²⁶⁾。また、光電ピーク計数から濃度への換算は、モンテカルロ法による放射線輸送計算により検出器の応答を求めることでcpsからBq/kg-wetへの換算係数を導出することが可能になるが、そこで仮定する放射性物質濃度の鉛直分布は、海底の底質の状況により大きく変化することから、各測線上の点に対する放射性物質濃度の鉛直分布を推定する必要がある。このため、複数の採泥点において求めた換算係数からクリギング法による補間（地球統計学の分野で広く利用されている空間的補間方法）によって曳航測線上での換算係数を求め、曳航型検出器の沈み込み量の応答関数へ補正を行い、表層3cmでの曳航測線上の放射性セシウム濃度の分布を求めている。このため、得られる放射性セシウム濃度には、さまざまな不確かさが存在し、鉛直分布、検出器の沈み込み量、補間に起因する不確かさが主要な誤差の成分であるが、曳航型スペクト

ロメータによる放射性セシウム濃度の測定誤差は、20～30%程度である。

3.2 プラスチックシンチレーションファイバーによる測定

日本原子力研究開発機構では、ため池の水底における放射性物質の分布状況を把握するために、プラスチックシンチレーションファイバー（PSF）を用いた水底測定システム（p-Scanner）を開発した²⁷⁾。p-Scannerは、最長20mのシステムがあり、PSFの両端に設置されている光電子増倍管に入射放射線によって生じるシンチレーション光が到達する時間差から放射線の位置を特定するシステムである。位置分解能は、PSFの長さが10mのシステムで40cm程度である。p-Scannerの概念図を図5に示す。また、計数率から放射性物質濃度への換算のため、LaBr₃（Ce）検出器を5m間隔で水底に降ろし、放射性物質濃度データの校正に利用しており、計数率から濃度への換算係数は、モンテカルロ法によるLaBr₃（Ce）検出器の応答関数を評価することによって実施している。また、測線間

図5 プラスチックシンチレーションファイバー（PSF）を用いた水底測定システム（p-Scanner）の概念図²⁷⁾

図6 水底の放射性セシウム濃度マップ
(左：浚渫後，中：浚渫後約5か月後，右：浚渫前後の比画像)²⁷⁾。

隔は5mでも空間的補間により面的な放射性物質濃度分布が得られることが示されており，水底の放射性物質濃度分布の面的な把握に有効な手法である。図6に例として，ため池の水底の放射性セシウムの濃度の分布を浚渫後及び浚渫後約5か月の測定結果を示すとともに，浚渫前後の比較図を示す²⁷⁾。

4. まとめ

水底の放射性物質の分布を面的に把握する技術は，1950年代後半から存在し，その後改良が加えられてきた。当初の目的は，海底の資源探査や堆積物輸送現象の研究であり，海洋地質学の分野で発展した技術であり，米国，英国の地質調査所，米国ジョージア大学等が技術の発展を担ってきた。これらの技術は，人工放射線による海洋汚染が問題になると，海域における人工放射性物質の分布の把握に活用されてきた。また，東電福島第一原発事故後は，海洋，湖沼，ダム等，さまざまな水域で放射性物質分布の測定が実施されてきている。水底の放射性物質の相対的な強度分布を得ることは比較的容易であるが，陸上とは異なり，*in-situ*測定している場所の情報を直接的に確認することが

できないために，絶対値としての測定データにはさまざまな不確実さが伴うことに注意を払う必要がある。本稿が，水中の放射線を面で捉える技術の理解の一助になれば幸いである。

文 献

- 1) 日本アイソトープ協会，アイソトープ手帳11版 (2010)
- 2) Jones, D. G., Development and application of marine gamma-ray measurements: a review, *J. Environ. Radioact.*, **53**, 313–333 (2001)
- 3) Ermakov, V.I., Peisikov, Y. and Shatson, A.N., Investigation of the radioactivity of the seafloor, *Yadernaya Geofizika*, 137–153 (1961)
- 4) Bunker, C. M., Radioactivity and density-measurement devices for oceanographic studies, *U.S. Geol. Surv. Prof. Pap.*, **501-D**, 65–69 (1964)
- 5) de Meijer, R. J., Heavy minerals: from 'Edelstein' to Einstein, *J. Geochem. Explor.*, **62**, 81–103 (1998)
- 6) Bastin, A., Natural radioactive tracers and their use in Belgium: lithological maps of the bottom of the North Sea off the Belgian coast and of the Scheldt estuary constructed on the basis of natural radioactivity measurements, in *Tracer techniques in sediment transport*, pp. 179–200, International Atomic Energy Agency, Vienna, (1973)
- 7) Summerhayes, C. P., Hazelhoff-Roelfzema, B. H., Tooms, J. S. and Smith, D. B., Phosphorite prospect-

- ing using a submersible scintillation counter, *Econ. Geol.*, **65**, 718–723 (1970)
- 8) Miller, J. M., Roberts, P. D., Symons, G. D., Merrill, N. H. and Wormald, M. R., A towed gamma-ray spectrometer for continental shelf surveys, in Int. Symp. on Nuclear techniques in exploration, extraction and processing of mineral resources, pp. 465–498, International Atomic Energy Agency, Vienna, (1977)
 - 9) Noakes, J. E. and Harding, J. L., New techniques in seafloor mineral exploration, *Mar. Technol. Soc. J.*, **5**, 41–44 (1971)
 - 10) Senftle, F. E., Tanner, A. B., Philbin, P. W., Noakes, J. E., Spaulding J. P. and Harding J. L., *In-situ* capture gamma-ray analyses for sea-bed exploration, in Nuclear techniques in geochemistry and geophysics, pp. 75–91, International Atomic Energy Agency, Vienna, (1976)
 - 11) Michaelis, W., Nuclear techniques in marine metal exploration, in Int. Conf. on Nuclear Cross Sections for Technology, Knoxville, TN, USA, (1979)
 - 12) Noakes, J. E. and Harding, J. L., Overview of nuclear techniques for marine mineral survey and environmental assessment, in R. A. Geyer, CRC Handbook of Geophysical Exploration at Sea, Hard Minerals, Boca Raton, FL, CRC Press, (1992)
 - 13) 山本忠利, 清水 徳, 小澤皓雄, 美留町厚, 千崎年彦, 片桐政樹, 深海放射能測定用Ge γ 線検出器システムの開発, JAERI-Research, 99, 032 (1999)
 - 14) 服部陸男, 岡野眞治, 海底 γ 線測定—成果とモデル化—, JAMSTEC 深海研究, **20**, 37–52 (2002)
 - 15) Jones, D. G., Roberts, P. D. and Miller, J. M., The distribution of gamma-emitting radionuclides in surface subtidal sediments near the Sellafield Plant, *Estuar. Coast. Shelf Sci.*, **27**, 143–161 (1988)
 - 16) Jones, D. G., Roberts, P. D., Limburg, J., Karl, H., Chin, J. L., Shanks, W. C., Hall, R. and Howard, D., Measurement of seafloor radioactivity at the Farallon Islands radioactive waste dump site, California, Open-File Report 01-62, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, (2001)
 - 17) Osvath, I., Povinec, P., Huynh-Ngoc, L. and Comanducci, J. F., HuynhNgoc, L., Comanducci, J. F., Underwater gamma surveys of Mururoa and Fangataufa lagoons, *Sci. Total Environ.*, **238**, 277–286 (1999)
 - 18) Johnson, O., Osborne, D., Wildgoose, C., Worstell, W. and Lobel P., Development and testing of a large-area underwater survey device, *IEEE T. Nuc. Sci.*, **44**, 792–798 (1997)
 - 19) ソーントン・ブレア, 矢野裕亮, 浦 環, 曳航式海底ガンマ線計測装置の開発, 海洋調査技術, **25**, 1–6 (2013)
 - 20) Thornton, B., Ohnishi S., Ura, T., Odano, N. and Fujita, T., Continuous measurement of radionuclide distribution off Fukushima using a towed seabed gamma ray spectrometer, *Deep Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap.*, **79**, 10–19 (2013)
 - 21) 水産庁, 平成24年度科学技術戦略推進費「重要政策課題への機動的対応」に係るプロジェクト「高濃度に放射性セシウムで汚染された魚類の汚染源・汚染経路の解明ための緊急調査研究」報告書, (2013)
 - 22) Thornton, B., Ohnishi, S., Ura, T., Odano, N., Sasaki, S., Fujita, T., Watanabe, T., Nakata, K., Ono, T. and Ambe, D., Distribution of local ^{137}Cs anomalies on the seafloor near the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant, *Mar. Pollut. Bull.*, **74**, 344–350 (2013)
 - 23) 海上技術安全研究所, 東京大学, 金沢大学, 原子力規制庁事業平成25年度放射性物質測定委託調査費 (海域における放射性物質の分布状況の把握等に関する調査研究) 事業成果報告書, (2014)
 - 24) 海上技術安全研究所, 原子力規制庁事業平成26年度放射性物質測定委託調査費 (海域における放射性物質の分布状況の把握等に関する調査研究) 事業成果報告書, (2015)
 - 25) 青柳和義, 五十嵐敏, 福島県沿岸域の粒度組成について, 福島水試研報, **8**, 69–81 (1999)
 - 26) Hirao, Y., Ohnishi, S., Thornton, B., Yano, Y., Odano, N. and Ura, T., Development of a sonar system to estimate the seafloor subsurface burial depth of a towed gamma-ray spectrometer, *Mar. Technol. Soc. J.*, **48**, 155–166 (2014)
 - 27) 眞田幸尚, 高村善英, 卜部 嘉, 土田清文, 西澤幸康, 山田 勉, 佐藤義治, 平山弘克, 西原克哉, 伊村光生, 石田陸司, 石橋 聖, 佐瀬隆聡, 鈴木元和, 森 英治, 米澤重晃, 鳥居建男, 水底のin-situ放射線分布測定手法の開発, JAEA-Research 2014-005 (2014)

Abstract

2-D Capturing of radiations

(2) Underwater Measurements

Naoteru ODANO[†]: National Maritime Research Institute,
6-38-1 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo 181-0004, Japan

For underwater in-situ measurement of radiations, radiation measurement instruments are required to be designed as water and pressure resistant. In addition to the development of underwater radiation measurement system taking into account the operating environment, operation

techniques of underwater equipment such as towed γ -ray spectrometer are essential to get two dimensional mapping of radiation distribution in sediment of bottom of sea or water. In this paper, in-situ radiation measurement techniques, used from the 1960s to the present for geophysics studies, marine sediment transport studies, marine mineral exploration, and anthropogenic radionuclide survey, are reviewed. Recent techniques for mapping of distribution of radionuclides in seafloor or water bottom deployed to measurement of radionuclides released from the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Tokyo Electric Power Company, are also described.