一般セッション

環境 (F-218~F-225)

佐藤 善之*

一般セッション「環境」では二日目午後の後半に8件の口頭発表が行われた。特別セッションⅡのキーワードに環境が入っていたにもかかわらず、今回の「環境」セッションでの発表件数は例年とほぼ同様であったのは、この分野の研究の活発さを示している。内容としてはポリ乳酸などの生分解性樹脂の活用・高品位化3件、廃棄物の高付加価値化3件、バロプラスチック、パルプ成形が各1件となっており、非常に多岐にわたる。

生分解性樹脂関連は3件報告された。ポリ乳酸の結晶化促進のための添加剤に関する研究(F-218)では、添加剤を微粒化することにより結晶の促進と透明性の付与するという技術が紹介された。さらにポリ乳酸のICカード適用事例が報告(F-219)された。耐久性の向上のためにカード表面に石油由来材料ではあるがPET-Gをコーティングすることにより、大きく耐久性を向上できることを示している。F-220では生分解性ポリアミドであるPA4の熱分

解によるモノマー還元に関して、連鎖延長剤の添加による副反応の抑制について報告された。

廃棄物の高付加価値化に関係した内2件は公設試によるものであり、地域の状況を強く反映したものであった。特に廃漁船の処理を対象としたF-225では、津波による船舶の消失や廃船の処理方法の変更など、研究の背景が全く変わってしまったことが震災を象徴しており印象深かった。また、排ガス中のCO₂を原料として難燃剤を合成する試みが報告(F-222)されており、興味深い。本技術は排ガス中のCO₂を原料として利用しており、加圧やCO₂濃縮の必要がないなどメリットを有しており、原料であるスチレンオキサイドの価格や、製品の分離等気になる点も多いが、将来に期待したい。

F-223では常温付近での加圧により流動性を示し、成形可能となる高分子材料が紹介された。この材料はバロプラスチックと呼ばれ、ここでは環境負荷が小さいポリ乳酸と脂肪族ポリエステルのブロック共重合体に関してその成形性について報告された。従来の加熱溶融なしに成形できる点は注目に値する材料である。

* Sato, Yoshiyuki
東北大学大学院工学研究科附属超臨界溶媒工学研究センター
仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-11-403 (〒980-8579)
ysato@scf.che.tohoku.ac.jp

ポスターセッション

ポスターセッション報告

安田 健*

ポスターセッションは、初日の午前中に小体育館で行われた。今年のシンポジウムは、96件という多数の発表にあわせて、特別セッション「北国の美技 〜がんばっている東北! べにばなコンファランスの歴史〜」も併設開催されたため、広い会場であったのにもかかわらず、少し手狭な感じで開催された。

本シンポジウムでは、特別セッションとして、「自動車部品」、「環境・リサイクル」、「医用分野」が開催されたこともあり、これらの関係分野の発表もみられた。また、96件中67件という半数以上が口頭発表とのダブルエントリーであったため、著者の感想であるが、口頭発表では、伝えきれない詳細な内容、より深い質疑応答をポスター発表にて行っていたように見受けられた。

今回もベストポスター賞の審査が行われ、多数の審査員による厳正な審査を経て、6件のポスター賞が選出された。以下のその6件を紹介させていただく。

中村 翔 氏 (金沢工業大学)
「導電性射出成形品の電気的特性制御」
鳥羽高志 氏 (工学院大学)
「ポリマー微粒子充填ポリアミド12系TPE複合材料の磨耗挙動」
奈良早織 氏 (立教大学)
「ポリフェニレンスルヒド(PPS)/ポリフェニレンスルホン(PPSU)ブレンドにおける部分相溶性と結晶化挙動の検討」
安部哲生 氏 (山形大学)
「高分子フィルムのヒートシール界面における温度変化及び接着挙動解析」
長谷田弘到 氏 (京都工芸繊維大学)
「異方性を考慮した高分子フィルムの大変形解析手法に関する研究」
中坪壮拳 氏 (金沢大学)
「メタロセン系L-LDPEの添加によるポリプロピレンシート透明性発現機構の解明」

これら以外にも多数の素晴らしい発表があったことは言

* Yasuda, Takeshi
(地独)東京都立産業技術研究センター多摩テクノプラザ
昭島市東町 3-6-1 (〒196-0033)
yasuda.takeshi@iri-tokyo.jp

うまでもなく、すべての発表者の熱意のある発表が、ポスター発表の活性化に大きく貢献していることと感じられた。ポスター賞の表彰式は、初日にビューホテル秋田で行われた懇親会にて行われ、鎌田実行委員長より表彰された。

最後にご多忙の中、審査員としてご協力いただきました皆様、すばらしい会場をご提供いただきました秋田大学関係者の皆様をはじめ、ポスターセッションの開催にご協力いただきましたすべての方々に厚くお礼申し上げます。

「変形と流れ」

成形加工に携わる者にとって「変形と流れ」は、ごくありふれた現象と思う。射出成形では、樹脂を流して型で固める。型から取り出した後は、冷却されて残留応力などによって変形する。フィルムは、ダイ内で流れてきた後押し出されて、ブローされたり延伸されたりして引き伸ばされる。

しかし「変形と流れ」は、工学の中では異なる物質の移動形態として表現されている。変形は材料力学や弾性論などの分野だし、流れは流体力学やレオロジーの分野というように、それぞれ体系が異なっている。材料を扱う技術者や生産現場の人にとっては、ただ1つの“もの”であるのに、学問分野がこのようかけ離れているのは何か分かりづらく、とっつきにくいと思うのは私だけだろうか。

変形と流れという異なる現象をうまく繋げてくれるのがレオロジーなのだろう。教科書等で取り上げられる粘弾性モデルの一つ「マックスウェルモデル」は、変形を特徴づける弾性率と、流れを特徴づける粘性率がモデルの中に入っている。しかしながら、解析等で「流れ」を取り扱う場合は流体力学の力を借りたり、「変形」を取り扱う場合には、弾性論や弾塑性論用いたり、分野が広範囲で少し大変な印象もある。

レオロジーは、新しい学問分野だと思う。われわれの扱うプラスチックのような粘弾性体の“状態”を、数式

を用いて系統的に表現してくれるが、既存の2つの学問領域の存在は大きく、私たちはなかなか既成の概念から“抜け出す”ことができない、と言うことはできないだろうか。

否、“抜け出す”必要はないのだが、プラスチックの特異な性質をうまく表現するためのもっといい方法があるのではないか、ということである。確かに新しいモデルもたくさん生まれている。ばねとビーズで表現される「ラウスモデル」、管の中を分子鎖が動く「レプテーションモデル」など様々なモデルが提案されている。

これらのモデルが、現在の「マックスウェルモデル」の地位を獲得し“標準”となるのだろうか。それとも、もうすでになっているのか。もしくは全く新しいモデルが登場してくるのか。成形加工には、こんな楽しみもあるのだと思う。

参 考 文 献

- 1) 大柳 康：ポリマープロセッシング・レオロジー入門，アグネ承風社，1(1996)
- 2) G. R. ストロープル：高分子の物理，シュプリンガー・フェアラーク東京，258(1998)

(案山子)