射出成形

(D-201～D-206, F-305～F-310)

岡田 有 司*

本年次大会の一般セッション「射出成形」講演は、大会 2, 3 日目の 2 日間にわたって、樹脂材料特性の評価、成形不良発現メカニズムの考察等を中心に、全 12 件の講演が行われた。常時、30～60 名ほどの、聴講者があり、立ち見のでの講演も多数あり、全体的に注目度の高く、興味深い内容であった。

材料特性に関し、まず、熱硬化性樹脂、CF/PA 6 プリプレグインサート品、木粉/PP 複合材料の強度予測において、時間温度換算則によるマスターカーブの作成が可能であることが確認できた。マスターカーブを元にすれば、長期間試験なしに、長期耐久時の強度予測の可能性が示唆された (D-202), (D-203), (F-307)。PA 66/GF において、配向角度による強度予測に、Kelly-Tyson 式を用いることは、界面特性を推定する上で、有効な手法であることが確認できた (D-201)。GF 高含有樹脂における強度変化に関し、流動特性に起因する要因 (射出速度、繊維配向) に分解し、実験的な裏付けを導き出し、また、当該材料におけるフローフロントの乱れに関し、観察結果をもとにメカニズムが導出された (D-204)。従来は、定性評価しかできなかった複合弾性率分布と曲げ弾性率の組み合わせに関し、定量評価する手法が確立された。複合弾性率からインデ

ーションパラメータを算出した際、弾性率と強い相関がみられた。厚さ方向に対し、複合弾性率、球晶サイズ、結晶性を評価、球晶サイズ、結晶性から複合弾性率変化が説明可能となった (D-205)。導電性複合材料 PC/気相成長炭素繊維 (VGCF) の VGCF 添加率が電気的特性に与える影響が明らかとなった (D-206)。

次に、成形不良メカニズムに関し、まず、転がり軸受用樹脂保持器に対し、樹脂合流部の強度向上を目的に、繊維配向メカニズムを元に、論理的に最適形状を導きだした (F-305)。表面に線状に残るウェルドがどこで、どうやって発現しているのかに関し、タルク、ゴムとベースレジン間の厚さ方向収縮差によって発現するメカニズムが提案された (F-306)。PP タルク・ゴム材料の転写性に関し、タルク配合割合による相関があることが示唆された (F-308)。突出し起因の白化現象に関し、樹脂材料、エジェクタピン構造・材質に起因するものであることを、可視化実験を通じ、メカニズムが提案された (F-309)。射出圧縮成形される厚肉成形品におけるヒケ、ボイドの定量評価を行い、ゲート形状、型温、保圧、プレスタイミング依存性が明確化された。(F-310)。

いずれの講演も、発表者と会場の間で活発な質疑が行われ、材料特性評価、成形メカニズムの解明への貢献が期待される意義のあるものであった。このような有意義なセッションが継続的に企画され、成形加工の深化と相乗発展に寄与されることを期待したい。

* Okada, Yuji
東レエンジニアリング(株) エレクトロニクス事業本部
第三事業部 技術二部
天津市大江 1-1-45 (〒520-2141)

押出成形・混練・CAE

(G-201～G-206)

山田 紗 矢 香*

本セッションでは、二軸押出機内流動数値解析精度の実験による検証、数値解析を用いたスクリュ最適化手法、ストランドダイでの吐出均一化のための原因究明、炭素繊維強化複合材を混練する際に繊維の分散と繊維の長さを両立する方法、架橋天然ゴム/PP プレンドの機械特性や成形性に対する難燃化処理の影響、射出成形数値流動解析へのナノファイバーの結晶化度考慮方法という、押出・混練に関する流動状態の把握や性能の改良、新しい混練対象の数値解析モデルについての発表が行われた。

二軸押出機内流動数値解析はモデル化を行う手法と三次元的に直接解析する手法の二種類に大別できる。今回は 2.5 D Hele-Shaw モデルと FEM を組み合わせて軸方向の充満状態、温度および圧力分布を予測し実験結果と解析結果がよく一致することが報告された (G-201)。G-202 では、

FAN 法 1 D シミュレーションを用いて人工知能の深層学習を組み合わせ、二軸押出機のスクリュデザインの最適化提案が報告された。深層学習から得られた高性能なデザインは、一般的に人間が選択することが少ないデザインであった。今後の活用が期待される。押出においてはベレットサイズの均一化は、非常に重要である。ストランドダイの吐出とダイ内圧力分布の関係性が示され、改良ダイ形状が示された (G-203)。炭素繊維強化複合材料 CFRTP の機械特性が優れていることが知られているが、その解繊と繊維長維持の両立が課題である。予め解繊した不連続炭素繊維と樹脂繊維とを混練して連続的にベントから供給する方法が提案され、引張強度が改良したことが報告された (G-204)。近年セルロースナノファイバー (CNF) は再生可能なプラスチック強化材として注目されている。CNF 複合プラスチックの流動特性と結晶化挙動を CAE で考慮できるモデルが提案され、CNF 複合プラスチックがニート材よりも結晶化速度が速いことが報告された (G-206)。

* Yamada, Sayaka
(株)神戸製鋼所機械研究所 流熱・化学研究室
神戸市西区高塚台 1-5-5 (〒651-2271)