北アルプス黒部峡谷の雪崩

—雪崩の発生頻度とそのエネルギー解析—

小 笠 原 和 夫*

ま え が き

北アルプスはその規模の雄大さ、地殻変動の物すごさ、地形浸食の烈しさなど、どの点からみても日本山岳の国際的代表価値をもつもので、特にその北半部にあたる黒部峡谷は、集水面積は 653.9km^2 にすぎないが、年間総降水量¹⁾ (1954~1963 の 10 年平均値) は 31.3 億トン (平均相当降水量 $4,780\text{mm}$) に達して日本の最高位を占め、夏の豪雨洪水と冬の豪雪雪崩のために、地形浸食の物すごさは北アルプス中でも第一級の環境を形成している。

黒部峡谷の中でも最も降水量が多いのは剣沢で、集水面積は 16.2km^2 にすぎないが、前記 10 年間の平均年間総降水量¹⁾ は $7,900\text{mm}$ に達し、特に 11~4 月の冬の期間の値は $3,900\text{mm}$ をこえ、その約 80% にあたる $3,100\text{mm}^{2)}$ ($5,000$ 万トン) が根雪として貯えられる。立山・剣の周辺には多くの万年雪³⁾⁴⁾ が認められ、中には積雪深が 40m を越すところさえある。勿論、これらの堆雪は雪庇または雪崩に伴うものであるが、いづれにしても重要な水資源として黒部川を潤している。ただ、恐るべきは発電施設や山小屋をおそう雪崩である。

現在、わが国では各機関がさかんに雪崩の実験をくりかえしているが、これらは自然に発生する大雪崩の調査と表裏一体にすすめられるべきものであり、しかも、もし自然雪崩の調査とすれば黒部峡谷特に下廊下 (黒四ダム—愛本) が最高で、まさに国際的規模のものである。黒部峡谷のうち代表的な内蔵之助沢の雪崩をみると、雪崩の比高は約 900m ($2,800\sim 1,900\text{m}$) で、滑走距離は約 15km におよび、概算すると総エネルギーは 5×10^{10} ジュールで、台風と比べては極めて小さいが、幅 $30\sim 50\text{m}$ 内に短時間におこる現象で、しかも、毎秒最大 10^8 ワットに上るから、エネルギー密度からすれば台風や地震の比ではない。

この小論文で筆者は

- 1) 植生を利用した雪崩発生の地形的頻度分布図の作製
- 2) 新雪雪崩の破壊力に関する流体力学的熱力学的解析

の二つの問題を取りあつかった。雪崩の地形的頻度分布図の作製に植生を利用したこと、雪崩の破壊力を新雪中にふくまれている空気の熱力学的圧縮に着眼して解析をすすめたことが特長である。富山大学学術調査団は関西電力 KK の後援の下に、1966~1968 年にわたりひきつづき調査を継続する計画をすすめている。次に、立山・剣岳・赤谷山・猫又山・毛勝岳・僧ヶ岳の連嶺と黒部峡谷の地形図 (図—1) を参照しながら説明を行う。

1. 植生利用の雪崩発生分布図

水力発電とか観光施設など、勾配の峻急な地形や峡谷が避けられない場合には、何よりもまづ雪崩に対する危険度を配慮してかかる必要がある。特に、小規模な山小屋などと異り、黒部川のような大規模な発電施設の場合、仮に調圧水槽が雪崩で破壊されるようなことにでもなれば、一挙に 10 数億の大損害をおこし得るから、雪崩はたとえ数十年に一回の可能性のものにしても、それを十分計算に入れて設計する必要がある。そして、その危険の頻度を知る方法は現在のところ植生調査によるのが最も簡単と思われる。

ここに黒部峡谷中の一つの代表としてタンボ沢と内蔵之助沢の雪崩頻度分布図を紹介する。両地域とも黒部峡谷の左岸にあり、冬の卓越偏西風の風下に位置し、物すごい雪庇ができて大雪崩の頻発する環境である。アジア航測 KK のつくつた航空写真と実地調査を基礎に、団員藤平彬文は植生から見て、雪崩発生頻度分布 (図—2 (a)(b) 参照) を次の階級に区分した。すなわち、

- (1) 年に数十回の雪崩が通過する

勾配の非常に急な谷地形に現われ、そこには植生は全く認められず、裸の岩盤が露出し、その一部には地衣類

* 富山大学学術調査団、芝浦工業大学

を観察することができる。

(2) 年に数回の雪崩が通過する

ここでは草本が主であるが、わづかに小灌木が認められ、いずれも、雪の下にかくれて雪崩から自らをまもっている。

(3) 数年間に1回しか通過しない

ここでは草本類のほかに、ダケカンバ・ミヤマハシノキ・ナナカマドなど、比較的丈の低い灌木が育っている。これらは屈撓性があるので、雪崩におそわれても折損することがなく、雪の下に入って自らをまもっている。

(4) 数十年間雪崩の通過が認められない

地形がかなり緩くなると、そこには特に大きな雪崩のほかは減多におそい来ることがない。ここには(3)の植生のほかにオオシラビソが入ってくる。オオシラビソは雪崩に対して非常によわく、雪崩を受けるとたちまち折損してしまう。それ故、オオシラビソの群生しているところは雪崩の危険が少ないことを意味し、少なくとも、その樹令ぐらいまでは目ばしい雪崩がなかったとみてさしつかえない。同じ樹令のダケカンバでも、(3)は匍匐性を示しているが(4)は直立性で、(4)のダケカンバはしばしばオオシラビソとの混淆林を形成している。

(5) 数百年間雪崩の通過が認められない

背後の地形が如何に峻しくとも、タンボ平や内蔵之助平のような末端の平坦面までは雪崩は仲々来ない。しかし、ここにも数百年に一回ぐらいの雪崩がくる。現に実地調査をすると、樹令300~500年のオオシラビソの巨木が折り重なって、雪崩に押したおされているのを見ることがある。たおれている樹木の年輪から、何百年間雪崩に安全であったかの推測ができる。ここは、ほとんどオオシラビソの純林である。

これからおよそ30年の計画で、航空写真と実際調査により、黒部峡谷下廊下全域の雪崩頻度分布図を作る計画である。

2. 黒部峡谷の大雪崩

筆者が新雪雪崩のおそろしさを知ったのは、1918年1月20日に郷里の越後山脈朝日山系大鳥川をおそった大雪崩である。このときは数日間連続した寒波大吹雪のさなか、午前4時に突然大雪崩がおそい、大鳥山の飯場をつぶして、一挙に死者154名を出した。その後30年をへて、大鳥川の雪の調査が計画され、夏冬を通じ3か年ばかり継続したが、ここは冬の卓越偏西風によって左岸の稜線付近に巨大な雪庇が形成され、それが崩落して大きな新

雪雪崩をくりかえす環境である。この大雪崩は比高500~700mを一気に駆け下り、さらに100mに余る本流を横断して右岸の山脚にのし上がるので、右岸の山脚には一本のブナもみられない。この新雪大雪崩は洪水流と異り、必ずしも本流に流れこまず、むしろ、本流を横断し対岸にのし上がる。これは新雪雪崩が単なる重力的落下現象ではなく、断熱的圧縮に伴う積雪内の空気圧が、雪崩の推進に主要な役割を演ずるためと思われる。新雪大雪崩を氷と空気の混合物の熱力学的流体力学の立場から解析を進めた理由である。

黒部峡谷でも新雪大雪崩は、いずれも、左岸にできた雪庇の大崩落である。大寒波をもたらすシベリヤ高気圧が発達して猛吹雪が1週間にも及ぶと、非常に乾燥した細かな新雪が雪庇を発達させ、不安定の極致では鳥の羽音にさえ大崩落をおこし、しかも、底雪崩と異り時刻をえらばない。現に、大鳥川でも次の黒部川でも、しばしば気温最低の暁方におこっている。次に取りあかった大雪崩は前節の(5)にあたる数百年に一度という稀有のものであるが、黒部峡谷では1938~1956年のわずか20か年中に、しかも、本流に沿い10km範囲内にある阿曾原谷・志合谷・ウド谷・竹原谷の4か所に、この種大規模の大雪崩を経験している。

(1) 志合谷の雪崩 1938年10月29日に黒部川左岸の志合谷をおそった新雪大雪崩は、斜面に建てられていた半地下式鉄筋コンクリート飯場にもろに衝突し、この巨大な飯場を川幅75mの黒部川本流をとび越え、右岸にそば立っている奥鍾山の大岩壁*にたたきつけ、死者60名を出した。

(2) 阿曾原谷の雪崩 1940年1月9日に黒部川左岸の阿曾原谷をおそった新雪大雪崩は、小尾根を形成している岩壁に衝突するとともに、そこに生えていた樹令500余年の生きた大ケヤキを根こそぎにし、比高50余mの小山をとびこえ、さらに、川幅30余mの黒部川本流を越えて、安全地帯とみられていた右岸の5階建木造飯場に落下してこれを押しつぶし、火災をおこして死者20名を出している。大ケヤキがこの雪崩で吹きとばされた距離は500mを越えた。

(3) 竹原谷の雪崩 1956年2月10日に猫又の黒部川第二発電所飯場が、左岸の竹原谷から出た大雪崩で押しつぶされ、火災を発するとともに、死者25名を出した。この場合にも、黒部川本流を横切って襲来したものである。

このときの災害記録は未整理ながら関西電力北陸支社に保存されており、北日本新聞社の記事とともに極めて貴重なものである。災害救助が適切機敏であったこと

* 花崗岩の一枚岩で国の特別天然記念物に指定されている。

黒部川中流部概念図

Location map of middle area of the Kurobe basin

図—1 黒部川下流下の地形

Map showing the frequency distribution of
snow slide on the Kuranosukezawa basin

図-2(a) 内蔵之助沢の雪崩頻度分布

Legend

several ten times a year
several times a year
once for several years
once for several ten years
once for several hundred years

snow slide on the Tanbozawa basin

approximate scale 1:15,000

図—2(b) 黒四タンボ沢の雪崩頻度分布

も、富山労働基準局の態度も実に見事なもので、おそらく、日本における雪崩災害史上の模範と思われる。災害記録を調べてみると、単なる雪塊の落下や雪流ではなく、大きな爆風を伴い貯蔵食糧を目茶苦茶にまき散らしたり、付近の屋根の瓦を吹きとばしたりしている。また、¹「新雪大雪崩と大旋風との間には、何か密接な因果関係がありそうであるから、将来は専門家にこの方面の研究をすすめてもらう必要がある。」など、貴重な座談会速記録も注目された。

さて、このように大きな破壊のエネルギーは台風でも経験されないが、そのエネルギーはどこに由来するのであろうか。

3. 新雪大雪崩のエネルギー解析

前にものべたように、黒部峡谷雪崩のエネルギーは瞬間最大が毎秒 10^8 ワット程度のもので、台風のエネルギーの 10^{16-18} ワットと比較すれば小さなものである。ただ、台風の場合にはそのエネルギーが半径 500~1,000 km にも及ぶ広い範囲に分散されるのに、雪崩の場合には幅 30~50m、長さ 200~400m の極めて狭小な範囲に集中し、エネルギー密度が非常に大きいのがその特長である。台風では山岳地帯でも瞬間最大風速が毎秒 70m を越すことは珍らしいが、雪崩では爆風の推算風速が音速度（1気圧・ 0°C で毎秒 331m）を越えるのは容易である。従って、2 の (1)~(3) にのべたような大きな破壊力を発生する。

従来は雪崩を何かしら雪塊の自然落下のようにみなしていた。勿論、雪崩の場合でも総観的にみれば、位置エネルギーの運動エネルギーへの転換によることに間違いはないが、このような単純概念的のものでは十分なエネルギー解析はできない。雪崩は雪塊の単純な重力的落下現象ではなく、雪（氷）と空気の混合した流体の流れと考えられる。従って、雪崩は流水と似た蛇行運動を示すし、また、固体と異り狭い間隙でも自由に通りぬけることができる。しかし、特に新雪雪崩は単純な流体の運動ではなく、積雪の中にふくまれている空気が雪崩過程中に断熱的圧縮を受け、内部圧を著しく増大し、雪崩に重力とは異なる独得な推進力を与える。雪崩が必ずしも本流に流れこまずにこれを横断し、広さ 100余m もある本流を越え、対岸の山脚までのし上ることができるのは、雪崩の先頭が地形がゆるむために速さを落とすと、後から来た雪の中にふくまれている空気が断熱的圧縮されて内部圧を増大し、あだかも空気銃と同じ原理で、前方にある雪に推進力を与えるためと解される。雪崩が小山を越えるのは、まづ手前の窪みを雪で埋め、その上を滑るも

のと考えられたが、大雪崩の場合には小山を越して吹き飛ぶのである。次に熱力学的方法による大雪崩のエネルギー解析を試みる。

(1) 積雪の密度を ρ とすると、 1m^3 積雪の質量は、

$$Qkg=1,000kg \times \rho$$

となり、また、空気の密度は 1.293kgm^{-3} 、氷の密度は 917kgm^{-3} であるから、 1m^3 積雪内の空気の正味の体積を 1気圧の場合 $V\text{m}^3$ とすれば、氷の正味の体積は $(1-V)\text{m}^3$ であるから、

$$Qkg=1.293V+(1-V) \times 917$$

とおかれ、これを用いて、 1m^3 積雪内の空気の正味の体積 V と、含有氷の質量 Mkg を算定することができる。表—1 (1)~(3) 行にこれを示す。

(2) 積雪密度が d 倍になるには dm^3 の積雪が圧縮されて 1m^3 にならねばならない。例えば、密度が 0.1 のときの 1m^3 積雪中の空気の正味の体積 0.89m^3 の 2 倍が、密度 0.2 のときの 1m^3 積雪内の空気の正味の体積 0.78 となるはずで、圧縮率 σ は、

$$\sigma=0.78/(0.89 \times 2)=0.44$$

とならねばならない。このようにして算定した圧縮比を表—1 (4) 行に示す。ただし、その圧縮は現象が急激で、しかも、雪も空気も熱の不導体であるから、勿論断熱的圧縮でなければならない。

(3) 断熱的圧縮の場合には、 $pV^\gamma=\text{Const.}$ によって積雪内の気圧を、また、 $TV^{\gamma-1}=\text{Const.}$ によって気温を算定することができる。 p に対する静圧力 ton m^{-2} と圧縮空気の可能的爆発速力 m sec^{-1} を表—1 (6) (7) 行に、発生熱量 cal. と 1m^3 積雪層内の可能的融雪量 gr を (10) (11) 行に掲げた。発生熱量は、空気の定圧比熱が 0.24、 1m^3 積雪中の空気の質量は 1気圧の場合に、

$$1.293\text{kg} \times 0.89=1.15\text{kg}$$

であるから、 $240\text{cal} \times 1.15\text{t}$

によつて、概算的にこれをもとめた。表—1 によって新雪雪崩のエネルギーが如何に物すごいものか。また、前節 (1)~(3) のような破壊現象が何故おこり得るかの理由が納得されよう。すなわち、

(4) 積雪密度 0.1 の新雪が雪崩をおこして密度 0.2 に圧縮されただけでも空気の静圧力は 32ton m^{-2} となり、圧縮された空気の爆発速力は 470m sec^{-1} となって音速度をこえる。密度が 0.5 に圧縮されれば静圧力は 297ton m^{-2} 、可能的爆発速力は $1,070\text{m sec}^{-1}$ すなわちマッハ 3 を越える。それ故、新雪雪崩が地形的障礙物に

註) 爆発燃焼速力 T.N.T. 7000m/s, 高射砲 1000 m/s, 小銃 700m/s, カノン砲 800m/s, ロケットの地球離脱速度 8000m/s.

表—1 新雪雪崩に伴う積雪内の空気断熱的圧縮と静圧力、爆風速、発熱量など

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)	(9)	(10)	(11)
積雪の 密度 ρ	1m ³ 積雪 中の空気 の正味量 V m ³	1m ³ 積雪 中の氷の 正味の質 量 kg	積雪中の 空気断熱 的圧縮 比 σ	積雪内の 気圧 P 気圧	積雪内空 気の静圧 力 ton m ⁻²	圧縮空気 の可能爆 発速力 m sec ⁻¹	断熱的圧 縮に伴う 気温上昇 率	t°C= T-270	1m ³ 積雪 内の発生 熱量 cal	1m ³ 積雪 中の可能 的融雪量 gr
0.1	0.89	101	1.00	1.0	10	0	1.00	0	0	0
0.2	0.78	202	0.44	3.2	32	470	1.40	108	29,810	370
0.3	0.67	303	0.25	7.0	70	630	1.74	200	54,150	680
0.4	0.57	392	0.16	13.5	135	790	2.09	294	81,230	1,020
0.5	0.46	497	0.09	29.7	297	1,070	2.62	432	120,720	1,510
0.6	0.35	596	0.06	51.5	515	1,300	3.08	562	155,000	1,940
0.7	0.24	697	0.04	90.6	906	1,600	3.62	707	195,240	2,440
0.8	0.13	798	0.02	239.1	2,391	2,440	4.78	1,021	281,690	3,520
0.9	0.02	900	0.002	600.6	6,006	3,650	12.01	2,973	820,470	10,260

* 動圧力 $\text{kgm}^{-2} = \frac{1}{2} \rho V^2$ から算定した。新雪雪崩に伴う静圧力と圧縮空気断熱的爆発力はおどろくべきである。

衝突すると、その進行が急激に止められるので、積雪内の空気が圧縮されておどろくべき静圧力、従って爆発的エネルギーを発散し、また、時には予想もつかない方向にとんで猛烈な破壊力を現わす。それは新熱的圧縮によって蓄積された爆発的エネルギーである。

(5) 新雪大雪崩のこの静圧力が如何に大きなものかを理解するために、落差 456m (1,325~869m H.), 直径 4.80m の黒四水圧トンネル設計につかった静水圧、ならびに関連資料を表—2 にかかげる。

表—2 水力電気用高圧トンネルとその静圧力
関西電力KK資料

名 称	国 名	直径 m	延長 m	静水圧 ton m ⁻²
Sant Massenza	イ タ リ ヤ	5.00	5,230	178
Reisach	オーストリア	4.90	1,066	171
Errochty	イ ギ リ ス	4.58	743	194
黒 四	日 本	4.80	10,317	150

表—1 (6) と比較せよ

関西電力KKでは高圧トンネルにかかる圧力は、設計水圧と水車運転による衝撃力(ウォーターハンマー)を合せ 15kg cm^2 (150ton m^{-2}) の静水圧を見積っているが、このような高圧トンネルは表—2 の如く世界的にもめづらしいもので、そのために関西電力KKが如何に苦心したかはその建設史⁵⁾に明らかである。しかるに、これらの静水圧を表—1 と比較するならば、それは密度0.10の新雪が雪崩をおこし、密度が0.41~0.44になる場合にすぎない。密度0.5は除雪作業に最適な硬さで、スコップで切りとるにも、運搬にも頃合いのものである。

(6) 雪崩堆積物を調べてみると、ツルハシも容易に立たないドライアイス状の固体である。密度0.1の新雪がドライアイス状の氷にかたまるまで、どのような経過をたどるか。一般的通念によれば、雪は空気中の水蒸気が昇華結晶したもの、氷は水が凍結したものとされ、何れも六方晶系であるが、積雪が氷層になるためには積雪内の空気が極端に圧縮されるか、ともかく何等かの方法で排除されねばならない。それには、少なくとも5~6気圧に相当する外圧を与えるか、雪が一旦融解し再結氷するかのいずれかの原因を必要とする。

表—1 (8)~(11) 行をみると、積雪内空気が断熱的圧縮を受けて熱を発生し、一部の雪を融解するが、外気にふれると忽ち再結氷する。しかも、それは量的にみて問題にはならないほど少ない。しかるに、機械的圧力となれば、積雪内空気の圧力といい、また、次から次へと雪崩がもたらす物すごい風圧といい原因にこと欠くことはなく、機械的圧力が雪崩堆積を固める主たる原因とみられる。

(7) 新雪大雪崩の攻撃で樹令 300 年程度の直径70~80cm のブナの原生林が、カミソリで斬ったように薙ぎたおされる。勿論、300年稀有の大雪崩である。

また、この種の新雪大雪崩になると、雪崩は表層だけではなく、岩盤まで削りとり、雪は勿論岩石までも運搬する。北アルプスのカール底の端堆石にはこのようにして運搬されたものが多く、また、黒部五郎岳のカール状花崗岩盤に指摘される見事な爪跡もその作用とみられる。大雪崩が谷の側壁を削りとった写真は、北海道大学低温科学研究所の藤岡教授と清水講師が1965年に日高山地でもうつしている。ともかく、おそろべきエネルギー

である。新雪雪崩は勿論空気と氷との混合物であるから、密度が小さい間は気体的な取りあつかいができそうにも思われるが、空気と氷片との混合物が爆風のふるまいをして音速をこえる場合には、液体的なものとして取りあつかわれる。航空機の翼の設計の際に、音速以下の場合と以上の場合でまるきり異なり、前者の翼は前鈍後鋭に後者の翼は船と同じく前鋭後鈍に設計される。しかも、爆風の速度の際には液体的性質をふみこえ固体的性質*をもつかの如く、空気と氷片との混合物でありながら鋭利の斧のはたらきをして、山を削りとり巨木を切りたおす。

(8) 大雪崩が通過するとき、雪崩の後面では巨大な圧力が急に取り去られるために、物すごい負の圧力が加えられたと同じことになる。そのために、通路の周辺にある一切の植生は散々にねじ切られ、通路の中心にみな寄せ集められる。1961年の立山調査のとき、大日沢の大雪崩が大日平にまで押し出し、オオシラビソの原生林を、このような方法でいためた証跡を発見した。また、かつて、立山浄土沢の雷鳥荘が大雪崩をうけたとき、建物内部の柱が数多く引きぬかれ、それが雪崩の進行とは反対の方向に倒れていたのを後で藤平彬文が発見した。これらはみな大雪崩に伴う負圧の作用である。これと関連して注意を要するのは調圧水槽の設計と地点の選定で、とにかく、豪雪雪崩の多い山岳地帯の水力発電に対し、新雪大雪崩時のもたらすショックウェーブは最も大きな脅威である。調圧水槽を自然に露出して設置したところ、もし、これに新雪大雪崩が衝突したとすれば、そ

れがきっかけとなって大爆発をおこし得る。また、調圧水槽を地下に埋め、または完全な埋戻し工事を施したために、それ自体が障碍物となって大雪崩を爆発させることはないにしても、上方からの雪崩が爆風をおくれば、衝撃波（前面の正圧と後面の負圧）は調圧水槽の空気窓を通して一切を破壊する危険がある。

(9) 以上は自然発生の新雪雪崩に対する初歩的なエネルギー解析にすぎないが、ともかく、自然発生の新雪雪崩は底雪崩は勿論のこと、火薬をつかって人工的にひきおこした雪崩とは量的にも質的にも可なり異なるものとみられる。積雪のバランスが破れると新雪雪崩は時刻を選ばず、夜間や晩方にも発生する。底雪崩はゴォーと鈍い音をたて、新雪雪崩はダァーンという破裂音を出す。

(10) 上にのべたのは密度 0.1 という極めて軽い乾いた雪質をもつ大雪庇が不安定の極限に達して自然的崩落をおこすような場合であるが、表—3 にそれと合せて、密度がそれぞれ 0.2, 0.3, 0.4 から出発して、その崩落過程の中に含有空気が断熱的圧縮をうけた場合、これによって発生し得る爆風の可能的風速 $m \text{ sec}^{-1}$ をも示した。

表—3 をみると、初期密度が増すにつれて可能的爆風速 $m \text{ sec}^{-1}$ は減少するが、それにもかかわらず音速をこえることは容易で、雪崩に伴っておこり得る爆風は、いつでも台風や低気圧の場合に経験する暴風の強さとは桁はづれに大きいことがわかる。わが国では、この種の新雪雪崩の危険区域は、黒部峡谷および奥只見とみられ、いづれも、最も重要な電源地帯である。しかも、それを遥かに上回る規模の大雪崩がヨーロッパアルプスや

表—3 雪崩中の空気の断熱的圧縮と可能的爆風速

雪の密度 ρ $kg \text{ m}^{-3}$	1 m^3 の雪にふくまれている空気の正味の体積 $V \text{ m}^3$	初期密度 0.1		初期密度 0.2		初期密度 0.3		初期密度 0.4	
		断熱的圧縮による空気の体積比 σ	可能的爆風速 $m \text{ sec}^{-1}$	断熱的圧縮による空気の体積比 σ	可能的爆風速 $m \text{ sec}^{-1}$	断熱的圧縮による空気の体積比 σ	可能的爆風速 $m \text{ sec}^{-1}$	断熱的圧縮による空気の体積比 σ	可能的爆風速 $m \text{ sec}^{-1}$
0.1	0.89	1.00	0						
0.2	0.78	0.44	470	1.00	0				
0.3	0.67	0.25	630	0.57	280	1.00	0		
0.4	0.57	0.16	790	0.37	390	0.64	210	1.00	0
0.5	0.46	0.09	1,070	0.24	510	0.41	320	0.65	180
0.6	0.35	0.06	1,300	0.15	660	0.26	410	0.41	290
0.7	0.24	0.04	1,600	0.09	900	0.15	620	0.24	430
0.8	0.13	0.02	2,440	0.04	1,500	0.07	1,000	0.11	730
0.9	0.02	0.002	3,650	0.006	1,690	0.010	1,180	0.016	850

註) 音速をこえる勢いで航空機が海面に衝突した場合には海面はほとんど固体的ふるまいをする。

カナダロッキーなどの電源地帯に起っているはずである。これから、これら国々の地球物理学者が共同の力で

調査研究をすすめることが希望され、この小論がこれに対するきっかけとなれば幸いである。

本研究は文部省災害科学特定研究部門雪氷分科会の助成を得、富山大学学術調査団が関西電力株式会社の後援の下に実施中のもので、まだ漸く3か年の業績として端的なものにすぎないが、1966～1968年の3か年間さらに延長して研究を継続することになっている。

この調査研究に際し、御協力をいただいた富山大学長 横田嘉右エ門博士、北海道大学低温科学研究所長 吉田順五博士、富山地方気象台長 福田喜代志博士、関西電力株式会社建設部担当支配人 吉田登博士、アジア航測

株式会社取締役 西尾元充氏および研究課長 淵本正隆氏に感謝をのべる(1965, 12)。

引用文献

- 1) 福田喜代志, 津林喜尚: 黒部川水文気象調査報告, 富山大学学術調査団, 1965, 5.
 - 2) 小笠原和夫: 剣沢の積雪水量—地形・植生と積雪— 富山大学学術調査団, 1965, 4.
 - 3) 小笠原和夫: 北アルプス永河, 富山大学学術調査団, 1964, 10.
 - 4) 小笠原和夫: 北アルプス立山・剣の積雪, 富山大学学術調査団, 1964, 10.
 - 5) 黒四建設記録編集委員会: 黒部川第四発電所建設史, 関西電力株式会社, 1965, 9.
- 註) 2) 3) 4) は古今書院からも出版され、かつ、いずれも英文論文として公刊された。

—Abstract—

Avalanches of the Kurobe Gorge of the Japanese North Alps

—Analysis of Energy of great Avalanche of the Kurobe Gorge—

Kazuo Ogasahara

(Shibaura Technical College)

The energy of the Kurobe avalanche is about 10^8 watt in its momentary maximum while that of a typhoon visiting Japan is about 10^{16} – 10^{18} . Therefore the former is very small compared with the latter. But the two energies differ in this that in the case of typhoon its energy is dispersed in a wide scope extending over 500–1,000 kilometers in radius while in avalanche its energy is concentrated in a very narrow extent 30–50 meters in width and 200–500 meters in length. In the typhoon it scarcely happens that even in its momentary maximum wind speed goes beyond 70 meters per second while in the avalanche, as is shown in Table 1, it is quite simple that its blast passes the speed of sound (331m/sec. 0°C). This accounts for the destructive force of an avalanche as stated in (2₍₁₎)–(2₍₃₎) above.

A snow slide has hitherto been considered as somehow or other a natural fall of a snow mass. It goes without saying that an avalanche, if viewed generally, is caused by conversion of potential energy into kinetic energy and it is quite to say so. But the energy of avalanche cannot be fully analysed by such ideological explanation. An avalanche is not a simple falling of a snow mass by gravitation, but it is rather a flow of a fluid, a mixture of snow and ice. Accordingly it shows a meandering movement resembling that of flowing water and unlike a solid body it can pass freely through narrow openings. However, it must be considered that it is not a mere gravitational movement of a fluid, but that the air contained in the snow suffers, in the process of sliding down, adiabatic compression, which greatly increases its internal pressure to give driving impetus to the avalanche.

It must therefore be understood that an avalanche can cross the main stream 100 meters wide, instead of flowing into it, and rebounds at the foot of the mountain on the opposite bank comes from this that when the head of the avalanche reduces its speed the air contained in the snow that follows after, compressed adiabatically, increases its internal pressure to give driving force to the snow ahead. It has hitherto been argued that an avalanche jumping over a hill is the result of its first burying this side with snow and running over it. But no ! A big avalanche can skip over a hill.