ランドサットデータによる鳥海山の残雪の 季節推移の数値解析

土 屋 巖*

要 旨

地理的精度のよいバルク補正ランドサット CCT を使って、鳥海山の残雪の季節推移の数値解析をした。ランドサットの4波長帯における積雪の質による CCT 数値の違いを利用した簡単な算定方法によって、残雪の深度分布図を1/5万地形図に表現するための電算機処理システムを開発した。試作した地図は、実際の残雪分布および夏の終りまで残存する厚い残雪の季節的推移と良く符合した。また、1979年5月4日と1周期後の5月22日の1波長帯（バンド5）による残雪面積の検出と、面積の減少を利用した簡単な消雪モデルによって残雪の量的季節推移を月ごとの融雪量として示した。

これらの解析手法を用いると、最深積雪が10 m を越す山地の積雪については、山地の自然保全および水資源に關与する量的情報を比較的容易に得ることができる。

1. はじめに

日本海沿岸の多雪山地における夏の残雪は、水力発電等の水資源として重要であるが、山地の自然保護の観点からも重視する必要がある。たとえば、自然度階級（10区分）が最も高いとされる自然度10（環境庁自然保護局、1976）は原始的自然植生を含むが、その中でも成立条件が微妙な雪田植物群落は、存続期間の長く厚い残雪に付随して発現するものである。このように厚い残雪の深度の分布を地図に表現するためには、多くの人手と経費を必要とする地上の snow survey や、航空写真測量を応用したものがある。地上の snow survey は人手のかかる割には面的代表性が求めにくく、直接測定の高さも人力では5 m が限度であり、それ以上の厚い残雪は測定できず、またそのような多雪地帯では多くの危険を伴うという難点がある。航空写真測量では、5 m 以上の厚さの場合、小面積（ほぼ100 km²まで）の実施例では（土屋、1976）、比較的少ない経費でかなり高い精度（±50 cm）で地図化できるが、さらに広い面積についての同時性の高い資料、すなわち測量用航空写真が得にくいため作業が困難になり、かつ経費も面積に応じてかなり

増加する。

人工衛星は広大な面積を短時間で探査するので、解析精度を上げることができれば、探測データは原則として CCT（computer compatible tape）化されているため、比較的少ない経費で解析できる可能性がある。なかでもランドサットは地上解像度が80 m 四方、1シーンとして公開される範囲が185 km×170 km であり、積雪山地の数か所を同時に解析できる利点がある。

残雪等の地表構成物質を定量的に解析するためには、ランドサットの CCT が幾何学的にひずみ補正されていることが望しい。宇宙開発事業団の受信が軌道に乗るまでは、主として米国 NASA の EROS データセンターから提供される未補正 CCT を使用していたので、大容量の電算機による幾何補正を、解析する当事者がかなりの手数をかけて行う必要があった（土屋ほか、1980）。現在では、補正した CCT を事業団が提供するようになっているので、解析に当たっての負担が少なくなっている。また、ランドサットの日本上空における作動時間も増えているので、解析に適したデータを入手する機会も増加した。

ユーザにとって以前よりも利用しやすくなったことを背景にして、広い地域における残雪の定量的解析手法の

* 国立公害研究所

開発を計画し、すでに地上における詳細な調査および航空写真測量による積雪深解析等を実施した鳥海山(土屋, 1976, 1977, 1978)を事例解析の対象にした。使用したデータは、1979年5月4日とその18日後の22日の2回分であるが、いずれも解析対象地域を含めて広い範囲にわたって雲がなく、残雪分布の季節推移の認識しやすいことも、この事例解析にとっては好都合であった。

2. 解析の原理

一般に、冬季の積雪は、可視波長に対して高い反射率を示すため、ランドサット MSS のバンド 4, 5, 6, 7 ($0.5\sim0.6$, $0.6\sim0.7$, $0.7\sim0.8$, $0.8\sim1.1\mu\text{m}$ の4波長帯)に対してそれぞれの解析性能を活用するために設定されたレベル範囲の最高値以上になることが多い。具体的には、0から127まで割当てられた反射輝度の CCT 数値の最高値127付近に集中してしまう。したがって、薄い積雪では、土壌や植物をおおい切れなために、CCT 数値が低下するという現象を応用した積雪深の階級区分が浅い積雪の段階で使えなくなり、その限界は15~50cm 前後であると見られていた(たとえば, Barnes and Bowley, 1968; McGinnis ほか, 1975)。

しかし、図1と2に示した Haefner (1980) の解説資料によっても理解されるように、積雪の一般的性質として、近赤外領域では反射率が低下し、特に古い積雪のほうが新積雪に比べてさらに大きく低下する。他方、可視領域2波長帯 ($0.5\sim0.7\mu\text{m}$) では古い雪と新雪の差は小さい。したがって、可視の波長帯で積雪領域を検出し、近赤外の2波長帯 ($0.7\sim1.1\mu\text{m}$) で古い積雪と新積雪の区分すなわち積雪の質の区分が可能になる。古い積雪の反射率低下の原因は、融解および再凍結であるが、どちらの原因でも空気が排除されて低下する。

晩春から夏にかけての山地の残雪の消失過程における残雪表面の反射特性についての資料はほとんど報告されていないが、前述のような実験結果によって、融解しつつある残雪と雪温が低くて新雪に近い状態の残雪では、前者のほうが近赤外波長帯での反射率低下の程度が大きいとみなせる。前者をぬれた残雪、後者をかわいた残雪と表現し、両者の成因が残雪の厚さと関係がある場合には、残雪の質の区分を厚さという量の区分に置きかえることができる。

残雪にはさらに季節の進行につれて地上をおおう程度が減少するという性質があり、この場合も薄い残雪のほうが地表露出の程度が大きくなるとみなせば、やはり薄い残雪の反射輝度は低下することになる。したがって、実際の残雪の厚さと反射輝度との関係がわかっていれば、その関係式によって反射輝度から残雪の厚さが求め

図1 積雪の時間経過に伴う反射率の変化(上:新雪;下:2日後の古い雪)(O'Brien and Munis, 1973 にもとづく Haefner, 1980より)

Legend PA = powdery snow BR = brittle snow
P = sticky snow S = spring snow
B = slush snow TK = solid crust

図2 ランドサット4波長帯別の種々の積雪に対する反射率($\rho\%$)(Steane, 1976にもとづく Haefner, 1980より)

られる。

3. 事例解析における作業過程

事例解析に当って必要な条件として、対象とする山地残雪の厚さの範囲が十分に大きいことと、利用できるランドサット CCT からの出力結果の測地的あるいは地理的精度の高いことが望しい。筆者が空中写真測量の技法を活用して、降雪季節終りごろの積雪深分布解析を行った鳥海山の残雪は薄いものから極端に厚いものまである(土屋, 1976)ので第1の条件が満たせる。第2の地理的精度は残雪の厚さが場所によって大きく異なる場合、精度は高いほど良いことになるが、宇宙開発事業団が提供するパルク補正 CCT では、海岸線などに合わせての使用では数100mの誤差の出る場合があるので、精度を高めるための作業が必要である。筆者は鳥海山を囲んで散在する小湖沼群を利用して、それらの数か所以上に対して、地図化のためのXYプロッターの出力位置が符合すれば、位置誤差は100m以内とみなすことが可能になると仮定した。

用いたデータは、ランドサット2号の1979年5月4日および22日の略称西田シーンと呼ばれる領域をカバーするもので、パルク補正 CCT で1画素が57m四方を表すように調整されたものである。まず、5月22日についての解析作業を次のように実施した。

(1) ほぼ1/100万縮尺で作成されたフォールスカラー合成フィルム(宇宙開発事業団提供)を用いて、解析対象領域に対応する CCT 上のライン番号とピクセル番号を概略指定したうえで、CCT を用いたカラーディスプレイ出力によって領域を確定する。

(2) バンド別(ここでは4つの波長帯) CCT 数値の

ヒストグラムと圧縮画像のラインプリンター出力をして、残雪領域の検出状態および領域内のバンド別 CCT 数値の分布の概略を調べる。対象領域が10km四方程度以内のときは圧縮する必要はないが、CCT 数値のヒストグラムに基づく階級区分は、数回の試行錯誤を必要とすることがある。太陽高度と地形との関係によるひかげの部分が解析結果に影響しないほどわずかな場合には次の作業に進める(ひかげが大きいと解析困難)。

(3) 残雪領域中央部のライン10本前後をバンド別 CCT 数値に相当する棒グラフ等の形で示し、地図上の位置を確認する。MSS のバンド6または7による水域検出機能を利用することで作業が容易になる。地図上の位置における残雪の深さと MSS の CCT 数値との関係を演算式にまとめる。

(4) 上記演算式によるランドサット CCT 数値の処理結果を、多色 XY プロッターの階級区分表示機能に合わせて、地形図オーバーレイ仕様にして出力する。

これらの作業の中で、最も注意を必要とするのは(3)の作業である。事例解析では鳥海山の山頂付近を通るラインを積雪分布特色についての既知の情報を利用して検出したが、周辺の湖沼群を利用しても同様の結果が得られる。図3は、そのようにして求めたライン上の CCT 数値の一部を示したものである。バンド4と5では積雪地帯にはいと急に大きな数値になり、表現上の上限すなわち127付近のものが多くなる。これは実際の値が上限を超える場合の多いことを示しているので積雪領域の区分に利用できる。バンド6と7では積雪地帯での上昇はゆるやかであり、山頂に近い大量積雪の地帯で上限の

図3 山頂を通るランドサットのバンド5 走査線上の画素別 CCT 数値(地点1, 国鉄羽越線付近象潟町小砂川の南; 2, 鳥海ブルーライン付近, 高度1,060m; 3, 残雪が1/2以下程度の面積率で出現する場所, 高度1,500m北斜面; 4, 残雪が少し厚くなる場所, 高度1,560m; 5, 残雪がかなり厚くなる場所(鳥海湖の北側), 高度1,640m北斜面; 6, 山頂新山付近で残雪の無い場所, 高度2,230m; 7, 残雪がきわめて厚い場所, 高度1,900m東斜面)

表 1 山頂を通る走査線(ライン)上の地点別波長帯別 CCT 数値 (1979年 5月22日)

地点番号 (図3と 同じ)	ピクセル番号 (添付地図左 端水域記号を 1とする)	パレド番号				D 合計値
		4	5	6	7	
Sea	30	19	15	11	4	49
1	61	28	36	46	32	142
2	208	32	38	47	36	153
3	243	75	89	109	79	352
4	252	89	110	116	72	387
5	265	102	127	127	95	451
6	313	30	31	37	31	129
7	333	125	127	126	105	483

ものが増加する。しかし、数値の中間帯では積雪地帯であるか植物の繁茂している場所であるかの区分は困難である。もし、バンド4と5において高い数値を示した場所であれば、積雪があつて、しかも薄い部分であると仮定できる(表1の地点3と4参照)。

この仮定を最も簡単な演算式にまとめると、次のようになる。

$$D = X_4 + X_5 + X_6 + X_7 \quad \cdots \cdots (1)$$

ここで X はバンド別 CCT 数値で 0~127 の値を取り、付字の 4~7 はバンド番号を示す。合計値 D は最小 0 から最大 508 までの範囲になるが、積雪があると判断されるのは、バンド 4 と 5 において 80~100 以上であり、そのような場所(CCT のライン番号とピクセル番号で決定される)のバンド 6 と 7 はそれぞれ 100 または 70 前後以上になる。そこで、残雪が確実に存在する場所を検出するため、 D の値 375 以下を無雪地帯と仮定すると、376 から 485 までを 11 等分し、486 以上を最上級にした D についての 13 階級が成立する。

XY プロッターの出力ではバンド 7 の数値が 7 以下を水域に判別指定し、添付地図に見られるように積雪の深さ最大級の部分と同じ記号表示をし(青)、中間 5 階級(緑)、それ以下を 5 階級(赤)とし、無雪と判別指定した部分は空白表示にした。なお、積雪最大級は D の値が 486 以上および 476~485 の 2 階級にした。

このような階級区分では級別設定は任意性の高いものであるため、実際に作成された地図がどの程度現実の残雪状態を反映しているかということによって吟味されるべきであると考えられるので、その吟味については後に示す。

(1)~(4)の作業は 1979 年 5 月 22 日の 1 日だけであるが、さらに 18 日前の 5 月 4 日についても天気状態の良い

データが確認できたので、2 回の連続した(ランドサットは 18 日周期である)データを利用した、残雪消失の数値解析をめざして次の作業を行った。

(5) バンド 5 における CCT 数値 124 以上を残雪領域と仮定し(季節が進むと低下し、5 月下旬は 100 以下)、この数値以上の画素数を集計し、その面積を算出する。

(6) 18 日間の残雪領域の初めと終りの面積を境界条件にして、残雪領域の消失面積は、そのときの残雪面積に比例すると仮定し、その消失係数 k を求めるため

$$dS/dt = -kS \quad \cdots \cdots (2)$$

を解く。ここで S は残雪面積 (km^2)、 t は時間 (1 日を単位とする) である。

(7) 時間別(日または月単位)残雪面積 (km^2) と時間別(日または月単位)の消失残雪の深さによって月日別消失量と総消失量を算出する。

これらの作業のうち(5)は(1)~(4)の作業を繰返すことによって進めてもよいが、積雪全般についてバンド 5 の判別性能が高いので、単バンドのみによる区分でも実用的にはさしつかえないと見られる。しかし、境界値の決定にはなお多くの照合データの蓄積が必要である。ここでは、数値解析の手法開発に重点を置いたので、暫定的に 124 を採用した。5 月 22 日については、5 月 4 日より季節が進んだため、やや下の数値として 100 以上を集計した。使用した CCT では 1 画素が 57 m 四方であるため、5 月 4 日の残雪面積 S_0 は 61.1 km^2 、5 月 22 日の残雪面積 S_{18} (18 日後になるため) は 38.4 km^2 となるので、これら S_0 と S_{18} を境界条件にして前述した式(2)を解くと $k=0.0258$ になる。かくして、この k を使って

$$S = 61.1 e^{-0.0258t} \quad \cdots \cdots (3)$$

が得られ、6~10 月の 1 日の残雪面積を求めると、それぞれ 6 月 1 日 (S_{28}) は 29.7、7 月 1 日 (S_{58}) は 13.7、8 月 1 日 (S_{89}) は 6.2、9 月 1 日 (S_{120}) は 2.7、そして 10 月 1 日 (S_{150}) は 1.3 (km^2) となって図 4 に示した推移を示す。

得られた各月初めの残雪面積と月間の消失深さ(m)によって各月ごとの消失体積 V_n (10^6 m^3) が次式

$$V_n = 1/2 A_n (S_n - S_{n+1}) + A_n S_{n+1} \quad \cdots \cdots (4)$$

によって近似的に求められる。ここで、 S (km^2) の付字 n は月番号たとえば 5 月のはじめを、 A_n (m) は n 月の月間消失深さ(日々の合計)を示す。

図 5 の縦軸の 5~9 月の月ごとの消雪深(m)と横軸に示した月ごとの残雪領域 (km^2) とによって囲まれた面積が式(4)に相当し、月ごとの消失量として図示される。

5 月 4 日を起日とすると、5 月 136.2、6 月 108.5、7

図4 式(3) $S=61.1e^{-0.0258t}$ に基づく残雪面積 S (km^2) の季節推移

図5 月間消雪深 (m) を仮定した消雪量 (10^6m^3) の季節推移算定図

月59.7, 8月31.2, 9月10.0となり, 10月を省略した場合5~9月消失総量は $345.6 \times 10^6\text{m}^3$ となり図5のような推移を示す。

4. 事例解析の検討

1975年5月4日と22日はともに鳥海山周辺を含めて快晴であり, 雲による解析上の困難を避けることができたが, 積雪の質を反映するバンド6と7の CCT 数値の残雪領域での数値分布は5月22日のほうが広い範囲にわたって散布していたので, 残雪深さについての情報量が豊富であると判断された。

作成した残雪地図では, CCT 数値の4バンド合計値の375~425を残雪深さの0~4mに, 426~475を5~9mにそして476以上を10m以上に割当て, 486以上を特に深い部分として表示した。この区分についての妥当性は, 1979年夏~秋の残雪推移によって検証できるが, 過去の調査(土屋, 1976, 1977, 1978)も残雪分布の特色や残雪深さについての参考資料になる。また幾何補正はされていないが, 1974年8月30日早朝日出前に AGA-THP-1 改造型を使用して海面上3,600mから山頂を中心にして得られた赤外画像(北大ほか, 1975)は波長領域が $4.7\mu\text{m}$ であり, 太陽光線の無い場合は地表の温度分布を示している。研究グループに提供して頂いた原料のレベルスライス表示画像の中に図6に示すように残雪分布を示したものと推定できるものがある。これは結果的に地表の 0°C 以下を区分した画像であるが, 筆者の継続していた同じ季節の定点地上写真(土屋, 1977)によって残雪領域と一致することがわかった。

残雪の季節による消失深さを, 5月3m, 6月5m, 7月6m, 8月7mそして9月5mとすると, 8月30日

図6 熱映像による残雪分布の検出(1974年8月30日, 鳥海山, 1, 心字雪, 2, 大股, 3, 新山2237m, なお本図は北大ほか(1975)の原資料に基づいて作成した)

の残雪は5月下旬に15m以上の深さであったものといえる。残雪分布地図の10m以深に区分された部分と図6の残雪部分とはかなり良く一致すると同時に、地図に無雪あるいは0~4mと区分された部分で図6の残雪部分に相当するものはほとんど見られない。1974年は例外的に残雪が厚くかつ広い面積に存在し、1979年は薄い年であり(筆者の継続的調査による: 未発表)、両者に厚さについて数m以上の違いのあることも考えられるが、定性的には残雪分布地図の深さ区分は妥当であるといえる。

1979年秋には、残雪の深い部分と表示された地域のうち、山岳観光道路の造成工事の行われている場所を調査し、工事責任者の説明を聞くことができた。説明では地図で深さが急に10m以上になることが示された場所で、前年度造成ずみの道路上の雪が6月下旬10mを超えていたとのことである。残雪の分布および消雪の推移は地図の分布図と良く一致していたものと判断できる(地図の八幡町鶴間池北西の平尾根)。

さらに、地形との関係で吟味すると、1974年4月6日の積雪深を鳥海山南斜面について航空写真測量によって作成した積雪地図(土屋, 1976)による知見との一致が認められる。すなわち、季節風風上斜面よりも風下斜面に大量の雪の堆積があり、尾根の積雪は非常に少ないかほとんどないという現象である。残雪地図上の比較的急斜面で風下になる場合の大量残雪地帯では、春の大型の底なだれが発生することを、鳥海山の登山地図の作成者でもある登山家の池田昭二氏から聞くことができた。限定された時期の残雪地図ではあるが、永年的な残雪事情についての定性的説明資料にもなっているといえる。

残雪消失量の定量的解析では、単純な消失モデルを仮定して消失係数を決定したが、6月以後のランドサットデータによる係数の吟味は、雲による障害のため実施しなかった。しかし、現地観察では9月下旬の実際の残雪面積はほぼ 0.2 km^2 であり、推定値の10月1日 1.3 km^2 とは実用上の食違いは小さいとみなせる。なお、体積あるいは重量で表現する消失量の算定に用いる月ごとの消失深さは、この地帯における平年の越冬臨界量30m(土屋, 1976)を実測等によって月別に配分した数値を与えたもので暫定的数値であり、今後十分な検証が必要であるが、大まかな量としての妥当性を提案したものである。ここに仮定したような消失推移を示すと、1979年の5~9月における鳥海山からの雪の消失量は3億4千万立方m以上となる。平均密度が0.5であれば1億7千万トン余となり、8月になっても1千5百万トン余の流出があり、鳥海山周辺の中小河川の流量が盛夏の候にも比較的安定して豊富であることと符合している。また、

1500m以上の高度で最深積雪が平均5mであるというような仮定をすると、ここにあげた数字よりはるかに小さく、消失総量は1億トン以下で8月以前に消失が終了することになって現実と合わない。ランドサットデータの利用では、2回の残雪領域の面積を基にした単純な消失モデルであっても、現実の消失過程をある程度定量的に表現できたことになる。

5. おわりに

積雪を自然環境保全のあるいは水資源の問題として考えるときは、新積雪としてでなく古くなった積雪すなわち残雪としての調査をするほうが妥当であることが多いと考え、ランドサットデータを用いる解析手法を開発した。ランドサットの4波長帯のうち可視2波長帯が残雪の質に関係なくほぼ一定の高いCCT数値を示し、近赤外2波長帯が実質的に薄い残雪から厚い残雪へと厚さとともにCCT数値が増大する現象を利用して、簡単な算出法を示した。4波長帯のそれぞれのCCT数値を合計して、級区分をし、幾何補正のできた各画素の地図位置に残雪の深さに対応する記号を表示することで地形図上にオーバーレイした形の残雪深度階級区分図の電算機出力のことがわかった。5万分の1地図として試作調製したものによって、利用面の広い残雪分布地図であることが検討できる。

さらに、残雪の深さについての解析を省略または解析困難な場合でも、残雪消失季節の初めごろとそれに続く2回目(この場合は18日後)のデータによって、単純化した残雪消失のモデルの係数が算出できることを利用して、残雪消失量の季節推移を現実の残雪からの流出状態を説明できる形で求めることができた。

年ごとに異なる残雪面積の季節推移は自然度の高い高山植物地帯などの自然環境保全に関係する、また残雪消失量は大部分河川への流入量になると考えられるので、水資源上の実用的なデータとなり得る。この方法の精度は、同じように大量の残雪が存在し、しかもそれからの流出量が河川流量の形で測定されているような流域について実施することによって検証できるものと考えられる。

謝 辞

現地調査に関連して山形県自然保護課、酒田営林署および鳥海山の自然を守る会(代表: 池田昭二)の方々の御配慮と御協力を得ました。なお、解析に際しての電算機処理では研究所の松戸修(現在分子科研)増田啓子の両係長の協力を得たことを記して、あわせて感謝の意を表します。

文 献

- Barnes, J. C. and C. J. Bowley 1968: Snow cover distribution as mapped from satellite photography. *Water Resources Res.*, 4, 257-271.
- Haefner, H. 1980: Snow-cover monitoring from satellite data under European conditions, in "Remote sensing application in agriculture and hydrology" ed. by G. Frayse. 339-372 pp.
- 北海道大学理学部・東北大学理学部・東京大学地震研究所, 1975: 空中赤外映像による鳥海山の観測. 火山噴火予知連絡会報(気象庁), No. 2, 11-14.
- 環境庁, 1976: 自然環境保全調査報告書(第1回緑の国勢調査). 401pp.
- McGinnis, D. F., Jr., J. A. Pritchard and D. R. Wiesnet, 1975: Snow depth and snow extent using VHRR data from the NOAA-2 satellite. NOAA Tech, Mem, NESS 63, 9pp.
- 土屋 巖, 1976: 飯豊山・月山・鳥海山の大量積雪および小規模氷河現象発生についての序報, 雪氷, 38, 178-187.
- 土屋 巖, 1977-78: 鳥海山貝形小氷河の雪氷気候学的研究(1), (2), (3). 雪氷, 39, 201-212; 40, 1-9, 10-21.
- 土屋 巖・松戸 修・広崎昭太・宇都宮陽二朗・松本幸雄, 1980: ランドサット磁気テープによる霞ヶ浦富栄養化現象の数値解析..写真測量とリモートセンシング, 19(3), 4-13.

Digital analyses on the seasonal change of the remnant snowpack of Mt. Chokai based on the data of LANDSAT

Iwao TSUCHIYA

(National Institute for Environmental Studies)

Using two sets of the bulk correction LANDSAT CCT which have good geographical accuracy, two digital analyses on the seasonal change of the remnant snowpack of Mt. Chokai were progressed.

A computer system was developed to make a remnant snowpack depth map based on the nature of reflectance of various snow types in the four LANDSAT MSS channels. And a trial map has many good indices of real snowpack areas and seasonal changes of deep snowpacks which are existed in late summer. Monthly snowmelt volumes are derived from a simple model equation which explains a seasonal change of snowcover based on one LANDSAT-2 channel (band 5) records on 4 May and 22 May in 1979. From these digital analyses, quantitative information in the field of mountain nature protections and water resources of deep snowy mountains where snowcovers exceed 10 m depth is available.

(1981年3月9日受付, 6月26日受理)

追記: レフリー意見の到着が非常に遅れたので, 2~4章に関連して若干の説明を加える.

(1) ランドサット MSS の CCT 数値を地表面構成物質と照合するための標準的技法はまだ確立していないが, 同一物質(雪, 水等)についてのヒストグラムを用いた統計的判別法, あるいは経験則に基づく, 半客観的判別法が使われる. 均質な地表構成物についてはヒストグラムの利用が容易であるが, 陸地のような多様の構成物については, 経験則から出発し, 資料が集積してから統計的処理にはいるのが現実的であるといえる. この論文では, 水域判定をヒストグラムに基づき, 積雪の面的判別ではヒストグラムに重点を, 質の判別については物理的原理に基づく仮定をいれた半客観的判別をとり入れた. したがって質の判別については, 今後のデータの集積によって判別法の当否が検証できる.

(2) 残雪消失モデルの仮定は, 中心部の厚い円形の残雪を想定して, 消失係数を算出しようとしたものであるが, モデルをできるだけ精密にしようすると熱収支上の非線型要素はいるので, 極端な単純化を提案したものである. したがって, 消失係数を一定にしてあるが, 1シーズン内の利用可能なランドサットデータの量が増えれば, それに合わせて細く修正できる.

ランドサットCCTによる1979年5月22日の
鳥海山残雪深度階級区分図

昭和五十五年
月 日 作成

株式会社きもと調製

国立五害研究所

この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。
(昭55. 総復 第654号)